

Priročnik za razpisno dokumentacijo za avtocestna dela

Geotehnika
Priprava naročila

CP 605 Navodila za specifikacije za CC 605 Vkopane konstrukcije iz valovitega jekla (prej serija 2500 Cl.2501)

Različica LIVE_2024-09-26

V informacijah o dokumentu manjka polje „POVZETEK“. To polje izpolnite pred objavo.

Povratne informacije in poizvedbe

Uporabnike tega dokumenta spodbujamo, da pristojni skupini nacionalne agencije za avtoceste pošljejo kakršna koli vprašanja in/ali povratne informacije o njegovi vsebini in uporabi. Spletni obrazec za povratne informacije za vsa vprašanja in povratne informacije je na voljo na: www.standardsforhighways.co.uk/feedback.

Gre za dokument pod nadzorom.

Vsebina

1. [Opombe ob izdaji](#)
2. [Predgovor](#)
3. [1. Vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 1. [Splošne zahteve za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 1. [Zasnova izvajalca za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 2. [Sheme za odobritev izdelkov za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 3. [Zahteve za zaporedje vgradnje vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 2. [Zemeljska dela za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 3. [Jeklene komponente vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 1. [Zahteve za izdelke za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 2. [Zahteve glede dokumentacije za šive za spiralno navite in vijačne segmentne vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 3. [Zahteve za vgradnjo za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 4. [Zahteva za preverjanje vgradnje za privijanje matic za vijačne segmentne vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 5. [Zahteve glede dokumentacije za vgradnjo vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 4. [Premazi jeklenih komponent za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 1. [Zahteve za izdelke za premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 2. [Zahteve za namestitvev za premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 3. [Preverjanje namestitvev za premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 4. [Zahteve za dokumentacijo za premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 5. [Betonski temelji za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom](#)
 1. [Zahteve za izdelke za betonske temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom](#)
 2. [Preverjanje izdelkov za betonske temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom](#)
 3. [Zahteve za namestitvev za betonske temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom](#)
 6. [Invertna zaščita za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 1. [Zahteve za izdelke za invertno zaščito vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 2. [Preverjanje izdelkov za beton za invertno zaščito vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 3. [Zahteve za namestitvev za invertno zaščito vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla](#)
 7. [Prekrivna betonska plošča za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 1. [Zahteve za izdelke za prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
 2. [Preverjanje za izdelke za prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)

3. [Zahteve za namestitev za prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla](#)
4. [2. Normativni sklici](#)

Najnovejše opombe ob izdaji

Oznaka dokumenta	Številka različice	Datum objave zadevne spremembe	Spremembe v	Vrsta spremembe
CP 605	LIVE_2024-09-26	Ni na voljo	Osnovni dokument, priloga o nacionalni uporabi za Anglijo, Severno Irsko, Škotsko in Wales	Sprememba politike, večja revizija, priprava novih dokumentov
MCHW serija NG 2500, določba NG 2501: Vkopane konstrukcije iz valovitega jekla je bila na novo napisana, da bi bila skladna z novimi pravili za pripravo osnutkov za nacionalne avtoceste.				

Prejšnje različice

Oznaka dokumenta	Številka različice	Datum objave zadevne spremembe	Spremembe v	Vrsta spremembe
------------------	--------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

Predgovor

Ta dokument vsebuje navodila za projektante za izdelavo posebnih zahtev za gradnjo za CC 605 Vkopane konstrukcije iz valovitega jekla (prej serija 2500 Cl.2501).

Ta dokument ni del specifikacije del.

Specifikacija del je sestavljena iz specifikacije za avtocestna dela in posebnih zahtev, ki jih izpolni projektant.

Ta dokument se uporablja za pogodbe po celotnem Združenem kraljestvu, dopolnjujejo pa ga dodatne zahteve glede specifikacij in pogodbene spremembe vsake nadzorne organizacije.

Uporabniki so odgovorni za uporabo vseh ustreznih dokumentov, povezanih z njihovo pogodbo.

Uporabniki so odgovorni za arhiviranje pogodbene dokumentacije v skladu z uporabnikovim sistemom vodenja kakovosti.

1. Vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

Splošne zahteve za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.1 Vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ravnim razponom ali notranjim premerom več kot 0,9 m so v skladu z zahtevami tega dokumenta.

1.2 Lokacija in splošna razporeditev vkopane konstrukcije iz valovitega jekla sta navedeni v CC 605/WSR/001.

Lokacija in splošna razporeditev vkopane konstrukcije iz valovitega jekla		
konstrukcijska številka	številka risbe/modela	naslov risbe/modela
(a)	(b)	(c)

1. Vnesite edinstveno referenčno številko.
2. Vnesite edinstveno referenčno številko.
3. Vnesite besedilo za identifikacijo naslova risbe/modela.

Zasnova izvajalca za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.3 Elementi zasnove izvajalca so taki, kot so navedeni v CC 605/WSR/001.

Sl.1.3a Elementi zasnove izvajalca so: [vnesite prosto besedilo].

Sl.1.3b Veljajo naslednje omejitve, specifične za lokacijo: [vnesite prosto besedilo].

1.4 Zasnova vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla je v skladu s CD 375 [sklic 1.N].

1.5 Zasnova vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla je v skladu s CC 605/WSR/001.

1.6 Za zasnovo vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla se uporabljajo zahteve iz oddelka 18 „Tehnična odobritev avtocestnih konstrukcij“ GC 101 [sklic 3.N].

1.7 Za zasnovo vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla se uporabljajo zahteve iz oddelka 17 „Zasnova izvajalca“ GC 101 [sklic 3.N].

1.8 Pred začetkom del je treba potrditi in predložiti v odobritev naslednjo dokumentacijo: 1. CG 300 [sklic 9.N] Načelo odobritve, 3. CG 300 [sklic 9.N] Certifikat zasnove in preverjanja, 3. CD 622 [sklic 4.N] Poročilo o geotehnični zasnovi.

1.9 Za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla se uporabljajo zahteve iz oddelka 2 „Dokumentacija“ GC 101 [sklic 3.N].

Sheme za odobritev izdelkov za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.10 Naslednji elementi vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla so skladni s shemo za odobritev izdelkov: 1. Spiralno naviti sistemi in komponente. 2. Vijačni segmentni sistemi in komponente. 3. Pocinkane prevleke. 4. Lastniške zaščitne prevleke. 5. Lastniški invertni zaščitni sistemi. 6. Vodne palice. 7. Tesnilna masa za spoje.

1.11 Pred začetkom del se za spiralno navite sisteme in komponente, vijačne segmentne sisteme in komponente, pocinkane prevleke, lastniške zaščitne prevleke, lastniške invertne zaščitne sisteme, vodne palice in tesnilne mase za spoje predloži naslednja dokumentacija: certifikat sheme za odobritev izdelkov.

1.12 Za dokumentacijo za spiralno navite sisteme in komponente, vijačne segmentne sisteme in komponente, pocinkane prevleke, lastniške zaščitne prevleke, lastniške invertne zaščitne sisteme, vodne palice in tesnilne mase za spoje se uporabljajo zahteve iz oddelka 2 „Dokumentacija“ GC 101 [sklic 3.N].

Zahteve za zaporedje vgradnje vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

1.13 Zaporedje vgradnje vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla je takšno, kot je navedeno v CC 605/WSR/001.

Sl.1.13a Zaporedje vgradnje je: [vstavite prosto besedilo].

Sl.1.13b Zahteve za vgradnje vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla so: [vstavite prosto besedilo].

1.14 Največja razlika v nivoju polnjenja na nasprotnih straneh vkopane konstrukcije iz valovitega jekla ne sme biti nikoli večja od 250 mm, razen če je v CC 605/WSR/001 navedeno drugače.

Sl.1.14 Največja razlika v nivoju polnjenja na nasprotnih straneh vkopane konstrukcije iz valovitega jekla je [vnesite številko].

Zemeljska dela za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.15 Zemeljska dela za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so v skladu s CC 601 [sklic 2.N] in navodili proizvajalca za vgradnjo.

1.16 Geometrija zemeljskih del za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla je takšna, kot je navedena v CC 605/WSR/001.

Sl.1.16a Geometrija jarka in delnega jarka vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla je [izberite eno od naslednjih možnosti: slika 9.2a, slika 9.2b] iz CD 375 [sklic 1.N].

Sl.1.16b Najmanjša širina izkopa na vsaki strani konstrukcije je [vnesite številko].

1.17 Stiskanje materialov za zasipanje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla je takšno, kot je navedeno v CC 605/WSR/001.

Stiskanje materialov za zasipanje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla		
konstrukcijska številka	številka risbe/modela	stiskanje materialov za zasipanje
(a)	(b)	(c)

1. Vnesite edinstveno referenčno številko.
2. Vnesite edinstveno referenčno številko.
3. Vpišite vrednost med možnostmi 85-odstotne največje suhe gostote in 90-odstotne največje suhe gostote, da opredelite potrebno stiskanje materialov za zasipanje vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla.

Jeklene komponente vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

Zahteve za izdelke za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.18 Zahteve iz oddelka 12 „Sheme za odobritev izdelkov“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za: 1. spiralno navite sisteme in komponente za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla; 2. vijačne segmentne sisteme in komponente za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla.

1.19 Šivi za spiralno navite sisteme za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so takšni, kot je navedeno v CC 605/WSR/001.

Šivi za spiralno navite sisteme za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla				
konstrukcijska številka	številka risbe/modela	nazivna debelina jeklene pločevine	najmanjša natezna trdnost šiva	razred jekla
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

1. Vnesite edinstveno referenčno številko.
2. Vnesite edinstveno referenčno številko.
3. Vnesite število v enotah [...], da določite nazivno debelino jeklene pločevine.
4. Vnesite število v enotah [...], da povežete najmanjšo natezno trdnost z nazivno debelino jeklene pločevine.
5. Vnesite besedilo, da določite razred jekla.

1.20 Šivi za vijačne segmentne sisteme za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so takšni, kot je navedeno v CC 605/WSR/001.

Šivi za vijačne segmentne sisteme za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla					
konstrukcijska številka	številka risbe/modela	nazivna debelina jeklene pločevine	število vijakov na gubanje	najmanjša natezna trdnost šiva	razred jekla
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

1. Vnesite edinstveno referenčno številko.
2. Vnesite edinstveno referenčno številko.
3. Vnesite število v enotah [...], da določite nazivno debelino jeklene pločevine.
4. Vnesite besedilo, da določite število vijakov na gubanje.
5. Vnesite število v enotah [...], da povežete najmanjšo natezno trdnost šiva z nazivno debelino jeklene pločevine in številom vijakov.
6. Vnesite besedilo, da določite razred jekla.

Zahteve glede dokumentacije za šive za spiralno navite in vijačne segmentne vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.21 Za šive za spiralno navite in vijačne segmentne vkopane konstrukcije iz valovitega jekla se pred začetkom namestitve predloži naslednja dokumentacija: dokazno poročilo, da šivi zagotavljajo zahtevano minimalno natezno trdnost šiva.

1.22 Zahteve iz oddelka 2 „Dokumentacija“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za dokumentacijo o natezni trdnosti šivov za spiralno navite in vijačne segmentne vkopane konstrukcije iz valovitega jekla.

Zahteve za vgradnjo za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.23 Vgradnja spiralno navitih sistemov in vijačnih segmentnih sistemov vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla je v skladu z navodili proizvajalca za vgradnjo in certifikatom sheme za odobritev izdelkov.

1.24 Rezanje, robovi in luknjanje so v skladu z oddelkom 4 CC 483 [sklic 8.N].

1.25 Matice za vijačne segmentne konstrukcije se zategnejo v skladu z navodili proizvajalca za vgradnjo in certifikatom sheme za odobritev izdelkov.

Zahteva za preverjanje vgradnje za privijanje matic za vijačne segmentne vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.26 Preverjanje se izvede za privijanje vseh matic za vijačne segmentne sisteme valovitih jeklenih vkopanih konstrukcij z uporabo navora, navedenega v certifikatu sheme za odobritev izdelkov.

1.27 Pogostost preverjanja privijanja matic vijačnih segmentnih konstrukcij je odvisna od konstrukcije.

1.28 Zahteve iz oddelka 14 „Preverjanje“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za preverjanje privijanja matic vijačnih segmentnih konstrukcij.

Zahteve glede dokumentacije za vgradnjo vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

1.29 Pred začetkom del se za vgradnjo vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla predloži naslednja dokumentacija: 1. proizvajalčeva navodila za vgradnjo; 2. certifikat sheme za odobritev izdelkov.

1.30 Za dokumentacijo za vgradnjo vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla se uporabljajo zahteve iz oddelka 2 „Dokumentacija“ GC 101 [sklic 3.N].

Premazi jeklenih komponent za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

Zahteve za izdelke za premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

1.31 Jeklene komponente vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla se pocinkajo v skladu s CC 486 [sklic 5.N] Premazi, naneseni z vročim pocinkanjem, za zaščito jeklenih izdelkov pred korozijo, razen če je v certifikatu sheme za odobritev izdelkov navedeno drugače.

1.32 Zahteve iz oddelka 12 „Sheme za odobritev izdelkov“ GC 101 [sklic 3.N] veljajo za pocinkane premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla za zaščito pred korozijo.

1.33 Jeklene komponente vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla se po dokončni izdelavi pocinkajo, da se zagotovi potrebna zaščita pred korozijo.

1.34 Zahteve iz oddelka 12 „Sheme za odobritev izdelkov“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za vse lastniške zaščitne premazne sisteme.

1.35 Življenjska doba sekundarnih zaščitnih premazov v agresivnih talnih pogojih je najmanj šest let, razen če je v CC 605/WSR/001 navedeno drugače.

1.36 Zahteve za zaščitne premaze za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so navedene v CC 605/WSR/001.

Zahteve za zaščitne premaze za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla						
konstrukcijska številka	številka risbe/modela	zaščita pred korozijo	debelina cinkovega premaza	sekundarni zaščitni premaz	lokacija nanašanja sekundarnega premaza	življenjska doba sekundarnega premaza
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

1. Vnesite edinstveno referenčno številko.
2. Vnesite edinstveno referenčno številko.
3. Vpišite število v enotah [...], da opredelite zahtevano zaščito pred korozijo.
4. Vpišite število v enotah [...], da opredelite debelino cinkovega premaza okrog komponent iz pocinkanega jekla za zagotovitev potrebne zaščite pred korozijo.
5. Vnesite besedilo, da opredelite zahtevo za kateri koli sekundarni zaščitni premaz.
6. Vnesite vrednost, izmed tovarniških možnosti, da opredelite lokacijo nanosa sekundarnega zaščitnega premaza.
7. Vnesite število v enotah [...], da opredelite življenjsko dobo sekundarnega zaščitnega premaza.

Zahteve za namestitev za premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

1.37 Komponente, pri katerih je bil pred postavitvijo poškodovan pocinkan premaz, se popravijo v skladu s CC 486 [sklic 5.N].

Preverjanje namestitve za premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

1.38 Preverjanje jeklenih premazov se izvede s pregledom stanja pocinkanega premaza pred postavitvijo v skladu s CC 486 [sklic 5.N].

1.39 Pogostost preverjanja pocinkanega premaza pred postavitvijo je v skladu s CC 486 [sklic 5.N].

1.40 Zahteve iz oddelka 14 „Preverjanje“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za preverjanje stanja pocinkanega premaza pred postavitvijo.

Zahteve za dokumentacijo za premaze jeklenih komponent vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

1.41 Za zaščitni premaz jeklenih komponent se pred začetkom namestitve jeklenih komponent predloži naslednja dokumentacija: dokazno poročilo, da premaz jeklenih komponent izpolnjuje zahteve CC 486 [sklic 5.N].

Betonski temelji za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom

Zahteve za izdelke za betonske temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom

1.42 Beton za temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom je v skladu s CC 482 [sklic 7.N].

1.43 Zahteve za beton za temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom so navedene v CC 605/WSR/001.

SI.1.43 Zahteve za beton za temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom so naslednje [vstavite prosto besedilo].

Preverjanje izdelkov za betonske temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom

1.44 Preverjanje betona za temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom se izvede s pregledom in preskušanjem v skladu z oddelki 2, 6 in 7 CC 482 [sklic 7.N].

1.45 Pogostost preverjanja betona je v skladu s CC 482 [sklic 7.N].

1.46 Zahteve iz oddelka 14 „Preverjanje“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za preverjanje betonskih temeljev.

Zahteve za namestitev za betonske temelje za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla z ločnim profilom

1.47 Namestitev betonskih temeljev konstrukcij z ločnim profilom je v skladu s CC 605/WSR/001.

SI.1.47 Zahteve za namestitev betonskih temeljev konstrukcij z ločnim profilom so [vstavite prosto besedilo].

Invertna zaščita za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

Zahteve za izdelke za invertno zaščito za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.48 Zahteve za invertno zaščito za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so navedene v CC 605/WSR/001.

SI.1.48 Zahteve za invertno zaščito za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so [vstavite prosto besedilo].

1.49 Beton za invertno zaščito za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla je v skladu s CC 482 [sklic 7.N].

1,50 Zahteve za beton za invertno zaščito za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so navedene v CC 605/WSR/001.

SI.1.50 Zahteve za beton za invertno zaščito so naslednje [vstavite prosto besedilo].

1.51 Zahteve iz oddelka 12 „Sheme za odobritev izdelkov“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za lastniške invertne zaščitne sisteme in komponente, vključno z vodnimi palicami med sosednjimi invertnimi zaščitnimi ploščami.

Preverjanje izdelkov za beton za invertno zaščito vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

1.52 Preverjanje betona za invertno zaščito vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla se izvede s pregledom in preskušanjem v skladu z oddelki 2, 6 in 7 CC 482 [sklic 7.N].

1.53 Pogostost preverjanja betona je v skladu s CC 482 [sklic 7.N].

1.54 Zahteve iz oddelka 14 „Preverjanje“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za preverjanje betona.

Zahteve za namestitev za invertno zaščito vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla

1.55 Namestitev invertne zaščite, vključno z opažem, je takšna, kot je navedeno v CC 605/WSR/001.

SI.1.55 Zahteve za namestitev za invertno zaščito so [vstavite prosto besedilo].

1.56 Vlita betonska invertna zaščita se vlije v dolžinah, ki ne presegajo 10 m.

1.57 Na vmesniku med jekleno in betonsko invertno zaščito ne sme biti praznin ali prekinitev, tako da med vlivanjem ni tujkov ali stoječe vode.

1.58 Spoji med invertno in konstrukcijsko jekleno ploščo se napolnijo in hidroizolirajo s tesnilno maso v skladu s CC 482 [sklic 7.N].

1.59 Invertna zaščita mora biti oblikovana tako, da se prepreči nabiranje vode ob konstrukcijskih ploščah.

1.60 Pred začetkom del se z jeklenih površin, ki bodo tlakovane, ne sme odstraniti noben sekundarni zaščitni premaz, razen če je v certifikatu sheme za odobritev izdelkov navedeno drugače.

1.61 Med sosednjima betonskima invertnima zaščitnima ploščama se zagotovi vodna palica.

1.62 Spoji med sosednjima betonskima invertnima zaščitnima ploščama se zatesnijo s tesnilno maso v skladu z oddelkom 15 CC 203 [sklic 6.N].

1.63 Tesnilna masa spoja med invertnima zaščitnima ploščama je takšna, kot je navedeno v CC 605/WSR/001.

Sl.1.63a Tip tesnilne mase spoja je [vstavite prosto besedilo].

Sl.1.63b Merila sprejemljivosti za tesnilno maso so [vstavite prosto besedilo].

Prekrivna betonska plošča za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

Zahteve za izdelke za prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.64 Beton za vkopane prekrivne betonske plošče je v skladu s CC 482 [sklic 7.N].

1.65 Zahteve za beton za prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so takšne, kot so navedene v CC 605/WSR/001.

Sl.1.65 Zahteve za beton za vkopane prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla so naslednje [vstavite prosto besedilo].

Preverjanje za izdelke za prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.66 Preverjanje betona za prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla se izvede s pregledom in preskušanjem v skladu z oddelki 2, 6 in 7 CC 482 [sklic 7.N].

1.67 Pogostost preverjanja betona je v skladu s CC 482 [sklic 7.N].

1.68 Zahteve iz oddelka 14 „Preverjanje“ GC 101 [sklic 3.N] se uporabljajo za preverjanje betona.

Zahteve za namestitev za prekrivne betonske plošče za vkopane konstrukcije iz valovitega jekla

1.69 Namestitev prekrivne betonske plošče mora biti takšna, kot je navedeno v CC 605/WSR/001.

Sl.1.69 Zahteve za namestitev prekrivne betonske plošče so [vstavite prosto besedilo].

2. Normativni sklici

Dokumenti, navedeni spodaj, so v celoti ali deloma normativni sklici v zvezi s tem dokumentom in so nepogrešljivi za njegovo uporabo. V primeru datiranih referenčnih dokumentov se uporablja samo navedena izdaja. V primeru nedatiranih referenčnih dokumentov se uporablja zadnja izdaja referenčnega dokumenta (vključno z morebitnimi spremembami).

Sklic	Dokument
Sklic 1.N	Nacionalne avtoceste. CD 375 „Zasnova vkopanih konstrukcij iz valovitega jekla“
Sklic 2.N	Nacionalne avtoceste. CC 601 „Zemeljska dela“
Sklic 3.N	Nacionalne avtoceste. GC 101 „Splošne zahteve v zvezi s specifikacijami za avtocestna dela“
Sklic 4.N	Nacionalne avtoceste. CD 622 „Obvladovanje geotehničnega tveganja“
Sklic 5.N	Nacionalne avtoceste. CC 486 „Zaščita jeklenih konstrukcij pred korozijo“
Sklic 6.N	Nacionalne avtoceste. CC 203 „Gradnja togih tlakov“
Sklic 7.N	Nacionalne avtoceste. CC 482 „Konstrukcijski beton“
Sklic 8.N	Nacionalne avtoceste. CC 483 „Jeklene konstrukcije“
Sklic 9.N	Nacionalne avtoceste. CG 300 „Tehnična odobritev avtocestnih konstrukcij“

© Crown copyright 2024.

Te informacije (razen logotipov) lahko v skladu s pogoji iz javnega vladnega dovoljenja ponovno brezplačno uporabite v katerem koli formatu oziroma na katerem koli mediju. Za ogled tega dovoljenja

obiščite www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/,

uporabite poštni naslov: **Information Policy Team, The National Archives, Kew,
London TW9 4DU,**

ali e-naslov: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.