

Udkast til

DEKRET

af ... 2025,

om ændring af dekret nr. 296/2012 om krav til udstyr af udbydere af medicinske transporttjenester, udbydere af akutmedicinske tjenester og udbydere af akut patienttransport med køretøjer og om krav til disse køretøjer

Sundhedsministeriet fastsætter i medfør af § 120 i lov nr. 372/2011 om sundhedstjenester og betingelserne for levering heraf (sundhedstjenesteloven), som ændret ved lov nr. 111/2019, lov nr. 261/2021 og lov nr. 240/2024, følgende til gennemførelse af sundhedstjenestelovens § 11, stk. 7:

Artikel I

I dekret nr. 296/2012 om krav til udstyr af udbydere af medicinske transporttjenester, udbydere af akutmedicinske tjenester og udbydere af akut patienttransport med køretøjer og om krav til disse køretøjer foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres "fremstillet" til "registreret i Den Tjekkiske Republik".
2. Efter § 2 indsættes en ny § 2a med følgende ordlyd:

"§ 2a

De tjekkiske tekniske standarder, der anvendes i henhold til dette dekret, er offentliggjort på sundhedsministeriets websted."

3. § 3 ophæves.
4. Fodnote 1 får følgende ordlyd:

"¹⁾ F.eks. lov nr. 56/2001 om betingelserne for drift af køretøjer på vejene, som ændret, lov nr. 30/2024 om ansvarsforsikring for køretøjer, dekret nr. 153/2023 om teknisk kontrol og de tekniske krav til drift af køretøjer på vejene."

5. I bilagets del I, afsnit A, stk. 1, tilføjes følgende punktum: "Et patienttransportkøretøj opfylder de krav, der er fastsat for patienttransportambulancekøretøjer af type A1 eller A2 i henhold til den tjekkiske tekniske standard for medicinske køretøjer²⁾."

Fodnote 2 får følgende ordlyd:

"²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Medicinske køretøjer og deres udstyr — Vejambulancer."

6. I bilagets del I, afsnit A, stk. 2, indsættes udtrykket "uden glas" i begyndelsen af punkt 2.12.
7. I bilagets del I, afsnit A, stk. 2, udgår punkt 2.16.

Punkt 2.17 til 2.21 bliver til punkt 2.16 til 2.20.

8. Del I, afsnit A, stk. 2, punkt 2.19, i bilaget har følgende ordlyd:

"2.19. arbejdsreflektorlygte".

9. Fodnote 3 får følgende ordlyd:

"³⁾ Dekret nr. 153/2023 om synsgodkendelse og de tekniske krav til driften af køretøjer på vejene."

10. I bilagets del I, afsnit A, stk. 2, erstattes punktummet i slutningen af punkt 2.20 med et komma, og følgende punkt 2.21 tilføjes:

"2.21. en anordning til fastgørelse af en sammenklappet kørestol."

11. I bilagets del I, afsnit A, stk. 2, i den sidste del af bestemmelsen, ændres "2.18 og 2.19" til "2.17 og 2.18".

12. Bilagets del I, afsnit A, stk. 3, har følgende ordlyd:

"3. Mærknings- og farvekrav til patienttransportkøretøjer

3.1. Køretøjets grundfarve er hvid. Til konturfremhævning er køretøjet markeret på karrosseriets sider, for- og bagside med en vandret påført rød retroreflekterende stribe, der er tilpasset køretøjets form. Stribens bredde er mindst 150 mm og højst 300 mm.

3.2. I den centrale del af fordørene langs køretøjets længdeakse er køretøjet mærket med påskriften "MEDICINSK TRANSPORTTJENESTE", og navnet på leverandøren af den medicinske transporttjeneste skal stå i anden linje under påskriften. Påskriften er sort. Skrifttypens højde er 15 mm, linjeafstanden er 35 mm."

13. I bilagets del I, afsnit B, stk. 1, og del II, afsnit B, stk. 1, erstattes ordene "lukket personbil" af ordene "køretøj i kategori M1".

14. I bilagets punkt 2.2 i stk. 2 i afsnit B i del I udgår ordene "en køretøjsradiotransceiver eller".

15. Del I, afsnit B, stk. 4, i bilaget har følgende ordlyd:

"4. Mærknings- og farvekrav til køretøjer til hurtig transport af sundhedspersonale og til hurtig transport af væv, celler og andet biologisk materiale, lægemidler og medicinsk udstyr, der er nødvendigt for akut behandling

4.1. Køretøjets grundfarve er hvid. Til konturfremhævning er køretøjet markeret på karrosseriets sider, for- og bagside med en vandret påført rød retroreflekterende stribe, der er tilpasset køretøjets form. Den øverste kant af striben er placeret 30 mm fra den nederste kant af sidevinduet. Stribens bredde er mindst 150 mm og højst 300 mm.

4.2. I den centrale del af fordøren langs køretøjets længdeakse er køretøjet mærket med navnet på leverandøren af den medicinske transporttjeneste. Påskriften er sort. Skrifttypens højde er 15 mm, linjeafstanden er 35 mm."

16. I bilagets del II, afsnit A, stk. 1, tilføjes følgende sætning: "Et medicinsk nødkøretøj opfylder de krav, der er fastsat for patienttransportkøretøjer til vejtransport af type B eller en mobil intensivenhed af type C i henhold til den tjekkiske tekniske standard for medicinske køretøjer²⁾."

17. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, tilføjes ordene "tillader dataoverførsel" i slutningen af punkt 2.8.

18. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, punkt 2.11, indsættes ordene "nasal kanyler" efter ordet "herunder".

19. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, punkt 2.13, indsættes efter ordet "kanyler" ordene "intubationsbougie", og ordet "koniotomi" erstattes af ordene "invasiv luftvejshåndtering".

20. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, tilføjes ordene "med materiale til pleje af mor og barn" i slutningen af punkt 2.31.

21. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, udgår punkt 2.32.

Punkt 2,33 til 2,56 bliver til punkt 2,32 til 2,55.

22. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, tilføjes ordene "herunder udvidelsesskinne" i slutningen af punkt 2.33.

23. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, indsættes ordet "uden glas" i begyndelsen af punkt 2.37.

24. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, punkt 2.43, indsættes ordene "eller en funktionelt lignende anordning" efter ordene "rygskinne".

25. I bilagets del II, afsnit A, tilføjes ordene "for alle medlemmer af aktionsgruppen" i slutningen af punkt 2.44.

26. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, punkt 2.50, erstattes ordene "medicinsk udstyr" med ordet "overflader".

27. I bilagets del II, afsnit A, stk. 2, indsættes følgende nye punkt 2.55 efter punkt 2.54:

"2.55. GPS-navigation eller tilsvarende, der muliggør dataudveksling med det medicinske operationscenter".

Punkt 2.55 omnummeres til punkt 2.56.

28. I del II i bilaget, i punkt 2.56 i afsnit A, stk. 2, ændres ordene "blå farve²⁾" til ordene "med en kombination af blå og røde farver".

29. Sidste del af bestemmelsen i bilagets del II, afsnit A, stk. 2, udgår.

30. Del II, afsnit A, stk. 3, i bilaget har følgende ordlyd:

"3. Mærknings- og farvekrav til køretøjer til akutmedicinske tjenester

3.1. Grundfarven på karrosseriet er svovlgul RAL 1016, og taget har samme farve eller er hvidt.

3.2. Blå "Star of Life"-symboler er som minimum placeret på begge sider af køretøjet og på bagdøren.

3.3. På siderne er køretøjet markeret med en horisontalt påført retroreflekterende stribe med regelmæssigt skiftende felter af grøn og gul for konturaccentuering. Felterne måler mindst 300x150 mm. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig i tilfælde af manglende plads til at rumme feltet, eller hvis karrosseriets form gør det umuligt at rumme feltet, tilpasses feltdimensionerne til køretøjets konstruktion. Felterne er placeret i en eller to vandrette striber, hvilket skaber udseendet af et skakbræt.

3.4. I midten af fordørene langs køretøjets længdeakse er køretøjet mærket "AKUTMEDICINSK TJENESTE". Den anden linje under påskriften angiver navnet på udbyderen af den akutmedicinske tjeneste med sorte 15 mm høje bogstaver eller sundhedstjenesteyderens emblem, der måler mindst 200 mm. Linjeafstanden er 35 mm.

3.5. I den centrale del af motorhjælmen langs køretøjets længdeakse er køretøjet mærket med et stort emblem af sundhedstjenesteyderen, der er mindst 400 mm og højst 500 mm højt, eller med påskriften "AMBULANCE". Påskriften er grøn.

3.6. Køretøjets sider er mærket "AKUTMEDICINSK TJENESTE". Påskriften er placeret mellem vinduets øverste kant og karrosseriets øverste kant. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig hvis der ikke er plads til påskriften, eller hvis karrosseriformen gør det umuligt at rumme påskriften, kan påskriften placeres mellem vinduets nederste kant og den retroreflekterende stribes øverste kant. Påskriften er grøn. Bogstavernes højde er mindst 100 mm.

3.7. Røde og gule retroreflekterende striber er placeret på bagsiden af køretøjets karrosseri. Striberne er placeret i en vinkel på 45 grader i forhold til køretøjets vandrette overflade. Stribebredden er mindst 150 mm. Striberne løber fra den centrale længdeakse af bagdelen til karrosseriets yderside. Den første stribe fra den øverste ydre del af karrosseriet i frontbilledet er rød.

3.8. Påskriften "AMBULANCE" optræder på forsiden og bagsiden af karrosseriet. Påskriften er placeret i den centrale del af køretøjets tværgående akse, mellem forrudens overkant og karrosseriets overkant, og mellem bagrudens overkant og karrosseriets overkant. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig hvis der ikke er plads til inskriptionen, eller hvis karrosseriformen gør det umuligt at rumme påskriften, kan påskriften placeres mellem vinduets nederste kant og karrosseriets nederste kant. Påskriften er grøn. Bogstavernes højde er mindst 150 mm.

3.9. Hvis der på køretøjets tag er en påskrift, der angiver radiotransceiverens kaldesignal i køretøjet, består den af bogstaver, der er mindst 280 mm høje. Hvis størrelsen af påskriften overstiger størrelsen af det frie område på køretøjets tag, placeres påskriften med kaldesignalet på to linjer. Linjeafstanden er 100 mm. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig hvis der ikke er plads til påskriften, eller hvis karrosseriformen gør det umuligt at rumme påskriften, tilpasses bogstavernes højde til køretøjets konstruktion.

31. I bilagets del II, afsnit A, tilføjes følgende stk. 4:

"4. Bestemmelserne i del II, afdeling A, stk. 3, finder ikke anvendelse på køretøjer, der tilhører en patienttransportvirksomhed, der leverer akutmedicinske tjenester præhospitalt, og som yder akutmedicinske tjenester på grundlag af § 14 i lov nr. 374/2011 om akutmedicinske tjenester. Disse køretøjer har den farve og de mærker, der er omhandlet i stk. 3 i del III."

32. I bilagets del II, afsnit B, stk. 3, ændres "II.A.2 i dette bilag" til "II, afsnit A, stk. 2", "2.32, 2.38, 2.44 og 2.55" ændres til "2.21, 2.37, 2.43 og 2.54", og "II.A.2, punkt 2.12 i dette bilag" ændres til "II, afsnit A, stk. 2, punkt 2.12".

33. Bilagets del II, afsnit B, stk. 5, har følgende ordlyd:

"5. Krav til mærkning og farvning af medicinske udrykningskøretøjer i rendezvoussystemet

5.1. Grundfarven på karrosseriet er svovlgul RAL 1016.

5.2. Blå "Star of Life"-symboler er som minimum placeret på begge sider af køretøjet og på bagdøren. Symbolets størrelse er mindst 200 mm.

5.3. På siderne er køretøjet markeret med en horisontalt påført retroreflekterende stribe med regelmæssigt skiftende felter af grøn og gul for konturaccentuering. Felterne måler mindst 300x150 mm. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig i tilfælde af manglende plads til at rumme feltet, eller hvis karrosseriets form gør det umuligt at rumme feltet, tilpasses feltdimensionerne til køretøjets konstruktion. Felterne er placeret i en eller to vandrette striber, hvilket skaber udseendet af et skakbræt.

5.4. I midten af fordørene langs køretøjets længdeakse er køretøjet mærket "AKUTMEDICINSK TJENESTE". Den anden linje under påskriften angiver navnet på udbyderen af akutlægetjenesten med sorte bogstaver, der er 15 mm høje, eller sundhedstjenesteyderens emblem, der måler mindst 200 mm. Linjeafstanden er 35 mm.

5.5. På den forreste motorhjelms er køretøjet mærket med sundhedstjenesteyderens store emblem, der højst måler 500 mm, eller med påskriften "AMBULANCE". Påskriften er grøn.

5.6. Køretøjets sider er mærket "AKUTMEDICINSK TJENESTE". Påskriften er placeret mellem den nederste kant af vinduet og den nederste kant af karrosseriet. Påskriften er grøn. Bogstavernes højde er mindst 50 mm.

5.7. Røde og gule retroreflekterende striber er placeret på bagsiden af køretøjets karrosseri. Striberne er placeret i en vinkel på 45 grader i forhold til køretøjets vandrette overflade. Striberne løber fra den centrale længdeakse af den bageste del

til den ydre del af karosseriet. Den første stribe fra den øverste ydre del af karosseriet foran er rød.

5.8. Påskriften "AMBULANCE" optræder på forsiden og bagsiden af karosseriet. Påskriften er placeret i den centrale del af køretøjets tværgående akse, mellem forrudens nederste kant og karosseriets nederste kant, og mellem bagrudens nederste kant og karosseriets nederste kant. Påskriften er grøn. Bogstavernes højde er mindst 300 mm.

5.9. Hvis der på køretøjets tag er en påskrift, der udtrykker kaldesignalet for radiotransceiveren i køretøjet, består den af bogstaver, der er 280 mm høje. Hvis størrelsen af påskriften overstiger størrelsen af det frie område på køretøjets tag, placeres påskriften med kaldesignalet på to linjer. Linjeafstanden er 100 mm. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig hvis der ikke er plads til påskriften, eller hvis karosseriformen gør det umuligt at rumme påskriften, tilpasses bogstavernes højde til køretøjets konstruktion."

34. I bilagets del II, afsnit B, indsættes følgende som stk. 6:

"6. Bestemmelserne i del II, afsnit B, stk. 5, finder ikke anvendelse på køretøjer til akut patienttransport, der yder akutmedicinske tjenester på grundlag af § 14 i lov nr. 374/2011 om akutmedicinske tjenester. Disse køretøjer har den farve og de mærker, der er omhandlet i stk. 3 i del III."

35. I bilagets del II, afsnit C, stk. 1, tilføjes følgende punktum: "Et køretøj til akutmedicinske tjenester opfylder de krav, der er fastsat for ambulancekøretøjer til udrykningskørsel af type B i henhold til den tjekkiske tekniske standard for ambulancekøretøjer²⁾."

36. I bilagets del II, afsnit C, stk. 2, ændres "II.A.2 i dette bilag" til "II, afsnit A, stk. 2".

37. Del II, afsnit C, stk. 3, i bilaget har følgende ordlyd:

"3. Køretøjets karosseri og mærkning har samme grundfarve som køretøjer til akutmedicinske tjenester, jf. del II, afsnit A."

38. I bilagets del II, afsnit D, stk. 1, tilføjes følgende punktum: "Et køretøj til transport af for tidligt fødte og patologiske nyfødte opfylder de krav, der er fastsat for ambulancekøretøjer til udrykningskørsel af type B eller mobile intensivenheder af type C i henhold til den tjekkiske tekniske standard for medicinske køretøjer²⁾."

39. I bilagets del II, afsnit D, stk. 2, ændres "II.A.2 i dette bilag" til "II, afsnit A, stk. 2", og "2.34, 2.38, 2.44-2.46, 2.49 og 2.50" ændres til "2.33, 2.37, 2.43-2.45, 2.48 og 2.49".

40. Del II, afsnit D, stk. 3, i bilaget har følgende ordlyd:

"3. Køretøjets karosseri og mærkning har samme grundfarve som køretøjer til akutmedicinske tjenester, jf. del II, afsnit A."

41. I bilagets del II, afsnit E, tilføjes følgende punktum: "Helikopteren til et luftberedskabshold opfylder de krav, der er fastsat for ambulancefly i henhold til tjekkiske tekniske standarder for ambulancefly.⁵⁾."

Fodnote 5 får følgende ordlyd:

"⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Medicinske køretøjer og deres udstyr — Luftambulancer — Del 1: Krav til medicinsk udstyr, der anvendes i ambulancefly. ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Medicinske køretøjer og deres udstyr — Luftambulancer — Del 2: Operationelle og tekniske krav til ambulancefly."

42. I bilagets del II, afsnit E, stk. 2, ændres "II.A.2 i dette bilag" til "II, afsnit A, stk. 2", "2.52, 2.53, 2.55" ændres til "2.51, 2.52, 2.54", og "II.A.2 i punkt 2.1 i dette bilag" ændres til "II, afsnit A, stk. 2, punkt 2.1".

43. I bilaget tilføjes følgende afsnit F og G i slutningen af del II:

"F. Andre og særlige udrykningskøretøjer til medicinsk brug

1. Andre og særlige udrykningskøretøjer til medicinsk brug defineres som kategori A-, L-, M-, N-, O- og R-køretøjer, der opfylder betingelserne for drift af motorkøretøjer på veje i henhold til anden lovgivning¹⁾, og er udformet med henblik på at udføre akutlægetjenestens opgaver i henhold til lov om sundhedstjenester, lov om akutlægetjeneste og lov om integreret redningssystem.

2. Krav til mærkning og farvning af andre og særlige udrykningskøretøjer til medicinsk brug

2.1. Grundfarven på karrosseriet er svovlgul RAL 1016.

2.2. Blå "Star of Life"-symboler er som minimum placeret på begge sider af køretøjet og på bagdøren. Symbolet skal have en størrelse på mindst 300 mm. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig hvis der ikke er plads til symbolet, eller hvis karrosseriformen gør det umuligt at rumme symbolet, tilpasses symbolstørrelsen til køretøjets konstruktion.

2.3. På siderne er køretøjet markeret med en horisontalt påført retroreflekterende stribe med regelmæssigt skiftende felter af grøn og gul for konturaccentuering. Felterne måler mindst 300x150 mm. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig i tilfælde af manglende plads til at rumme feltet, eller hvis karrosseriformen gør det umuligt at rumme feltet, tilpasses feltdimensionerne til køretøjets konstruktion. Felterne er placeret i en eller to vandrette striber, hvilket skaber udseendet af et skakbræt.

2.4. Køretøjets sider er mærket "AKUTMEDICINSK TJENESTE". Hvis køretøjet har sideruder, anbringes påskriften mellem vinduets øverste kant og karrosseriets øverste kant. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig hvis der ikke er plads til påskriften, eller hvis karrosseriformen gør det umuligt at rumme påskriften, kan påskriften placeres mellem vinduets nederste kant og den retroreflekterende stribes øverste kant. Påskriften er grøn. Bogstavernes højde er mindst 100 mm.

2.5. Påskriften "AMBULANCE" optræder på forsiden og bagsiden af karrosseriet. Påskriften på for- og bagsiden er tilpasset køretøjets særlige tekniske egenskaber. Påskriften er grøn. Bogstavernes højde er mindst 100 mm.

2.6. Røde og gule retroreflekterende striber er placeret på bagsiden af køretøjets karrosseri. Striberne er placeret i en vinkel på 45 grader i forhold til køretøjets vandrette overflade. Striberne løber fra den centrale længdeakse af den bageste del til den ydre del af karrosseriet. Den første stribe fra den øverste ydre del af karrosseriet foran er rød.

2.7. Køretøjer er udstyret med en særlig advarselsslampe med en kombination af blå og rød farve, ledsaget af en særlig akustisk advarselsanordning.

G. Udrykningsfartøjer til medicinsk brug

1. Krav til mærkning og farvning af udrykningsfartøjer til medicinsk brug

1.1. På siderne er fartøjet markeret med en horisontalt påført retroreflekterende stribe med regelmæssigt skiftende felter af grøn og gul for konturaccentuering. Felterne måler mindst 300x150 mm. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig i tilfælde af manglende plads til at rumme feltet, eller hvis karrosseriformen gør det umuligt at rumme feltet, tilpasses feltdimensionerne til fartøjets konstruktion. Felterne er placeret i en eller to vandrette striber, hvilket skaber udseendet af et skakbræt.

1.2. Skibets sider er mærket "AKUTMEDICINSK TJENESTE". Den anden linje under påskriften angiver navnet på udbyderen af akutlægetjenesten med grønne bogstaver, der er 15 mm høje, eller sundhedstjenesteyderens emblem, der måler mindst 100 mm. Linjeafstanden er 35 mm.

1.3. Hvis et fartøj er udstyret med en særlig advarselsslampe, er dette lys blå eller en kombination af blå og rødt og ledsages af en særlig akustisk advarselsanordning."

44. I bilagets del III, stk. 1, tilføjes følgende sætning: "Et køretøj til transport af akutpatienter opfylder de krav, der er fastsat for ambulancekøretøjer til transport af akutpatienter af type B eller en mobil intensivenhed af type C i henhold til den tjekkiske tekniske standard for medicinske køretøjer²⁾."

45. I bilagets del III, stk. 2, ændres ordene "II.A.2 i dette bilag" til "II, afsnit A, stk. 2", ordene "2.44-2.46 og 2.48-2.50" ændres til "2.43-2.45 og 2.47-2.49", ordene "II.A.2. punkt 2.52 i dette bilag" ændres til "II, afsnit A, stk. 2, punkt 2.51", og sætningen "Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på køretøjer tilhørende en præhospital udbyder af akut lægehjælp i henhold til § 14 i lov nr. 374/2011 om akutmedicinske tjenester" indsættes efter andet punktum.

46. I bilagets del II, stk. 2, ændres "II.D.2 i dette bilag" til "II, afdeling D, stk. 2".

47. Del III, stk. 3, i bilaget har følgende ordlyd:

"3. Mærknings- og farvekrav til køretøjer til akut patienttransport

3.1. Køretøjets grundfarve er hvid. Til konturfremhævning er køretøjet markeret på karrosseriets sider, for- og bagside med en vandret påført rød retroreflekterende

stribe, der er tilpasset køretøjets form. Stribens bredde er mindst 150 mm og højst 300 mm.

3.2. I den centrale del af fordøren langs køretøjets midterlinje i længderetningen er køretøjet mærket "AKUT PATIENTTRANSPORT". Den anden linje under påskriften angiver navnet på udbyderen af akut patienttransport med sorte bogstaver, der er 15 mm høje, eller sundhedstjenesteyderens emblem, der måler mindst 200 mm. Linjeafstanden er 35 mm.

3.3. På køretøjets sider er påskriften "AKUT PATIENTTRANSPORT" angivet. Påskriften er placeret mellem den øverste kant af vinduet og den øverste kant af karosseriet. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig hvis der ikke er plads til påskriften, eller hvis karosseriformen gør det umuligt at rumme påskriften, kan påskriften placeres mellem vinduets nederste kant og den retroreflekterende sribes øverste kant. Påskriften er i sort. Bogstavernes højde er mindst 100 mm.

3.4. Påskriften "AMBULANCE" optræder på forsiden og bagsiden af karosseriet. Påskriften er placeret i den midterste del af køretøjets tværgående akse, mellem forrudens overkant og karosseriets overkant, og mellem bagrudens overkant og karosseriets overkant. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig i tilfælde af manglende plads til påskriften, eller hvis karosseriformen gør det umuligt at rumme påskriften, kan påskriften placeres mellem vinduets nederste kant og karosseriets nederste kant. Påskriften er sort. Bogstavernes højde er mindst 150 mm.

3.5. Røde og gule retroreflekterende striber er placeret på bagsiden af køretøjets karosseri. Striberne er placeret i en vinkel på 45 grader i forhold til køretøjets vandrette akse. Stribebredden er mindst 150 mm. Striberne løber fra den centrale længdeakse af bagdelen til karosseriets yderside. Den første stribe fra den øverste ydre del af karosseriet foran er rød.

3.6. Hvis køretøjet er udstyret med en radiotransceiver, er der en påskrift, der angiver radiotransceiverens kaldesignal på køretøjets tag. Kaldesignalet består af bogstaver, der er 280 mm høje. Hvis størrelsen af påskriften overstiger størrelsen af det frie område på køretøjets tag, placeres påskriften med kaldesignalet i to linjer. Linjeafstanden er 100 mm. I teknisk begrundede tilfælde, navnlig hvis der ikke er plads til påskriften, eller hvis karosseriformen gør det umuligt at rumme påskriften, tilpasses bogstavernes højde til køretøjets konstruktion.

48. I bilagets del III tilføjes følgende stk. 4:

"4. Hvis transporten af akutpatienter varetages af en akutlægetjenesteudbyder, kan der også anvendes et medicinsk nødkøretøj eller et akutparamedicinsk køretøj, der opfylder kravene til udstyr i et køretøj til transport af akutpatienter.

Artikel II

Overgangsbestemmelser

1. Kravene til køretøjsfarver i bilaget til dekret nr. 296/2012, som ændret med virkning fra dette dekrets ikrafttrædelsesdato, finder ikke anvendelse på køretøjer, der er indregistreret i Den Tjekkiske Republik, indtil den 31. december 2026.

2. Kravene til teknisk og materielt udstyr hos en leverandør af medicinske transporttjenester, en udbyder af medicinske beredskabstjenester og en udbyder af transport af akutte patienter med køretøjer i henhold til bilaget til dekret nr. 296/2012, som ændret med virkning fra dette dekrets ikrafttrædelsesdato, skal opfyldes af udbydere af medicinske transporttjenester, udbydere af medicinske akuttjenester og udbydere af akut patienttransport senest den 31. december 2026. Kravene til teknisk og materielt udstyr hos en leverandør af medicinske transporttjenester, en udbyder af medicinske akuttjenester og en udbyder af transport af akutpatienter med køretøjer som fastsat i del I, afsnit A, stk. 3, og del II, afsnit B, stk. 2, og del II, afsnit A, stk. 2, i bilaget til dekret nr. 296/2012, som ændret med virkning fra dette dekrets ikrafttrædelsesdato, skal opfyldes af udbydere af medicinske transporttjenester, udbydere af medicinske akuttjenester og udbydere af akut patienttransport senest tre måneder efter dette dekrets ikrafttrædelsesdato.

Artikel III

Teknisk forskrift

Dette dekret er meddelt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

Artikel IV

Ikrafttrædelsesdato

Dette dekret træder i kraft den 15. dag efter offentliggørelsen.

Minister: