



Lovtidende A

2023

Udgivet den 14. december 2023

12. december 2023.

Nr. 1605.

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med dobbeltrailer-vogntog¹⁾

I medfør af 68, stk. 1, 1. pkt., § 69, stk. 2, § 70 a, stk. 2, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 118, stk. 13, 1. pkt., og stk. 14, 1. pkt., og § 134 e, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. februar 2023, som ændret ved lov nr. 1570 af 12. december 2023, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 664 af 30. maj 2023 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger de supplerende regler for køretøjer, som indgår i forsøg med dobbeltrailer-vogntog.

Stk. 2. Forsøget omfatter dobbeltrailer-vogntog bestående af lastbil, sættevogn, dolly og sættevogn (A-Double), jf. bilag 1.

Stk. 3. Sættevogne, der indgår i et dobbeltrailer-vogntog, skal være indrettet til befordring af gods.

§ 2. Vejdirektoratet udsteder bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med dobbeltrailer-vogntog er tilladt.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Dobeltrailer-vogntog: Langt vogntog af typen EMS2 A-Double, der består af en lastbil og tre påhængskøretøjer, hvor de enkelte køretøjer overholder gældende bestemmelser om største længde.
- 2) Dolly: Påhængsvogn med stiv trækstang, der er beregnet til at være trækraft for sættevogn.

Sammenkobling

§ 4. Køretøjer, der indgår i et dobbeltrailer-vogntog, skal være registreret til synsfri sammenkobling, jf. dog §§ 5-7.

§ 5. Hvis den trækkende lastbil er udenlandsk registreret, skal sammenkoblingerne være foretaget i overensstemmelse med hjemlandets regler.

§ 6. Hvis den trækkende lastbil er dansk registreret og sammenkoblet med et eller flere udenlandsk registrerede påhængskøretøjer, skal sammenkoblingerne være foretaget i overensstemmelse med reglerne anført i § 22, idet påhæng-

skøretøjerne kan anses for at være godkendt til "trækraft for kærre" eller "trækraft for sættevogn", hvis registreringsattesterne indeholder tilsvarende oplysninger, som de danske registreringsattester om tilladt skammelbelastning, sættevognes samlede største akseltryk, påhængsvognes største totalvægt og V-værdier.

§ 7. Det skal være muligt at kontrollere, om sammenkoblingerne overholder §§ 5 og 6 på baggrund af køretøjernes registreringsattester og vejning af køretøjerne.

Stk. 2. Fremgår det ikke af registreringsattesterne, at sammenkoblingerne er tilladte, jf. stk. 1, skal der under kørslen medbringes dokumentation fra en synsvirksomhed for, at køretøjerne kan kobles teknisk forsvarligt sammen.

Stk. 3. Fremgår der en lavere vogntogsvægt af den udenlandske lastbils registreringsattest, end der ønskes anvendt ved kørslen i Danmark, skal der under kørslen medbringes dokumentation fra en synsvirksomhed for, hvilken vogntogsvægt der er teknisk tilladt.

Vægt og dimensioner

§ 8. Den faktiske totalvægt for et dobbeltrailer-vogntog må ikke overstige

- 1) 60.000 kg, hvis afstanden mellem vogntogets forreste og bageste aksel er mindst 19 m,
- 2) 72.000 kg, hvis afstanden mellem vogntogets forreste og bageste aksel er mindst 27 m og
- 3) den af bilfabrikanten garanterede, teknisk tilladte vogntogsvægt.

Stk. 2. De enkelte køretøjer i et dobbeltrailer-vogntog må aldrig belastes med større vægt, end de er registreret eller godkendt til at bære.

Stk. 3. De enkelte påhængskøretøjer i et dobbeltrailer-vogntog må aldrig belastes med større vægt, end deres koblingsudrustning er registreret eller godkendt til.

Stk. 4. 20 pct. af vogntogets vægt skal kunne bringes til at hvile på de drivende hjul under igangsætning. Akseltrykket på hver af lastbilens aksler kan overstige det tilladte akseltryk med op til 30 pct., forudsat at det ikke overstiger det af fabrikanten garanterede teknisk tilladte akseltryk under igangsætning. Efter igangsætning skal eventuelt aflastede

¹⁾ Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).

aksler automatisk sænkes til jorden eller belastes, således at ingen akseltryk overstiger de tilladte akseltryk, senest når hastigheden overstiger 30 km/t.

Stk. 5. Dobbelttrailer-vogntog skal ikke opfylde krav om, at det samlede faktiske akseltryk ikke må overstige 1,5 gange lastbilens tilladte totalvægt, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, pkt. 3.01.200 (4).

Stk. 6. Dobbelttrailer-vogntog skal ikke opfylde kravet om, at 20 pct. af et vogntogs vægt skal hvile på de driven- de hjul under normal kørsel, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, pkt. 3.01.200 (5).

Stk. 7. Dobbelttrailer-vogntog skal ikke opfylde kravet om, at vogntoget skal kunne vende inden for en vendecirkel med ydre radius på 12,50 m og indre radius på 5,30 m, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, pkt. 4.01.200 (1).

§ 9. Et dobbelttrailer-vogntog må, i såvel belæsset som i ubelæsset stand, ikke have en længde, der overstiger 32,00 m, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et dobbelttrailer-vogntog, som trækkes af en lastbil, der anvender alternative drivmidler, nulemissionsteknologi eller som er indrettet med godkendte aerodynamiske anordninger eller forlænget aerodynamisk førerhus, må, i såvel belæsset som i ubelæsset stand, ikke have en længde, der overstiger 34,00 m forudsat overskridelsen alene skyldes teknisk indretning til anvendelsen af alternative drivmidler, nulemissionsteknologi, godkendte aerodynamiske anordninger eller forlænget aerodynamisk førerhus.

Stk. 3. Længden måles på de længst udragende dele med de undtagelser, som fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, pkt. 3.02.001 (7).

Styreapparat

§ 10. Alle køretøjer i et dobbelttrailer-vogntog skal være forsynet med Electronic Stability Control (ESC).

§ 11. Der skal ved indirekte eller direkte udsyn være oversigt langs hele vogntogets indre side ved et sving på 120° i en cirkel med en ydre radius på 12,50 m.

§ 12. Selvsporende aksler på påhængskøretøjer i et dobbelttrailer-vogntog skal låses automatisk, senest når hastigheden overstiger 40 km/t.

Stk. 2. En dolly kan have tvangsstyret eller selvsporende aksel.

Stk. 3. Sættevogn efter en dolly må ikke være forsynet med tvangsstyrede aksler.

Bremser

§ 13. Alle køretøjer i et dobbelttrailer-vogntog skal være forsynet med blokeringsfrie bremser (ABS) og Elektronisk Bremse System (EBS).

Stk. 2. Et påhængskøretøj, der er godkendt til at trække et andet påhængskøretøj, skal være forsynet med router, så

EBS-bremsesignalet kan anvendes af såvel det trækkende påhængskøretøj som de trukne påhængskøretøjer.

§ 14. Parkeringsbrensens præstationsevne skal være i overensstemmelse med bilag 4, punkt 2.3, i FN-regulativ nr. 13 om ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer i klasse M, N og O hvad angår bremsesystemet.

Stk. 2. En lastbil skal ikke opfylde kravet i FN-regulativ nr. 13, bilag 4, punkt 2.3.2, hvis lastbilens parkeringsbremsesystem er indrettet så det sender fuldt bremsetryk på påhængsvognens pneumatiske styrekreds, når lastbilens parkeringsbremse er aktiveret.

Afmærkning

§ 15. Dobbelttrailer-vogntog skal bagpå det bageste køretøj være forsynet med et reflekterende skilt, der opfylder kravene i bilag 2.

Stk. 2. Skiltet skal være anbragt til venstre for køretøjets centerlinje og højst 2 meter over vejbanen målt til underkanten af skiltet.

Stk. 3. Skiltet må kun være synligt, når køretøjet anvendes i et dobbelttrailer-vogntog.

Motor

§ 16. Motoren i det trækkende køretøj skal have en motoreffekt på mindst 5,2 kW/ton af vogntogets faktiske vogntogsvægt.

Karosseri, opbygning m.v.

§ 17. Et dobbelttrailer-vogntog skal samlet have mindst 9 aksler.

§ 18. En lastbil, der anvendes som trækraft for et dobbelttrailer-vogntog, skal have mindst tre aksler.

§ 19. En sættevogn i et dobbelttrailer-vogntog skal have mindst to aksler.

§ 20. En dolly i et dobbelttrailer-vogntog skal have to aksler.

Stk. 2. Sættevognsskamlen på en dolly skal være lejret på en kugledrejekrans, der har en begrænset drejemulighed til hver side på $20^\circ \pm 2^\circ$.

§ 21. Kørsel på andre veje end motorveje med påhængskøretøj, som er forsynet med aerodynamiske anordninger, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, afsnit 3.02.001 (2) og (7), og som kan slås ind eller afmonteres, må alene finde sted med sådanne anordninger i indfoldet og lukket position.

Koblingsanordninger

§ 22. Lastbil, dolly og sættevogn skal være registreret med D- og V-værdier, der sikrer tilstrækkelig styrke til at modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet.

Stk. 2. Lastbilens tilkoblingsanordning og hovedbolten på forreste sættevogn skal have en D-værdi på mindst 150 kN.

Stk. 3. Forreste sættevogn skal være registreret med supplerende oplysning ”trækraft for kærre”.

Stk. 4. Størst tilladte V-værdi, der fremgår af forreste sættevogns registreringsattest, skal mindst være 25 kN, hvis sættevognen er luftaffjedret og 34 kN, hvis sættevognen er mekanisk affjedret.

Stk. 5. Forreste sættevogns chassis, trækbjælke og tilkoblingsanordning, og dollyens chassis, trækstang og tilkoblingsanordning, skal have en Dc-værdi på mindst 125 kN.

Stk. 6. Dollyen skal være registreret med supplerende oplysning ”trækkraft for sættevogn”.

Stk. 7. Summen af sættevognenes og dollyens faktiske samlede akseltryk må ikke overstige den værdi for sættevognens samlede største akseltryk, der fremgår af lastbilens registreringsattest.

Stk. 8. Bageste sættevogns faktiske hovedboltryk og samlede faktiske akseltryk må ikke overstige de værdier for tilladt skammelbelastning og sættevognens samlede største akseltryk, der er angivet i dollyens registreringsattest.

Stk. 9. Dollyens sættevognsskammel og underramme skal have en D-værdi på mindst 135 kN.

FN-regulativer

§ 23. FN-regulativer, der henvises til i denne bekendtgørelse, indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 2. FN-regulativer, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

Stk. 3. FN-regulativer kan findes på hjemmesiden for FN's Økonomiske Kommission for Europa, www.unece.org.

Kontrol

§ 24. Under kørsel med et dobbelttrailer-vogntog skal registreringsattest for hvert køretøj eller en kopi heraf og eventuel øvrig dokumentation eller en kopi heraf efter § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 1, nr. 3 og stk. 2-4, medbringes på papir eller i elektronisk form og på forlangende forevises for politiet og Færdselsstyrelsen.

Straf

§ 25. Overtrædelse af §§ 4-7, § 8, stk. 1-4, § 9, stk. 1 og 2, §§ 10-21, § 22, stk. 3 og 6-8, § 24, og kørsel med andre typer dobbelttrailer-vogntog end det i § 1, stk. 2, anførte straffes med bøde.

Stk. 2. For overtrædelse af § 8, stk. 1-4, og § 22, stk. 7 og 8, kan der efter færdselslovens § 118, stk. 14, 1. pkt., pålægges ejeren eller brugeren af køretøjet bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

*Færdselsstyrelsen, den 12. december
2023*

Henrik Munck Sauvr

/ Lisa Sode

Bilag 1**Dobbeltrailer-vogntog**

Følgende type vogntog indgår i forsøget med dobbeltrailer-vogntog og er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 2:



Dobbeltrailer-vogntog af typen EMS2 A-Double bestående af lastbil, sættevogn, dolly og sættevogn. Akselkonfigurationen kan afvige fra ovenstående illustration.

Bilag 2**Reflekterende skilt**

Det reflekterende skilt til dobbelttrailer-vogntog, jf. § 15, skal være udført med gult reflekterende materiale omgivet af en rød fluorescerende kant. Skiltet skal have følgende mål:

- 1) Bredden skal være mindst 90 cm.
- 2) Højden skal være mindst 45 cm.
- 3) Den røde fluorescerende kant skal være 4 cm.

Skiltet skal være forsynet med følgende grafiske illustration af et dobbelttrailer-vogntog og teksten "EMS2" med mindst 7,5 cm høje tegn:

