

## 2010 m. lapkričio 19 d. Energetikos dekreto techninių reglamentų pakeitimų apžvalga

### TURINYS

1	2010 M. LAPKRIČIO 19 D. ENERGETIKOS DEKRETO IX ANTRAŠTINĖ DALIS.....	2
1.1	IX antraštinės dalies I skyrius. Pastatų energinis naudingumas ir patalpų mikroklimatas.....	2
1.2	IX antraštinės dalies IV skyrius. Pastatų automatizavimo ir valdymo sistema.....	6
2	X PRIEDAS. ENERGETIKOS DEKRETAS: NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ VĖDINIMO ĮRENGINIAI: NUSTATYMO METODAS IR REIKALAVIMAI.....	7
2.1	1 lentelė.....	7

## 1 2010 M. LAPKRIČIO 19 D. ENERGETIKOS DEKRETO IX ANTRAŠTINĖ DALIS

### 1.1 IX antraštinės dalies I skyrius. Pastatų energinis naudingumas ir patalpų mikroklimatas

Energetikos dekreto 9.1.12 straipsnio antra pastraipa, pagal kurią nagrinėjama nuostata taip pat taikoma gyvenamiesiems namams, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos ir kurių naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 m<sup>2</sup>, panaikinama.

Dabartinė nuostata:

#### 9.1.12 straipsnis

Perkaitimo rodiklis vienam EPW vienetai  $I_{\text{overh,EPR}}$  negali viršyti 6500 Kh. Perkaitimo rodiklis apskaičiuojamas pagal V priedo 8 skyriuje išdėstytas nuostatas.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, perkaitimo indikatorius neapsiriboja laikinu kilnojamuoju statiniu, kurio bendras naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 kvadratinių metrų ir kuriame įkuriami gyvenamieji namai, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos.

Po pakeitimo nuostata išdėstoma taip:

#### 9.1.12 straipsnis

Perkaitimo rodiklis vienam EPW vienetai  $I_{\text{overh,EPR}}$  negali viršyti 6500 Kh. Perkaitimo rodiklis apskaičiuojamas pagal V priedo 8 skyriuje išdėstytas nuostatas.

**~~Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, perkaitimo indikatorius neapsiriboja laikiniu kilnojamuoju statiniu, kurio bendras naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 kvadratinių metrų ir kuriame įkuriami gyvenamieji namai, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos.~~**

Energetikos dekreto 9.1.12/5 straipsnio antra pastraipa, pagal kurią atitinkama nuostata taikoma gyvenamiesiems namams, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos ir kurių naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 m<sup>2</sup>, yra panaikinama.

Dabartinė nuostata:

#### 9.1.12/5 straipsnis


Naujai pastatytuose gyvenamuosiuose pastatuose esančių EPW vienetų S lygis, apskaičiuotas pagal šio dekreto XIII priedo nuostatas, negali viršyti:

- 1) S31, jei pareiškimas arba prašymas išduoti aplinkosaugos leidimą vykdyti miestų plėtros veiklą buvo pateikti 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau;
- 2) S28, jei pareiškimas arba prašymas išduoti aplinkosaugos leidimą vykdyti miestų plėtros veiklą buvo pateikti 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, didžiausias S lygio reikalavimas netaikomas laikiniams kilnojamiesiems statiniams, kurių bendras naudingasis plotas yra mažesnis nei penkiasdešimt kvadratinių metrų ir kuriuose įkurti gyvenamieji namai, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos.



paslaugos, nereikia architekto. Pirmiau pateikta leidžianti nukrypti nuostata netaikoma gyvenamųjų namų, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos, įkūrimui esamoje patvirtintos gyvenamosios vietos pastato teritorijoje.



Po pakeitimo nuostata išdėstoma taip:

#### 9.1.20 straipsnis

Jei pateikiant prašymą dėl miestų planavimo leidimo arba aplinkosaugos leidimo vykdyti miestų planavimo veiklą pastatui, kurio saugomas tūris yra mažesnis nei 3000 m<sup>3</sup>, architekto pagalba nėra reikalinga, šiame skyriuje nustatyti pastatų energinio naudingumo ir patalpų mikroklimate reikalavimai netaikomi.

~~Tačiau, nukrypstant nuo pirmos pastraipos, šiame skyriuje nustatyti pastatų energinio naudingumo ir patalpų mikroklimate reikalavimai bus taikomi, jei norint įkurti gyvenamuosius namus, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos, nereikia architekto. Pirmiau pateikta leidžianti nukrypti nuostata netaikoma gyvenamųjų namų, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos, įkūrimui esamoje patvirtintos gyvenamosios vietos pastato teritorijoje.~~

Energetikos dekreto 9.1.22 straipsnyje panaikinta pirmos pastraipos nuoroda į gyvenamuosius namus, kuriuose teikiamos pagalbos paslaugos, o tai reiškia, kad, skirtingai nuo visų kitų pastatų, kurių naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 m<sup>2</sup>, jiems taikomi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti pastatų energinio naudingumo ir patalpų mikroklimate reikalavimai.

Dabartinė nuostata:

#### 9.1.22 straipsnis

Pastatų energinio naudingumo ir patalpų mikroklimate reikalavimai netaikomi paviniams pastatams, kurių bendras naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 m<sup>2</sup>, išskyrus atvejus, kai pastate yra gyvenamasis namas, kuriame teikiamos pagalbos paslaugos.

Pastatų energinio naudingumo ir patalpų mikroklimate reikalavimai netaikomi energinio naudingumo normos vienetais, kurių bendras naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 m<sup>2</sup> ir kurie yra pramoniniame pastate, kuriame energija nevertinama tam tikrai patalpų temperatūrai pasiekti, arba pastate, kuris nėra skirtas gyventi ūkyje.

Po pakeitimo nuostata išdėstoma taip:

#### 9.1.22 straipsnis

Pastatų energinio naudingumo ir patalpų mikroklimate reikalavimai netaikomi paviniams pastatams, kurių bendras naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 m<sup>2</sup>, ~~išskyrus atvejus, kai pastate yra gyvenamasis namas, kuriame teikiamos pagalbos paslaugos.~~

Pastatų energinio naudingumo ir patalpų mikroklimate reikalavimai netaikomi energinio naudingumo normos vienetais, kurių bendras naudingasis plotas yra mažesnis nei 50 m<sup>2</sup> ir kurie yra pramoniniame pastate, kuriame energija nevertinama tam tikrai patalpų temperatūrai pasiekti, arba pastate, kuris nėra skirtas gyventi ūkyje.

9.1.23 straipsnyje įterpiama dalis, kurioje numatoma išimtis, leidžianti nesilaikyti reikalavimo pasiekti S lygį iš dalies rekonstruojant pastatus, kurie yra į sąrašą įtraukto istorinio pastato arba saugomo kultūros paveldo kraštovaizdžio, didmiesčio kraštovaizdžio ar miesto kraštovaizdžio dalis. Nauja pastraipa išdėstoma taip:

„Nukrypstant nuo 9.1.12/5 straipsnio, S lygio išimtis taikoma pastatų, kurie yra į sąrašą įtraukto istorinio pastato arba saugomo kultūros paveldo kraštovaizdžio, didmiesčio kraštovaizdžio ar miesto kraštovaizdžio dalis, dalinei rekonstrukcijai.“

//



Dabartinė nuostata:

#### 9.1.23 straipsnis

Nukrypstant nuo 9.1.15 straipsnio, esamoms nerekonstruotoms į sąrašą įtrauktų istorinių pastatų ir esamų pastatų, sudarančių apsaugoto kultūrinio ir istorinio kraštovaizdžio (didmiesčio kraštovaizdžio arba miesto kraštovaizdžio) dalį, dalims taikomos toliau nurodytos išimtys.

1. Nereikalaujama, kad renovuoti ir izoliuoti konstrukciniai komponentai, išskyrus stogus ir grindis, atitiktų VII priede nustatytas didžiausias U vertes ir mažiausias R vertes.
2. Esamose patalpose, kuriose keičiami langai, vėdinimo reikalavimai netaikomi.

Nukrypstant nuo 9.1.15 straipsnio 1 punkto, nuo šių stogų ir grindų reikalavimų galima nukrypti, jei šių reikalavimų taikymas nepageidaujama pakeistų pastato pobūdį ar išvaizdą.

Po pakeitimo nuostata išdėstoma taip:

#### 9.1.23 straipsnis

Nukrypstant nuo 9.1.15 straipsnio, esamoms nerekonstruotoms į sąrašą įtrauktų istorinių pastatų ir esamų pastatų, sudarančių apsaugoto kultūrinio ir istorinio kraštovaizdžio (didmiesčio kraštovaizdžio arba miesto kraštovaizdžio) dalį, dalims taikomos toliau nurodytos išimtys.

1. Nereikalaujama, kad renovuoti ir izoliuoti konstrukciniai komponentai, išskyrus stogus ir grindis, atitiktų VII priede nustatytas didžiausias U vertes ir mažiausias R vertes.
2. Esamose patalpose, kuriose keičiami langai, vėdinimo reikalavimai netaikomi.

Nukrypstant nuo 9.1.15 straipsnio 1 punkto, nuo šių stogų ir grindų reikalavimų galima nukrypti, jei šių reikalavimų taikymas nepageidaujama pakeistų pastato pobūdį ar išvaizdą.

**Nukrypstant nuo 9.1.12/5 straipsnio, S lygio išimtis taikoma pastatų, kurie yra į sąrašą įtraukto istorinio pastato arba saugomo kultūros paveldo kraštovaizdžio, didmiesčio kraštovaizdžio arba miesto kraštovaizdžio dalis, dalinei rekonstrukcijai.**

9.1.24 straipsnyje įterpiama pastraipa, kurioje numatyta išimtis, leidžianti pasiekti reikiama S lygį, kad būtų galima iš dalies rekonstruoti struktūrinio paveldo apraše išvardytus pastatus. Nauja pastraipa išdėstoma taip:

„Nukrypstant nuo 9.1.12/5 straipsnio, architektūrinio paveldo apraše išvardytų pastatų dalinei rekonstrukcijai S lygio reikalavimas netaikomas.“

Dabartinė nuostata:

#### 9.1.24 straipsnis

Esamoms nerekonstruotoms statinių dalims, įtrauktoms į struktūrinio paveldo sąrašą, 9.1.15 straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi:

- 1) jei atitinka didžiausią šilumos perdavimo koeficientą arba minimalų šilumos atsparumą, nurodytą šio dekreto VII priede, fasado elementų, matomų iš viešųjų kelių, atveju;
- 2) jei atitinka šio dekreto IX priede nustatytus oro tiekimo reikalavimus gyvenamiesiems pastatams ir šio dekreto X priede nustatytus oro tiekimo reikalavimus biurų ir mokyklų pastatams, kitokios specialios paskirties pastatams gyvenamųjų, biurų ir mokyklų pastatų patalpose ir kitokios specialios paskirties pastatams, kai pakeičiami tik iš viešojo kelio matomi langai.

////////////////////////////////////





