

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-01 - V1.1 -
Norminė dalis	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	862-863 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis	≤ 350 kHz	
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	25 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Veikimo ciklas ≤ 0,1 %	
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo pagrindai		
	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-02 - V1.1 -
Norminė dalis	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S FHSS (šuolinio dažnio plėstinis spektras)
	3	Dažnių juosta	863–870 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis	≤ 100 kHz, jei yra 47 ar daugiau perjungiamų kanalų	
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	25 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Veikimo ciklas < 0,1 %	Pajėgumų panaudojimo koeficientas taikomas visam perdavimui (ne kiekvienam perjunginėjamam kanalui).
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo pagrindai		
	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radijo sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-03 - V1.1 -
----------------	---	--------------	------------------------

	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	863-870 MHz	Ne FHSS (ne šuolinio dažnio plėstinis spektras) Pavojaus signalų dažnių juostos neįtraukiamos.
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis	≤ 50 kHz, skirti 58 arba daugiau perjungiamų kanalų	
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	25 mW e. s. g.; -4,5 dBm/100 kHz	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Veikimo ciklas < 0,1 % arba LBT (klausymas prieš kalbėjimą) + AFA (spartusis dažnio perderinimas)	
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo pagrindai		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-04 - V1.1 -
Norminė dalis	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	863-865 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	25 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Veikimo ciklas < 0,1 % Turi būti naudojami spektro prieigos ir trukdžių mažinimo metodai, kurie yra ne mažiau veiksmingi nei metodai, aprašyti darniuosiuose standartuose, priimtose pagal direktyvas (R&TTE arba RE).	Neleidžiama naudoti kitokiems analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė)
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo pagrindai		
	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-05 - V1.1 -
Norminė dalis	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	865-868 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	25 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Taikomi reikalavimai, susiję su radijo dažnių spektro naudojimo metodais ir trukdžių mažinimu. Taip pat galima taikyti didžiausią 1 % panaudojimo koeficientą.	
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo pagrindai		
	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-06 - V1.1 -
Norminė dalis	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	868-868,6 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	25 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Taikomi reikalavimai, susiję su radijo dažnių spektro naudojimo metodais ir trukdžių mažinimu. Taip pat galima taikyti didžiausią 1 % panaudojimo koeficientą.	
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo pagrindai		
	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-07 - V1.1 -
Norminė dalis	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	868,7-869,2 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	25 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Veikimo ciklas < 0,1 % Turi būti naudojami spektro prieigos ir trukdžių mažinimo metodai, kurie yra ne mažiau veiksmingi nei metodai, aprašyti darniuosiuose standartuose, priimtose pagal direktyvas (R&TTE arba RE).	Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo pagrindai		
	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darnųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-08 - V1.1 -
Norminė dalis	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	869,4-869,65 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	500 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Veikimo ciklas < 10 % Turi būti naudojami spektro prieigos ir trukdžių mažinimo metodai, kurie yra ne mažiau veiksmingi nei metodai, aprašyti darniuosiuose standartuose, priimtose pagal direktyvas (R&TTE arba RE).	Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo pagrindai	Kaip alternatyvą taip pat galima taikyti 10 % ribą. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti. Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti. Balso signalus leidžiama naudoti taikant pažangius trukdžių slopinimo metodus.	
	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąrašė pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija		Radio sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-09 - V1.1 -
Norminė dalis	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	869,7-870 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	5 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Balso signalus leidžiama naudoti taikant pažangius trukdžių slopinimo metodus.	Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
Informacinė dalis	11	Dažnių planavimo pagrindai		
	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	

Belgija	Radiojo sąsajos specifikacija	LPD-S	K06-10 - V1.1 -
----------------	--	--------------	------------------------

	Nr.	Parametras	Aprašymas	Pastabos
Norminė dalis	1	Radijo ryšio tarnyba	Netaikoma	Įrenginių, kurie palaiko ryšį su palydovais ir naudoja dažnių juostas be teritorinio paskirstymo, eksploatavimas naudojant erdvinį dažnių paskirstymą, apie kurį ITU pranešta pagal Radijo ryšio reglamento 4.4 straipsnį. Radijo ryšio reglamento Nr. 4.4.
	2	Taikymas	LPD-S	LPD-S: Mažos galios įrenginiai, palaikantys ryšį su palydovais. 1 lygmuo. Palydovinės sistemos / 2 lygmuo. Valstybių narių antžeminės stotys / 3 lygmuo. LPD-S
	3	Dažnių juosta	869,7-870 MHz	
	4	Kanalų formavimas		
	5	Moduliacija / užimamas dažnių juostos plotis		
	6	Kryptis / atskyrimas		
	7	Spinduliavimo geba / galios tankis	25 mW e. s. g.	
	8	Prieiga prie kanalų ir naudojimosi jais taisyklės	Taikomi reikalavimai, susiję su radijo dažnių spektro naudojimo metodais ir trukdžių mažinimu. Taip pat galima taikyti didžiausią 1 % panaudojimo koeficientą.	
	9	Leidimų išdavimo tvarka	Bendrasis leidimas	Veikimas NIB/NPB režimu (neinterferencinė bazė / neapsauginė bazė) Tinklo operatorius turi būti registruotas Belgijoje.
	10	Papildomi esminiai reikalavimai		
	11	Dažnių planavimo pagrindai		
Informacinė dalis	12	Numatyti pakeitimai		
	13	Nuoroda	ECC DEC (25)02 EN 300 220 ECC ataskaita 357	Tik naujausiame darniųjų standartų sąraše pagal Direktyvą 2014/53/ES (RED) nurodyta (-os) versija (-os), kurią (-ias) Europos Komisija paskelbė ES OL, gali būti naudojama (-os) atitikties prezumpcijai taikyti.
	14	Pranešimo Nr.		
	15	Pastabos	2 klasė pagal Sprendimą 2000/299/EB	