Den svenske trafikstyrelses lovsamling

TRANSPORT STYRELSEN

TSFS 20[År]:[Nr.]

Udgivet den [Vælg en dato]

VEJTRAFIK

Forskrifter om ændring af den svenske trafikstyrelses forskrifter (TSFS 2011:70) om godkendelse af alkolåse

vedtaget den [Vælg en dato].

Den svenske trafikstyrelse udsteder hermed følgende forskrifter[1] i henhold til kapitel 8, § 5a, i kørekortbekendtgørelsen (1998:980) vedrørende den svenske trafikstyrelses forskrifter (TSFS 2011:70) om godkendelse af alkolåse

at stk. 2 i ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i den svenske trafikstyrelses bekendtgørelse (2016:35) om ændring af den svenske trafikstyrelses forskrifter (2011:70) om godkendelse af alkolåse ophører med at finde anvendelse

at kapitel 2, § 2, kapitel 3, § 1, 9 og 11, og kapitel 4, § 9, skal have følgende ordlyd:

Kapitel 2

§ 2 Ansøgningen skal vedlægges følgende:

1. for udenlandske selskaber – et dokument, der svarer til registreringsattesten fra det svenske selskabsregister, eller et dokument, hvor en notar eller en tilsvarende national institution bekræfter selskabets eksistens og bemyndigede underskriver, i form af en original eller bekræftet kopi

2. navn og personnummer eller koordinationsnummer på den eller de personer i Sverige, der skal have beføjelse til at repræsentere virksomheden, hvis ansøgeren er en juridisk person

3. en liste over, hvor installationen og serviceringen af tændingskontaktanordninger skal udføres, herunder enhedens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og et unikt nummer for servicepunktet, som leveres af leverandøren

[1] Jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester

4. en prøvningsrapport i henhold til kapitel 5, § 26, i kørekortloven (1998:488), der viser, at typen af alkolås er i overensstemmelse med standard SS-EN 50436-1, udgave 3:2024 Alkolåse – Prøvningsmetoder og krav til ydeevne – Del 1: Instrumenter med mundstykke til måling af alkohol i udåndingsluft til programmer for spirituskørere og generel forebyggende anvendelse

5. en beskrivelse af overholdelsen af kravene i kapitel 3, § 1, stk. 2 og 3, og § 2-12, og hvordan kravene er blevet kontrolleret

6. en beskrivelse af personalets viden og uddannelse

7. en beskrivelse af det udstyr, der skal anvendes til installation, vedligeholdelse og dataoverførsel

8. dokumentation for oplysninger i overensstemmelse med kapitel 4, § 6

9. en beskrivelse af, hvordan overholdelsen af kravene i kapitel 4, § 10, er sikret

10. dokumentation for leverandørens kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med kapitel 4, § 11.

Kapitel 3

§ 1 Alkolåsen skal opfylde kravene i standard SS-EN 50436-1, udgave 3:2024 Alkoholtændingslåse — Krav og prøvninger — Del 1: Alkolåse – Prøvningsmetoder og krav til ydeevne – Del 1: Instrumenter med mundstykke til måling af alkohol i udåndingsluft til programmer for spirituskørere og generel forebyggende anvendelse, og de supplerende krav, der er fastsat i dette kapitel.

Alkolåsen skal monteres således, at køretøjet kun kan startes, hvis alkoholindholdet i førerens udåndingsluft måles til under 0,10 milligram alkohol pr. liter udåndingsluft.

Udåndingsvolumenet skal være på mindst 1,2 liter, for at åndedrætsprøven kan betragtes som gyldig.

§ 9 Alkolåsen skal registrere følgende hændelser, herunder dato og klokkeslæt:

1. alle udåndingsprøver, der afgives i alkolåsen, med angivelse af alkoholkoncentration, hvor det er relevant, herunder prøver, der afgives i forbindelse med service

2. hvorvidt alkolåsen gør det muligt for køretøjet at starte efter udåndingsprøven eller ej

3. om køretøjets motor er startet, kører eller er slukket, eller når køretøjet er i bevægelse

4. hvorvidt der ikke gives en udåndingsprøve inden for de fastsatte tidsintervaller efter anmodning om en periodisk udåndingsprøve

5. om alkolåsens strømforsyning er tilsluttet eller frakoblet

6. om køretøjet er startet uden, at der er afgivet en godkendt udåndingsprøve, eller om der er tegn på anden manipulation af alkolåsen

7. hvis køretøjet flyttes uden en godkendt udåndingsprøve, når alkolåsen er forbundet med køretøjet via en digital grænseflade.

§ 11 Følgende hændelser skal medføre, at alkolåsen anmoder om en yderligere service inden det foreskrevne tidspunkt for service efter kapitel 4, § 3:

1. hvis køretøjet startes, uden at der udleveres en godkendt udåndingsprøve

2. hvis batterispændingen er blevet afbrudt ved tre lejligheder siden den sidste service, der er udført, og alkolåsen er forbundet til køretøjet på anden måde end gennem en digital grænseflade

3. hvis der ved tre lejligheder siden den seneste service ikke er indsendt resultater fra gentagne åndedrætsprøver inden for den fastsatte frist

4. hvis der er blevet registreret manglende beståelse af gentagne åndedrætsprøver ved tre lejligheder siden den seneste service

5. hvis de åndedrætsprøver, der er udført inden køretøjet startes, har vist et positivt resultat fem gange siden sidste service

6. hvis køretøjet er blevet flyttet uden en godkendt udåndingsprøve, når alkolåsen er forbundet til køretøjet via en digital grænseflade.

I forbindelse med supplerende tjenester fremsendes data fra alkolåsen i henhold til kapitel 4, § 9, til den svenske trafikstyrelse.

Kapitel 4

§ 9 Leverandøren er ansvarlig for at indberette nedenstående oplysninger til den svenske trafikstyrelse. Rapporten fremsendes elektronisk i et system, der er godkendt af den svenske trafikstyrelse, og i overensstemmelse med de oplysninger og instrukser, som den svenske trafikstyrelse har angivet.

Følgende oplysninger skal indsendes, hvis detaljerne ændres:

1. Varenummer for alkolåsen og versionen af håndsættet og styreenheden.

2. Hvilken version af softwaren der er tilgængelig i håndsættet og kontrolenheden til alkolåsen.

Følgende oplysninger skal videregives i forbindelse med hver udført tjeneste.

1. Det personlige identifikationsnummer for den person, der har fået monteret alkolåsen.

2. Et unikt serienummer på alkolåsens håndsæt og et unikt serienummer på alkolåsens kontrolenhed.

3. Et unikt programnummer for hver alkolås, som en person har.

4. Alle hændelser i overensstemmelse med kapitel 3, § 9. Oplysninger om enhver alkoholkoncentration skal gives på den måde, der er angivet i afsnit 3.2 i standarden SS-EN 50436-1, udgave 3:2024, Alkoholtændingslåse — Krav og prøvninger — Del 1: Alkolåse – Prøvningsmetoder og krav til ydeevne – Del 1: Instrumenter med mundstykke til måling af alkohol i udåndingsluft til programmer for spirituskørere og generel forebyggende anvendelse.

5. Dato for udført tjeneste.

6. Navn, adresse og et unikt nummer for det servicested, der har udført den tjeneste, som leverandøren har leveret.

7. Et nummer, der identificerer leverandøren.

8. Hvis der afsløres forsøg på manipulation eller andre ulovlige indgreb.

1. Disse forskrifter træder i kraft den [DD måned ÅÅÅÅ].
2. Kapitel 3, § 1, § 9 og § 11, og kapitel 4, § 9, finder i deres tidligere ordlyd fortsat anvendelse på alkolåse, der allerede er godkendt og monteret på køretøjer, eller som er monteret på køretøjer senest 18 måneder efter disse bestemmelsers ikrafttræden, men kun så længe betingelsen vedrørende alkolåsen fortsat er gældende.

På vegne af den svenske trafikstyrelse

JOEL SMITH

Josefine Montelius
(Vej og jernbane)