Zbirka predpisov Švedske agencije za promet

TRANSPORT STYRELSEN

TSFS 20[leto]:[št.]

Objavljeno dne [Izberite datum.]

CESTNI PROMET

Predpisi o spremembi Predpisov Švedske agencije za promet (TSFS 2011:70) o odobritvi naprav za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku;

sprejeti dne [Izberite datum.].

Švedska agencija za promet v skladu z oddelkom 5a poglavja 8 Odloka o vozniških dovoljenjih (1998:980) v zvezi s svojimi predpisi (TSFS 2011:70) o odobritvi naprav za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku določa[1]:

da se točka 2 določb o začetku veljavnosti in prehodne določbe Predpisov Švedske agencije za promet (2016:35) o spremembi Predpisov Švedske agencije za promet (2011:70) o odobritvi naprav za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku razveljavijo;

da se oddelek 2 poglavja 2, oddelki 1, 9 in 11 poglavja 3 ter oddelek 9 poglavja 4 glasijo, kot je navedeno v nadaljevanju.

Poglavje 2

Oddelek 2 Vlogi se priložijo:

1. v primeru tujih podjetij – dokument, ki ustreza potrdilu o registraciji, ki ga izda Švedski urad za registracijo podjetij, ali izvirnik ali overjena kopija dokumenta, s katerim notar ali enakovredna nacionalna institucija potrjuje obstoj podjetja in v katerem je naveden pooblaščen podpisnik;

2. ime in osebna identifikacijska številka ali koordinacijska številka osebe oziroma oseb na Švedskem, pooblaščenih za zastopanje podjetja, če je vložnik pravni subjekt;

3. seznam, na katerem je navedeno, kje bo nameščanje in servisiranje naprav za blokado vžiga motorja potekalo, vključno z imenom subjekta, naslovom, telefonsko številko, naslovom e-pošte in enkratno številko servisnega mesta, ki jo določi dobavitelj;

[1] Glej Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.

4. poročilo o preskusu v skladu z oddelkom 26 poglavja 5 Zakona o vozniških dovoljenjih (1998:488), iz katerega je razvidno, da je tip naprave za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku skladen s standardom SS-EN 50436-1, izdaja 3:2024 – Alkoholne zapore – Preskusne metode in zahtevane lastnosti – 1. del: Instrumenti z ustnikom in merilnikom alkohola v izdihanem zraku za uporabo v programih proti pijanim voznikom in za splošno preventivno uporabo;

5. opis načina zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz oddelka 1(2) in (3) ter oddelkov 2 do 12 poglavja 3, in informacije o načinu ugotavljanja skladnosti z zahtevami;

6. opis znanja in usposobljenosti osebja;

7. opis opreme, ki se uporablja za nameščanje, servisiranje in prenos podatkov;

8. podporna dokumentacija v zvezi z informacijami iz oddelka 6 poglavja 4;

9. opis načina zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz oddelka 10 poglavja 4;

10. dokumentacija o dobaviteljevem sistemu za zagotavljanje kakovosti v skladu z oddelkom 11 poglavja 4.

Poglavje 3

Oddelek 1 Naprava za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku izpolnjuje zahteve iz standarda SS-EN 50436-1, izdaja 3:2024 – Alkoholne zapore – Preskusne metode in zahtevane lastnosti – 1. del: Instrumenti z ustnikom in merilnikom alkohola v izdihanem zraku za uporabo v programih proti pijanim voznikom in za splošno preventivno uporabo – ter dodatne zahteve, določene v tem poglavju;

naprava za blokado vžiga motorja je vgrajena tako, da se vozilo lahko zažene le, če je vsebnost alkohola v izdihanem zraku voznika manjša od 0,10 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka;

da bi bil vzorec izdihanega zraka veljaven, mora prostornina izdihanega zraka znašati vsaj 1,2 litra.

Oddelek 9 Naprava za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku beleži naslednje, vključno z datumom in uro:

1. vse vzorce izdihanega zraka, vnesene v napravo za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku, s podatki o koncentraciji alkohola, kjer je to ustrezno, vključno z vzorci, vnesenimi v zvezi s servisiranjem;

2. podatek o tem, ali naprava za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku po preverjanju izdihanega zraka dovoli zagon motorja ali ne;

3. podatek o tem, ali je motor zagnan, prižgan ali ugasnjen, in tem, kdaj se vozilo premika;

4. po potrebi podatek o tem, da vzorec izdihanega zraka ni bil zagotovljen v predpisanem časovnem intervalu v skladu z zahtevo za redno vzorčenje izdihanega zraka;

5. podatek o tem, ali je naprava za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku priključena ali izključena;

6. po potrebi podatek o tem, da je bilo vozilo zagnano brez odobrenega vzorca izdihanega zraka ali da obstaja sum na kakršne koli posege v napravo za blokado vžiga motorja;

7. po potrebi podatek o tem, da se vozilo premika brez odobrenega vzorca izdihanega zraka, ko je naprava za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku povezana z vozilom prek digitalnega vmesnika.

Oddelek 11 V naslednjih primerih naprava za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku zahteva dodaten servis, ki ga je treba izvesti pred predpisanim rokom za servisiranje iz oddelka 3 poglavja 4:

1. če se vozilo zažene brez odobrenega vzorca izdihanega zraka;

2. če je bila baterijska napetost od zadnje opravljene storitve prekinjena trikrat in je naprava za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku z vozilom povezana drugače kot prek digitalnega vmesnika;

3. če ponovljeni preskusi prisotnosti alkohola v izdihanem zraku v predpisanem roku niso bili opravljeni trikrat od zadnjega opravljenega servisa;

4. če so bili ponovljeni preskusi prisotnosti alkohola v izdihanem zraku od zadnjega opravljenega servisa trikrat opravljeni neuspešno;

5. če so bili preskusi prisotnosti alkohola v izdihanem zraku od zadnjega opravljenega servisa petkrat opravljeni neuspešno;

6. če se je vozilo premikalo brez odobrenega vzorca izdihanega zraka, ko je naprava za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku povezana z vozilom prek digitalnega vmesnika.

V zvezi z dodatnim servisom se podatki iz naprave za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku v skladu z oddelkom 9 poglavja 4 posredujejo Švedski agenciji za promet.

Poglavje 4

Oddelek 9 Za sporočanje podatkov, navedenih v nadaljevanju, Švedski agenciji za promet je odgovoren dobavitelj. Poročilo je treba prenesti elektronsko prek sistema, ki ga je odobrila Švedska agencija za promet, ter v skladu z informacijami in navodili, ki jih določi navedena agencija.

Če se podatki spremenijo, je treba predložiti naslednje informacije:

1. številko tipa naprave za blokado vžiga motorja in različico ročne naprave in krmilne enote;

2. različico programske opreme v ročni napravi in krmilni enoti naprave za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku;

v zvezi z vsakim opravljenim servisom je treba predložiti naslednje informacije:

1. osebno identifikacijsko številko osebe z nameščeno napravo za blokado vžiga motorja;

2. edinstveno serijsko številko ročne naprave za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku in edinstveno serijsko številko nadzorne naprave za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku;

3. edinstveno številko programa za vsako napravo za blokado vžiga motorja, ki jo ima zadevna oseba;

4. vse podatke iz oddelka 9 poglavja 3. Informacije o koncentraciji alkohola se zagotovijo v skladu s točko 3.2 standarda SS-EN 50436-1, izdaja 3:2024 – Alkoholne zapore – Preskusne metode in zahtevane lastnosti – 1. del: Instrumenti z ustnikom in merilnikom alkohola v izdihanem zraku za uporabo v programih proti pijanim voznikom in za splošno preventivno uporabo;

5. datum opravljenega servisa;

6. ime, naslov in enkratno številko servisnega mesta, kjer je bil opravljen servis, ki jih zagotovi dobavitelj;

7. identifikacijsko številko dobavitelja;

8. podatek o tem, ali so bili ugotovljeni poskusi manipulacije ali druge oblike nedovoljenega poseganja.

---

1. Ti predpisi začnejo veljati [DD. meseca LLLL].
2. Prejšnja različica določb oddelkov 1, 9 in 11 poglavja 3 ter oddelka 9 poglavja 4 se še naprej uporablja za naprave za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku, ki so že bile odobrene in so vgrajene v vozila ali ki bodo vgrajene v vozila najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti teh predpisov, vendar le dokler velja pogoj v zvezi z napravo za blokado vžiga motorja zaradi alkohola v izdihanem zraku.

V imenu Švedske agencije za promet

JOEL SMITH

Josefine Montelius
(ceste in železnice)