



ZBIERKA ZÁKONOV

POLŠKEJ REPUBLIKY

Vo Varšave 9. novembra 2023

Položka 2442

Nariadenie
MINISTRA ROZVOJA A TECHNOLOGIÍ¹⁾
z 27. októbra 2023

**ktorým sa mení nariadenie o technických podmienkach, ktoré
musia spĺňať budovy aj ich umiestnenie**²⁾

Podľa článku 7 ods. 2 bodu 1 stavebného zákona zo 7. júla 1994 (Zbierka zákonov z roku 2023, položka 682, v znení zmien³⁾), sa nariaďuje:

§ 1 V nariadení ministra infraštruktúry z 12. apríla 2002 o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy aj ich umiestnenie (Zbierka zákonov z roku 2022, pol. 1225), sa vykonávajú tieto zmeny:

1) v § 3 sa v bode 26 nahrádza bodka bodkočiarkou a dopĺňa sa bod 27, ktorý znie takto:

„27) verejné námestie – je oblasť dostupná širokej verejnosti a určená na rekreáciu, komunikáciu a reprezentatívne využitie; ide o lokalitu označenú v miestnom pláne využívania pôdy ako námestie alebo trhovacia plocha alebo ako oblasť verejnej cestnej dopravy, a ak neexistuje miestny plán využívania pôdy – ako oblasť využívania pôdy označená v katastri ako rekreačná a voľnočasová plocha alebo ako cesta označená symbolom Bz alebo dr.“;

2) v § 12:

a) odseky 1 až 3 majú toto znenie:

„1. Ak nie sú stanovené iné požiadavky v ustanoveniach § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 a § 271 až § 273, alebo v samostatných predpisoch upravujúcich prípustné vzdialenosti medzi určitými stavbami a budovami, budova sa nachádza na stavebnom pozemku vo vzdialenosti od hranice tohto pozemku nie kratšej ako:

- 1) 4 m – v prípade budov, kde stena s oknami alebo dverami smeruje k predmetnej hranici;
- 2) 3 m – v prípade budov, kde mŕtva stena smeruje k predmetnej hranici;
- 3) 5 m – v prípade viacrodinných obytných budov s viac ako 4 nadzemnými podlažiami, kde stena s oknami alebo dverami smeruje k predmetnej hranici;
- 4) 5 m – v prípade viacrodinných obytných budov s viac ako 4 nadzemnými podlažiami, kde mŕtva stena smeruje k predmetnej hranici.

¹⁾ Minister rozvoja a technológií vedie odbor vlády pre výstavbu, plánovanie využitia krajiny a územné plánovanie a bývanie podľa § 1 ods. 2 (1) nariadenia predsedu vlády z 15. apríla 2022 o podrobnom rozsahu činností ministra rozvoja a technológií (Zbierka zákonov [Dziennik Ustaw], pol. 838).

²⁾ Toto nariadenie bolo oznámené Európskej komisii 13. júna 2023 pod číslom 2023/0368/PL podľa § 4 nariadenia vlády z 23. decembra 2002 o fungovaní vnútroštátneho systému oznamovania noriem a právnych aktov (Zbierka zákonov, pol. 2039, a Zbierka zákonov z roku 2004, pol. 597), ktorým sa vykonávajú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

³⁾ Zmeny konsolidovaného znenia uvedeného zákona boli oznámené v Zbierke zákonov z roku 2023, položkách 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 a 2029.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 bodoch 2 a 4 sa budova môže nachádzať vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hranice alebo priamo na tejto hranici, ak sa v miestnom pláne využívania pôdy stanovuje takáto možnosť.

3. Je povolené, pri zohľadnení samostatných predpisov a ustanovení § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 a § 271 až § 273, umiestniť budovu priamo na hranici stavebného pozemku za predpokladu, že jej celá stena bude priláhlá k stene budovy nachádzajúcej sa na prilahom pozemku a za predpokladu, že jej výška bude v súlade s miestnym plánom využívania pôdy alebo so stavebným povolením vydaným pre predmetnú oblasť.“

b) odsek 6 má toto znenie:

„6. Vzdialenosť od hranice stavebného pozemku musí byť aspoň:

- 1) 1,5 m od odkvapů alebo rímsoy smerom k predmetnej hranici a od balkóna, strechy verandy, vstupného poschodia, terasy, vonkajšieho schodiska alebo rampy – s výnimkou rampy pre osoby so zdravotným postihnutím;
- 2) 4 m od strešného okna smerom k predmetnej hranici;
- 3) 3 m od balkóna v budove uvedenej v odseku 1 bodoch 3 a 4.“

c) odsek 8 má toto znenie:

„8. Budovy pre hospodárske zvieratá alebo budovy verejných služieb, berúc do úvahy samostatné predpisy a ustanovenia § 13, § 60 a § 271 – § 273, nesmú byť umiestnené so stenou s oknami alebo dverami umiestnenými menej ako 8 m od steny umiestnenej na prilahom stavebnom pozemku, obytnej budove, komunitnej obytnej budove alebo budove verejných služieb, alebo budovy s konečným stavebným povolením alebo s oznámením o stavbe, proti ktorému architektonický a stavebný úrad nevzniesol námietku alebo v súvislosti s ktorou bolo vydané osvedčenie o neexistencii dôvodov námietky podľa článku 30 ods. 5aa stavebného zákona zo 7. júla 1994, s výhradou odseku 4 bodu 3.“

d) odsek 10 má toto znenie:

„10. Udržiavanie vzdialenosti uvedenej v odsekoch 1 až 9 sa nevyžaduje, ak je priláhlý pozemok cestným pozemkom alebo verejným námestím,“;

e) dopĺňa sa odsek 11, ktorý má toto znenie:

„11. Výrobné alebo skladovacie budovy s plochou pôdorysu presahujúcou 1 000 m², pri zohľadnení osobitných predpisov a ustanovení § 13, § 60 a § 271 až § 273, musia byť umiestnené so stenou, ktorá sa nachádza najmenej 30 m od steny:

- 1) obytnej budova alebo komunálnej obytnej budovy existujúcej na inom pozemku;
- 2) obytnej budovy alebo komunálnej obytnej budovy, ktorá má byť postavená na inom stavebnom pozemku, pre ktorý existuje konečné stavebné povolenie alebo stavebné oznámenie, proti ktorým architektonický a stavebný úrad nevzniesol námietku alebo pre ktoré bolo vydané osvedčenie o neexistencii dôvodov námietky, ako sa uvádza v článku 30 ods. 5aa stavebného zákona zo 7. júla 1994.“;

3) § 20 má toto znenie:

„§ 20. Parkovacie miesta pre osobné automobily používané len osobami so zdravotným postihnutím v počte nepresahujúcom 6 % celkového počtu parkovacích miest, ako sa uvádza v § 18 ods. 2, ale nie menej ako 1, možno umiestniť vedľa okien budov bez akýchkoľvek obmedzení. Takéto parkovacie miesta musia byť primerane označené.“;

4) § 39 a § 40 majú toto znenie:

„§ 39. 1. Na stavebných pozemkoch určených na výstavbu viacrodinných obytných budov, budov zdravotníckych zariadení s výnimkou kliník a budov vzdelávacích zariadení, sa najmenej 25 % plochy pozemku zriadi ako biologicky aktívna plocha, pokiaľ v miestnom pláne využívania pôdy nie je stanovený vyšší percentuálny podiel.

2. Na pozemkoch ^{určených pre verejné námestie s rozlohou väčšou ako 1 000 m²} sa najmenej 20 % plochy zriadi ako biologicky aktívna plocha, pokiaľ v miestnom pláne využívania pôdy nie je stanovený vyšší percentuálny podiel.

§ 40 1. Detské ihrisko prístupné aj osobám s osobitnými potrebami sa zriadi v situáciách, keď je postavená jedna viacrodinná obytná budova s viac ako 20 obytnými jednotkami, ako aj v situáciách, keď sa buduje viacrodinný obytný komplex s viac ako 20 obytnými jednotkami, zatiaľ čo aspoň 30 % plochy ihriska sa musí nachádzať v

biologicky aktívnej ploche.

2. Rekreačná oblasť s voľnými priestormi prístupnými aj osobám s osobitnými potrebami sa zriadi v situáciách, keď je postavený viacrodinný obytný komplex s viac ako 20 obytnými jednotkami, pričom aspoň 30 % rekreačnej oblasti sa musí nachádzať v biologicky aktívnej ploche.

3. Vystavenie aspoň 50 % plochy ihriska slnečnému žiareniu musí trvať najmenej 2 hodiny, vypočítané v deň rovnodennosti, od 10.00 hod do 16.00 hod. V prípade výstavby v centre mesta je prijateľné vystavenie slnečnému žiareniu v trvaní najmenej 1 hodiny.

4. Vzdialenosť od detských ihrísk, športovísk pre deti a mládež a rekreačných oblastí k hraniciam ulíc, cestám, spoločným zónam, oknám miestností určených na obývanie ľuďmi a miestam na zber odpadu musí byť aspoň 10 m, v súlade s požiadavkami uvedenými v § 19 ods. 1.

5. Detské ihriská musia byť oplotené.

6. Plot detského ihriska na strane cesty, ulice, parkoviska alebo spoločnej zóny musí byť vyrobený z materiálov a takým spôsobom, aby sa zabezpečila bezpečnosť ľudí a zvierat. Plot musí:

- 1) mať výšku najmenej 1,0 m;
- 2) mať bránu so šírkou najmenej 1,2 m, ktorá nebráni prístupu pre osoby s osobitnými potrebami.

7. V iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v odseku 6, sa povoľuje plot detského ihriska vo forme živého plotu.

8. Plocha detského ihriska musí byť aspoň:

- 1) 1 m² na jednu obytnú jednotku – ak je v budove alebo komplexe budov 21 až 50 bytových jednotiek;
- 2) 50 m² – ak je v budove alebo komplexe budov 51 až 100 bytových jednotiek;
- 3) 0,5 m² na jednu obytnú jednotku – ak je v budove alebo komplexe budov 101 až 300 bytových jednotiek;
- 4) 200 m² – ak je v budove alebo komplexe budov viac ako 300 bytových jednotiek.

9. Detské ihrisko sa môže rozdeliť na časti, zatiaľ čo minimálna plocha každej z týchto častí musí byť 50 m².

10. Povrch detského ihriska a vybavenie musí spĺňať požiadavky stanovené v poľských normách pre povrchy a vybavenie detských ihrísk.

11. Detské ihrisko musí byť vybavené vybavením, ktoré ponúka rôzne možnosti hrania prispôsobené rôznym vekovým kategóriám detí a umožňuje aspoň 5 deťom používať vybavenie súčasne na každých 20 m² plochy detského ihriska.

12. Detské ihriská nesmú byť zriaďované na strešných doskách umiestnených viac ako 5 m nad úrovňou zeme.

13. Detské ihriská zriaďované na strešnej doske pokrývajúcej nadzemné podlažie musia byť:

- 1) posunuté 10 m od okraja strešnej dosky;
- 2) chránené pred vypadnutím detí a vyhadzovaním hračiek;
- 3) umiestnené na verejne prístupnom mieste, oplotenom zábradlím nie nižším ako 1,6 m, ktoré bráni preliezaniu a zaisťuje bezpečnosť.

14. V situácii, keď je jedna viacrodinná obytná budova postavená s viac ako 20 obytnými jednotkami, je povolené:

- 1) upustiť od zriadenia detského ihriska, ak sa do 750 m od hranice pozemku, na ktorom sa nachádza budova, počítané pozdĺž prístupovej cesty pre chodcov, ktorá je otvorená pre verejnosť, nachádza verejné detské ihrisko;
- 2) zriadiť detské ihrisko s plochou rovnajúcou sa aspoň 50 % plochy uvedenej v odseku 8, ale nie menšej ako 20 m², ak sa budova nachádza v centre mesta;
- 3) upustiť od zriadenia detského ihriska a zriadiť vo vnútri budovy herňu s podlahovou plochou podľa ods. 8, ale nie menšou ako 50 m², ak sa budova nachádza v centre mesta.

15. V situácii, keď je viacrodinný obytný komplex postavený v centre mesta s viac ako 20 obytnými jednotkami, je povolené:

- 1) upustiť od zriadenia detského ihriska, ak sa do 300 m od hranice pozemku, na ktorom sa nachádza komplex, počítané pozdĺž prístupovej cesty pre chodcov, ktorá je otvorená pre verejnosť, nachádza verejné detské ihrisko;
- 2) zriadiť detské ihrisko s plochou rovnajúcou sa aspoň 50 % plochy uvedenej v odseku 8, ale nie menšej ako 20 m²“;

5) Za § 56 sa dopĺňa § 56a, ktorý má toto znenie:

„§ 56a. 1. Komerčné priestory v budove musia mať úžitkovú plochu najmenej 25 m².

2. Je povolené vyčleňovať obchodné priestory s menšou úžitkovou plochou, ak sa priestory nachádzajú na prvom alebo druhom podlaží a sú priamo prístupné zvonku budovy.

3. Požiadavka uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na priestory, ktoré sa nachádzajú v:

- 1) komunálnych obytných budovách alebo obytných budovách pre jednu rodinu, v ktorých boli obchodné priestory vyčlenené;
- 2) budovách, pre ktoré bolo pred 1. januárom 2024 vydané stavebné povolenie alebo bolo podané oznámenie o výstavbe, proti ktorému architektonický a stavebný úrad nevzniesol námietku, alebo pre ktoré bolo vydané osvedčenie o neexistencii dôvodov námietky, ako sa uvádza v článku 30 ods. 5aa stavebného zákona zo 7. júla 1994.“;

6) § 76 má toto znenie:

„§ 76. Požiadavky na hygienické zariadenia sú stanovené v nariadení, ako aj v nariadeniach týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti pri práci a civilnej ochrany. Hygienické zariadenia zahŕňajú kúpele, sauny, sprchy, kúpeľne, toalety, umyvárne, úschovne, šatne, práčovne, zariadenia osobnej hygieny pre ženy, miestnosti prispôbosené a určené výlučne na kŕmenie a prezliekanie detí, miestnosti prispôbosené a určené na prezliekanie dospelých s osobitnými potrebami a miestnosti na dekontamináciu, čistenie a sušenie odevov a obuvi, ako aj na skladovanie čistiacieho zariadenia.“;

7) § 85a má toto znenie:

„§ 85a. 1. V stravovacej, maloobchodnej alebo služobnej budove s podlahovou plochou presahujúcou 1 000 m² a na čerpacjej stanici s podlahovou plochou presahujúcou 100 m² sa musí vyčleniť miestnosť prispôbosená a určená výlučne na kŕmenie a prebaľovanie detí.

2. V budove:

- 1) určenej na účely verejnej správy, s úžitkovou plochou viac ako 2 000 m²,
- 2) určenej na kultúrne alebo športové, obchodné alebo maloobchodné účely alebo na obsluhu cestujúcich v železničnej, cestnej alebo leteckej doprave s úžitkovou plochou väčšou ako 10 000 m²,
- 3) čerpacjej stanice s úžitkovou plochou väčšou ako 300 m², ktorá sa nachádza v blízkosti diaľnice alebo rýchlostnej cesty,
- 4) určenej na účely zdravotnej starostlivosti

– sa musí vyčleniť miestnosť, ktorá je prispôbosená a určená na prezliekanie dospelých s osobitnými potrebami.

3. Miestnosť uvedená v odseku 2 musí:

- 1) mať úžitkovú plochu najmenej 12 m² a šírku najmenej 3 m;
- 2) musí byť vybavená zariadením na prezliekanie dospelých osoby s osobitnými potrebami v ležiacej polohe;
- 3) musí byť umiestnená najviac 20 m od vchodu do budovy, na tom istom podlaží ako vchod do budovy.

4. Miestnosť uvedená v odsekoch 1 a 2 musí byť vybavená umývadlom.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na čerpacie stanice umiestnené v uzavretej oblasti.

6. Miestnosť uvedená v odseku 2 sa môže zriadiť na verejnej toalete pre osoby so zdravotným postihnutím, ak navyše spĺňa podmienky uvedené v odseku 3.

7. Požiadavka uvedená v odseku 2 sa nevzťahuje na budovy, pre ktoré bolo pred 1. januárom 2024 vydané stavebné povolenie alebo bolo podané oznámenie o výstavbe, proti ktorému architektonický a stavebný úrad nevzniesol námietku, alebo pre ktoré bolo vydané osvedčenie o neexistencii dôvodov námietky, ako sa uvádza v článku 30 ods. 5aa stavebného zákona zo 7. júla 1994.“;

8) Za § 95 sa dopĺňa § 95a, ktorý má toto znenie:

„§ 5a. 1. Ak sú balkóny priľahlých obytných jednotiek vo viacrodinnej obytnej budove umiestnené na jednej balkónovej doske, medzi týmito balkónmi sa nainštaluje úplný vertikálny rozstup vo forme pevnej priečky, ktorý zabezpečuje pohodlie používania, s priepustnosťou svetla najmenej 30 % a najviac 50 %.

2. Priečka uvedená v odseku 1 musí mať výšku najmenej 2,2 m meranú od úrovne balkónovej podlahy a šírku minimálne 2 m, alebo ak je balkón široký menej ako 2 m, rovnú aspoň šírke balkóna, berúc do úvahy šírku balustrády.

3. Priľahlé lodžie vo viacrodinnej obytnej budove musia byť oddelené priečkou spĺňajúcou požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2.

4. Priečka uvedená v odsekoch 1 a 3 sa môže vynechať pri určovaní minimálnej vzdialenosti medzi budovou s miestnosťami určenými na obývanie ľuďmi a inými zariadeniami, pokiaľ ide o zabezpečenie prirodzeného osvetlenia týchto miestností a splnenie požadovaného minimálneho času vystavenia slnečnému žiareniu pre obývacie izby.“;

9) Za § 98 sa dopĺňa § 98a, ktorý má toto znenie:

„§ 98a. 1. Vo viacrodinnej obytnej budove musí byť k dispozícii technická miestnosť na skladovanie bicyklov a kočíkov. Technická miestnosť sa musí nachádzať v blízkosti vchodu do budovy alebo na podzemnom podlaží, ak je prístup k nej zabezpečený výťahom, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v § 193 ods. 2, alebo rampou, berúc do úvahy podmienky uvedené v § 70.

2. Technická miestnosť uvedená v odseku 1 sa môže zabezpečiť vo forme úžitkovej budovy, letného domu alebo prístrešku s otvoreným priestorom.

3. Technická miestnosť uvedená v odseku 1 a úžitková budova, letný dom alebo prístrešok s otvoreným priestorom uvedené v odseku 2, musia mať podlahovú plochu najmenej 15 m².“;

10) v § 326:

a) v odseku 2 pododseku 1 sa za výraz „vzduchová nepriezvučnosť“ dopĺňa táto veta:

„, keďže zvuková izolačná schopnosť vstupných dverí do obytnej jednotky zo schodiska alebo všeobecnej cirkulačnej chodby nesmie byť menšia ako 37 dB“,

b) za odsek 4 sa dopĺňajú odseky 4a a 4b, ktoré majú toto znenie:

„4a. Vnútročné steny a podlahy oddeľujúce obytné jednotky v obytnej budove pre jednu rodinu musia spĺňať akustické požiadavky totožné s požiadavkami na priečky medzi obytnými jednotkami v obytnej budove, ako sa uvádza v poľskej norme o zvukovej izolácii vyžadovanej pre priečky v budovách.

4b. V:

- 1) obytnej budove pre jednu rodinu s dvoma obytnými jednotkami,
- 2) dome v radovej zástavbe alebo v dvojdomu,
- 3) viacrodinnej obytnej budove

– nesmie vykonanie stavebných prác v obytnej jednotke narušiť akustické požiadavky stanovené v analýze z hľadiska technických a materiálnych riešení zameraných na splnenie akustických požiadaviek, ako sa uvádza v predpisoch prijatých podľa článku 34 ods. 6 bodu 1 stavebného zákona zo 7. júla 1994.“;

11) v prílohe 1 k tomuto nariadeniu:

a) Za bod 1 sa dopĺňa bod 1a, ktorý má toto znenie:

1a	§ 40 ods. 9 a 10	PN-EN 1176-1:2017-12	Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky
		PN-EN 1176-3:2017-12	Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky
		PN-EN 1176-5:2020-03	Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 5: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia

		PN-EN 1176-7:2020-09	Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 10: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia na hranie

b) Body 60a až 67 majú toto znenie:

60a	§ 323 ods. 2	PN-B-02151-4:2015-06	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 4: Požiadavky týkajúce sa dozvukových podmienok a zrozumiteľnosti reči v miestnostiach a pokyny na meranie
		PN-B-02151-2:2018-01	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov
61	§ 324	PN-B-02151-2:2018-01	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Hodnotenie škodlivosti vibrácií budov v dôsledku pohybu pôdy
		PN-B-02171:2017-06	Hodnotenie vplyvu vibrácií na ľudí v budovách
62	§ 325 ods. 1	PN-B-02151-2:2018-01	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Hodnotenie škodlivosti vibrácií budov v dôsledku pohybu pôdy
		PN-B-02171:2017-06	Hodnotenie vplyvu vibrácií na ľudí v budovách
63	§ 325 ods. 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov
64	§ 326 ods. 1	PN-B-02151-2:2018-01	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika. Meranie hladiny akustického tlaku z technických zariadení budov. Technická metóda
		PN-B-02171:2017-06	Hodnotenie vplyvu vibrácií na ľudí v budovách
65	§ 326 ods. 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov

		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018 – 02	Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v teréne. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť
		PNEN ISO 1405:1999	Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti vonkajších stien a jej prvkov
		PNEN ISO 1407:2000	Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Meranie krokovej nepriezvučnosti podláh
		PNEN ISO 108482:2007	Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom medzi susediacimi miestnosťami. Časť 2: Aplikácia na konštrukčné prvky s malým vplyvom spoja
		PN-EN ISO 10140-2:2011	Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti
		PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 3: Meranie krokovej nepriezvučnosti
66	§ 326 ods. 3	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov
67	§ 326 ods. 4	PN-B-02151-2:2018-01	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika. Meranie hladiny akustického tlaku z technických zariadení budov. Technická metóda
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda
		PN-B-02171:2017-06	Hodnotenie vplyvu vibrácií na ľudí v budovách

c) za bod 67 sa dopĺňa bod 67a, ktorý má toto znenie:

67a	§ 326 ods. 4a	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov
-----	---------------	--	--

d) bod 68 má toto znenie:

68	§ 326 ods. 5	PNEN ISO 354:2005	Akustika. Meranie zvukovej pohltivosti v dozvukovej miestnosti
		PN-B-02151-4:2015-06	Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 4: Požiadavky týkajúce sa dozvukových podmienok a zrozumiteľnosti reči v miestnostiach a pokyny na meranie

§ 2 V prípade stavebného projektu, v súvislosti s ktorým pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto dokumentu:

- 1) bola predložená žiadosť o stavebné povolenie, žiadosť o samostatné rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje pozemok alebo projekt územného rozvoja alebo stavebné plány a špecifikácie, žiadosť o zmenu stavebného povolenia,
- 2) bolo vydané stavebné povolenie alebo samostatné rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje pozemok alebo projekt územného rozvoja alebo stavebné plány a špecifikácie,
- 3) bolo predložené oznámenie o výstavbe alebo vykonaní iných stavebných prác v situácii, keď sa nevyžaduje získanie stavebného povolenia,
- 4) bolo vydané rozhodnutie o legalizácii podľa článku 49 ods. 4 stavebného zákona zo 7. júla 1994 – a rozhodnutí uvedených v článku 51 ods. 4 stavebného zákona zo 7. júla 1994

– sa uplatňujú doterajšie predpisy.

§ 3 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Minister rozvoja a technológií *W. Buda*