

NARIADENIE

MINISTRA PRE ROZVOJ A TECHNOLOGIE¹⁾

z 2024

ktorým sa mení nariadenie o skladovacích zariadeniach a priestoroch na skladovanie výbušnín, zbraní, streliva a výrobkov a technológií na vojenské alebo policajné účely²⁾

Podľa článku 33 ods. 4 zákona z 13. júna 2019 o vykonávaní hospodárskych činností v oblasti výroby a obchodu s výbušnínami, zbraňami, strelivom a výrobkami a technológiami na vojenské alebo policajné účely (Zbierka zákonov z roku 2023, položka 1743) sa týmto nariaďuje:

§ 1. Nariadenie ministra pre rozvoj, prácu a technológie z 5. augusta 2021 o skladovacích zariadeniach a miestnostiach na skladovanie výbušnín, zbraní, munície a tovaru a technológií na vojenské alebo policajné účely (Zbierka zákonov, položka 1674) sa mení takto:

1) v § 3 znejú body 1 a 2 takto:

„1) základné skladovacie zariadenie – tvorí budova alebo iná stavba alebo ich samostatná časť určená na skladovanie výbušnín, zbraní, streliva a výrobkov a technológií na vojenské alebo policajné účely, najmä tých, ktoré vzhľadom na svoj typ alebo množstvo môžu predstavovať nebezpečenstvo pre život alebo zdravie väčšieho počtu ľudí počas skladovania, ako aj rozsiahle poškodenie majetku a životného prostredia v prípade výbuchu, požiaru, straty určitých technických parametrov alebo iných nežiaducich udalostí;

2) dočasné skladovacie zariadenie – tvorí akýkoľvek priestor v budove alebo v jej samostatnej časti, ktorý sa používa na priemyselné, laboratórne alebo komerčné účely, alebo priestor v zbrojnici, určené na skladovanie výbušnín, zbraní, streliva a výrobkov a technológií na vojenské alebo policajné účely v množstvách, ktoré nepredstavujú významné riziko pre život alebo zdravie väčšieho počtu ľudí, ako aj rozsiahle poškodenie majetku a životného prostredia v prípade výbuchu, požiaru, straty určitých technických parametrov alebo iných nežiaducich udalostí;“;

2) v § 5:

a) existujúci obsah sa označuje ako ods. 1,

¹⁾ Minister pre rozvoj a technológie vedie odbor vlády pre hospodárstvo podľa § 1 ods. 2 bodu 2 nariadenia predsedu vlády z 18. decembra 2023 o podrobnom rozsahu činností ministra rozvoja a technológií (Zbierka zákonov, položka 2721).

²⁾ Toto nariadenie bolo oznámené Európskej komisii ... pod číslom ... podľa § 4 nariadenia vlády z 23. decembra 2002 o fungovaní vnútroštátneho systému oznamovania noriem a právnych aktov (Zbierka zákonov, položka 2039, a Zbierka zákonov z roku 2004, položka 597), ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

- b) v odseku 1 bode 3 sa slová „článku 3“ nahrádzajú slovami „článku 3 bodu 2“,
- c) dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie takto:
- „2. Technické požiadavky v skladovacom zariadení uvedenom v odseku 1, pokiaľ ide o požiaru bezpečnosť, v rozsahu, ktorý nie je upravený nariadením, musia byť splnené použitím vhodných technických a stavebných riešení a vybavením protipožiarneho zariadením a hasiacimi prístrojmi v súlade s požiadavkami stanovenými v ustanoveniach vydaných podľa článku 13 ods. 1 a 3 zákona o požiarnej ochrane z 24. augusta 1991 (Zbierka zákonov z roku 2024, položka 275) a na základe článku 7 ods. 2 bodu 1 zákona o výstavbe zo 7. júla 1994 (Zbierka zákonov z roku 2023, položka 682, v znení zmien)³⁾“;
- 3) v § 8:
- a) v bode 2 sa vypúšťajú slová „(Zbierka zákonov z roku 2020, položka 1333, v znení zmien)³⁾“,
- b) v bode 3 písmeno b) znie takto:
- „b) stropné obloženia a zavesené stropy musia byť vyrobené z výrobkov s triedou požiarnej reakcie najmenej B, d0)“;
- c) bod 4 znie takto:
- „4) inštalácia evakuačných dverí v skladovacom zariadení, ktoré sa otvárajú von zo zariadenia alebo sú posuvné; ak sú okná namontované ako sekundárne núdzové východy, musia sa otvárať smerom von a otvory okien nesmú byť menšie ako 0,75 m × 0,75 m a musia umožňovať bezpečný únik priamo von zo skladovacieho zariadenia; rozdiel vo výške medzi spodným okrajom okien sekundárneho núdzového východu a úrovňou povrchu, na ktorý sa evakuácia vykonáva, nesmie presiahnuť 0,9 m“;
- d) v bode 6 sa vypúšťajú slová „(Zbierka zákonov z roku 2021, položka 869)“;
- 4) v § 11 bod 2 znie takto:
- „2) stohovanie balení obsahujúcich výbušniny, zbrane, strelivo a výrobky a technológie na vojenské alebo policajné účely a samotné výrobky – ak sa nevyžaduje skladovanie v obaloch – spôsobom:
- a) zabráňujúcim náhodnému premiestneniu alebo prevráteniu výrobkov alebo balení obsahujúcich výrobky alebo ich deformácii v dôsledku nadmernej hmotnosti, ak je jeden výrobok alebo obal umiestnený na vrchu iného výrobku alebo balenia,
- b) umožňujúcim jednoduchú manipuláciu s výrobkami alebo obalmi obsahujúcimi výrobky podľa potreby a v súlade s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“;
- 5) § 15 znie takto:
- „§ 15 Skladovacie zariadenia, v ktorých sa skladujú výbušniny, zbrane, strelivo a výrobky a technológie na vojenské alebo policajné účely, ktoré sú v prevádzke v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa prispôbia požiadavkám nariadenia do 1. januára 2027“;

³⁾ Zmeny spoločného textu uvedeného zákona boli oznámené v zbierkach zákonov z roku 2023, bodoch 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 a 2029.

6) v prílohe 2 k tomuto nariadeniu:

a) § 1 ods. 3 znie takto:

„3. Základným skladovacím zariadením je samostatná požiarne zóna oddelená od ostatných budov alebo iných častí budov prvkami požiarnej odolnosti aspoň triedy požiarnej odolnosti REI 120 alebo pásmi s voľným priestorom širokým minimálne 20 m. Otvory v protipožiarnych prvkoch musia byť zatvorené požiarными dverami alebo inými protipožiarными uzávermi aspoň triedy požiarnej odolnosti EI 60.“

b) v § 2 má ods. 4 bod 4 toto znenie:

„4) predstavuje požiarne oblasť oddelenú prvkami požiarnej odolnosti minimálne triedy REI 120 alebo pásmi voľného priestoru so šírkou najmenej 20 m; otvory v protipožiarnych prvkoch musia byť uzatvorené požiarными dverami alebo inými protipožiarными uzávermi minimálne triedy požiarnej odolnosti EI 60;“;

7) v prílohe 3 k nariadeniu v § 1:

a) tabuľka 1 v odseku 2 znie takto:

Podtrieda skladovane j výbušniny	Dodatočné podmienky:	Sklad a výrobný závod obsahujúci výbušné materiály	Výrobné zariadenie neobsahujúce výbušniny	Prístupová cesta a miestna cesta	Diaľnica a cesta s intenzívno u premávko u	Obývaná oblasť
1.2	pri výbuchu nesmú vznikať žiadne úlomky vysokej hmotnosti	vzdialenosť min. 90 m	vzdialenosť min. 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	
1.2	pri výbuchu môžu vznikať úlomky vysokej hmotnosti	vzdialenosť min. 135 m	vzdialenosť min. 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ min. 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ min. 135 m	
1.3	Čistá hmotnosť výbušnín nesmie presiahnuť 1 000 kg	nevyžaduje sa minimálna prípustná vzdialenosť, ale musia sa prijať bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že účinky možného vznietenia alebo výbuchu skladovaných výbušnín a streliva budú obmedzené na vnútorný priestor zariadenia alebo sa prejavia v okolí objektu len vo zvolenom smere.				
1.3	Čistá hmotnosť výbušnín presahuje	$L_d = 3,2 \times G^{1/3}$	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ min.	$L_d = 4,3 \times G^{1/3}$ min.	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ min. vzdialenosť	

	1 000 kg	min. vzdialenosť 40 m	vzdialenosť 60 m	vzdialenosť 40 m	60 m	
1.4 a 1.6	Čistá hmotnosť výbušnín nesmie presiahnuť 1 000 kg	nevyžaduje sa minimálna prípustná vzdialenosť				
1.4 a 1.6	Čistá hmotnosť výbušnín presahuje 1 000 kg	min. vzdialenosť 10 m	min. vzdialenosť 10 m	min. vzdialenosť 15 m	min. vzdialenosť 15 m	min. vzdialenosť 15 m

b) dopĺňajú sa odseky 7 a 8, ktoré znejú takto:

„7. Základným skladovacím zariadením je samostatná požiarne zóna oddelená od ostatných budov alebo iných častí budov prvkami požiarnej odolnosti aspoň triedy požiarnej odolnosti REI 120 alebo pásmi s voľným priestorom širokým minimálne 20 m. Otvory v protipožiarnych prvkoch musia byť uzatvorené požiarными dverami alebo inými protipožiarными uzávermi aspoň triedy požiarnej odolnosti EI 60.

8. Ak sa v základnom skladovacom zariadení skladujú len výbušniny a strelivo zaradené do podtriedy 1.4S alebo 1.6 a triedy 9 s celkovou čistou hmotnosťou nepresahujúcou 1 000 kg, je povolené, aby sa nachádzali v časti zariadenia oddelenej vnútornými stenami triedy požiarnej odolnosti minimálne EI 60 a stropov triedy požiarnej odolnosti minimálne REI 60, zatvorenej dverami triedy požiarnej odolnosti EI 30 bez toho, aby bolo potrebné oddeliť toto základné skladovacie zariadenie ako samostatnú požiarne zónu.“;

8) – v prílohe 4 k nariadeniu.

a) § 2 znie takto:

„§ 2 Dočasné skladovacie zariadenie uvedené v § 1 sa nachádza v miestnosti oddelenej vnútornými stenami a stropmi triedy požiarnej odolnosti minimálne EI 60 a REI 60 zatvorenej dverami triedy požiarnej odolnosti EI 30.“.

b) § 7 znie takto:

„§ 7 Ak sa strelivo skladuje v priestore predajne v provizórnom skladovacom zariadení uvedenom v § 1, skladované strelivo môže obsahovať len výbušniny zaradené do podtriedy 1.4S s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 100 kg brutto.“

§ 2 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14 dní po jeho zverejnení.

**MINISTER PRE ROZVOJ
A TECHNOLÓGIE**

**PO DOHODE S
MINISTROM VNÚTRA A SPRÁVY
MINISTROM NÁRODNEJ OBRANY**

Osvedčenie zhody z právneho,
legislatívneho a redakčného hľadiska
Anna Chylińska
zástupkyňa riaditeľa právneho oddelenia
na ministerstve rozvoja a technológií
/podpísané elektronicky/