

13.1 Transporter mellan industri- eller flygplatsområden

Vid kortare transporter av farligt gods på väg eller i terräng mellan industri- eller flygplatsområden kan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, efter skriftlig ansökan, bevilja undantag från bestämmelserna i bilagorna A och B till denna författning, om det anses motiverat på grund av oskäliga kostnader, risker i samband med omlastning eller liknande.

Möjlighet till undantag enligt ovan avser följande:

- godkännande av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, enligt delavsnitt 4.1.1.3.1 i bilaga A,
- märkning och etikettering av kollin enligt kapitel 5.2 i bilaga A,
- transportdokumentation enligt kapitel 5.4 i bilaga A,
- utrustning på transportenheter enligt avsnitt 8.1.4 och 8.1.5 i bilaga B,
- förarutbildning enligt avsnitt 8.2.1 och 8.2.2 i bilaga B, och
- tillverkning och godkännande av fordon enligt kapitel 9.1 i bilaga B.

Det farliga godset ska vara förpackat som styckegods och kommunens räddningstjänst ska vara informerad om de transporter som utförs.

21.7 Brännbarhet hos stötdämpande material

SS-EN 13501-1:2019 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement – Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan, godtas enligt förpackningsinstruktionerna P006, P908, P910, LP03, LP904 och LP905 i del 4 i bilaga A till denna författning, som standard för provning av brännbarheten hos stötdämpande material. Brännbarheten hos materialet ska uppfylla klass A1 eller A2 enligt standarden och provningen behöver endast ske enligt SS-EN ISO 1182:2020 Brandteknisk provning av produkter – Obrännbarhet (ISO/DIS 1182:2019).