



Η Μονάδα Χειρισμού Επικίνδυνων και
Εύφλεκτων Εμπορευμάτων
Josefine Gullö
010-240 5224
Josefine.Gullo@msb.se

Kommerskollegium (Εθνικό Συμβούλιο Εμπορίου)

**Τελικές διατάξεις — Συνδέονται με την
κοινοποίηση 2024/315/SE Μεταφορά μεταξύ
βιομηχανικών ή αερολιμενικών περιοχών και
Αναφλεξιμότητα προστατευτικών υλικών, στους
κανονισμούς της Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας σχετικά με τις μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός ή εκτός οδικού
δικτύου, ADR-S**

**13.1 Μεταφορές μεταξύ βιομηχανικών περιοχών ή περιοχών
αερολιμένων**

Για συντομότερες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός ή εκτός οδικού δικτύου μεταξύ βιομηχανικών περιοχών ή περιοχών αερολιμένων, η Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μπορεί, κατόπιν γραπτής αίτησης, να χορηγεί εξαιρέσεις από τις διατάξεις των παραρτημάτων Α και Β της παρούσας νομοθεσίας, εφόσον αυτό κρίνεται δικαιολογημένο λόγω υπερβολικού κόστους, κινδύνων που συνδέονται με τη μεταφορά ή παρόμοιων κινδύνων.

Η πιθανότητα εξαιρέσεων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, αφορά τα εξής:

- έγκριση συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην (IBC) και των μεγάλων συσκευασιών, σύμφωνα με το επιμέρους τμήμα 4.1.1.3.1 του παραρτήματος Α·
- σήμανση και επισήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.2 του παραρτήματος Α·
- έγγραφα μεταφοράς σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.4 του παραρτήματος Α·
- εξοπλισμό σε μονάδες μεταφοράς σύμφωνα με τα τμήματα 8.1.4 και 8.1.5 του παραρτήματος Β·

Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

- εκπαίδευση οδηγών σύμφωνα με τα σημεία 8.2.1 και 8.2.2 του παραρτήματος Β· και
- παραγωγή και έγκριση οχημάτων σύμφωνα με το κεφάλαιο 9.1 του παραρτήματος Β.

Τα επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να συσκευάζονται ως γενικό φορτίο και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του δήμου πρέπει να ενημερώνονται για τις αποστολές που πραγματοποιούνται.

21.7 Αναφλεξιμότητα των προστατευτικών υλικών

SS-EN 13501-1:2019 «Κατηγορία πυρκαγιάς οικοδομικών υλικών και δομικών στοιχείων — Μέρος 1: Η ταξινόμηση με βάση δεδομένα δοκιμών από μεθόδους μέτρησης της αντίδρασης στη φωτιά είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας P006, P908, P910, LP904, LP905 και LP03 στο μέρος 4 του παραρτήματος Α της παρούσας νομοθεσίας, αποδεκτή ως πρότυπο για τον έλεγχο της αναφλεξιμότητας των προστατευτικών υλικών. Η καύση των υλικών πρέπει να συμμορφώνεται με την κατηγορία Α1 ή Α2 σύμφωνα με το πρότυπο, και οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1182:2020 Δοκιμή αντίδρασης στη φωτιά προϊόντων — Δοκιμή μη αναφλεξιμότητας (ISO/DIS 1182: 2019).

Με εκτίμηση,

Josefine Gullö

Η Μονάδα Χειρισμού Επικίνδυνων και Εύφλεκτων Εμπορευμάτων