

Kiadás időpontja: 2024. december 9.	Hatálybalépés időpontja: 2024. december 16.	Hatályos: További értesítésig
--	--	----------------------------------

Jogalap:
A járművekről szóló (82/2021. sz.) törvény 99. §-ának 3. alszakasza és 118. §-ának 5. alszakasza.

A rendeletnek való megfelelés elmulasztásáért járó szankciók a következő dokumentumban vannak meghatározva:

Végrehajtandó uniós jogszabályok:

Információ a módosításról:
A rendelet hatályon kívül helyezi a Finn Közlekedési és Hírközlési Ügynökségnek a rendszám táblák és ideiglenes rendszám táblák méreteiről és egyéb műszaki jellemzőiről szóló, 2021. március 29-i rendeletét (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).

A rendszám táblák és ideiglenes rendszám táblák méretei és egyéb műszaki jellemzői

Tartalom

1	Hatály	2
2	Fogalom meghatározások.....	2
3	Rendszám táblák mérete és színe.....	3
3.1	Jármű rendszám táblák.....	3
3.1.1	Jármű rendszám táblák nemzetközi járműnyilvántartási kóddal.....	3
3.1.2	Jármű rendszám táblák nemzetközi járműnyilvántartási kód nélkül.....	3
3.2	Pótkocsi rendszám táblák.....	3
3.2.1	Pótkocsi rendszám táblák nemzetközi járműnyilvántartási kóddal.....	3
3.2.2	Pótkocsi rendszám táblák nemzetközi járműnyilvántartási kód nélkül.....	3
3.3	Motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok rendszám táblái.....	4
3.3.1	Motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal ellátott rendszám táblái.....	4
3.3.2	Motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal nem rendelkező rendszám táblái.....	4
3.4	Mopedek és könnyű négykerekű motorkerékpárok rendszám táblái.....	4
3.5	Motoros szánok és nehéz motoros szánok rendszám táblái.....	4
3.6	Traktorok és motoros munkagépek rendszám táblái.....	4
3.7	Diplomáciai küldöttségek és konzuli képviselők valamint azonos jogállású egyéb hivatalok, továbbá diplomaták, konzulátusi tisztviselők és azonos rangú személyek hivatalos járműveinek a rendszám táblái.....	5
3.8	Exportregisztrációs járművek rendszám táblái.....	5

3.8.1	Exportregisztrációs járművek rendszámtáblái.....	5
3.8.2	Exportregisztrációs motorkerékpárok rendszámtáblái.....	5
3.9	Mintalemezek.....	6
4	A rendszámtáblák műszaki jellemzői valamint a rendszám és a nemzetközi jármű nyilvántartási kód méretei és színei.....	6
4.1	A rendszámtáblák egyéb anyaga.....	6
4.1.1	Nyers rendszámtáblák.....	6
4.1.2	Fényvisszaverő borítás.....	7
4.1.3	A hőnyomott, nem fényvisszaverő felületet a rendszámhoz és a tábla szegélyéhez kell használni.....	7
4.2	Rendszámtábla betűtípus.....	7
4.3	A rendszám és a FIN nemzetközi jármű nyilvántartási kód méretei.....	7
4.4	A rendszám és a rendszámtábla szélének színe.....	8
5	Ideiglenes rendszámtáblák.....	8
5.1	Járművek, pótkocsik és traktorok ideiglenes rendszámtábláinak méretei és egyéb műszaki jellemzői.....	8
5.2	Motorkerékpárok és mopedek ideiglenes rendszámtábláinak méretei és egyéb műszaki jellemzői.....	8
6	Hatálybalépés.....	9

1 Hatály

A járművekről szóló (82/2021. sz.) törvény 99. §-ának 3. alszakasza értelmében a Finn Közlekedési és Hírközlési Ügynökség e rendelettel a Finnországban kiadott rendszámtáblák méreteire és egyéb műszaki jellemzőire vonatkozóan kiegészítő rendelkezéseket bocsát ki. A járművekről szóló törvény 118. §-ának 5. alszakasza értelmében a Finn Közlekedési és Hírközlési Ügynökség a Finnországban kiadott ideiglenes rendszámtáblák méreteire és egyéb műszaki jellemzőire vonatkozóan kiegészítő rendelkezéseket bocsát ki.

2 Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- 1) *FIN nemzetközi járműnyilvántartási kód* a gépjárműveket és pótkocsijaikat nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a Közösségen belüli forgalomban történő elismeréséről szóló 2411/98/EK tanácsi rendeletben hivatkozott megkülönböztető jelzés, ami Finnország esetében „FIN”;
- 2) *Nemzetközi járműnyilvántartási kód* a rendszámtáblán található jelzés, amely 12 sárga fényvisszaverő csillagot tartalmaz kék fényvisszaverő háttérrel, valamint a nyilvántartási ország fehér fényvisszaverő megkülönböztető jelzését;
- 3) *Járműnyilvántartási kód* betűk és számok sorozata kötőjellel elválasztva a rendszámtáblán vagy az ideiglenes rendszámtáblán.

3 Rendszámtáblák mérete és színe

Hacsak az alábbiakban nincs ettől eltérő rendelkezés, ± 1 mm tűréshatár vonatkozik a rendszámtáblák méreteire.

3.1 Jármű rendszámtáblák

3.1.1 Jármű rendszámtáblák nemzetközi járműnyilvántartási kóddal

A nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal ellátott jármű rendszámtábláknak 118 mm magasnak és 442 mm szélesnek kell lenniük. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódot a rendszámtábla bal szélén kell elhelyezni kék fényvisszaverő háttérrel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódnak 100 mm magasnak és 45 mm szélesnek kell lennie.

A nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal ellátott jármű rendszámtáblák 200 mm magasak és 256 mm szélesek is lehetnek. Ebben az esetben a betűket a felső sorban, a számokat pedig az alsó sorban kell elhelyezni. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódot a rendszámtábla bal szélén kell elhelyezni. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódnak 85 mm magasnak és 45 mm szélesnek kell lennie.

3.1.2 Jármű rendszámtáblák nemzetközi járműnyilvántartási kód nélkül

A nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal nem rendelkező jármű rendszámtábláknak 118 mm magasnak és 397 mm szélesnek, 118 mm magasnak és 338 mm szélesnek, vagy 112 mm magasnak és 300 mm szélesnek kell lenniük. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani.

A múzeumi nyilvántartásba vett jármű rendszámtábláknak és egyéb fekete jármű rendszámtábláknak 118 mm magasnak és 338 mm szélesnek vagy 118 mm magasnak és 397 mm szélesnek kell lenniük. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani.

3.2 Pótkocsi rendszámtáblák

3.2.1 Pótkocsi rendszámtáblák nemzetközi járműnyilvántartási kóddal

A nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal ellátott pótkocsi rendszámtábláknak 118 mm magasnak és 442 mm szélesnek kell lenniük. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódot a rendszámtábla bal szélén kell elhelyezni kék fényvisszaverő háttérrel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódnak 100 mm magasnak és 45 mm szélesnek kell lennie.

A nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal ellátott pótkocsi rendszámtáblák 200 mm magasak és 256 mm szélesek is lehetnek. Ebben az esetben a betűket a felső sorban, a számokat pedig az alsó sorban kell elhelyezni. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódot a rendszámtábla bal szélén kell elhelyezni. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódnak 85 mm magasnak és 45 mm szélesnek kell lennie.

3.2.2 Pótkocsi rendszámtáblák nemzetközi járműnyilvántartási kód nélkül

A nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal nem rendelkező pótkocsi rendszámtábláknak 118 mm magasnak és 397 mm szélesnek kell lenniük. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani. A nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal nem rendelkező pótkocsi rendszámtáblák háttérének színe lehet fehér fényvisszaverő, vagy fekete nem fényvisszaverő.

3.3 Motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok rendszámtáblái

3.3.1 Motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal ellátott rendszámtáblái

A motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal ellátott rendszámtábláinak 200 mm magasnak és 165 mm szélesnek kell lenniük. A betűknek és a számoknak két sorban kell lenniük. A betűk és a számok nem választhatók el

kötőjellel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódot a rendszámtábla bal szélén kell elhelyezni kék fényvisszaverő háttérrel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódnek 85 mm magasnak és 45 mm szélesnek kell lennie.

3.3.2 Motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal nem rendelkező rendszámtáblái

A motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal nem rendelkező rendszámtábláinak 200 mm magasnak és 165 mm szélesnek kell lenniük. A betűknek és a számoknak két sorban kell lenniük. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal nem rendelkező motorkerékpár, háromkerekű jármű, négykerekű motorkerékpár és nehéz négykerekű motorkerékpár rendszámtáblák háttérének színe lehet fehér fényvisszaverő, vagy fekete nem fényvisszaverő.

A muzeális motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű és nehéz négykerekű motorkerékpárok rendszámtábláinak valamint az egyéb alsó fekete rendszámtábláknak 118 mm magasnak és 280 mm szélesnek vagy 200 mm magasnak és 165 mm szélesnek kell lenniük. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani.

3.4 Mopedek és könnyű négykerekű motorkerékpárok rendszámtáblái

A mopedek és könnyű négykerekű motorkerékpárok rendszámtábláinak 110 mm magasnak és 124 mm szélesnek kell lenniük. A betűknek és a számoknak két sorban kell lenniük. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel.

3.5 Motoros szánok és nehéz motoros szánok rendszámtáblái

A motoros szánok és nehéz motoros szánok rendszámtábláinak 110 mm magasnak és 124 mm szélesnek kell lenniük. A betűknek és a számoknak két sorban kell lenniük. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel.

3.6 Traktorok és motoros munkagépek rendszámtáblái

A traktorok és a motoros munkagépek rendszámtáblájának 118 mm magasnak és 338 mm szélesnek (legfeljebb 5 karakter), vagy 118 mm magasnak és 397 mm szélesnek (legfeljebb 6 karakter) kell lennie. A szabályos, 118 mm magas és 338 mm széles rendszámtáblákat abban az esetben kell használni, ha kevesebb mint 6 karaktert tartalmaznak. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani.

A traktorok és motoros munkagépek rendszámtáblája 152 mm magas és 220 mm széles is lehet (legfeljebb 6 karakter). A betűknek és a számoknak két sorban kell lenniük. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel.

3.7 Diplomáciai küldöttségek és konzuli képviseletek valamint azonos jogállású egyéb hivatalok, továbbá diplomaták, konzulátusi tisztviselők és azonos rangú személyek hivatalos járműveinek a rendszámtáblái

A diplomáciai küldöttségek és konzuli képviseletek valamint azonos jogállású egyéb hivatalok, továbbá diplomaták, konzulátusi tisztviselők és azonos rangú személyek hivatalos járműveire kiadott rendszámtábláknak 118 mm magasnak és 397 mm szélesnek vagy 112 mm magasnak és 300 mm szélesnek kell lenniük.

Diplomáciai küldöttségek és konzuli képviseletek valamint azonos jogállású egyéb hivatalok hivatalos járműveire, továbbá diplomaták, konzulátusi tisztviselők és azonos rangú személyek motorkerékpárjaira kiadott rendszámtábláinak 200 mm magasnak és 165 mm szélesnek kell lenniük.

A diplomáciai rendszámok kiadhatók más közlekedési eszközökre is, nem csupán járművekre és motorkerékpárokra.

3.8 Exportregisztrációs járművek rendszámtáblái

3.8.1 Exportregisztrációs járművek rendszámtáblái

Az exportregisztrációs járművek rendszámtábláinak 118 mm magasnak és 442 mm szélesnek kell lenniük. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódot a rendszámtábla bal szélén kell elhelyezni kék fényvisszaverő háttérrel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódnak 100 mm magasnak és 45 mm szélesnek kell lennie.

Az exportregisztrációs járműveken szerepelnie kell a rendszámhasználat lejárait dátumának, a hónapnak és az évnek, fehér karakterekkel piros fényvisszaverő alapon, a jobb szélén. A dátumjelzésre fenntartott helynek 118 mm magasnak és 53 mm szélesnek kell lennie. A hónapot feltüntető jelölést a felső sorban, az évet feltüntető jelölést pedig az alsó sorban kell elhelyezni.

Az exportregisztrációs jármű második rendszámtáblájának 200 mm magasnak és 256 mm szélesnek kell lennie. A betűket a felső sorban, a számokat pedig az alsó sorban kell elhelyezni. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódot a rendszámtábla bal szélén kell elhelyezni. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódnak 85 mm magasnak és 45 mm szélesnek kell lennie.

Az exportregisztrációs járműveket a 200 mm magas és 256 mm széles rendszámtábla jobb szélén dátumjelöléssel kell ellátni, amely piros fényvisszaverő háttéren fehér betűkkel jelzi a rendszámtábla használati jogának lejáratát és hónapját. A dátumjelzésre fenntartott helynek 200 mm magasnak és 53 mm szélesnek kell lennie. A hónapot feltüntető jelölést a felső sorban, az évet feltüntető jelölést pedig az alsó sorban kell elhelyezni.

3.8.2 Exportregisztrációs motorkerékpárok rendszámtáblái

Az exportregisztrációs motorkerékpárok rendszámtábláknak 200 mm magasnak és 165 mm szélesnek kell lenniük. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódot a rendszámtábla bal szélén kell elhelyezni kék fényvisszaverő háttérrel. A nemzetközi jármű nyilvántartási kódnak 85 mm magasnak és 45 mm szélesnek kell lennie. A betűknek és a számoknak két sorban kell lenniük. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel.

Az exportregisztrációs motorkerékpárokon szerepelnie kell a rendszámhasználat lejárait dátumának, a hónapnak és az évnek, fehér karakterekkel piros fényvisszaverő alapon, a jobb szélén. A dátumjelzésre fenntartott helynek 200 mm magasnak és 53 mm szélesnek kell lennie. A hónapot feltüntető jelölést a felső sorban, az évet feltüntető jelölést pedig az alsó sorban kell elhelyezni.

3.9 Mintalemezek

A tesztrendszámokon feltüntetett nemzetközi jármű nyilvántartási kódnak 118 mm magasnak és 338 mm szélesnek kell lennie. A számokat tartalmazó tesztrendszám bal szélén függőlegesen egymás alá rendezve szerepelniük kell a TESZT betűknek. A TESZT szóban a betűknek 22 mm magasnak és 13 mm szélesnek kell lenniük. A betűket és a számokat kötőjellel kell elválasztani.

4 A rendszámtáblák műszaki jellemzői valamint a rendszám és a nemzetközi jármű nyilvántartási kód méretei és színei

4.1 A rendszámtáblák egyéb anyaga

4.1.1 Nyers rendszámtáblák

A jármű rendszámtábláknak 1 mm ($\pm 0,05$ mm) vastag alumíniumból kell készülniük.

A következő rendszámtáblák szerelőfuratokkal készülnek, és szerelőfuratok nélkül nem kaphatók:

- járművek és pótkocsik nemzetközi nyilvántartási kódot tartalmazó rendszámtáblái
- motorkerékpárok, háromkerekű járművek, négykerekű motorkerékpárok és nehéz négykerekű motorkerékpárok nemzetközi jármű nyilvántartási kóddal ellátott rendszámtáblái
- mopedek és könnyű négykerekű motorkerékpárok rendszámtáblái
- traktorok és motoros munkagépek alacsony rendszámtáblája (118 mm x 338 mm és 118 mm x 397 mm)
- motoros szánok és nehéz motoros szánok rendszámtáblái
- exportregisztrációs járművek és exportregisztrációs motorkerékpárok rendszámtáblái
- tesztrendszámok

A következő rendszámtáblák szerelőfuratokkal készülnek, de kérésre szerelőfuratok nélkül is előállíthatók:

- járművek, pótkocsik és motorkerékpárok fehér rendszámtáblái nemzetközi nyilvántartási kód nélkül
- járművek és pótkocsik fekete rendszámtáblái
- fekete/magas (200 mm x 165 mm) motorkerékpár-rendszámtáblák
- diplomáciai jármű rendszámtáblák (118 mm x 397 mm)

A következő rendszámtáblák nem gyárthatók rögzítőlyukakkal:

- fehér jármű rendszámtáblák (112 mm x 300 mm)
- fekete/alacsony (118 mm x 280 mm) motorkerékpár-rendszámtáblák
- traktorok és motoros munkagépek magas rendszámtáblája (152 mm x 220 mm)
- diplomáciai jármű rendszámtáblák (112 mm x 300)
- motorkerékpárok diplomáciai rendszámái

4.1.2 Fényvisszaverő borítás

Járműkategóriától függően a rendszámok háttére lehet fehér, fekete, sárga vagy kék. A fehér, sárga és kék háttérű rendszámtáblák felületének fényvisszaverő borítással kell rendelkeznie. A fényvisszaverő borítás megfelel az ISO (7591-1982) szabványnak. A fekete rendszámtáblákon nincs fényvisszaverő borítás.

4.1.3 A hőnyomott, nem fényvisszaverő felületet a rendszámhoz és a tábla szegélyéhez kell használni.

A rendszám és a rendszámtábla széle dombornyomással készül a felületre. A dombornyomás magassága 1-1,5 mm. A rendszámtáblán lévő betűket, számokat, kötőjelet és szegélyt forrónyomással, nem fényvisszaverő fedőréteggel kell ellátni.

A rendszámtáblán a keret szélessége 3 mm ($\pm 0,5$ mm) és a keret vonalának a tábla szélétől számított távolsága 5 mm (± 1 mm) lehet. A keretnek a megkülönböztető jellel

azonos színűnek kell lennie és a felületre ugyanolyan magas dombornyomással kell felvinni, mint magát a rendszámot.

4.2 Rendszámtábla betűtípus

A rendszámtáblán szereplő rendszám megfelel az 1-5. mellékletben meghatározott betűtípusoknak.

Az exportregisztrációs jármű rendszámtáblájának az érvényességét jelölő számokat a 6. mellékletben meghatározott betűtípusokkal kell feltüntetni.

4.3 A rendszám és a FIN nemzetközi jármű nyilvántartási kód méretei

A személygépkocsik és pótkocsik rendszámtábláján a betűk és számok magassága 72 mm lehet. A betűk szélessége nem haladhatja meg a 49 mm-t. A számok szélessége nem haladhatja meg a 48 mm-t. A betűk és számok vonalszélessége 11 mm lehet. A betűket és számokat elválasztó kötőjelnek 12,5 mm magasnak és 13,5 mm szélesnek kell lennie. A FIN nemzetközi nyilvántartási kódnek 20 mm magasnak kell lennie.

A 112 mm magas és 300 mm széles rendszámtáblán szereplő rendszám betűi és számai nem lehetnek 56 mm-nél magasabbak. A betűk nem lehetnek 34 mm-nél szélesebbek. A számok nem lehetnek 34 mm-nél szélesebbek. A betűk és számok vonala 8 mm széles kell, hogy legyen. A betűket és a számokat elválasztó kötőjelnek 10 mm magasnak és 10,5 mm szélesnek kell lennie.

A motorkerékpárok rendszámtábláján a betűk és számok magassága mindig 70 mm. A betűk szélessége nem haladhatja meg a 40 mm-t. A számok szélessége nem haladhatja meg a 40 mm-t. A betűk és számok vonalszélessége 9 mm. A nemzetközi gépjármű-nyilvántartási kód (FIN) betűinek magassága 20 mm.

A segédmotoros kerékpárok és motoros szánok rendszámtábláján a betűk és számok magassága 35 mm, szélessége pedig nem haladhatja meg a 24 mm-t. A betűk és számok vonalszélessége 5 mm lehet.

A traktorok és motoros munkagépek 118 mm magasságú és 338 mm vagy 397 mm szélességű rendszámtábláján szereplő rendszám legfeljebb 72 mm magas betűket és számokat tartalmazhat. A betűk szélessége nem haladhatja meg a 49 mm-t. A számok szélessége nem haladhatja meg a 48 mm-t. A betűk és számok vonalszélessége 11 mm. A betűket és számokat elválasztó kötőjel magassága 12,5 mm, szélessége pedig 13,5 mm lehet.

A traktorok és motoros munkagépek 152 mm magas és 220 mm széles rendszámtábláján szereplő rendszám 56 mm magas betűket és számokat tartalmazhat. A betűk szélessége nem haladhatja meg a 34 mm-t. A számok szélessége nem haladhatja meg a 34 mm-t. A betűk és számok vonalszélessége 8 mm lehet. A betűket és számokat elválasztó kötőjelnek 10 mm magasnak és 10,5 mm szélesnek kell lennie.

A muzeális minősítésű motorkerékpárok rendszámtábláján és a motorkerékpárok alacsony fekete rendszámtábláján a rendszámban szereplő betűknek és számoknak mindig 70 mm magasnak kell lenniük. A betűk és számok szélessége nem haladhatja meg a 40 mm-t. A betűk és számok vonalszélességének 8 mm-nek kell lennie. A betűket és számokat elválasztó kötőjelnek 9 mm magasnak és 10 mm szélesnek kell lennie.

4.4 A rendszám és a rendszámtábla szélének színe

A rendszámtáblákon fehér-sárga alapon fekete színűnek kell lennie a rendszámnak és a tábla szélének.

A rendszám és a rendszámtábla szegélyének a fekete rendszámtáblákon és a kék színű diplomáciai rendszámtáblákon fehérnek kell lennie.

5 Ideiglenes rendszámtáblák

5.1 Járművek, pótkocsik és traktorok ideiglenes rendszámtábláinak méretei és egyéb műszaki jellemzői

A járművek, pótkocsik és traktorok ideiglenes rendszámtábláinak 100 mm magasnak és 290 mm szélesnek kell lenniük. Az ideiglenes rendszámtáblák nem fényvisszaverő fehér alapon készülnek és nem tartalmaznak nemzetközi nyilvántartási kódot.

Az ideiglenes rendszámtábla betűtípusa félkövér, Arial Narrow. A karakterméret 218p.

Az ideiglenes rendszámtáblán szereplő betűk és számok magassága legalább 50 mm és legfeljebb 70 mm lehet. A betűk és számok szélessége legalább 27 mm és legfeljebb 43 mm lehet. A betűk és számok között kötőjelnek kell lennie.

Az ideiglenes rendszámtáblákat újrahasznosítható polipropilénből kell készíteni és kétoldalas felszerelhető felületűnek kell lenniük.

5.2 Motorkerékpárok és mopedek ideiglenes rendszámtábláinak méretei és egyéb műszaki jellemzői

A motorkerékpárok és mopedek ideiglenes rendszámtábláinak 120 mm magasnak és 120 mm szélesnek kell lenniük. Az ideiglenes rendszámtáblák nem fényvisszaverő fehér alapon készülnek és nem tartalmaznak nemzetközi nyilvántartási kódot.

Az ideiglenes rendszámtábla betűtípusa félkövér, Arial Narrow. A karakterméret 170p lehet.

Az ideiglenes rendszámtáblán lévő rendszám betűinek és számainak legalább 38 mm magasnak és 25 mm szélesnek kell lenniük. A betűknek és számoknak két sorban kell szerepelniük. A betűk és a számok nem választhatók el kötőjellel.

Az ideiglenes rendszámtáblákat újrahasznosítható polipropilénből kell készíteni és egyoldalas felszerelhető felületűnek kell lenniük.

6 Hatálybalépés

Ez a rendelet 2024. december 16-án lép hatályba.

Jarkko Saarimäki
Főigazgató

Kimmo Pylväs
Főigazgató-helyettes

MELLÉKLETEK

1. melléklet Rendszámtábla betűtípus, 72 mm-es betűk
2. melléklet: Rendszámtábla betűtípus, 72 mm-es számok
3. melléklet: Rendszámtábla betűtípus, 70 mm-es betűk és számok
4. melléklet: Rendszámtábla betűtípus, 56 mm-es betűk és számok
5. melléklet: Rendszámtábla betűtípus, 35 mm-es betűk és számok
6. melléklet: Az exportregisztrációs jármű érvényességi idejét jelölő számok betűtípusa
7. melléklet: Ideiglenes rendszámtábla betűtípus, betűk és számok
8. melléklet: A Finnországban kiadott rendszámtáblák és ideiglenes rendszámtáblák

méretei