

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

της 2025

σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις και άλλες προδιαγραφές για ορισμένα όπλα, πυρομαχικά και πεδία βολής και για την ασφάλιση όπλων και πυρομαχικών

Η κυβέρνηση διατάσσει τα ακόλουθα για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 61 παράγραφος 3, του άρθρου 83 παράγραφος 6 στοιχεία α) και β), του άρθρου 84 παράγραφος 4, του άρθρου 86 παράγραφος 5, του άρθρου 93 παράγραφος 2, του άρθρου 94 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 95 παράγραφος 1, του άρθρου 96 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 111 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 113 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 90/2024 για τα όπλα και τα πυρομαχικά (στο εξής: ο νόμος):

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός ενσωματώνει τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης¹⁾, βασίζεται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης²⁾ και τροποποιεί:

- α) τις τεχνικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό της παραγωγής όπλων κατηγορίας ΡΟ ή ΝΟ, ώστε να καθίσταται αδύνατη η μετατροπή τους σε όπλα που υπόκεινται σε καταγραφή,
- β) τον τεχνικό και οργανωτικό ορισμό των πεδίων βολής, η λειτουργία των οποίων μπορεί να επιτραπεί χωρίς να υποβληθεί δήλωση από τον περιφερειακό υγειονομικό σταθμό,
- γ) τις τεχνικές απαιτήσεις για χαλύβδινα κουτιά και ερμάρια, ειδικό εξοπλισμό, χρηματοκιβώτια και θησαυροφυλάκια, δωμάτια και χωριστές κατασκευές και το κλείδωμά τους,
- δ) τις τεχνικές απαιτήσεις για τα μέσα ασφάλισης έως δύο όπλων κατηγορίας R2, R3 ή R4 ή πυρομαχικών της κατηγορίας S2 ή S3 σε έως 1 000 φυσίγγια όταν αποθηκεύονται σε όχημα για σύντομο χρονικό διάστημα,

¹) Οδηγία (ΕΕ) 2021/555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (κωδικοποίηση).

Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/68 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2019, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σήμανση των πυροβόλων όπλων και των ουσιαστών συστατικών μερών τους δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων.

Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/69 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2019, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδότησης δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων.

²) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση.

- ε) τα υποχρεωτικά στοιχεία του σχεδιασμού για εναλλακτική μέθοδο ασφάλισης όπλων ή πυρομαχικών,
- στ) τα μέσα σήμανσης των όπλων με στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα μέσα μεμονωμένης ταυτοποίησης των όπλων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας,
- ζ) το υπόδειγμα του σήματος ελέγχου απενεργοποίησης, τα σήματα επαλήθευσης απενεργοποίησης του Τσέχικου οίκου δοκιμών για πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά και του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και το πιστοποιητικό απενεργοποιημένων όπλων,
- η) τις τεχνικές απαιτήσεις για τη μη αναστρέψιμη μετατροπή όπλων στην περίπτωση απενεργοποίησης όπλων που δεν καλύπτονται από την άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης²⁾ για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων,
- θ) τις τεχνικές απαιτήσεις για τη μη αναστρέψιμη μετατροπή όπλων σε περίπτωση δημιουργίας εγκάρσιων τομών σε όπλα,
- ι) τις τεχνικές απαιτήσεις για την αποσυναρμολόγηση, την απενεργοποίηση, την εγκάρσια τομή και την καταστροφή πυρομαχικών,
- ια) τις τεχνικές απαιτήσεις για τον χειρισμό των ενεργών συστατικών μερών των πυρομαχικών,
- ιβ) την οριακή ποσότητα των ενεργών συστατικών των πυρομαχικών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 και το άρθρο 111 παράγραφος 1 στοιχείο β) του νόμου, και
- ιγ) τις οργανωτικές και τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφάλιση όπλων ή πυρομαχικών κατά τη μεταφορά.

Άρθρο 2

Εφαρμογή τεχνικών προτύπων

Οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θεωρείται ότι πληρούνται εάν η συμμόρφωση με τσεχικό τεχνικό πρότυπο ή τμήμα αυτού επιτυγχάνεται σύμφωνα με άλλες νομοθετικές διατάξεις³⁾ (στο εξής: τεχνικό πρότυπο) στις οποίες αναφέρεται ο παρών κανονισμός· οι απαιτήσεις αυτές μπορούν επίσης να ικανοποιούνται με άλλες τεχνικές λύσεις που εγγυώνται ισοδύναμο ή υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης με τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις από εκείνες που προκύπτουν από το τεχνικό πρότυπο.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΡΟ Ή ΝΟ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του νόμου]

³⁾ Νόμος αριθ. 22/1997, σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα προϊόντα και την τροποποίηση ορισμένων πράξεων, όπως τροποποιήθηκε.

Άρθρο 3

Έκδοση παραγωγής πυροβόλου όπλου μονής ή διπλής βολής που γεμίζεται μεμονωμένα για τη χρήση χωριστών γομωτικών πυρομαχικών

Η έκδοση παραγωγής πυροβόλου όπλου μονής ή διπλής βολής που γεμίζεται μεμονωμένα για τη χρήση χωριστών γομωτικών πυρομαχικών, το οποίο ταξινομείται από τον νόμο στην κατηγορία ΡΟ, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις:

- α) η θαλάμη δεν πρέπει να επιτρέπει τη φόρτωση, το κλείδωμα ή την εκτόξευση φυσιγγίου με ενσωματωμένο ή πολλαπλό βλήμα, και
- β) όλα τα βασικά συστατικά μέρη ενός πυροβόλου όπλου μονής ή διπλής βολής που γεμίζονται μεμονωμένα για τη χρήση χωριστών γομωτικών πυρομαχικών πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να τοποθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως βασικά συστατικά μέρη όπλων που υπόκεινται σε καταγραφή.

Άρθρο 4

Τεχνικές προδιαγραφές για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας

Μια συσκευή που είναι πυροβόλο όπλο συναγερμού και σηματοδοσίας, η οποία έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τον νόμο στην κατηγορία ΡΟ, πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Σχεδιασμός παραγωγής πυροβόλων αερίου

Ο σχεδιασμός παραγωγής πυροβόλων αερίου, τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο, ταξινομούνται στην κατηγορία ΡΟ ή ΝΟ, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις:

- α) το βασικό συστατικό μέρος του πυροβόλου αερίου πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τρόπο που να καθιστά αδύνατη τη μετατροπή του σε όπλο ικανό να γεμιστεί και να πυροβολήσει με ένα μονό ή πολλαπλό βλήμα,
- β) οι διαστάσεις της θαλάμης ενός πυροβόλου αερίου πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση μόνο των πυρομαχικών για τα οποία έχει σχεδιαστεί το πυροβόλο όπλο, και
- γ) όλα τα βασικά συστατικά μέρη ενός πυροβόλου αερίου πρέπει να είναι τέτοιας φύσης ώστε να μην μπορούν να τοποθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως βασικά συστατικά μέρη όπλων που υπόκεινται σε καταγραφή.

Άρθρο 6

Σχεδιασμός παραγωγής μη θανατηφόρας συσκευής ακινητοποίησης βάσει της αρχής πυροβόλου όπλου ή πυροβόλου αερίου

Ο σχεδιασμός παραγωγής μη θανατηφόρας συσκευής ακινητοποίησης βάσει της αρχής πυροβόλου όπλου ή πυροβόλου αερίου, η οποία σύμφωνα με τον νόμο ταξινομείται στην κατηγορία ΡΟ, πρέπει να πληροί, στην περίπτωση μη θανατηφόρας συσκευής ακινητοποίησης βάσει της αρχής

- α) πυροβόλου όπλου, οι τεχνικές απαιτήσεις του οποίου ορίζονται σε παρόμοιο βαθμό στο άρθρο 3, και
- β) πυροβόλου αερίου, οι τεχνικές απαιτήσεις του οποίου ορίζονται σε παρόμοιο βαθμό στο άρθρο 5.

Άρθρο 7

Σχεδιασμός παραγωγής συσκευών επέκτασης

Ο σχεδιασμός παραγωγής διάταξης επέκτασης που ταξινομείται σύμφωνα με τον νόμο στην κατηγορία ΝΟ πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει την πυροδότηση μόνο στο πλαίσιο της χρήσης της συγκεκριμένης διάταξης επέκτασης για τον δηλωμένο βιομηχανικό ή τεχνικό σκοπό ή για τη σφαγή ζώων.

Άρθρο 8

Σχεδιασμός παραγωγής όπλων χρωματοσφαίρισης, airsoft και παρόμοιων όπλων

(1) Ο σχεδιασμός όπλων χρωματοσφαίρισης, airsoft και παρόμοιων όπλων μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην αρχή ενός πυροβόλου αερίου.

(2) Ο σχεδιασμός παραγωγής όπλων χρωματοσφαίρισης, airsoft και παρόμοιων όπλων, τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο, ταξινομούνται στην κατηγορία ΝΟ, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται σε παρόμοιο βαθμό στην παράγραφο 5.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 61 παράγραφος 3 του νόμου]

Άρθρο 9

(1) Χωρίς την υποβολή δήλωσης από την περιφερειακή αρχή δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του νόμου, μπορεί να εκδοθεί άδεια για τη λειτουργία πεδίου βολής όπλων, με εξαίρεση τα ιδιαίτερα αποτελεσματικά πυροβόλα όπλα, εάν

- α) πρόκειται για πεδίο βολής για πυροβόλα όπλα αερίου ή πυροβόλα όπλα με βάση την αρχή των πυροβόλων όπλων αερίου·
- β) δεν επιτρέπεται σε πεδίο βολής να πυροβολούν με πυροβόλα όπλα με ισχυρό διαμέτρημα μεγαλύτερο από 22 Long Rifle, και αν ταυτόχρονα το πεδίο βολής
 1. καλύπτεται, εάν ο χώρος του είναι επαρκώς ηχομονωμένος από το εξωτερικό περιβάλλον και από μέρη του κτιρίου που δεν αποτελούν πεδίο βολής και, ταυτόχρονα, αποκλείεται η μετάδοση κραδασμών που προκαλούνται από τη βολή σε μέρη του κτιρίου που δεν αποτελούν πεδίο βολής· ή
 2. είναι ανοιχτό, εάν η ελάχιστη άμεση απόσταση από το πεδίο βολής έως κτίρια κατοικιών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι τουλάχιστον 500 m·

- γ) στο πεδίο βολής, επιτρέπεται να πυροβολούν από πυροβόλα όπλα μόνο με τη χρήση σιγαστήρα, και εάν
1. επιτρέπονται μόνο πυρομαχικά με υποηχητική ταχύτητα βλημάτων· ή
 2. η ελάχιστη άμεση απόσταση από το πεδίο βολής έως τα κτίρια κατοικιών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι τουλάχιστον 500 m· ή
- δ) η ελάχιστη άμεση απόσταση από το πεδίο βολής έως τα κτίρια κατοικιών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι τουλάχιστον 2.000 m.

(2) Χωρίς την υποβολή δήλωσης από τον περιφερειακό υγειονομικό σταθμό σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του νόμου, μπορεί επίσης να εκδοθεί άδεια λειτουργίας πεδίου βολής εάν το πεδίο βολής βρίσκεται σε ζώνη προστασίας δυνάμει του νόμου περί οικοδομικής ή σε τόπο με παρόμοιες συνθήκες προστασίας σύμφωνα με άλλη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη προστασίας ή οι συνθήκες προστασίας έχουν καθοριστεί για την προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου και ότι ο θόρυβος του κτιρίου ή του εξοπλισμού έναντι των αρνητικών επιπτώσεων της ζώνης προστασίας ή των συνθηκών προστασίας του περιβάλλοντος είναι υψηλότερος από τον θόρυβο της βολής στο πεδίο βολής.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΠΛΩΝ Ή ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 83 παράγραφος 6 του νόμου]

Τεχνικές απαιτήσεις για χαλύβδινα κουτιά και ερμάρια, ειδικό εξοπλισμό, χρηματοκιβώτια και θησαυροφυλάκια και το κλείδωμά τους

Άρθρο 10

(1) Ένα χαλύβδινο κιβώτιο ή χαλύβδινο ερμάριο που κλειδώνει είναι τεχνικά κατάλληλο για την ασφάλιση αποθηκευμένων όπλων και πυρομαχικών εάν πληροί τις απαιτήσεις αντίστασης διαρρήκτη 15 μονάδων αντίστασης σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1143-1 και είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά υψηλής ασφάλειας κατηγορίας A σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1300.

(2) Ένα χρηματοκιβώτιο που κλειδώνει είναι τεχνικά κατάλληλο για την ασφάλιση αποθηκευμένων όπλων και πυρομαχικών, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις για την ταξινόμηση των χρηματοκιβωτίων ασφαλείας κατηγορίας I σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1143-1.

(3) Ένα θησαυροφυλάκιο είναι τεχνικά κατάλληλο για την ασφάλιση αποθηκευμένων όπλων και πυρομαχικών, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις για την ταξινόμηση των θυρών και των θησαυροφυλάκων της κατηγορίας ασφαλείας I σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1143-1.

Άρθρο 11

(1) Ο ειδικός εξοπλισμός για την ασφάλιση αποθηκευμένων όπλων και πυρομαχικών είναι τεχνικά κατάλληλος για την ασφάλιση αποθηκευμένων όπλων και πυρομαχικών, εάν έχει τη μορφή

- α) βιτρίνας που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2·
- β) προθήκης, βιτρίνας ή γυάλινης προθήκης που πληρούν παρόμοιες συνθήκες με εκείνες της βιτρίνας καταστήματος σύμφωνα με το στοιχείο α)· ή
- γ) κλειδωμένου εξοπλισμού που είναι άρρηκτα στερεωμένος σε τοίχο, οροφή ή δάπεδο κατασκευασμένος από τούβλα, πάνελ από σκυρόδεμα ή παρόμοιο οικοδομικό υλικό και είναι εξοπλισμένος με κλειδαριά υψηλής ασφαλείας κατηγορίας Α σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1300.

(2) Ένα παράθυρο βιτρίνας διαθέτει ένα πλαίσιο από χάλυβα μονίμως ενσωματωμένο στον τοίχο του κτιρίου και είναι εξοπλισμένο με

- α) υαλοπίνακες βιτρίνας που είναι εφοδιασμένοι με μεμβράνη ασφαλείας ανθεκτική στη διάτρηση με αντίσταση τουλάχιστον 250 J ή γυαλί παρόμοια ανθεκτικό στη διάτρηση και την εξώθηση από το πλαίσιο·
- β) μόνιμες ενσωματωμένες χαλύβδινες γρίλιες με ράβδους ελάχιστης διατομής 75 mm² και μέγιστη απόσταση άξονα ράβδων 130 mm, με τις αρθρώσεις των ράβδων να είναι συγκολλημένες ή καρφωμένες· ή
- γ) χαλύβδινες συρόμενες, πτυσσόμενες ή κυλιόμενες γρίλιες ή ρολό που πληρούν τις απαιτήσεις της κατηγορίας ασφαλείας 3 σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1627 με δύο κλειδαριές υψηλής ασφαλείας κατηγορίας Α σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1300.

Άρθρο 12

Τεχνικές απαιτήσεις για τα δωμάτια και τις χωριστές κατασκευές και για το κλείδωμά τους

(1) Ένα κλειδωμένο δωμάτιο ή χωριστή δομή θεωρείται τεχνικά κατάλληλος για την ασφάλιση αποθηκευμένων όπλων και πυρομαχικών, εάν

- α) είναι εξοπλισμένος με πόρτα θησαυροφυλακίου που πληροί τις απαιτήσεις για τις πόρτες θησαυροφυλακίων και τα θησαυροφυλάκια της κατηγορίας ασφαλείας Ι σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1143-1, ή με θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας που πληρούν τις απαιτήσεις της κατηγορίας ασφαλείας 5 σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1627·
- β) έχει τοίχους, οροφές και δάπεδα με ελάχιστο πάχος
 1. 300 mm, εάν είναι κατασκευασμένα από τούβλα, από μπλοκ πυριτικού ασβεστίου ή από μπλοκ αεριωμένου σκυροδέματος· ή
 2. 150 mm, εάν είναι κατασκευασμένα από πάνελ από σκυρόδεμα ή παρόμοιο οικοδομικό υλικό· και
- γ) τα παράθυρα, οι φεγγίτες, οι καμινάδες, οι ανεμιστήρες, τα φρεάτια εξαερισμού και άλλα ανοίγματα μήκους άνω των 150 mm x 150 mm ασφαλίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

(2) Παράθυρα, φεγγίτες, καμινάδες, ανεμιστήρες, φρεάτια εξαερισμού και άλλα ανοίγματα είναι εξοπλισμένα με σταθερές χαλύβδινες γρίλιες με ράβδους ελάχιστης διατομής 75 mm² και μέγιστο διάστημα άξονα ράβδων 130 mm, με τις ενώσεις ράβδων συγκολλημένες ή καρφωμένες. Η γρίλια στερεώνεται με στερεωτικά τα οποία πρέπει να έχουν μεταξύ τους

απόσταση το μέγιστο 750 mm και να είναι ενσωματωμένα στην τοιχοδομή σε βάθος κατ' ελάχιστον 150 mm. Για την ασφάλιση παραθύρων, φεγγιτών, καμινάδων, ανεμιστήρων, φρεατίων εξαερισμού ή άλλων ανοιγμάτων σύμφωνα με την πρώτη πρόταση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί συρόμενη, πτυσσόμενη ή αναδιπλούμενη χαλύβδινη γρίλια ή στόρι που πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας ασφαλείας 3 σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1627 με δύο κλειδαριές υψηλής ασφαλείας κατηγορίας A σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1300.

(3) Ξεκινώντας από τον πρώτο όροφο, εάν δεν είναι εύκολα προσβάσιμος από στέγη ή με τη χρήση αλεξικέραυνων, υδρορροών, παραπετασμάτων, άλλων δομικών στοιχείων, ανωμαλιών εδάφους, δέντρων ή άλλων κατασκευών, αντί για γρίλιες, τα κλειδωμένα δωμάτια και οι χωριστές κατασκευές μπορούν να ασφαλιστούν με ένα παράθυρο με δυνατότητα κλεισίματος με πλαίσιο από χάλυβα σταθερά ενσωματωμένο στον τοίχο του κτιρίου, το οποίο περιέχει γυαλί εξοπλισμένο με ειδική μεμβράνη ασφαλείας με αντίσταση διάτρησης τουλάχιστον 250 J ή γυαλί που είναι παρόμοια ανθεκτικό στη διείσδυση ή στην εκτόπιση από το πλαίσió του, ή άλλα μέσα ασφαλείας που πληρούν τις απαιτήσεις της κατηγορίας ασφαλείας 3 σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο ČSN EN 1627.

(4) Οι απαιτήσεις για την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών καθορίζονται σε άλλη νομοθεσία⁴.

Άρθρο 13

Τεχνικές απαιτήσεις για τη μέθοδο που απαιτείται για την ασφάλιση όπλων ή πυρομαχικών κατά τη βραχυχρόνια αποθήκευση σε όχημα

(1) Οι ακόλουθες μέθοδοι ασφαλείας είναι τεχνικά κατάλληλες για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση έως δύο όπλων κατηγορίας R2, R3 ή R4 ή πυρομαχικών κατηγορίας S2 ή S3 που αριθμούν έως 1 000 φυσίγγια για έως και 4 ώρες:

- α) το κλείδωμα των όπλων ή των πυρομαχικών σε πλαστική ή μεταλλική θήκη που μπορεί να ασφαλιστεί ή σε παρόμοιο κιβώτιο που δεν είναι καν εν μέρει ορατό όταν φαίνεται από το εξωτερικό του οχήματος και το οποίο είναι στερεωμένο στο αμάξωμα του οχήματος· πρέπει να είναι αδύνατο το άνοιγμα ή ο διαχωρισμός του κορμού ή του κιβωτίου από το σώμα χωρίς τη χρήση εργαλείων συνεργείου·
- β) η στερέωση των όπλων στο αμάξωμα του οχήματος κατά τρόπο ώστε τα όπλα να μην είναι καν εν μέρει ορατά όταν φαίνονται από το εξωτερικό του οχήματος και το πυροβόλο όπλο ή το βασικό του συστατικό μέρος να μην μπορεί να διαχωριστεί από το αμάξωμα χωρίς τη χρήση εργαλείων συνεργείου· ή
- γ) κατά τρόπο παρόμοιο με την ασφαλεία σύμφωνα με το άρθρο 10, όταν ένα κλειδωμένο χαλύβδινο κουτί, ένα κλειδωμένο χαλύβδινο ερμάριο ή ένα χρηματοκιβώτιο με δυνατότητα ασφάλισης πρέπει να στερεώνονται στο αμάξωμα κατά τρόπο ώστε να μην είναι καν εν μέρει ορατά όταν φαίνονται από το εξωτερικό του οχήματος και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αμάξωμα χωρίς τη χρήση εργαλείων συνεργείου.

(2) Το όχημα στο οποίο αποθηκεύονται τα όπλα ή τα πυρομαχικά για σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να έχει μόνο κλειστό άκαμπτο αμάξωμα, τα παράθυρα του οχήματος πρέπει να είναι πλήρως κλειστά και το όχημα πρέπει να είναι κλειδωμένο με τυποποιημένο τρόπο.

⁴) Διάταγμα αριθ. 146/2024 σχετικά με τις απαιτήσεις κατασκευής.

(3) Τα όπλα που ασφαλίζονται κατά τη βραχυχρόνια αποθήκευση σε όχημα δεν πρέπει να είναι γεμισμένα· τα πυρομαχικά αποθηκεύονται χωριστά από τα όπλα.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΆΛΛΑ ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΠΛΩΝ Ή ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 84 παράγραφος 4 του νόμου]

Άρθρο 14

(1) Το σχέδιο άλλης μεθόδου ασφάλισης όπλων ή πυρομαχικών πρέπει να προσδιορίζει τα εξής:

- α) το/τα όνομα/ονόματα, το επώνυμο και την ημερομηνία γέννησης του φυσικού προσώπου ή τα δεδομένα που προσδιορίζουν την εταιρική οντότητα που θα προβεί στην ασφάλιση των όπλων ή των πυρομαχικών με άλλα μέσα·
- β) ταυτοποίηση όλων των φυσικών προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται όπλα ή πυρομαχικά που είναι ασφαλισμένα με άλλα μέσα·
- γ) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ενός φυσικού προσώπου σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β)·
- δ) τη θέση και την περιγραφή της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία πρέπει να ασφαλιστούν τα όπλα ή τα πυρομαχικά με άλλα μέσα·
- ε) τα όπλα και τα πυρομαχικά που πρέπει να ασφαλίζονται με άλλα μέσα και τη μέγιστη ποσότητά τους για τα οποία εφαρμόζονται άλλα μέσα ασφάλειας·
- στ) τον λόγο και τον σκοπό των άλλων μέσων ασφάλισης όπλων ή πυρομαχικών·
- ζ) περιγραφή των άλλων μέσων ασφάλισης όπλων ή πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βασικών παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφαλείας και οργανωτικών, προσωπικών και άλλων μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των όπλων και των πυρομαχικών· και
- η) άλλα ουσιώδη γεγονότα που επηρεάζουν το επίπεδο και τη διάρκεια της προστασίας των ασφαλισμένων όπλων ή πυρομαχικών από κακή χρήση, απώλεια ή κλοπή.

(2) Εάν τα όπλα ή τα πυρομαχικά ασφαλίζονται με άλλα μέσα σε μια εγκατάσταση ή σε μια επιχειρησιακή ένωση, το σχέδιο για τα άλλα μέσα ασφαλείας, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσδιορίζει τα ακόλουθα:

- α) την επιχειρησιακή ανάγκη που δικαιολογεί τα άλλα μέσα ασφάλισης όπλων ή πυρομαχικών·
- β) τον τρόπο χειρισμού των όπλων ή πυρομαχικών εντός της εγκατάστασης ή του χώρου λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής τυχόν κυκλοφορίας όπλων ή πυρομαχικών εντός του επιχειρησιακού χώρου· και
- γ) σε περίπτωση ασφάλειας εντός συγκροτήματος κτιρίων σε λειτουργία,
 - 1. σαφές σχέδιο διαρρύθμισης του χώρου εκμετάλλευσης, στο οποίο αναφέρονται οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και οι οδοί διανομής στις οποίες εφαρμόζεται το άλλο μέσο ασφαλείας· και

2. κατάλογο όλων των οντοτήτων που ασκούν επιχειρηματικές ή άλλες συνεχείς δραστηριότητες στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ένωσης και τη σχέση τους με το πρόσωπο που ασφαλίζει όπλα ή πυρομαχικά με άλλα μέσα.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΠΛΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 86 παράγραφος 5 του νόμου]

Άρθρο 15

(1) Το πυροβόλο όπλο πρέπει να φέρει σε κάθε βασικό συστατικό μέρος ενδείξεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού.

(2) Ένα αεροβόλο όπλο πρέπει να σημαίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα πυροβόλο όπλο σε ένα τουλάχιστον βασικό μέρος.

(3) Στην περίπτωση όπλων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 ή 2, μπορούν να σημαίνονται με την ένδειξη όλων των κατάλληλων πληροφοριών που επιτρέπουν την ατομική τους ταυτοποίηση σε

α) πλάκα από στερεό υλικό προσαρτημένη στα όπλα· ή

β) οποιοδήποτε τμήμα των όπλων, όπου οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται κατ' αναλογία στην εν λόγω σήμανση.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΠΛΩΝ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 93 παράγραφος 2 του νόμου]

Άρθρο 16

(1) Το υπόδειγμα του σήματος ελέγχου απενεργοποίησης παρατίθεται στο παράρτημα 3 του παρόντος κανονισμού.

(2) Υποδείγματα των σημάτων απόδειξης απενεργοποίησης παρατίθενται στο παράρτημα 4 του παρόντος κανονισμού.

(3) Το υπόδειγμα πιστοποιητικού απενεργοποίησης για πυροβόλα όπλα που καλύπτονται από άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό

τεχνικών προδιαγραφών για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων⁵⁾ παρατίθεται στο παράρτημα 5 σημείο Α του παρόντος κανονισμού.

(4) Υπόδειγμα πιστοποιητικών απενεργοποίησης πυροβόλων όπλων που δεν καλύπτονται από άμεσα εφαρμοστέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων⁵⁾ παρατίθεται στο παράρτημα 5 σημεία Β και Γ του παρόντος κανονισμού.

(5) Τα πιστοποιητικά απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων τυπώνονται σε χαρτί με χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά της πλαστογραφίας.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΜΩΝ ΟΠΛΩΝ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 94 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 95 παράγραφος 1 του νόμου]

Άρθρο 17

Τεχνικές απαιτήσεις για την απενεργοποίηση των όπλων που δεν καλύπτονται από την άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Κατά την απενεργοποίηση των όπλων που δεν καλύπτονται από την άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,⁵⁾ πραγματοποιούνται με μόνιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο τα ακόλουθα:

- α) η αμοιβαία ακινητοποίηση των μερών του πυροβόλου όπλου και των μηχανισμών πυροδότησης και η διασφάλιση ότι δεν μπορούν να διαχωριστούν·
- β) συνδέοντας την κάννη στη θαλάμη με την εισαγωγή ενός χαλύβδινου βύσματος ίσο με το μήκος και τη διάμετρο της θαλάμης· το χαλύβδινο βύσμα είναι σταθερά συνδεδεμένο με την κύρια συγκόλληση κατά μήκος ολόκληρης της περιφέρειας.
- γ) σε όλο το μήκος της κάννης, δημιουργώντας
 1. οπές διαμέτρου που εισέρχονται κάθετα προς τον άξονα της κάννης και διέρχονται από το τοίχωμα της κάννης· η πρώτη τρύπα ανοίγεται αμέσως μπροστά από τον θάλαμο και άλλες οπές εισέρχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κέντρα των οπών να μην απέχουν περισσότερο από 6 διαμετρήματα μεταξύ τους· στην περίπτωση διαμετρήματος κάννης άνω των 12,7 mm, οι οπές ανοίγονται με διάμετρο ενός τετάρτου του διαμετρήματος, αλλά πάντοτε τουλάχιστον 12,7 mm· η τελευταία οπή ανοίγεται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 6 διαμετρήματα από το στόμιο της κάννης· ή
 2. αποκόμματα πλάτους τουλάχιστον ενός τετάρτου του διαμετρήματος και μήκους τουλάχιστον 6 διαμετρημάτων, τα οποία είναι κάθετα προς τον άξονα της κάννης και διέρχονται από το τοίχωμά της, η πρώτη αποκοπή γίνεται αμέσως πριν από τον θάλαμο, οι άλλες αποκοπές γίνονται σε απόσταση 6 διαμετρημάτων η μία από την

⁵⁾) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση.

άλλη· η τελευταία διακοπή τελειώνει σε απόσταση το πολύ 6 διαμετρημάτων από το στόμα της κάννης·

- δ) την αφαίρεση του επικρουστήρα και, εάν το πυροβόλο όπλο είναι εξοπλισμένο με άλλο τύπο μηχανισμού πυροδότησης, τη μόνιμη ανικανότητά του, ιδίως με την αφαίρεση ή το κλείδωμα της πρόσβασης του μηχανισμού πυροδότησης στη θαλάμη.

(2) Όταν απενεργοποιούνται, τα πυροβόλα όπλα

- α) με κλείστρο πρέπει να έχουν την πρόσοψη του κλείστρου στραμμένη σε γωνία 45°, και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η οπή του επικρουστήρα πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον το ένα τέταρτο του διαμετρήματος σε όλο το μήκος της και στη συνέχεια να σφραγίζεται με συγκόλληση·
- β) με κύλινδρο περιστρόφου πρέπει να έχουν τα τοιχώματα μεταξύ των θαλάμων του κυλίνδρου αφαιρεμένα τουλάχιστον κατά το ήμισυ του μήκους τους· και
- γ) με γεμιστήρα πρέπει να ασφαλίζουν μόνιμα τον γεμιστήρα ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί, ή πρέπει να τροποποιούν μόνιμα την υποδοχή του γεμιστήρα ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή ενός γεμιστήρα.

(3) Στην περίπτωση των όπλων που δεν καλύπτονται από την άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης⁵⁾, το ανεξάρτητο βασικό συστατικό μέρος τους μπορεί να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2, στον βαθμό που σχετίζεται με το εν λόγω βασικό συστατικό μέρος. Ταυτόχρονα, σφραγίζονται με συγκόλληση ή αφαιρείται τουλάχιστον ένα άλλο βασικό δομικό συστατικό μέρος, έτσι ώστε το βασικό συστατικό μέρος να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα όπλα.

Άρθρο 18

Όπλα στα οποία εφαρμόζεται εγκάρσια τομή

(1) Οι τομές των όπλων ή των βασικών συστατικών μερών των όπλων πραγματοποιούνται ως εξής για όλα τα όπλα:

- α) σε θαλάμη κάννης, εισαγόμενη θαλάμη κάννης ή εισαγόμενη θαλάμη πρέπει να τροποποιείται το τοίχωμα της θαλάμης με τη δημιουργία διαμήκους ανοίγματος του πλάτους του διαμετρήματος που εκθέτει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του μήκους της θαλάμης·
- β) το καθοδηγητικό τμήμα της κάννης πρέπει να έχει διάμηκες άνοιγμα στο τοίχωμα της κάννης με πλάτος διαμετρήματος και μήκος τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού μήκους της κάννης, με τουλάχιστον ένα μέρος του ανοίγματος να βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη θαλάμη· το υπόλοιπο της κάννης τροποποιείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι, όταν επιχειρείται μια βολή, η σφαίρα δεν φεύγει από την κάννη, είτε με διαδικασία όπως απενεργοποίηση είτε με την εισαγωγή χαλύβδινης ράβδου μήκους τουλάχιστον 6 διαμετρημάτων στην κάννη και τη συγκόλληση και στα δύο άκρα·
- γ) η άκρη του επικρουστήρα πρέπει να κόβεται έτσι ώστε να μην προεξέχει από την πρόσοψη του κλείστρου στην εμπρόσθια θέση· εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο επικρουστήρας αφαιρείται και η οπή του επικρουστήρα συγκολλάται·
- δ) το πλαίσιο, ο δέκτης, ο κορμός ή η βάση του πυροβόλου όπλου αφαιρούνται εν μέρει, έτσι ώστε οι μηχανισμοί τάσης, ενεργοποίησης, πρόσκρουσης, επιστροφής και ασφάλισης να είναι εμφανώς εκτεθειμένοι· και
- ε) τα βασικά συστατικά μέρη και οι μηχανισμοί του πυροβόλου όπλου μπορούν να μετακινηθούν και να αποσυναρμολογηθούν.

(2) Για τα πυροβόλα όπλα με κινητό ουραίο, πρέπει επίσης να γίνονται τα εξής:

- α) η μία πλευρά του κινητού ουραίου πρέπει να τροποποιηθεί με διάμηκες άνοιγμα με μήκος το ήμισυ του μήκους του κινητού ουραίου και πλάτος του ενός τέταρτου του ύψους ή της διαμέτρου του κινητού ουραίου· αυτό ισχύει για τον ολκό, τον φορέα του κλείστρου και το κλείστρο, και
- β) ο δέκτης πρέπει να τροποποιείται στη μία πλευρά με διάμηκες άνοιγμα που είναι το ήμισυ του μήκους του δέκτη και το ένα τέταρτο του ύψους ή της διαμέτρου του δέκτη.

(3) Στην περίπτωση όπλων με γεμιστήρα, ο γεμιστήρας πρέπει να τροποποιείται με ένα διάμηκες άνοιγμα στο πλάι και στο πίσω μέρος, μετρώντας το ένα τέταρτο του μήκους του γεμιστήρα και το ένα πέμπτο του πλάτους του.

(4) Για τα όπλα με κύλινδρο περιστροφου, οι μισοί από τις παρακείμενες θαλάμους του κυλίνδρου περιστροφου πρέπει να είναι φραγμένοι με την εισαγωγή ενός χαλύβδινου πείρου του μήκους και της διαμέτρου της θαλάμου, συγκολλημένου στον κύλινδρο, και το άλλο ήμισυ των θαλάμων πρέπει να τροποποιείται με διαμήκη αυλάκι τα δύο τρίτα του μήκους του κυλίνδρου και πλάτος ίσο με τη διάμετρο της θαλάμου προς την κατεύθυνση από το στόμιο του κυλίνδρου· Εάν υπάρχει περιττός αριθμός θαλάμων, τρεις θάλαμοι κυλίνδρου περιστροφου φράσσονται και οι υπόλοιποι θάλαμοι τροποποιούνται με διαμήκη αυλάκι.

(5) Κατά την πραγματοποίηση διατομής χωριστών βασικών συστατικών μερών όπλων, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 4.

Άρθρο 19

Η αποστρατιωτικοποίηση των όπλων στο πλαίσιο διεθνούς συνθήκης

(1) Σε περίπτωση απενεργοποίησης ή διατομής όπλων που καλύπτονται από διεθνή συνθήκη⁶⁾ που αποτελεί μέρος του νομικού κώδικα και διέπει τον τομέα του αφοπλισμού, η αποστρατιωτικοποίηση πραγματοποιείται με μετατροπή σε έκθεμα.

(2) Κατά τη μετατροπή των όπλων σε εκθέματα, στην περίπτωση των αποστρατιωτικοποιημένων όπλων,

- α) η κάννη και ο δέκτης πρέπει να γεμιστούν με σκυρόδεμα ή πολυμερική ρητίνη, από την πρόσοψη του κλείστρου έως και τα τρία τέταρτα του συνολικού μήκους της κάννης· ή
- β) ένα χαλύβδινο βύσμα με ελάχιστο μήκος 2 διαμετρημάτων πρέπει να συγκολληθεί μόνιμα στη θάλαμο.

⁶⁾ Η Συνθήκη επί των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη, που δημοσιεύθηκε με τον αριθμό 94/2003.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟ

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 96 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 111 παράγραφος 1 στοιχείο β) του νόμου]

Άρθρο 20

Τεχνικές απαιτήσεις για αποσυναρμολόγηση, απενεργοποίηση, διατομή και καταστροφή πυρομαχικών

(1) Σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης, απενεργοποίησης, διατομής και καταστροφής πυρομαχικών, όλα τα ενεργά φορτία πρέπει να αφαιρούνται από τα πυρομαχικά ή να αδρανοποιούνται μόνιμα εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεσή τους.

(2) Εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση όλων των ενεργών φορτίων από ένα βλήμα, το βλήμα που περιέχει το ενεργό φορτίο πρέπει να αντικαθίσταται από αδρανές βλήμα ή άλλο ίσων διαστάσεων κατά την απενεργοποίηση ή τη διατομή πυρομαχικών.

(3) Η αποσυναρμολόγηση, η απενεργοποίηση, η διατομή και η καταστροφή πυρομαχικών πρέπει να πραγματοποιούνται σε τόπο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία, την περιουσία ή τη δημόσια τάξη σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές, και το πρόσωπο που αποσυναρμολογεί, απενεργοποιεί, εφαρμόζει εγκάρσια τομή ή καταστρέφει τα πυρομαχικά πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των μέσων προστασίας των ματιών ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 21

Κατοχή ενεργών συστατικών πυρομαχικών

(1) Τα ενεργά συστατικά των πυρομαχικών πρέπει να φυλάσσονται στη σφραγισμένη αρχική συσκευασία του κατασκευαστή και κατά τρόπο που να αποτρέπει

- α) την καύση ή η εκκίνηση ενεργού συστατικού των πυρομαχικών με τη δράση πυρκαγιάς, σπινθήρων ή θερμότητας μεγαλύτερης από εκείνη που επιτρέπει ο κατασκευαστής του ενεργού συστατικού των πυρομαχικών·
- β) την έναρξη ενεργού συστατικού πυρομαχικών με μηχανική δράση, όπως πρόσκρουση, χτύπημα ή πτώση· και
- γ) την άμεση απειλή για τη ζωή ή την υγεία των προσώπων από πίεση ή σεισμικά κύματα, θραύσματα ή από τη δράση θερμότητας σε περίπτωση ανάφλεξης ή έναρξης ενεργού συστατικού των πυρομαχικών σε τόπο όπου φυλάσσεται.

(2) Τα ενεργά συστατικά των πυρομαχικών πρέπει να διατηρούνται στεγνά και χωριστά από τις εύκολα εύφλεκτες ουσίες και αντικείμενα. Κάθε τύπος ενεργού συστατικού των πυρομαχικών αποθηκεύεται χωριστά από άλλους τύπους ενεργών συστατικών για να αποφευχθεί η έναρξη αλυσιδωτής αντίδρασης.

Άρθρο 22

Χειρισμός ενεργών εξαρτημάτων πυρομαχικών κατά την αναγόμωση πυρομαχικών

Κατά την αναγόμευση των φυσιγγίων, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες ασφαλείας και οι διαδικασίες που καθορίζονται από τους κατασκευαστές των επιμέρους ενεργών συστατικών των πυρομαχικών, των βλημάτων και των συσκευών αναγόμευσης πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται κατά την αναγόμευση πυρομαχικών.

Άρθρο 23

Ποσοτικοί περιορισμοί για τα ενεργά συστατικά των πυρομαχικών

(1) Οι ποσότητες των ενεργών συστατικών μερών των πυρομαχικών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χειρισμού δυνάμει του νόμου καθορίζονται ως γενικά ποσοτικά όρια και εξειδικευμένα ποσοτικά όρια, οι τιμές των οποίων καθορίζονται στο παράρτημα 6 του παρόντος κανονισμού.

(2) Το γενικό ποσοτικό όριο είναι η συνολική μέγιστη ποσότητα ενός συγκεκριμένου τύπου ενεργού συστατικού πυρομαχικών που ένα πρόσωπο μπορεί νομίμως να χειριστεί ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν ισχύει ειδικό ποσοτικό όριο.

(3) Το κατάλληλο ποσοτικό όριο είναι η μέγιστη ποσότητα συγκεκριμένου τύπου ενεργού συστατικού των πυρομαχικών που δικαιούται να διατηρεί ο κάτοχος άδειας όπλων σε ασφαλείς χώρους λειτουργίας, εξαιρουμένων των χώρων όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, των αστικών περιοχών ή των χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.

(4) Το κατάλληλο ποσοτικό όριο είναι επίσης η μέγιστη ποσότητα ενεργού συστατικού των πυρομαχικών που μπορεί να μεταφερθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 24

Ποσότητα ενεργών συστατικών πυρομαχικών που υπόκεινται σε αναφορά μεταφοράς

Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις μεταφορές ισχύει για

- α) άκαπνη πυρίτιδα σε ποσότητες άνω των 20 kg,
- β) μαύρη πυρίτιδα σε ποσότητες άνω των 8 kg, ή
- γ) περισσότερες από 200 000 σφαίρες που περιέχουν ενεργή γόμωση.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΠΛΩΝ Ή ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

[Για την εφαρμογή του άρθρου 113 παράγραφος 2 του νόμου]

Άρθρο 25

Πεδίο εφαρμογής των κανόνων για την ασφάλιση όπλων ή πυρομαχικών κατά τη μεταφορά

Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν εφαρμόζονται

- α) για την ασφάλιση όπλων ή πυρομαχικών κατά τη διάρκεια της αεροπορικής μεταφοράς, και

- β) εάν τα πυρομαχικά είναι ασφαλισμένα κατά τη μεταφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνούς συνθήκης που αποτελεί μέρος του νομικού κώδικα και ρυθμίζει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων⁷⁾.

Οργανωτικές και τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφάλιση όπλων ή πυρομαχικών κατά τη μεταφορά

Άρθρο 26

(1) Έως 20 όπλα της κατηγορίας R2, R3 ή R4, όπλα της κατηγορίας ΡΟ, ή πυροβόλα όπλα της κατηγορίας ΝΟ ή έως 20 000 πυρομαχικά που πρέπει να ασφαλιστούν κατά τη μεταφορά με συνεχείς ελέγχους των όπλων και πυρομαχικών που μεταφέρονται από το πρόσωπο που χειρίζεται ή συνοδεύει το μεταφορικό μέσο, εκτός εάν είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3.

(2) Έως 100 όπλα που υπόκεινται σε καταγραφή ή έως 200 000 πυρομαχικά που πρέπει να ασφαλιστούν κατά τη μεταφορά, εάν δεν είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με την παράγραφο 3,

- α) με συνεχείς ελέγχους των όπλων και πυρομαχικών που μεταφέρονται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα που χειρίζονται ή συνοδεύουν τα μεταφορικά μέσα·
- β) με το κλείδωμα τους σε ασφαλές εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς·
- γ) με τη χρήση ειδικού κλειδωμένου εξοπλισμού που καθιστά αδύνατο τον χειρισμό των όπλων και πυρομαχικών που μεταφέρονται και εμποδίζει τον διαχωρισμό οποιουδήποτε βασικού συστατικού μέρους των όπλων, εκτός εάν διασφαλίζεται διαφορετικά ότι τα όπλα ή τα πυρομαχικά που μεταφέρονται δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με συνήθη μέσα· ή
- δ) εξοπλίζοντας το μεταφορικό μέσο με διάταξη που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της κίνησής του και η οποία είναι συνδεδεμένη και καταχωρισμένη στο σύστημα παρακολούθησης των κινήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού· το άρθρο 111 του νόμου εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

(3) Ασφαλίζονται περισσότερα από 100 όπλα που υπόκεινται σε καταγραφή ή περισσότερες από 200 000 σφαίρες πυρομαχικών

- α) με το κλείδωμα τους στον χώρο του φορτίου και την εξασφάλιση
 - 1. συνεχών ελέγχων των όπλων και πυρομαχικών που μεταφέρονται από τουλάχιστον δύο άτομα που είναι παρόντα στο μεταφορικό μέσο, ιδίως τον οδηγό, το μέλος του πληρώματος ή τον φρουρό ασφαλείας, ή σε όχημα συνοδείας·
 - 2. της προστασίας του χώρου φορτίου ή των όπλων και πυρομαχικών που μεταφέρονται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ασφαλείας, ο οποίος, σε περίπτωση εντοπισμού συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο τα όπλα και τα πυρομαχικά που μεταφέρονται, ενεργοποιεί διάταξη ηχητικής προειδοποίησης ή επιτρέπει τη διαβίβαση της αναφοράς του συμβάντος μέσω συστήματος μετάδοσης συναγερμού

⁷⁾) Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), η οποία δημοσιεύθηκε με τον αριθ. 64/1987, όπως τροποποιήθηκε.

Σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF), η οποία δημοσιεύθηκε με τον αριθ. 8/1985, όπως τροποποιήθηκε.

Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN), η οποία δημοσιεύθηκε με τον αριθ. 102/2011, όπως τροποποιήθηκε.

σε πρόσωπο που υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των όπλων και πυρομαχικών που μεταφέρονται· ή

3. της μεταφοράς των όπλων και των πυρομαχικών κατά τρόπον ώστε να εμποδίζεται ο κανονικός χειρισμός του φορτίου και να εμποδίζεται ο διαχωρισμός οποιουδήποτε τμήματος του φορτίου, π.χ. με την τοποθέτηση των όπλων και πυρομαχικών που μεταφέρονται σε παλέτα ή παρόμοιο μεταφορικό μέσο· ή

β) με το κλείδωμά τους σε εμπορευματοκιβώτιο εγκεκριμένο για διατροφική μεταφορά⁸⁾.

(4) Τα μεταφερόμενα όπλα πρέπει να είναι άδεια. Εάν τα όπλα μεταφέρονται με το ίδιο μεταφορικό μέσο με τα πυρομαχικά, τα πυρομαχικά μεταφέρονται χωριστά από τα όπλα.

Άρθρο 27

Μετά την επίτευξη συμφωνίας με την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μέθοδος ασφάλισης όπλων ή πυρομαχικών κατά τη μεταφορά, διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται στο παρόν μέρος, εφόσον εξασφαλίζει, σε συγκρίσιμο επίπεδο, την κατάλληλη ασφάλεια των όπλων ή πυρομαχικών που μεταφέρονται από κατάχρηση, απώλεια ή κλοπή.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις

(1) Οι διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή όπλων των κατηγοριών ΡΟ και ΝΟ δεν εφαρμόζονται στα όπλα των κατηγοριών ΡΟ και ΝΟ που έχουν διατεθεί στην αγορά και έχουν εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη στιγμή της διάθεσής τους στην αγορά, υπόκειντο σε αποδεικτική διαδικασία, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν υποβληθούν σε μη αναστρέψιμη τροποποίηση ή διακινούνται μόνιμα πέραν των συνόρων εκτός της επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας.

(2) Σήμα ελέγχου απενεργοποίησης που χορηγείται στον κάτοχο άδειας όπλων από τον Τσεχικό οίκο δοκιμών για πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού μπορεί να χρησιμοποιείται από τον κάτοχο άδειας όπλων ΖL1 αντί του σήματος ελέγχου απενεργοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα 3 του παρόντος κανονισμού, αλλά πρέπει να το συμπληρώνει με τον αριθμό αναγνώρισής του⁹⁾ και το έτος της μη αναστρέψιμης τροποποίησης του πυροβόλου όπλου.

⁸⁾) Για παράδειγμα, η Σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF), η οποία εγκρίθηκε στη Βέρνη στις 9 Μαΐου 1980 και δημοσιεύθηκε με τον αριθμό 8/1985, όπως τροποποιήθηκε.

⁹⁾) Άρθρο 24 στοιχείο γ) του νόμου αριθ. 111/2009 περί βασικών μητρώων.

Άρθρο 29

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Άρθρο 30

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Ο παρών κανονισμός παράγει αποτελέσματα την 1η Ιανουαρίου 2026.

Πρωθυπουργός:

Υπουργός Εσωτερικών:

Τεχνικές προδιαγραφές για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας

1. Οι συσκευές πρέπει να είναι τέτοιας φύσης ώστε να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - α) να επιτρέπουν την εκτόξευση των πυροτεχνικών φορτίων μόνο εάν ο προσαρμογέας είναι τοποθετημένος στο στόμιο κάννης·
 - β) να ενσωματώνουν μόνιμη συσκευή που αποτρέπει την εκτόξευση φυσιγγίων που περιέχουν ένα μονό ή πολλαπλό στερεό βλήμα ή άλλα συμπαγή βλήματα·
 - γ) να είναι σχεδιασμένες για φυσιγγία που απαριθμούνται στον πίνακα VIII των πινάκων σχετικά με τις διαστάσεις των φυσιγγίων και των θαλάμων που καταρτίζονται από τη Διεθνή Μόνιμη Επιτροπή για τη Δοκιμή των Φορητών Όπλων (CIP) και συμμορφώνονται με τις διαστάσεις και τα άλλα πρότυπα που καθορίζονται στον εν λόγω πίνακα, χρησιμοποιώντας την έκδοση του πίνακα που ήταν σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου 2019.
2. Οι συσκευές δεν μπορούν να τροποποιηθούν με τη βοήθεια συμβατικών εργαλείων ή να μετατραπούν για την εκτόξευση βολίδας, σφαίρας ή βλήματος μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης,
3. Όλα τα βασικά συστατικά μέρη της διάταξης πρέπει να είναι τέτοιας φύσης ώστε να μην μπορούν να τοποθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως βασικά μέρη όπλων που υπόκεινται σε καταγραφή.
4. Τα στόμια κάννης των συσκευών δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν χωρίς σημαντική βλάβη ή καταστροφή των συσκευών.
5. Οι συσκευές με μήκος κάννης έως και 300 mm, ή των οποίων το συνολικό μήκος δεν υπερβαίνει τα 600 mm, πρέπει να ενσωματώνουν μόνιμα εμπόδια κατά μήκος της κάννης, έτσι ώστε κανένα βλήμα να μην μπορεί να περάσει από αυτό με τη δράση ενός καύσιμου προωθητικού μέσου και έτσι ο ελεύθερος χώρος που αφήνεται στο στόμιο κάννης να είναι το πολύ 10 mm σε μήκος.
6. Οι συσκευές που δεν καλύπτονται από το σημείο 5 πρέπει να περιέχουν αμετάκλητα εμπόδια τουλάχιστον στο ένα τρίτο του μήκους της κάννης, έτσι ώστε κανένα βλήμα να μην μπορεί να διέλθει από αυτό με τη δράση ενός καύσιμου προωθητικού μέσου και ο ελεύθερος χώρος που απομένει στο στόμιο να είναι έως και 10 mm σε μήκος.
7. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν η διάταξη καλύπτεται από τα σημεία 5 ή 6, το πρώτο εμπόδιο στην κάννη τοποθετείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη θαλάμη της διάταξης και τα αέρια πρέπει να επιτρέπεται να διαφεύγουν από τα κατάλληλα ανοίγματα.
8. Για τις συσκευές απόρριψης αερίων που προκύπτουν από την απελευθέρωση της χημικής ενέργειας από τον άξονα της κάννης, η κάννη εμποδίζεται πλήρως από τα εμπόδια που ορίζονται στα σημεία 5 και 6, εκτός από μία ή περισσότερες οπές εκτόνωσης της πίεσης αερίου. Επιπλέον, τα εμπόδια μπλοκάρουν εντελώς το βαρέλι, αποτρέποντας την εκτόξευση οποιουδήποτε αερίου από το μπροστινό μέρος της συσκευής.
9. Όλα τα εμπόδια είναι μόνιμα και δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφεί η θαλάμη ή η κάννη της συσκευής.

Για τις συσκευές απόρριψης αερίων που προκύπτουν από την απελευθέρωση της χημικής ενέργειας ενός πυροβολισμού από τον άξονα της κάννης, τα φράγματα είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από υλικό ανθεκτικό στην κοπή, τη διάτρηση, τη διεύρυνση ανοιγμάτων και το τρόχισμα (ή παρόμοιες ενέργειες), με σκληρότητα τουλάχιστον 700 HV 30 (στην κλίμακα σκληρότητας Vickers).

Για εξοπλισμό που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο του παρόντος σημείου, τα φράγματα είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στην κοπή, τη διάτρηση, τη διεύρυνση ανοιγμάτων και το τρόχισμα (ή παρόμοιες ενέργειες) με ελάχιστη σκληρότητα 610 HV 30. Η κάννη μπορεί να φέρει διάυλο κατά μήκος του άξονά της, ώστε να επιτρέπεται η αποβολή ερεθιστικών ουσιών ή άλλων δραστικών ουσιών από τη συσκευή.

Σε κάθε περίπτωση, τα φράγματα είναι τέτοια ώστε να αποτρέπουν τα παρακάτω:

- α) διάνοιξη ή διεύρυνση σπής στην κάννη, κατά μήκος του άξονα αυτής·
 - β) αφαίρεση της κάννης, εκτός εάν το τμήμα σκελετού και θαλάμης της συσκευής αχρηστεύεται λόγω της αφαίρεσης ή εάν η ακεραιότητα της συσκευής υποβαθμίζεται σε βαθμό τέτοιο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για πυροβόλο όπλο χωρίς σημαντικές επισκευές ή προσθήκες.
10. Η θαλάμη και η κάννη μετατοπίζονται αμοιβαία, λυγίζονται ή εκτρέπονται έτσι ώστε να είναι αδύνατο να οπλιστεί η συσκευή με πυρομαχικά ή να πυροδοτηθεί. Επιπλέον, στην περίπτωση συσκευών τύπου περιστρόφου:
- α) τα πρόσθια ανοίγματα της θαλάμης στενεύουν τουλάχιστον κατά το ήμισυ της διαμέτρου της θαλάμης έτσι ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή βολίδων από τη θαλάμη·
 - β) τα ανοίγματα αυτά πρέπει να αντισταθμίζονται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαμέτρου της θαλάμης.

Τεχνικές προδιαγραφές για τη σήμανση πυροβόλων όπλων και των βασικών συστατικών μερών τους

1. Η σήμανση πρέπει να είναι σαφής, μόνιμη και μοναδική. Πρέπει να αναγράφεται αλφαριθμητικά και να αποτελείται από τα γράμματα του λατινικού, κυριλλικού ή ελληνικού αλφαβήτου και από αραβικούς ή ρωμαϊκούς αριθμούς.
2. Το μέγεθος των αριθμών και των γραμμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,6 mm.
3. Το ελάχιστο βάθος σήμανσης πρέπει είναι τουλάχιστον 0,0762 χιλιοστά.
4. Στην περίπτωση κορμού, πλαισίου ή δέκτη από μη μεταλλικά υλικά, προς το συμφέρον της ανθεκτικής, διαηγούς και μοναδικής σήμανσης, τα βασικά αυτά μέρη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μεταλλική πλάκα, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με:
 - α) την κατάσταση της αδυναμίας εύκολης ή ταχείας αφαίρεσης, δηλαδή μιας αρκετά μεγάλης πλάκας με μικρή ορατή περιοχή, η ετικέτα είναι ενσωματωμένη στο τοίχωμα του βασικού συστατικού μέρους·
 - β) την κατάσταση ζημιάς του κορμού, του πλαισίου ή του δέκτη όταν αφαιρείται·
 - γ) το υλικό της πλάκας μπορεί να είναι μη μαγνητικό κράμα ή χάλυβας· και
 - δ) εάν το προς σήμανση υλικό το επιτρέπει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές σήμανσης, όπως η βαθιά χάραξη με λείζερ, για να εξασφαλιστεί η μόνιμη και σαφής σήμανση.
5. Για ένα υπερβολικά μικρό βασικό συστατικό μέρος συγκεκριμένου πυροβόλου όπλου που φέρει μόνο αύξοντα αριθμό ή αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό, το μέγεθος των γραμμάτων, των αριθμών ή του ψηφιακού ή αλφαριθμητικού κωδικού μπορεί να μειωθεί στο απολύτως αναγκαίο μέγεθος για την πραγματοποίηση της εν λόγω σήμανσης.

Σήμα ελέγχου απενεργοποίησης υποδείγματος

Το σήμα ελέγχου απενεργοποίησης λαμβάνει τη μορφή κεφαλαίου γράμματος «D» πάνω από τα κεφαλαία γράμματα «CZ», το οποίο υποδεικνύει το έτος της μη αναστρέψιμης τροποποίησης του πυροβόλου όπλου και προσδιορίζει το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη μη αναστρέψιμη τροποποίηση του πυροβόλου όπλου.

Το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη μη αναστρέψιμη τροποποίηση του πυροβόλου όπλου ταυτοποιείται μέσω του αριθμού αναγνώρισης του εν λόγω προσώπου με τη μορφή «ID: ...». Το πρόσωπο που προέβη στη μη αναστρέψιμη τροποποίηση του πυροβόλου όπλου και το οποίο δεν διαθέτει αριθμό αναγνώρισης δηλώνει το όνομά του, το επώνυμό του και την ημερομηνία γέννησής του ή το όνομα και την καταστατική έδρα του.

Εμφάνιση του σήματος ελέγχου απενεργοποίησης:

ID** ...
2026

Σήματα απόδειξης απενεργοποίησης υποδειγμάτων

A. Αποδεικτικό σήμα που τοποθετείται από τον Τσεχικό οίκο δοκιμών για πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά σε απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα, για το οποίο ισχύει ο άμεσα εφαρμοστέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων

Το σήμα απόδειξης απενεργοποίησης ενός απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που υπόκειται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων έχει τη μορφή των κεφαλαίων γραμμάτων «EU CZ» συνοδευόμενων από τη συντομογραφία του Τσέχικου οίκου δοκιμών για πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, και το έτος κατά το οποίο διενεργήθηκε ο εν λόγω έλεγχος.

EU CZ CUZZS 2026

B. Σήματα απόδειξης που εφαρμόζονται σε όπλα που δεν υπόκεινται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων

Το σήμα απόδειξης απενεργοποίησης που τοποθετείται σε όπλα που δεν υπόκεινται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων έχει τη μορφή κεφαλαίων γραμμάτων «CZ» συνοδευόμενων από τη συντομογραφία της δημόσιας αρχής που έλεγξε τη μη αναστρέψιμη τροποποίηση πυροβόλου όπλου και το έτος διενέργειας του ελέγχου.

- B.1 Η εμφάνιση του σήματος απόδειξης απενεργοποίησης που τοποθετείται από τον Τσεχικό οίκο δοκιμών για πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά σε όπλα που δεν υπόκεινται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων:

CZ CUZZS 2026

- B.2 Η εμφάνιση του σήματος απόδειξης απενεργοποίησης που τοποθετείται από το Υπουργείο Άμυνας σε όπλα που δεν υπόκεινται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων:

CZ MO 2026

Υπόδειγμα πιστοποιητικού απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου

- A. Υπόδειγμα πιστοποιητικού για απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο που υπόκειται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων που έχουν εκδοθεί από τον Τσεχικό οίκο δοκιμών για πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά

A.1 Πρόσθια όψη

	CERTIFIKÁT ZNEHODNOCENÉ ZBRANĚ Deactivation certificate	
Číslo certifikátu/Certificate number: XXXXX		
Opatření za účelem znehodnocení palné zbraně jsou v souladu s požadavky společných minimálních technických specifikací uvedených v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403. <i>The deactivation measures conform to the common minimum technical specifications set out in Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403.</i>		
Název subjektu, který provedl znehodnocení: XXXXX <i>Name of entity that performed the deactivation</i>		
Země/Country: XXXXX		
Datum/rok certifikátu o znehodnocení: XX. XX. XXXX <i>Date/year of certification of the deactivation</i>		
Výrobce/obchodní známka znehodnocené střelné zbraně: XXXXX <i>Manufacturer/brand of firearm deactivated</i>		
Typ/Type: XXXXX		
Značka/model/Make/Model: XXXXX		
Ráže/Calibre: XXXXX		
Výrobní číslo (číslo)/Serial number(s): XXXXX		
EU CZ CUZZS 20XX		 XXXXX

A.2 Οπίσθια όψη

POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ: Tento certifikát je důležitý dokument. Majitel znehodnocené palné zbraně by jej měl trvale uschovat. Hlavní části znehodnocené palné zbraně, k nimž se tento certifikát vydává, byly označeny úřední inspekční značkou; je zakázáno tyto značky odstraňovat či jakkoliv pozměňovat.

PLEASE NOTE: This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times. The essential components of the deactivated to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; these marks must not be removed or altered.

VAROVÁNÍ: Padělání certifikátu o znehodnocení je trestné.
WARNING: Forging a deactivation certificate is punishable.

A. Υπόδειγμα πιστοποιητικού για απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο που δεν υπόκειται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων εκδοθέν από τον Τσεχικό οίκο δοκιμών για πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά

B.1 Πρόσθια όψη

CERTIFIKÁT ZNEHODNOCENÉ ZBRANĚ Deactivation certificate		 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva WWW.CUZZS.CZ
Číslo certifikátu/Certificate number: XXXXX		
Znehodnocená zbraň, na kterou se nevztahuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 <i>Deactivated weapon which is not subject to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403.</i>		
Název subjektu, který provedl znehodnocení: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva <i>Name of entity that performed the deactivation</i>		
Země/Country: Czech Republic		
Datum/rok certifikátu o znehodnocení: XX. XX. XXXX <i>Date/year of certification of the deactivation</i>		
Výrobce/obchodní známka znehodnocené střelné zbraně: XXXXX <i>Manufacturer/brand of firearm deactivated</i>		
Typ/Type: XXXXX		
Značka/model/Make/Model: XXXXX		
Ráže/Calibre: XXXXX		
Výrobní číslo (čísla)/Serial number(s): XXXXX		
CZ CUZZS 20XX		 XXXXX

B.2 Οπίσθια όψη

POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ: Tento certifikát je důležitý dokument. Majitel znehodnocené palné zbraně by jej měl trvale uschovat. Hlavní části znehodnocené palné zbraně, k nimž se tento certifikát vydává, byly označeny úřední inspekční značkou; je zakázáno tyto značky odstraňovat či jakkoliv pozměňovat.

PLEASE NOTE: This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times. The essential components of the deactivated to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; these marks must not be removed or altered.

VAROVÁNÍ: Padělání certifikátu o znehodnocení je trestné.
WARNING: Forging a deactivation certificate is punishable.

Γ. Υπόδειγμα πιστοποιητικού για απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο που δεν υπόκειται στην άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας

Γ.1 Πρόσθια όψη

CERTIFIKÁT ZNEHODNOCENÉ ZBRANĚ Deactivation certificate		
Číslo certifikátu/Certificate number:	XXXXX	
Znehodnocená zbraň, na kterou se nevztahuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 <i>Deactivated weapon which is not subject to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403.</i>		
Název subjektu, který provedl znehodnocení: Ministerstvo obrany České republiky <i>Name of entity that performed the deactivation</i>		
Země/Country: Czech Republic		
Datum/rok certifikátu o znehodnocení: XX. XX. XXXX <i>Date/year of certification of the deactivation</i>		
Výrobce/obchodní známka znehodnocené střelné zbraně: XXXXX <i>Manufacturer/brand of firearm deactivated</i>		
Typ/Type: XXXXX		
Značka/model/Make/Model: XXXXX		
Ráže/Calibre: XXXXX		
Výrobní číslo (čísla)/Serial number(s): XXXXX		
CZ MO 20XX		 XXXXX

Γ.2 Οπίσθια όψη

POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ: Tento certifikát je důležitý dokument. Majitel znehodnocené palné zbraně by jej měl trvale uschovat. Hlavní části znehodnocené palné zbraně, k nimž se tento certifikát vydává, byly označeny úřední inspekční značkou; je zakázáno tyto značky odstraňovat či jakkoliv pozměňovat.

PLEASE NOTE: This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times. The essential components of the deactivated to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; these marks must not be removed or altered.

VAROVÁNÍ: Padělání certifikátu o znehodnocení je trestné.
WARNING: Forging a deactivation certificate is punishable.

Τύπος ενεργού συστατικού πυρομαχικών	Γενικό ποσοτικό όριο	Ποσοτικό όριο με προϋποθέσεις
άκαπνη πυρίτιδα	10 kg	40 kg
μαύρη πυρίτιδα	3 kg	16 kg
καψύλια για φυσίγγια τυφεκίων	15.000 μονάδες	100.000 μονάδες
καψύλια για φυσίγγια κυνηγετικών όπλων	10.000 μονάδες	75.000 μονάδες
καψύλια πυροκροτητών	15.000 μονάδες	100.000 μονάδες
εκρηκτικά βλήματα	---	ο μέγιστος επιτρεπόμενος εφοδιασμός καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον χειρισμό πυρομαχικών
εμπρηστικά βλήματα	---	ο μέγιστος επιτρεπόμενος εφοδιασμός καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον χειρισμό πυρομαχικών
τροχιοδεικτικές σφαίρες	100 μονάδες	ο μέγιστος επιτρεπόμενος εφοδιασμός καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον χειρισμό πυρομαχικών

Ποσότητα ενεργών εξαρτημάτων πυρομαχικών που είναι διαχειρίσιμη σύμφωνα με την πράξη

Σημειώσεις:

1. Η ποσότητα των ενεργών συστατικών των πυρομαχικών που είναι κατασκευασμένα σε πλήρη φυσίγγια, κενά φυσίγγια και φυσίγγια με καψύλια που χειρίζονται σύμφωνα με τον νόμο δεν προσμετράται στα ποσοτικά όρια.
2. Για τα ενεργά συστατικά μερών πυρομαχικών που δεν απαριθμούνται εδώ, ισχύουν τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται για το ενεργό συστατικό των πυρομαχικών που είναι πλησιέστερα στη σύνθεση ή τη χρήση του ενεργού συστατικού των πυρομαχικών που δεν προσδιορίζεται στον παρόν κανονισμό. Το όριο ποσότητας που καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο ισχύει για το σχετικό ενεργό συστατικό των πυρομαχικών που δεν προσδιορίζεται στο παρόν και δεν προσμετράται στα ποσοτικά όρια για άλλα ενεργά συστατικά των πυρομαχικών.
3. Η φυσική ποσότητα των ενεργών συστατικών των πυρομαχικών εκτιμάται σύμφωνα με την ποσότητα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή στην αρχική συσκευασία· σε περίπτωση βάρους, ισχύει το καθαρό βάρος του ενεργού συστατικού των πυρομαχικών.