

**NARIADENIE**  
**MINISTRA ROZVOJA A TECHNOLOGIÍ<sup>1)</sup>**

Z ...

**ktorým sa mení nariadenie o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy aj ich umiestnenie<sup>2)</sup>**

Podľa článku 7 ods. 2 bodu 1 stavebného zákona zo 7. júla 1994 (Zbierka zákonov z roku 2023, položky 682, 553 a 967), v znení zmien, sa týmto nariaďuje:

**§ 1** V nariadení ministra infraštruktúry z 12. apríla 2002 o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy aj ich umiestnenie (Zbierka zákonov z roku 2022, pol. 1225), sa vykonajú tieto zmeny:

- 1) v § 3 sa v bode 26 nahrádza bodka bodkočiarkou a dopĺňa sa bod 27, ktorý znie takto:

„27) verejné námestie – je oblasť dostupná širokej verejnosti a určená na rekreáciu, komunikáciu a reprezentatívne využitie; ide o lokalitu označenú v miestnom pláne využívania pôdy ako námestie alebo trhovú plochu alebo ako oblasť verejnej cestnej dopravy, a ak neexistuje miestny plán využívania pôdy – ako oblasť využívania pôdy označená v katastri ako rekreačná a voľnočasová plocha alebo ako cesta označená symbolom Bz alebo dr.“;
- 2) v § 12:
  - a) odseky 1 až 3 majú toto znenie:

„1. Ak nie sú stanovené iné požiadavky v ustanoveniach § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 a § 271 až § 273, alebo v samostatných predpisoch upravujúcich prípustné vzdialenosti medzi určitými stavbami a budovami, budova sa nachádza na stavebnom pozemku vo vzdialenosti od hranice tohto pozemku nie kratšej ako:

---

<sup>1)</sup> Minister rozvoja a technológií vedie odbor vlády pre výstavbu, plánovanie využitia krajiny a územné plánovanie a bývanie podľa § 1 ods. 2 (1) nariadenia predsedu vlády z 15. apríla 2022 o podrobnom rozsahu činností ministra rozvoja a technológií (Zbierka zákonov [Dziennik Ustaw], pol. 838).

<sup>2)</sup> Toto nariadenie bolo oznámené Európskej komisii dňa [...] pod č. [...] podľa § 4 nariadenia Rady ministrov z 23. decembra 2002 o spôsobe fungovania vnútroštátneho systému oznamovania noriem a právnych aktov (Zbierka zákonov, pol. 2039, a z roku 2004, pol. 597), ktorým sa vykonávajú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

- 1) 4 m – v prípade budov, kde stena s oknami alebo dverami smeruje k predmetnej hranici;
- 2) 3 m – v prípade budov, kde mŕtva stena smeruje k predmetnej hranici;
- 3) 5 m – v prípade viacrodinných obytných budov s viac ako 4 nadzemnými podlažiami, kde stena s oknami alebo dverami smeruje k predmetnej hranici;
- 4) 5 m – v prípade viacrodinných obytných budov s viac ako 4 nadzemnými podlažiami, kde mŕtva stena smeruje k predmetnej hranici.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 bodoch 2 a 4 sa budova môže nachádzať vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hranice alebo priamo na tejto hranici, ak sa v miestnom pláne využívania pôdy stanovuje takáto možnosť.

3. Je povolené, pri zohľadnení samostatných predpisov a ustanovení § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 a § 271 až § 273, umiestniť budovu priamo na hranici stavebného pozemku za predpokladu, že jej celá stena bude priľahlá k stene budovy nachádzajúcej sa na priľahlom pozemku a za predpokladu, že jej výška bude v súlade s miestnym plánom využívania pôdy alebo so stavebným povolením vydaným pre predmetnú oblasť.“

b) odsek 6 má toto znenie:

„6. Vzdialenosť od hranice stavebného pozemku musí byť aspoň:

- 1) 1,5 m od odkvapů alebo rímů smerom k predmetnej hranici a od balkóna, strechy verandy, vstupného poschodia, terasy, vonkajšieho schodiska alebo rampy – s výnimkou rampy pre osoby so zdravotným postihnutím;
- 2) 4 m od strešného okna smerom k predmetnej hranici;
- 3) 3 m od balkóna v budove uvedenej v odseku 1 bodoch 3 a 4.“,

c) odsek 8 má toto znenie:

„8. Budovy pre hospodárske zvieratá alebo budovy verejných služieb, berúc do úvahy samostatné predpisy a ustanovenia § 13, § 60 a § 271 – § 273, nesmú byť umiestnené so stenou s oknami alebo dverami umiestnenými menej ako 8 m od steny umiestnenej na priľahlom stavebnom pozemku, obytnej budove, komunitnej obytnej budove alebo budove verejných služieb, alebo budovy s konečným stavebným povolením alebo s oznámením o stavbe, proti ktorému architektonický a stavebný úrad nevzniesol námietku alebo v súvislosti s ktorou bolo vydané osvedčenie o neexistencii dôvodov námietky podľa článku 30 ods. 5aa stavebného zákona zo 7. júla 1994, s výhradou odseku 4 bodu 3.“,

d) odsek 10 má toto znenie:

„10. Udržiavanie vzdialenosti uvedenej v odsekoch 1 až 9 sa nevyžaduje, ak je príľahlý pozemok cestným pozemkom alebo verejným námestím,“;

e) dopĺňa sa odsek 11, ktorý má toto znenie:

„11. Výrobné alebo skladovacie budovy s plochou pôdorysu presahujúcou 1 000 m<sup>2</sup>, pri zohľadnení osobitných predpisov a ustanovení § 13, § 60 a § 271 až § 273, musia byť umiestnené so stenou, ktorá sa nachádza najmenej 30 m od steny:

- 1) obytnej budova alebo komunálnej obytnej budovy existujúcej na inom pozemku;
- 2) obytnej budovy alebo komunálnej obytnej budovy, ktorá má byť postavená na inom stavebnom pozemku, pre ktorý existuje konečné stavebné povolenie alebo stavebné oznámenie, proti ktorým architektonický a stavebný úrad nevzniesol námietku alebo pre ktoré bolo vydané osvedčenie o neexistencii dôvodov námietky, ako sa uvádza v článku 30 ods. 5aa stavebného zákona zo 7. júla 1994.“;

3) § 20 má toto znenie:

„§ 20. Parkovacie miesta pre osobné automobily používané len osobami so zdravotným postihnutím v počte nepresahujúcom 6 % celkového počtu parkovacích miest, ako sa uvádza v § 18 ods. 2, ale nie menej ako 1, možno umiestniť vedľa okien budov bez akýchkoľvek obmedzení. Takéto parkovacie miesta musia byť primerane označené.“;

4) § 39 a § 40 majú toto znenie:

„§ 39. 1. Na stavebných pozemkoch určených na výstavbu viacrodiinných obytných budov, budov zdravotníckych zariadení s výnimkou kliník a budov vzdelávacích zariadení, sa najmenej 25 % plochy pozemku zriadi ako biologicky aktívna plocha, pokiaľ v miestnom pláne využívania pôdy nie je stanovený vyšší percentuálny podiel.

2. Na pozemkoch určených pre verejné námestie s rozlohou väčšou ako 1 000 m<sup>2</sup> sa najmenej 20 % plochy zriadi ako biologicky aktívna plocha, pokiaľ v miestnom pláne využívania pôdy nie je stanovený vyšší percentuálny podiel.

§ 40 1. Detské ihrisko prístupné aj osobám s osobitnými potrebami sa zriadi v situáciách, keď je postavená jedna viacrodiinná obytná budova s viac ako 20 obytnými jednotkami, ako aj v situáciách, keď sa buduje viacrodiinný obytný komplex s viac ako 20 obytnými jednotkami, zatiaľ čo aspoň 30 % plochy ihriska sa musí nachádzať v biologicky aktívnej ploche.

2. Rekreačná oblasť s voľnými priestormi prístupnými aj osobám s osobitnými potrebami sa zriadi v situáciách, keď je postavený viacrodiinný obytný komplex s viac ako 20 obytnými

jednotkami, pričom aspoň 30 % rekreačnej oblasti sa musí nachádzať v biologicky aktívnej ploche.

3. Vystavenie aspoň 50 % plochy ihriska slnečnému žiareniu musí trvať najmenej 2 hodiny, vypočítané v deň rovnodennosti, od 10:00 do 4:00 hod. V prípade výstavby v centre mesta je prijateľné vystavenie slnečnému žiareniu v trvaní najmenej 1 hodiny.

4. Vzdialenosť od detských ihrísk, športovísk pre deti a mládež a rekreačných oblastí k hraniciam ulíc, ciest, spoločným zónam, oknám miestností určených na obývanie ľuďmi a miestam na zber odpadu musí byť aspoň 10 m, v súlade s požiadavkami uvedenými v § 19 ods. 1.

5. Detské ihriská musia byť oplotené.

6. Plot detského ihriska na strane cesty, ulice, parkoviska alebo spoločnej zóny musí byť vyrobený z materiálov a takým spôsobom, aby sa zabezpečila bezpečnosť ľudí a zvierat. Plot musí:

- 1) mať výšku najmenej 1,0 m;
- 2) mať bránu so šírkou najmenej 1,2 m, ktorá nebráni prístupu pre osoby s osobitnými potrebami.

7. V iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v odseku 6, sa povoľuje plot detského ihriska vo forme živého plotu.

8. Plocha detského ihriska musí byť aspoň:

- 1) 1 m<sup>2</sup> na jednu obytnú jednotku – ak je v budove alebo komplexe budov 21 až 50 bytových jednotiek;
- 2) 50 m<sup>2</sup> – ak je v budove alebo komplexe budov 51 až 100 bytových jednotiek;
- 3) 0,5 m<sup>2</sup> na jednu obytnú jednotku – ak je v budove alebo komplexe budov 101 až 300 bytových jednotiek;
- 4) 200 m<sup>2</sup> – ak je v budove alebo komplexe budov viac ako 300 bytových jednotiek.

9. Detské ihrisko sa môže rozdeliť na časti, zatiaľ čo minimálna plocha každej z týchto častí musí byť 50 m<sup>2</sup>.

10. Povrch detského ihriska a vybavenie musí spĺňať požiadavky stanovené v poľských normách pre povrchy a vybavenie detských ihrísk.

11. Detské ihrisko musí byť vybavené vybavením, ktoré ponúka rôzne možnosti hrania prispôbené rôznym vekovým kategóriám detí a umožňuje aspoň 5 deťom používať vybavenie súčasne na každých 20 m<sup>2</sup> plochy detského ihriska.

12. Detské ihriská nesmú byť zriaďované na strešných doskách umiestnených viac ako 5 m nad úrovňou zeme.

13. Detské ihriská zriaďované na strešnej doske pokrývajúcej nadzemné podlažie musia byť:

- 1) posunuté 10 m od okraja strešnej dosky;
- 2) chránené pred vypadnutím detí a vyhadzovaním hračiek;
- 3) umiestnené na verejne prístupnom mieste, oplotenom zábradlím nie nižším ako 1,6 m, ktoré bráni preliezaniu a zaisťuje bezpečnosť.

14. V situácii, keď je jedna viacrodinná obytná budova postavená s viac ako 20 obytnými jednotkami, je povolené:

- 1) upustiť od zriadenia detského ihriska, ak sa do 750 m od hranice pozemku, na ktorom sa nachádza budova, počítané pozdĺž prístupovej cesty pre chodcov, ktorá je otvorená pre verejnosť, nachádza verejné detské ihrisko;
- 2) zriadiť detské ihrisko s plochou rovnajúcou sa aspoň 50 % plochy uvedenej v odseku 8, ale nie menšej ako 20 m<sup>2</sup>, ak sa budova nachádza v centre mesta;
- 3) upustiť od zriadenia detského ihriska a zriadiť vo vnútri budovy herňu s podlahovou plochou podľa ods. 8, ale nie menšou ako 50 m<sup>2</sup>, ak sa budova nachádza v centre mesta.

15. V situácii, keď je viacrodinný obytný komplex postavený v centre mesta s viac ako 20 obytnými jednotkami, je povolené:

- 1) upustiť od zriadenia detského ihriska, ak sa do 300 m od hranice pozemku, na ktorom sa nachádza komplex, počítané pozdĺž prístupovej cesty pre chodcov, ktorá je otvorená pre verejnosť, nachádza verejné detské ihrisko;
- 2) zriadiť detské ihrisko s plochou rovnajúcou sa aspoň 50 % plochy uvedenej v odseku 8, ale nie menšej ako 20 m<sup>2</sup>.“;

5) Za § 56 sa dopĺňa § 56a, ktorý má toto znenie:

„§ 56a. 1. Komerčné priestory v budove musia mať úžitkovú plochu najmenej 25 m<sup>2</sup>.

2. Je povolené vyčleňovať obchodné priestory s menšou úžitkovou plochou, ak sa priestory nachádzajú na prvom alebo druhom podlaží a sú priamo prístupné zvonku budovy.

3. Požiadavka uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na priestory, ktoré sa nachádzajú v:

- 1) komunálnych obytných budovách alebo obytných budovách pre jednu rodinu, v ktorých boli obchodné priestory vyčlenené;

2) budovách, pre ktoré bolo pred 1. januárom 2024 vydané stavebné povolenie alebo bolo podané oznámenie o výstavbe, proti ktorému architektonický a stavebný úrad nevzniesol námietku, alebo pre ktoré bolo vydané osvedčenie o neexistencii dôvodov námietky, ako sa uvádza v článku 30 ods. 5aa stavebného zákona zo 7. júla 1994.“;

6) § 76 má toto znenie:

„§ 76. Požiadavky na hygienické zariadenia sú stanovené v nariadení, ako aj v nariadeniach týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti pri práci a civilnej ochrany. Hygienické zariadenia zahŕňajú kúpele, sauny, sprchy, kúpeľne, toalety, umyvárne, úschovne, šatne, práčovne, zariadenia osobnej hygieny pre ženy, miestnosti prispôsobené a určené výlučne na kŕmenie a prezliekanie detí, miestnosti prispôsobené a určené na prezliekanie dospelých s osobitnými potrebami a miestnosti na dekontamináciu, čistenie a sušenie odevov a obuvi, ako aj na skladovanie čistiaceho zariadenia.“;

7) § 85a má toto znenie:

„§ 85a. 1. V budovách s potravinami, komerčnými alebo maloobchodnými prevádzkami a s užitočnou plochou viac ako 1000 m<sup>2</sup>, ako aj na čerpacích staniciach s užitočnou plochou viac ako 100 m<sup>2</sup>, je potrebné vyčleniť miestnosť, ktorá je prispôsobená a určená výhradne na kŕmenie a prebaľovanie detí.

2. V budove:

- 1) určenej na účely verejnej správy, s úžitkovou plochou viac ako 2 000 m<sup>2</sup>,
- 2) určenej na kultúrne alebo športové, obchodné alebo maloobchodné účely alebo na obsluhu cestujúcich v železničnej, cestnej alebo leteckej doprave s úžitkovou plochou väčšou ako 10 000 m<sup>2</sup>,
- 3) čerpacej stanice s úžitkovou plochou väčšou ako 300 m<sup>2</sup>, ktorá sa nachádza v blízkosti diaľnice alebo rýchlostnej cesty,
- 4) určenej na účely zdravotnej starostlivosti

– sa musí vyčleniť miestnosť, ktorá je prispôsobená a určená na prezliekanie dospelých s osobitnými potrebami.

3. Miestnosť uvedená v odseku 2 musí:

- 1) mať úžitkovú plochu najmenej 12 m<sup>2</sup> a šírku najmenej 3 m;
- 2) musí byť vybavená zariadením na prezliekanie dospelých osoby s osobitnými potrebami v ležiacej polohe;

3) musí byť umiestnená najviac 20 m od vchodu do budovy, na tom istom podlaží ako vchod do budovy.

4. Miestnosť uvedená v odsekoch 1 a 2 musí byť vybavená umývadlom.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na čerpace stanice umiestnené v uzavretej oblasti.

6. Miestnosť uvedená v odseku 2 sa môže zriadiť na verejnej toalete pre osoby so zdravotným postihnutím, ak navyše spĺňa podmienky uvedené v odseku 3.

7. Požiadavka uvedená v odseku 2 sa nevzťahuje na budovy, pre ktoré bolo pred 1. januárom 2024 vydané stavebné povolenie alebo bolo podané oznámenie o výstavbe, proti ktorému architektonický a stavebný úrad nevzniesol námietku, alebo pre ktoré bolo vydané osvedčenie o neexistencii dôvodov námietky, ako sa uvádza v článku 30 ods. 5aa stavebného zákona zo 7. júla 1994.“;

8) Za § 95 sa dopĺňa § 95a, ktorý má toto znenie:

„§ 5a. 1. Ak sú balkóny príľahlých obytných jednotiek vo viacrodinnej obytnej budove umiestnené na jednej balkónovej doske, medzi týmito balkónmi sa nainštaluje úplný vertikálny rozstup vo forme pevnej priečky, ktorý zabezpečuje pohodlie používania, s priepustnosťou svetla najmenej 30 % a najviac 50 %.

2. Priečka uvedená v odseku 1 musí mať výšku najmenej 2,2 m meranú od úrovne balkónovej podlahy a šírku minimálne 2 m, alebo ak je balkón široký menej ako 2 m, rovnú aspoň šírke balkóna, berúc do úvahy šírku balustrády.

3. Príľahlé lodžie vo viacrodinnej obytnej budove musia byť oddelené priečkou spĺňajúcou požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2.

4. Priečka uvedená v odsekoch 1 a 3 sa môže vynechať pri určovaní minimálnej vzdialenosti medzi budovou s miestnosťami určenými na obývanie ľuďmi a inými zariadeniami, pokiaľ ide o zabezpečenie prirodzeného osvetlenia týchto miestností a splnenie požadovaného minimálneho času vystavenia slnečnému žiareniu pre obývacie izby.“;

9) Za § 98 sa dopĺňa § 98a, ktorý má toto znenie:

„§ 98a. 1. Vo viacrodinnej obytnej budove musí byť k dispozícii technická miestnosť na skladovanie bicyklov a kočíkov. Technická miestnosť sa musí nachádzať v blízkosti vchodu do budovy alebo na podzemnom podlaží, ak je prístup k nej zabezpečený výťahom, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v § 193 ods. 2, alebo rampou, berúc do úvahy podmienky uvedené v § 70.

2. Technická miestnosť uvedená v odseku 1 sa môže zabezpečiť vo forme úžitkovej budovy, letného domu alebo prístrešku s otvoreným priestorom.

3. Technická miestnosť uvedená v odseku 1 a úžitková budova, letný dom alebo prístrešok s otvoreným priestorom uvedené v odseku 2 musia mať podlahovú plochu najmenej 15 m<sup>2</sup>.“;

10) v § 326:

a) v odseku 2 pododseku 1 sa za výraz „vzduchová nepriezvučnosť“ dopĺňa táto veta:

„, keďže zvuková izolačná schopnosť vstupných dverí do obytnej jednotky zo schodiska alebo všeobecnej cirkulačnej chodby nesmie byť menšia ako 37 dB;“,

b) za odsek 4 sa dopĺňajú odseky 4a a 4b, ktoré majú toto znenie:

„4a. Vnútorne steny a podlahy oddelujúce obytné jednotky v obytnej budove pre jednu rodinu musia spĺňať akustické požiadavky totožné s požiadavkami na priečky medzi obytnými jednotkami v obytnej budove, ako sa uvádza v poľskej norme o zvukovej izolácii vyžadovanej pre priečky v budovách.

4b. V:

1) obytnej budove pre jednu rodinu s dvoma obytnými jednotkami,

2) dome v radovej zástavbe alebo v dvojdomu,

3) viacrodinnej obytnej budove

– nesmie vykonanie stavebných prác v obytnej jednotke narušiť akustické požiadavky stanovené v analýze z hľadiska technických a materiálnych riešení zameraných na splnenie akustických požiadaviek, ako sa uvádza v predpisoch prijatých podľa článku 34 ods. 6 bodu 1 stavebného zákona zo 7. júla 1994.“;

11) v prílohe 1 k tomuto nariadeniu:

a) Za bod 1 sa dopĺňa bod 1a, ktorý má toto znenie:

|    |                     |                         |                                                                                                                      |
|----|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a | § 40 ods. 9<br>a 10 | PN-EN 1176-1:2017-12    | Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy                     |
|    |                     | PN-EN 1176-2+AC:2020-01 | Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky |
|    |                     | PN-EN 1176-3:2017-12    | Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na          |

|  |  |                                                      |                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                      | šmýkačky                                                                                                                                         |
|  |  | PN-EN 1176-4+AC:2019-03                              | Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky                              |
|  |  | PN-EN 1176-5:2020-03                                 | Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 5: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče                             |
|  |  | PN-EN 1176-6+AC:2019-03                              | Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia                    |
|  |  | PN-EN 1176-7:2020-09                                 | Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku                                                   |
|  |  | PN-EN 1176-10:2009<br>PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08 | Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 10: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia na hranie |

b) Body 60a až 67 majú toto znenie:

|     |                 |                                                        |                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60a | § 323<br>ods. 2 | PN-B-02151-4:2015-06                                   | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 4: Požiadavky týkajúce sa dozvukových podmienok a zrozumiteľnosti reči v miestnostiach a pokyny na meranie |
|     |                 | PN-B-02151-2:2018-01                                   | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach                                                         |
|     |                 | PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02 | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách. Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov                         |
| 61  | § 324           | PN-B-02151-2:2018-01                                   | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách.                                                                                                                 |

|    |                 |                                                        |                                                                                                                                               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                        | Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach                                                                                       |
|    |                 | PN-B-02170:2016-12,<br>PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10  | Hodnotenie škodlivosti vibrácií budov v dôsledku pohybu pôdy                                                                                  |
|    |                 | PN-B-02171:2017-06                                     | Hodnotenie vplyvu vibrácií na ľudí v budovách                                                                                                 |
| 62 | § 325<br>ods. 1 | PN-B-02151-2:2018-01                                   | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách.<br>Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach                                 |
|    |                 | PN-B-02170:2016-12,<br>PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10  | Hodnotenie škodlivosti vibrácií budov v dôsledku pohybu pôdy                                                                                  |
|    |                 | PN-B-02171:2017-06                                     | Hodnotenie vplyvu vibrácií na ľudí v budovách                                                                                                 |
| 63 | § 325<br>ods. 2 | PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02 | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách.<br>Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov |
| 64 | § 326<br>ods. 1 | PN-B-02151-2:2018-01                                   | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách.<br>Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach                                 |
|    |                 | PN-EN ISO 10052:2007                                   | Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení.<br>Prevádzková metóda                                  |
|    |                 | PN-EN ISO 16032:2006                                   | Akustika. Meranie hladiny akustického tlaku z technických zariadení budov. Technická metóda                                                   |
|    |                 | PN-B-02171:2017-06                                     | Hodnotenie vplyvu vibrácií na ľudí v budovách                                                                                                 |
| 65 | § 326           | PN-B-02151-3:2015-                                     | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách.                                                                                            |

|    |                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ods. 2          | 10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02                                 | Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov                                                                                                   |
|    |                 | PN-EN ISO 16283-1:2014-05,<br>PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018 – 02 | Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v teréne. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť                                                                  |
|    |                 | PN-EN ISO 140-5:1999                                                 | Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti vonkajších stien a jej prvkov                                           |
|    |                 | PN-EN ISO 140-7:2000                                                 | Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Meranie krokovej nepriezvučnosti podláh                                                                    |
|    |                 | PN-EN ISO 10848-2:2007                                               | Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlučkom medzi susediacimi miestnosťami. Časť 2: Aplikácia na konštrukčné prvky s malým vplyvom spoja |
|    |                 | PN-EN ISO 10140-2:2011                                               | Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti                                                             |
|    |                 | PN-EN ISO 10140-3:2011,<br>PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07         | Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 3: Meranie krokovej nepriezvučnosti                                                               |
| 66 | § 326<br>ods. 3 | PN-B-02151-3:2015-10,<br>PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02            | Stavebná akustika. Ochrana pred hlučkom v budovách. Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov                                               |
| 67 | § 326           | PN-B-02151-2:2018-01                                                 | Stavebná akustika. Ochrana pred hlučkom v budovách.                                                                                                                                       |

|  |        |                      |                                                                                                           |
|--|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ods. 4 |                      | Časť 2: Prípustné hodnoty hladiny zvuku v miestnostiach                                                   |
|  |        | PN-EN ISO 16032:2006 | Akustika. Meranie hladiny akustického tlaku z technických zariadení budov. Technická metóda               |
|  |        | PN-EN ISO 10052:2007 | Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda |
|  |        | PN-B-02171:2017-06   | Hodnotenie vplyvu vibrácií na ľudí v budovách                                                             |

c) za bod 67 sa dopĺňa bod 67a, ktorý má toto znenie:

|     |                  |                                                        |                                                                                                                                               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67a | § 326<br>ods. 4a | PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02 | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách.<br>Časť 3: Požiadavky týkajúce sa zvukovej izolácie priečok v budovách a stavebných prvkov |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

d) bod 68 má toto znenie:

|    |              |                      |                                                                                                                                                                       |
|----|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | § 326 ods. 5 | PN-EN ISO 354:2005   | Akustika. Meranie zvukovej pohltivosti v dozvukovej miestnosti                                                                                                        |
|    |              | PN-B-02151-4:2015-06 | Stavebná akustika. Ochrana pred hlukom v budovách.<br>Časť 4: Požiadavky týkajúce sa dozvukových podmienok a zrozumiteľnosti reči v miestnostiach a pokyny na meranie |

§ 2 V prípade stavebného projektu, v súvislosti s ktorým pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto dokumentu:

- 1) bola predložená žiadosť o stavebné povolenie, žiadosť o samostatné rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje pozemok alebo projekt územného rozvoja alebo stavebné plány a špecifikácie, žiadosť o zmenu stavebného povolenia,
- 2) bolo vydané stavebné povolenie alebo samostatné rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje pozemok alebo projekt územného rozvoja alebo stavebné plány a špecifikácie,

- 3) bolo predložené oznámenie o výstavbe alebo vykonaní iných stavebných prác v situácii, keď sa nevyžaduje získanie stavebného povolenia,
  - 4) bolo vydané rozhodnutie o legalizácii podľa článku 49 ods. 4 stavebného zákona zo 7. júla 1994 – a rozhodnutí uvedených v článku 51 ods. 4 stavebného zákona zo 7. júla 1994
- sa uplatňujú doterajšie predpisy.

**§ 3** Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

**MINISTER ROZVOJA**

**A TECHNOLÓGIÍ**

ZA ŠTATUTÁRNY,  
LEGISLATÍVNY A NÁVRHOVÝ SÚLAD  
Aneta Mijal  
vedúca právneho oddelenia  
na ministerstve rozvoja a technológií  
/podpísané elektronicky/