

Luonnos

ASETUS,

annettu [päivämäärä] 2025,

sairaankuljetuspalvelujen tarjoajien, ensihoitopalvelujen tarjoajien ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetusten tarjoajien varustamista ajoneuvoilla koskevista vaatimuksista sekä kyseisiä ajoneuvoja koskevista vaatimuksista annetun asetuksen nro 296/2012 muuttamisesta

Terveyspalveluista ja niiden tarjoamisen edellytyksistä annetun lain nro 372/2011 (terveyspalvelulaki), sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 111/2019, lailla nro 261/2021 ja lailla nro 240/2024, 120 §:n nojalla terveysministeriö säätää seuraavaa terveyspalvelulain 11 §:n 7 momentin täytäntöönpanemiseksi:

I §

Muutetaan sairaankuljetuspalvelujen tarjoajien, ensihoitopalvelujen tarjoajien ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetusten tarjoajien varustamista ajoneuvoilla koskevista vaatimuksista sekä kyseisiä ajoneuvoja koskevista vaatimuksista annettu asetus nro 296/2012 seuraavasti:

1. Korvataan 2 §:n 2 momentissa ilmaisu ”valmistettu” ilmaisulla ”rekisteröity Tšekissä”.
2. Lisätään 2 §:n jälkeen uusi 2 a § seuraavasti:

”2 a §

Tämän asetuksen nojalla käytettävät tšekkiläiset tekniset standardit julkaistaan terveysministeriön verkkosivustolla.”

3. Kumotaan 3 §.
4. Muutetaan alaviite 1 seuraavasti:

”¹⁾ Esimerkiksi ajoneuvojen käyttöedellytyksistä tieliikenteessä annettu laki nro 56/2001, sellaisena kuin se on muutettuna, ajoneuvojen vastuuvakuutuksesta annettu laki nro 30/2024, katsastustodistuksesta ja ajoneuvojen käyttöä tieliikenteessä koskevista teknisistä vaatimuksista annettu asetus nro 153/2023.”

5. Lisätään liitteessä olevan I osan A jakson 1 kohtaan virke seuraavasti: ”Potilaskuljetusajoneuvon on täytettävä tyyppin A1 tai A2 potilaskuljetuksiin tarkoitetuille ambulanssijoneuvoille asetetut vaatimukset lääkinnällisiä ajoneuvoja koskevan tšekkiläisen teknisen standardin mukaisesti²⁾.”

Muutetaan alaviite 2 seuraavasti:

”²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Lääkinnälliset ajoneuvot laitteineen. Ambulanssit.”

6. Lisätään liitteessä olevan I osan A jakson 2 kohdan 2.12 alakohdan alkuun ilmaisu ”muu kuin lasinen”.
7. Poistetaan liitteessä olevan I osan A jakson 2 kohdasta 2.16 alakohta.
Numeroidaan 2.17–2.21 alakohta uudelleen 2.16–2.20 alakohdaksi.
8. Muutetaan liitteessä olevan I osan A jakson 2 kohdan 2.19 alakohta seuraavasti:
”2.19. työvalo,”.
9. Muutetaan alaviite 3 seuraavasti:
”³ Asetus nro 153/2023 katsastustodistuksesta ja ajoneuvojen käyttöä tieliikenteessä koskevista teknisistä vaatimuksista.”
10. Korvataan liitteessä olevan I osan A jakson 2 kohdan 2.20 alakohdan lopussa oleva piste pilkulla ja lisätään 2.21 alakohta seuraavasti:
”2.21. laite taitetun pyörätuolin kiinnittämiseksi.”
11. Korvataan liitteessä olevan I osan A jakson 2 kohdan säännöksen loppuosassa ilmaisu ”2.18 ja 2.19” ilmaisulla ”2.17 ja 2.18”.
12. Muutetaan liitteessä olevan I osan A jakson 3 kohta seuraavasti:
”3. Potilaskuljetusajoneuvojen merkintöjä ja väriä koskevat vaatimukset

3.1. Ajoneuvon korin perusväri on oltava valkoinen. Ääriiviivojen korostamista varten ajoneuvo on merkittävä korin sivu-, etu- ja takapinnoille vaakasuoraan asetetulla punaisella heijastavalla raidalla, joka on mukautettu ajoneuvon muotoon. Raidan on oltava vähintään 150 millimetriä ja enintään 300 millimetriä leveä.

3.2. Ajoneuvon pituusakselin suuntaisten etuovien keskiosassa on oltava merkintä ”SAIRAANKULJETUSPALVELU”, ja sairaankuljetuspalvelun tarjoajan nimen on oltava toisella rivillä merkinnän alapuolella. Merkinnän on oltava musta. Kirjasinkorkeuden on oltava 15 millimetriä ja rivivälin 35 millimetriä.”
13. Korvataan liitteessä olevan I osan B jakson 1 kohdassa ja II osan B jakson 1 kohdassa ilmaisu ”henkilöauto, jolla on suljettu korirakenne” ilmaisulla ”M1-luokan ajoneuvo”.
14. Poistetaan liitteessä olevan I osan B jakson 2 kohdan 2.2 alakohdasta ilmaisu ”ajoneuvossa oleva radiolähetin-vastaanotin tai”.
15. Muutetaan liitteessä olevan I osan B jakson 4 kohta seuraavasti:
”4. Terveystieteiden ammattihenkilöiden nopeisiin kuljetuksiin ja kiireellisessä hoidossa tarvittavien kudosten, solujen ja muun biologisen materiaalin, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kiireellisiin kuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen merkintöjä ja väriä koskevat vaatimukset

4.1. Ajoneuvon korin perusväri on oltava valkoinen. Ääriviivojen korostamista varten ajoneuvo on merkittävä korin sivu-, etu- ja takapinnoille vaakasuoraan asetetulla punaisella heijastavalla raidalla, joka on mukautettu ajoneuvon muotoon. Raidan yläreunan on sijoitettava 30 millimetrin etäisyydellä sivuikkunan alareunasta. Raidan on oltava vähintään 150 millimetriä ja enintään 300 millimetriä leveä.

4.2. Ajoneuvoon on merkittävä etuoven keskiosaan ajoneuvon pituusakselin suuntaisesti sairaankuljetuspalvelun tarjoajan nimi. Merkinnän on oltava musta. Kirjasinkorkeuden on oltava 15 millimetriä ja rivivälin 35 millimetriä.”

16. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 1 kohtaan virke seuraavasti: ”Lääkäriambulanssin on täytettävä tyypin B potilaskuljetuksiin tarkoitetuille ambulanssiajoneuvoille tai tyypin C liikkuvalla tehohoitoyksikölle asetetut vaatimukset lääkinnällisiä ajoneuvoja koskevan tšekkiläisen teknisen standardin mukaisesti²⁾.”.
17. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.8 alakohdan loppuun ilmaisu ”, joka mahdollistaa tietojen siirron”.
18. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.11 alakohdassa ilmaisun ”mukaan lukien” jälkeen ilmaisu ”happiviikset,”.
19. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.13 alakohtaan ilmaisun ”kanyylit,” jälkeen ilmaisu ”intubaatioputki,” ja korvataan ilmaisu ”krikotyreotomia” ilmaisulla ”invasiivinen hengitysteiden avaaminen”.
20. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.31 alakohdan loppuun ilmaisu ”, joka on varustettu äidin ja lapsen hoitoon tarkoitetuilla tarvikkeilla”.
21. Poistetaan liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.32 alakohta.

Numeroidaan 2.33–2.56 alakohta uudelleen 2.32–2.55 alakohdaksi.
22. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.33 alakohdan loppuun ilmaisu ”mukaan lukien ekstensiolasta”.
23. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.37 alakohdan alkuun ilmaisu ”muu kuin lasinen”.
24. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.43 alakohtaan ilmaisun ”selkätuki” jälkeen ilmaisu ”tai toiminnallisesti samankaltainen laite”.
25. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.44 alakohdan loppuun ilmaisu ”kaikille vasteryhmän jäsenille”.
26. Korvataan liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.50 alakohdassa ilmaisu ”lääkinnällisten laitteiden” ilmaisulla ”pintojen”.
27. Lisätään liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.54 alakohdan jälkeen uusi 2.55 alakohta seuraavasti:

”2.55. GPS-navigointi tai vastaava, joka mahdollistaa tiedonvaihdon lääketieteellisen tilannekeskuksen kanssa,”.

Numeroidaan 2.55 alakohta uudelleen 2.56 alakohdaksi.

28. Korvataan liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan 2.56 alakohdassa ilmaisu ”sininen väri²⁾” ilmaisulla ”sinisen ja punaisen värin yhdistelmä”.

29. Poistetaan liitteessä olevan II osan A jakson 2 kohdan säännöksen loppuosa.

30. Muutetaan liitteessä olevan II osan A jakson 3 kohta seuraavasti:

”3. Lääkäriambulanssien merkintöjä ja väriä koskevat vaatimukset

3.1. Ajoneuvon korin perusvärin on oltava rikinkeltainen RAL 1016, katon on oltava samanvärinen tai valkoinen.

3.2. Sinisten Elämän tähti -symbolien on sijaittava ainakin auton molemmilla puolilla ja takaovessa.

3.3. Korin sivuilla ajoneuvo on merkittävä vaakasuoralla heijastavalla raidalla, jossa on säännöllisesti vuorottelevia vihreitä ja keltaisia kenttiä ääriviihojen korostamiseksi. Kenttien koon on oltava vähintään 300 x 150 millimetriä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos kentän sijoittamiseen ei ole riittävästi tilaa tai jos kenttää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, kentän mitat mukautetaan ajoneuvon rakenteeseen. Kentät on sijoitettava yhteen tai kahteen vaakasuoraan raitaan, mikä luo ruutukuvion.

3.4. Ajoneuvon pituusakselin suuntaisten etuovien keskiosassa ajoneuvoon on merkittävä ”ENSIHOITOPALVELU”. Merkinnän alapuolella olevalla toisella rivillä on ilmoitettava ensihoitopalvelun tarjoajan nimi 15 millimetrin korkuisilla mustilla kirjaimilla tai terveystalouden tarjoajan tunnus, jonka koon on oltava vähintään 200 millimetriä. Rivivälin on oltava 35 millimetriä.

3.5. Ajoneuvoon on merkittävä konepellin keskiosaan ajoneuvon pituusakselin suuntaisesti terveystalouden tarjoajan suuri tunnus, jonka korkeuden on oltava vähintään 400 millimetriä ja enintään 500 millimetriä, tai merkintä ”AMBULANSSI”. Merkinnän on oltava vihreä.

3.6. Ajoneuvon korin sivuilla on oltava merkintä ”ENSIHOITOPALVELU”. Merkinnän on sijaittava ikkunan yläreunan ja korin yläreunan välissä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos merkinnälle ei ole riittävästi tilaa tai jos merkintää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, merkintä voidaan sijoittaa ikkunan alareunan ja heijastavan raidan yläreunan väliin. Merkinnän on oltava vihreä. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 100 millimetriä.

3.7. Ajoneuvon korin takaosassa on oltava punaisia ja keltaisia heijastavia raitoja. Raitojen on sijaittava 45 asteen kulmassa ajoneuvon vaakasuoraan pintaan nähden. Raitojen leveyden on oltava vähintään 150 millimetriä. Raitojen on kuljettava takaosan keskipituusakselilta korin ulompaan osaan. Ensimmäisen raidan korin ulommasta yläosasta edestä katsottuna on oltava punainen.

3.8. Korin etu- ja takaosassa on oltava merkintä ”AMBULANSSI”. Merkinnän on sijaittava ajoneuvon poikkiakselin keskiosassa, tuulilasin yläreunan ja korin yläreunan välissä sekä takaikkunan yläreunan ja korin yläreunan välissä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos merkinnälle ei ole riittävästi tilaa tai jos merkintää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, merkintä voidaan sijoittaa ikkunan alareunan ja korin alareunan väliin. Merkinnän on oltava vihreä. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 150 millimetriä.

3.9. Jos ajoneuvon katolla on merkintä, joka ilmaisee ajoneuvossa olevan radiolähetin-vastaanottimen kutsutunnuksen, sen on koostuttava vähintään 280 millimetrin korkuisista kirjaimista. Jos merkinnän koko ylittää ajoneuvon katolla olevan vapaan alueen koon, kutsutunnuksen merkintä on sijoitettava kahdelle riville. Rivivälin on oltava 100 millimetriä. Teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos merkinnälle ei ole riittävästi tilaa tai jos merkintää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, kirjainten korkeus voidaan mukauttaa korin rakenteeseen.

31. Lisätään liitteessä olevan II osan A jaksoon 4 kohta seuraavasti:

”4. Liitteen II osan A jakson 3 kohdan säännöksiä ei sovelleta sairaalahoitoa edeltävän kiireellisen hoidon potilaskuljetusten sellaisen tarjoajan ajoneuvoihin, joka tarjoaa ensihoitopalveluja ensihoitopalveluista annetun lain nro 374/2011 14 §:n nojalla. Kyseisissä ajoneuvoissa on III osan 3 kohdan mukaiset värit ja merkinnät.”

32. Korvataan liitteessä olevan II osan B jakson 3 kohdassa ilmaisu ”tässä liitteessä oleva II.A.2 kohta” ilmaisulla ”II osan A jakson 2 kohta”, ilmaisu ”2.32, 2.38, 2.44 ja 2.55” ilmaisulla ”2.21, 2.37, 2.43 ja 2.54” ja ilmaisu ”tässä liitteessä olevan II.A.2 kohdan 2.12 alakohta” ilmaisulla ”II osan A jakson 2 kohdan 2.12 alakohta”.

33. Muutetaan liitteessä olevan II osan B jakson 5 kohta seuraavasti:

”5. Lääkäriambulanssien merkintöjä ja väriä tapaamisjärjestelmässä koskevat vaatimukset

5.1. Ajoneuvon korin perusvärin on oltava rikinkeltainen RAL 1016.

5.2. Sinisten Elämän tähti -symbolien on sijaittava ainakin auton molemmilla puolilla ja takaovessa. Symbolin koon on oltava vähintään 200 millimetriä.

5.3. Korin sivuilla ajoneuvo on merkittävä vaakasuoralla heijastavalla raidalla, jossa on säännöllisesti vuorottelevia vihreitä ja keltaisia kenttiä ääriviivojen korostamiseksi. Kenttien koon on oltava vähintään 300 x 150 millimetriä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos kentän sijoittamiseen ei ole riittävästi tilaa tai jos kenttää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, kentän mitat mukautetaan ajoneuvon rakenteeseen. Kentät on sijoitettava yhteen tai kahteen vaakasuoraan raitaan, mikä luo ruutukuvion.

5.4. Ajoneuvon pituusakselin suuntaisten etuovien keskiosassa ajoneuvoon on merkittävä ”ENSIHOITOPALVELU”. Merkinnän alapuolella olevalla toisella rivillä on ilmoitettava ensihoitopalvelun tarjoajan nimi 15 millimetrin korkuisilla

mustilla kirjaimilla tai terveystalvelun tarjoajan tunnus, jonka koon on oltava vähintään 200 millimetriä. Rivivälin on oltava 35 millimetriä.

5.5. Ajoneuvon konepeltiin on merkittävä terveystalvelujen tarjoajan suuri tunnus, jonka mittojen on oltava enintään 500 millimetriä, tai merkintä "AMBULANSSI". Merkin­nän on oltava vihreä.

5.6. Ajoneuvon korin sivuilla on oltava merkintä "ENSIHOITOPALVELU". Merkin­nän on sijaittava ikkunan alareunan ja korin alareunan välissä. Merkin­nän on oltava vihreä. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 50 millimetriä.

5.7. Ajoneuvon korin takaosassa on oltava punaisia ja keltaisia heijastavia raitoja. Raitojen on sijaittava 45 asteen kulmassa ajoneuvon vaakasuoraan pintaan nähden. Raitojen on kuljettava takaosan keskipituusakselilta korin ulompaan osaan. Ensimmäisen raidan korin ulommasta yläosasta edestä katsottuna on oltava punainen.

5.8. Korin etu- ja takaosassa on oltava merkintä "AMBULANSSI". Merkin­nän on sijaittava ajoneuvon poikkiakselin keskiosassa, tuulilasin alareunan ja korin alareunan välissä sekä takaikkunan alareunan ja korin alareunan välissä. Merkin­nän on oltava vihreä. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 300 millimetriä.

5.9. Jos ajoneuvon katolla on merkintä, joka ilmaisee ajoneuvossa olevan radiolähetin-vastaanottimen kutsutunnuksen, sen on koostuttava 280 millimetrin korkuisista kirjaimista. Jos merkin­nän koko ylittää ajoneuvon katolla olevan vapaan alueen koon, kutsutunnuksen merkintä on sijoitettava kahdelle riville. Rivivälin on oltava 100 millimetriä. Teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos merkin­nälle ei ole riittävästi tilaa tai jos merkintää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, kirjainten korkeus voidaan mukauttaa korin rakenteeseen."

34. Lisätään liitteessä olevan II osan B jaksoon 6 kohta seuraavasti:

"6. Liitteen II osan B jakson 5 kohdan säännöksiä ei sovelleta kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetusten sellaisen tarjoajan ajoneuvoihin, joka tarjoaa ensihoitopalveluja ensihoitopalveluista annetun lain nro 374/2011 14 §:n nojalla. Kyseisissä ajoneuvoissa on III osan 3 kohdan mukaiset värit ja merkin­nät."

35. Lisätään liitteessä olevan II osan C jakson 1 kohtaan virke seuraavasti: "Ensihoitoajoneuvon on täytettävä tyyppin B ensihoitoon tarkoitetuille ambulanssiajoneuvoille asetetut vaatimukset lääkin­nällisiä ajoneuvoja koskevan tšekkiläisen teknisen standardin mukaisesti²⁾."

36. Korvataan liitteessä olevan II osan C jakson 2 kohdassa ilmaisu "tässä liitteessä oleva II.A.2 kohta" ilmaisulla "II osan A jakson 2 kohta".

37. Muutetaan liitteessä olevan II osan C jakson 3 kohta seuraavasti:

"3. Ajoneuvon korin perusvärin ja merkintöjen on oltava samat kuin lääkäriambulansseissa II osan A jakson mukaisesti.

38. Lisätään liitteessä olevan II osan D jakson 1 kohtaan virke seuraavasti: "Ennen­aikaisten ja sairaiden vastasyntyneiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvon on täytettävä tyyppin B ensihoitoon tarkoitetuille ambulanssiajoneuvoille tai

tyypin C liikkuville tehohoitoyksiköille asetetut vaatimukset lääkinnällisiä ajoneuvoja koskevan tšekkiläisen teknisen standardin mukaisesti²⁾.”

39. Korvataan liitteessä olevan II osan D jakson 2 kohdassa ilmaisu ”tässä liitteessä oleva II.A.2 kohta” ilmaisulla ”II osan A jakson 2 kohta” ja ilmaisu ”2.34, 2.38, 2.44–2.46, 2.49 ja 2.50” ilmaisulla ”2.33, 2.37, 2.43–2.45, 2.48 ja 2.49”.

40. Muutetaan liitteessä olevan II osan D jakson 3 kohta seuraavasti:

”3. Ajoneuvon korin perusvärin ja merkintöjen on oltava samat kuin lääkäriambulansseissa II osan A jakson mukaisesti.

41. Lisätään liitteessä olevan II osan E jaksoon virke seuraavasti: ”Ilmavasteyksikön helikopterin on täytettävä ilma-ambulansseille asetetut vaatimukset ilma-ambulansseja koskevien tšekkiläisten teknisten standardien mukaisesti⁵⁾.”

Muutetaan alaviite 5 seuraavasti:

”⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Lääkinnälliset ajoneuvot ja niiden varusteet. Ilma-ambulanssit. Osa 1: Ilma-ambulansseissa käytettävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset.

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Lääkinnälliset ajoneuvot ja niiden varusteet. Ilma-ambulanssit. Osa 2: Ilma-ambulanssien toiminnalliset ja tekniset vaatimukset.”

42. Korvataan liitteessä olevan II osan E jakson 2 kohdassa ilmaisu ””tässä liitteessä oleva II.A.2 kohta” ilmaisulla ”II osan A jakson 2 kohta”, ilmaisu ”2.52, 2.53, 2.55” ilmaisulla ”2.51, 2.52, 2.54” ja ilmaisu ”tässä liitteessä olevan II.A.2 kohdan 2.21 alakohta” ilmaisulla ”II osan A jakson 2 kohdan 2.1 alakohta”.

43. Lisätään liitteessä olevan II osan loppuun F ja G jakso seuraavasti:

”F. Muut ja erityiset ensihoitoajoneuvot

1. A-, L-, M-, N-, O- ja R-luokan ajoneuvoiksi määriteltävien muiden ja erityisten ensihoitoajoneuvojen on täytettävä muun lainsäädännön¹⁾ mukaiset ajoneuvojen käyttöedellytykset tieliikenteessä, ja ne on suunniteltu suorittamaan ensihoitopalvelun tehtäviä terveyspalvelulain, ensihoitopalvelulain ja integroidusta pelastusjärjestelmästä annetun lain mukaisesti.

2. Muiden ja erityisten ensihoitoajoneuvojen merkintöjä ja väriä koskevat vaatimukset

2.1. Ajoneuvon korin perusvärin on oltava rikinkeltainen RAL 1016.

2.2. Sinisten Elämän tähti -symbolien on sijaittava ainakin auton molemmilla puolilla ja takaovessa. Symbolin koon on oltava vähintään 300 millimetriä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos symbolille ei ole riittävästi tilaa tai jos symbolia ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, symbolin koko voidaan mukauttaa korin rakenteeseen.

2.3. Korin sivuilla ajoneuvo on merkittävä vaakasuoralla heijastavalla raidalla, jossa on säännöllisesti vuorottelevia vihreitä ja keltaisia kenttiä ääri viivojen korostamiseksi. Kenttien koon on oltava vähintään 300 x 150 millimetriä;

teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos kentän sijoittamiseen ei ole riittävästi tilaa tai jos kenttää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, kentän mitat mukautetaan ajoneuvon rakenteeseen. Kentät on sijoitettava yhteen tai kahteen vaakasuoraan raitaan, mikä luo ruutukuvion.

2.4. Ajoneuvon korin sivuilla on oltava merkintä ”ENSIHOITOPALVELU”. Jos ajoneuvossa on sivuikkunat, merkinnän on sijaittava ikkunan yläreunan ja korin yläreunan välissä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos merkinnälle ei ole riittävästi tilaa tai jos merkintää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, merkintä voidaan sijoittaa ikkunan alareunan ja heijastavan raidan yläreunan väliin. Merkinnän on oltava vihreä. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 100 millimetriä.

2.5. Korin etu- ja takaosassa on oltava merkintä ”AMBULANSSI”. Etu- ja takaosan merkintä on mukautettava ajoneuvon erityisiin teknisiin ominaisuuksiin. Merkinnän on oltava vihreä. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 100 millimetriä.

2.6. Ajoneuvon korin takaosassa on oltava punaisia ja keltaisia heijastavia raitoja. Raitojen on sijaittava 45 asteen kulmassa ajoneuvon vaakasuoraan pintaan nähden. Raitojen on kuljettava takaosan keskipituusakselilta korin ulompaan osaan. Ensimmäisen raidan korin ulommasta yläosasta edestä katsottuna on oltava punainen.

2.7. Ajoneuvot on varustettava erityisellä varoitusvalolla, jossa on sinistä ja punaista, ja erityisellä äänimerkinantolaitteella.

G. Ensihoitoalukset

1. Ensihoitoalusten merkintöjä ja väriä koskevat vaatimukset

1.1. Sivuilla alus on merkittävä vaakasuoralla heijastavalla raidalla, jossa on säännöllisesti vuorottelevia vihreitä ja keltaisia kenttiä ääriiviivojen korostamiseksi. Kenttien koon on oltava vähintään 300 x 150 millimetriä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos kentän sijoittamiseen ei ole riittävästi tilaa tai jos kenttää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, kentän mitat mukautetaan aluksen rakenteeseen. Kentät on sijoitettava yhteen tai kahteen vaakasuoraan raitaan, mikä luo ruutukuvion.

1.2. Aluksen sivuilla on oltava merkintä ”ENSIHOITOPALVELU”. Merkinnän alapuolella olevalla toisella rivillä on ilmoitettava ensihoitopalvelun tarjoajan nimi 15 millimetrin korkuisilla vihreillä kirjaimilla tai terveystarjoajan tunnus, jonka koon on oltava vähintään 100 millimetriä. Rivivälin on oltava 35 millimetriä.

1.3. Jos alus on varustettu erityisellä varoitusvalolla, valon on oltava sininen tai sinisen ja punaisen yhdistelmä ja siihen on liitettävä erityinen äänimerkinantolaitte.

44. Lisätään liitteessä olevan III osan 1 kohtaan virke seuraavasti: ”Kiireellisesti hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon on täytettävä tyyppin B kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetuksiin tarkoitetuille ambulanssijoneuvoille tai tyyppin C liikkuvalla tehohoitoyksikölle asetetut vaatimukset lääkinnällisiä ajoneuvoja koskevan tšekkiläisen teknisen standardin mukaisesti²⁾.”.

45. Korvataan liitteessä olevan III osan 2 kohdassa ilmaisu ”tässä liitteessä oleva II.A.2 kohta” ilmaisulla ”II osan A jakson 2 kohta”, ilmaisu ”2.44–2.46 ja 2.48–2.50” ilmaisulla ”2.43–2.45 ja 2.47–2.49”, ilmaisu ”tässä liitteessä olevan II.A.2 kohdan 2.52 alakohta” ilmaisulla ”II osan A jakson 2 kohdan 2.51 alakohta” ja lisätään toisen virkkeen jälkeen virke ”Tätä säännöstä ei sovelleta sairaalahoitoa edeltävän kiireellisen hoidon sellaisen tarjoajan ajoneuvoihin, joka tarjoaa ensihoitopalveluja ensihoitopalveluista annetun lain nro 374/2011 14 §:n nojalla.”
46. Korvataan liitteessä olevan II osan 2 kohdassa ilmaisu ”tässä liitteessä oleva II.D.2 kohta” ilmaisulla ”II osan D jakson 2 kohta”.
47. Muutetaan liitteessä olevan III osan 3 kohta seuraavasti:

”3. Kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen merkintöjä ja väriä koskevat vaatimukset

3.1. Ajoneuvon korin perusväri on oltava valkoinen. Ääriiviivojen korostamista varten ajoneuvo on merkittävä korin sivu-, etu- ja takapinnoille vaakasuoraan asetetulla punaisella heijastavalla raidalla, joka on mukautettu ajoneuvon muotoon. Raidan on oltava vähintään 150 millimetriä ja enintään 300 millimetriä leveä.

3.2. Ajoneuvossa on oltava etuoven keskiosassa ajoneuvon pituusakselin suuntaisesti merkintä ”KIIREELLISTÄ HOITOA TARVITSEVIEN POTILAIKEN KULJETUS”. Merkinnän alapuolella olevalla toisella rivillä on ilmoitettava kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetuksen tarjoajan nimi 15 millimetrin korkuisilla mustilla kirjaimilla tai terveystalvelun tarjoajan tunnus, jonka koon on oltava vähintään 200 millimetriä. Rivivälin on oltava 35 millimetriä.

3.3. Ajoneuvon sivuilla on oltava merkintä ”KIIREELLISTÄ HOITOA TARVITSEVIEN POTILAIKEN KULJETUS”. Merkinnän on sijaittava ikkunan yläreunan ja korin yläreunan välissä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos merkinnälle ei ole riittävästi tilaa tai jos merkintää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, merkintä voidaan sijoittaa ikkunan alareunan ja heijastavan raidan yläreunan väliin. Merkinnän on oltava musta. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 100 millimetriä.

3.4. Korin etu- ja takaosassa on oltava merkintä ”AMBULANSSI”. Merkinnän on sijaittava ajoneuvon poikkiakselin keskiosassa, tuulilasin yläreunan ja korin yläreunan välissä sekä takaikkunan yläreunan ja korin yläreunan välissä; teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos merkinnälle ei ole riittävästi tilaa tai jos merkintää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, merkintä voidaan sijoittaa ikkunan alareunan ja korin alareunan väliin. Merkinnän on oltava musta. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 150 millimetriä.

3.5. Ajoneuvon korin takaosassa on oltava punaisia ja keltaisia heijastavia raitoja. Raitojen on sijaittava 45 asteen kulmassa ajoneuvon vaaka-akseliin nähden. Raitojen leveyden on oltava vähintään 150 millimetriä. Raitojen on kuljettava takaosan keskipituusakselilta korin ulompaan osaan. Ensimmäisen raidan korin ulommasta yläosasta edestä katsottuna on oltava punainen.

3.6. Jos ajoneuvossa on radiolähetin-vastaanotin, ajoneuvon katolla on oltava merkintä, joka ilmaisee radiolähetin-vastaanottimen kutsutunnuksen. Kutsutunnuksen on koostuttava 280 millimetrin korkuisista kirjaimista. Jos merkinnän koko ylittää ajoneuvon katolla olevan vapaan alueen koon,

kutsutunnuksen merkintä on sijoitettava kahdelle riville. Rivivälin on oltava 100 millimetriä. Teknisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos merkinnälle ei ole riittävästi tilaa tai jos merkintää ei voida sijoittaa korin muodon vuoksi, kirjainten korkeus voidaan mukauttaa korin rakenteeseen.

48. Lisätään liitteessä olevaan III osaan 4 kohta seuraavasti:

”4. Jos kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetuksesta vastaa ensihoitopalvelujen tarjoaja, voidaan käyttää myös lääkäriambulanssia tai ensihoitoajoneuvoa, joka täyttää kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon varusteita koskevat vaatimukset.

II §

Siirtymäsäännökset

1. Asetuksen nro 296/2012, sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen voimaantulopäivänä, liitteessä vahvistettuja ajoneuvojen värejä koskevia vaatimuksia ei sovelleta Tšekissä rekisteröityihin ajoneuvoihin ennen 31 päivää joulukuuta 2026.

2. Sairaankuljetuspalvelujen tarjoajien, ensihoitopalvelujen tarjoajien ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetusten tarjoajien on noudatettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026 asetuksen nro 296/2012, sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen voimaantulopäivänä, liitteen mukaisia vaatimuksia, jotka koskevat sairaankuljetuspalvelujen tarjoajien, ensihoitopalvelujen tarjoajien ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetusten tarjoajien ajoneuvojen teknisiä ja aineellisia varusteita. Sairaankuljetuspalvelujen tarjoajien, ensihoitopalvelujen tarjoajien ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetusten tarjoajien on noudatettava kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta asetuksen nro 296/2012, sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen voimaantulopäivänä, liitteessä olevan I osan A jakson 2 kohdassa ja B jakson 2 kohdassa sekä II osan A jakson 2 kohdassa ja B jakson 3 kohdassa säädetyjä vaatimuksia, jotka koskevat sairaankuljetuspalvelujen tarjoajien, ensihoitopalvelujen tarjoajien ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljetusten tarjoajien ajoneuvojen teknisiä ja aineellisia varusteita.

III §

Tekninen määräys

Tästä asetuksesta on ilmoitettu teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9 päivänä syyskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

IV §

Voimaantulopäivä

Tämä asetus tulee voimaan viidentenätoista päivänä sen julkaisemisesta.

Ministeri:

