



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE POLJSKE

Varšava, 9. studenoga 2023.

Stavka 2442.

Uredba MINISTRA RAZVOJA I TEHNOLOGIJE ¹⁾

od 27. listopada 2023.

o izmjeni Uredbe o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati zgrade i njihova lokacija²⁾

U skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom 1. Zakona o gradnji od 7. srpnja 1994. (Službeni list iz 2023., stavka 682., kako je izmijenjen³⁾), utvrđuje se:

Članak 1. U Uredbu ministra infrastrukture od 12. travnja 2002. o tehničkim uvjetima koje moraju ispuniti zgrade i njihova lokacija (Službeni list iz 2022., stavka 1225.) unose se sljedeće izmjene:

- 1) u članku 3. točki 26. točka na kraju rečenice zamjenjuje se točkom sa zarezom, i dodaje se točka 27. kako slijedi:
„27. javni trg – znači područje koje je dostupno široj javnosti, namijenjeno za rekreaciju, događanja i komunikaciju te reprezentativnu uporabu; to je područje koje je u lokalnom planu korištenja zemljišta označeno kao trg ili tržnica ili kao područje javnog cestovnog prijevoza, a u nedostatku lokalnog plana korištenja zemljišta – kao zemljište koje je u katastru označeno kao prostor za rekreaciju i slobodno vrijeme ili kao cesta, označeno simbolom BZ ili slično.”;
- 2) u članku 12.:
 - a) Stavci 1. do 3. glase kako slijedi:
„1. Osim ako nije drugačije propisano odredbama članaka 13., 19., 23., 36., 40., 60. i članaka od 271. do 273., ili posebnim propisima koji uređuju dopuštene udaljenosti između pojedinih objekata i zgrada, zgrada mora biti smještena na građevinskom zemljištu na udaljenosti od granice te čestice ne manjoj od:
 - 1) 4 m – za zgrade kojima je zid s prozorima ili vratima okrenut prema toj granici;
 - 2) 3 m – za zgrade kojima je zid bez prozora i vrata okrenut prema toj granici;
 - 3) 5 m – za višeobiteljske stambene zgrade s više od 4 nadzemne etaže kojima je zid s prozorima ili vratima okrenut prema toj granici;
 - 4) 5 m – za višeobiteljske stambene zgrade s više od 4 nadzemne etaže kojima je zid bez prozora i vrata okrenut prema toj granici.

¹⁾ Ministar razvoja i tehnologije na čelu je državnog odjela za gradnju, planiranje uporabe zemljišta te prostorno uređenje i stanovanje u skladu s člankom 1. stavkom 2. (1) Uredbe predsjednika vlade od 15. travnja 2022. o detaljnom opsegu djelatnosti ministra razvoja i tehnologije (Službeni list zakona [Dziennik Ustaw], stavka 838.).

²⁾ Ova je Uredba priopćena Europskoj komisiji 13. lipnja 2023., pod brojem 2023/0368/PL, u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća ministara od 23. prosinca 2002. o načinu funkcioniranja nacionalnog sustava obavješćivanja o normama i pravnim aktima (Službeni list, stavka 2039.; i iz 2004., stavka 597.), kojom se provode odredbe Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL EU L 241, 19.9.2015., str. 1.).

³⁾ Izmjene pročišćenog teksta prethodno navedenog Zakona priopćene su u Službenom listu iz 2023., stavke 553., 967., 1506., 1597., 1681., 1688., 1762., 1890., 1963. i 2029.

2. U slučajevima iz stavka 1. točaka 2. i 4. zgrada se može nalaziti na udaljenosti od najmanje 1,5 m od granice ili izravno na toj granici, ako lokalni plan korištenja zemljišta predviđa takvu mogućnost.

3. Dozvoljeno je, uzimajući u obzir zasebne propise i odredbe članaka 13., 19., 23., 36., 40., 60. i članaka od 271. do 273., da se zgrada nalazi izravno na granici građevne parcele pod uvjetom da se cijeli njezin zid naslanja na zid zgrada smještena na susjednoj parceli i pod uvjetom da će njegova visina biti u skladu s lokalnim planom korištenja zemljišta ili s lokacijskom dozvolom izdanom za to područje.”,

b) stavak 6. glasi kako slijedi:

„6. Udaljenost do granice građevinskog zemljišta mora biti najmanje:

- 1) 1,5 m od strehe ili krovnog vijenca okrenutog prema toj granici te od balkona, krova trijema, pristupne površine, terase, vanjskog stubišta ili rampe – osim za rampe za osobe s invaliditetom;
- 2) 4 m od krovnog prozora okrenutog prema toj granici;
- 3) 3 m od balkona u zgradi iz stavka 1. točaka 3. i 4.”,

c) stavak 8. glasi kako slijedi:

„8. Objekti za stoku ili poljoprivredne zgrade, uzimajući u obzir posebne propise i odredbe članka 13., 60. i članaka od 271. do 273., ne smiju biti smješteni tako da se zid s prozorima ili vratima nalazi na udaljenosti manjoj od 8 m od zida stambene zgrade, zgrade za stanovanje zajednica ili javne zgrade susjedne građevinske čestice, ili zgrade s građevinskom dozvolom ili obavijesti o gradnji na koju tijelo za arhitekturu i gradnju nije podnijelo prigovor ili za koju je izdana potvrda o nepostojanju razloga za prigovor, kako je navedeno u članku 30. stavku 5.aa Zakona o gradnji od 7. srpnja 1994., podložno stavku 4. točki 3.”;

d) stavak 10. glasi kako slijedi:

„10. Pridržavanje udaljenosti iz stavaka od 1. do 9. nije potrebno ako je susjedna čestica cestovna čestica ili javni trg.”;

e) dodaje se stavak 11., koji glasi kako slijedi:

„11. Proizvodne ili skladišne zgrade s površinom većom od 1 000 m², uzimajući u obzir posebne propise i odredbe članaka 13., 60. i članaka od 271. do 273., moraju biti smještene tako da im se zid nalazi barem 30 m od zida:

- 1) stambene zgrade ili zgrade za stanovanje zajednica koja se nalazi na drugom građevinskom zemljištu;
- 2) stambene zgrade ili zgrade za stanovanje zajednica koje se planiraju izgraditi na drugom građevinskom zemljištu za koje postoji građevinska dozvola ili obavijest o gradnji na koju tijelo za arhitekturu i gradnju nije uložilo prigovor ili za koju je izdana potvrda o nepostojanju razloga za prigovor iz članka 30. stavka 5.aa Zakona o gradnji od 7. srpnja 1994.”;

3) članak 20. glasi kako slijedi:

„Članak 20. Parkirna mjesta za osobne automobile koja koriste samo osobe s invaliditetom, u broju koji ne prelazi 6 % ukupnog broja parkirnih mjesta, kako je navedeno u članku 18. stavku 2., ali ne manje od 1, mogu se bez ograničenja postaviti uz prozore zgrada. Takva parkirna mjesta moraju biti označena na odgovarajući način.”;

4) Članci 39. i 40. sada glase:

„Članak 39. 1. Na građevnim česticama namijenjenima za izgradnju višeobiteljskih stambenih zgrada, zgrada zdravstvenih ustanova, osim klinika, i obrazovnih ustanova, najmanje 25 % površine parcele bit će raspoređeno kao biološki aktivno zemljište, osim ako lokalnim planom korištenja zemljišta nije propisan drugi postotak.

2. Na zemljišnim česticama ^{namijenjenima za javni trg površine veće od 1 000 m²} najmanje 20 % površine mora biti raspoređeno kao biološki aktivna površina, ako lokalnim planom korištenja zemljišta nije propisan veći postotak.

Članak 40. 1. Igralište dostupno i osobama s posebnim potrebama predviđeno je na lokacijama na kojima je izgrađena jedna višeobiteljska stambena zgrada s više od 20 stambenih jedinica, kao i na lokacijama na kojima je izgrađen višeobiteljski stambeni kompleks s više od 20 stambenih jedinica, a barem 30 % površine igrališta mora se nalaziti unutar biološki aktivne površine.

2. Područje za rekreaciju s prostorom za razonodu, koje je dostupno i osobama s posebnim potrebama, predviđeno je na lokacijama na kojima je izgrađen višeobiteljski stambeni kompleks s više od 20 stambenih jedinica, a barem 30 % područja za rekreaciju mora se nalaziti unutar biološki aktivnog područja.

3. Barem 50 % površine igrališta mora biti izloženo sunčevoj svjetlosti najmanje 2 sata, računano na datume ekvinocija, između 10 i 16 sati. U slučaju planskog razvijanja središta grada, prihvatljivo je izlaganje sunčevoj svjetlosti od najmanje jednog sata.

4. Udaljenost od igrališta, sportskih terena za djecu i mlade i područja za rekreaciju do granica ulica, cesta, zajedničkih zona, prozora prostorija namijenjenih za boravak ljudi i lokacija za sakupljanje otpada mora biti najmanje 10 m, podložno zahtjevima iz članka 19. stavka 1.

5. Igrališta moraju biti ograđena.

6. Ograda igrališta na strani ceste, ulice, parkirališta ili zajedničke zone mora biti izrađena od materijala i na način kojim se osigurava sigurnost ljudi i životinja. Ograda igrališta:

- 1) mora biti visoka barem 1,0 m;
- 2) imati vrata širine barem 1,2 m, tako da ne ometa pristup osobama s posebnim potrebama.

7. U slučajevima koji nisu navedeni u stavku 6. dopuštena je ograda igrališta u obliku živice.

8. Površina igrališta mora biti barem:

- 1) 1 m² po jednoj stambenoj jedinici – ako postoji između 21 i 50 stambenih jedinica u zgradi ili kompleksu zgrada;
- 2) 50 m² – ako postoji između 51 i 100 stambenih jedinica u zgradi ili kompleksu zgrada;
- 3) 0,5 m² po jednoj stambenoj jedinici – ako postoji između 101 i 300 stambenih jedinica u zgradi ili kompleksu zgrada;
- 4) 200 m² – ako postoji više od 300 stambenih jedinica u zgradi ili kompleksu zgrada.

9. Igralište se može podijeliti na dijelove, a minimalna površina svakog od tih dijelova mora biti 50 m².

10. Površina i oprema dječjeg igrališta moraju ispunjavati zahtjeve navedene u poljskim normama za površine i opremu igrališta.

11. Igralište mora biti opremljeno opremom koja nudi različite mogućnosti igranja, prilagođene različitim dobnim kategorijama djece, te omogućuje da najmanje petero djece istodobno koriste opremu na svakih 20 m² površine igrališta.

12. Igrališta ne smiju biti postavljena na krovnim pločama koje se nalaze više od 5 m iznad razine tla.

13. Igrališta na krovnim pločama koje pokrivaju nadzemnu etažu moraju biti:

- 1) postavljena 10 m udaljena od ruba krovne ploče;
- 2) zaštićena od padanja djece sa igrališta i bacanja igraćaka;
- 3) smještena na prostoru otvorenom za javnost, ograđena ogradom ne manjom od 1,6 m koja sprječava penjanje i osigurava sigurnost.

14. Na lokacijama na kojima je izgrađena jedna višeobiteljska stambena zgrada s više od 20 stambenih jedinica, dopušteno je:

- 1) ne izgraditi igralište ako unutar 750 m od granice parcele na kojoj se nalazi zgrada, mjereno uz pješački pristupni put otvoren za javnost, postoji javno igralište;
- 2) izgraditi igralište površine jednake barem 50 % površine iz stavka 8., ali ne manje od 20 m², ako se zgrada nalazi u središtu grada;
- 3) ne izgraditi igrališta i unutar zgrade urediti igraonicu s podnom površinom kako je navedeno u stavku 8., ali ne manjom od 50 m², ako se zgrada nalazi u središtu grada.

15. U slučaju izgradnje višeobiteljskog stambenog kompleksa u središtu grada, s više od 20 stambenih jedinica, dopušteno je:

- 1) ne izgraditi igrališta ako unutar 300 m od granice parcele na kojoj se nalazi stambeni kompleks, mjereno uz pješački pristupni put otvoren za javnost, postoji javno igralište;
 - 2) izgraditi igralište površine jednake barem 50 % površine iz stavka 8., ali ne manje od 20 m².“;
- 5) nakon članka 56. dodaje se članak 56.a koji glasi kako slijedi:

„Članak 56.a. 1. Poslovni prostori u zgradi moraju imati korisnu površinu poda od barem 25 m².

2. Dopušteno je odvajati poslovne prostore s manjom korisnom površinom poda ako su prostori smješteni na prvom ili drugom nadzemnom katu i može im se izravno pristupiti s vanjske strane zgrade.

3. Zahtjev iz stavka 1. ne primjenjuje se na prostorijske koje se nalaze na:

- 1) zgrade za stanovanje zajednica ili jednoobiteljske stambene zgrade s odvojenim poslovnim prostorima;
- 2) zgrade kojima je prije 1. siječnja 2024. izdana odluka o građevinskoj dozvoli ili je donesena obavijest o gradnji za koju upravno tijelo za arhitekturu i gradnju nije podnijelo prigovor ili za koje je izdana potvrda o nepostojanju razloga za prigovor, kako je navedeno u članku 30. stavku 5.aa Zakona o gradnji od 7. srpnja 1994.”;

6) članak 76. glasi kako slijedi:

„Članak 76. Zahtjevi za sanitarne objekte propisani su Uredbom, kao i propisima o zdravlju i sigurnosti na radu i civilnoj zaštiti. Sanitarni objekti uključuju kupališta, saune, tuševe, kupaonice, zahode, praonice, garderobe, svlačionice, garderobe, praonice rublja, prostorije za osobnu higijenu za žene, prostorije prilagođene i namijenjene isključivo za hranjenje i presvlačenje djece, prostorije prilagođene i namijenjene za presvlačenje odraslih osoba s posebnim potrebama i prostorije za dekontaminaciju, čišćenje i sušenje odjeće i obuće, kao i za skladištenje opreme za čišćenje.”;

7) članak 85.a glasi kako slijedi:

„Članak 85a. 1. U ugostiteljskoj, maloprodajnoj ili uslužnoj zgradi s površinom poda većom od 1 000 m² i benzinskoj postaji s površinom poda većom od 100 m², prostorija prilagođena i namijenjena isključivo za hranjenje i presvlačenje djece mora biti odvojena.

2. U zgradi:

- 1) namijenjenoj za potrebe javne uprave, korisne površine poda veće od 2 000 m²,
- 2) namijenjenoj za kulturne ili sportske aktivnosti, komercijalne ili maloprodajne svrhe ili za usluge željezničkog, cestovnog ili zračnog prijevoza putnika, korisne površine poda veće od 10 000 m²,
- 3) benzinske postaje korisne površine poda veće od 300 m², smještene u blizini autoceste ili brze ceste,
- 4) namijenjenoj za zdravstvene svrhe

— mora postojati zasebna prostorija koja je prilagođena i projektirana za presvlačenje odraslih osoba s posebnim potrebama.

3. Prostorija iz stavka 2.:

- 1) mora imati korisnu površinu poda od barem 12 m² i širinu od barem 3 m;
- 2) mora imati opremu za presvlačenje odrasle osobe s posebnim potrebama u ležećem položaju;
- 3) mora se nalaziti najviše 20 m od ulaza u zgradu, na istom katu kao i ulaz u zgradu.

4. Prostorija iz stavaka 1. i 2. mora biti opremljena umivaonikom.

5. Odredbe stavaka od 1. do 4. ne primjenjuju se na benzinske postaje koje se nalaze u zatvorenom prostoru.

6. Prostorija iz stavka 2. može biti postavljena u javnoj sanitarnoj prostoriji za osobe s invaliditetom ako dodatno ispunjava uvjete iz stavka 3.

7. Zahtjev iz stavka 2. ne primjenjuje se na zgrade za koje je prije 1. siječnja 2024. izdana odluka o građevinskoj dozvoli ili je dostavljena obavijest o gradnji za koju upravno tijelo za arhitekturu i gradnju nije uložilo prigovor ili za koje je izdana potvrda o nepostojanju razloga za prigovor, kako je navedeno u članku 30. stavku 5.aa Zakona o gradnji od 7. srpnja 1994.”;

8) nakon članka 95. dodaje se članak 95.a koji glasi kako slijedi:

„Članak 95.a. 1. Ako su balkoni susjednih stambenih jedinica u višeobiteljskoj stambenoj zgradi smješteni na jednoj balkonskoj ploči, između tih balkona postavlja se potpuno vertikalno razdvajanje u obliku fiksne pregrade, čime se osigurava udobnost uporabe, s propuštanjem svjetlosti od barem 30 %, a najviše 50 %.

2. Visina pregrade iz stavka 1. mora biti barem 2,2 m mjerena od razine balkonskog poda i široka najmanje 2 m ili, ako je balkon širine manje od 2 m, jednaka barem širini balkona, uzimajući u obzir širinu balustrade.

3. Susjedne lođe u višeobiteljskoj stambenoj zgradi odvajaju se pregradom koja ispunjava zahtjeve iz stavaka 1. i 2.

4. Pregrada iz stavaka 1. i 3. može se izostaviti pri određivanju minimalne udaljenosti između zgrade s prostorijama namijenjenima za boravak ljudi i drugih objekata u smislu osiguravanja prirodnog osvjetljenja tih prostorija i zadovoljavanja potrebnog minimalnog vremena izlaganja sunčevoj svjetlosti za dnevne sobe.”;

9) nakon članka 98. dodaje se članak 98.a koji glasi kako slijedi:

„Članak 98.a. 1. U višeobiteljskoj stambenoj zgradi mora se predvidjeti prostor za spremište za bicikle i

dječja kolica. Ostave se moraju nalaziti u blizini ulaza u zgradu ili na podzemnom katu ako je pristup toj zgradi osiguran dizalom koji ispunjava zahtjeve iz članka 193. stavka 2. ili rampom, uzimajući u obzir uvjete navedene u članku 70.

2. Ostave iz stavka 1. mogu biti predviđene u obliku poljoprivredne zgrade, vrtne kućice ili otvorene šupe.

3. Pomoćna prostorija iz stavka 1. i komunalna zgrada, vrtna kućica ili otvorena šupa iz stavka 2. moraju imati površinu poda od barem 15 m².”;

10) u članku 326.:

a) u stavku 2. točki 1. iza riječi „zvučna izolacija koja se prenosi zrakom” dodaje se sljedeća rečenica:

„, budući da zvučna izolacija ulaznih vrata stambene jedinice iz stubišta ili općeg komunikacijskog hodnika ne smije biti manja od 37 dB”;

b) nakon stavka 4. dodaju se stavci 4.a i 4.b koji glase kako slijedi:

„4.a Unutarnji zidovi i podovi koji odvajaju stambene jedinice u jednoobiteljskoj stambenoj zgradi moraju ispunjavati akustične zahtjeve jednake onima za pregrade između stambenih jedinica u višeobiteljskoj stambenoj zgradi, kako je navedeno u poljskoj normi o zvučnoj izolaciji koja se zahtijeva za pregrade u zgradama.

4.b U:

- 1) jednoobiteljskoj stambenoj zgradi s dvije stambene jedinice,
- 2) jednoobiteljskoj stambenoj zgradi s dvojnim ili kaskadnim objektima,
- 3) višeobiteljskoj stambenoj zgradi

— izvođenje građevinskih radova u stambenoj jedinici ne smije narušavati akustičke zahtjeve navedene u analizi u smislu tehničkih i materijalnih rješenja usmjerenih na ispunjavanje akustičnih zahtjeva iz propisa donesenih na temelju članka 34. stavka 6. točke 1. Zakona o gradnji od 7. srpnja 1994.”

11) u Prilogu 1. ovoj Uredbi:

a) nakon točke 1. dodaje se točka 1.a koja glasi kako slijedi:

1.a	Članak 40. stavci 9. i 10.	PN-EN 1176-1:2017-12	Oprema i podloge za igrališta – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Oprema i podloge za igrališta – 2. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za njihaljke
		PN-EN 1176-3:2017-12	Oprema i podloge za igrališta – 3. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za tobogane
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Oprema i podloge za igrališta – 4. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za žičare
		PN-EN 1176-5:2020-03	Oprema i podloge za igrališta – 5. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za vrtuljke
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Oprema i podloge za igrališta – 6. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za ljuljačke
		PN-EN 1176-7:2020-09	Oprema i podloge za igrališta – 7. dio: Upute za postavljanje, pregled, održavanje i uporabu
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Oprema i podloge za igrališta – 10. dio: Dodatni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za potpuno zatvorenu opremu za igru

b) Točke od 60.a do 67. glase kako slijedi:

60. a	Članak 323. stavak 2.	PN-B-02151-4:2015-06	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 4. dio: Zahtjevi koji se odnose na reverbracijske uvjete i razumljivost govora u prostorijama te smjernice za mjerenje
		PN-B-02151-2:2018-01	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 2. dio: Dopuštene vrijednosti razine buke u prostorijama
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 3. dio: Zahtjevi u pogledu zvučne izolacije pregrada u zgradama i dijelova zgrade
61.	Članak 324.	PN-B-02151-2:2018-01	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 2. dio: Dopuštene vrijednosti razine buke u prostorijama
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Procjena štetnosti vibracija zgrada zbog gibanja tla
		PN-B-02171:2017-06	Procjena utjecaja vibracija na ljude u zgradama
62.	Članak 325. stavak 1.	PN-B-02151-2:2018-01	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 2. dio: Dopuštene vrijednosti razine buke u prostorijama

		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Procjena štetnosti vibracija zgrada zbog gibanja tla
		PN-B-02171:2017-06	Procjena utjecaja vibracija na ljude u zgradama
63.	Članak 325. stavak 2.	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 3. dio: Zahtjevi u pogledu zvučne izolacije pregrada u zgradama i dijelova zgrade
64.	Članak 326. stavak 1.	PN-B-02151-2:2018-01	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 2. dio: Dopusnene vrijednosti razine buke u prostorijama
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika – Terenska mjerenja zračne i udarne zvučne izolacije i zvuka servisne opreme – Metoda pregleda
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika – Mjerenje razine zvučnog tlaka iz servisne opreme u zgradama – Precizna metoda
		PN-B-02171:2017-06	Procjena utjecaja vibracija na ljude u zgradama
65.	Članak 326. stavak 2.	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 3. dio: Zahtjevi u pogledu zvučne izolacije pregrada u zgradama i dijelova zgrade
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02	Akustika – Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija
		PNEN ISO 1405:1999	Akustika – Mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih elemenata – Terenska mjerenja zračne zvučne izolacije fasadnih elemenata i fasada
		PNEN ISO 1407:2000	Akustika – Mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih elemenata – Terenska mjerenja udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija
		PNEN ISO 108482:2007	Akustika – Laboratorijska mjerenja bočnog prijenosa zračnog i udarnog zvuka između susjednih prostorija – 2. dio: Primjena na lagane elemente kada spoj ima mali utjecaj
		PN-EN ISO 10140:2-2011	Akustika – Laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade – 2. dio: Mjerenje zračne zvučne izolacije
		PN-EN ISO 10140:3-2011 PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Akustika – Laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade – 3. dio: Mjerenje udarne zvučne izolacije
66.	Članak 326. stavak 3.	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 3. dio: Zahtjevi u pogledu zvučne izolacije pregrada u zgradama i dijelova zgrade
67.	Članak 326. stavak 4.	PN-B-02151-2:2018-01	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 2. dio: Dopusnene vrijednosti razine buke u prostorijama

		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika – Mjerenje razine zvučnog tlaka iz servisne opreme u zgradama – Precizna metoda
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika – Terenska mjerenja zračne i udarne zvučne izolacije i zvuka servisne opreme – Metoda pregleda
		PN-B-02171:2017-06	Procjena utjecaja vibracija na ljude u zgradama

c) Nakon točke 67. dodaje se točka 67.a i glasi kako slijedi:

67. a	Članak 326. stavak 4.a	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 3. dio: Zahtjevi u pogledu zvučne izolacije pregrada u zgradama i dijelova zgrade
----------	---------------------------	--	--

d) Točka 68. glasi kako slijedi:

68.	Članak 326. stavak 5.	PNEN ISO 354:2005	Akustika – Mjerenje zvučne apsorpcije u odječnoj prostoriji
		PN-B-02151-4:2015-06	Akustika zgrade – Zaštita od buke u zgradama – 4. dio: Zahtjevi koji se odnose na reverbracijske uvjete i razumljivost govora u prostorijama te smjernice za mjerenje

Članak 2. Za građevinski projekt za koji je, prije datuma stupanja na snagu ove uredbe:

- 1) podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, zahtjev za izdavanje posebnog rješenja kojim se odobrava parcela ili projekt uređenja zemljišta ili građevinski planovi i specifikacije, zahtjev za izmjenu građevinske dozvole,
- 2) izdana građevinska dozvola ili posebno rješenje kojim se odobrava parcela ili projekt uređenja zemljišta ili građevinski planovi i specifikacije,
- 3) obavijest o gradnji ili izvođenju drugih građevinskih radova dostavljena pod uvjetom da nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu,
- 4) izdano rješenje o legalizaciji iz članka 49. stavka 4. Zakona o gradnji od 7. srpnja 1994. i odluke iz članka 51. stavka 4. Zakona o gradnji od 7. srpnja 1994.

— primjenjuju se dosadašnji propisi.

Članak 3. Ova Uredba stupa na snagu 1. travnja 2024.

Ministar razvoja i tehnologije: *W. Buda*