



REPUBLIKEN POLENS

OFFICIELLA TIDNING

Warszawa den 9 november 2023

Punkt 2442

Förordning FRÅN MINISTERN FÖR UTVECKLING OCH TEKNIK¹⁾

av den 27 oktober 2023

om ändring av förordningen om de tekniska villkor som ska uppfyllas av byggnader och deras placering²⁾

I enlighet med artikel 7.2.1 i bygglagen av den 7 juli 1994 (Polens officiella tidning från år 2023, punkt 682, i dess ändrade lydelse³⁾) förordnas härmed följande:

1 § Följande ändringar ska göras av infrastrukturministerns förordning av den 12 april 2002 om de tekniska villkor som ska uppfyllas av byggnader och deras placering (Polens officiella tidning 2022, punkt 1225):

1) i 3 § punkt 26 ska punkt ersättas med ett semikolon och punkt 27 ska läggas till med följande lydelse:

”27) torg: ett område som är tillgängligt för allmänheten och som är avsett för rekreation, kommunikation och representativ användning, det är en plats som i den lokala markanvändningsplanen betecknas som ett torg eller marknadsområde eller som ett kollektivtrafikområde, och i avsaknad av en lokal markanvändningsplan – som ett markanvändningsområde som i fastighetsregistret är markerat som rekreations- och fritidsområden eller som en väg, märkt med symbolen BZ respektive dr.”,

2) i 12 §:

a) Punkterna 1–3 ska ha följande lydelse:

”1. Om inte annat föreskrivs i 13, 19, 23, 36, 40, 60 och 271–273 §§ eller i separata föreskrifter om tillåtna avstånd mellan vissa konstruktioner och byggnader, ska en byggnad vara belägen på ett avstånd från tomtgränsen som inte understiger:

- 1) 4 m – för byggnader där en vägg med fönster eller dörrar vetter mot gränsen i fråga,
- 2) 3 m – för byggnader där en vägg utan fönster eller dörrar vetter mot gränsen i fråga,
- 3) 5 m – för flerfamiljshus med fler än 4 våningar över markytan där en vägg med fönster eller dörrar vetter mot gränsen i fråga,
- 4) 5 m – för flerfamiljshus med fler än 4 våningar över markytan där en vägg utan fönster eller dörrar vetter mot gränsen i fråga.

¹⁾ Ministern för utveckling och teknik leder regeringsavdelningen för byggande, markanvändningsplanering och zonindelning samt bostäder i enlighet med 1.2 § (1) i statsrådets förordning av den 15 april 2022 om den detaljerade verksamhetsomfattningen för utvecklings- och teknikministern (Polens officiella tidning [Dziennik Ustaw]), punkt 838).

²⁾ Denna förordning anmälades till Europeiska kommissionen den 13 juni 2023 med nr 2023/0368/PL, i enlighet med 4 § i regeringens förordning av den 23 december 2002 om det sätt på vilket det nationella anmälningssystemet för standarder och rättsakter fungerar (Polens officiella tidning, punkt 2039, och från år 2004, punkt 597), genom vilken bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (EUT L 241, 19.9.2015, s. 1) genomförs.

³⁾ Ändringar av den konsoliderade versionen av ovan nämnda lag har anmälts i Polens officiella tidning från år 2023, punkterna 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 och 2029.

2. I de fall som avses i paragraf 1 punkterna 2 och 4 får en byggnad vara belägen på ett avstånd av minst 1,5 m från gränsen eller direkt vid den gränsen, om den lokala markanvändningsplanen föreskriver en sådan möjlighet.

3. Det är tillåtet, med beaktande av separata bestämmelser och bestämmelserna i 13, 19, 23, 36, 40, 60 samt 271–273 §§, att placera en byggnad intill tomtgränsen under förutsättning att hela dess vägg ligger intill väggen i en byggnad belägen på den intilliggande tomten, och under förutsättning att dess höjd överensstämmer med den lokala markanvändningsplanen eller med det byggnadslov som utfärdats för området i fråga.”.

b) Punkt 6 ska ha följande lydelse:

”6. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst:

- 1) 1,5 m från takfoten eller skugglisten som vetter mot gränsen i fråga, och från balkong, verandatak, uppfart, terrass, yttertrappa eller ramp – med undantag för ramper för personer med funktionsnedsättning,
- 2) 4 m från ett takfönster som vetter mot gränsen i fråga,
- 3) 3 m från en balkong för den byggnad som avses i punkterna 1–3 och 4.”,

c) Punkt 8 ska ha följande lydelse:

”8. Byggnader för djurhållning eller bruksbyggnader, med beaktande av separata bestämmelser och bestämmelserna i 13, 60 och 271–273 §§, får inte placeras med en vägg med fönster eller dörrar närmare än 8 m från väggen till ett bostadshus, flerfamiljshus eller allmännyttig byggnad, eller en byggnad med slutligt bygglov eller med en byggnadsanmälan mot vilken ingen invändning har gjorts av en byggnads- och byggmyndighet eller för vilken ett intyg om avsaknad av grund för invändning enligt artikel 30.5 aa i bygglagen av den 7 juli 1994 har utfärdats, om inte annat följer av punkt 4.3.”,

d) Punkt 10 ska ha följande lydelse:

”10. Att hålla det avstånd som avses i punkterna 1–9 ska inte krävas om den intilliggande tomten är en vägtomt eller ett offentligt torg,”,

e) punkt 11 ska läggas till med följande lydelse:

”11. Produktions- eller lagerbyggnader med en yta större än 1 000 m², med beaktande av separata föreskrifter och bestämmelserna i 13, 60 och 271–273 §§ ska placeras med en vägg som är belägen minst 30 m från väggen i

- 1) ett bostadshus eller flerfamiljshus på en annan tomt,
- 2) ett bostadshus eller flerfamiljshus som planeras att uppföras på en annan tomt för vilken det finns ett slutligt bygglov eller en byggnadsanmälan mot vilken ingen invändning har gjorts av en arkitekt- och byggmyndighet eller för vilken ett intyg om avsaknad av grund för invändningar enligt artikel 30.5 aa i bygglagen av den 7 juli 1994 har utfärdats.”,

3) 20 § ska ha följande lydelse:

”20 § Parkeringsplatser för personbilar som endast används av personer med funktionsnedsättning, i ett antal som inte överstiger 6 % av det totala antalet parkeringsplatser som avses i 18.2 §, men inte mindre än 1, får placeras intill fönster i byggnader utan några begränsningar. Sådana parkeringsplatser ska vara märkta på lämpligt sätt.”,

4) 39 och 40 §§ ska ha följande lydelse:

”39 § 1. På tomter som är avsedda för uppförande av flerfamiljshus, hälso- och sjukvårdsbyggnader, med undantag för kliniker och utbildningsbyggnader, ska minst 25 % av tomtområdet uppföras som biologiskt aktiv mark, såvida inte en annan procentandel anges i den lokala markanvändningsplanen.

2. På tomter avsedda som offentligt torg med en yta större än 1 000 m² ska minst 20 % av ytan uppföras som en biologiskt aktiv yta, såvida inte en högre procentandel anges i den lokala markanvändningsplanen.

40 § 1. En lekplats som även är tillgänglig för personer med särskilda behov ska anordnas i situationer där ett flerfamiljshus med fler än 20 bostäder byggs, samt i situationer där ett komplex av flerfamiljshus med fler än 20 bostadsenheter byggs, medan minst 30 % av lekplatsen ska vara belägen inom ett biologiskt aktivt område.

2. Ett fritidsområde med fritidsutrymmen, som även är tillgängliga för personer med särskilda behov, ska

anordnas i situationer där ett flerfamiljshus med fler än 20 bostadsenheter byggs, medan minst 30 % av rekreatiomsområdet ska vara beläget inom ett biologiskt aktivt område.

3. Minst 50 % av lekplatsen ska ha solljus under minst 2 timmar, beräknad på dagjämningsdatum, mellan kl. 10.00 och 16.00. När det gäller utvecklingen i stadens centrum ska solljus under minst 1 timme vara acceptabelt.

4. Avståndet från lekplatser, idrottsplatser för barn och ungdomar och rekreatiomsområden till gatugränser, vägar, gemensamma zoner, fönster på rum avsedda som bostad och insamlingsplatser för avfall ska vara minst 10 m, om inte annat följer av de krav som anges i 19.1 §.

5. Lekplatser ska vara inhägnade.

6. Ett lekplatsstaket intill en väg, gata, parkeringsplats eller gemensam zon ska vara tillverkad av material och på ett sätt som garanterar människors och djurs säkerhet. Staketet ska:

- 1) vara minst 1,0 m hög,
- 2) ha en grind med som är minst 1,2 m bred, och får inte hindra åtkomst för personer med särskilda behov.

7. I andra fall än de som nämns i punkt 6 ska ett lekplatsstängsel i form av en häck tillåtas.

8. Lekplatsens yta ska vara minst följande:

- 1) 1 m² per bostad – om det finns mellan 21 och 50 bostäder i en byggnad eller ett komplex av byggnader,
- 2) 50 m² – om det finns mellan 51 och 100 bostäder i en byggnad eller komplex av byggnader,
- 3) 0,5 m² per bostad – om det finns mellan 101 och 300 bostäder i en byggnad eller ett komplex av byggnader,
- 4) 200 m² – om det finns mer än 300 bostäder i en byggnad eller komplex av byggnader.

9. En lekplats kan delas upp i delar, men var och en av dessa delar ska då omfatta som minst 50 m².

10. Lekplatsens yta och utrustning ska uppfylla de krav som fastställs i de polska standarderna för lekplatsytor och lekplatsutrustning.

11. Lekplatsen ska förses med utrustning som erbjuder olika lekmöjligheter, anpassad till olika barnålderskategorier, så att minst 5 barn kan använda utrustningen samtidigt per 20 m² av lekplatsens yta.

12. Lekplatser får inte anordnas på takplattor som är belägna mer än 5 m över marknivån.

13. Lekplats som anordnas på en takplatta som täcker ett markplan ska vara:

- 1) placerad 10 m från takplattans kant.
- 2) skyddad så att barn inte faller eller leksaker kastas ut,
- 3) belägen i ett område öppet för allmänheten, inhägnad med ett räcke som inte är lägre än 1,6 m, för att förhindra klättring och garantera säkerhet.

14. I en situation där ett flerfamiljshus med fler än 20 bostäder uppförs ska det vara tillåtet att:

- 1) avstå från att anordna en lekplats om det inom 750 m från gränsen till den tomt där byggnaden är belägen, räknat längs en gångväg som är öppen för allmänheten, finns en offentlig lekplats.
- 2) anordna en lekplats med en yta som motsvarar minst 50 % av den yta som avses i punkt 8, men inte mindre än 20 m², om byggnaden ligger i en stadskärna,
- 3) avstå från att anordna en lekplats och istället inuti byggnaden ordna ett lekrum med en golvyta enligt punkt 8, men inte mindre än 50 m², om byggnaden ligger i en stadskärna.

15. I en situation där ett komplex av flerfamiljshus med fler än 20 bostäder uppförs i en stadskärna, ska det vara tillåtet att:

- 1) avstå från att anordna en lekplats om det inom 300 m från gränsen till den tomt där komplexet ligger, räknat längs en gångväg som är öppen för allmänheten, finns en offentlig lekplats.
 - 2) anordna en lekplats med en yta som motsvarar minst 50 % av den yta som avses i punkt 8, men inte mindre än 20 m².
- 5) 56 a § ska läggas till efter 56 §, med följande lydelse:

”56 a § 1. Kommersiella lokaler i en byggnad ska ha en användbar golvyta på minst 25 m².

2. Det är tillåtet att avdela kommersiella lokaler med en mindre användbar golvyta om lokalerna är belägna på den första eller andra våningen ovan jord och är direkt åtkomliga från utsidan av byggnaden.

3. Det krav som avses i punkt 1 ska inte gälla lokaler som är belägna i:

- 1) en- eller flerfamiljshus där kommersiella lokaler har avdelats,

- 2) byggnader för vilka ett bygglov före den 1 januari 2024 har utfärdats eller en byggnadsanmälan har lämnats in mot vilken myndigheten för arkitektur och byggnad inte har gjort några invändningar, eller för vilka ett intyg om avsaknad av skäl för invändning enligt artikel 30.5 aa i bygglagen av den 7 juli 1994 har utfärdats.”,
- 6) 76 § ska ha följande lydelse:
- ”76 § Kraven på sanitetsanläggningar fastställs i förordningen samt i föreskrifter om hälsa och säkerhet i arbetet och civilskydd. Sanitetsutrymmen ska omfatta bad, bastur, duschar, badrum, toaletter, toaletter, garderober, omklädningsrum, tvätttrum, personliga hygienfaciliteter för kvinnor, rum som är anpassade och utformade enbart för matning och ombyte av barn, omklädningsrum som är anpassade och utformade för vuxna med särskilda behov, rum för dekontaminering, rengöring och torkning av kläder och skor samt för förvaring av städutrustning.”,
- 7) 85 a § ska ha följande lydelse:
- ”85 a § 1. I en catering-, detaljhandels- eller servicebyggnad med en golvyta som överstiger 1 000 m² och en bensinstation med en golvyta som överstiger 100 m², ska ett rum som är anpassat och uteslutande avsett för matning och ombyte av barn vara avskilt.
2. I en byggnad:
- 1) avsedd för offentlig förvaltning, med en användbar golvyta på mer än 2 000 m²,
 - 2) avsedda för kultur- eller idrottsverksamhet, kommersiella ändamål eller detaljhandel eller för service av passagerare på järnväg, väg eller flyg, med en användbar golvyta på mer än 10 000 m²,
 - 3) avsedd för bensinstation med en användbar golvyta på mer än 300 m², belägen nära en motorväg eller motortrafikled,
 - 4) utformad för hälso- och sjukvårdsändamål
- ska ett rum vara avdelas som omklädningsrum anpassat och utformat för vuxna med särskilda behov.
3. Det rum som avses i punkt 2:
- 1) ska ha en användbar golvyta på minst 12 m² och en bredd på minst 3 m,
 - 2) ska vara försett med utrustning för att byta på vuxen med särskilda behov i liggande läge,
 - 3) ska placeras högst 20 m från ingången till byggnaden och på samma våning.
4. Det rum som avses i punkterna 1 och 2 ska vara utrustat med ett tvättställ.
5. Bestämmelserna i punkterna 1–4 ska inte tillämpas på bensinstationer som är belägna i ett inhägnat område.
6. Det rum som avses i punkt 2 får ordnas på en offentlig toalett för personer med funktionsnedsättning om det dessutom uppfyller de villkor som avses i punkt 3.
7. Det krav som avses i punkt 2 ska inte tillämpas på byggnader för vilka ett bygglov före den 1 januari 2024 har utfärdats eller en byggnadsanmälan har lämnats in mot vilken myndigheten för arkitektur och byggnad inte har gjort några invändningar, eller för vilka ett intyg om avsaknad av skäl för invändning enligt artikel 30.5 aa i bygglagen av den 7 juli 1994 har utfärdats.”,
- 8) 95 a § ska läggas till efter 95 §, med följande lydelse:
- ”95 a § 1. Om balkongerna i angränsande bostäder i ett flerfamiljshus är belägna på en enda balkongplatta, ska en fullständig vertikal separation i form av en fast skiljevägg som garanterar komfort vid användning, med en ljustransmittans på minst 30 % och högst 50 %, installeras mellan dessa balkonger.
2. Den skiljevägg som avses i punkt 1 ska ha en höjd av minst 2,2 m mätt från balkonggolvet nivå och en bredd på minst 2 m, eller, om balkongen är mindre än 2 m bred, minst lika med balkongens bredd, med beaktande av skyddsräckets bredd.
3. Angränsande loggior i flerfamiljshus ska separeras med en skiljevägg som uppfyller kraven i punkterna 1 och 2.
4. Den skiljevägg som avses i punkterna 1 och 3 får utelämnas vid fastställandet av det minsta avståndet mellan en byggnad med rum avsedda som bostad och andra anläggningar för att säkerställa den naturliga belysningen av dessa rum och uppfylla den minimitid för exponering av solljus som krävs för vardagsrum.”,
- 9) 98 a § ska läggas till efter 98 §, med följande lydelse:
- ”98 a § 1. Ett rum för förvaring av cyklar och barnvagnar ska finnas i flerfamiljshus. Rummet ska vara beläget nära ingången till byggnaden eller i källaren om det finns en hiss som uppfyller kraven i 193.2 eller en ramp, med beaktande av de villkor som avses i 70 §.

2. Rummet som avses i punkt 1 får tillhandahållas i form av en bruksbyggnad, ett sommarhus eller ett öppet skjul.

3. Det rum som avses i punkt 1, liksom bruksbyggnaden, sommarhuset eller det öppna skjul som avses i punkt 2, ska ha en golvyta på minst 15 m².”,

10) i 326 §:

a) i punkt 2.1 ska följande fras läggas till efter frasen ”luftburen ljudisolering”:

”, ljudisoleringsförmågan hos ytterdörren till en bostad från en trappa eller en allmän cirkulationskorridor får inte understiga 37 dB,”,

b) punkterna 4 a och 4 b ska läggas till efter punkt 4, med följande lydelse:

”4 a. Inre väggar och golv som separerar bostäder i enfamiljshus ska uppfylla akustiska krav som är identiska med dem för skiljeväggar mellan bostäder i ett flerfamiljshus, i enlighet med den polska standarden för den ljudisolering som krävs för skiljeväggar i byggnader.

4 b. I a:

- 1) enfamiljshus med två bostäder.
- 2) radhus eller parhus, enfamiljshus,
- 3) flerfamiljshus

– utförandet av byggnadsarbete i en bostadsenhet får inte försämrade de akustiska krav som anges i analysen när det gäller tekniska och materiella lösningar som syftar till att uppfylla de akustiska krav som avses i de föreskrifter som antagits med stöd av artikel 34.6.1 i bygglagen av den 7 juli 1994.”,

11) i Bilaga 1 till denna förordning:

a) Punkt 1 a ska läggas till efter punkt 1, med följande lydelse:

1 a	40.9 § och 40.10 §	PN-EN 1176-1:2017-12	Lekredskap och ytbeläggning – Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Lekredskap och ytbeläggning – Del 2: Gungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
		PN-EN 1176-3:2017-12	Lekredskap och ytbeläggning – Del 3: Rutschbanor – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Lekredskap och ytbeläggning – Del 4: Linbanor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
		PN-EN 1176-5:2020-03	Lekredskap och ytbeläggning – Del 5: Karuseller - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Lekredskap och ytbeläggning – Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
		PN-EN 1176-7:2020-09	Lekredskap och ytbeläggning – Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 10: Helt inneslutna lekredskap - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

b) Punkterna 60 a–67 ska ha följande lydelse:

60 a	323.2 §	PN-B-02151-4:2015-06	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 4: Krav på efterklangsförhållanden och taluppfattbarhet i rum samt mättriktlinjer
------	---------	----------------------	--

		PN-B-02151-2:2018-01	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 2: Tillåtna värden för ljudnivå i rum
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 3: Krav avseende ljudisolering av skiljeväggar i byggnader och byggnadselement
61	324 §	PN-B-02151-2:2018-01	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 2: Tillåtna värden för ljudnivå i rum
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Utvärdering av skador orsakade av byggnaders vibrationer på grund av markrörelser
		PN-B-02171:2017-06	Utvärdering av vibrationers effekt på människor i byggnader
62	325.1 §	PN-B-02151-2:2018-01	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 2: Tillåtna värden för ljudnivå i rum
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Utvärdering av skador orsakade av byggnaders vibrationer på grund av markrörelser
		PN-B-02171:2017-06	Utvärdering av vibrationers effekt på människor i byggnader
63	325.2 §	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 3: Krav avseende ljudisolering av skiljeväggar i byggnader och byggnadselement
64	326.1 §	PN-B-02151-2:2018-01	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 2: Tillåtna värden för ljudnivå i rum
		PN-EN ISO 10052:2007	Byggakustik – Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt buller från installationer – Överslagsmetod
		PN-EN ISO 16032:2006	Byggakustik – Mätning av buller från installationer i byggnader – Teknisk metod
		PN-B-02171:2017-06	Utvärdering av vibrationers effekt på människor i byggnader
65	326.2 §	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 3: Krav avseende ljudisolering av skiljeväggar i byggnader och byggnadselement
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018 – 02	Akustik – Fältmätningar av ljudisolering i byggnader och av byggnadselement – Del 1: Luftburen ljudisolering
		PNEN ISO 1405:1999	Byggakustik – Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement – Fältmätning av luftljudsisolering hos fasadelement och fasader

		PNEN ISO 1407:2000	Byggakustik – Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement – Fältmätning av stegljudsisolering hos golv
		PNEN ISO 108482:2007	Byggakustik – Laboratiemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum – Del 2: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har liten inverkan
		PN-EN ISO 10140-2:2011	Byggakustik – Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium – Del 2: Mätning av luftljudsisolering
		PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Byggakustik – Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium – Del 3: Mätning av stegljudsisolering
66	326.3 §	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 3: Krav avseende ljudisolering av skiljeväggar i byggnader och byggnadselement
67	326.4 §	PN-B-02151-2:2018-01	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 2: Tillåtna värden för ljudnivå i rum
		PN-EN ISO 16032:2006	Byggakustik – Mätning av buller från installationer i byggnader – Teknisk metod
		PN-EN ISO 10052:2007	Byggakustik – Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt buller från installationer – Överslagsmetod
		PN-B-02171:2017-06	Utvärdering av vibrationers effekt på människor i byggnader

c) Punkt 67 a ska läggas till efter punkt 67 och ha följande lydelse:

67 a	326.4 a §	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 3: Krav avseende ljudisolering av skiljeväggar i byggnader och byggnadselement
------	-----------	--	---

d) Punkt 68 ska ha följande lydelse:

68	326.5 §	PNEN ISO 354:2005	Byggakustik – Mätning av ljudabsorption i efterklangsrums
		PN-B-02151-4:2015-06	Byggnadsakustik – Skydd mot buller i byggnader – Del 4: Krav på efterklangsförhållanden och taluppfattbarhet i rum samt mätriktlinjer

2 § För ett byggprojekt för vilket, före den dag då avtalet träder i kraft,

- 1) en ansökan om bygglov, ansökan om separat beslut om godkännande av ett tomt- eller markutvecklingsprojekt eller byggplaner och specifikationer, en ansökan om ändring av bygglov har lämnats in,
- 2) ett bygglov eller ett separat beslut om godkännande av ett tomt- eller markutvecklingsprojekt eller byggplaner och specifikationer har utfärdats,
- 3) en anmälan om uppförande eller utförande av andra byggnadsverk har lämnats in i en situation där det inte krävs något bygglov,
- 4) ett legaliseringsbeslut enligt artikel 49.4 i bygglagen av den 7 juli 1994 – och de beslut som avses i artikel 51.4 i

bygglagen av den 7 juli 1994 – har utfärdats
– de hittills gällande förordningarna ska tillämpas.

3 § Denna förordning ska träda i kraft den 1 april 2024.

Ministern för utveckling och teknik: *W. Buda*