

Välja antud: 1 september 2024	Jõustumise kuupäev: 1 september 2024	Kehtiv: Kuni edasise teatamiseni
Õiguslik alus: sõidukiseaduse (82/2021) § 99 lõige 3 ja § 118 lõige 5.		
Karistused määruse eiramise eest on sätestatud:		
Kohaldatavad ELi õigusaktid:		
Muudetud õigusaktid:		

Registreerimismärkide ja transiitmärkide mõtted ja muud tehnilised omadused

Sisukord

1	Kohaldamisala.....	2
2	Mõisted	2
3	Registreerimismärkide mõtted ja värvid.....	2
3.1	Auto registreerimismärk.....	3
3.1.1	Registreerimisriigi tunnusmärgiga auto registreerimismärk.....	3
3.1.2	Registreerimisriigi tunnusmärgita auto registreerimismärk.....	3
3.2	Haagise registreerimismärk.....	3
3.2.1	Registreerimisriigi tunnusmärgiga haagise registreerimismärk.....	3
3.2.2	Registreerimisriigi tunnusmärgita haagise registreerimismärk.....	3
3.3	Mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk.....	3
3.3.1	Registreerimisriigi tunnusmärgiga mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk.....	3
3.3.2	Registreerimisriigi tunnusmärgita mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk.....	4
3.4	Mopeedi ja kerge neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk.....	4
3.5	Mootorsaani ja raske mootorsaani registreerimismärk.....	4
3.6	Traktori ja töösõiduki registreerimismärk.....	4
3.7	Välisriigi diplomaatilise ja konsulaaresinduse ametiauto ning muu sama staatusega diplomaatilise esinduse ametiauto, samuti diplomaatilise esindaja, konsuli ja samaväärse isiku sõiduki registreerimismärk.....	4
3.8	Soome ekspordiregistris registreeritud auto registreerimismärk.....	4
3.8.1	Soome ekspordiregistris registreeritud auto registreerimismärk.....	4
3.8.2	Soome ekspordiregistris registreeritud mootorratta registreerimismärk.....	5

3.9	Prooviplaadid.....	5
4	Registreerimismärkide tehnilised omadused ning registreerimistunnuse ja registreerimisriigi tunnusmärgi mõõtmed ja värvid.....	5
4.1	Registreerimismärkide materjal.....	5
4.1.1	Märgi toorik.....	5
4.1.2	Helkurmembraan.....	6
4.1.3	Registreerimistunnusel ja registreerimismärki ümbritseval serval kasutatav kuumpressitud, mitteheli pind.....	6
4.2	Registreerimisnumbri kirjatüüp.....	7
4.3	Registreerimisnumbri ja registreerimisriigi tunnuse FIN mõõtmed.....	7
4.4	Registreerimisnumbri ja registreerimismärgi äärejoone värv.....	7
5	Transiitmärk.....	8
5.1	Auto, haagise ja traktori transiitmärgi mõõtmed ja muud tehnilised omadused.....	8
5.2	Mootorratta ja mopeedi transiitmärgi mõõtmed ja muud tehnilised omadused.....	8
6	Jõustumine	8

1 Kohaldamisala

Sõidukiseaduse (82/2021) § 99 lõike 3 kohaselt kehtestab Soome Transpordi- ja Sideamet käesoleva määrusega täiendavad sätted sõidukite Soomes väljastatud registreerimismärkide mõõtmete ja muude tehniliste omaduste kohta. Sõidukiseaduse § 118 lõike 5 kohaselt kehtestab Soome Transpordi- ja Sideamet täiendavad sätted sõidukite Soomes väljastatud transiitmärkide mõõtmete ja muude tehniliste omaduste kohta.

2 Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- 1) *registreerimisriigi tunnus FIN* – tunnusmärk nõukogu määruse (EÜ) nr 2411/98 (mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimisliikmesriigi tunnusmärgi tunnustamise kohta ühendusesiseses liikluses) tähenduses, mis Soomes on FIN;
- 2) *registreerimisriigi tunnusmärk* – registreerimismärgil olev märk, millel on kaksteist helkurkollast tähte sinisel helkurtaustal ja valge peegeldav registreerimisriigi tunnus;
- 3) *registreerimistunnus* – tähtede ja numbrite seeria registreerimismärgil või transiitmärgil ning tähtede ja numbrite vahel olla võiv sidekriips.

3 Registreerimismärkide mõõtmed ja värvid

Kui allpool ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse registreerimismärgi mõõtmetele hälvet ± 1 mm.

3.1 Auto registreerimismärk

3.1.1 Registreerimisriigi tunnusmärgiga auto registreerimismärk

Auto registreerimismärk, millel on registreerimisriigi tunnusmärk, peab olema 118 mm kõrge ja 442 mm lai. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips. Registreerimisriigi

tunnusmärk peab olema sinisel helkurtaustal registreerimismärgi vasakus servas. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema 100 mm kõrge ja 45 mm lai.

Auto registreerimismärk, millel on registreerimisriigi tunnusmärk, võib olla 200 mm kõrge ja 256 mm lai. Sel juhul peavad tähed olema ülemisel real ja numbrid alumisel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema registreerimismärgi vasakus ülanurgas. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema 85 mm kõrge ja 45 mm lai.

3.1.2 Registreerimisriigi tunnusmärgita auto registreerimismärk

Auto registreerimismärk, mis ei sisalda registreerimisriigi tunnusmärki, peab olema 118 mm kõrge ja 397 mm lai, 118 mm kõrge ja 338 mm lai või 112 mm kõrge ja 300 mm lai. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips.

Soome muuseumiregistris registreeritud auto registreerimismärk ja muu auto musta taustavärviga registreerimismärk peab olema 118 mm kõrge ja 338 mm lai või 118 mm kõrge ja 397 mm lai. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips.

3.2 Haagise registreerimismärk

3.2.1 Registreerimisriigi tunnusmärgiga haagise registreerimismärk

Haagise registreerimismärk, millel on registreerimisriigi tunnusmärk, peab olema 118 mm kõrge ja 442 mm lai. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema sinisel helkurtaustal registreerimismärgi vasakus servas. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema 100 mm kõrge ja 45 mm lai.

Haagise registreerimismärk, millel on registreerimisriigi tunnusmärk, võib olla 200 mm kõrge ja 256 mm lai. Sel juhul peavad tähed olema ülemisel real ja numbrid alumisel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema registreerimismärgi vasakus ülanurgas. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema 85 mm kõrge ja 45 mm lai.

3.2.2 Registreerimisriigi tunnusmärgita haagise registreerimismärk

Haagise registreerimismärk, millel ei ole registreerimisriigi tunnusmärki, peab olema 118 mm kõrge ja 397 mm lai. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips. Registreerimisriigi tunnusmärgita haagise registreerimismärgi põhivärvus võib olla valge või mittehelkiv must.

3.3 Mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk

3.3.1 Registreerimisriigi tunnusmärgiga mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk

Registreerimisriigi tunnusmärgiga mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk peab olema 200 mm kõrge ja 165 mm lai. Tähed ja numbrid peavad olema kahel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema sinisel helkurtaustal registreerimismärgi vasakus servas. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema 85 mm kõrge ja 45 mm lai.

3.3.2 Registreerimisriigi tunnusmärgita mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk

Registreerimisriigi tunnusmärgita mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk peab olema 200 mm kõrge ja 165 mm lai. Tähed ja numbrid peavad olema kahel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu. Registreerimisriigi tunnusmärgita mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärgi põhivärvus võib olla valge või mittehelkiv must.

Mootorratta, kolmerattalise, neljarattalise ja raske neljarattalise mootorsõiduki Soome muuseumiregistri registreerimismärk või muu madal mustapõhjaline registreerimismärk peab olema 118 mm kõrge ja 280 mm lai või 200 mm kõrge ja 165 mm lai. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips.

3.4 Mopeedi ja kerge neljarattalise mootorsõiduki registreerimismärk

Mopeedi ja kerge neljarattalise sõiduki registreerimismärk peab olema 110 mm kõrge ja 124 mm lai. Tähed ja numbrid peavad olema kahel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu.

3.5 Mootorsaani ja raske mootorsaani registreerimismärk

Mootorsaani ja raske mootorsaani registreerimismärk peab olema 110 mm kõrge ja 124 mm lai. Tähed ja numbrid peavad olema kahel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu.

3.6 Traktori ja töösõiduki registreerimismärk

Traktorite ja mootoriga masinate registreerimismärgi kõrgus on 118 mm ja laius 338 mm (maksimaalselt 5 tähemärki) või kõrgus on 118 mm ja laius 397 mm (maksimaalselt 6 tähemärki). Esimest 118 mm kõrgust ja 338 mm laiust registreerimismärki kasutatakse juhul, kui registreerimismärgil on vähem kui 6 tähemärki. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips.

Traktorite ja mootoriga masinate registreerimismärgid võivad olla ka 152 mm kõrged ja 220 mm laiad (kuni 6 tähemärki). Tähed ja numbrid peavad olema kahel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu.

3.7 Välisriigi diplomaatilise ja konsulaaresinduse ametiauto ning muu sama staatusega diplomaatilise esinduse ametiauto, samuti diplomaatilise esindaja, konsuli ja samaväärse isiku sõiduki registreerimismärk

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaaresinduse ning muu sama staatusega esinduse ametiauto registreerimismärk, samuti diplomaatilise esindaja, konsuli ja samaväärse isiku sõiduki registreerimismärk peab olema 118 mm kõrge ja 397 mm lai või 112 mm kõrge ja 300 mm lai.

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaaresinduse ning muu sama staatusega esinduse ametiauto, samuti diplomaatilise esindaja, konsuli ja nendega samaväärse isiku mootorratta registreerimismärk peab olema 200 mm kõrge ja 165 mm lai.

Diplomaatilisi märke saab väljastada ka muudele sõidukitele kui auto ja mootorratas.

3.8 Soome ekspordiregistris registreeritud auto registreerimismärk

3.8.1 Soome ekspordiregistris registreeritud auto registreerimismärk

Soome ekspordiregistris registreeritud auto registreerimismärk peab olema 118 mm kõrge ja 442 mm lai. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema sinisel helkurtaustal registreerimismärgi vasakus servas. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema 100 mm kõrge ja 45 mm lai.

Soome ekspordiregistris registreeritud auto registreerimismärgi paremas servas peab olema punasel helkurtaustal valges kirjas ajamärgis, mis näitab juhiloa kehtivuse lõppemise kuud ja aastat. Ajamärgise jaoks jäetud ala peab olema 118 mm kõrge ja 53 mm lai. Kalendrikuule osutav märgistus peab olema ülemises reas ja aastat osutav märgistus alumises reas.

Soome ekspordiregistris registreeritud auto teine registreerimismärk võib olla ka 200 mm kõrge ja 256 mm lai. Tähed peavad olema ülemisel real ja numbrid alumisel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu. Registreerimisriigi tunnusmärk peab

olema registreerimismärgi vasakus ülanurgas. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema 85 mm kõrge ja 45 mm lai.

Ekspordiks registreeritud sõidukite 200 mm kõrguse ja 256 mm laiuse registreerimismärgi paremal serval peab valgete tähtedega punasel valgustpeegeldaval taustal olema kuupäevamärgis, mis näitab registreerimismärgi kasutusõiguse lõppemist, kuud ja aastat. Ajamärgise jaoks jäetud ala peab olema 200 mm kõrge ja 53 mm lai. Kalendrikuule osutav märgistus peab olema ülemises reas ja aastat osutav märgistus alumises reas.

3.8.2 Soome ekspordiregistris registreeritud mootorratta registreerimismärk

Soome ekspordiregistris registreeritud mootorratta registreerimismärk peab olema 200 mm kõrge ja 165 mm lai. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema sinisel helkurtaustal registreerimismärgi vasakus ülanurgas. Registreerimisriigi tunnusmärk peab olema 85 mm kõrge ja 45 mm lai. Tähed ja numbrid peavad olema kahel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu.

Soome ekspordiregistris registreeritud mootorratta registreerimismärgi paremas servas peab olema punasel helkurtaustal valges kirjas ajamärgis, mis näitab juhiloa kehtivuse lõppemise kuud ja aastat. Ajamärgise jaoks jäetud ala peab olema 200 mm kõrge ja 53 mm lai. Kalendrikuule osutav märgistus peab olema ülemises reas ja aastat osutav märgistus alumises reas.

3.9 Prooviplaadid

Ajutine numbrimärk peab olema 118 mm kõrge ja 338 mm lai. Ajutisel numbrimärgil peavad vasakus servas olema vertikaalselt allapoole suunatud tähed KOE. Sõna „TEST“ tähtede kõrgus on 22 mm ja laius 13 mm. Tähe ja numbrite vahel peab olema sidekriips.

4 Registreerimismärkide tehnilised omadused ning registreerimistunnuse ja registreerimisriigi tunnusmärgi mõõtmed ja värvid

4.1 Registreerimismärkide materjal

4.1.1 Märgi toorik

Sõiduki registreerimismärgid peavad olema valmistatud 1 mm ($\pm 0,05$ mm) paksusest alumiiniumist.

Järgmised registreerimismärgid on valmistatud kinnitusavadega ja neid ei ole võimalik saada ilma kinnitusavadeta:

- registreerimisriigi tunnusmärgiga auto ja haagise registreerimismärk;
- registreerimisriigi tunnusmärgiga mootorrattaste, kolmerattaliste, neljarattaliste ja raskete neljarattaliste mootorsõidukite registreerimismärk;
- mopeedi ja mopeedauto registreerimismärk;
- traktorite ja mootoriga masinate madalad registreerimismärgid (118 mm x 338 mm ja 118 mm x 397 mm);
- mootorsaani ja raske mootorsaani registreerimismärk;
- ekspordiks registreeritud sõidukite ja ekspordiks registreeritud mootorrattaste registreerimismärgid
- ajutine numbrimärk.

Järgmised registreerimismärgid on valmistatud kinnitusavadega, kuid neid võib taotluse korral toota ka ilma kinnitusavadeta:

- auto, haagise ja mootorratta registreerimisriigi tunnusmärgita valgepõhjaline registreerimismärk;
- auto ja haagise mustapõhjaline registreerimismärk;
- mootorratta mustapõhjaline kõrge (200 mm x 165 mm) registreerimismärk;
- auto diplomaatiline registreerimismärk (118 mm x 397 mm).

Järgmisi registreerimismärke ei ole võimalik kinnitusaukudega valmistada:

- auto valgepõhjaline registreerimismärk (112 mm x 300 mm);
- mootorratta mustapõhjaline madal (118 mm x 280 mm) registreerimismärk;
- traktorite ja mootoriga masinate kõrged registreerimismärgid (152 mm x 220 mm);
- auto diplomaatiline registreerimismärk (112 mm x 300 mm);
- mootorratta diplomaatiline registreerimismärk.

4.1.2 Helkurmembraan

Sõltuvalt sõidukikategooriast võivad registreerimismärgid olla valge-, musta-, kollase- või sinisepõhjalised. Valge-, kollase- ja sinisepõhjalise registreerimismärgi pinnal peab olema helkurmembraan. Helkurmembraan peab vastama ISO standardile (7591-1982). Mustapõhjalisel registreerimismärgil ei või kasutada helkurmembraani.

4.1.3 Registreerimistunnusel ja registreerimismärki ümbritseval serval kasutatav kuumpressitud, mitteheli pind

Registreerimismärgi registreerimistunnus ja selle äärejoon peab olema pinnast kõrgemaks vermitud. Vermimiskõrgus peab olema 1–1,5 mm. Registreerimisnumbri tähtedel, numbritel, sidekriipsul ja servajoonel peab olema kuumpressitud mitteheli kattevärv.

Registreerimismärgi servajoon peab olema 3 mm ($\pm 0,5$ mm) lai ja olema registreerimismärgi servast 5 mm (± 1 mm) kaugusel. Äärejoon peab olema tunnusmärkide värvi ja vermitud pinnast kõrgemale, registreerimisnumbriga samale kõrgusele.

4.2 Registreerimisnumbri kirjatüüp

Registreerimisnumber registreerimismärgil peab vastama 1.–5. lisa kirjatüüpidele.

Ekspordiregistris registreeritud sõiduki registreerimismärgil kehtivusaega näitavad numbrid peavad vastama 6. lisa esitatud kirjatüüpidele.

4.3 Registreerimisnumbri ja registreerimisriigi tunnuse FIN mõõtmed

Sõiduautode ja haagiste registreerimismärkidel olevate tähtede ja numbrite kõrgus peab olema 72 mm. Tähtede laius ei tohi ületada 49 mm. Numbrite laius ei tohi ületada 48 mm. Tähtede ja numbrite joone laius peab olema 11 mm. Tähti ja numbreid eraldav kriips peab olema 12,5 mm kõrge ja 13,5 mm lai. Registreerimisriigi tunnuse FIN tähtede kõrgus peab olema 20 mm.

Auto 112 mm kõrguse ja 300 mm laiuse registreerimismärgi registreerimisnumbri tähtede ja numbrite kõrgus peab olema 56 mm. Tähtede laius võib olla kuni 34 mm.

Numbrite laius võib olla kuni 34 mm. Tähtede ja numbrite vaheline kriips peab olema 8 mm laiune. Tähti ja numbreid eraldav sidekriips peab olema 10 mm kõrge ja 10,5 mm lai.

Mootorratta registreerimismärgil olevate tähtede ja numbrite kõrgus peab alati olema 70 mm. Tähtede laius ei tohi ületada 40 mm. Numbrite laius ei tohi ületada 40 mm. Tähtede ja numbrite joone laius peab olema 9 mm. Sõiduki rahvusvahelise registreerimiskoodi FIN tähtede kõrgus peab olema 20 mm.

Moppeedide ja mootorsaaside registreerimismärgil olevate tähtede ja numbrite kõrgus peab olema 35 mm ja laius mitte üle 24 mm. Tähtede ja numbrite joone laius peab olema 5 mm.

Traktorite ja mootoriga masinate registreerimismärkidel, mille kõrgus on 118 mm ja laius 338 mm või 397 mm, olevate registreerimisnumbrite tähed ja numbrid ei tohi olla kõrgemad kui 72 mm. Tähtede laius ei tohi ületada 49 mm. Numbrite laius ei tohi ületada 48 mm. Tähtede ja numbrite joone laius on 11 mm. Tähti ja numbreid eraldav kriips on 12,5 mm kõrge ja 13,5 mm lai.

Traktorite ja mootoriga masinate 152 mm kõrgustel ja 220 mm laiustel registreerimismärkidel olevatel registreerimisnumbritel peavad olema 56 mm kõrgused tähed ja numbrid. Tähtede laius ei tohi ületada 34 mm. Numbrite laius ei tohi ületada 34 mm. Tähtede ja numbrite joone laius peab olema 8 mm. Tähti ja numbreid eraldava kriipsu kõrgus on 10 mm ja laius 10,5 mm.

Muuseumis registreeritud mootorrataste registreerimismärkidel ja mootorrataste madalatel mustadel registreerimismärkidel peavad registreerimisnumbri tähed ja numbrid olema alati 70 mm kõrged. Tähtede ja numbrite laius ei tohi ületada 40 mm. Tähtede ja numbrite joone laius peab olema 8 mm. Tähti ja numbreid eraldav kriips peab olema 9 mm kõrge ja 10 mm lai.

4.4 Registreerimisnumbri ja registreerimismärgi äärejoone värv

Registreerimisnumbri ja registreerimismärgi äärejoone värv peab valge- ja kollasepõhjalistel registreerimismärkidel olema must.

Registreerimisnumbri ja registreerimismärgi piirjoon peab olema mustadel registreerimismärkidel ja sinistel diplomaatilistel numbrimärkidel valget värvi.

5 Transiitmärk

5.1 Auto, haagise ja traktori transiitmärgi mõõtmed ja muud tehnilised omadused

Auto, haagise ja traktori transiitmärk peab olema 100 mm kõrge ja 290 mm lai. Transiitmärk valmistatakse valgust mittepeegeldaval taustal ja sellel ei ole registreerimisriigi tunnusmärki.

Transiitmärgi kirjatüüp on Arial Narrow, bold (rasvane). Kirjatüübi suurus on 218.

Registreerimisnumbri tähtede ja numbrite kõrgus transiitmärgil ei tohi olla väiksem kui 50 mm ega suurem kui 70 mm. Tähtede ja numbrite laius ei tohi olla väiksem kui 27 mm ega suurem kui 43 mm. Tähtede ja numbrite vahele peab jääma kriips.

Transiitmärk peab olema valmistatud taaskasutatavast polüpropüleenplastist ja sellel peab olema kahepoolne kinnituspind.

5.2 Mootorratta ja mopeedi transiitmärgi mõõtmed ja muud tehnilised omadused

Mootorratta ja mopeedi transiitmärk peab olema 120 mm kõrge ja 120 mm lai. Transiitmärk valmistatakse valgust mittepeegeldaval taustal ja sellel ei ole registreerimisriigi tunnusmärki.

Transiitmärgi kirjatüüp on Arial Narrow, bold (rasvane). Kirjatüübi suurus on 170.

Registreerimisnumbri tähed ja numbrid transiitmärgil peavad olema vähemalt 38 mm kõrged ja 25 mm laiad. Tähed ja numbrid peavad olema kahel real. Tähtede ja numbrite vahel ei või olla sidekriipsu.

Transiitmärk peab olema valmistatud taaskasutatavast polüpropüleenplastist ja sellel peab olema ühepoolne kinnituspind.

6 Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 30. novembril.

peadirektor

peadirektori asetäitja

LISAD

1. lisa Registreerimisnumbri kirjatüüp, tähed 72 mm
2. lisa Registreerimisnumbri kirjatüüp, numbrid 72 mm
3. lisa Registreerimisnumbri kirjatüüp, tähed ja numbrid 70 mm
4. lisa Registreerimisnumbri kirjatüüp, tähed ja numbrid 56 mm
5. lisa Registreerimisnumbri kirjatüüp, tähed ja numbrid 35 mm
6. lisa Soome ekspordiregistris registreeritud sõiduki kehtivusaega näitavate numbrite kirjatüüp
7. lisa Transiitmärgi kirjatüüp, tähed ja numbrid
8. lisa Soomes väljastatavate registreerimismärkide ja transiitmärkide mõõtmed