Nacionalni sklep o prenehanju statusa odpadka EoW-N001/2023

z dne 23. maja 2023

o vzpostavitvi meril, ki določajo, kdaj recikliran agregat preneha biti odpadek v skladu s predpisom 28 predpisov Evropske unije (direktiva o odpadkih) 2011–2020

Oddelek 1

Zadeva

Nacionalni sklep o prenehanju statusa odpadka EoW-N001/2023 vzpostavlja merila, ki določajo, kdaj reciklirani agregat, ki je rezultat postopka predelave, preneha biti odpadek.

Ta merila ne:

- vplivajo na obveznost povzročitelja, da ima in upošteva dovoljenje za zbiranje odpadkov, potrdilo o registraciji, dovoljenje za objekt za ravnanje z odpadki ali dovoljenje za odpadke/industrijske emisije, ali katero koli drugo nacionalno ali evropsko zakonodajo, ki se lahko uporablja pri prevozu, ravnanju, skladiščenju ali predelavi odpadkov;
- vplivajo na izdajo dovoljenj ali druge zakonske zahteve, ki niso odvisne od statusa materiala kot odpadka in
- izničijo zakonske obveznosti ali zahteve povzročiteljev ali uporabnikov v skladu s katerimi koli drugimi pooblastili (vključno z gradbenim dovoljenjem), zakoni ali predpisi.

Agencija za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ne prevzema nobene odgovornosti za material, proizveden v skladu s temi merili. Povzročitelj je odgovoren, da na koncu zagotovi, da je material primeren za predvideno uporabo. Uporabnik je odgovoren za shranjevanje in uporabo materiala, kot je določil povzročitelj. Vsaka oseba, ki pooblaščeni osebi, pristojnemu lokalnemu organu ali Agenciji posreduje informacije, za katere je vedela, da so v bistvenem napačne ali zavajajoče, je kriva kaznivega dejanja.

Oddelek 2

Opredelitve pojmov

Za namene tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov iz predpisov Evropske unije (direktiva o odpadkih) 2011–2022 in Zakona o ravnanju z odpadki iz leta 1996, kakor je bil spremenjen.

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve/razlage:

(1) „serija“ pomeni proizvodno količino ali zalogo materiala, proizvedenega v določenem času pod pogoji, za katere se domneva, da je enoten, ki se lahko obravnava kot ena enota in ima edinstveno referenco;

(2) „vezane uporabe“ – agregat, ki je bil vezan s hidravličnim vezivom (npr. beton) ali bitumenskim vezivom (npr. asfalt);

(3) „pristojni organ“ pomeni kar koli od naslednjega: Agencija za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: Agencija); lokalni organ, nacionalni urad za dovoljenja za zbiranje odpadkov, organ za zdravje in varnost; nacionalni urad za čezmejne pošiljke odpadkov, nacionalni urad za gradbeni nadzor in nadzor trga; Irski urad za prometno infrastrukturo, Irski urad za geološke raziskave, Komisija za konkurenco in varstvo potrošnikov ali kateri koli drug nacionalni ali irski vladni regulativni organ, ki bo morda moral oceniti skladnost s temi merili ali katero koli povezano dejavnostjo;

(4) „pošiljka“ pomeni dostavljeno količino recikliranega agregata, ki zapusti proizvodni obrat in je lahko vsebovan v eni ali več prevoznih enotah;

(5) „drobni delci pri gradnji in rušenju“ se nanašajo na majhen del odpadkov, ki se med obdelavo odpadkov mehansko loči od toka mešanih odpadkov tako, da se spusti skozi sito (kot je tromel). Drobni delci se običajno ločijo od toka mešanih odpadkov po začetnem predhodnem koraku mletja, mešanja ali drobljenja. Ni določene ali enotne velikosti sita, ki bi ga uporabljali vsi upravljavci za pridobivanje drobnih delcev. Glede na izvor ali naravo odpadkov, iz katerih nastajajo drobni delci, jih upravljavec lahko posebej opiše kot organske drobne delce, drobne delce iz gradnje in rušenja, inertne drobne delce ali delce pod kakšnim drugim imenom.

(6) „gradbeni objekti“ imajo pomen, določen v Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS;

(7) „splošna uporaba“ pomeni uporabo na izpostavljenih območjih (na površini tal brez prekrivne hidravlično ali bitumensko vezane plasti, kot je beton ali makadam), ki so na podtalju z visoko prepustnostjo in ki prekriva vodonosnik podzemne vode ter lahko vključuje uporabo z nizko prepustnostjo;

(8) „podzemna voda“ ima pomen, določen v predpisih Evropskih skupnosti o okoljskih ciljih (podzemna voda) iz leta 2010 (Z.I. št. 9 iz leta 2010), kakor so bili spremenjeni.

(9) „visoka prepustnost“ pomeni, da se reciklirani agregat uporablja v enem ali obeh naslednjih scenarijih:

(i) na območjih odprtega terena (brez utrjene podlage ali objektov) in z:
   a. izjemno visoko ranljivostjo podzemnih vod ali
   b. visoko ranljivostjo podzemnih vod ali
   c. zmerno ranljivostjo podzemnih vod, kjer je pod agregatom manj kot 1 m nizkoprepustne (<0,001 m/d) gline;

(ii) na območjih odprtega terena (brez utrjene podlage ali objektov), pod katerim je neposredno vodonosnik, ki teče skozi pesek in gramoz ali drugo plitvo geologijo, ki lahko predstavlja obstojen vodonosnik;

(10) „imetnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima v lasti reciklirane agregate;

(11) „linearna značilnost“ pomeni ceste, nabrežja, cestne in železniške nasipe ali podobno, železniške proge, vlečne ceste, gradbene ceste, dovozne ceste, gozdne ceste, kmetijske steze, tire, poti (ki niso v bližini stavb), zelene poti ali podobno;

(12) „uporaba z nizko prepustnostjo“ pomeni, da se reciklirani agregat uporablja v enem ali obeh naslednjih scenarijih:

(i) pod območji s trdno podlago (npr. hidravlično ali bitumensko vezana plast) in/ali

(ii) na območjih z odprtim terenom:
   a. z nizko ranljivostjo podzemne vode ali
   b. zmerno ranljivostjo podzemnih vod, kjer je pod agregatom vsaj 1 m nizkoprepustne (<0,001 m/d) gline;

(13) „certifikacijski organ za sistem vodenja“ je organ, ki ima potrdilo o akreditaciji, ki ga je izdal Irski nacionalni akreditacijski odbor (INAB) ali enakovreden evropski akreditacijski organ, za izvajanje certificiranja sistema vodenja kakovosti po odobrenem standardu;

(14) „mineral“ pomeni kamen, skalo, pesek, gramoz, beton, opeko ali keramične ploščice;

(15) „nekonstrukcijski beton“ pomeni beton, ki ni opisan kot „konstrukcijski beton“;

(16) „priglašeni organ“ je organ, ki ima potrdilo o akreditaciji, ki ga izda INAB[1], ali enakovreden evropski organ za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti ali lastnosti (AVCP) v skladu s harmoniziranimi standardi, ki spadajo v področje uporabe predpisov o gradbenih proizvodih (EU št. 305/2011), in je priznan kot:

(i) priglašeni organ za certificiranje proizvodov in/ali

(ii) priglašeni certifikacijski organ za nadzor tovarniške proizvodnje;

(17) „povzročitelj“ pomeni upravljavca odpadkov, ki proizvaja reciklirani agregat na podlagi dovoljenja za ravnanje z odpadki;

(18) „kvalificirana oseba“ pomeni ustrezno kvalificirano, usposobljeno in izkušeno osebo, ki ima potrebno znanje in izkušnje, potrebne za vzorčenje, preskušanje in karakterizacijo odpadkov;

(19) „kvalificirano osebje“ pomeni osebje, ki je na podlagi izkušenj ali usposabljanja usposobljeno za spremljanje in ocenjevanje lastnosti recikliranega agregata;

(20) „postopek predelave“ ima enak pomen kot „dejavnost predelave odpadkov“ iz zakona o ravnanju z odpadki iz leta 1996, kakor je bil spremenjen;

(21) „recikliran agregat“ pomeni agregat, ki nastane pri predelavi mineralnih odpadkov in je v skladu z merili, določenimi v tem sklepu;

(22) „zaščitene vrste in habitati“ pomenijo vrste in habitate, zaščitene v skladu z Direktivo 92/43/EGS[2] in Direktivo 2009/147/ES[3];

(23) „določena uporaba“ pomeni ustrezne posebne okoliščine, navedene v izjavi o skladnosti, v katerih se reciklirani agregat lahko uporablja;

(24) „izjava o skladnosti“ pomeni izjavo/deklaracijo, da reciklirani agregat izpolnjuje merila za prenehanje statusa odpadka,

[1] V skladu s členom 40.1 predpisov o gradbenih proizvodih (Vir: Irski postopki uradnega obveščanja za namene uredbe o gradbenih proizvodih (305/2011) (Irska vlada, julij 2020).

[2] Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

[3] Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic

standarde in specifikacije proizvoda ter vključuje podrobnosti o omejitvah uporabe recikliranega agregata;

(25) „konstrukcijski beton“ pomeni beton, ki se uporablja v gradbeništvu ali nizkih gradnjah (npr. za gradnjo konstrukcijskih sten stavb, podpornih konstrukcij, temeljev, mostov, predorov ali podobno), razen linearnih elementov. Konstrukcijski beton vključuje beton, ki:
(i) je nosilen in/ali
(ii) ojačan in/ali
(iii) podpira težo konstrukcije;

(26) „površinska voda“ ima pomen, določen v predpisih Evropskih skupnosti o okoljskih ciljih (površinska voda) iz leta 2009 (Z.I. št. 272 iz leta 2009), kakor so bili spremenjeni;

(27) „nevezana uporaba“ – agregat, ki se uporablja v granulirani obliki;

(28) „uporabnik“ pomeni proizvajalce, dobavitelje, izvajalce in vse tiste organizacije ali posameznike, ki so odgovorni za končno uporabo izdelka in

(29) „vizualni pregled“ pomeni pregled s človeškimi čutili ali katero koli nespecializirano opremo.

Seznam zgoraj navedenih opredelitev in razlag je namenjen pomoči pri razumevanju teh meril in ne predstavlja pravne razlage omenjenih izrazov.

Oddelek 3

Merila za recikliran agregat

1. Reciklirani agregati prenehajo biti odpadki, če se dokaže, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) reciklirani agregat je rezultat postopka predelave, ki se izvaja na podlagi ustreznega dovoljenja za ravnanje z odpadki;

(b) odpadki, ki se uporabljajo kot vhodni material za postopek predelave, izpolnjujejo merila iz dela 1 Priloge I;

(c) odpadki, uporabljeni kot vhodni material za postopek predelave, so bili obdelani v skladu z merili iz dela 2 Priloge I;

(d) kakovost recikliranega agregata izpolnjuje merila iz dela 3 Priloge I, vključno z mejnimi vrednostmi onesnaževal in mejnimi vrednostmi fizičnih onesnaževal;

(e) povzročitelj je izpolnil zahteve glede vzorčenja in preskušanja iz dela 4 Priloge I;

(f) povzročitelj je izpolnil zahteve glede skladiščenja iz dela 5 Priloge I;

(g) povzročitelj je izpolnil zahteve iz oddelkov 4 do 7;

(h) povzročitelj je izpolnil zahteve v okviru vseh smernic, ki jih izda Agencija v zvezi s temi merili.

Oddelek 4

Posebne uporabe in omejitve uporabe

1. Reciklirani agregati, ki izpolnjujejo merila iz oddelka 3, se v izjavi o skladnosti navedejo le kot primerni za uporabo za namene iz dela 1 Priloge II.

2. Omejitve uporabe iz dela 2 Priloge II se navedejo v izjavi o skladnosti.

Oddelek 5

Izjava o skladnosti

1. Povzročitelj izda izjavo o skladnosti z uporabo predloge iz Priloge III za vsako serijo ali pošiljko recikliranih agregatov, pri čemer se upošteva manjša količina.

2. Izjava o skladnosti, razen oddelka o nadzorni verigi, se izda kot dokumentiran dokaz, da reciklirani agregat izpolnjuje ta merila in da material ni več odpadek.

3. Izjava o skladnosti, vključno z zaključeno nadzorno verigo, se izda, preden se reciklirani agregat pošlje naslednjemu imetniku.

4. Izjava o skladnosti navaja ustrezno posebno uporabo recikliranega agregata in vse s tem povezane omejitve, kot je določeno v oddelku 4.

5. Povzročitelj pošlje izjavo o skladnosti naslednjemu imetniku recikliranega agregata. Povzročitelj hrani kopijo izjave o skladnosti najmanj pet let po datumu izdaje in jo na zahtevo da na voljo pristojnim organom.

6. Izjava o skladnosti je lahko v elektronski obliki.

7. Povzročitelj pristojnim organom na zahtevo omogoči dostop do izjav o skladnosti.

Oddelek 6

Sistem vodenja

1. Povzročitelj izvaja sistem vodenja, ki je primeren za dokazovanje skladnosti z merili iz oddelkov 3 do 5 in oddelka 7 ter posebnimi zahtevami za spremljanje iz Priloge I za vsako merilo.

2. Sistem vodenja vključuje sklop dokumentiranih postopkov v zvezi z vsakim od naslednjih vidikov:

(a) nadzor sprejemljivosti in količinska opredelitev odpadkov, ki se uporabljajo kot vhodni material za postopek predelave, kot je določeno v delu 1 Priloge I, vključno s karanteno, ločevanjem in nadzorom vhodnih materialov iz neskladnih odpadkov;

(b) oceno potrebne skrbnosti (poznavanje vhodnih materialov), vključno z oceno vhodnih materialov v zvezi z morebitnim onesnaženjem za onesnaževala, ki niso navedena v preglednicah 2 in 3 Priloge I;

(c) prepoznavanje nevarnih sestavin ali kontaminacije odpadkov, ki se uporabljajo kot vhodni material;

(d) spremljanje postopkov in tehnik obdelave, opisanih v delu 2 Priloge I;

(e) spremljanje kakovosti recikliranega agregata, ki je rezultat postopka predelave, kot je določeno v delih 3 in 4 Priloge I (vključno z vzorčenjem in preskušanjem);

(f) skladiščenje recikliranih agregatov, kot je določeno v delu 5 Priloge I;

(g) opredelitev in specifikacija ustreznih posebnih uporab in omejitev uporabe, kot je določeno v Prilogi II;

(h) izpolnitev in podpis izjave o skladnosti, kot je določeno v Prilogi III;

(i) karantena, ločevanje, nadzor in količinska opredelitev neskladnih izhodnih materialov postopka predelave;

(j) povratne informacije od strank ali organa za akreditacijo proizvodov v zvezi s skladnostjo s kakovostjo recikliranih agregatov, vključno z oceno, preiskavo, korektivnimi ukrepi in sledenjem poročil o neskladnosti;

(k) vodenje evidenc rezultatov spremljanja, izvedenega v skladu s točkami (a) do (i). Vse evidence, vključno z nadzorom, inšpekcijskimi pregledi in usposabljanjem, se hranijo najmanj pet let, kar lahko vključuje elektronsko evidenco;

(l) pregled in izboljšanje sistema vodenja;

(m) usposabljanje osebja.

3. Če katero koli obdelavo iz dela 2 Priloge I opravi predhodni imetnik ali isti imetnik, povzročitelj zagotovi, da dobavitelj izvaja sistem vodenja za predobdelavo, ki izpolnjuje zahteve iz tega oddelka.

4. Sistem vodenja potrdi certifikacijski organ za sistem vodenja, ki ga je akreditiral irski nacionalni akreditacijski odbor ali enakovreden evropski akreditacijski organ. S tem potrdilom se potrdi, da sistem vodenja izpolnjuje zahteve iz tega oddelka. Preverjanje se izvaja vsako leto.

5. Povzročitelj vodi evidenco o količinah:

(a) odpadkov, ki se uporabljajo kot vhodni material za postopek predelave, kot seznam kod odpadkov;

(b) recikliranih agregatov, ki so bili predelani in za katere se lahko dokaže, da izpolnjujejo ta merila;

(c) recikliranih agregatov, ki izpolnjujejo ta merila in so bili odpremljeni ali uporabljeni;

(d) neskladnih izhodnih materialov iz postopka predelave in

(e) vseh neskladnih izhodnih materialov, ponovno uvedenih v postopek predelave.

6. Povzročitelj pristojnim organom na zahtevo omogoči dostop do sistema vodenja in evidenc.

7. Povzročitelj da sistem vodenja in evidence na voljo za pregled.

Oddelek 7

Register in poročanje

1. Pred proizvodnjo recikliranih agregatov v skladu s temi merili se povzročitelj registrira v javni register Agencije ali kakor lahko drugače predpiše Agencija. V primeru, da povzročitelj deluje na podlagi več dovoljenj za ravnanje z odpadki, se za vsako dovoljenje za ravnanje z odpadki, na podlagi katerega se proizvajajo reciklirani agregati, izvede ločena registracija.

2. Povzročitelj letno poroča o tonažah proizvedenih recikliranih agregatov na leto kot del poročanja o okoljski uspešnosti/letnega okoljskega poročanja za dovoljenje za ravnanje z odpadki, na podlagi katerega se material proizvaja, ali pa omogoči dostop do takšne evidence, kot to sicer lahko predpiše Agencija, lokalni organ, nacionalni urad za dovoljenja za zbiranje odpadkov ali državni urad za čezmejne pošiljke. Vsaka oseba, ki pooblaščeni osebi, pristojnemu lokalnemu organu ali Agenciji posreduje informacije, za katere je vedela, da so v bistvenem napačne ali zavajajoče, je kriva kaznivega dejanja.

Oddelek 8

Začetek veljavnosti

Nacionalna merila za prenehanje statusa odpadka št. EoW-N001/2023 so na voljo za uporabo takoj po objavi na spletni strani Agencije.

Oddelek 9

Skladnost

Povzročitelj ali imetnik recikliranih agregatov izpolni vse zahteve pristojnega organa v zvezi z zagotavljanjem dokazil o skladnosti s temi merili ali z njimi povezanimi zahtevami glede odpadkov, proizvodov ali zdravstvenih in varnostnih zahtev.

PRILOGA I

Merila za recikliran agregat

<table>
<tr><th colspan="2">Merila</th><th>Zahteve za samonadzor</th></tr>
<tr><td colspan="3">Del 1. Odpadki, ki se uporabljajo kot vhodni material za postopek predelave</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Vhodni materiali so omejene na seznam kod nenevarnih odpadkov iz preglednice 1.</td><td rowspan="10">Prevzemno kontrolo vseh prejetih odpadkov (z vizualnim pregledom) in spremljajoče dokumentacije izvaja usposobljeno osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje odpadkov, ki ne izpolnjujejo meril iz tega oddelka.

Če se pri vizualnem pregledu ali oceni potrebne skrbnosti pojavi kakršen koli sum morebitnih nevarnih lastnosti ali kontaminacije, se sprejmejo nadaljnji ustrezni ukrepi spremljanja, kot sta vzorčenje in preskušanje, kadar je to primerno. Osebje mora biti usposobljeno o morebitnih nevarnih lastnostih ali kontaminaciji, ki je lahko povezana z recikliranim agregatom, in o materialnih komponentah ali značilnostih, ki kažejo na te lastnosti.

Pred kakršnimi koli dejavnostmi rušenja, iz katerih izvira vhodni material, se opravi raziskava azbesta. Azbest in materiali, ki vsebujejo azbest, niso dovoljeni v vhodnem materialu, zato je treba hraniti evidence inšpekcijskih pregledov azbesta, ki so bile opravljene za lokacije izvora.

Z neskladnimi odpadki se ravna v skladu s karantenskimi zahtevami, določenimi v dovoljenju za ravnanje z odpadki.</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Vhodni materiali izpolnjujejo merila za sprejem vhodnih odpadkov iz dovoljenja za odpadke, v skladu s katerim se proizvede reciklirani agregat.</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Vsakemu vnosu odpadkov se dodeli enotna identifikacijska oznaka.</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Vhodne odpadke, ko jih povzročitelj prejme, je treba trajno hraniti ločeno od vseh drugih odpadkov.</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Kot vhodni material se lahko uporabijo samo odpadki, ki vsebujejo agregate (minerale), ki jih je mogoče predelati.</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>Naslednji odpadki se ne uporabljajo kot vhodni material:

a. nevarni odpadki;
b. drobni delci iz gradnje in rušenja.</td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>Vhodni odpadki ne smejo vsebovati:

a. azbesta;
b. epoksi smole;
c. barv ali drugih podobnih vidnih obdelav;
d. komunalnih odpadkov;
e. granuliranih materialov za pnevmatike;
f. bioloških odpadkov;
g. odpadkov, ki izvirajo iz električne in elektronske opreme;
h. obstojnih organskih onesnaževal;
i. premogovega katrana;
j. invazivnih vrst;
k. odpadkov, nastalih pri sanaciji škodljivih materialov, npr. sanacija pirita ali sanacija okvarjenih betonskih blokov itd. in
l. katere koli druge snovi ali materiala, ki ga je Agencija opredelila kot neprimernega.</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>Za vsak nov vir vhodnih odpadkov se opravi ocena potrebne skrbnosti, da se ugotovi možna kontaminacija. Če je ugotovljena možnost kemične kontaminacije, je treba vse dodatne onesnaževalce, ki vzbujajo zaskrbljenost, razen tistih, navedenih v preglednicah 2 in 3, količinsko opredeliti s preskušanjem in zabeležiti. Preskušanje se izvede v skladu z delom 4.2 Priloge I.</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>Vhodne odpadke se oceni glede fizične kontaminacije v skladu s preglednico 4.</td></tr>
</table>

Preglednica 1: Dovoljeni vhodni materiali

Oznake v seznamu odpadkov	Opis	Omejitve
01 ODPADKI PRI ISKANJU IN PRIDOBIVANJU TER PREDELAVI MINERALNIH SUROVIN		
01 04 odpadki pri fizikalni in kemijski predelavi mineralnih surovin, ki ne vsebujejo kovin		
01 04 08	odpadni gramoz in tolčenec, ki nista zajeta v 01 04 07	Razen odpadkov, ki nastanejo pri kemični predelavi.
01 04 09	odpadni pesek in glina	Samo odpadni pesek. Razen odpadkov, ki nastanejo pri kemični predelavi.
10 ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV		
10 12 2 odpadki pri proizvodnji keramičnih izdelkov, opeke, ploščic in izdelkov iz kamenine		
10 12 01	odpadna zmes pred žganjem	Odpadki vsebujejo samo materiale, ki so opredeljeni v točkah 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 ali 17 09 04.
10 12 06	zavržene forme	
10 12 08	odpadni keramični izdelki, opeke, ploščice in izdelki iz kamenine (po žganju)	
10 13 odpadki pri proizvodnji cementa, apna, mavca in njihovih izdelkov		
10 13 11	odpadki pri proizvodnji kompozitnih materialov na osnovi cementa, ki niso zajeti v 10 13 09 in 10 13 10	
10 13 14	odpadni beton in mulji iz betona	Razen muljev iz betona
17 GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI PRI RUŠENJU OBJEKTOV (VKLJUČNO Z IZKOPNINAMI Z ONESNAŽENIH LOKACIJ)		
17 01 beton, opeka, ploščice in keramika		
17 01 01	beton	
17 01 02	opeka	
17 01 03	ploščice in keramika	
17 01 07	mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06	
17 05 zemlja (vključno z izkopninami z onesnaženih lokacij), kamenje in izkopnine pri bagranju		
17 05 04	zemlja in kamenje, ki niso zajeti v 17 05 03	
17 05 06	izkopnine pri bagranju, ki niso zajete v 17 05 05	
17 05 08	tolčenec iz železniških nasipov, ki ni zajet v 17 05 07	
17 09 drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov		
17 09 04	mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Odpadki vsebujejo samo materiale, ki so opredeljeni v točkah 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 ali 17 05 04.
19 ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO ODPADKOV, NAPRAV ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VOD ZUNAJ KRAJA NASTANKA TER OBJEKTOV ZA OSKRBO S PITNO VODO IN VODO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO		
19 12 odpadki pri mehanski obdelavi odpadkov (kot so npr. sortiranje, drobljenje, stiskanje, peletiranje), ki niso navedeni drugje		
19 12 09	mineralne surovine	Odpadki so omejeni na tiste, ki izvirajo iz obdelave iz točk 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 ali 17 09 04. Brez drobnih delcev iz gradnje in rušenja.
19 13 odpadki pri sanaciji onesnažene zemlje in podtalnice		
19 13 02	trdni odpadki pri sanaciji onesnažene zemlje, ki niso zajeti v 19 13 01	Odpadki vsebujejo samo materiale, ki so opredeljeni v točkah 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 ali 17 09 04.
20 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ OBRTI, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI		
20 02 odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)		
20 02 02	zemlja in kamenje	Odpadki vsebujejo samo materiale, ki so opredeljeni v točki 17 05 04.

Del 2. Postopek in tehnike obdelave

2.1	Vsi procesi obdelave (npr. drobljenje ali mletje; sortiranje, ločevanje, pranje, dekontaminacija, razvrščanje, presejanje, flokulacija zemlje), ki so potrebni za pripravo recikliranega agregata za neposredni vnos v končno uporabo, morajo biti zaključeni.	Postopki obdelave se izvajajo v skladu z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, na podlagi katerega se proizvede reciklirani agregat.
2.2	Postopek obdelave vključuje postopke, ki zadostujejo za zmanjšanje: i koncentracije onesnaževal do ravni, ki so nižje od tistih, določenih v preglednicah 2 in 3; ii koncentracije problematične kemične kontaminacije, opredeljene v delu 1.8, do sprejemljivih ravni in iii fizikalnih onesnaževal do ravni, kot je določeno v preglednici 4.	Usposobljeno osebje vizualno pregleda rezultate postopka obdelave. Usposobljeno osebje redno spremlja in pregleduje učinkovitost postopka obdelave.
2.3	Vsaki seriji proizvedenega recikliranega agregata se dodeli posebna identifikacijska oznaka.	

Del 3. Kakovost recikliranega agregata, ki izhaja iz postopka predelave.

3.1	Reciklirani agregat se oceni/razvrsti v skladu s specifikacijo stranke ali industrijsko specifikacijo/standardom za neposredno uporabo.	Usposobljeno osebje vsako serijo recikliranega agregata oceni/razvrsti.
3.2	a. Gradbeni proizvodi i Reciklirani agregati, ki spadajo na področje uporabe uredbe o gradbenih proizvodih (CPR)[4] in so opredeljeni kot gradbeni proizvodi, so skladni z: i ustreznim(-i) harmoniziranim(-i) standardom(-i) proizvoda(-ov), ki se uporablja(-jo) za določene materiale; ii veljavne industrijske specifikacije, kot so na voljo in kot se uporabljajo za določene materiale in iii vse dodatne specifikacije strank ali b. Negradbeni proizvodi Reciklirani agregati, ki ne spadajo na področje uporabe uredbe o skupnih določbah, so skladni z: i ustreznim(-i) harmoniziranim(-i) standardom(-i) proizvoda(-ov), ki je (so) na voljo in ki se uporablja(-jo) za določene materiale; ii veljavne industrijske specifikacije, kot so na voljo in kot se uporabljajo za določene materiale in iii vse dodatne specifikacije strank.	Ker se predpisi spreminjajo in nadomeščajo, je odgovornost povzročitelja in uporabnika, da zagotovita sklicevanje na veljavne predpise. Ker se tehnični standardi in specifikacije redno pregledujejo, je povzročitelj in uporabnik odgovoren, da zagotovita sklicevanje na najnovejšo različico.
3.3	Reciklirani agregat je, kot je zahtevano, v skladu z ustreznimi določbami: i uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP)[5]; ii CPR;	

[4] Uredba o gradbenih proizvodih (CPR) (EU št. 305/2011)

[5] Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju (ES) št. 1272/2008 (CLP)

	iii Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)[6]; iv Gradbeni predpisi[7]; v Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih (POP)[8]; vi Splošni predpisi o varnosti proizvodov[9] in vii ali katere koli druge ustrezne zakonodajne zahteve, kot je ustrezno ali kot jih je opredelila Agencija.	
3.4	Reciklirani agregat je skladen z mejnimi vrednostmi onesnaževal iz preglednic 2 in 3 ter zahtevami za vzorčenje in preskušanje iz dela 4.	Usposobljeno osebje pregleda vsako serijo z vizualnim pregledom. Če se pri vizualnem pregledu pojavi kakršen koli sum morebitnih nevarnih lastnosti ali kontaminacije, se sprejmejo nadaljnji ustrezni ukrepi spremljanja, kot sta vzorčenje in testiranje, kadar je to primerno. Osebje mora biti usposobljeno o morebitnih nevarnih lastnostih ali kontaminaciji, ki je lahko povezana z recikliranim agregatom, in o materialnih komponentah ali značilnostih, ki kažejo na te lastnosti. Povzročitelj vodi register neskladnih proizvodov za ta merila. Register vsebuje informacije o razlogih za neskladnost in načinu odprave neskladnosti. Register vključuje tudi podatke o izhodnem materialu za neskladni izdelek, na primer, ali je ponovno vnesen na začetek postopka, odstranjen ali predelan kot odpadek.
3.5	Reciklirani agregat izpolnjuje mejne vrednosti fizikalnih onesnaževal iz preglednice 4 ter zahteve za vzorčenje in preskušanje iz dela 4.	
3.6	Dokaže se, da je bila kemična kontaminacija, opredeljena v delu 1.8, zmanjšana na sprejemljive ravni. Preskušanje se izvede v skladu z delom 4.2.	Usposobljena oseba izvaja vzorčenje in preskušanje. Usposobljena oseba pregleda rezultate preskusov in ugotovi, ali je material skladen ali neskladen s tem merilom.
3.7	Kadar je reciklirani agregat primeren le za „uporabo z nizko prepustnostjo“ in ni primeren za „splošno uporabo“, kot je ugotovljeno z vzorčenjem in preskušanjem iz preglednice 3, se v izjavi o skladnosti navede: i reciklirani agregat je primeren samo v scenarijih „uporabe z nizko prepustnostjo“ in ii reciklirani agregat ni primeren za uporabo na izpostavljenih območjih (npr. na površini tal brez prepustne plasti (kot je beton ali makadam), kadar je prisoten nad podtaljem z visoko prepustnostjo.	Usposobljeno osebje zagotovi, da so izjave o skladnosti popolne, in hrani kopije vsake izjave o skladnosti.

[6] Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 1907/2006/ES (REACH)

[7] Gradbeni predpisi iz leta 1997, kot so bili spremenjeni;

[8] Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih 850/2004/ES (POP)

[9] Z.I. št. 199/2004 – Predpisi o Evropskih skupnosti (splošna varnost proizvodov) iz leta 2004

Preglednica 2: Reciklirani agregati (izhodni material) – mejne vrednosti trdnih onesnaževal (MVO)

Spojina	MVO	Laboratorijska metoda priprave	Metoda laboratorijske analize
Skupni organski ogljik	2,4 % (24 000 mg/kg)	Posušeni in zmleti trdni vzorci se sperejo s klorovodikovo kislino, nato pa se pred analizo skupnega organskega ogljika sperejo z deionizirano vodo, da se odstrani mineralni ogljik.	Spremenjeni BS 7755-3:1995, ISO10694:1995 Določanje skupnega organskega ogljika ali skupnega ogljika z zgorevanjem v peči/analizatorju Eltra TOC v prisotnosti kisika. Ustvarjeni CO2 se količinsko opredeli z infrardečim zaznavanjem. Organska snov, izračunana v skladu z EA MCERTS Chemical Testing of Soil, marec 2012 v4
Skupaj BTEX	0,025 mg/kg	Spremenjena metoda US EPA 5021A v2:2014. Priprava trdnih in tekočih vzorcev za analizo nadprostora GC.	Spremenjena metoda US EPA 8015B v2:1996. Določanje organskih snovi v območju bencina (GRO) v območju ogljikove verige C4–12 v nadprostoru GC-FID.
PCB (7 kongenerjev)	0,035 mg/kg	Spremenjena metoda US EPA 8270D v5:2014. Določanje specifičnih kongenerjev polikloriranih bifenilov z GC-MS.	Končna ekstrakcija trdnih vzorcev za organsko analizo. Mešanica topil se razlikuje glede na potrebno analizo.
Mineralno olje (C10-C40) Opomba 1	50 mg/kg	Spremenjena metoda 8015B v2:1996 za določanje s topilom ekstrahiranih naftnih ogljikovodikov (EPH) znotraj območja C8 C40 z GCFID. Pri vodah topilo ekstrahira raztopljeno fazo in sijaj, če je prisoten.	Končna ekstrakcija trdnih vzorcev za organsko analizo. Mešanica topil se razlikuje glede na zahtevano analizo/frakcioniranje v alifatske in aromatske frakcije z uporabo Rapid Trace SPE.
Skupaj PAH (17, vključno s koronenom)	2 mg/kg	Spremenjena metoda USEPA 8270D v5:2014 za ekstrakcijo s topilom in določanje PAH z GC-MS.	Končna ekstrakcija trdnih vzorcev za organsko analizo. Mešanica topil se razlikuje glede na potrebno analizo.
Krom VI	2 mg/kg	Analiza topnih ionov z uporabo diskretnega analizatorja. Spremenjene metode US EPA: Hex Cr 7196A (1992)	Ekstrakcija posušenih in zmletih ali prejetih vzorcev z deionizirano vodo v razmerju voda/trdna snov 2:1 z recipročnim stresalnikom za vse analite razen šestvalentnega kroma. Ekstrakcija prejetega vzorca z razmerjem 10:1 0,2 M natrijevega hidroksida zgornje plasti zemlje za šestvalentni krom z recipročnim stresalnikom.
Arzen Opomba 2	40 mg/kg	Kislinska razgradnja posušenih in zmletih trdnih vzorcev z uporabo Aqua Regia, refluktiranega pri 112,5 °C. Vzorci, ki vsebujejo azbest, se ne sušijo in meljejo.	Določanje sledov kovin z ICP-OES (induktivno sklopljena plazma – optična emisijska spektrometrija): WATERS po spremenjeni metodi USEPA 200.7, Rev. 4.4, 1994; Spremenjena metoda EPA 6010B, Rev.2, december 1996; Spremenjeni BS EN ISO 11885:2009: SOILS po spremenjenem USEP 6010B, Rev.2, december 1996; Spremenjena metoda EPA 3050B, Rev.2, december 1996
Svinec Opomba 2	310 mg/kg		

Opomba 1: Če je S-MVO za mineralno olje (C10-C40) presežen, se šteje, da agregat še vedno izpolnjuje predlagani MVO, dokler veljajo naslednji pogoji:

a ne sme se uporabljati za končno rabo v stanovanjih ali parcelah;

b koncentracija trdnega mineralnega olja (C10-C40) je manjša od 200 mg/kg in

c izločljive koncentracije vseh določenih frakcij delovne skupine (TPH-CWG) za kriterije skupnih naftnih ogljikovodikov v območju mineralnega olja (C10-C40) so pod mejami zaznavanja laboratorijskih metod. Najmanjše meje zaznavanja z laboratorijsko metodo razmerja 10:1 L/S, ki jih je treba doseči, so:

i 0,05 mg/kg alifatski TPH (>C10–C12), aromatski TPH (>C10–C12)

ii 0,1 mg/kg alifatski TPH (>C12–C16), alifatski TPH (>C16–C21), alifatski TPH (>C21–C35), alifatski TPH (>C21–C44), aromatski TPH (>C12–C16), aromatski TPH (>C16–C21), aromatski TPH (>C21–

C35), aromatski TPH (>C21–C44).

Opomba 2: MVO arzena in svinca veljajo samo za določene uporabe, ki vključujejo bivalne nastavitve.

Preglednica 3: Reciklirani agregati (izhodni material) – mejne vrednosti onesnaževal izcedne vode (MVO)

Spojina	Vse vrednosti temeljijo na preskusu izpiranja L/S = 10:1 (mg/kg)		Laboratorijska metoda priprave	Metoda laboratorijske analize
	Splošni scenarij uporabe MVO	Scenarij uporabe nizke prepustnosti MVO		
Arzen	0,063	0,063	Spremenjena metoda I.S. EN 12457-2: Ko se prejeti trdni vzorci 24 ur izpirajo z vodo v razmerju voda/zemlja 10:1, je vsebnost vlage vzorca vključena v razmerje. Vsako drobljenje vzorcev je treba opraviti z valjčnim drobilnikom glede na I.S. EN 12457-2.	Določanje sledov kovin z ICP-OES (induktivno sklopljena plazma – optična emisijska spektrometrija): WATERS po spremenjeni metodi USEPA 200.7, Rev. 4.4, 1994; Spremenjena metoda EPA 6010B, Rev.2, december 1996; Spremenjeni BS EN ISO 11885:2009: SOILS po spremenjenem USEP 6010B, Rev.2, december 1996; Spremenjena metoda EPA 3050B, Rev.2, december 1996
Barij	5,1	11		
Kadmij	0,0074	0,0074		
Skupni krom	0,25	0,54		
Baker	7,3	16		
Živo srebro	0,0057	0,0057		
Molibden	0,28	0,6		
Nikelj	0,069	0,15		
Svinec	0,05	0,078		
Antimon	0,17	0,37		
Selen	0,15	0,3		
Cink	0,33	0,71		
Vanadij	1	2,2		
Klorid	440	950		Analiza topnih ionov z uporabo diskretnega analizatorja. Spremenjene metode US EPA: Klorid 325,2 (1978), sulfat 375,4 (Rev.2, 1993), – vsi anioni, primerljivi s standardom ISO 15923-1: 2013l
Sulfat	1.000	2.200		
Fluorid	4,2	9,1		Analiza fluorida z ISE (Ion Selective Electrode) z uporabo spremenjene metode ISE 9214-340.2 (EPA 1998)
Fenol	0,1	0,1		Določanje fenolov z obrnjeno fazno tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti in elektrokemijsko detekcijo.

Raztopljeni organski ogljik	180	400		Analiza TC/TOC vode z visokotemperaturnim zgorevanjem, ki mu sledi detekcija NDIR. Na podlagi naslednjih spremenjenih standardnih metod: USEPA 9060A (2002), APHA SMEWW 5310B:1999 22. izdaja, ASTM D 7573 in USEPA 415.1.

Preglednica 4: Reciklirani agregati (izhodni material) – mejne vrednosti fizikalnih onesnaževal

Fizični onesnaževalci	**Masni odstotek**	**Preskusna metoda**
Skupaj	1 %	I.S. EN 933-11: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 1. del: Klasifikacija sestavin grobega recikliranega agregata
Železne in neželezne kovine	1 %	
Tla (vključno z zgornjo plastjo zemlje, glino in usedlino)	1 %	
Mavec	1 %	
Steklo	1 %	
Les	1 %	
Plastika	1 %	
Guma	1 %	
Bitumenski materiali	1 %	
Azbest	„Ni zaznanega azbesta“	Vizualni pregled azbestnih vlaken v skladu z drugo izdajo HSG 248 (2021)

Del 4. Vzorčenje in preskušanje

4.1	Vzorec za preverjanje se zbere in preskusi za vsako serijo proizvedenega recikliranega agregata ali vsakih 2000 proizvedenih ton, kar je manj. Vzorec se preskusi: i. v akreditiranem laboratoriju z uporabo akreditiranih preskusnih metod, kjer so na voljo, za vse parametre, določene v preglednici 2 in preglednici 3 in ii. v skladu z ustreznimi preskusnimi metodami, kot je določeno v preglednicah 2 do 4.	Izbrani laboratorij mora biti sposoben doseči meje zaznavnosti za vsak parameter pod OMV, določenimi v preglednicah 2 do 3. Laboratorijska analiza se opravi v skladu z I.S. EN ISO-IEC 17025: Splošne zahteve za usposobljenost preskusnih in kalibracijskih laboratorijev Vzorce odvzame za to usposobljena oseba. Vzorec je sestavljen iz najmanj treh podvzorcev in se zbere v skladu s standardom ISO 10381-8: Preskušanje kakovosti tal – Vzorčenje – 8. del: Smernice za vzorčenje zalog.
4.2	Če so bili v skladu z delom 1.8 ugotovljeni onesnaževalci, ki vzbujajo zaskrbljenost, se zbere in preskusi preveritveni vzorec (izhodnih materialov) za vse onesnaževalce, ki vzbujajo zaskrbljenost, opredeljene v delu 1.8. Preskušanje se opravi v akreditiranem laboratoriju z uporabo akreditiranih preskusnih metod, če so na voljo. Preskušanje se opravi za vsako serijo proizvedenega recikliranega agregata ali vsakih 2000 ton proizvedenih količin, pri čemer se upošteva manjša vrednost.	

Del 5. Skladiščenje

5.1	Reciklirani agregati, ki čakajo na rezultate preskušanja, se identificirajo in fizično ločijo v posamezne zaloge na reprezentativni vzorec.	Pripravi in vzdržuje se načrt shranjevanja in označevanja. Usposobljeno osebje redno spremlja načrte in evidence shranjevanja in označevanja ter jih pregleduje dvakrat letno. Vsak reciklirani agregat, shranjen več kot 24 mesecev, se ponovno razvrsti kot odpadek in se z njim ustrezno ravna, dokler se ne razvrsti drugače.
5.2	Pred odpremo ali uporabo se reciklirani agregati, ki izpolnjujejo merila, hranijo na določenih območjih, ločeno od vseh drugih proizvodov ali odpadkov.	
5.3	Reciklirani agregat se ne skladišči dlje kot 24 mesecev. Proizvodi, ki presegajo rok 24 mesecev za skladiščenje, se štejejo za odpadek, razen če se s ponovnim preskušanjem v skladu z delom 3.4 in delom 3.5 in katerim koli geotehničnim preskušanjem, ki je potrebno za skladnost z delom 3.2, ne dokaže drugače.	
5.4	Zaloge recikliranih agregatov, ki izpolnjujejo ta merila, se opredelijo in fizično ločijo glede na rezultate okoljskega preskušanja in geotehničnega preskušanja in/ali določene uporabe. Kot minimum se ločijo glede na rezultate okoljskega preskušanja („splošna uporaba“ ali „uporaba z nizko prepustnostjo“).	

PRILOGA II

Posebna uporaba in omejitve uporabe

1. Posebne uporabe

1.1 Reciklirani agregat, proizveden v skladu s temi merili, je primeren samo za naslednje posebne uporabe:

i. nevezane uporabe:

(a) gradnjo cest, razen kakršne koli oblike konstrukcije ali polnila konstrukcije;
(b) železniški balast;
(c) gradnjo ali vzdrževanje drugih linearnih elementov s širino manjšo od 50 m;
(d) začasna ali stalna območja trdnih površin ali talnih oblog;
(e) splošne uporabe pri zasipavanju, kot je zapolnjevanje praznin, dviganje nivoja tal, gradnjo nasipov;
(f) podloge za pilote;
(g) materiale za cevno podlago, boke lokov pri mostu ali materiale za obode;
(h) vse druge podobne uporabe, kot jih je odobrila Agencija;

ii. vezane uporabe:

(a) nekonstrukcijski beton;
(b) bitumenske zmesi;
(c) velike prepletene nekonstrukcijske betonske bloke za uporabo kot predele skladiščnih prostorov in pregrade.

2. Omejitve uporabe

2.1 Zaradi varovanja okolja in zdravja ljudi recikliran agregat, ki je proizveden v skladu s temi merili, ni primeren za uporabo:

i. v stiku s podzemno vodo ali površinskimi vodami;
ii. znotraj 25 m od odvzema podzemne vode;
iii. znotraj 10 m od naravne površinske vode, izvira, jezera, presušenega jezera, ki bi lahko poplavil, ali kavernoznih ali zakraselih apnenčastih elementov;
iv. kot materialov za cevno podlago, boke lokov pri mostu ali materiale za obode, ki obkrožajo perforirane cevi ali v drenažni konstrukciji (t. j. deli/sistemi, ki so lahko v neposrednem stiku z vodo);
v. za polnjenje katerega koli nekdanjega kamnoloma, jame ali mineralnih izkopov, povezanih z rudarjenjem;
vi. kot gojišče na območjih, ki se uporabljajo za proizvodnjo hrane ali živinorejo;
vii. kot pokrovnost tal na območjih, kjer so prisotne zaščitene vrste ali habitati;
viii. na območju, ki je večje od ali enako širini 100 m x 100 m, ali na območju, širokim več kot 50 m, kadar se uporablja v linearnih elementih;
ix. znotraj 25 m od drugih območij recikliranega agregata, kjer je skupno območje širše od 100 m za kvadratne ali pravokotne aplikacije;
x. vse druge omejitve, ki jih lahko predpiše Agencija.

2.2 Za varovanje okolja in zdravja ljudi recikliran agregat, ki je proizveden v skladu s temi merili, ni primeren za uporabo:

i. V konstrukcijskem betonu ali malti ali drugih vezanih aplikacijah za konstrukcijsko uporabo;
ii. v betonskih blokih ali drugih zidovih, razen tistih iz točke 1.1(ii)(c);
iii. v gradbenih konstrukcijah, tudi pod konstrukcijo ali znotraj njene zgradbe, temeljev ali robov (znotraj 1 m);
iv. pešpoti, ki mejijo na gradbene konstrukcije;
v. v gradbenih konstrukcijah, razen linearnih elementov, vključno pod konstrukcijo ali znotraj njene zgradbe, temeljev ali robov;
vi. kot nevezano granularno polnilo za uporabo pod betonskimi tlemi in za pešpoti, ki mejijo na gradbene konstrukcije;
vii. vse druge omejitve, ki jih lahko predpiše Agencija.

2.3 Reciklirani agregat je omejen na prodajo in uporabo na Irskem in v kateri koli drugi namembni državi, kjer je bila pridobljena odobritev ustreznega pristojnega organa v državi, da pristojni organ v tej jurisdikciji predelani material priznava kot neodpadek preden se material da na ta trg.

2.4 V primeru izvoza materiala je treba stopiti v stik z nacionalnim uradom za čezmejne pošiljke in pridobiti potrditev, da priznava to odobritev iz druge jurisdikcije, preden se material da na izvozni trg.

PRILOGA III

Izjava o skladnosti z merili za prenehanje statusa odpadka iz oddelka 5.1

1.	**<u>Proizvajalec recikliranega agregata</u>** Ime organizacije proizvajalca: Registrirani naslov podjetja: Ref. št. dovoljenja za odpadke: Naslov in koda Eircode proizvodnje: Kontaktni tel.: Kontaktni e-naslov: Datum proizvodnje:
2.	Količina pošiljke v kg:
3.	**<u>Razvrstitev/specifikacija in primernost za uporabo</u>** (a) Material v tej pošiljki je primeren samo za naslednjo določeno(-e) uporabo(-e): *Navedite ustrezne primerne uporabe* • *Izbrišite to postavko, kot je primerno* [Material v tej pošiljki je primeren samo za uporabo: i pod hidravlično ali bituminozno vezano plastjo in/ali ii nad nizko prepustnim podtaljem (npr. glina) ali nanosom.] (b) Ime, razred ali razvrstitev kategorije recikliranega agregata v skladu z industrijsko specifikacijo ali standardom (kot je določeno v delu 4 spodaj): •
4.	Reciklirani agregat v tej pošiljki je skladen s specifikacijo stranke, industrijsko specifikacijo ali standardom, navedenim spodaj: •
5.	**<u>Omejitve uporabe</u>** Material v tej pošiljki <u>ni primeren</u> za uporabo i. *Izbrišite to postavko, kot je primerno* – [na izpostavljenih območjih (npr. na površini tal brez prepustne plasti (kot je beton ali makadam), kadar je prisoten nad podtaljem z visoko prepustnostjo.] ii. *Izbrišite to postavko, kot je primerno* – [bivalne nastanitve.] iii. v stiku s podzemno vodo ali površinskimi vodami; iv. znotraj 25 m od odvzema podzemne vode; v. znotraj 10 m od naravne površinske vode, izvira, jezera, presušenega jezera, ki bi lahko poplavil, ali kavernoznih ali zakraselih apnenčastih elementov; vi. kot materialov za cevno podlago, boke lokov pri mostu ali materiale za obode, ki obkrožajo perforirane cevi ali v drenažni konstrukciji (t. j. deli/sistemi, ki so lahko v neposrednem stiku z vodo); vii. za polnjenje katerega koli nekdanjega kamnoloma, jame ali mineralnih izkopov, povezanih z rudarjenjem; viii. kot gojišče na območjih, ki se uporabljajo za proizvodnjo hrane ali živinorejo; ix. kot pokrovnost tal na območjih, kjer so prisotne zaščitene vrste ali habitati; x. na območju, ki je večje od ali enako širini 100 m x 100 m, ali na območju, širokim več kot 50 m, kadar se uporablja v linearnih elementih; xi. znotraj 25 m od drugih območij recikliranega agregata, kjer je skupno območje širše od 100 m za kvadratne ali pravokotne aplikacije; xii. v konstrukcijskem betonu ali malti ali drugih vezanih aplikacijah za konstrukcijsko uporabo; xiii. v betonskih blokih ali drugih zidovih velike prepletene nekonstrukcijske betonske bloke za uporabo kot predele skladiščnih prostorov in pregrade; xiv. v gradbenih konstrukcijah, tudi pod konstrukcijo ali znotraj njene zgradbe, temeljev ali robov (znotraj 1 m); xv. pešpoti, ki mejijo na gradbene konstrukcije; xvi. v gradbenih konstrukcijah, razen linearnih elementov, vključno pod konstrukcijo ali znotraj njene zgradbe, temeljev ali robov; xvii. kot nevezano granularno polnilo za uporabo pod betonskimi tlemi in za pešpoti, ki mejijo na gradbene konstrukcije; xviii. vse druge omejitve, ki jih lahko predpiše Agencija. **OPOMBA: Za vsako uporabo v teh scenarijih je odgovoren uporabnik in je lahko predmet izvršilnih ukrepov.**
6.	Reciklirani agregat v tej pošiljki izpolnjuje merila, določena v nacionalnem sklepu o prenehanju statusa odpadka EoW-N001/2023 za recikliran agregat.

7.	Proizvajalec recikliranih agregatov v tej pošiljki uporablja sistem vodenja, ki ga je potrdil certifikacijski organ za sistem vodenja, ki ga je akreditiral irski nacionalni akreditacijski odbor ali enakovreden evropski akreditacijski organ.
8.	Izjava proizvajalca recikliranega agregata v tej pošiljki: Potrjujem, da so po moji najboljši vednosti zgoraj navedeni podatki popolni in točni: Ime: Datum: Podpis:
9.	**<u>Nadzorna veriga</u>** **Proizvajalec** **V skladu s točko 1.** Datum prenosa na naslednjega imetnika: **Prevoznik (če je ustrezno)** Ime organizacije: Kontaktni tel.: Kontaktni e-naslov: Datum prenosa na naslednjega imetnika: **Kateri koli drug imetnik (kjer je primerno)** Ime organizacije: Kontaktni tel.: Kontaktni e-naslov: Datum prenosa na naslednjega imetnika: **Uporabnik** Ime organizacije (če je primerno): Ime: Kontaktni tel.: Kontaktni e-naslov: Lokacija uporabe: **OPOMBA: imetnik, ki reciklirani agregat prenese na naslednjega imetnika, je odgovoren za zagotovitev, da je bila zaključena nadzorna veriga in do vključene podrobnosti o naslednjem imetniku. Če se tega ne stori, lahko sledijo izvršilni ukrepi.**