Nacionalinis sprendimas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis EoW-N001/2023

2023 m. rugsėjo 12 d.

kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada perdirbtos užpildo medžiagos nebelaikomos atliekomis pagal 2011–2020 m. Europos Sąjungos reglamentą 28 (Atliekų direktyva)

1 skirsnis

Tema

Nacionaliniame sprendime dėl atliekų nutraukimo EoW-N001/2023 nustatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada po naudojimo gauti perdirbti užpildai nebelaikomi atliekomis.

Šie kriterijai neturi:

- įtakos gamintojo pareigai turėti ir laikytis atliekų surinkimo leidimo, registracijos pažymėjimo, atliekų įrenginio leidimo arba atliekų / pramoninių išmetamųjų teršalų licencijos arba kitų nacionalinių ar Europos teisės aktų, kurie gali būti taikomi vežant, tvarkant, saugant ar apdorojant atliekas;
- įtakos leidimui ar bet kokiems kitiems teisiniams reikalavimams, kurie nepriklauso nuo medžiagos kaip atliekų statuso; ir
- panaikinti gamintojų ar naudotojų įstatyminius įpareigojimus ar reikalavimus pagal bet kokius kitus leidimus (įskaitant planavimo leidimą), teisės aktus ar reglamentus.

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) neprisiima jokios atsakomybės už medžiagą, pagamintą laikantis šių kriterijų. Gamintojas privalo užtikrinti, kad medžiaga būtų tinkama numatytai paskirčiai. Tai yra vartotojo atsakomybė saugoti ir naudoti medžiagą, kaip nurodo gamintojas. Bet kuris asmuo, kuris įgaliotam asmeniui, atitinkamai vietos valdžios institucijai arba Agentūrai pateikia informaciją, kuri, jo žiniomis, yra melaginga arba iš esmės klaidinanti, yra kaltas dėl nusikaltimo.

2 skirsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos 2011–2022 m. Europos Sąjungos taisyklėse (Atliekų direktyva) ir 1996 m. Atliekų tvarkymo įstatyme su pakeitimais.

Be to, vartojamos šios apibrėžtys ir (arba) aiškinimai:

(1) partija – vienu metu vienodomis sąlygomis pagamintos medžiagos kiekis arba atsargos, kurios gali būti laikomos vienu vienetu ir turi unikalią nuorodą;

(2) privalomas panaudojimas – užpildas, surištas hidrauliniu rišikliu (pvz., betonu) arba bituminiu rišikliu (pvz., asfaltu);

(3) kompetentinga institucija – bet kuri iš šių institucijų: aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra); vietos valdžios institucija, Nacionalinė atliekų surinkimo leidimų tarnyba, Sveikatos ir saugos tarnyba, Nacionalinė atliekų vežimo per sieną tarnyba, Nacionalinė pastatų kontrolės ir rinkos priežiūros tarnyba, Airijos transporto infrastruktūra, Airijos geologijos tarnyba, Konkurencijos ir vartotojų apsaugos komisija arba bet kuri kita nacionalinė ar Airijos vyriausybinė reguliavimo institucija, kuriai gali reikėti įvertinti atitiktį šiems kriterijams arba bet kokią susijusią veiklą;

(4) siunta – iš gamybos įmonės išvežamas perdirbtų užpildų kiekis, kuris gali būti viename arba keliuose transporto vienetuose;

(5) statybos ir griovimo (C&D) smulkios atliekos – tai smulki atliekų frakcija, kuri mechaniškai atskiriama iš mišrių atliekų srauto per sietą (pvz., trombelį) per atliekų apdorojimą. Smulkios atliekos paprastai atskiriamos nuo mišrių atliekų srauto po pradinio smulkinimo, maišymo ar smulkinimo. Nėra nustatyto ar vienodo sieto dydžio, kurį naudotų visi operatoriai, kad susidarytų smulkios nuosėdos. Atsižvelgiant į atliekas, iš kurių susidarė smulkios atliekos, kilmės ar pobūdžio, veiklos vykdytojas gali jas konkrečiai apibūdinti kaip organines smulkias atliekas, C&D smulkias atliekas, inertines smulkias atliekas ar kt.

(6) statybos darbai – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

(7) bendrasis naudojimas – naudojimas atvirose vietose (žemės paviršiuje be hidrauliškai ar bitumine danga surišto sluoksnio, pvz., betono ar makadamo), esančiose ant didelio laidumo grunto, kuris dengia požeminio vandens vandeningąjį sluoksnį, ir gali apimti mažo laidumo naudojimą;

(8) požeminis vanduo – terminas, kaip apibrėžta 2010 m. Europos Bendrijų aplinkos tikslų (požeminio vandens) taisyklėse (2010 m. S.I. Nr. 9) su pakeitimais.

(9) didelis laidumas – perdirbtas užpildas, skirtas naudoti pagal vieną arba abu iš šių scenarijų:

(i) atvirose vietose (nėra kieto pagrindo ar pastato) ir kai yra:
   a. labai didelis požeminio vandens pažeidžiamumas; ar
   b. didelis požeminio vandens pažeidžiamumas; ar
   c. vidutinis požeminio vandens pažeidžiamumas, kai po užpildo sluoksniu yra mažiau nei 1 m mažo pralaidumo (<0,001 m/d) molio;

(ii) atviros žemės plotai (be kietos dangos ar pastatų), kuriuos tiesiogiai dengia smėlio ir žvyro vandeningasis sluoksnis arba kitas negilus geologinis sluoksnis, galintis būti gyvybingu vandeninguoju sluoksniu;

(10) Turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, turintis perdirbtų užpildų;

(11) linijinis elementas – keliai, pylimai, kelių ir geležinkelių pylimai ar panašūs elementai, geležinkelio linijos, traukos keliai, statybos keliai, privažiuojamieji keliai, miškų ūkio keliai, žemės ūkio keliai, takeliai, takai (ne prie pastatų), žalieji takai ar panašūs elementai;

(12) mažo laidumo naudojimas – perdirbti užpildai, skirti naudoti pagal vieną arba abu iš šių scenarijų:
(i) po kietomis vietomis (pvz., hidrauliškai arba bituminiu būdu surištu sluoksniu); ir (arba)
(ii) atvirose vietose, kuriose:
   a. mažas požeminio vandens pažeidžiamumas; ar
   b. vidutinis požeminio vandens pažeidžiamumas, kai po užpildo sluoksniu yra ne mažiau kaip 1 m mažo pralaidumo (<0,001 m/d) molio;

(13) valdymo sistemos sertifikavimo įstaiga – įstaiga, turinti Airijos nacionalinės akreditavimo valdybos (INAB) arba lygiavertės Europos akreditavimo įstaigos išduotą akreditacijos pažymėjimą kokybės valdymo sistemos sertifikavimui pagal patvirtintą standartą atlikti;

(14) mineralas – akmuo, uoliena, smėlis, žvyras, betonas, plytos ar keraminės plytelės;

(15) nestruktūrinis betonas – betonas, išskyrus tą, kuris apibūdinamas kaip struktūrinis betonas;

(16) notifikuotoji įstaiga – įstaiga, turinti INAB[1] arba lygiavertės Europos įstaigos išduotą akreditacijos pažymėjimą pastovumo ar eksploatacinių savybių vertinimui ir tikrinimui atlikti pagal darniuosius standartus, patenkančius į Statybos produktų reglamentų (ES Nr. 305/2011) taikymo sritį, ir kuri turi būti pripažinta:
(i) notifikuotoji gaminių sertifikavimo įstaiga; ir (arba)
(ii) notifikuotoji gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimo įstaiga;

(17) gamintojas – atliekų tvarkymo subjektas, gaminantis perdirbtas užpildo medžiagas pagal atliekų leidimą;

(18) kvalifikuotas asmuo – tinkamos kvalifikacijos, išmokytas ir patyręs asmuo, turintis reikiamų žinių ir patirties, reikalingų mėginių ėmimui, tyrimui ir atliekų apibūdinimui;

(19) kvalifikuoti darbuotojai – darbuotojai, kurie turi patirties arba yra išmokyti stebėti ir vertinti perdirbtų užpildų medžiagų savybes;

(20) sąvoka „naudojimo operacija“ reiškia tą pačią reikšmę kaip ir „atliekų naudojimo veikla“, nurodyta 1996 m. Atliekų tvarkymo įstatyme su pakeitimais;

(21) perdirbtas užpildas – užpildas, gautas naudojant mineralines atliekas ir atitinkantis šiame sprendime nustatytus kriterijus;

(22) saugomos rūšys ir buveinės – rūšys ir buveinės, saugomos pagal Direktyvą 92/43/EEB[2] ir Direktyvą 2009/147/EB[3];

(23) nurodytas naudojimas – atitikties pareiškime nurodytos tinkamos konkrečios aplinkybės, kuriomis galima naudoti perdirbtus užpildus;

(24) atitikties pareiškimas – pareiškimas ir (arba) deklaracija, kad perdirbtas užpildas atitinka atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus, produktų standartus ir specifikacijas, įskaitant išsamią informaciją apie perdirbtus užpildus naudojimo apribojimus;

(25) struktūrinis betonas – betonas, naudojamas statybos ar civilinės inžinerijos darbams (pvz., pastatų konstrukcinėms sienoms, atraminėms konstrukcijoms, pamatams, tiltams, tuneliams ar pan. statyti), išskyrus linijines savybes. Konstrukciniam betonui priskiriamas betonas, kuris:
(i) atlaiko apkrovą, ir (arba)
(ii) yra sustiprintas, ir (arba)
(iii) ¶atlaiko konstrukcijos svorį;

(26) sąvoka „paviršinis vanduo“ apibrėžta 2009 m. Europos Bendrijų aplinkos tikslų (paviršinių vandenų) reglamentuose (2009 m. S.I. Nr. 272) su pakeitimais;

(27) nesurištas naudojimas – granulių pavidalo užpildas;

1 Pagal Statybos produktų taisyklių 40 straipsnio 1 dalį (šaltinis: Airijos pranešimo apie statybos produktų reglamentą (305/2011) procedūros (Airijos vyriausybė, 2020 m. liepos mėn.).

2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos,

3 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos.

(28) naudotojas– gamintojai, tiekimo įmonės, rangovai ir visos organizacijos ar asmenys, atsakingi už galutinį gaminio naudojimą; ir

(29) vizualinis patikrinimas – patikrinimas naudojant žmogaus jutimus arba bet kokią nespecializuotą įrangą.

Pirmiau pateiktas apibrėžčių ir aiškinimų sąrašas skirtas padėti suprasti šiuos kriterijus ir nėra teisinis minėtų terminų aiškinimas.

3 skirsnis

Perdirbtų užpildų kriterijai

1. Perdirbtas užpildas nebelaikomas atliekomis, jei įrodoma, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

(a) perdirbtas užpildas gautas atlikus naudojimo operaciją pagal atitinkamą atliekų leidimą;

(b) atliekos, naudojamos kaip žaliavos naudojimo operacijai, atitinka I priedo 1 dalyje nustatytus kriterijus;

(c) atliekos, naudotos kaip žaliavos naudojimo operacijoje, buvo apdorotos pagal I priedo 2 dalyje nustatytus kriterijus;

(d) perdirbtų užpildų kokybė atitinka I priedo 3 dalyje nustatytus kriterijus, įskaitant teršalų ribines vertes ir fizinių teršalų ribines vertes;

(e) gamintojas įvykdė I priedo 4 dalyje nustatytus mėginių ėmimo ir tyrimo reikalavimus;

(f) gamintojas įvykdė I priedo 5 dalyje nustatytus sandėliavimo reikalavimus;

(g) gamintojas įvykdė 4–7 skirsniuose nustatytus reikalavimus;

(h) gamintojas įvykdė reikalavimus, nustatytus Agentūros pateiktose rekomendacijose dėl šių kriterijų.

4 skirsnis

Konkretūs naudojimo būdai ir naudojimo apribojimai

1. 3 skirsnyje nustatytus kriterijus atitinkantys perdirbti užpildai atitikties pareiškime nurodomi tik kaip tinkami naudoti II priedo 1 dalyje išvardytais tikslais.

2. II priedo 2 dalyje išvardyti naudojimo apribojimai nurodomi atitikties pareiškime.

5 skirsnis

Atitikties pareiškimas

1. Gamintojas kiekvienai perdirbtų užpildų partijai ar siuntai, atsižvelgiant į tai, kuris kiekis yra mažesnis, išduoda atitikties pareiškimą pagal III priede pateiktą šabloną.

2. Atitikties pareiškimas, išskyrus dalį apie saugojimo grandinę, išduodamas kaip dokumentais pagrįstas įrodymas, kad perdirbtas užpildas atitinka šiuos kriterijus ir kad jis nebelaikomas atliekomis.

3. Atitikties pareiškimas, įskaitant visą kilmės patvirtinimo grandinę, išduodamas prieš siunčiant perdirbtus užpildus kitam turėtojui.

4. Atitikties pareiškime nurodomas tinkamas konkretus perdirbtų užpildų naudojimo būdas (-ai) ir visi susiję apribojimai, kaip nustatyta 4 skirsnyje.

5. Gamintojas perduoda atitikties pareiškimą kitam perdirbto užpildo turėtojui. Gamintojas saugo atitikties deklaracijos kopiją mažiausiai 5 metus nuo jos išdavimo dienos ir paprašius pateikia ją kompetentingoms institucijoms.

6. Atitikties pareiškimas gali būti pateikiamas elektronine forma.

7. Paprašius gamintojas suteikia kompetentingoms institucijoms galimybę susipažinti su atitikties pareiškimais.

Paprašius gamintojas suteikia kompetentingoms institucijoms galimybę susipažinti su atitikties pareiškimais. ¶

6 skirsnis

Valdymo sistema

1. Gamintojas įdiegia valdymo sistemą, tinkamą įrodyti atitiktį 3–5 ir 7 skirsniuose nurodytiems kriterijams ir I priede kiekvienam kriterijui nustatytus konkrečius stebėsenos reikalavimus.

2. Valdymo sistema apima dokumentuotų procedūrų rinkinį, susijusį su kiekvienu iš šių veiksnių:

(a) atliekų, naudojamų kaip žaliava regeneravimo operacijai, priėmimo kontrolė ir kiekybinis įvertinimas, kaip nustatyta I priedo 1 dalyje, įskaitant karantinavimą, atskyrimą ir neatitinkančių įvežamų atliekų kontrolę;

(b) išsamaus patikrinimo vertinimas (žinių apie sąnaudas), įskaitant galimos taršos, viršijančios I priedo 2 ir 3 lentelėse išvardytus

teršalus, sąnaudų vertinimą;

(c) pavojingų sudedamųjų dalių arba atliekų, naudojamų kaip žaliavos, užterštumo pripažinimas;

(d) I priedo 2 dalyje aprašytų apdorojimo procesų ir metodų stebėsena;

(e) perdirbtų užpildų, gautų vykdant naudojimo operaciją, kokybės stebėsena, kaip nustatyta I priedo 3 ir 4 dalyse (įskaitant mėginių ėmimą ir tyrimus);

(f) perdirbtų užpildų saugojimas, kaip nustatyta I priedo 5 dalyje;

(g) II priede nurodytų tinkamų konkrečių naudojimo būdų ir naudojimo apribojimų identifikavimas ir specifikacija;

(h) atitikties pareiškimo pildymas ir pasirašymas, kaip nustatyta III priede;

(i) reikalavimų neatitinkančių rezultatų karantinas, atskyrimas, kontrolė ir kiekybinis įvertinimas;

(j) klientų arba produktų akreditavimo įstaigos grįžtamoji informacija apie atitiktį perdirbtos bendros kokybės reikalavimams, įskaitant vertinimą, tyrimą, taisomuosius veiksmus ir neatitikties ataskaitų sekimą;

(k) pagal a–i punktus vykdytos stebėsenos rezultatų registravimas. Visi įrašai, įskaitant kontrolę, patikrinimus ir mokymą, saugomi ne trumpiau kaip 5 metus, įskaitant elektroninius įrašus;

(l) vadybos sistemos peržiūra ir gerinimas;

(m) darbuotojų mokymas.

3. Jei bet kurį iš I priedo 2 dalyje nurodytų apdorojimo būdų atlieka ankstesnis turėtojas arba tas pats turėtojas, gamintojas užtikrina, kad tiekėjas įdiegtų pirminio apdorojimo valdymo sistemą, atitinkančią šio skirsnio reikalavimus.

4. Valdymo sistemą sertifikuoja Airijos nacionalinės akreditavimo valdybos akredituota Valdymo sistemos sertifikavimo įstaiga arba lygiavertė Europos akreditavimo įstaiga. Šiuo sertifikatu patikrinama, ar valdymo sistema atitinka šio skirsnio reikalavimus. Patikrinimas atliekamas kasmet.

5. Gamintojas registruoja įrašus apie:

(a) atliekas, naudojamas kaip žaliavos naudojimo operacijai pagal atliekų kodų sąrašą;

(b) perdirbtus užpildus, kurie buvo panaudoti ir gali būti įrodyta, kad atitinka šiuos kriterijus;

(c) šiuos kriterijus atitinkančius užpildus, kurie buvo išsiųsti arba panaudoti;

(d) reikalavimus neatitinkančius naudojimo operacijos rezultatus ir

(e) bet kokius reikalavimų neatitinkančius produktus, kurie dar kartą įtraukiami į naudojimą.

6. Paprašius gamintojas suteikia kompetentingoms institucijoms prieigą prie valdymo sistemos ir įrašų.

7. Gamintojas pateikia valdymo sistemą ir įrašus patikrinimui.
Gamintojas pateikia valdymo sistemą ir įrašus patikrinimui. ¶

7 skirsnis

Registras ir ataskaitų teikimas

1. Prieš pradėdamas gaminti perdirbtus užpildus pagal šiuos kriterijus, gamintojas užsiregistruoja Agentūros viešajame registre arba Agentūros nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai gamintojas vykdo veiklą pagal kelis leidimus atliekoms, atskirai registruojamas kiekvienas leidimas atliekoms, pagal kurį gaminami perdirbti užpildai.
2. Gamintojas kasmet praneša apie perdirbtus užpildus, gautus per metus, jų kiekį, pateikdamas aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitas ir (arba) metines aplinkosaugos ataskaitas, susijusias su leidimu atliekoms, pagal kurias užpildas gaminamas, arba pateikia tokius įrašus, kuriuos kitu atveju gali nustatyti Agentūra, vietos valdžios institucijos, Nacionalinė atliekų surinkimo leidimų tarnyba arba Nacionalinė pasienio vežimo tarnyba. Bet kuris asmuo, kuris įgaliotam asmeniui, atitinkamai vietos valdžios institucijai arba Agentūrai pateikia informaciją, kuri, jo žiniomis, yra melaginga arba iš esmės klaidinanti, yra kaltas dėl nusikaltimo.

8 skirsnis

Įsigaliojimas

Nacionalinius atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus Nr. EoW-N001/2023 galima naudoti iš karto po jų paskelbimo Agentūros interneto svetainėje.

9 skirsnis

Atitiktis

Perdirbtų užpildų gamintojas arba turėtojas turi įvykdyti visus kompetentingos institucijos prašymus pateikti įrodymų, kad laikomasi šių kriterijų arba visų susijusių atliekų, produktų ar sveikatos ir saugos reikalavimų.

I PRIEDAS

Perdirbtų užpildų kriterijai

Kriterijai		**Savikontrolės reikalavimai**
1 dalis. Atliekos, naudojamos kaip žaliavos naudojimo operacijai		
1.1	Įtraukiami tik 1 lentelėje nurodyti nepavojingų atliekų kodai.	Visų gautų atliekų (vizualiniu patikrinimu) ir pridedamų dokumentų priėmimo kontrolę atlieka kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra apmokyti, kaip atpažinti šiame skirsnyje nustatytų kriterijų neatitinkančias atliekas. Jei vizualinio patikrinimo ar deramo patikrinimo metu kyla įtarimų dėl galimų pavojingų savybių ar taršos, imamasi tolesnių tinkamų stebėsenos priemonių, pavyzdžiui, prireikus imami mėginiai ir atliekami bandymai. Darbuotojai turi būti mokomi apie galimas pavojingas savybes arba taršą, kurios gali būti susijusios su perdirbtais užpildais, ir apie tas savybes rodančias medžiagų sudedamąsias dalis ar savybes. Asbesto tyrimas atliekamas prieš bet kokią griovimo veiklą, iš kurios gaunama žaliava. Asbesto ir asbesto turinčių medžiagų neleidžiama naudoti pradinėse medžiagose, todėl turi būti saugomi šaltinių vietose atliktų asbesto tyrimų patikrinimo įrašai. Neatitinkančios reikalavimų atliekos tvarkomos pagal karantino reikalavimus, nurodytus leidime tvarkyti atliekas.
1.2	Žaliavos turi atitikti atvežamų atliekų priėmimo kriterijus, nustatytus leidime atliekoms, pagal kurį gaminamas perdirbtas užpildas.	
1.3	Kiekvienam įvestų atliekų kroviniui priskiriamas unikalus identifikatorius.	
1.4	Atliekų sąnaudos, gautos gamintojui, turi būti nuolat atskirtos nuo sąlyčio su kitomis atliekomis.	
1.5	Kaip žaliavos gali būti naudojamos tik atliekos, kuriose yra naudotinų užpildų (mineralų).	
1.6	Šios atliekos nenaudojamos kaip žaliavos: a. pavojingos atliekos; b. statybos ir griovimo (C&D) atliekos.	
1.7	Atliekose neturi būti: a. asbesto; b. epoksidinės dervos; c. dažų ar kitų panašių matomų apdorojimo medžiagų; d. buitinių atliekų; e. granuliuotų padangų medžiagų; f. biologinių atliekų; g. elektros ir elektroninės įrangos atliekų; h. patvariųjų organinių teršalų; i. akmens anglių dervos; j. invazinio tipo medžiagų; k. atliekų, susidarančių regeneruojant žalingąsias medžiagas, pvz., pirito regeneravimo arba defektų turinčio betono blokų valymo ir t. t.; ir l. bet kurių kitų cheminių medžiagų ar medžiagų, kurias Agentūra nustatė kaip netinkamas.	
1.8	Išsamus kiekvieno naujo pradinių atliekų šaltinio patikrinimas atliekamas siekiant nustatyti galimą užterštumą. Jei nustatoma cheminės taršos galimybė, visi papildomi susirūpinimą keliantys teršalai, išskyrus nurodytuosius 2 ir 3 lentelėse, kiekybiškai įvertinami atliekant bandymus ir registruojami. Bandymai atliekami pagal I priedo 4.2 dalį.	
1.9	Atliekų sąnaudos įvertinamos dėl fizinio užterštumo pagal 4 lentelę.	

Kriterijai	Savikontrolės reikalavimai

1 lentelė. Leidžiami įvesties duomenys

LOW kodas	Aprašymas	Apribojimai
01 MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO IR FIZINIO BEI CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS		
01 04 nemetalų naudingųjų iškasenų fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos		
01 04 08	žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07	Išskyrus atliekas, susidarančias per cheminį apdorojimą.
01 04 09	smėlio ir molio atliekos	Tik atliekų smėlis. Išskyrus atliekas, susidarančias per cheminį
10 TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS		
10 12 2 keramikos dirbinių, plytų, plytų ir statybos produktų gamybos atliekos		
10 12 01	atliekų paruošimo mišinys prieš terminį apdorojimą	Atliekose yra tik medžiagos, apibrėžtos 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 arba 17 09 04 įrašuose.
10 12 06	išmestos formos	
10 12 08	brokuoti keramikos gaminiai, plytos, kokliai ir statybų keramika (po terminio perdirbimo)	
10 13 cemento, kalkių ir gipso gamybos atliekos ir iš jų pagamintų gaminių bei produktų atliekos		
10 13 11	sudėtinių cemento medžiagų atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10	
10 13 14	betono atliekos ir betono dumblas	Išskyrus betono dumblą
17 STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)		
17 01 betonas, plytos, plytelės ir keramika		
17 01 01	Betonas	
17 01 02	Plytos	
17 01 03	Plytelės ir keramika	
17 01 07	mišrios betono, plytų nuolaužų, keramikos medžiagų likučių ir apdailos elementų atliekos, nenurodytos 17 01 06	
17 05 dirvožemis (įskaitant iškastą dirvožemį iš užterštų vietų), akmenys ir gilinimo		s
17 05 04	gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	
17 05 06	išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	
17 05 08	bėgių dangos, kitos, negu nurodytos pagal 17 05 07	
17 09 kitos statybinės ir griovimo atliekos		
17 09 04	mišrios statybos ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Atliekose yra tik medžiagos, apibrėžtos 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 arba 17 05 04 įrašuose.
19 ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS		
19 12 atliekos, susidarančios mechaniškai apdorojant atliekas (pavyzdžiui, rūšiuojant, smulkinant, presuojant, granuliuojant), nenurodytos kitur		
19 12 09	mineralai	Tik atliekos, gautos apdorojant 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 arba 17 09 04. Išskyrus C&D.
19 13 dirvožemio ir požeminio vandens valymo atliekų		
19 13 02	kietosios dirvožemio atkūrimo atliekos, nenurodytos 19 13 01 padėtyje	Atliekose yra tik medžiagos, apibrėžtos 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 arba 17 09 04 įrašuose.
20 KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS		
20 02 sodo ir parko atliekos (įskaitant kapinių atliekas)		
20 02 02	gruntas ir akmenys	Atliekose yra tik 17 05 04 įraše apibrėžtos medžiagos.

Kriterijai		Savikontrolės reikalavimai
2 dalis. Apdorojimo procesas ir metodai		
2.1	Visi apdorojimo procesai (pvz., smulkinimas arba šlifavimas; rūšiavimas, atskyrimas, plovimas, nukenksminimas, sijojimas, dirvožemio flokuliacija), reikalingi perdirbtiems užpildams paruošti, kad juos būtų galima tiesiogiai panaudoti galutiniam naudojimui.	Apdorojimo procesai atliekami pagal atliekų leidimą, pagal kurį gaminamas perdirbtas užpildas.
2.2	Apdorojimo procesas turi apimti procesus, kurie padėtų sumažinti: i teršalų koncentraciją, kad ji būtų mažesnė už 2 ir 3 lentelėse nurodytus lygius; ii susirūpinimą keliančios cheminės taršos koncentraciją, nurodytą 1.8 dalyje, iki priimtino lygio; ir iii fizinius teršalus, kurie atitiktų 4 lentelėje nurodytus lygius.	Kvalifikuoti darbuotojai vizualiai patikrina apdorojimo proceso rezultatus. Kvalifikuoti darbuotojai reguliariai stebi ir peržiūri gydymo proceso veiksmingumą.
2.3	Kiekvienam pagamintam perdirbtam užpildui priskiriamas unikalus identifikatorius.	
3 dalis. Perdirbtų užpildų, gautų vykdant naudojimo operaciją, kokybė.		
3,1	Perdirbti užpildai surūšiuojami ir (arba) klasifikuojami pagal kliento specifikaciją arba pramonės specifikaciją ir (arba) tiesioginio naudojimo standartą.	Kvalifikuoti darbuotojai nustato kiekvieno perdirbto užpildo partijos lygį ir (arba) klasifikaciją.
3.2	a. Statybos produktai i Perdirbti užpildai, kuriems taikomas Statybos produktų reglamentas (CPR)[4] ir kurie apibrėžiami kaip statybos produktai, turi atitikti: i atitinkamą (-us) suderintą (-us) suvestinį (-ius) produkto standartą (-us), taikomą (-us) nurodytam (-iems) medžiagų naudojimui; ii taikytiną (-as) pramonės specifikaciją (-as), jei turima (-os) ir taikoma nurodytai (-oms) medžiagų naudojimo paskirčiai; ir iii bet kokią papildomą kliento specifikaciją; ar b. Nestatybiniai produktai Perdirbti užpildai, kurie nepatenka į SPR taikymo sritį, turi atitikti: i atitinkamą (-us) suderintą (-us) suvestinį (-ius) produkto standartą (-us), jei taikomas (-i) konkrečiai medžiagų naudojimo paskirčiai; ii taikytiną (-as) pramonės specifikaciją (-as), jei turima (-os) ir taikoma nurodytai (-oms) medžiagų naudojimo paskirčiai; ir iii papildoma klientų specifikacija	Kadangi taisyklės gali būti keičiamos, gamintojas ir naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų nurodytos galiojančios taisyklės. Kadangi techniniai standartai ir specifikacijos reguliariai peržiūrimi, gamintojas ir naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų nurodyta naujausia versija.

4 Statybos produktų reglamentą (CPR) (ES Nr. 305/2011)

Kriterijai		Savikontrolės reikalavimai
3.3	Perdirbtas užpildas, jei reikalaujama, turi atitikti atitinkamas nuostatas, susijusias su: i Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentu[5]; ii BNR; iii Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentu; iv Statybos taisyklėmis[6]; v Patvariųjų organinių teršalų (POT) taisyklėmis[7]; vi Bendrosiomis gaminių saugos taisyklėmis[8]; ir Vii Arba su bet kokiais kitais susijusiais teisės aktų reikalavimais, jei jie taikomi, arba kuriuos nustato Agentūra.	
3.4	Perdirbti užpildai turi atitikti 2 ir 3 lentelėse nurodytas teršalų ribines vertes ir 4 dalyje nustatytus mėginių ėmimo ir bandymų reikalavimus.	Kvalifikuoti darbuotojai kiekvieną partiją tiria vizualiai apžiūrėdami. Jeigu per apžiūrą kyla įtarimų dėl galimų pavojingų savybių ar užteršimo, imamasi papildomų atitinkamų stebėsenos priemonių, pvz., mėginių ėmimo ir, jei reikia, tyrimų. Darbuotojai turi būti mokomi apie galimas pavojingas savybes arba taršą, kurios gali būti susijusios su perdirbtais užpildais, ir apie tas savybes rodančias medžiagų sudedamąsias dalis ar savybes. Gamintojas tvarko reikalavimų neatitinkančių produktų, atitinkančių šiuos kriterijus, registrą. Registre pateikiama informacija apie neatitikimo priežastis ir apie tai, kaip buvo ištaisyta neatitiktis. Į registrą taip pat įtraukiama informacija apie neatitinkančio gaminio realizavimo vietą, pavyzdžiui, ar jis vėl grąžinamas į proceso pradžią, ar šalinamas, ar panaudojamas kaip atliekos.
3.5	Perdirbti užpildai turi atitikti 4 lentelėje nustatytas fizinių teršalų ribines vertes ir 4 dalyje nustatytus mėginių ėmimo ir bandymų reikalavimus.	
3.6	Įrodoma, kad cheminė tarša, nustatyta pagal 1.8 dalį, buvo sumažinta iki priimtino lygio. Tyrimai atliekami pagal 4.2 dalį.	Kvalifikuotas asmuo ima mėginius ir atlieka tyrimus. Kvalifikuotas asmuo peržiūri tyrimus rezultatus ir nustato, kad medžiaga atitinka arba neatitinka šio kriterijaus.

5 Klasifikacija, ženklinimas ir pakavimas – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
6 1997 m. statybos taisyklės su pakeitimais;
7 Patvarūs organiniai teršalai – Reglamentas 850/2004/EB (POT)
8 S.I. Nr. 199/2004–2004 m. Europos Bendrijų (Bendrosios gaminių saugos) reglamentais

Kriterijai		Savikontrolės reikalavimai
3,7	Jeigu perdirbtos užpildo medžiagos yra tinkamos tik mažo pralaidumo naudojimui ir netinka „bendrajam naudojimui“, kaip nustatyta paėmus mėginius ir atlikus 3 lentelėje nurodytus bandymus, atitikties pareiškime nurodoma: i perdirbtos užpildo medžiagos tinka tik mažo pralaidumo atveju; ir ii perdirbta užpildo medžiaga netinka naudoti atvirose vietose (pvz., žemės paviršiuje be virš jo esančio kieto pagrindo sluoksnio (pvz., betono ar makadamo), kai ji yra ant didelio pralaidumo grunto.	Kvalifikuoti darbuotojai užtikrina, kad atitikties pareiškimai būtų išsamūs, ir pasilieka kiekvieno atitikties pareiškimo kopijas.

2 lentelė. Perdirbtas agregatas (išeiga) – kietojo teršalo ribinės vertės (PLV)

Sudėtinė	PLV	Laboratorinio paruošimo metodas	Laboratorinės analizės metodas
Bendrasis organinės anglies kiekis (BOA)	2,4 % (24,000 mg/kg)	Sausi ir sumalti kietieji mėginiai plaunami vandenilio chlorido rūgštimi, paskui nuplaunami dejonizuotu vandeniu, kad mineralinė anglis būtų pašalinta prieš atliekant BOC analizę.	Modifikuotas ISO 7755-3, ISO 10694: Bendrosios organinės anglies arba bendrosios anglies nustatymas deginant deguonies poveikyje „Eltra TOC“ krosnyje / analizatoriuje. Susidaręs CO2 kiekis nustatomas infraraudonųjų spindulių detektoriumi. Organinės medžiagos (SOM), apskaičiuotos pagal EA MCERTS cheminį
Iš viso BTEX	0,025 mg/kg	Modifikuotas JAV EPA metodas 5021A v2:2014. Kietų ir skystų mėginių ruošimas GC viršutinės erdvės analizei.	Modifikuotas JAV EPA metodas 8015B v2:1996. Benzininių organinių junginių (GRO) nustatymas anglies grandinės C4–12 intervale pagal GC-FID.
PCB (7 giminingi junginiai)	0,035 mg/kg	Modifikuotas JAV EPA metodas 8270D v5:2014. Konkrečių polichlorintų bifenilų giminingų medžiagų nustatymas naudojant pagal GC-MS.	Kietųjų mėginių, skirtų organinei analizei, galutinė ekstrakcija. Tirpiklio mišinys skiriasi pagal reikalingą analizę.
Mineralinė alyva (C10-C40)Pastaba 1	50 mg/kg	Modifikuotas 8015B v2:1996 tirpiklio ekstrahuojamųjų naftos angliavandenilių (EPH) nustatymo metodas C8 C40 pagal GCFID. Vandens atveju tirpiklis ištraukia ištirpusią fazę ir blizgesį, jei jo yra.	Kietųjų mėginių, skirtų organinei analizei, galutinė ekstrakcija. Tirpiklių mišinys skiriasi pagal reikalingą analizę / Frakcionavimas į alifatines ir aromatines frakcijas naudojant „Rapid Trace SPE".
Iš viso PAH (17 įskaitant	2 mg/kg	Modifikuotas USEPA 8270D v5:2014 metodas PAH ekstrahavimui tirpikliu ir GC-MS metodui nustatyti.	Kietųjų mėginių, skirtų organinei analizei, galutinė ekstrakcija. Tirpiklio mišinys skiriasi pagal reikalingą analizę.
Chromas VI	2 mg/kg	Tirpių jonų analizė naudojant diskretinį analizatorių. Pakeisti JAV EPS metodai: Hex Cr 7196A (1992)	Išdžiovintų ir sumaltų arba gautų mėginių ekstrahavimas dejonizuotu vandeniu santykiu 2:1, naudojant grįžtamąjį kratytuvą visoms analitėms, išskyrus šešiavalentį chromą. Gauto mėginio ekstrakcija naudojant 10:1 santykį su 0,2 M natrio hidroksido viršutiniu dirvožemio sluoksniu dėl šešiavalenčio chromo, naudojant grįžtamąjį
Arsenas[Pastaba 2]	40 mg/kg	Džiovintų ir sumaltų kietųjų mėginių rūgštinis skaidymas naudojant „Aqua Regia“ refliuksuotus 112,5 °C temperatūroje. Mėginiai, kuriuose yra asbesto, nėra džiovinami ir malami.	Taktinių metalų nustatymas taikant ICP-OES (induktyviai susietos plazmos optinė emisinė spektrometrija): Vandenys pagal modifikuotą USEPA 200.7 metodą, 1994 m. 4.4 perž. Modifikuotas EPA 6010B metodas, 2 perž., 1996 m. gruodžio mėn. Modifikuota BS EN ISO 11885: Dirvožemis pagal modifikuotą USEP 6010B, 2 perž., 1996 m. gruodžio mėn.
Švinas[Pastaba 2]	310 mg/kg		

1 pastaba. Jei mineralinė alyva (C10–C40) S-PLV viršijama, laikoma, kad užpildas atitinka siūlomą PLV, jei taikomos šios sąlygos:

- **a jis neturi būti naudojamas galutiniam vartojimui gyvenamojoje vietoje ar paskirstant;**
- **b kietosios mineralinės alyvos (C10-C40) koncentracija yra mažesnė kaip 200 mg/kg ir**
- **c visų nustatytų bendrojo naftos angliavandenilių (TPH) kriterijų darbo grupės (TPH-CWG) frakcijų mineralinės alyvos (C10–C40) intervale išplaunamos koncentracijos yra mažesnės už laboratorinių metodų aptikimo ribas. Mažiausios 10:1 L/S santykio laboratorinių metodų aptikimo ribos, kurias reikėtų atitikti, yra šios:**
  - **i 0,05 mg/kg TPH alifatinis (>C10-C12), TPH aromatinis (>C10-C12)**
  - **ii 0,1 mg/kg TPH alifatinis (>C12-C16), TPH alifatinis (>C16-C21), TPH alifatinis (>C21-C35), TPH alifatinis (>C21-C44), TPH aromatinis (> C12-C16), TPH aromatinis (> C16-C21), TPH aromatinis (> C21-C35), TPH aromatinis (> C21–C44).**

2 pastaba: Arseno ir švino kietosios PLV taikomos tik tam tikriems naudojimo būdams, įskaitant gyvenamąją aplinką.

3 lentelė. Perdirbtas agregatas (išeiga) – filtrato teršalo ribinės vertės (PLV)

Sudėtinė medžiaga	Visos vertės, pagrįstos L/S = 10:1 išplovimo bandymu (mg/kg)		Laboratorinio paruošimo metodas	Laboratorinės analizės metodas
	Bendras naudojimo scenarijus PLV	Mažo pralaidumo naudojimo scenarijus PLV		
Arsenas	0,063	0,063	Modifikuotas metodas I.S. EN 12457–2: Kadangi gauti kietieji mėginiai 24 valandas išplaunami vandeniu 10:1 vandens ir dirvožemio santykiu, į šį santykį įtraukiamas mėginio drėgmės kiekis. Bet koks mėginių smulkinimas turėtų būti atliekamas naudojant ritininį smulkintuvą I.S. EN 12457-2.	Taktinių metalų nustatymas taikant ICP-OES (induktyviai susietos plazmos optinė emisinė spektrometrija): Vandenys pagal modifikuotą USEPA 200.7 metodą, 1994 m. 4.4 perž. Modifikuotas EPA 6010B metodas, 2 perž., 1996 m. gruodžio mėn. Modifikuota BS EN ISO 11885: Dirvožemis pagal modifikuotą USEP 6010B, 2 perž., 1996 m. gruodžio mėn. Modifikuotas EPA 3050B metodas, 2 perž., 1996 m. gruodžio mėn.
Baris	5.1	11		
Kadmis	0,0074	0,0074		
Bendrasis chromo kiekis	0,25	0,54		
Varis	7,3	16		
Gyvsidabris	0,0057	0,0057		
Molibdenas	0,28	0,6		
Nikelis	0,069	0,15		
Švinas	0,05	0,078		
Amonis	0,17	0,37		
Selenas	0,15	0,3		
Cinkas	0,33	0,71		
Vanadis	1	2.2		
Chloridas	440	950		Tirpių jonų analizė naudojant diskretinį analizatorių. Pakeisti JAV EPS metodai: Chloridas 325.2 (1978), 375.4 sulfatas (2 perž. 1993), – visi anijonai pagal ISO 15923-1
Sulfatas	1.000	2.200		
Fluoridas	4,2	9,1		Fluorido analizė ISE (jonų selektyvusis elektrodas) taikant modifikuotą ISE metodą 9214–340.2 (EPA 1998)
Fenolis	0,1	0,1		Fenolių nustatymas atvirkštinės fazės efektyviosios skysčių chromatografijos ir elektrocheminio aptikimo būdu.
Ištirpusi organinė anglis	180	400		Vandens TC/TOC analizė pagal degimą aukštoje temperatūroje ir NDIR aptikimas. Remiantis šiais modifikuotais standartiniais metodais: USEPA 9060A (2002), APHA SMEWW 5310B:1999 22-asis leidimas, ASTM D 7573 ir USEPA 415.1.

4 lentelė. Perdirbtas agregatas (išeiga) – fizinių teršalų ribinės vertės

Fiziniai teršalai	Masės procentinė dalis	Bandymo metodas
Iš viso	1 %	I.S. EN 933–11: Suvestinių medžiagų geometrinių savybių bandymas. 1 dalis. Stambiųjų perdirbtų užpildų sudedamųjų dalių klasifikavimo bandymas
Juodieji ir spalvotieji metalai	1 %	
Dirvožemis (įskaitant viršutinį dirvožemį, molį ir nuosėdas)	1 %	
Gipsas	1 %	
Stiklas	1 %	
Mediena	1 %	
Plastikas	1 %	
Guma	1 %	
Bituminės medžiagos	1 %	
Asbestas	„Asbesto neaptikta“	Vizuali asbesto pluoštų apžiūra, kaip nurodyta HSG 248 2-ajame leidime (2021 m.)

4 dalis. Mėginių ėmimas ir tyrimas

4.1	Iš kiekvienos pagamintos perdirbto užpildo partijos arba kas 2000 tonų, atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra mažesnis, imamas ir išbandomas kontrolinis mėginys. Mėginys išbandomas: i. akredituotoje laboratorijoje, taikant akredituotus bandymų metodus, jei įmanoma, visiems 2 ir 3 lentelėse nurodytiems parametrams ir ii. taikant atitinkamus bandymų metodus, kaip nurodyta 2–4 lentelėse.	Pasirinkta laboratorija turi gebėti pasiekti aptikimo ribas kiekvienam parametrui, mažesniam už 2–3 lentelėse nurodytas PLV. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal I.S. EN ISO-IEC 17025: Bendrieji bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijos reikalavimai Mėginius ima kvalifikuotas asmuo. Mėginys turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 3 imties dalių mišinio ir turi būti surinktas pagal ISO 18400-104: Dirvožemio kokybės bandymas. 104 dalis. Strategijos.
4.2	Nustačius susirūpinimą keliančius teršalus pagal 1.8 dalį, imamas (išdirbių) kontrolinis mėginys ir atliekamas visų susirūpinimą keliančių teršalų, nurodytų 1.8 dalyje, tyrimas. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje, taikant akredituotus bandymų metodus, jei įmanoma. Bandymai atliekami dėl kiekvienos pagamintos perdirbto užpildo partijos arba kas 2000 tonų, atsižvelgiant į tai, kuris kiekis yra mažesnis.	

5 dalis. Laikymas

5.1	Kol bus gauti bandymų rezultatai, perdirbti užpildai identifikuojami ir fiziškai atskiriami į atskiras atsargas kiekvienam reprezentatyviam ėminiui.	Sudaromas ir prižiūrimas saugojimo ir ženklinimo planas. Kvalifikuoti darbuotojai reguliariai stebi saugojimo ir ženklinimo planus bei įrašus ir atlieka jų peržiūrą du kartus per metus. Visi ilgiau nei 24 mėnesius saugomi perdirbti užpildai perklasifikuojami į atliekas ir atitinkamai tvarkomi tol, kol suklasifikuojami kitaip.
5.2	Prieš išsiuntimą ar naudojimą kriterijus atitinkantys perdirbti užpildai laikomi nustatytose teritorijose atskirai nuo kitų produktų ar atliekų.	
5.3	Perdirbtas užpildas negali būti saugomas ilgiau kaip 24 mėnesius. Produktai, kurių saugojimo terminas viršija 24 mėnesių laikotarpį, laikomi atliekomis, išskyrus atvejus, kai atlikus pakartotinius bandymus pagal 3.4 ir 3.5 dalis ir atliekant bet kokius geotechninius bandymus, kurie turi atitikti 3.2 dalį, įrodoma kitaip.	
5.4	Šiuos kriterijus atitinkančių perdirbtų užpildų atsargos identifikuojamos ir fiziškai atskiriamos atsižvelgiant į aplinkosauginių bandymų ir geotechninių bandymų rezultatus ir (arba) nustatytus naudojimo būdus. Jie turi būti atskirti bent pagal aplinkosauginių bandymų rezultatus („bendrasis naudojimas“ arba „mažo laidumo naudojimas“).	

¶II PRIEDAS

Konkretus naudojimas ir naudojimo apribojimai

1. Konkretūs naudojimo tikslai

1.1 Pagal šiuos kriterijus pagaminti perdirbti užpildai tinkami naudoti tik šioms konkrečioms reikmėms:

i. nesurištasis naudojimas:

(a) kelių tiesimas, išskyrus bet kokios formos statinius ar statinių užpildus;
(b) geležinkelio balastas;
(c) kitos linijinės konstrukcijos ar techninės priežiūros priemonės, kurių plotis mažesnis kaip 50 m;
(d) laikini arba nuolatiniai kietų ar grunto dangų plotai;
(e) bendras pripildymas, pvz., tuštumos pripildymas, žemės lygio didinimas, pylimų konstrukcija;
(f) polių kilimėliai;
(g) vamzdžių paklotų, perforavimo ar aplinkinių medžiagų;
(h) bet kokie kiti panašūs naudojimo būdai, dėl kurių susitarė Agentūra.

ii. surištasis naudojimas:

(a) nekonstrukcinis betonas;
(b) bituminiai mišiniai;
(c) dideli sujungti nestruktūriniai betono blokai, skirti naudoti kaip laikymo erdvių ir barjerų padalijimas.

2. Naudojimo apribojimai

2.1 Siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, pagal šiuos kriterijus pagaminti perdirbti užpildai netinka naudoti:

i. esant sąlyčiui su požeminiu ar paviršiniu vandeniu;
ii. 25 m atstumu nuo požeminio vandens ėmimo;
iii. arčiau kaip 10 m nuo natūralaus paviršinio vandens telkinio, šaltinio, ežero, tyrlaukio, kuris gali būti užtvindytas, urvų ar karstinių kalkakmenio formų;
iv. kaip vamzdžių paklotas, grebėstai ar aplinkinės medžiagos aplink perforuotus vamzdžius arba drenažo konstrukcijose (t. y. dalyse ir sistemose, kurios gali turėti tiesioginį sąlytį su vandeniu);
v. bet kokio buvusio karjero, duobės ar naudingųjų iškasenų kasimo, susijusio su kasyba, pripildymo tikslu;
vi. kaip augimo terpė maisto gamybai arba gyvulių ganymui naudojamose vietovėse;
vii. kaip žemės danga teritorijose, kuriose yra saugomų rūšių ar buveinių;
viii. 100 m arba didesniame plote x 100 m ilgio arba didesniame nei 50 m pločio plote, kai naudojamas tiesinėms savybėms;
ix. 25 m atstumu nuo kito (-ų) perdirbtų užpildo medžiagų ploto (-ų), jei bendras plotas yra didesnis nei 100 m, kai jis naudojamas kvadratiniais ar stačiakampiais tikslais;
x. bet kokie kiti apribojimai, kuriuos gali nustatyti Agentūra.

2.2 Siekiant apsaugoti struktūras, perdirbtas užpildas, pagamintas laikantis šių kriterijų, netinkamas naudoti:

i. konstrukciniam betonui ar skiediniui arba kitais struktūriniams tikslams;
ii. betono blokuose arba kituose mūruose, išskyrus nurodytus 1.1 punkto ii papunkčio c punkte;
iii. pastato konstrukcijose, įskaitant esančias po konstrukcija, jos konstrukcijoje, pamatuose ar aptvare (1 m atstumu);
iv. pėsčiųjų takuose, esančiuose greta statinių;
v. inžineriniuose statiniuose, išskyrus linijinius elementus, įskaitant esančius po statiniu arba jo konstrukcijoje, pamatuose ar atramose;
vi. kaip nesurištas granuliuotas užpildas („hardcore“), skirtas naudoti po betoninėmis grindimis ir pėsčiųjų takais, esančiais greta pastatų konstrukcijų;
vii. bet kokie kiti apribojimai, kuriuos gali nustatyti Agentūra.

2.3 Perdirbti užpildai gali būti parduodami ir naudojami tik Airijoje ir bet kurioje kitoje paskirties šalyje, kurioje atitinkama šalies kompetentinga institucija gavo patvirtinimą, kad tos jurisdikcijos kompetentinga institucija gautą medžiagą pripažįsta ne atliekomis prieš pateikiant medžiagą į tą rinką.

2.4 Eksportuojant medžiagą, susisiekiama su Nacionaline pasienio siuntų tarnyba ir gaunamas patvirtinimas, kad ji pripažįsta šį patvirtinimą iš kitos jurisdikcijos prieš pateikiant medžiagą į eksporto rinką.

III PRIEDAS

Atitikties 5.1 skirsnyje nurodytiems nebelaikymo atliekomis kriterijams pareiškimas

1.	**Perdirbtų užpildų gamintojas** Gamintojo organizacijos pavadinimas: Registruotos įmonės adresas: Leidimo atliekoms Nr.: Gamybos adresas ir Eir kodas: Kontaktinis tel.: Kontaktinis el. paštas: Pagaminimo data:
2.	Siuntos kiekis kilogramais:
3.	**Klasifikavimas / specifikacija ir tinkamumas naudoti** (a) Šioje siuntoje esanti medžiaga tinka tik šiai (-ioms) nurodytai (-oms) paskirčiai (-oms): *Nurodykite tinkamus naudojimo būdus* • *Išbraukti šią prekę kaip tinkamą* [Šios siuntos medžiaga tinka naudoti tik: i po hidrauliškai surištu arba bituminiu surištu sluoksniu; ir (arba) ii virš mažai laidaus grunto (pvz., molio) arba dreifo]. (b) Perdirbtų užpildų kategorijos pavadinimas, klasė arba klasifikacija pagal pramonės specifikaciją arba standartą (kaip nurodyta 4 dalyje): •
4.	šioje siuntoje esantys perdirbti užpildai atitinka toliau nurodytą kliento specifikaciją, pramonės specifikaciją arba standartą: •
5.	**Naudojimo apribojimai** Šios siuntos medžiaga netinkama naudoti i. *Išbraukti šį elementą kaip tinkamą*- [atviruose plotuose (pvz., ant žemės paviršiaus be per didelio kieto sluoksnio (pvz., betono ar makadamo), kai jo yra virš didelio pralaidumo podirvio.] ii. *Išbraukti šį elementą kaip tinkamą*- [gyvenamoji aplinka.] iii. esant sąlyčiui su požeminiu ar paviršiniu vandeniu; iv. 25 m atstumu nuo požeminio vandens ėmimo; v. arčiau kaip 10 m nuo natūralaus paviršinio vandens telkinio, šaltinio, ežero, tyrlaukio, kuris gali būti užtvindytas, urvų ar karstinių kalkakmenio formų; vi. kaip vamzdžių paklotas, grebėstai ar aplinkinės medžiagos aplink perforuotus vamzdžius arba drenažo konstrukcijose (t. y. dalyse ir sistemose, kurios gali turėti tiesioginį sąlytį su vandeniu); vii. bet kokio buvusio karjero, duobės ar naudingųjų iškasenų kasimo, susijusio su kasyba, pripildymo tikslu; viii. kaip augimo terpė maisto gamybai arba gyvulių ganymui naudojamose vietovėse; ix. kaip žemės danga teritorijose, kuriose yra saugomų rūšių ar buveinių; x. 100 m arba didesniame plote x 100 m ilgio arba didesniame nei 50 m pločio plote, kai naudojamas tiesinėms savybėms; xi. 25 m atstumu nuo kito (-ų) perdirbtų užpildo medžiagų ploto (-ų), jei bendras plotas yra didesnis nei 100 m, kai jis naudojamas kvadratiniais ar stačiakampiais tikslais; xii. konstrukcinio betono ar skiedinio arba kitais struktūriniais tikslais; xiii. betono blokuose arba kituose mūruose, išskyrus didelius blokavimo nestruktūrinius betoninius blokus, skirtus naudoti kaip laikymo erdvių ir barjerų padalijimą; xiv. pastato konstrukcijose, įskaitant esančias po konstrukcija, jos konstrukcijoje, pamatuose ar aptvare (1 m atstumu); xv. pėsčiųjų takuose, esančiuose greta statinių; xvi. inžineriniuose statiniuose, išskyrus linijinius elementus, įskaitant esančius po statiniu arba jo konstrukcijoje, pamatuose ar atramose; xvii. kaip nesurištas granuliuotas užpildas („hardcore“), skirtas naudoti po betoninėmis grindimis ir pėsčiųjų takais, esančiais greta pastatų konstrukcijų; **PASTABA. Bet koks naudojimas pagal šiuos scenarijus atliekamas naudotojo atsakomybe ir dėl jo gali būti imamasi vykdymo užtikrinimo veiksmų.**
6.	Šioje siuntoje esantys perdirbti užpildai atitinka Nacionaliniame sprendime dėl atliekų pabaigos EoW-N001/2023 nustatytus perdirbtų užpildų kriterijus.
7.	Šioje siuntoje esančių perdirbtų užpildų gamintojas taiko valdymo sistemą, patvirtintą Airijos nacionalinės akreditavimo valdybos akredituotos valdymo sistemos sertifikavimo įstaigos arba lygiavertės Europos akreditacijos įstaigos.
8.	Šioje siuntoje esančių perdirbtų užpildų gamintojo deklaracija: Patvirtinu, kad, mano žiniomis, pirmiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga: Vardas, pavardė: Data: Parašas:
9.	**Saugos grandinė** **Gamintojas** **Kaip nurodyta 1 punkte.**