



Aplinkos ir energetinio saugumo ministras

ATSIŽVELGDAMAS Į	1988 m. rugpjūčio 23 d. Įstatymo Nr. 400 dėl Vyriausybės veiklos ir Ministro Pirmininko kanceliarijos reguliavimo 17 straipsnio 3 dalį;
ATSIŽVELGDAMAS Į	2006 m. balandžio 3 d. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 184b straipsnį, visų pirma 2 dalies antrą ir trečią sakinius, kuriuose numatyta, kad „1 dalyje nurodyti kriterijai nustatomi pagal Bendrijos gairių nuostatas arba, jei Bendrijos kriterijų nėra, kiekvienu konkrečiu atveju – pagal vieną ar kelis aplinkos, sausumos ir jūrų apsaugos ministro dekretus, kaip tai suprantama pagal 1988 m. rugpjūčio 23 d. Įstatymo Nr. 400 17 straipsnio 3 dalį“, ir kad „šie kriterijai pririnkus apima teršiančių medžiagų ribines vertes ir jais atsižvelgiama į bet kokią galimą medžiagos ar objekto neigiamą poveikį aplinkai“;
ATSIŽVELGDAMAS Į	2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, ypač jos 11 straipsnio 1 dalį, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad valstybės narės imasi priemonių, kuriomis skatinamas selektyvus griovimas, kad būtų galima saugiai pašalinti ir apdoroti pavojingas medžiagas ir sudaryti palankesnes sąlygas aukštos kokybės pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui selektyviai pašalinant medžiagas,
ATSIŽVELGDAMAS Į	2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB;
ATSIŽVELGDAMAS Į	2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB;
ATSIŽVELGDAMAS Į	2005 m. kovo 7 d. Teisėkūros procedūra priimtą dekretą Nr. 82 dėl Skaitmeninio administravimo kodekso;
ATSIŽVELGDAMAS Į	2000 m. gruodžio 28 d. Prezidento dekretą Nr. 445 „Konsoliduota redakcija dėl įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su administraciniais dokumentais“;
ATSIŽVELGDAMAS Į	1998 m. vasario 5 d. aplinkos ministro dekretą „Nepavojingų atliekų, kurioms taikomos supaprastintos naudojimo procedūros pagal 1997 m. vasario 5 d. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 22 31 ir 33 straipsnius, nustatymas“;

paskelbtą 1998 m. balandžio 16 d. Oficialiajame leidinyje Nr. 88 eiliniame priede;

ATSIŽVELGDAMAS Į	2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimą 2000/532/EB, pakeičiantį Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį;
KADANGI	regeneruotų nerūdinių medžiagų rinka yra dėl to, kad jos paprastai naudojamos civilinės inžinerijos darbams, pakeičiant natūralią žaliavą, ir turi realią ekonominę vertę, kadangi yra konkrečių tikslų, kuriems šios medžiagos gali būti naudojamos pagal šiame reglamente nustatytus kriterijus, ir kadangi jos atitinka teisės aktus ir esamus produktams taikomus <i>standartus</i> ;
KADANGI	atliktas tyrimas parodė, kad regeneruotos nerūdinės medžiagos, atitinkančios šiame reglamente nustatytus kriterijus, nedaro bendro neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai;
ATSIŽVELGDAMAS Į	2022 m. rugsėjo 27 d. aplinkos ir energetinio saugumo ministro dekretą Nr. 152 <i>Reglamentas dėl statybos ir griovimo inertinių atliekų ir kitų mineralinės kilmės inertinių atliekų statuso nebelaikymo atliekomis pagal 2006 m. balandžio 3 d. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 184b straipsnio 2 dalį</i> ir visų pirma jo 7 straipsnį, kuriuo reglamentuojama priemonės įgyvendinimo stebėseną;
KADANGI	potvarkio poveikio stebėseną atskleidė galimybę iš esmės pakeisti galiojančius teisės aktus, todėl buvo parengtas naujas tekstas ir atitinkamai panaikintas ankstesnis;
ATSIŽVELGDAMAS Į	pranešimą, nurodytą Direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka, 5 straipsnyje, pateikiamą kartu su Pranešimu ...;
PASIKONSULTAVĘS SU	valstybės Taryba, kuri ... m. ... d. posėdyje per Konsultacinį skyrių pateikė nuomonę dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;
ATSIŽVELGDAMAS Į	pranešimą Ministrui Pirmininkui, pateiktą kartu su užrašu pagal 1988 m. Įstatymo Nr. 400 17 straipsnio 3 dalį

PRIIMA
šį reglamentą.

1 straipsnis

Paskirtis ir tikslai

1. Šiame reglamente nustatomi konkretūs kriterijai, pagal kuriuos statybos ir griovimo veiklos inertinės atliekos ir kitos mineralinės kilmės inertinės atliekos, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir išvardyta 1 priedo 1 ir 2 lentelėse, nebelaikomos atliekomis dėl naudojimo operacijų, kaip apibrėžta 2006 m. balandžio 3 d. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 184b straipsnyje. Pirmenybė teikiama statybos ir griovimo veiklos inertinėms atliekoms, kurios gali būti naudojamos regeneruotoms nerūdinėms medžiagoms gaminti, ir yra gaunamos iš pagamintų produktų, kuriems taikomas selektyvus griovimas.

2. Naudojimo operacijoms, kurių tikslas – atliekų nebelaikymo atliekomis statusas, susijęs su visomis atliekomis ar jų dalimi, neišvardytomis šio reglamento 1 priedo 1 lentelės 1 ir 2 punktuose, arba tame priede išvardytomis atliekomis, kurios skirtos konkrečioms tikslams, išskyrus 4 straipsnyje numatytus tikslus, reikia išduoti arba atnaujinti leidimus pagal to Teisėkūros procedūra priimto dekreto 184b straipsnio 3 dalį.

2 straipsnis

(Apibrėžimai)

1. Šiame reglamente vartojamos 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 183 straipsnyje pateiktos apibrėžtys ir šios apibrėžtys:

- a) statybos ir griovimo veiklos inertinės atliekos – atliekos, susidarančios vykstant statybos ir griovimo operacijas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendime 2000/532/EB pateikto Europos atliekų sąrašo 17 skyriuje, jei išvardytos šios taisyklės 1 priedo 1 lentelės 1 dalyje;
- b) kitos mineralinės kilmės inertinės atliekos – atliekos, nepriklausančios Komisijos sprendime 2000/532/EB pateikto Europos atliekų sąrašo 17 skyriui; ir išvardytos šios taisyklės 1 priedo 1 lentelės 2 dalyje;
- c) inertinės atliekos – kietosios atliekos, susidarančios vykstant statybos ir griovimo veiklą, ir kitos mineralinės atliekos, kurios nėra fizinės, cheminės ar biologinės transformacijos, kurios neištirpsta ir nedega, kurioms netaikomos kitos fizinės ar cheminės reakcijos, nėra biologiškai skaidžios ir kurios sąlyčio su kitomis medžiagomis atveju neturi kenksmingo poveikio, kuris sukelia aplinkos taršą ar žalą žmonių sveikatai;
- d) perdirbtos nerūdinės medžiagos – mineralinės nerūdinės medžiagos, susidarančios iš atliekų, gautų iš anksčiau statyboje naudotos neorganinės medžiagos;
- e) dirbtinės nerūdinės medžiagos – mineralinės kilmės nerūdinės medžiagos, susidarančios naudojant atliekas, susidarančias pramoninio proceso, susijusio su terminiu ar kitoku pakeitimu, metu;
- f) regeneruotos nerūdinės medžiagos – perdirbtos arba dirbtinės nerūdinės medžiagos, pagamintos iš a ir b punktuose nurodytų atliekų, kurios nustojo būti tokios dėl vienos ar daugiau naudojimo operacijų pagal 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 184b straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir šio reglamento nuostatas;
- g) regeneruotų nerūdinių medžiagų partija – ne daugiau kaip 3 000 kubinių metrų regeneruotų nerūdinių medžiagų;
- h) regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojas arba gamintojas – įmonės, kuriai leidžiama gaminti regeneruotas nerūdines medžiagas, veiklos vykdytojas;
- i) atitikties deklaracija – deklaracija vietoj sertifikatų ir gamintojo pagal 2000 m. gruodžio 28 d. Prezidento dekreto Nr. 445 46 ir 47 straipsnius išduotas rašytinis patvirtinimas, patvirtinantis regeneruotų nerūdinių medžiagų savybes;
- j) kompetentinga institucija – institucija, išduodanti leidimą pagal 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 II dalies IIIa antraštinę dalį arba IV dalies I antraštinės dalies IV skyrių, arba institucija, gaunanti šio Teisėkūros procedūra priimto dekreto 216 straipsnyje nurodytą pranešimą.

3 straipsnis

Nebelaikymo atliekomis kriterijai

1. Taikant 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 1 straipsnio 1 dalį ir 184b straipsnio 2 dalį, inertinės atliekos, susidarančios vykdant statybos ir griovimo veiklą, ir kitos mineralinės kilmės inertinės atliekos, kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, nebelaikomos atliekomis ir klasifikuojamos kaip regeneruotos nerūdinės medžiagos, jei perdirbtos arba dirbtinės nerūdinės medžiagos, susidariusios po naudojimo apdorojimo, atitinka 1 priede nustatytus kriterijus.

4 straipsnis

Konkretūs naudojimo tikslai

1. Regeneruotą nerūdinę medžiagą galima naudoti tik 2 priede išvardytais konkrečiais tikslais.

5 straipsnis

Gamintojo atsakomybė, atitikties deklaracija ir mėginių ėmimo bei laikymo tvarka

1. Pagal 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 184 straipsnio 5 dalį, 188 straipsnio 4 dalį ir 193 straipsnį atliekų, skirtų regeneruotų nerūdinių medžiagų gamybai, gamintojas privalo teisingai paskirstyti atliekų kodus ir atliekų pavojingumo charakteristikas, taip pat užpildyti atliekų identifikavimo formą.

2. Atitiktį 3 straipsnyje nustatytiems kriterijams patvirtina regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojas, pateikdamas deklaraciją vietoj sertifikatų ir rašytinį patvirtinimą pagal 2000 m. gruodžio 28 d. Prezidento dekreto Nr. 445 46 ir 47 straipsnius, parengtą kiekvienai išgautų nerūdinių medžiagų partijai. Atitikties deklaracija siunčiama kompetentingai institucijai ir teritoriškai kompetentingai Regioninei aplinkos apsaugos agentūrai per šešis mėnesius nuo regeneruotų nerūdinių medžiagų partijos, su kuria ji susijusi, pagaminimo dienos ir bet kuriuo atveju prieš išvežant ją iš įmonės. Deklaracijos parengiamos naudojant 3 priede pateiktą formą ir siunčiamos, įskaitant kumuliacinę formą, pagal vieną iš 2005 m. kovo 7 d. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 82 65 straipsnyje nurodytų procedūrų.

3. Regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojas penkerius metus nuo išsiuntimo kompetentingai institucijai dienos gamybos įmonėje arba jos registruotoje buveinėje saugo 2 dalyje nurodytos deklaracijos kopiją, įskaitant elektroninę formą, ir pateikia ją priežiūros institucijoms, kurios to prašo.

4. Siekdamas įrodyti, kad laikomasi 3 straipsnyje nustatytų kriterijų, regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojas paima kiekvienos pagal UNI 10802 pagamintos nerūdinių medžiagų partijos mėginį, galimai taikydamas UNI/TR 11682 nurodytus statybos atliekų mėginių ėmimo metodus. Tokie mėginiai laikomi gamybos įmonėje arba jos registruotoje buveinėje vienerius metus nuo 2 dalyje nurodytos deklaracijos, patvirtinančios partijos, iš kurios jie buvo paimti, gamybą, išsiuntimo dienos. Tikrinant atitiktį 5 lentelėje nustatytiems techniniams standartams ir atliekant tinkamumo patikras, kiekvienos regeneruotos nerūdinės medžiagos partijos mėginys imamas pagal UNI 932-1. Mėginio laikymo metodas turi būti toks, kad būtų užtikrinta, jog paimtos regeneruotos nerūdinės medžiagos cheminės ir fizinės savybės nepasikeistų ir būtų tinkamos analizei kartoti.

6 straipsnis

Valdymo sistema

1. Regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojas, be kita ko, atitinkamais atvejais naudodamasis akreditavimo procedūromis, turi turėti tinkamą valdymo sistemą, kad įrodytų atitiktį šiame reglamente nustatytiems kriterijams, įskaitant kokybės kontrolę ir savikontrolę.
2. 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos nuostatos, susijusios su pareiga saugoti mėginius, netaikomos registruotoms bendrovėms pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 arba įmonėms, turinčioms aplinkosaugos sertifikatą UNI EN ISO 14001, išduotą akredituotos įstaigos pagal taikomus teisės aktus.

7 straipsnis

Stebėseną

1. Per dvidešimt keturis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Aplinkos ir energijos saugos ministerija, gavusi stebėsenos duomenis, susijusius su šio reglamento nuostatų įgyvendinimu, apsvarsto galimybę įsteigti stabilią stebėsenos observatoriją arba peržiūrėti 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atliekų nebelaikymo atliekomis statuso kriterijus, kad prireikus būtų atsižvelgta į paraiškos teikimo etapu gautus įrodymus.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

1. Kad atitiktų šiame reglamente nustatytus kriterijus, regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojas per 180 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo kompetentingai institucijai pateikia atnaujintą pranešimą, pateiktą pagal 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 216 straipsnį, arba prašymą atnaujinti leidimą, suteiktą pagal 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 IV skyriaus I antraštinės dalies IV dalį arba II dalies IIIa antraštinę dalį. Supaprastintoms procedūroms toliau taikomos 1998 m. vasario 5 d. aplinkos ministro dekreto, paskelbto 1998 m. balandžio 16 d. Italijos Respublikos oficialiojo leidinio eiliniame priede Nr. 88, nuostatos dėl 4 priede nustatytų kiekybinių normų ir 1 priedo 2 papildomame priede nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, taip pat šio dekreto 5 priede nustatyti techniniai standartai.
2. Kol bus veiksmingai atnaujinti pagal 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 216 straipsnį pateikti pranešimai ir leidimai, suteikti pagal šio dekreto IV skyriaus 1 antraštinės dalies IV dalį arba II dalies IIIa antraštinę dalį, regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojai veikia pagal sertifikatus, turėtus iki atnaujinimo. Jei įsigaliojant šiam dekretui leidimas atnaujinamas pagal 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 29g arba 208(12) straipsnius, regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojai iki šio dekreto galiojimo pabaigos vykdo veiklą pagal atnaujinamus sertifikatus.
3. Regeneruotų nerūdinių medžiagų, pagamintų iki 1 ir 2 dalyse nurodyto veiksmingo atnaujinimo ar pratęsimo, valdymas gali būti toliau tvarkomas pagal 2006 m. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 216 straipsnio pateiktą pranešimą arba pagal to dekreto IV skyriaus I antraštinės

dalies IV dalies arba IIIa antraštinės dalies II dalies galiojantį leidimą prašymo atnaujinti ar pratęsti pateikimo metu.

4. Gavę atnaujintus ar pratęstus leidimus arba pasibaigus atnaujinto pranešimo galiojimo terminui, regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojai veikia pagal šiame dekrete nustatytus kriterijus.

5. 1, 2 ir 3 priedai yra neatskiriama šio dekreto dalis.

9 straipsnis

Panaikinami teisės aktai

1. 2022 m. rugsėjo 27 d. Aplinkos ir energetinio saugumo ministro dekretas Nr. 152 panaikinamas nuo šio dekreto įsigaliojimo dienos.

Šis valstybės antspaudu patvirtintas dekretas įtraukiamas į oficialų Italijos Respublikos teisės aktų rinkinį. Jis turi būti privalomas tiems, kas turi jo laikytis, ir būtina užtikrinti, kad jo būtų laikomasi.

Roma,

Ministras

Gilberto Pichetto Fratin

1 priedas

3 straipsnis

a) Reikalavimus atitinkančios atliekos

Regeneruotų nerūdinių medžiagų gamybai gali būti naudojamos tik 1 lentelės 1 dalyje išvardytos nepavojingos statybos ir griovimo veiklos inertinės atliekos ir kitos 1 lentelės 2 punkte išvardytos mineralinės kilmės nepavojingos inertinės atliekos. Požeminės atliekos nėra tinkamos regeneruotų nerūdinių medžiagų gamybai.

Atliekos, identifikuojamos pagal VER kodą 170504, iš užterštų vietų, kuriose vykdomas regeneravimo procesas, taip pat negali būti naudojamos regeneruotų nerūdinių medžiagų gamybai.

1 lentelė. Atliekos, kurias leidžiama naudoti regeneruotoms nerūdinėms medžiagoms gaminti

1. Statybos ir griovimo darbų metu susidariusios inertinės atliekos (Europos atliekų sąrašo 17 skyrius) 170101 Cementas 170102 Plytos 170103 Plytelės ir keramika 170107 Cemento, plytų, plytelių ir keramikos mišiniai arba šlakai, išskyrus nurodytus 170106 pozicijoje 170302 Bituminiai mišiniai, nenurodyti 170301 pozicijoje 170504 Žemės ir uolienų kasimo gruntas ir uolienos, išskyrus nurodytus 170503 pozicijoje, išskyrus užterštą teritoriją, kurios turi būti regeneruojamos, gruntą ir uolienas 170508 Skalda, skirta geležinkelio balastui, išskyrus nurodytą 170507 pozicijoje 170904 Mišrios statybos ir griovimo atliekos, nenurodytos 170901, 170902 ir 170903 pozicijose
2. Kitos inertinės mineralinės kilmės atliekos (nepriklausančios Europos atliekų sąrašo 17 skyriui) 010408 Žvyro ir skaldos akmens atliekos, nenurodytos 010407 pozicijoje 010409 Smėlio ir molio atliekos 010410 Dulkės ir panašios liekanos, nenurodytos 010407 pozicijoje 010413 Akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 010407 pozicijoje 101201 Mišinio paruošimo liekanos, kurios nebuvo termiškai apdorotos 101206 Laužo formos, sudarytos tik iš skiedrų ir nedegtų glazūruotų ir kūrenamų keramikos produktų atliekų arba iš keptų terakotos skiedrų ir keramzito, kurie gali būti padengti nedegta glazūra, kurios koncentracija <

10 % masės

101208 Keramikos atliekos, plytos, plytelės ir statybinės medžiagos (termiškai apdorotos)

101311 Kompozitinių cemento medžiagų gamybos atliekos, nenurodytos 101309 ir 101310 pozicijose

120117 Sprogdinimo medžiagų liekanos, nenurodytos 120116 pozicijoje, sudarytos tik iš šlifuočių smėlio atliekų

191209 Mineralai (pvz., smėlis, uolos, inertinės dalys)

200301 Nediferencijuotos komunalinės atliekos, kurias sudaro tik statybos ir griovimo veiklos atliekų inertinė dalis.

b) Gaunamų atliekų patikrinimai

Atliekų, kurios gali būti naudojamos regeneruotų nerūdinių medžiagų gamybai, patikrinimai apima: i) dokumentų, pridamų prie įvežamų atliekų, tikrinimą, ii) vizualinę apžiūrą, iii) bet kokius papildomus patikrinimus. Šiuo tikslu regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintojas turi taikyti procedūrą atliekoms priimti – patikrinti, ar atliekos atitinka šiame reglamente nustatytas charakteristikas.

Įmonių, registruotų pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009, ir įmonių, turinčių pagal galiojančius teisės aktus akredituotos organizacijos išduotą aplinkosaugos sertifikatą UNI EN ISO 14001, atveju ta sistema turi būti integruota į aplinkosaugos vadybos sistemą.

Pagal sistemą reikalaujama nustatyti nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejų valdymo, atsekamumo ir pranešimo apie juos procedūrą ir bent užtikrinti, kad būtų laikomasi šių prievolių:

- atitinkamo lygio darbuotojų atliekamas su vežamų atliekų kroviniu susijusių dokumentų tikrinimas;
- vizuali įeinančių atliekų krovinio apžiūra;
- tokių atliekų priėmimas tik tuo atveju, jei lydimųjų dokumentų tikrinimas ir vizualinė apžiūra yra sėkmingi, prižiūrint darbuotojams, kurie reguliariai išeina mokymus ir lanko žinių atnaujinimo kursus, susijusius su atliekų rūšiu, taip pat atskirų bet kokių pašalinių medžiagų pašalinimu ir laikymu;
- gaunamų atliekų apkrovos duomenų svėrimas ir registravimas;
- atskiras šiame reglamente nustatytų kriterijų neatitinkančių atliekų saugojimas tam skirtoje vietoje;
- į rezervą dedamos atitinkamos atliekos, kaip nurodyta šio priedo I lentelėje, tik tam skirtoje vietoje, kurios struktūra yra tokia, kad būtų išvengta maišymo, įskaitant atsitiktinį maišymą, su kitų rūšių reikalavimų neatitinkančiomis atliekomis;
- atliekų, siunčiamų į regeneruotų nerūdinių medžiagų gamybą, tvarkymas, kurį reguliariai rengia darbuotojai, išeinantys kasmetinius mokymus ir lankantys žinių atnaujinimo kursus, kad būtų išvengta atliekų užteršimo kitomis atliekomis ar pašalinėmis medžiagomis;
- atliekami bet kokie papildomi patikrinimai, įskaitant analitinius patikrinimus, imties pagrindu arba tais atvejais, kai dokumentų analizė arba vizuali apžiūra rodo šį poreikį.

c) Minimalus gamybos procesas ir saugojimas gamintojo vietoje

„Statybos ir griovimo veiklos inertinių atliekų“ ir „kitų mineralinės kilmės inertinių atliekų“, kaip apibrėžta 2 straipsnio a ir b punktuose, apdorojimo ir panaudojimo procesas regeneruotų nerūdinių medžiagų gamybai vyksta mechaniniais etapais, pavyzdžiui:

- traiškymu,
- atranka / dalelių dydžio pasirinkimu,
- metalo dalių ir nepageidaujamų dalių atskyrimu.

Naudojimo procesas, priklausomai nuo medžiagos rūšies, gali būti tiesiog atliekų tikrinimas, siekiant patikrinti, ar jos atitinka 2 ir 3 lentelėse nustatytus kriterijus. Naudojimas laikomas įvykdytu, kai užbaigus visus ar kai kuriuos pirmiau minėtus etapus ar kitus mechaninius procesus užtikrinama atitiktis šiame reglamente nustatytiems kriterijams.

Regeneruotos nerūdinės medžiagos atitikties reikalavimams patikros etapu gamintojo vykdomas saugojimas ir tvarkymas organizuojamas taip, kad atskiros produkcijos partijos nebūtų maišomos.

Per visą regeneruotos medžiagos saugojimo laikotarpį valymo įrenginyje, kuriame ji buvo pagaminta, regeneruotos nerūdinės medžiagos deponuojamos ir tvarkomos valymo įrenginyje ir tam tikslui naudojamose saugojimo vietose. Tai nepažeidžia visų galiojančių nuostatų dėl saugos ir prevencijos darbo vietoje ir konkrečių leidimų suteikimo nuostatų.

d) Regeneruotų nerūdinių medžiagų kokybės reikalavimai

d.1) Regeneruotos nerūdinės medžiagos patikrinimai

Užtikrinama, kad kiekviena pagaminta regeneruotų nerūdinių medžiagų partija atitiktų 2 lentelėje nurodytus parametrus, atsižvelgiant į paskirtį, kuriai skirtos 2 priede (4 straipsnyje) nurodytos pagamintos regeneruotų nerūdinių medžiagų partijos.

2 lentelės trečiame stulpelyje nustatytos koncentracijos ribinės vertės taikomos regeneruotų nerūdinių medžiagų partijoms, skirtoms naudoti šio dekreto 2 priedo a punkte.

2 lentelės ketvirtame stulpelyje nustatytos koncentracijos ribinės vertės taikomos regeneruotų nerūdinių medžiagų partijoms, skirtoms naudoti šio dekreto 2 priedo b, c, d, e, f ir g punktuose nurodytais tikslais.

Regeneruotų nerūdinių medžiagų, skirtų naudoti h ir i punktuose nurodytais tikslais, partijoms taikoma tik 2 lentelės penktame stulpelyje nustatyta asbesto koncentracijos ribinė vertė (100 mg/kg, išreikšta sausąja medžiaga).

2 lentelė. Parametrai, kuriuos reikia tirti, ir ribinės vertės

Parametrai	Matavimo vienetas	Naudojimo ribinės koncentracijos		
		2 priedo a punkte nurodytas naudojimas	2 priedo b–g punktuose nurodytas naudojimas	2 priedo h ir i punktuose nurodytas naudojimas
Asbestas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	100 (1)	100 (1)	100 (1)

(AROMATINIAI ANGLIAVANDENILIAI)				
Benzenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	2	
Etilbenzenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,5	50	
Stirenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,5	50	
Toluenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,5	50	
Ksilenas*	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,5	50	
Organiniai aromatiniai priedai (nuo 20 iki 23) (2)	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	1	100	
(POLICIKLINIAI AROMATINIAI ANGLIAVANDENILIAI)				
Benzo(a)antracenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,5	10	
Benzo(a)pirenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	10	
Benzo(b)fluorantenai	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,5	10	
Benzo(k)fluorantenai	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,5	10	
Benzo(g,h,i)perilenai	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	10	
Chrisenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	5	50	
Dibenzo(a,e)pirenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	10	
Dibenzo(a,l)pirenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	10	

	sausoji medžiaga)			
Dibenzo(a,i)pirenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	10	
Dibenzo(a,h)pirenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	10	
Dibenzo(a,h)antracenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	10	
Indenopirenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,1	5	
Pirenas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	5	50	
Policikliniai aromatiniai priedai (nuo 25 iki 34) (3)	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	10	100	
Fenolis	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	1	60	
PCB	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	0,06	5	
C>12	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	50	750	
Cr VI	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	2	15	
Plūduriuojančios medžiagos (4)	cm ³ /kg	<5	<5	
Svetimos dalys (4)	% masės	<1 %	<1 %	

(1) (*) Atitinka analizės metodo aptikimo ribą (mikroskopija ir (arba) lygiavertė aptikimo vertė). Bet kuriuo atveju oficialiai pripažinta metodika taikoma visoje nacionalinėje teritorijoje, pagal kurią galima nustatyti mažesnes koncentracijos vertes.

(2) Organiniai aromatiniai priedai (nuo 20 iki 23): 20-etilbenzenas, 21-stirenas, 22-toluenas, 23-ksilenas, pagal 2006 m. balandžio 3 d. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 ketvirtos dalies 5 priede pateiktą numeraciją.

(3) Policikliniai aromatiniai priedai (nuo 25 iki 34) 25-benzo(a)antracenas, 26-benzo(a)pirenas, 27-benzo(b)fluorantenai, 28-benzo(k)fluorantenai, 29-benzo(ghi)perilenai, 30-krisenai, 31-

dibenzo(a,e)pirenas, 32-dibenzo(a,l)pirenas, 33-dibenzo(a,i)pirenas, 34-dibenzo(a,h)pirenas, išvardyti 2006 m. balandžio 3 d. Teisėkūros procedūra priimto dekreto Nr. 152 ketvirtos dalies 5 priede.

(4) Jei jos neapibrėžtos taikomuose techniniuose standartuose

d.2) Regeneruotos nerūdinės medžiagos išleidimo bandymas

Su kiekviena gauta regeneruotų nerūdinių medžiagų partija turi būti atliekamas išleidimo bandymas, siekiant įvertinti, ar laikomasi 3 lentelėje nurodytų parametrų ribinių koncentracijų. Regeneruotų nerūdinių medžiagų partijos, skirtos betonui pakuoti, nurodytos 2018 m. NTC, kai atsparumo klasė ne mažesnė kaip C 12/15, į išleidimo bandymą neįtraukiamos. Taip pat neįtraukiamos pagamintos regeneruotos nerūdinės medžiagos, skirtos cemento klinkeriams gaminti, ir cemento gamybai skirtos partijos.

Medžiagų išsiskyrimo bandymui nustatyti taikomas UNI 10802 standarto A priedėlis ir UNI EN 12457-2 standarte pateiktas metodas.

Tik tais atvejais, kai analizuojamas mėginys yra labai smulkių grūdelių dydžio, ultracentrifuga (20 000 G) turėtų būti naudojama ne trumpiau kaip 10 minučių be natūralaus nusodinimo etapo.

Tik po šio etapo kitas filtravimo etapas gali būti atliekamas pagal UNI EN 12457-2 standarto 5.2.2 punktą.

3 lentelė. Analitės, kurias reikia ištirti, ir ribinės vertės.

Parametrai	Matavimo vienetas	Ribinės koncentracijos
Nitratai	mg/l	50
Fluoridas	mg/l	1,5
Cianidai	mikrogramai/l	50
Baris	mg/l	1
Varis	mg/l	0,05
Cinkas	mg/l	3
Berilis	mikrogramai/l	10
Kobaltas	mikrogramai/l	250
Nikelis	mikrogramai/l	10
Vanadis	mikrogramai/l	250
Arsenas	mikrogramai/l	50
Kadmis	mikrogramai/l	5
Bendrasis chromo	mikrogramai/l	50

kiekis		
Švinas	mikrogramai/l	50
Selenas	mikrogramai/l	10
Gyvsidabris	mikrogramai/l	1
COD	mg/l	30
Sulfatai	mg/l	750
Chloridai	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0

e) Regeneruotos nerūdinės medžiagos EB sertifikavimui taikomi standartiniai techniniai standartai

4 lentelėje pateikti standartiniai techniniai standartai, pagal kuriuos CE ženklas priskiriamas regeneruotai nerūdinei medžiagai.

4 lentelė. EB sertifikavimo techniniai standartai

Standartas	Pavadinimas
UNI EN 13242	Nelegiruotų medžiagų ir lydinių su hidrauliniiais rišikliais, naudojamais civilinėje inžinerijoje ir keliams tiesti, užpildai
UNI EN 12620	Betono užpildai
UNI EN 13139	Skiedinio užpildai
UNI EN 13043	Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos
UNI EN 13055	Lengvieji užpildai
UNI EN 13450	Geležinkelio balasto skalda
UNI EN 13383-1	Apsauginių darbų užpildai (aptaiso akmuo). Techniniai reikalavimai
UNI EN 13108	Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Bituminis regeneravimo konglomeratas

2 priedas
4 straipsnis.

Regeneruotos nerūdinės medžiagos naudojamos:

- a) aplinkos atkūrimo, užpildymo ir sujungimo darbams įvykdyti;
- b) dambų pagrindinės dalies statybai vykstant civilinės inžinerijos žemės darbus;
- c) bituminių mišinių gamybai ir kelių, geležinkelių, oro uostų takų apatinių sluoksnių ir civilinių bei pramoninių aikštelių statybai;
- d) transporto infrastruktūros ir civilinių bei pramoninių aikštelių pamatų statybai;
- e) papildomų sluoksnių, atliekančių, pavyzdžiui, kapiliarų suardymo, apsaugos nuo užšalimo, drenažo funkcijas, sukūrimui;
- f) mišinių, surištų hidrauliniiais rišikliais (pavyzdžiui, cemento mišinių, betono mišinių), pakavimui;
- g) betono pakavimui;
- h) cemento klinkerio gamybai;
- i) cemento gamybai.

5 lentelėje pateiktas regeneruotų nerūdinių medžiagų naudojimo techninių standartų sąrašas. Tais atvejais, kai tokius techninius standartus reikia iš dalies keisti, peržiūrėti ar pakeisti, turi būti laikomasi iš dalies pakeistų ar patikslintų techninių standartų arba standartų, kuriais pakeičiami išvardyti standartai.

5 lentelė. Regeneruotų nerūdinių medžiagų naudojimo techninių standartų sąrašas

Paskirtis	Atitiktis Europos darniesiems standartams ir (arba) eksploatacinėms savybėms	Techniniai pajėgumai
Aplinkos atkūrimo ir užpildų realizavimas	UNI EN 13242	UNI 11531-1 4a priedas
Apsauginių statinių (aptaiso akmens) statyba	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Pylimų realizavimas	UNI EN 13242	UNI 11531-1 4a priedas
Bituminių mišinių gamyba ir kelių, geležinkelių, oro uostų takų apatinių sluoksnių ir civilinių bei pramoninių aikštelių statyba	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Techninės darbo specifikacijos
Transporto infrastruktūros ir civilinių bei pramoninių aikštelių pamatų statyba	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 4b priedas
Papildomų sluoksnių kūrimas	UNI EN 13242	UNI 11531-1 4b lentelė

Su hidrauliniais rišikliais surištų mišinių pakavimas (pavyzdžiui, cemento mišiniai, betono mišiniai)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 B tipas
Betono pakavimas	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 E priedėlis 2018 m. sausio 17 d. Ministro dekretas NTC: 11.2.9.2 dalis
Cemento klinkerio gamyba	Netaikoma	6 lentelėje nurodyti eksploatacinių savybių standartai
Cemento gamyba	Netaikoma	UNI EN 197-6

6 lentelė. Klinkerio gamybos regeneruotos nerūdinės medžiagos veiksmingumo parametrai

Parametrai	Matavimo vienetas	Ribinės vertės
Organinės medžiagos (TOC)	%, išreiškiant sausąją medžiagą	2
Gyvsidabris	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	1
Talio+kadmio priedas	mg/kg (išreikšta kaip sausoji medžiaga)	5
Chloridai kaip Cl	%, išreiškiant sausąją medžiagą	0,5
Sulfatai kaip SO ₃	%, išreiškiant sausąją medžiagą	2
Magnis kaip MgO	%, išreiškiant sausąją medžiagą	15

Visais naudojimo atvejais taikomas CE ženklas, kaip numatyta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, išskyrus tuos, kurių šiuo reglamentu atsisakyta.

Naudojant f ir g punktuose nurodytus naudojimo būdus, laikomasi 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 47 įrašo nustatytų chromo VI kiekio cimente ir mišiniuose, kurių sudėtyje yra cemento, ribinių verčių.

3 priedas
5 straipsnis.

ATITIKTIES DEKLARACIJA (DoC)
PAREIŠKIMAS VIETOJ RAŠYTINIO PATVIRTINIMO
PAGAL APLINKOS APSAUGOS IR ENERGETINIO SAUGUMO MINISTRO [•] [•] [202•]
DEKRETO NR. [•], PASKELBTO [•], 5 STRAIPSNĮ IR JO TAIKymo TIKSLAIS
(2000 m. gruodžio 28 d. Respublikos Prezidento dekreto Nr. 445 46, 47 ir 38 straipsniai)

Deklaracijos numeris (Partijos Nr.)	_____
Metai	
	(metai)

(PASTABA: įrašyti deklaracijų numerius didėjimo tvarka)

Duomenys apie regeneruotų nerūdinių medžiagų gamintoją pagal Dekreto 2 straipsnio 1 dalies h punktą [•]		
Įmonės pavadinimas		Mokėtojo / PVM kodas
Registracija įmonių registre		
Adresas		Namo numeris
Pašto kodas	Miestas	Provincija
Gamykla		
Adresas		Namo numeris
Pašto kodas	Miestas	Provincija
Leidimą išduodanti įstaiga		Paskelbimo data

Pirmiau nurodytas gamintojas patvirtina, kad

- Regeneruotų nerūdinių medžiagų partiją reprezentuoja toliau nurodytas kiekis, išreikštas tūriu:

(PASTABA: nurodyti kubinius metrus skaičiais ir raidėmis)

- pirmiau minėta regeneruotų nerūdinių medžiagų partija atitinka kriterijus, nustatytus aplinkos ir energetinio saugumo ministro [•] [•] [202•] dekreto Nr. [•], paskelbto [•], 3 straipsnyje;
- pirmiau minėta regeneruotų nerūdinių medžiagų partija pasižymi savybėmis, kurios yra išsamiau išdėstomos toliau pateiktoje lentelėje.

Regeneruotos nerūdinės medžiagos savybės

Techniniai etaloniniai standartai	Konkretūs tikslai (2 priedas)
UNI EN 13242: Nelegiruotų medžiagų ir lydinių su hidrauliniais rišikliais, naudojamais civilinėje inžinerijoje ir keliams tiesti, užpildai;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 12620: Betono užpildai;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13139: Skiedinio užpildai;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13043: Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13055: Lengvieji užpildai;	☐ a) ☐ b) ☐ c)

	☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13450: Geležinkelio balasto skalda;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13383-1: Apsauginių darbų užpildai (aptaiso akmuo). Techniniai reikalavimai.	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13108: Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Bituminis regeneravimo konglomeratas	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

Galiausiai gamintojas nurodo, kad:

- jis žino apie baudžiamąsias sankcijas už melagingų ar netikslių pareiškimų pateikimą oficialiuose dokumentuose ir apie dėl to prarastas išmokas pagal PREZIDENTO DEKRETO NR. 445/2000 75 ir 76 straipsnius;
- jam buvo pranešta, kad visi surinkti asmens duomenys elektroniniu būdu tvarkomi tik vykdant procedūrą, dėl kurios pateikiama deklaracija (Reglamento (ES) Nr. 679/2016 13 straipsnis).

_____, _____ d.
(PASTABA. nurodyti vietą ir datą)

PASTABA. Gamintojo parašas ir antspaudas)

(netaikomas žyminis mokestis pagal Italijos Respublikos Prezidento dekreto Nr. 445/2000 37 straipsnį)

Priedai: fotostatinė abonento asmens tapatybės dokumento ir analizės ataskaitos kopija.

