

13.1 **Prijevoz između industrijskih područja ili područja zračnih luka**

Za kraću otpremu opasnih tvari cestom ili izvan ceste između industrijskih područja ili područja zračnih luka, Švedska agencija za civilnu zaštitu može, na pisani zahtjev, odobriti izuzeća od odredaba priloga A i B ovom statutu ako se to smatra opravdanim zbog prekomjernih troškova; rizicima povezanim s pretovarom ili slično.

Prethodno opisana mogućnost izuzeća odnosi se na sljedeće:

- odobrenje pakiranja, uključujući međuspremnik za robu u rasutom stanju (IBC-ovi) 0 i veliku ambalažu, u skladu s pododjeljkom 4.1.1.3.1 Priloga A;
- obilježavanje i označivanje pakiranja u skladu s poglavljem 5.2. Priloga A;
- prijevoznu dokumentaciju u skladu s poglavljem 5.4. Priloga A;
- opremu na prijevoznim jedinicama u skladu s odjeljcima 8.1.4. i 8.1.5. Priloga B;
- osposobljavanje vozača u skladu s odjeljcima 8.2.1. i 8.2.2. Priloga B; i
- proizvodnju i homologaciju vozila u skladu s poglavljem 9.1. Priloga B.

Opasne tvari pakiraju se kao rastavljeni rasuti teret, a službe za spašavanje u općini moraju biti obaviještene o obavljenim pošiljkama.

21.7 **Zapaljivost materijala za oblaganje**

SS-EN 13501-1:2019 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar, u skladu s uputama za pakiranje P006, P908, P910, LP03, LP904 i LP905 iz dijela 4. Priloga A ovom Pravilniku, prihvaća se kao norma za ispitivanje zapaljivosti materijala za oblaganje. Zapaljivost materijala mora biti u skladu s razredom A1 ili A2 u skladu s normom, a ispitivanje se mora provesti samo u skladu s normom EN ISO 1182:2020 Ispitivanja reakcije na požar proizvoda – Ispitivanje negorivosti (ISO/DIS 1182: 2019).