



Dział ds. Przetwarzania Towarów
Niebezpiecznych i Łatwopalnych
Josefine Gullö
010-240 5224
Josefine.Gullo@msb.se

Kommerskollegium (Krajowa Izba Handlu)

Postanowienia końcowe - Związane z powiadomieniem 2024/315/SE Transport między obszarami przemysłowymi lub obszarami portów lotniczych oraz łatwopalność materiałów amortyzujących, w przepisach Agencji ds. Sytuacji Kryzysowych dotyczących transportu drogowego i terenowego towarów niebezpiecznych, ADR-S

13.1 Transport między obszarami przemysłowymi lub portami lotniczymi

W przypadku przemieszczania towarów niebezpiecznych na krótsze odległości drogami lub w terenie pomiędzy strefą przemysłową a strefą portu lotniczego Szwedzka Agencja Zarządzania Kryzysowego może, na pisemny wniosek, zezwolić na odstępstwo od przepisów załącznika A i B do niniejszych przepisów, jeśli uznane jest to za stosowne z powodu nadmiernych kosztów, zagrożeń związanych z przeładunkiem i tym podobnych.

Możliwość zwolnień opisanych powyżej odnosi się do poniższych elementów:

- zatwierdzanie opakowań, w tym dużych pojemników do przewozu luzem (IBC) i dużych opakowań, zgodnie z ppkt 4.1.1.3.1 Załącznika A;
- oznakowanie i etykietowanie opakowań zgodnie z rozdziałem 5.2 Załącznika A;
- dokumentacja przewozowa zgodnie z rozdziałem 5.4 Załącznika A;
- wyposażenie jednostek transportowych zgodnie z sekcją 8.1.4 i 8.1.5 załącznika B;
- szkolenie kierowców zgodnie z sekcją 8.2.1 i 8.2.2 Załącznika B;

Szwedzka Agencja ds. Sytuacji Kryzysowych

Adres do
korespondencji:
651 81 Karlstad

Nr tel.: 0771-240 240

Telefaks: 010-240 56 00

registrator@msb.se

www.msb.se

Numer identyfikacyjny
korpusu: 202100-5984

— produkcja i homologacja pojazdów zgodnie z rozdziałem 9.1 Załącznika B.

Towary niebezpieczne są pakowane jako ładunek luzem, a służby ratownicze gminy są informowane o przeprowadzonych transportach.

21.7 Palność materiałów amortyzacyjnych

SS-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień jest, zgodnie z instrukcjami pakowania P006, P908, P910, LP03, LP904 i LP905 w części 4 Załącznika A do niniejszego statutu, akceptowana jako norma badania palności materiałów amortyzacyjnych. Palność materiałów musi być zgodna z klasą A1 lub A2 zgodnie z normą, a badanie jest wymagane wyłącznie zgodnie z normą EN ISO 1182:2020 Badania reakcji na ogień wyrobów – Badanie niepalności (ISO/DIS 1182: 2019).

Z wyrazami szacunku,

Josefine Gullö

Dział ds. Przetwarzania Towarów Niebezpiecznych i Łatwopalnych

Szwedzka Agencja ds. Sytuacji Kryzysowych

Adres do
korespondencji:
651 81 Karlstad

Nr tel.: 0771-240 240

Telefaks: 010-240 56 00

registrator@msb.se

www.msb.se

Numer identyfikacyjny
korpusu: 202100-5984