

Codul statutar al Agenției Suedeze de Transport



**TRANSPORT
STYRELSEN**

TSFS 20~~**Anull**~~:

[Nr.]

Publicat la

la ~~[A se selecta o dată]~~

Regulamente de modificare a Regulamentelor și recomandărilor generale ale Agenției Suedeze de Transport (TSFS 2025:17) privind cerințele tehnice pentru ansamblurile de vehicule cu o lungime mai mare de 25,25 metri,

DRUMURI

adoptat la ~~[A se selecta o dată]~~.

În temeiul capitolului 4, articolul 17 litera (f) din Ordonanța privind traficul rutier (1998:1276) și al capitolului 8, articolul 16 din Ordonanța privind vehiculele (2009:211), Agenția Suedeză de Transport stabilește prin prezenta¹ că articolul 11 și anexa 2 la Regulamentele și recomandările generale ale agenției (TSF 2025:17) privind cerințele tehnice pentru ansamblurile de vehicule cu o lungime mai mare de 25,25 metri vor avea următoarea formulare.

Articolul 11 Ansamblul de vehicule trebuie să fie prevăzut cu un panou orientat spre spate, care trebuie amplasat pe remorca din spate și poziționat fie în centrul, fie în partea stângă a liniei mediane a vehiculului. Marginea inferioară a marcajelor nu trebuie să se afle la mai mult de 2,0 metri deasupra drumului.

Semnul trebuie proiectat în conformitate cu figura 1 din anexa 2 și trebuie să aibă:

1. un fundal galben și chenar roșu, cu proprietăți retroreflectorizante;
2. o lățime a chenarului de 3,0 centimetri;
3. un text cu fontul Tratex negru, cu înălțimea literelor de 75 milimetri;
4. o lățime totală de cel puțin 0,90 metri; și
5. o înălțime totală de cel puțin 0,45 metri.

Semnul poate fi, de asemenea, proiectat în conformitate cu figura 2 din anexa 2 și poate avea

¹ A se vedea Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societăți informaționale.

1. un fundal galben și chenar roșu, cu proprietăți retroreflectorizante;
2. o lățime a chenarului de 4,0 centimetri;
3. o lățime de cel puțin 0,90 metri;
4. o înălțime totală de cel puțin 0,45 metri.
5. textul „34 m” sau „34 M” cu o dimensiune a caracterelor de 75 de milimetri, precum și
6. textul „EMS2” cu o dimensiune de cel puțin 37,5 milimetri.

Raportul dintre lățime și înălțime este de 2:1. În cazul în care dimensiunea marcajului este mărită, lățimea marginii și dimensiunea textului sunt, de asemenea, mărite în consecință.

Prezentele reglementări intră în vigoare la xxx 2026.

În numele Agenției Suedeze de Transport,

JONAS BJELFVENSTAM

Omar Bagdadi

(Transporturi rutiere și feroviare)

Anexa 2



Figura 1 Designul panoului pentru ansambluri de vehicule lungi



Figura 2 Design alternativ al panoului pentru ansambluri de vehicule lungi.