

VERORDENING
VAN DE MINISTER VAN ONTWIKKELING EN
TECHNOLOGIE¹⁾

van ...

**tot wijziging van de verordening betreffende de technische voorwaarden waaraan gebouwen
dienen te voldoen en hun locatie²⁾**

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, punt 1, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 (Pools staatsblad van 2023, punten 682, 553 en 967, zoals gewijzigd), wordt het volgende bepaald:

§ 1. De volgende wijzigingen worden aangebracht in de verordening van de minister van Infrastructuur van 12 april 2002 betreffende de technische voorwaarden waaraan gebouwen dienen te voldoen en hun locatie (Pools staatsblad van 2022, post 1225):

1) in § 3 wordt in punt 26 de punt vervangen door een puntkomma en wordt punt 27 toegevoegd, luidende als volgt:

“27) “openbaar plein”: een oppervlakte die voor het grote publiek beschikbaar is en bestemd is voor recreatie, communicatie en representatief gebruik; het is een gebied dat in het lokale bestemmingsplan is aangewezen als een plein of marktgebied of als een openbaar wegvervoersgebied, en bij gebreke van een lokaal bestemmingsplan als een landgebruiksgebied dat in het kadaster is gemarkeerd als recreatie- en pleziergebieden of als een weg, gemarkeerd met respectievelijk het symbool BZ of dr.”;

2) in § 12:

a) De leden 1 tot en met 3 komen als volgt te luiden:

¹⁾ De minister van Ontwikkeling en Technologie staat aan het hoofd van het Ministerie van Bouw, Ruimtelijke Ordening en Zonering en Huisvesting overeenkomstig § 1, lid 2(1) van de verordening van de minister-president van 15 april 2022 betreffende de gedetailleerde reikwijdte van de werkzaamheden van de minister van Ontwikkeling en Technologie (Pools staatsblad [Dziennik Ustaw], post 838).

²⁾ Deze verordening is aangemeld bij de Europese Commissie op ..., onder nr. ..., krachtens § 4 van de verordening van de Raad van Ministers van 23 december 2002 betreffende de wijze waarop het nationale systeem voor de kennisgeving van normen en wetsbesluiten functioneert (Pools staatsblad, post 2039; Pools staatsblad van 2004, post 597), waarin de bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PB EU L 241 van 19.9.2015, blz. 1) worden geïmplementeerd.

“1. Tenzij in de bepalingen van § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 en § 271 tot en met 273, of in afzonderlijke verordeningen betreffende de toegestane afstanden tussen bepaalde constructies en gebouwen, bevindt een gebouw zich op een bouwka­vel op een afstand van de grens van dat perceel niet minder dan:

- 1) 4 m — voor gebouwen waar een muur met ramen of deuren tegenover de grens in kwestie staat;
- 2) 3 m — voor gebouwen waar een dode muur tegenover de grens in kwestie staat;
- 3) 5 m — voor meergezinswoongebouwen met meer dan 4 bovengrondse verdiepingen waar een muur met ramen of deuren tegenover de grens in kwestie is gelegen;
- 4) 5 m — voor meergezinswoongebouwen met meer dan 4 bovengrondse verdiepingen waar een dode muur tegenover de grens in kwestie staat.

2. In de in lid 1, punten 2 en 4, bedoelde gevallen mag een gebouw zich bevinden op een afstand van ten minste 1,5 m van de grens of rechtstreeks aan die grens, indien het lokale bestemmingsplan voorziet in een dergelijke mogelijkheid.

3. Het is toegestaan, rekening houdend met afzonderlijke voorschriften en met de bepalingen van § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 en § 271 tot en met 273, een gebouw direct aan de grens van het bouwperceel te lokaliseren, mits de gehele muur zal grenzen aan de muur van gebouw gelegen op het aangrenzende perceel, en op voorwaarde dat de hoogte ervan in overeenstemming is met het plaatselijke bestemmingsplan of met de planningsvergunning die voor het betrokken gebied is afgegeven.”;

b) lid 6 wordt als volgt gelezen:

“6. De afstand tot de grens van een bouwperceel bedraagt ten minste:

- 1) 1,5 m van de dakrand of een kroonlijst met uitzicht op de grens in kwestie, en vanaf een balkon, luifel, toegangsdek, terras, buitentrap of oprit — met uitzondering van hellingen voor mensen met een handicap;
- 2) 4 m van een dakraam tegenover de grens in kwestie;
- 3) 3 m van een balkon in het in lid 1, punten 3 en 4, bedoelde gebouw,

c) lid 8 wordt als volgt gelezen:

“8. Veehouderijgebouwen of utiliteitsgebouwen, rekening houdend met afzonderlijke verordeningen en de bepalingen van § 13, § 60 en § 271–273, mogen zich niet bevinden met een muur met ramen of deuren op minder dan 8 m van de muur van een gelegen op het residentiële gebouw op het aangrenzende bouwperceel, gemeenschappelijk

woongebouw of openbare utiliteitsgebouw, of een gebouw met een definitieve bouwvergunning of met een bouwkennisgeving waartegen geen bezwaar is gemaakt door een architectuur- en bouwinstantie of waarvoor een verklaring van afwezigheid van bezwaren als bedoeld in artikel 30, lid 5aa, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 is afgegeven, behoudens het bepaalde in lid 4, punt 3.”;

d) lid 10 wordt als volgt gelezen:

“10. De in de leden 1 tot en met 9 bedoelde afstand is niet vereist indien het naastgelegen perceel een wegperceel of een openbaar plein is,”;

e) lid 11 wordt toegevoegd, luidende als volgt:

“11. Productie- of opslaggebouwen met een oppervlakte van meer dan 1 000 m², rekening houdend met afzonderlijke voorschriften en de bepalingen van § 13, § 60 en § 271 tot en met 273, bevinden zich met een muur op ten minste 30 m van de muur van:

- 1) een woongebouw of een gemeenschappelijk woongebouw dat op een ander bouwperceel bestaat;
- 2) een woongebouw of een gemeenschappelijk woongebouw dat gepland is om te worden gebouwd op een ander bouwperceel, waarvoor een definitieve bouwvergunning of een bouwkennisgeving bestaat waartegen geen bezwaar is gemaakt door een architectuur- en bouwinstantie of waarvoor een verklaring van afwezigheid van bezwaren als bedoeld in artikel 30, lid 5aa, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 is afgegeven.”;

3) § 20 wordt als volgt gelezen:

“§ 20. Parkeerplaatsen voor personenauto's die alleen worden gebruikt door personen met een handicap, in een aantal van niet meer dan 6 % van het totale aantal parkeerplaatsen, als bedoeld in § 18, lid 2, maar niet minder dan 1, kunnen zonder beperkingen naast ramen van gebouwen worden geplaatst. Deze parkeerplaatsen zijn op passende wijze gemarkeerd.”;

4) § 39 en § 40 luiden als volgt:

“§ 39. 1. Op bouwterreinen die bestemd zijn voor de bouw van meergezinswoongebouwen, gebouwen voor gezondheidszorgvoorzieningen, met uitzondering van klinieken, en onderwijsvoorzieningen, wordt ten minste 25 % van het perceelsgebied ingedeeld als biologisch actieve grond, tenzij een ander percentage is bepaald in het plaatselijke bestemmingsplan.

2. Op percelen bestemd voor een openbaar plein met een oppervlakte van meer dan 1 000 m² wordt ten minste 20 % van het gebied ingedeeld als een biologisch actief gebied, tenzij een hoger percentage is bepaald in het lokale bestemmingsplan.

§ 40. 1. Een speeltuin die ook toegankelijk is voor personen met bijzondere behoeften wordt ingericht in situaties waarin één meergezinswoongebouw met meer dan 20 wooneenheden wordt gebouwd, alsmede in situaties waarin een meergezinswooncomplex met meer dan 20 wooneenheden wordt gebouwd, waarbij ten minste 30 % van het speelterrein zich in een biologisch actief gebied bevindt.

2. Een recreatiegebied met recreatieruimten die ook toegankelijk zijn voor personen met speciale behoeften wordt ingericht in situaties waarin een meergezinswooncomplex met meer dan 20 wooneenheden wordt gebouwd, waarbij ten minste 30 % van het recreatiegebied zich in een biologisch actief gebied bevindt.

3. Blootstelling van ten minste 50 % van het speelterrein aan zonlicht duurt ten minste 2 uur, berekend op equinoxdata, tussen 10 uur en 4 uur. In het geval van ontwikkeling in het stadscentrum is blootstelling aan zonlicht van ten minste 1 uur aanvaardbaar.

4. De afstand van speeltuinen, sportterreinen voor kinderen en jongeren en recreatiegebieden tot straatgrenzen, wegen, gedeelde zones, ramen van ruimten bestemd voor menselijke bewoning en afvalinzamelingsplaatsen, bedraagt ten minste 10 m, met inachtneming van de in § 19, lid 1, bedoelde eisen.

5. Speelplaatsen worden omheind.

6. Een speelplaatshek aan de zijkant van een weg, straat, parkeerplaats of gedeelde zone is van materiaal gemaakt en op zodanige wijze dat de veiligheid van mensen en dieren waarborgt. Het hek:

1) is niet minder dan 1,0 m hoog;

2) heeft een poort met een breedte van ten minste 1,2 m, die de toegang voor mensen met speciale behoeften niet belemmert.

7. In andere dan de in lid 6 genoemde gevallen is een omheining in de vorm van een heg toegestaan.

8. De oppervlakte van de speelplaats is ten minste:

1) 1 m² per enkele wooneenheid — indien er tussen de 21 en 50 wooneenheden in een gebouw of complex van gebouwen zijn;

2) 50 m² — indien er tussen 51 en 100 wooneenheden in een gebouw of complex van gebouwen zijn;

3) 0,5 m² per enkele wooneenheid — indien er tussen 101 en 300 wooneenheden in een gebouw of complex van gebouwen zijn;

4) 200 m² — als er meer dan 300 wooneenheden in een gebouw of complex van gebouwen zijn.

9. Een speelplaats kan in delen worden verdeeld, waarbij de minimumoppervlakte van elk van deze delen 50 m² bedraagt.

10. Het speeloppervlak en de uitrusting voldoen aan de eisen van de Poolse normen voor speeloppervlakken en -materiaal.

11. De speelplaats is voorzien van materiaal dat verschillende speelmogelijkheden biedt, aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën van kinderen, zodat ten minste 5 kinderen het materiaal gelijktijdig kunnen gebruiken per 20 m² van het speeloppervlak.

12. Speeltuinen mogen niet worden geplaatst op dakplaten die zich op een hoogte van meer dan 5 m boven de grond bevinden.

13. Speeltuinen op een dakplaat die een bovengrondse verdieping beslaan, zijn:

- 1) 10 m van de dakplaatrand geplaatst;
- 2) beschermd tegen vallende kinderen en het weggooien van speelgoed;
- 3) gelegen in een voor het publiek toegankelijke ruimte, omheind met een reling van niet minder dan 1,6 m, die klimmen voorkomt en de veiligheid garandeert.

14. In een situatie waarin een eengezinswoongebouw met meer dan 20 wooneenheden wordt gebouwd, is het toegestaan om:

- 1) afstand te doen van de inrichting van een speeltuin indien er binnen 750 m van de grens van het perceel waarop het gebouw zich bevindt, langs een voor het publiek toegankelijke toegangsweg voor voetgangers, een openbare speeltuin is;
- 2) een speeltuin in te richten met een oppervlakte gelijk aan ten minste 50 % van de in punt 8 bedoelde oppervlakte, maar niet minder dan 20 m², indien het gebouw zich in een stadscentrum bevindt;
- 3) afstand te doen van de inrichting van een speeltuin en om in het gebouw een speelkamer in te richten met een vloeroppervlak zoals gespecificeerd in lid 8, maar niet kleiner dan 50 m², indien het gebouw zich in een stadscentrum bevindt.

15. In een situatie waarin een meergezinswooncomplex wordt gebouwd in een stadscentrum met meer dan 20 wooneenheden, is het toegestaan om:

- 1) afstand te doen van de inrichting van een speeltuin indien er binnen 300 m van de grens van het perceel waarop het complex zich bevindt, langs een voor het publiek toegankelijke toegangsweg voor voetgangers, een openbare speeltuin is;
- 2) een speeltuin in te richten met een oppervlakte gelijk aan ten minste 50 % van de in lid 8 bedoelde oppervlakte, maar niet minder dan 20 m².”;

5) § 56a wordt toegevoegd na § 56, en luidt als volgt:

‘§ 56a. 1. Commerciële panden in een gebouw hebben een bruikbare vloeroppervlakte van ten minste 25 m².

2. Het is toegestaan om commerciële ruimten met een kleinere bruikbare vloeroppervlakte te doorbreken als het pand zich op de eerste of tweede bovengrondse verdieping bevindt en direct vanaf de buitenkant van het gebouw toegankelijk is.

3. De in lid 1 bedoelde eis is niet van toepassing op bedrijfsruimten in:

- 1) gemeenschappelijke woongebouwen of eengezinswoongebouwen waarin bedrijfsruimten zijn afgesplitst;
- 2) gebouwen waarvoor vóór 1 januari 2024 een bouwvergunning is afgegeven of een bouwkenisgeving is ingediend waartegen geen bezwaar is gemaakt door een architectuur- en bouwinstantie, of waarvoor een verklaring van afwezigheid van bezwaren als bedoeld in artikel 30, lid 5aa, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 is afgegeven.”;

6) § 76 komt als volgt te luiden:

“§ 76. De eisen voor sanitaire voorzieningen zijn vastgelegd in de verordening, alsmede in voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk en civiele bescherming. Sanitaire voorzieningen omvatten baden, sauna’s, douches, badkamers, toiletten, garderobes, kleedkamers, wasruimten, persoonlijke hygiënevoorzieningen voor vrouwen, kamers die uitsluitend zijn aangepast en ontworpen voor het voeden en verschonen van kinderen, kamers die zijn aangepast en ontworpen voor het verschonen van volwassenen met speciale behoeften en ruimten voor ontsmetting, reiniging en drogen van kleding en schoeisel, alsmede voor de opslag van schoonmaakmiddelen.”;

7) § 85a wordt als volgt gelezen:

"§ 85a. 1. In gebouwen met levensmiddelen-, handels- of detailhandelsinrichtingen en met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1 000 m², alsmede in tankstations met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 100 m², wordt een ruimte afgesplitst die uitsluitend is aangepast en ontworpen voor het voeden en verschonen van kinderen.

2. In een gebouw:

- 1) bestemd voor openbaar bestuur, met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 2 000 m²,
- 2) bestemd voor culturele of sportieve activiteiten, commerciële of detailhandelsdoeleinden, of voor het bedienen van passagiers in spoor-, weg- of luchttransport, met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 10 000 m²;
- 3) van een tankstation met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 300 m², gelegen nabij een autoweg of een snelweg,
- 4) ontworpen voor gezondheidsdoeleinden

— wordt een ruimte afgesplitst die is aangepast en ontworpen voor het veranderen van volwassenen met speciale behoeften.

3. De in lid 2 bedoelde ruimte:

- 1) heeft een nuttige vloeroppervlakte van ten minste 12 m² en een breedte van ten minste 3 m;
- 2) is voorzien van apparatuur voor het verschonen van een volwassene met speciale behoeften in een liggende positie;
- 3) bevindt zich niet meer dan 20 m van de ingang van het gebouw, op dezelfde verdieping als de ingang van het gebouw.

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde ruimte wordt voorzien van een wastafel.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing op tankstations in een afgesloten gebied.

6. De in lid 2 bedoelde ruimte kan worden ingericht in een openbaar toilet voor personen met een handicap indien deze bovendien voldoet aan de in lid 3 bedoelde voorwaarden.

7. De in lid 2 bedoelde eis is niet van toepassing op gebouwen waarvoor vóór 1 januari 2024 een bouwvergunning is afgegeven of een bouw kennisgeving is ingediend waartegen geen bezwaar is gemaakt door een architectuur- en bouw instantie, of waarvoor een verklaring van afwezigheid van bezwaren als bedoeld in artikel 30, lid 5aa, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 is afgegeven.”;

8) § 95a wordt toegevoegd na § 95, luidende als volgt:

“§ 95a. 1. Wanneer de balkons van aangrenzende wooneenheden in een woongebouw met meerdere gezinnen zich op een enkele balkonplaat bevinden, wordt tussen deze balkons een volledige verticale scheiding in de vorm van een vaste scheidingswand aangebracht die het gebruiksgemak waarborgt, met een lichtdoorlatendheid van ten minste 30 % en niet meer dan 50 %.

2. De in lid 1 bedoelde scheidingswand heeft een hoogte van ten minste 2,2 m gemeten vanaf het niveau van de balkonvloer en een breedte van ten minste 2 m, of, indien het balkon minder dan 2 m breed is, ten minste gelijk aan de breedte van het balkon, rekening houdend met de breedte van de balustrade.

3. Aangrenzende loggia's in een woongebouw met meerdere gezinnen worden gescheiden met een scheidingswand die voldoet aan de eisen van de leden 1 en 2.

4. De in de leden 1 en 3 bedoelde scheidingswand kan worden weggelaten bij het bepalen van de minimumafstand tussen een gebouw met ruimten voor menselijke bewoning en andere voorzieningen om de natuurlijke verlichting van die ruimten te waarborgen en de vereiste minimale blootstellingstijd aan zonlicht voor woonkamers te bereiken.”;

9) § 98a wordt toegevoegd na § 98, luidende als volgt:

“§ 98a. 1. In een woongebouw met meerdere gezinnen wordt een berging voor fietsen- en kinderwagenstalling verstrekt. De berging bevindt zich in de buurt van de ingang van het gebouw of op de ondergrondse verdieping indien de toegang daartoe is voorzien van een lift die voldoet aan de eisen van § 193, lid 2, of met een oprijplaat, rekening houdend met de in § 70 genoemde voorwaarden.

2. De in lid 1 bedoelde berging kan worden verstrekt in de vorm van een nutsgebouw, een zomerhuis of een open schuur.

3. De in lid 1 bedoelde berging en de in lid 2 bedoelde bijkeuken, zomerhuis of open schuur hebben een vloeroppervlakte van ten minste 15 m²”;

10) in § 326:

a) in lid 2, punt 1, wordt na de zinsnede “isolatie van luchtgeluid” de volgende zin toegevoegd:

“, waarbij de geluidsisolatiecapaciteit van de toegangsdeur van een wooneenheid vanaf een trap of een algemene circulatiegang ten minste 37 dB bedraagt”;

b) de leden 4a en 4b worden na lid 4 als volgt toegevoegd:

“4a. Binnenmuren en vloeren die wooneenheden in een eengezinswoongebouw scheiden, voldoen aan akoestische eisen die identiek zijn aan die voor scheidingswanden tussen wooneenheden in een meergezinswoongebouw, zoals gespecificeerd in de Poolse norm betreffende de geluidsisolatie die vereist is voor scheidingswanden in gebouwen.

4b. In a:

- 1) eengezinswoongebouw met twee wooneenheden,
- 2) rijtjes- of halfvrijstaand, eengezinswoongebouw,
- 3) meergezinswoongebouw

— de uitvoering van bouwwerkzaamheden in een wooneenheid mag geen afbreuk doen aan de akoestische eisen die in de analyse zijn uiteengezet in termen van technische en materiële oplossingen die erop gericht zijn aan de akoestische eisen te voldoen, zoals bedoeld in de krachtens artikel 34, lid 6, punt 1, van de wet op de bouw van 7 juli 1994 vastgestelde voorschriften.”;

11) in bijlage 1 bij deze verordening:

- a) Punt 1a wordt na punt 1 toegevoegd, luidende als volgt:

1a	§ 40, leden 9 en 10	PN-EN 1176-1:2017-12	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 2: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels
		PN-EN 1176-3:2017-12	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor kabelbanen

		PN-EN 1176-5:2020-03	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 6: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wipstoestellen
		PN-EN 1176-7:2020-09	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 7: Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013 -08	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor geheel omsloten speeltoestellen

b) De punten 60a tot en met 67 worden als volgt gelezen:

60a	§ 323, lid 2	PN-B-02151-4:2015-06	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 4: Eisen met betrekking tot nagalmende omstandigheden en spraakverstaanbaarheid in ruimten, en meetrichtlijnen
		PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
61	§ 324	PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in

			ruimten
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap 1:2017-10	Evaluatie van de schadelijkheid van gebouwentrillingen als gevolg van grondbewegingen
		PN-B-02171:2017-06	Evaluatie van het effect van trillingen op mensen in gebouwen
62	§ 325, lid 1	PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap 1:2017-10	Evaluatie van de schadelijkheid van gebouwentrillingen als gevolg van grondbewegingen
		PN-B-02171:2017-06	Evaluatie van het effect van trillingen op mensen in gebouwen
63	§ 325, lid 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015- 10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
64	§ 326, lid 1	PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten
		PN-EN ISO 10052:2007	Akoestiek — Veldmetingen van isolatie van luchtgeluid en contactgeluid en van geluid van onderhoudsapparatuur — Vereenvoudigde methode
		PN-EN ISO 16032:2006	Akoestiek — Meting van het geluidsdrukniveau van onderhoudsapparatuur in gebouwen — Nauwkeurige methode
		PN-B-02171:2017-06	Evaluatie van het effect van trillingen op mensen in gebouwen

65	§ 326, lid 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-NL ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02	Akoestiek — Veldmetingen van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen — Deel 1: Isolatie van luchtgeluid
		PN-EN ISO 140-5:1999	Akoestiek — Meting van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen — Veldmetingen van luchtgeluidisolatie van buitenmuren en elementen daarvan
		PN-EN ISO 140-7:2000	Akoestiek — Meting van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen — Veldmetingen van contactgeluidsisolatie van vloeren
		PN-EN ISO 10848-2:2007	Akoestiek — Laboratoriummeting van de flankerende transmissie van lucht- en contactgeluid tussen aangrenzende ruimten — Deel 2: Geldt voor lichtelementen wanneer de overgang weinig invloed heeft
		PN-EN ISO 10140:2-2011	Akoestiek — Laboratoriummeting van geluidsisolatie van bouwelementen — Deel 2: Meting van luchtgeluidisolatie
		PN-EN ISO 10140:3-2011 PN-NL ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Akoestiek — Laboratoriummeting van geluidsisolatie van bouwelementen — Deel 3: Meting van contactgeluidsisolatie
66	§ 326, lid 3	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen

67	§ 326, lid 4	PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten
		PN-EN ISO 16032:2006	Akoestiek — Meting van het geluidsdrukkniveau van onderhoudsapparatuur in gebouwen — Nauwkeurige methode
		PN-EN ISO 10052:2007	Akoestiek — Veldmetingen van isolatie van luchtgeluid en contactgeluid en van geluid van onderhoudsapparatuur — Vereenvoudigde methode
		PN-B-02171:2017-06	Evaluatie van het effect van trillingen op mensen in gebouwen

c) Punt 67a wordt toegevoegd na punt 67, luidende als volgt:

67a	§ 326, lid 4a	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/A p1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
-----	---------------	---	---

d) Punt 68 wordt als volgt gelezen:

68	§ 326, lid 5	PN -EN ISO 354:2005	Akoestiek — Meting van geluidsabsorptie in een nagalmruimte
		PN-B-02151-4:2015-06	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 4: Eisen met betrekking tot nagalmende omstandigheden en spraakverstaanbaarheid in ruimten, en meetrichtlijnen

§ 2. Voor een bouwproject waarvoor, vóór de ingangsdatum:

- 1) een aanvraag voor een bouwvergunning, een aanvraag voor een afzonderlijk besluit tot goedkeuring van een perceel- of grondontwikkelingsproject of bouwplannen en specificaties, een aanvraag tot wijziging van de bouwvergunning is ingediend;

- 2) een bouwvergunning of een afzonderlijk besluit tot goedkeuring van een perceel- of grondontwikkelingsproject of bouwplannen en -specificaties is afgegeven;
 - 3) een kennisgeving van de bouw of de uitvoering van andere bouwwerken is ingediend in een situatie waarin het verkrijgen van een bouwvergunning niet vereist is;
 - 4) een legalisatiebesluit als bedoeld in artikel 49, vierde lid, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 — en de beslissingen bedoeld in artikel 51, vierde lid, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994— zijn uitgevaardigd
- zijn de verordeningen tot dusverre van toepassing.

§ 3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

**MINISTER VOOR ONTWIKKELING
EN TECHNOLOGIE**

VOOR WETTELIJKE,
REGELGEVINGS- EN ONTWERPCONFORMITEIT
Aneta Mijal
Hoofd van de Juridische dienst
bij het Ministerie van Ontwikkeling en Technologie
/elektronisch ondertekend/