

## UREDBA

### MINISTRA ZA RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO<sup>1)</sup>

z dne [...]

#### **o spremembi Uredbe o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati stavbe in njihova lokacija<sup>2)</sup>**

V skladu s členom 7(2), točka 1, Zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994 (Uradni list iz leta 2023, točke 682, 553 in 967, kakor je bil spremenjen), se odredi naslednje:

**Oddelek 1.** Uredba ministra za infrastrukturo z dne 12. aprila 2002 o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati stavbe in njihova lokacija (Uradni list iz leta 2022, točka 1225), se spremeni:

(1) v oddelku 3, točka 26, se pika nadomesti s podpičjem in doda se naslednja točka 27:

„(27)javni trg – pomeni površino, ki je na voljo širši javnosti in je namenjena rekreaciji, komunikaciji in reprezentativni uporabi; gre za območje, ki je v lokalnem načrtu rabe zemljišč določeno kot trg ali tržno območje ali kot območje javnega cestnega prevoza in, če ni lokalnega načrta rabe zemljišč, kot območje rabe zemljišč, ki je v katastru označeno kot rekreacijsko in prostočasno območje ali kot cesta, označena s simbolom BZ oziroma dr.“;

(2) v oddelku 12:

(a) odstavki 1 do 3 se glasijo:

„1. Razen če so v določbah oddelka 13, 19, 23, 36, 40, 60 in 271 do 273 ali v ločenih predpisih, ki urejajo dovoljene razdalje med določenimi konstrukcijami stavbami, določene druge zahteve, se stavba nahaja na gradbeni parceli, pri čemer oddaljenost te stavbe od meje te parcele ni krajša od:

(1) 4 m – za stavbe, kjer je stena z okni ali vrati obrnjena proti zadevni meji;

(2) 3 m – za stavbe, kjer je stena brez oken ali vrat obrnjena proti zadevni meji;

<sup>1)</sup> Minister za razvoj in tehnologijo vodi vladni oddelek za gradnjo, načrtovanje rabe zemljišč in določanje namenske rabe zemljišč ter stanovanjske zadeve v skladu z oddelkom 1(2) (1) Uredbe predsednika vlade z dne 15. aprila 2022 o podrobnem obsegu dejavnosti ministra za razvoj in tehnologijo (Uradni list, točka 838).

<sup>2)</sup> Ta uredba je bila priglašena Evropski komisiji dne [...] pod št. [...] v skladu z oddelkom 4 Uredbe Sveta ministrov z dne 23. decembra 2002 o načinu delovanja državnega sistema obveščanja o standardih in pravnih aktih (Uradni list, točka 2039, in Uradni list iz leta 2004, točka 597), ki izvaja določbe Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 19.9.2015, str. 1).

- (3) 5 m – za večdružinske stanovanjske stavbe z več kot štirimi nadzemnimi nadstropji, kjer je stena z okni ali vrati obrnjena proti zadevni meji;
- (4) 5 m – za večdružinske stanovanjske stavbe z več kot štirimi nadzemnimi nadstropji, kjer je stena brez oken ali vrat obrnjena proti zadevni meji.

2. V primerih iz odstavka 1, točki 2 in 4, se lahko stavba nahaja na razdalji najmanj 1,5 m od meje ali neposredno na tej meji, če lokalni načrt rabe zemljišč predvideva tako možnost.

3. Ob upoštevanju ločenih predpisov in določb oddelkov 13, 19, 23, 36, 40, 60 in 271 do 273, je stavbo dovoljeno postaviti neposredno na meji stavbnega zemljišča, če bo njena celotna stena mejila na steno stavbe, ki se nahaja na sosednji parceli, in če bo njena višina v skladu z lokalnim načrtom rabe zemljišč ali z dovoljenjem za načrtovanje, izdanim za zadevno površino.“,

(b) odstavek 6 se glasi:

„6. Razdalja do meje gradbene parcele je vsaj:

- (1) 1,5 m od napušča ali vogala, ki je obrnjen proti zadevni meji, in od balkona, strehe verande, krova za dostop, terase, zunanjega stopnišča ali rampe – razen klančin za invalide;
- (2) 4 m od strešnega okna, ki je obrnjeno proti zadevni meji;
- (3) 3 m od balkona v stavbi iz odstavka 1, točki 3 in 4.“,

(c) odstavek 8 se glasi:

„8. Stavbe za živino ali večnamenske stavbe ob upoštevanju ločenih predpisov in določb oddelka 13, oddelka 60 in oddelkov 271 do 273 niso postavljeni tako, da bi bila okna ali vrata oddaljena manj kot 8 m od stene stanovanjske stavbe, občinske stanovanjske stavbe ali javne večnamenske stavbe na sosednji gradbeni parceli ali stavbe, za katero je bila izdana pravnomočna odločba o gradbenem dovoljenju ali je bila vložena priglasitev gradnje, zoper katero organ za arhitekturo in gradbeništvo ni vložil nobenega ugovora ali za katero je bilo izdano potrdilo o neutemeljenosti ugovora v skladu z odstavkom 4, točka 3, kot je določeno v členu 30(5aa) Zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994.“,

(d) odstavek 10 se glasi:

„10. Ohranjanje razdalje iz odstavkov 1 do 9 ni potrebno, če je sosednja parcela cestna parcela ali javni trg“,

(e) doda se naslednji člen 11:

„11. Proizvodne ali skladiščne stavbe z območjem odtisa, večjim od 1 000 m<sup>2</sup>, ob upoštevanju ločenih predpisov in določb oddelkov 13, 60 in 271 do 273, so postavljene tako, da je stena oddaljena najmanj 30 m od stene:

- (1) stanovanjske stavbe ali občinske stanovanjske stavbe, ki je na drugi gradbeni parceli;
- (2) stanovanjske stavbe ali občinske stanovanjske stavbe, katere gradnja se načrtuje na drugi gradbeni parceli, za katero je bila izdana pravnomočna odločba o gradbenem dovoljenju ali je bila vložena prigrasitev gradnje, zoper katero organ za arhitekturo in gradbeništvo ni vložil nobenega ugovora ali za katero je bilo izdano potrdilo o neutemeljenosti ugovora, kot je določeno v členu 30(5aa) Zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994.“;

- (3) oddelek 20 se glasi:

„Oddelek 20. Parkirna mesta za osebna vozila, ki jih uporabljajo samo invalidi, v številu, katerih število ne presega 6 % skupnega števila parkirnih mest iz oddelka 18(2), vendar ni manjše od 1, so lahko postavljena poleg oken stavb brez kakršnih koli omejitev. Taka parkirna mesta se ustrezno označijo.“;

- (4) oddelka 39 in 40 se glasita:

„Oddelek 39. 1. Na gradbenih parcelah, namenjenih za gradnjo večdružinskih stanovanjskih stavb, zdravstvenih objektov, razen klinik, in stavb izobraževalnih ustanov, se vsaj 25 % površine parcele uredi kot biološko aktivna površina, razen če je v lokalnem načrtu rabe zemljišč določen drug odstotek.

2. Na zemljiščih, ki so predvidena kot javni trg s površino več kot 1 000 m<sup>2</sup>, se vsaj 20 % površine se uredi kot biološko aktivna površina, razen če je v lokalnem načrtu rabe zemljišč določen višji odstotek.

Oddelek 40. 1. Igrišče, dostopno tudi osebam s posebnimi potrebami, se uredi v primerih, ko je zgrajena ena večdružinska stanovanjska stavba z več kot 20 stanovanjskimi enotami, ter v primerih, ko je zgrajen večdružinski stanovanjski kompleks z več kot 20 stanovanjskimi enotami, pri čemer je vsaj 30 % igrišča na biološko aktivni površini.

2. Rekreativna površina s prostori za prosti čas, ki je dostopen tudi osebam s posebnimi potrebami, se uredi v primerih, ko je zgrajen večdružinski stanovanjski kompleks z več kot 20 stanovanjskimi enotami, pri čemer je vsaj 30 % rekreacijske površine na biološko aktivni površini.

3. Vsaj 50 % površine igrišča je sončni svetlobi izpostavljenih vsaj 2 uri, izračunano na datuma enakonočja med 10. in 4. uro. V primeru razvoja v mestnem središču je sprejemljiva vsaj enourna izpostavljenost sončni svetlobi.

4. Igrišča, športna igrišča za otroke in mladostnike ter rekreacijske površine so do uličnih meja, cest, skupnih območij za pešce in vožnjo, oken prostorov, namenjenih za bivanje ljudi, in mest za zbiranje odpadkov oddaljeni najmanj 10 m, ob upoštevanju zahtev iz oddelka 19(1).

5. Igrišča so ograjena.

6. Ograja igrišča ob cesti, ulici, parkirišču ali skupnem območju za pešce in vožnjo je izdelana iz materialov in na način, ki zagotavljajo varnost ljudi in živali. Ograja:

(1) je visoka vsaj 1,0 m;

(2) ima vrata, široka najmanj 1,2 m, kar ne ovira dostopa za ljudi s posebnimi potrebami.

7. V primerih, ki niso navedeni v odstavku 6, je dovoljena ograja za igrišča v obliki žive meje.

8. Površina igrišča je velika vsaj:

(1) 1 m<sup>2</sup> na eno stanovanjsko enoto – če je v stavbi ali kompleksu stavb 21 do 50 stanovanjskih enot;

(2) 50 m<sup>2</sup> – če je v stavbi ali kompleksu stavb 51 do 100 stanovanjskih enot;

(3) 0,5 m<sup>2</sup> na eno stanovanjsko enoto – če je v stavbi ali kompleksu stavb 101 do 300 stanovanjskih enot;

(4) 200 m<sup>2</sup> – če je v stavbi ali kompleksu stavb več kot 300 stanovanjskih enot.

9. Igrišče se lahko razdeli na dele, pri čemer je najmanjša površina vsakega od teh delov 50 m<sup>2</sup>.

10. Površina igrišča in oprema izpolnjujeta zahteve, določene v poljskih standardih za površine in opremo igrišč.

11. Igrišče je opremljeno z opremo, ki ponuja različne možnosti igranja, prilagojene različnim starostnim skupinam otrok, tako da lahko opremo hkrati uporablja vsaj pet otrok na vsakih 20 m<sup>2</sup> površine igrišča.

12. Igrišča niso urejena na ravnih strehah, ki so več kot 5 m nad tlemi.

13. Igrišča, razporejena na ravni strehi, ki pokriva nadzemno nadstropje, so:

(1) 10 m od roba ravne strehe;

(2) zaščitena tako, da otroci ne morejo pasti in igrač ni možno vreči čez rob;

(3) na površini, ki je odprta za javnost, ograjena z ograjo, ki ni nižja od 1,6 m, preprečuje plezanje in zagotavlja varnost.

14. Če je ena večdružinska stanovanjska stavba zgrajena z več kot 20 stanovanjskimi enotami, je dovoljeno:

(1) odstopiti od ureditve igrišča, če je znotraj 750 m od meje parcele, na kateri se nahaja stavba, šteto po poti za dostop za pešce, ki je odprta za javnost, javno igrišče;

(2) urediti igrišče s površino, ki je enaka vsaj 50 % površine iz odstavka 8, vendar ni manjša od 20 m<sup>2</sup>, če se stavba nahaja v središču mesta;

(3) odstopiti od ureditve igrišča in znotraj stavbe urediti igralnico s tlorisno površino, kot je določeno v odstavku 8, ki ni manjša od 50 m<sup>2</sup>, če se stavba nahaja v središču mesta.

15. Če je v središču mesta zgrajen večdružinski stanovanjski kompleks z več kot 20 stanovanjskimi enotami, je dovoljeno:

(1) odstopiti od ureditve igrišča, če je znotraj 300 m od meje parcele, na kateri se nahaja kompleks, šteto po poti za dostop za pešce, ki je odprta za javnost, javno igrišče;

(2) urediti igrišče s površino, ki je enaka vsaj 50 % površine iz odstavka 8, vendar ni manjša od 20 m<sup>2</sup>.“;

(5) za oddelek 56 se doda naslednji oddelek 56a:

„Oddelek 56a. 1. Poslovni prostori v stavbi imajo uporabno tlorisno površino najmanj 25 m<sup>2</sup>.

2. Dovoljeno je ločiti poslovne prostore z manjšo uporabno tlorisno površino, če so prostori v prvem ali drugem nadzemnem nadstropju in so neposredno dostopni z zunanje strani stavbe.

3. Zahteva iz odstavka 1 se ne uporablja za prostore, ki se nahajajo v:

(1) občinskih stanovanjskih stavbah ali enodružinskih stanovanjskih stavbah, v katerih so bili poslovni prostori ločeni;

(2) stavbah, za katere je bila pred 1. januarjem 2024 izdana pravnomočna odločba o gradbenem dovoljenju ali je bila vložena priglasitev gradnje, zoper katero organ za arhitekturo in gradbeništvo ni vložil nobenega ugovora ali za katero je bilo izdano potrdilo o neutemeljenosti ugovora, kot je določeno v členu 30(5aa) Zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994.“;

(6) oddelek 76 se glasi:

„Oddelek 76. Zahteve za sanitarne objekte so določene v uredbi, pa tudi v predpisih o zdravju in varnosti pri delu ter civilni zaščiti. Sanitarni objekti vključujejo kopeli, savne, tuše, kopalnice, stranišča, umivalnice, garderobe, slačilnice, pralnice, prostore za osebno higieno za ženske, sobe, prilagojene in zasnovane izključno za hranjenje in previjanje otrok, sobe, prilagojene in zasnovane za nego odraslih s posebnimi potrebami, ter prostore za dekontaminacijo, čiščenje in sušenje oblačil in obutve ter shranjevanje čistilne opreme.“;

(7) oddelek 85a se glasi:

„Oddelek 85a. 1. V stavbah z živilskimi, poslovnimi ali maloprodajnimi obrati in z uporabno tlorisno površino več kot 1 000 m<sup>2</sup> ter na bencinskih črpalkah z uporabno tlorisno površino več kot 100 m<sup>2</sup> se loči prostor, ki je prilagojen in zasnovan izključno za hranjenje in previjanje otrok.

2. V stavbi:

- (1) predvideni za namene javne uprave z uporabno tlorisno površino več kot 2 000 m<sup>2</sup>;
- (2) predvideni za kulturne ali športne dejavnosti, komercialne ali maloprodajne namene ali za ponujanje storitev potnikom v železniškem, cestnem ali zračnem prometu z uporabno tlorisno površino več kot 10 000 m<sup>2</sup>;
- (3) bencinske črpalke z uporabno tlorisno površino več kot 300 m<sup>2</sup>, ki se nahaja v bližini avtoceste ali hitre ceste;
- (4) zasnovani za zdravstvene namene,

se loči prostor, prilagojen in zasnovan za nego odraslih s posebnimi potrebami.

3. Prostor iz odstavka 2:

- (1) ima uporabno tlorisno površino najmanj 12 m<sup>2</sup> in je širok najmanj 3 m;
- (2) je opremljen z opremo za nego odrasle osebe s posebnimi potrebami v ležečem položaju;
- (3) se nahaja največ 20 m od vhoda v stavbo v istem nadstropju kot vhod v stavbo.

4. Prostor iz odstavkov 1 in 2 je opremljen z umivalnikom.

5. Določbe odstavkov 1 do 4 se ne uporabljajo za bencinske črpalke, ki se nahajajo v zaprtem prostoru.

6. Prostor iz odstavka 2 se lahko uredi na javnem stranišču za invalide, če dodatno izpolnjuje pogoje iz odstavka 3.

7. Zahteva iz odstavka 2 se ne uporablja za stavbe, za katere je bila pred 1. januarjem 2024 izdana pravnomočna odločba o gradbenem dovoljenju ali je bila vložena priglasitev gradnje,

zoper katero organ za arhitekturo in gradbeništvo ni vložil nobenega ugovora ali za katero je bilo izdano potrdilo o neutemeljenosti ugovora, kot je določeno v členu 30(5aa) Zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994.“;

(8) za oddelkom 95 se doda naslednji oddelek 95a:

„Oddelek 95a. 1. Kadar se balkoni sosednjih stanovanjskih enot v večdružinski stanovanjski stavbi nahajajo na eni sami balkonski plošči, se ti balkoni popolnoma navpično ločijo s fiksno pregrado, ki zagotavlja udobje uporabe, s prepustnostjo svetlobe najmanj 30 % in največ 50 %.

2. Pregrada iz odstavka 1 je visoka najmanj 2,2 m, merjeno od ravni tal balkona, in široka najmanj 2 m, če pa je balkon ožji od 2 m, je široka vsaj toliko kot balkon, ob upoštevanju širine balkonske ograje.

3. Sosednje lože v večdružinski stanovanjski stavbi so ločene s pregrado, ki izpolnjuje zahteve iz odstavkov 1 in 2.

4. Pregrada iz odstavkov 1 in 3 se lahko opusti pri določanju najmanjše razdalje med stavbo s prostori, namenjenimi za bivanje ljudi, in drugimi objekti, da se zagotovi naravna osvetlitev teh prostorov in doseže zahtevani minimalni čas izpostavljenosti sončni svetlobi za dnevne sobe.“;

(9) za oddelkom 98 se doda naslednji oddelek 98a:

„Oddelek 98a. 1. V večdružinski stanovanjski stavbi se zagotovi večnamenska soba za shranjevanje koles in otroških vozičkov. Večnamenska soba je v bližini vhoda v stavbo ali v podzemnem nadstropju, če je dostopno z dvigalom, ki izpolnjuje zahteve iz oddelka 193(2), ali s klančino, ob upoštevanju pogojev iz oddelka 70.

2. Večnamenska soba iz odstavka 1 se lahko zagotovi v obliki večnamenske stavbe, počitniške hiše ali odprte lope.

3. Tlorisna površina večnamenske sobe iz odstavka 1 in večnamenske stavbe, počitniške hiše ali odprte lope iz odstavka 2 je najmanj 15 m<sup>2</sup>“;

(10) v oddelku 326:

(a) v odstavku 2(1) se za besedilom „izolirnost pred zvokom v zraku“ doda naslednji stavek:

„, pri čemer izolirnost vhodnih vrat v stanovanjsko enoto s stopnišča ali splošnega cirkulacijskega koridorja pred zvokom ne sme biti manjša od 37 dB;“;

(b) za odstavkom 4 se dodata naslednja odstavka 4a in 4b:

„4a. Notranje stene in tla, ki ločujejo stanovanjske enote v enodružinski stanovanjski stavbi, izpolnjujejo akustične zahteve, enake tistim za pregrade med stanovanjskimi enotami v večdružinski stanovanjski stavbi, kot je določeno v poljskem standardu o izolirnosti pred zvokom, ki se zahteva za pregrade v stavbah.

4b. V:

- (1) enodružinski stanovanjski stavbi z dvema stanovanjskima enotama;
- (2) vrstni enodružinski stanovanjski stavbi ali dvojčku;
- (3) večdružinski stanovanjski stavbi

izvedba gradbenih del v stanovanjski enoti ne sme poslabšati akustičnih zahtev, določenih z analizo v smislu tehničnih in materialnih rešitev, namenjenih izpolnjevanju akustičnih zahtev, kot je navedeno v predpisih, sprejetih na podlagi člena 34(6), točka 1, Zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994.“;

(11) v Prilogi 1 k tej uredbi:

- (a) za točko 1 se vstavi naslednja točka 1a:

1a	Oddelek 40(9) in (10)	PN-EN 1176-1:2017-12	Oprema in podloge otroških igrišč – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Oprema in podloge otroških igrišč – 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za viseče gugalnice
		PN-EN 1176-3:2017-12	Oprema in podloge otroških igrišč – 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za tobogane
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Oprema in podloge otroških igrišč – 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrvne proge
		PN-EN 1176-5:2020-03	Oprema in podloge otroških igrišč – 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrtiljake
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Oprema in podloge otroških igrišč – 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za



			oporne gugalnice
		PN-EN 1176-7:2020-09	Oprema in podloge otroških igrišč – 7. del: Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Oprema in podloge otroških igrišč – 10. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne enote

(b) točke 60a do 67 se glasijo:

60a	Oddelek 323(2)	PN-B-02151-4:2015-06	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 4. del: Zahteve v zvezi s pogoji glede odmevanja in razumljivostjo govora v prostorih ter smernice za merjenje
		PN-B-02151-2:2018-01	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 2. del: Dovoljene vrednosti zvočne jakosti v prostorih
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 3. del: Zahteve glede zvočne izolirnosti predelnih sten v stavbah in gradbenih elementov
61	Oddelek 324.	PN-B-02151-2:2018-01	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 2. del: Dovoljene vrednosti zvočne jakosti v prostorih
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Ocena škodljivosti vibracij stavb zaradi gibanja tal
		PN-B-02171:2017-06	Ocena vpliva vibracij na ljudi v stavbah
62	Oddelek 325(1)	PN-B-02151-2:2018-01	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 2. del: Dovoljene vrednosti zvočne jakosti v prostorih

		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Ocena škodljivosti vibracij stavb zaradi gibanja tal
		PN-B-02171:2017-06	Ocena vpliva vibracij na ljudi v stavbah
63	Oddelek 325(2)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 3. del: Zahteve glede zvočne izolirnosti predelnih sten v stavbah in gradbenih elementov
64	Oddelek 326(1)	PN-B-02151-2:2018-01	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 2. del: Dovoljene vrednosti zvočne jakosti v prostorih
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika – Terenska merjenja izolirnosti pred zvokom v zraku in udarnim zvokom – Poenostavljena metoda
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika – Merjenje ravni zvočnega tlaka obratovalne opreme v stavbah – Natančna metoda
		PN-B-02171:2017-06	Ocena vpliva vibracij na ljudi v stavbah
65	Oddelek 326(2)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 3. del: Zahteve glede zvočne izolirnosti predelnih sten v stavbah in gradbenih elementov
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018 – 02	Akustika – Terenska merjenja zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov – 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku
		PN-EN ISO 140-5:1999	Akustika – Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov – Terenska merjenja izolirnosti zunanjih sten in njihovih elementov pred zvokom

			v zraku
		PN-EN ISO 140-7:2000	Akustika – Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov – Terenska merjenja izolirnosti medetažnih konstrukcij pred udarnim zvokom
		PN-EN ISO 10848-2:2007	Akustika – Laboratorijsko merjenje bočnega prenosa zvoka v zraku in udarnega zvoka med mejnimi prostori – 2. del: Uporaba lahkih elementov pri majhnem vplivu stikov
		PN-EN ISO 10140-2:2011	Akustika – Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov – 2. del: Merjenje izolirnosti pred zvokom v zraku
		PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Akustika – Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov – 3. del: Merjenje izolirnosti pred udarnim zvokom
66	Oddelek 326(3)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/ Ap1:2016-02	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 3. del: Zahteve glede zvočne izolirnosti predelnih sten v stavbah in gradbenih elementov
67	Oddelek 326(4)	PN-B-02151-2:2018-01	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 2. del: Dovoljene vrednosti zvočne jakosti v prostorih
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika – Merjenje ravni zvočnega tlaka obratovalne opreme v stavbah – Natančna metoda
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika – Terenska merjenja izolirnosti pred zvokom v zraku in udarnim zvokom – Poenostavljena metoda
		PN-B-02171:2017-06	Ocena vpliva vibracij na ljudi v stavbah

(c) za točko 67 se vstavi naslednja točka 67a:

67a	Oddelek 326(4a)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/A p1:2016-02	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 3. del: Zahteve glede zvočne izolirnosti predelnih sten v stavbah in gradbenih elementov
-----	-----------------	---	---

(d) točka 68 se glasi:

68	Oddelek 326(5)	PN-EN ISO 354:2005	Akustika – Merjenje absorpcije zvoka v odmevnici
		PN-B-02151-4:2015-06	Akustika v stavbah – Zaščita pred hrupom v stavbah – 4. del: Zahteve v zvezi s pogoji glede odmevanja in razumljivostjo govora v prostorih ter smernice za merjenje

**Oddelek 2.** Za gradbeni projekt, za katerega je bila pred datumom začetka veljavnosti tega dokumenta:

- (1) vložena vloga za gradbeno dovoljenje, vloga za izdajo ločene odločbe o odobritvi načrta za zazidavo parcele ali zemljišča ali gradbenih načrtov in specifikacij, vloga za spremembo gradbenega dovoljenja;
  - (2) izdano gradbeno dovoljenje ali ločena odločba o odobritvi načrta za zazidavo parcele ali zemljišča ali gradbenih načrtov in specifikacij;
  - (3) predložena prigrasitev gradnje ali izvedbe drugih gradbenih del, če pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna;
  - (4) izdan sklep o legalizaciji iz člena 49(4) Zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994 in odločbe iz člena 51(4) Zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994,
- se uporabljajo dosedanji predpisi.

**Oddelek 3.** Ta uredba začne veljati 1. januarja 2024.

**MINISTER ZA RAZVOJ  
IN TEHNOLOGIJO**

OSEBA, PRISTOJNA ZA PRAVNO,  
ZAKONODAJNO IN UREDNIŠKO SKLADNOST  
Aneta Mijal

Direktorica pravne službe  
na Ministrstvu za razvoj in tehnologijo  
/elektronsko podpisano/