

Wydano: 9 grudnia 2024 r.	Data wejścia w życie: 16 grudnia 2024 r.	Obowiązuje: do odwołania
Podstawa prawna: sekcja 99, podsekcja 3 oraz sekcja 118, podsekcja 5 ustawy o pojazdach (82/2021).		
Kary za nieprzestrzeganie rozporządzenia zostały określone w:		
Przepisy UE, które należy wdrożyć:		
Informacje o zmianach: Rozporządzenie uchyla rozporządzenie Fińskiej Agencji Transportu i Łączności z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wymiarów i innych parametrów technicznych tablic rejestracyjnych i tablic tymczasowych (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).		

Wymiary oraz inne parametry techniczne tablic rejestracyjnych i tablic tymczasowych

Spis treści

1	Zakres przedmiotowy.....	2
2	Definicje	2
3	Wymiary i barwy tablic rejestracyjnych.....	3
3.1	Tablice rejestracyjne samochodowe.....	3
3.1.1	Samochodowe tablice rejestracyjne z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu.....	3
3.1.2	Samochodowe tablice rejestracyjne bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu.....	3
3.2	Tablice rejestracyjne dla przyczep.....	3
3.2.1	Tablice rejestracyjne dla przyczep z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu.....	3
3.2.2	Tablice rejestracyjne dla przyczep bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu.....	4
3.3	Tablice rejestracyjne dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców.....	4
3.3.1	Tablice rejestracyjne dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu.....	4
3.3.2	Tablice rejestracyjne dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu.....	4
3.4	Tablice rejestracyjne dla motorowerów i lekkich czterokołowców.....	4
3.5	Tablice rejestracyjne dla skuterów śnieżnych i ciężkich skuterów śnieżnych.....	4
3.6	Tablice rejestracyjne dla ciągników i maszyn roboczych z napędem silnikowym.....	4
3.7	Tablice rejestracyjne dla urzędowych pojazdów misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych urzędów o podobnym statusie, a także samochodów	

	przedstawicieli dyplomatycznych, zawodowych urzędników konsularnych i osób o równoważnej randze.....	5
3.8	Tablice rejestracyjne dla samochodów zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport	5
3.8.1	Tablice rejestracyjne dla samochodów zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport.....	5
3.8.2	Tablice rejestracyjne dla motocykli zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport	6
3.9	Próbne tablice rejestracyjne.....	6
4	Parametry techniczne tablic rejestracyjnych oraz wymiary i barwy numeru rejestracyjnego i międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu.....	6
4.1	Materiały, z których wykonuje się tablice rejestracyjne.....	6
4.1.1	Płyta tablicy.....	6
4.1.2	Powłoka odblaskowa.....	7
4.1.3	Nieodblaskowa powierzchnia naniesiona metodą termodruku przeznaczona na numer rejestracyjny i obwódkę wokół tablicy.....	7
4.2	Czcionka używana na tablicach rejestracyjnych.....	7
4.3	Wymiary numeru rejestracyjnego i międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu FIN.....	7
4.4	Barwa obwódki na numerze rejestracyjnym i tablicy rejestracyjnej.....	8
5	Tablice tymczasowe.....	8
5.1	Wymiary i inne parametry techniczne tablic tymczasowych dla samochodów, przyczep i ciągników.....	8
5.2	Wymiary i inne parametry techniczne tablic tymczasowych dla motocykli i motorowerów.....	9
6	Wejście w życie.....	9

1 Zakres przedmiotowy

Zgodnie z sekcją 99 podsekcja 3 ustawy o pojazdach (82/2021) w niniejszym rozporządzeniu Fińska Agencja Transportu i Łączności wydaje dalsze przepisy w sprawie wymiarów i innych parametrów technicznych tablic rejestracyjnych pojazdów wydawanych w Finlandii. Zgodnie z sekcją 118 podsekcja 5 ustawy o pojazdach Fińska Agencja Transportu i Łączności wydaje dalsze przepisy w sprawie wymiarów i innych parametrów technicznych tablic tymczasowych pojazdów wydawanych w Finlandii.

2 Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

- 1) *międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu FIN* oznacza znak wyróżniający, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2411/98 w sprawie uznawania w ruchu wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających państwo członkowskie, w którym zarejestrowano pojazdy silnikowe i ich przyczepy, tj. FIN w przypadku Finlandii;
- 2) *międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu* oznacza znak na tablicy rejestracyjnej z 12 odblaskowymi żółtymi gwiazdami na odblaskowym niebieskim tle oraz odblaskowy znak wyróżniający kraju rejestracji barwy białej;

- 3) *numer rejestracyjny* oznacza ciąg liter i cyfr umieszczonych tablicy rejestracyjnej lub tablicy tymczasowej i oddzielonych myślnikiem.

3 Wymiary i barwy tablic rejestracyjnych

O ile poniżej nie określono inaczej, do wymiarów tablicy rejestracyjnej stosuje się tolerancję wynoszącą ± 1 mm.

3.1 Tablice rejestracyjne samochodowe

3.1.1 Samochodowe tablice rejestracyjne z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu

Tablice rejestracyjne samochodowe z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu mają wysokość 118 mm i szerokość 442 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu umieszcza się na tablicy z lewej strony na odblaskowym niebieskim tle. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu ma wysokość 100 mm i szerokość 45 mm.

Tablice rejestracyjne samochodowe z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu mogą mieć również wysokość 200 mm i szerokość 256 mm. W takim przypadku litery muszą znajdować się w górnym wierszu, a cyfry w dolnym wierszu. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu umieszcza się z lewej strony tablicy. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu ma wysokość 85 mm i szerokość 45 mm.

3.1.2 Samochodowe tablice rejestracyjne bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu

Samochodowe tablice rejestracyjne bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu mają wysokość 118 mm i szerokość 397 mm, wysokość 118 mm i szerokość 338 mm lub wysokość 112 mm i szerokość 300 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem.

Tablice rejestracyjne dla zarejestrowanych w muzeum samochodów oraz inne czarne samochodowe tablice rejestracyjne mają wysokość 118 mm i szerokość 338 mm lub wysokość 118 mm i szerokość 397 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem.

3.2 Tablice rejestracyjne dla przyczep

3.2.1 Tablice rejestracyjne dla przyczep z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu

Tablice rejestracyjne dla przyczep z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu mają wysokość 118 mm i szerokość 442 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu umieszcza się na tablicy z lewej strony na odblaskowym niebieskim tle. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu ma wysokość 100 mm i szerokość 45 mm.

Tablice rejestracyjne dla przyczep z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu mogą mieć również wysokość 200 mm i szerokość 256 mm. W takim przypadku litery muszą znajdować się w górnym wierszu, a cyfry w dolnym wierszu. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu umieszcza się z lewej strony tablicy. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu ma wysokość 85 mm i szerokość 45 mm.

3.2.2 Tablice rejestracyjne dla przyczep bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu

Tablice rejestracyjne dla przyczep bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu mają wysokość 118 mm i szerokość 397 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem. Tło tablic rejestracyjnych dla przyczep bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu może być barwy białej odblaskowej albo czarnej nieodblaskowej.

3.3 Tablice rejestracyjne dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców**3.3.1** Tablice rejestracyjne dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu

Tablice rejestracyjne dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu mają wysokość 200 mm i szerokość 165 mm. Litery i cyfry powinny znajdować się w dwóch wierszach. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu umieszcza się na tablicy z lewej strony na odblaskowym niebieskim tle. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu ma wysokość 85 mm i szerokość 45 mm.

3.3.2 Tablice rejestracyjne dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu

Tablice rejestracyjne dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu mają wysokość 200 mm i szerokość 165 mm. Litery i cyfry powinny znajdować się w dwóch wierszach. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem. Tło tablic rejestracyjnych dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu może być barwy białej odblaskowej lub czarnej nieodblaskowej.

Tablice rejestracyjne dla zarejestrowanych w muzeum motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców oraz inne niskie czarne tablice rejestracyjne mają wysokość 118 mm i szerokość 280 mm lub wysokość 200 mm i szerokość 165 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem.

3.4 Tablice rejestracyjne dla motorowerów i lekkich czterokołowców

Tablice rejestracyjne dla motorowerów i lekkich skuterów śnieżnych mają wysokość 110 mm i szerokość 124 mm. Litery i cyfry powinny znajdować się w dwóch wierszach. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem.

3.5 Tablice rejestracyjne dla skuterów śnieżnych i ciężkich skuterów śnieżnych

Tablice rejestracyjne dla skuterów śnieżnych i ciężkich skuterów śnieżnych mają wysokość 110 mm i szerokość 124 mm. Litery i cyfry powinny znajdować się w dwóch wierszach. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem.

3.6 Tablice rejestracyjne dla ciągników i maszyn roboczych z napędem silnikowym

Tablice rejestracyjne dla ciągników i maszyn roboczych z napędem silnikowym mają wysokość 118 mm i szerokość 338 mm (maksymalnie 5 znaków) lub wysokość 118 mm i szerokość 397 mm (maksymalnie 6 znaków). Dawne tablice rejestracyjne o wysokości 118 mm i szerokości 338 mm stosuje się, jeśli tablice rejestracyjne mają mniej niż 6 znaków. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem.

Tablice rejestracyjne dla ciągników i maszyn roboczych z napędem silnikowym mogą również mieć wysokość 152 mm i szerokość 220 mm (maksymalnie 6 znaków). Litery i cyfry powinny znajdować się w dwóch wierszach. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem.

3.7 Tablice rejestracyjne dla urzędowych pojazdów misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych urzędów o podobnym statusie, a także samochodów przedstawicieli dyplomatycznych, zawodowych urzędników konsularnych i osób o równoważnej randze

Tablice rejestracyjne dla urzędowych pojazdów misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych urzędów o podobnym statusie, a także samochodów przedstawicieli dyplomatycznych, zawodowych urzędników konsularnych i osób o

równoważnej randze mają wysokość 118 mm i szerokość 397 mm albo wysokość 112 mm i szerokość 300 mm.

Tablice rejestracyjne dla urzędowych pojazdów misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych urzędów o podobnym statusie, a także dla motocykli przedstawicieli dyplomatycznych, zawodowych urzędników konsularnych i osób o równoważnej randze mają wysokość 200 mm i szerokość 165 mm.

Tablice dyplomatyczne można także wydawać dla środków transportu innych niż samochody i motocykle.

3.8 Tablice rejestracyjne dla samochodów zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport

3.8.1 Tablice rejestracyjne dla samochodów zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport

Tablice rejestracyjne dla samochodów zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport mają wysokość 118 mm i szerokość 442 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu umieszcza się na tablicy z lewej strony na odblaskowym niebieskim tle. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu ma wysokość 100 mm i szerokość 45 mm.

Samochody zarejestrowane z przeznaczeniem na eksport mają oznaczenie daty wskazujące wygaśnięcie prawa do używania tablicy, tj. miesiąca i roku, naniesione białymi znakami na czerwonym odblaskowym tle z prawej strony tablicy. Miejsce przeznaczone na oznaczenie daty ma wysokość 118 mm i szerokość 53 mm. Oznaczenie wskazujące miesiąc znajduje się w górnym wierszu, a oznaczenie wskazujące rok – w dolnym wierszu.

Druga tablica rejestracyjna dla samochodów zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport może mieć również wysokość 200 mm i szerokość 256 mm. Litery powinny znajdować się w górnym wierszu, a cyfry – w dolnym wierszu. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu umieszcza się z lewej strony tablicy. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu ma wysokość 85 mm i szerokość 45 mm.

Samochody zarejestrowane z przeznaczeniem na eksport mają oznaczenie daty wskazujące wygaśnięcie prawa do używania tablicy, tj. miesiąca i roku, naniesione białymi znakami na czerwonym odblaskowym tle z prawej strony tablicy rejestracyjnej o wysokości 200 mm i szerokości 256 mm. Miejsce przeznaczone na oznaczenie daty ma wysokość 200 mm i szerokość 53 mm. Oznaczenie wskazujące miesiąc znajduje się w górnym wierszu, a oznaczenie wskazujące rok – w dolnym wierszu.

3.8.2 Tablice rejestracyjne dla motocykli zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport

Tablice rejestracyjne dla motocykli zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport mają wysokość 200 mm i szerokość 165 mm. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu umieszcza się na tablicy z lewej strony na odblaskowym niebieskim tle. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu ma wysokość 85 mm i szerokość 45 mm. Litery i cyfry powinny znajdować się w dwóch wierszach. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem.

Motocykle zarejestrowane z przeznaczeniem na eksport mają oznaczenie daty wskazujące wygaśnięcie prawa do używania tablicy, tj. miesiąca i roku, naniesione białymi znakami na czerwonym odblaskowym tle z prawej strony. Miejsce przeznaczone na oznaczenie daty ma wysokość 200 mm i szerokość 53 mm. Oznaczenie wskazujące miesiąc znajduje się w górnym wierszu, a oznaczenie wskazujące rok – w dolnym wierszu.

3.9 Próbné tablice rejestracyjne

Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu na próbných tablicach rejestracyjnych ma wysokość 118 mm i szerokość 338 mm. Próbne tablice rejestracyjne muszą mieć litery „Tablica PRÓBNA” na lewej krawędzi tablicy umieszczone pionowo jedna pod drugą. Litery w słowie PRÓBNA mają wysokość 22 mm i szerokość 13 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem.

4 Parametry techniczne tablic rejestracyjnych oraz wymiary i barwy numeru rejestracyjnego i międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu**4.1 Materiały, z których wykonuje się tablice rejestracyjne****4.1.1 Płyta tablicy**

Tablice rejestracyjne pojazdu wykonuje się z aluminium o grubości 1 mm ($\pm 0,05$ mm).

Następujących tablic rejestracyjnych, które są produkowane z otworami montażowymi, nie można uzyskać bez otworów montażowych:

- tablic rejestracyjnych samochodowych i dla przyczep z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu,
- tablic rejestracyjnych dla motocykli, pojazdów trójkołowych, czterokołowców i ciężkich czterokołowców z międzynarodowym kodem rejestracyjnym pojazdu,
- tablic rejestracyjnych dla motorowerów i lekkich czterokołowców,
- niskich tablic rejestracyjnych (118 mm x 338 mm i 118 mm x 397 mm) dla ciągników i maszyn roboczych z napędem silnikowym,
- tablic rejestracyjnych dla skuterów śnieżnych i ciężkich skuterów śnieżnych,
- tablic rejestracyjnych dla samochodów i motocykli zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport,
- tablic próbných.

Następujące tablice rejestracyjne są produkowane z otworami montażowymi, ale mogą być również produkowane bez otworów montażowych na życzenie:

- białe tablice rejestracyjne samochodowe, dla przyczep i motocykli bez międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu,
- czarne tablice rejestracyjne samochodowe i dla przyczep,
- czarne / wysokie (200 mm x 165 mm) tablice rejestracyjne dla motocykli,
- samochodowe tablice dyplomatyczne (118 mm x 397 mm).

Następujących tablic rejestracyjnych nie można produkować z otworami montażowymi:

- białych samochodowych tablic rejestracyjnych (112 mm x 300 mm),
- czarných / niskich (118 mm x 280 mm) tablic rejestracyjnych dla motocykli,
- wysokich tablic rejestracyjnych (152 mm x 220 mm) dla ciągników i maszyn roboczych z napędem silnikowym,
- samochodowych tablic dyplomatycznych (112 mm x 300 mm),

- tablic dyplomatycznych dla motocykli.

4.1.2 Powłoka odblaskowa

W zależności od kategorii pojazdu tablice rejestracyjne mogą mieć białe, czarne, żółte lub niebieskie tło. Białe, żółte i niebieskie tablice rejestracyjne muszą mieć na powierzchni powłokę odblaskową. Powłoka odblaskowa musi odpowiadać wymaganiom normy ISO (7591-1982). Czarne tablice rejestracyjne nie powinny mieć powłoki odblaskowej.

4.1.3 Nieodblaskowa powierzchnia naniesiona metodą termodruku przeznaczona na numer rejestracyjny i obwódkę wokół tablicy

Numer rejestracyjny i obwódka wokół tablicy muszą wskutek tłoczenia zostać wyniesione ponad jej powierzchnię. Wysokość tłoczenia to 1–1,5 mm. Litery, cyfry, myślnik i obwódkę na tablicy rejestracyjnej pokrywa się nieodblaskową powłoką zewnętrzną naniesioną metodą termodruku.

Obwódka na tablicy rejestracyjnej ma szerokość 3 mm ($\pm 0,5$ mm), a margines obwódki otaczającej tablicę wynosi 5 mm (± 1 mm) od krawędzi. Obwódka musi być tej samej barwy co znak wyróżniający i musi być wskutek tłoczenia uniesiona ponad powierzchnię na tę samą wysokość co numer rejestracyjny.

4.2 Czcionka używana na tablicach rejestracyjnych

Numery rejestracyjne na tablicach rejestracyjnych muszą być wyrażone za pomocą czcionek określonych w załącznikach 1–5.

Liczby wskazujące okres ważności tablicy rejestracyjnej dla pojazdów zarejestrowanych z przeznaczeniem na eksport muszą być wyrażone za pomocą czcionek określonych w załączniku 6.

4.3 Wymiary numeru rejestracyjnego i międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu FIN

Wysokość liter i cyfr na tablicy rejestracyjnej dla samochodów osobowych i przyczep wynosi 72 mm. Szerokość liter nie przekracza 49 mm. Szerokość cyfr nie przekracza 48 mm. Szerokość linii liter i cyfr wynosi 11 mm. Myślnik oddzielający litery i cyfry ma wysokość 12,5 mm i szerokość 13,5 mm. Międzynarodowy kod rejestracyjny pojazdu FIN ma wysokość 20 mm.

Litery i cyfry w numerze rejestracyjnym na tablicy rejestracyjnej o wysokości 112 mm i szerokości 300 mm mają wysokość 56 mm. Szerokość liter nie powinna przekraczać 34 mm. Szerokość cyfr nie powinna przekraczać 34 mm. Kreska liter i cyfr ma szerokość 8 mm. Myślnik oddzielający litery i cyfry ma wysokość 10 mm i szerokość 10,5 mm.

Wysokość liter i cyfr na tablicy rejestracyjnej dla motocykli wynosi zawsze 70 mm. Szerokość liter nie przekracza 40 mm. Szerokość cyfr nie przekracza 40 mm. Szerokość linii liter i cyfr wynosi 9 mm. Wysokość liter międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu FIN wynosi 20 mm.

Wysokość liter i cyfr na tablicy rejestracyjnej dla motorowerów i skuterów śnieżnych wynosi 35 mm, a szerokość nie przekracza 24 mm. Szerokość linii liter i cyfr wynosi 5 mm.

Numery rejestracyjne ciągników i maszyn roboczych z napędem silnikowym na tablicach rejestracyjnych o wysokości 118 mm i szerokości 338 mm lub 397 mm muszą mieć litery i cyfry o wysokości nie większej niż 72 mm. Szerokość liter nie przekracza 49 mm. Szerokość cyfr nie przekracza 48 mm. Szerokość linii liter i cyfr wynosi 11 mm. Myślnik oddzielający litery i cyfry ma wysokość 12,5 mm i szerokość 13,5 mm.

Numery rejestracyjne ciągników i maszyn roboczych z napędem silnikowym na tablicach rejestracyjnych o wysokości 152 mm i szerokości 220 mm muszą mieć litery i cyfry o wysokości 56 mm. Szerokość liter nie przekracza 34 mm. Szerokość cyfr nie przekracza 34 mm. Szerokość linii liter i cyfr wynosi 8 mm. Myślnik oddzielający litery i cyfry ma wysokość 10 mm i szerokość 10,5 mm.

Na tablicach rejestracyjnych zarejestrowanych w muzeum motocykli oraz innych niskich czarnych tablicach rejestracyjnych motocykli litery i cyfry w numerze rejestracyjnym muszą zawsze mieć wysokość 70 mm. Szerokość liter i cyfr nie przekracza 40 mm. Szerokość linii liter i cyfr wynosi 8 mm. Myślnik oddzielający litery i cyfry ma wysokość 9 mm i szerokość 10 mm.

4.4 Barwa obwódki na numery rejestracyjne i tablice rejestracyjne

Na tablicach rejestracyjnych z białym i żółtym tłem numer rejestracyjny i obwódka są barwy czarnej.

Na czarnych i niebieskich dyplomatycznych tablicach rejestracyjnych obwódka numeru rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej jest barwy białej.

5 Tablice tymczasowe

5.1 Wymiary i inne parametry techniczne tablic tymczasowych dla samochodów, przyczep i ciągników

Tablice tymczasowe dla samochodów, przyczep i ciągników muszą mieć wysokość 100 mm i szerokość 290 mm. Tablice tymczasowe muszą być wykonane na białym, nieodbłaskowym tle i nie mogą posiadać międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu.

Na tablicach tymczasowych stosuje się czcionkę Arial Narrow, pogrubioną. Rozmiar czcionki to 218 pt.

Wysokość liter i cyfr numeru rejestracyjnego na tablicy tymczasowej nie może być mniejsza niż 50 mm i nie przekracza 70 mm. Szerokość liter i cyfr nie może być mniejsza niż 27 mm i nie przekracza 43 mm. Litery i cyfry są oddzielone myślnikiem.

Tablice tymczasowe wykonuje się z polipropylenu nadającego się do recyklingu i mają one dwustronną powierzchnię montażową.

5.2 Wymiary i inne parametry techniczne tablic tymczasowych dla motocykli i motorowerów

Tablice tymczasowe dla motocykli i motorowerów muszą mieć wysokość 120 mm i szerokość 120 mm. Tablice tymczasowe muszą być wykonane na białym, nieodbłaskowym tle i nie mogą posiadać międzynarodowego kodu rejestracyjnego pojazdu.

Na tablicach tymczasowych stosuje się czcionkę Arial Narrow, pogrubioną. Rozmiar czcionki to 170 pt.

Litery i cyfry numeru rejestracyjnego na tablicy tymczasowej muszą mieć wysokość co najmniej 38 mm i szerokość co najmniej 25 mm. Litery i cyfry powinny znajdować się w dwóch wierszach. Litery i cyfry nie powinny być oddzielone myślnikiem.

Tablice tymczasowe wykonuje się z polipropylenu nadającego się do recyklingu i mają one jednostronną powierzchnię montażową.

6 Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2024 r.

Jarkko Saarimäki
Dyrektor Generalny

Kimmo Pylväs
Zastępca Dyrektora Generalnego

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Czcionka używana na tablicach rejestracyjnych, litery 72 mm

Załącznik 2: Czcionka używana na tablicach rejestracyjnych, cyfry 72 mm

Załącznik 3: Czcionka używana na tablicach rejestracyjnych, litery i cyfry 70 mm

Załącznik 4: Czcionka używana na tablicach rejestracyjnych, litery i cyfry 56 mm

Załącznik 5: Czcionka używana na tablicach rejestracyjnych, litery i cyfry 35 mm

Załącznik 6: Czcionka, którą wyraża się liczby wskazujące okres ważności w przypadku pojazdu zarejestrowanego z przeznaczeniem na eksport

Załącznik 7: Czcionka używana na tablicach tymczasowych, litery i cyfry

Załącznik 8: Wymiary tablic rejestracyjnych i tablic tymczasowych wydawanych w

Finlandii