

Utfärdad: 9 december 2024	Ikraftträdande: 16 december 2024	Giltighetstid: Tills vidare
Rättslig grund: 99 § 3 mom. och 118 § 5 mom. i fordonslagen (82/2021).		
Bestämmelser om påföljder för verksamhet som strider mot föreskriften finns i:		
EU-lagstiftning som ska implementeras:		
Ändringsuppgifter: Genom föreskriften upphävs Transport- och kommunikationsverkets föreskrift av den 29 mars 2021 om mått och andra tekniska egenskaper hos registreringsskyltar och förflyttningsmärken (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).		

Mått och andra tekniska egenskaper hos registreringsskyltar och förflyttningsmärken

Innehåll

1	Omfattning.....	2
2	Definitioner.....	2
3	Registreringsskyltarnas mått och färger.....	2
3.1	Bilens registreringsskylt.....	3
3.1.1	Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning.....	3
3.1.2	Bilens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning.....	3
3.2	Släpvagnens registreringsskylt.....	3
3.2.1	Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning.....	3
3.2.2	Släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning.....	3
3.3	Registreringsskylten på en motorcykel, trehjulning, fyrhjulning och tung fyrhjulning.....	3
3.3.1	Registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke på en motorcykel, trehjulning, fyrhjulning och tung fyrhjulning.....	3
3.3.2	Registreringsskylten på en motorcykel, trehjulning, fyrhjulning och tung fyrhjulning utan nationalitetsbeteckningsmärke.....	4
3.4	Registreringsskylt på moped och lätt fyrhjulning.....	4
3.5	Registreringsskylt på snöskoter och tung snöskoter.....	4
3.6	Registreringsskylt på traktor och motorredskap.....	4
3.7	Registreringsskylt på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på ett fordon för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämförbar med dessa.....	4
3.8	Registreringsskylten på en exportregistrerad bil.....	5
3.8.1	Registreringsskylten på en exportregistrerad bil.....	5
3.8.2	Registreringsskylten på en exportregistrerad motorcykel.....	5

3.9	Provningsplattor.....	5
4	Registreringsskyltarnas tekniska egenskaper samt registreringstecknets och nationalitetsbeteckningsmärkets mått och färger.....	5
4.1	Registreringsskyltarnas material.....	5
4.1.1	Skyltformen.....	5
4.1.2	Reflekterande film.....	6
4.1.3	Varmstämplad, icke-reflekterande yta på registreringstecknet och kanten omkring skylten.....	6
4.2	Registreringstecknets teckensnitt.....	7
4.3	Registreringstecknets och FIN-nationalitetsbeteckningens mått.....	7
4.4	Färg på registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje.....	7
5	Förflyttningsmärke.....	8
5.1	Mått och andra tekniska egenskaper hos bilens, släpvagnens och traktorns förflyttningsmärke.....	8
5.2	Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för motorcykel och moped.....	8
6	Ikraftträdande.....	8

1 Omfattning

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare föreskrifter om måtten och andra tekniska egenskaper hos fordonens registreringsskyltar med stöd av 99 § 3 mom. i fordonslagen (82/2021). Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om måtten och andra tekniska egenskaper hos fordonens registreringstecken med stöd av 118 § 5 mom. i fordonslagen.

2 Definitioner

I denna föreskrift avses med

- 1) *FIN-nationalitetsbeteckning* den beteckning som avses i rådets förordning (EG) nr 2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade, som i Finland är FIN,
- 2) *nationalitetsbeteckningsmärke* det märke på registreringsskylten som består av tolv reflekterande gula stjärnor på blå reflekterande botten och en reflekterande vit nationalitetsbeteckning,
- 3) *registreringstecken* den bokstavs- och sifferserie på registreringsskylten eller förflyttningsmärket samt det eventuella bindestrecket mellan dessa.

3 Registreringsskyltarnas mått och färger

Om inget annat föreskrivs nedan tillämpas toleransen ± 1 mm på registreringsskyltens mått.

3.1 Bilens registreringsskylt

3.1.1 Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning

Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska sitta i vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

Bilens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke kan också vara 200 mm hög och 256 mm bred. Då ska bokstäverna finnas på övre raden och siffrorna på nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska sitta uppe i vänstra kanten på skylten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

3.1.2 Bilens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning

Bilens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 397 mm bred, 118 mm hög och 338 mm bred eller 112 mm hög och 300 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Registreringsskylten på en museiregistrerad bil och andra svartbottnade registreringsskyltar på bilar ska vara 118 mm höga och 338 mm breda eller 118 mm höga och 397 mm breda. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

3.2 Släpvagnens registreringsskylt

3.2.1 Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning

Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska sitta i vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

Släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke kan också vara 200 mm hög och 256 mm bred. Då ska bokstäverna finnas på övre raden och siffrorna på nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska sitta uppe i vänstra kanten på skylten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

3.2.2 Släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckning

Släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 118 mm hög och 397 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck. Bottenfärgen på släpvagnens registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke kan vara reflekterande vit eller icke-reflekterande svart.

3.3 Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrehjuling och tung fyrehjuling

3.3.1 Registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke på en motorcykel, trehjuling, fyrehjuling och tung fyrehjuling

Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrehjuling och tung fyrehjuling med nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Bokstaven och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska sitta i vänstra kanten på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

3.3.2 Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling utan nationalitetsbeteckningsmärke

Registreringsskylten på en motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling utan nationalitetsbeteckningsmärke ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Bokstaven och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Bottenfärgen på motorcykelns, trehjulingens, fyrhjulingens och en tung fyrhjulings registreringsskylt utan nationalitetsbeteckningsmärke kan vara reflekterande vit eller icke-reflekterande svart.

Registreringsskylten på en museiregistrerad motorcykel, trehjuling, fyrhjuling och tung fyrhjuling och andra svartbottnade låga registreringsskyltar på dessa ska vara 118 mm höga och 280 mm breda eller 200 mm höga och 165 mm breda. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

3.4 Registreringsskylt på moped och lätt fyrhjuling

Mopedens och den lätta fyrhjulingens registreringsskylt ska vara 110 mm hög och 124 mm bred. Bokstaven och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

3.5 Registreringsskylt på snöskoter och tung snöskoter

Snöskoterns och den tunga snöskoterns registreringsskylt ska vara 110 mm hög och 124 mm bred. Bokstaven och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

3.6 Registreringsskylt på traktor och motorredskap

Registreringsskylten på traktorer och motorredskap ska vara 118 mm hög och 338 mm bred (högst fem tecken) eller 118 mm hög och 397 mm bred (högst sex tecken). Den förstnämnda 118 mm höga och 338 mm breda registreringsskylten används då registreringstecknet har färre än sex tecken. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Registreringsskylten på traktorer och motorredskap får också vara 152 mm hög och 220 mm bred (högst sex tecken). Bokstaven och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

3.7 Registreringsskylt på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på ett fordon för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar med dessa

Registreringsskylten på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på ett fordon för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar med dessa ska vara 118 mm hög och 397 mm bred eller 112 mm hög och 300 mm bred.

Registreringsskylten på ett tjänstefordon för en utländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsuls ämbete samt annan representation i samma ställning samt på en motorcykel för en diplomatisk representant, utsänd konsul och en person jämställbar med dessa ska vara 200 mm hög och 165 mm bred.

Diplomatskyltar kan även utfärdas för andra fordon än bilar och motorcyklar.

3.8 Registreringsskylten på en exportregistrerad bil

3.8.1 Registreringsskylten på en exportregistrerad bil

Den exportregistrerade bilens registreringsskylt ska vara 118 mm hög och 442 mm bred. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Nationalitetsbeteckningsmärket ska sitta i vänstra kanten på skylten på en blå

reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 100 mm högt och 45 mm brett.

I högra kanten på registreringsskylten för en exportregistrerad bil ska det finnas en tidsmarkering i månad och år som anger när skyltens användningsrättighet upphör med vita tecken på röd reflekterande botten. Området reserverat för tidsangivelsen ska vara 118 mm högt och 53 mm brett. Markeringen som visar månaden ska sitta på övre raden och markeringen som visar året ska sitta på nedre raden.

Den andra registreringsskylten på en exportregistrerad bil kan också vara 200 mm hög och 256 mm bred. Då ska bokstaven finnas på övre raden och siffrorna på nedre. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck. Nationalitetsbeteckningsmärket ska sitta uppe i vänstra kanten på skylten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett.

I högra kanten på den 200 mm höga och 256 mm breda registreringsskylten för en exportregistrerad bil ska det finnas en tidsmarkering i månad och år som anger när skyltens användningsrättighet upphör med vita tecken på röd reflekterande botten. Området reserverat för tidsangivelsen ska vara 200 mm högt och 53 mm brett. Markeringen som visar månaden ska sitta på övre raden och markeringen som visar året ska sitta på nedre raden.

3.8.2 Registreringsskylten på en exportregistrerad motorcykel

Den exportregistrerade motorcykelns registreringsskylt ska vara 200 mm hög och 165 mm bred. Nationalitetsbeteckningsmärket ska sitta uppe i vänstra hörnet på skylten på en blå reflekterande botten. Nationalitetsbeteckningsmärket ska vara 85 mm högt och 45 mm brett. Bokstaven och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

I högra kanten på registreringsskylten för en exportregistrerad motorcykel ska det finnas en tidsmarkering i månad och år som anger när skyltens användningsrättighet upphör med vita tecken på röd reflekterande botten. Området reserverat för tidsangivelsen ska vara 200 mm högt och 53 mm brett. Markeringen som visar månaden ska sitta på övre raden och markeringen som visar året ska sitta på nedre raden.

3.9 Provningsplattor

Provnummerskylten ska vara 118 mm hög och 338 mm bred. På provnummerskylten ska bokstäverna KOE finnas lodrätt ovanpå varandra på skyltens vänstra kant. Bokstäverna KOE ska vara 22 mm höga och 13 mm breda. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

4 Registreringsskyltarnas tekniska egenskaper samt registreringstecknets och nationalitetsbeteckningsmärkets mått och färger

4.1 Registreringsskyltarnas material

4.1.1 Skyltformen

Fordonens registreringsskyltar ska tillverkas av 1 mm ($\pm 0,05$ mm) tjockt aluminium.

Registreringsskyltarna tillverkas automatiskt med fästhål. Följande registreringsskyltar kan inte fås utan fästhål:

- Bilens och släpvagnens registreringsskylt med nationalitetsbeteckning.
- Registreringsskylt med nationalitetsbeteckningsmärke på en motorcykel, trehjuling, fyrehjuling och tung fyrehjuling.

- Registreringsskylt på moped och lätt fyrhjuling.
- Låga registreringsskyltar (118 mm x 338 mm och 118 mm x 397 mm) på traktorer och motorredskap
- Registreringsskylt på snöskoter och tung snöskoter.
- Registreringsskylt på exportregistrerad bil och exportregistrerad motorcykel.
- Provennummerskylt.

Följande registreringsskyltar tillverkas automatiskt med fästhål, men kan även tillverkas utan fästhål:

- Registreringsskylt på vit botten utan nationalitetsbeteckning för bil, släpvagn och motorcykel.
- Registreringsskylt på svart botten för bil och släpvagn.
- Registreringsskylt för motorcykel med svart botten/hög (200 mm x 165 mm).
- Bilens diplomatskylt (118 mm x 397 mm).

Följande registreringsskyltar kan inte tillverkas med fästhål:

- Bilens registreringsskylt på vit botten (112 mm x 300 mm).
- Registreringsskylt för motorcykel med svart botten/låg (118 mm x 280 mm).
- höga registreringsskyltar (152 mm x 220 mm) på traktorer och motorredskap
- Bilens diplomatskylt (112 mm x 300 mm).
- Motorcykelns diplomatskylt.

4.1.2 Reflekterande film

Registreringsskyltarna kan beroende på fordonsklassen ha vit botten, svart botten, gul botten eller blå botten. Registreringsskyltar med vit botten, gul botten och blå botten ska ha en reflekterande film. Den reflekterande filmen ska överensstämma med ISO-standard (7591-1982). På registreringsskyltar med svart botten får man inte använda reflekterande film.

4.1.3 Varmstämplad, icke-reflekterande yta på registreringstecknet och kanten omkring skylten

Registreringsskyltens registreringstecken och kantlinje ska vara höjda från ytan genom drivning. Drivningshöjden ska vara 1-1,5 mm. Registreringstecknets bokstäver, siffror, bindestreck och kantlinje ska ha en varmstämplad, icke-reflekterande täckfärg.

Registreringsskyltens kantlinje ska vara 3 mm ($\pm 0,5$ mm) bred och den ska gå runt skylten på ett avstånd på 5 mm (± 1 mm) från skyltens kant. Kantlinjen ska vara av samma färg som beteckningens tecken och den ska vara driven från ytan till samma höjd som registreringstecknet.

4.2 Registreringstecknets teckensnitt

Registreringsskyltens registreringsteckning ska följa teckensnitten i bilagorna 1-5.

Siffrorna som visar giltighetstiden för registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon ska följa teckensnitten i bilaga 6.

4.3 Registreringstecknets och FIN-nationalitetsbeteckningens mått

Höjden på bokstäverna och siffrorna på bilens och släpvagnens registreringsskylt ska alltid vara 72 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 12,5 mm högt och 13,5 mm brett. Höjden på FIN-nationalitetsbeteckningens bokstäver ska vara 20 mm.

Bokstäverna och siffrorna på bilens 112 mm höga och 300 mm breda registreringsskylt ska vara 56 mm höga. Bokstävernas bredd kan vara högst 34 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 34 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 8 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 10 mm högt och 10,5 mm brett.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på motorcykelns registreringsskylt ska alltid vara 70 mm. Bokstävernas bredd kan vara högst 40 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 40 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 9 mm. FIN-nationalitetsbeteckningens bokstäver ska vara 20 mm höga.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på registreringsskylten för mopeder och snöskotrar ska vara 35 mm och bredden får inte överstiga 24 mm. Linjebredden på bokstäverna och siffrorna ska vara 5 mm.

Registreringsnumren för traktorer och motorredskap på registreringsskyltar som är 118 mm höga och 338 mm eller 397 mm breda ska ha bokstäver och siffror som inte är mer än 72 mm höga. Bokstävernas bredd kan vara högst 49 mm. Siffrornas bredd kan vara högst 48 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 11 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 12,5 mm högt och 13,5 mm brett.

Registreringsnumren för traktorer och motorredskap på registreringsskyltar som är 152 mm höga och 220 mm breda ska ha bokstäver och siffror som är 56 mm höga. Bokstävernas bredd får inte överstiga 34 mm. Siffrornas bredd får vara högst 34 mm. Bokstävernas och siffrornas linjebredd ska vara 8 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 10 mm högt och 10,5 mm brett.

Höjden på bokstäverna och siffrorna på den museiregistrerade motorcykelns registreringsskylt och på den svartbottnade låga registreringsskylten för motorcykel ska alltid vara 70 mm. Bokstävernas och siffrornas bredd kan vara högst 40 mm. Bokstävernas och siffrornas streckbredd ska vara 8 mm. Det bindestreck som separerar bokstäverna från siffrorna ska vara 9 mm högt och 10 mm brett.

4.4 Färg på registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje

Registreringstecknets och registreringsskyltens kantlinje ska vara svart på en registreringsskylt som har vit eller gul botten.

Registreringsnumrets och registreringsskyltens kant skall vara vit på svarta registreringsskyltar och blå diplomatskyltar.

5 Förflyttningsmärke

5.1 Mått och andra tekniska egenskaper hos bilens, släpvagnens och traktorns förflyttningsmärke

Förflyttningsmärket för bil, släpvagn och traktor ska vara 100 mm högt och 290 mm brett. Förflyttningsmärket tillverkas på icke-reflekterande vit botten och det har inget nationalitetsbeteckningsmärke.

Förflyttningsmärkets teckensnitt är Arial Narrow, bold/fetstil. Teckensnittets storlek är 218p.

Höjden på registreringstecknets bokstäver och siffror på förflyttningsmärket ska vara minst 50 mm och högst 70 mm. Bokstäverna och siffrornas bredder ska vara minst 27 mm och högst 43 mm. Mellan bokstäverna och siffrorna ska det finnas ett bindestreck.

Förflyttningsmärket ska tillverkas av återanvändbar polypropenplast och det ska ha dubbelsidig fästyta.

5.2 Mått och andra tekniska egenskaper hos förflyttningsmärke för motorcykel och moped

Förflyttningsmärket för motorcykel och moped ska vara 120 mm högt och 120 mm brett. Förflyttningsmärket tillverkas på icke-reflekterande vit botten och det har inget nationalitetsbeteckningsmärke.

Förflyttningsmärkets teckensnitt är Arial Narrow, bold/fetstil. Teckensnittets storlek är 170p.

Höjden på registreringstecknets bokstäver och siffror på förflyttningsmärket ska vara minst 38 mm och bredden ska vara minst 25 mm. Bokstäverna och siffrorna ska sitta på två rader. Mellan bokstäverna och siffrorna får det inte finnas ett bindestreck.

Förflyttningsmärket ska tillverkas av återanvändbar polypropenplast och det ska ha en ensidig fästyta.

6 Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 16 december 2024.

Jarkko Saarimäki
Generaldirektör

Kimmo Pylväs
Biträdande generaldirektör

BILAGOR

- Bilaga 1: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver 72 mm
- Bilaga 2: Registreringstecknets teckensnitt, siffror 72 mm
- Bilaga 3: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 70 mm
- Bilaga 4: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 56 mm
- Bilaga 5: Registreringstecknets teckensnitt, bokstäver och siffror 35 mm
- Bilaga 6: Teckensnitt för siffrorna som anger giltighetstiden för det exportregistrerade fordonet
- Bilaga 7: Förflyttningsmärkets teckensnitt, bokstäver och siffror
- Bilaga 8: Mått på de registreringsskyltar och förflyttningsmärken som utfärdas i

Finland