

REGERINGSFORSKRIFT

af 2025

om tekniske krav og andre specifikationer for visse våben, ammunition og skydebaner samt om sikkerhed i forbindelse med våben og ammunition

Regeringen bestemmer følgende ved gennemførelsen af § 6, stk. 2, § 61, stk. 3, § 83, stk. 6, litra a) og b), § 84, stk. 4, § 86, stk. 5, § 93, stk. 2, § 94, stk. 1, litra b), § 95, stk. 1, § 96, stk. 2 og 3, § 111, stk. 1, litra b) og § 113, stk. 2, i lov nr. 90/2024 om våben og ammunition (i det følgende benævnt "loven"):

FØRSTE DEL

INDLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1

Denne forskrift indarbejder relevant EU-lovgivning¹⁾, bygger på umiddelbart gældende EU-lovgivning²⁾ og ændrer

- a) tekniske krav til produktionsdesign af våben i kategori PO eller NO med henblik på at gøre det umuligt at omdanne dem til registreringspligtige våben
- b) teknisk og organisatorisk definition af skydebaner, hvis drift kan tillades uden forelæggelse af en erklæring fra den regionale sundhedsstation
- c) tekniske krav til stålbokse og -skabe, specialudstyr, pengeskabe og bokse, rum samt separate strukturer og aflåsningen af disse
- d) tekniske krav til midler til sikring af højst to våben i kategori R2, R3 eller R4 eller ammunition i kategori S2 eller S3 i højst 1 000 patroner, når de opbevares i et køretøj i en kort periode
- e) obligatoriske elementer i udformningen af en alternativ metode til sikring af våben eller ammunition

¹) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/555 af 24. marts 2021 om kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben (kodificeret udgave).

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/68 af 16. januar 2019 om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben.

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/69 af 16. januar 2019 om tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben.

²) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2403 af 15. december 2015 om fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at deaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige.

- f) midler til mærkning af våben med identifikationsdata og andre midler til individuel identifikation af våben af særlig historisk værdi
- g) model for inaktiveringskontrolmærket, inaktiveringsbevismærker fra det tjekkiske beviscenter for våben og ammunition og fra forsvarsministeriet samt certifikatet for inaktiverede våben
- h) tekniske krav til irreversibel ombygning af våben i tilfælde af inaktivering af våben, der ikke er omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning²⁾, der fastlægger tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben
- i) tekniske krav til irreversibel ombygning af våben i tilfælde af, at der foretages et opdelende indgreb i våbnet
- j) tekniske krav til demontering, inaktivering, opdeling samt destruktion af ammunition
- k) tekniske krav til håndtering af aktive komponenter i ammunition
- l) den maksimale mængde aktive komponenter i ammunition i henhold til lovens § 96, stk. 3, og § 111, stk. 1, litra b)
- m) organisatoriske og tekniske betingelser for sikring af våben eller ammunition under transport.

§ 2

Anvendelse af tekniske standarder

De tekniske krav i denne forskrift anses for at være opfyldt, hvis der er opnået overensstemmelse med en tjekkisk teknisk standard eller en del heraf i overensstemmelse med anden lovgivning³⁾ (i det følgende benævnt "teknisk standard"), som denne forskrift henviser til. Disse krav kan også opfyldes ved hjælp af andre tekniske løsninger, der sikrer en tilsvarende eller højere grad af overensstemmelse med de relevante tekniske krav end dem, der følger af den tekniske standard.

ANDEN DEL

PRODUKTIONSDESIGN AF VÅBEN I KATEGORI PO ELLER NO

[Til gennemførelse af § 6, stk. 2, i loven]

³) Lov nr. 22/1997 om tekniske forskrifter for produkter og om ændring af visse retsakter, som ændret.

§ 3

Produktionsversion af et enkeltskuds- eller dobbeltskudsskydevåben, der er ladet individuelt med henblik på brug af splitammunition

Produktionsversionen af et enkeltskuds- eller dobbeltskudsskydevåben, der er ladet individuelt med henblik på brug af splitammunition, og som i henhold til loven er klassificeret i kategori PO, skal opfylde følgende tekniske krav:

- a) Kammeret må ikke tillade ladning, låsning eller affyring af en patron med et integreret projektil eller flere projektiler.
- b) Alle væsentlige dele af et enkeltskuds- eller dobbeltskudsskydevåben, der er ladet individuelt med henblik på brug af splitammunition, skal være udformet på en sådan måde, at de ikke kan monteres eller anvendes som væsentlige dele af våben, der skal registreres.

§ 4

Tekniske specifikationer for alarm- og signalpistoler

En anordning, der er en alarm- og signalpistol, som i henhold til loven er klassificeret i PO-kategorien, skal opfylde de tekniske specifikationer i bilag 1 til denne forskrift.

§ 5

Produktionsdesign af gaspistoler

Produktionsdesignet af gaspistoler, der i henhold til loven er klassificeret i kategori PO eller NO, skal opfylde følgende tekniske krav:

- a) Den væsentlige del af gaspistolen skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at det er umuligt at omdanne det til et våben, der kan lades og affyre en patron med et enkelt eller flere projektiler.
- b) Dimensionerne af kammeret i en gaspistol skal kun tillade brug af den ammunition, som våbnet er designet til.
- c) Alle væsentlige komponenter af en gaspistol skal være af en sådan art, at de ikke kan monteres eller anvendes som væsentlige komponenter af våben, der er underlagt registrering.

§ 6

Produktionsdesign af en ikke-dødelig anordning, der forårsager ukampdygtighed, baseret på princippet om et skydevåben eller en gaspistol

Produktionsdesignet af en ikke-dødelig anordning, der forårsager ukampdygtighed, baseret på princippet om et skydevåben eller en gaspistol, som i henhold til loven er klassificeret i kategori PO, skal opfylde, i tilfælde af en ikke-dødelig, der forårsager ukampdygtighed, baseret på princippet om

- a) et skydevåben, de tekniske krav fastsat i § 3 i tilsvarende omfang og
- b) en gaspistol, de tekniske krav fastsat i § 5 i tilsvarende omfang.

§ 7

Produktionsdesign af ekspansionsanordninger

Produktionsdesignet af en ekspansionsanordning, der i henhold til loven er klassificeret i kategori NO, skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at der kun kan affyres inden for rammerne af anvendelsen af den givne ekspansionsanordning til det angivne industrielle eller tekniske formål eller til slagtning af dyr.

§ 8

Produktionsdesign af paintball- og airsoftvåben samt lignende våben

(1) Udformningen af paintball- og airsoftvåben samt lignende våben kan udelukkende baseres på princippet om en gaspistol.

(2) Produktionsdesign af paintball- og airsoftvåben samt lignende våben, der i medfør af loven er klassificeret i kategori NO, skal i tilsvarende omfang opfylde de tekniske krav i § 5.

TREDJE DEL

SKYDEBANE MED REDUCERET STØJNIVEAU

[Til gennemførelse af § 61, stk. 3, i loven]

§ 9

(1) Uden at forelægge erklæring fra den regionale sundhedsmyndighed i henhold til lovens § 61, stk. 2, litra d), kan der tildeles tilladelse til at drive en skydebane for skydevåben, med undtagelse af særligt effektive skydevåben, hvis

- a) det er en skydebane til at skyde med gaspistoler eller våben baseret på princippet om gaspistoler
- b) det ikke er tilladt på en skydebane at skyde med skydevåben med en effektiv kaliber på over 22 Long Rifle, og hvis skydebanen samtidig er
 1. tildækket, hvis dets rum er tilstrækkeligt lydisoleret fra det ydre miljø og dele af bygningen, der ikke er en skydebane, og overførsel af vibrationer forårsaget af skydning til dele af bygningen, der ikke er en skydebane, samtidig udelukkes eller
 2. åben, hvis den mindste direkte afstand fra skydebanen til beboelsesejendomme i en hvilken som helst retning er mindst 500 m.
- c) det på skydebanen kun er tilladt at skyde med skydevåben ved hjælp af en lyddæmper, og hvis
 1. kun ammunition med subsonisk projektilhastighed er tilladt, eller
 2. den mindste direkte afstand fra skydebanen til beboelsesejendomme i en hvilken som helst retning er mindst 500 m, eller
- d) den mindste direkte afstand fra skydebanen til beboelsesejendomme i en hvilken som helst retning er mindst 2000 m.

(2) Uden at forelægge erklæring fra den regionale sundhedsstation i henhold til lovens § 61, stk. 2, litra d), kan der også tildeles tilladelse til at drive en skydebane, hvis skydebanen er beliggende i en beskyttelseszone i henhold til byggeloven eller på et sted med tilsvarende beskyttelsesforhold i henhold til anden lovgivning, forudsat at beskyttelseszonen eller beskyttelsesforholdene er etableret for at beskytte omgivelserne mod de negative virkninger af støj, og støjen fra den bygning eller det udstyr, mod hvis negative virkninger beskyttelseszonen eller beskyttelsesforholdene beskytter omgivelserne, er højere end støjen fra skydning på skydebanen.

FJERDE DEL

TEKNISKE KRAV TIL SIKRING AF OPLAGREDE VÅBEN ELLER AMMUNITION OG DERES SIKKERHED UNDER KORTTIDSOPBEVARING I ET KØRETØJ

[Til gennemførelse af § 83, stk. 6, i loven]

Tekniske krav til stålbokse og -skabe, specialudstyr, pengeskabe og bokse og deres låsemekanismer

§ 10

(1) En aflåselig stålboks eller aflåseligt stålskab er teknisk egnet til sikring af oplagrede våben og ammunition, hvis den opfylder kravene til indbrudsmodstand på 15 modstandsenheder i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1143-1 og er udstyret med en højsikkerhedslås i klasse A i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1300.

(2) Et aflåseligt pengeskab er teknisk egnet til sikring af oplagrede våben og ammunition, hvis det opfylder kravene til klassifikation af pengeskabe i sikkerhedsklasse I i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1143-1.

(3) En boks er teknisk egnet til sikring af oplagrede våben og ammunition, hvis den opfylder kravene til klassificering af boksdøre og bokse i sikkerhedsklasse I i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1143-1.

§ 11

(1) Specialudstyr til sikring af oplagrede våben og ammunition er teknisk egnet til sikring af oplagrede våben og ammunition, hvis det har form af

- a) et butiksvindue, der opfylder betingelserne i stk. 2
- b) udstillingsmontrer, udstillingsvinduer eller glasmontre, der opfylder samme betingelser som et butiksvindue i henhold til litra a), eller
- c) låst udstyr, der er uadskilleligt forankret til en væg, et loft eller et gulv af mursten, betonpaneler eller lignende byggemateriale, og som er udstyret med en højsikkerhedslås i klasse A i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1300.

(2) Et butiksvindue har en ramme af stål, der er permanent indbygget i bygningens væg og er udstyret med

- a) et butiksvinduesglas udstyret med en punkteringssikker sikkerhedsfilm med en modstandsdygtighed på mindst 250 J eller glas, der er tilsvarende modstandsdygtigt over for punktering og ekstrudering fra rammen
- b) et permanent indbygget stålgitter med stænger med et tværsnitsareal på mindst 75 mm² og en maksimal afstand mellem stængernes akser på 130 mm, idet stængernes samlinger er svejset eller nittet, eller
- c) skyde-, folde- eller rullegitter af stål eller rulleskodder, som opfylder kravene i sikkerhedsklasse 3 i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1627, med to højsikkerhedslåse af klasse A i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1300.

§ 12

Tekniske krav til rum og separate strukturer samt til aflåsning heraf

(1) Et aflåst rum eller en separat struktur anses for teknisk egnet til sikring af oplagrede våben og ammunition, hvis

- a) det er udstyret med en boksdør, der opfylder kravene til sikkerhedsklasse I-boksdøre og -bokse i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1143-1, eller med helståldøre, der opfylder kravene til sikkerhedsklasse 5 i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1627
- b) det har vægge, lofter og gulve med en minimumstykkelse på
 - 1. 300 mm, hvis de er fremstillet af mursten, calciumsilikatblokke eller porebetonsten, eller
 - 2. 150 mm, hvis de er fremstillet af betonplader eller lignende byggemateriale.
- c) dets vinduer, ovenlysvinduer, skorstene, ventilatorer, skakter og andre åbninger, der måler over 150 mm x 150 mm, er sikret i overensstemmelse med stk. 2.

(2) Vinduer, ovenlysvinduer, skorstene, ventilatorer, skakter og andre åbninger er udstyret med faste stålgitre med stænger med et tværsnit på mindst 75 mm² og en maksimal afstand mellem stængernes akser på 130 mm, idet stængernes samlinger er svejset eller nittet. Gitteret skal være forankret med ankre med en maksimal afstand på 750 mm og indlejret i murværk til en dybde på mindst 150 mm. Til sikring af vinduer, ovenlys, skorstene, ventilatorer, skakter eller andre åbninger i henhold til første punktum kan der også anvendes et gitter af stål, der kan skydes, foldes eller rulles op, og som opfylder kravene i sikkerhedsklasse 3 i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1627, med to højsikkerhedslåse i klasse A i henhold til den tekniske standard ČSN EN 1300.

(3) Startende fra første sal, hvis det ikke let kan tilgås fra et tag eller ved hjælp af lynafledere, nedløbsrør, brystværn, andre strukturelle elementer, terrænvariationer, træer eller andre strukturer, kan et låst rum og separate strukturer, i stedet for at sikres med et gitter, sikres med et lukkeligt vindue med en stålramme solidt indlejret i bygningens væg, der indeholder glas udstyret med en særlig anti-penetrationssikkerhedsfilm med en gennemtrængningsmodstand på mindst 250 J eller glas, der er tilsvarende modstandsdygtigt over for gennemtrængning eller at blive skubbet ud af sin ramme, eller andre sikkerhedsforanstaltninger, der opfylder kravene til sikkerhedsklasse 3 i henhold til teknisk standard ČSN EN 1627.

(4) Krav til opførelse af lokaler til opbevaring af våben og ammunition er fastsat i anden lovgivning.⁴⁾

⁴⁾ Dekret nr. 146/2024 om krav til byggeri.

§ 13

Tekniske krav til den metode, der kræves fulgt for at sikre våben eller ammunition under kortvarig opbevaring i et køretøj

(1) Følgende sikkerhedsmetoder er teknisk egnede til kortvarig opbevaring af højst to våben i kategori R2, R3 eller R4 eller ammunition i kategori S2 eller S3 med højst 1 000 patroner i højst fire timer:

- a) låsning af våben eller ammunition i en aflåselig kasse af plast eller metal eller lignende, som ikke engang er delvis synlig, når den ses udefra køretøjet, og som er fastgjort til køretøjets karrosseri. Det skal være umuligt at åbne eller adskille bagagerummet eller kassen fra karrosseriet uden brug af værktøjsværktøj
- b) fastgørelse af våbnene til køretøjets karrosseri på en sådan måde, at våbnene ikke engang er delvis synlige, når de ses udefra, og at skydevåbnet eller dets væsentlige dele ikke kan adskilles fra karrosseriet uden brug af værktøjsværktøj, eller
- c) på en måde svarende til sikkerhed efter § 10, hvor en aflåst stålboks, et aflåst stålskab eller et aflåseligt pengeskab skal fastgøres til køretøjets karrosseri på en sådan måde, at de ikke engang er delvis synlige, når de ses udefra af køretøjet, og ikke kan adskilles fra karrosseriet uden brug af værktøjsværktøj.

(2) Køretøjet, hvori våbnene eller ammunitionen opbevares i en kort periode, må kun have et lukket stift karrosseri, køretøjets vinduer skal være helt lukkede, og køretøjet skal låses på en standardiseret måde.

(3) Våben, der er sikret under kortvarig opbevaring i et køretøj, må ikke være ladt. Ammunitionen opbevares adskilt fra våbnene.

FEMTE DEL

PROJEKTKRAV TIL ANDRE MIDLER TIL SIKRING AF VÅBEN ELLER AMMUNITION

[Til gennemførelse af § 84, stk. 4, i loven]

§ 14

(1) Projektet med en anden metode til sikring af våben eller ammunition skal specificere følgende:

- a) navn(e), efternavn og fødselsdato på den fysiske person eller data til identifikation af den juridiske enhed, der skal sikre våbnene eller ammunitionen på anden vis
- b) identifikation af alle fysiske personer, der har tilladelse til at håndtere våben eller ammunition sikret ved andre midler
- c) en fysisk persons mobiltelefonnummer i henhold til litra a) og b)
- d) placeringen og beskrivelsen af det specifikke område, hvor våbnene eller ammunitionen skal sikres ved hjælp af andre midler

- e) de våben og den ammunition, der skal sikres ved hjælp af andre midler, og den maksimale mængde, for hvilken der anvendes andre sikkerhedsmidler
- f) årsagen til og formålet med de andre midler til sikring af våben eller ammunition
- g) en beskrivelse af de andre midler til sikring af våben eller ammunition, herunder alle væsentlige parametre for det anvendte sikkerhedsudstyr og organisatoriske, personalemæssige og andre foranstaltninger til beskyttelse af våben og ammunition
- h) andre væsentlige forhold, der påvirker omfanget og varigheden af beskyttelsen af de sikrede våben eller ammunition mod misbrug, tab eller tyveri.

(2) Hvis våben eller ammunition er sikret på anden måde i en virksomhed eller et driftssted, skal projektet vedrørende de andre sikkerhedsmidler ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, specificere følgende:

- a) det operationelle behov, der begrundes de andre midler til sikring af våben eller ammunition
- b) hvordan våbnene eller ammunitionen håndteres i virksomheden eller driftsstedet, herunder en beskrivelse af eventuel cirkulation af våben eller ammunition inden for driftsaktiviteten
- c) når der er tale om sikkerhed inden for et driftssted:
 1. en tydelig tegning af driftsstedet med angivelse af de specifikke lokaler og eventuelle distributionsveje, som de andre sikringsmidler finder anvendelse på
 2. en liste over alle enheder, der udfører forretningsaktiviteter eller andre kontinuerlige aktiviteter inden for driftsstedet, og deres forhold til den person, der sikrer våben eller ammunition på anden vis.

SJETTE DEL

MÆRKNING AF VÅBEN MED IDENTIFIKATIONSINFORMATION

[Til gennemførelse af § 86, stk. 5, i loven]

§ 15

(1) Et skydevåben skal bære på hver væsentlig komponent oplysninger i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag 2 til denne forskrift.

(2) En gaspistol skal mærkes på samme måde som et skydevåben på mindst én væsentlig del.

(3) Hvis der er tale om våben af særlig historisk værdi, kan de, uanset stk. 1 eller 2, mærkes med alle relevante oplysninger, der gør det muligt at identificere dem enkeltvis, på

- a) en plade af massivt materiale, der er fastgjort til skydevåbnene, eller
- b) enhver del af skydevåbnene, hvor de tekniske specifikationer i bilag 2 til denne forskrift finder tilsvarende anvendelse på en sådan mærkning.

DEL SYV

INAKTIVERINGSKONTROLMÆRKE, INAKTIVERINGSBEVISMÆRKE OG CERTIFIKAT FOR INAKTIVEREDE SKYDEVÅBEN

[Til gennemførelse af § 93, stk. 2, i loven]

§ 16

- (1) Modellen til inaktiveringskontrolmærke findes i bilag 3 til denne forskrift.
- (2) Modellen til inaktiveringsbevismærker er anført i bilag 4 til denne forskrift.
- (3) Modellen til et certifikat for inaktiverede skydevåben, der er omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning om tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben⁵⁾, er anført i bilag 5, afsnit A, til denne forskrift.
- (4) Model for certifikater for inaktiverede skydevåben, der ikke er omfattet af en umiddelbart gældende EU-lovgivning om tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben⁵⁾, er anført i bilag 5, afsnit B og C, til denne forskrift.
- (5) Certifikater for inaktiverede skydevåben udskrives på papir med sikkerhedsfunktioner mod forfalskning.

OTTENDE DEL

INAKTIVERING AF SKYDEVÅBEN, DER IKKE ER OMFATTET AF DIREKTE ANVENDELIG EU-LOVGIVNING, OG FREMSTILLING AF TVÆRSNIT AF SKYDEVÅBEN

[Til gennemførelse af lovens § 94, stk. 1, litra b), og § 95, stk. 1]

§ 17

Tekniske krav til inaktivering af våben ikke omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning

- (1) Ved inaktivering af våben, der ikke er omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning⁵⁾, udføres følgende på en permanent og uigenkaldelig måde:
- a) gøre skydevåbnets dele og affyringsmekanismerne gensidigt immobile og sikre, at de ikke kan adskilles
 - b) tilstopning af løbet forbundet til kammeret ved at indsætte en stålprop med samme længde og diameter som kammeret. Stålproppe er fast forbundet med hovedsvejsningen langs hele omkredsen
 - c) langs hele længden af løbsboringen lave
 1. huller af kaliberdiameter boret vinkelret på løbsaksen og gennem løbsvæggen. Det første hul bores umiddelbart foran kammeret, og andre huller bores på en sådan måde, at hullernes centrum ikke er mere end 6 kalibre fra hinanden. I tilfælde af, at

⁵⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2403 af 15. december 2015 om fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at deaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige.

løbets kaliber er over 12,7 mm, bores der huller med en diameter på en fjerdedel af kaliberet, men altid mindst 12,7 mm. Det sidste hul bores ved en afstand på højst 6 kalibre fra løbets munding, eller

2. udskæringer med en bredde på mindst en fjerdedel af kaliberet og en længde på mindst 6 kalibre, der er foretaget vinkelret på løbsaksen og går gennem dens væg, idet den første udskæring foretages umiddelbart før kammeret, og de andre udskæringer foretages i en afstand af 6 kalibre fra hinanden. Den sidste udskæring ender i en afstand af højst 6 kalibre fra løbets munding
- d) fjernelse af slagstiften og, hvis skydevåbnet er udstyret med en anden type initieringsmekanisme, dens permanente uarbejdsdygtighed, navnlig ved at fjerne eller blokere initieringsmekanismens adgang til kammeret.

(2) Når de inaktiveres, skal skydevåben med

- a) et bundstykke have bundstykkets front slebet i en vinkel på 45°, og hvis dette ikke er muligt, bores slagstifthullet til en diameter på mindst en fjerdedel af kaliberet i hele dets længde, og det forsegles derefter ved svejsning
- b) en revolvertromle have væggene mellem revolvertromlens kamre fjernet langs mindst halvdelen af dens længde
- c) et magasin være permanent sikret mod fjernelse, eller magasinhuset skal være permanent ændret for at forhindre indsættelse af et magasin.

(3) I tilfælde af skydevåben ikke omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning⁵⁾ kan deres uafhængige væsentlige komponent inaktiveres efter proceduren i stk. 1 og 2, i det omfang det vedrører den pågældende væsentlige komponent. Samtidig forsegles de med en svejsning, eller et andet væsentligt strukturelt element fjernes som minimum, således at den væsentlige komponent ikke kan anvendes i skydevåbnene.

§ 18

Tværsnit af skydevåben

(1) Tværsnit af skydevåben eller væsentlige komponenter af skydevåben fremstilles som følger for alle skydevåben:

- a) Et kammer forbundet til løbet, et indsætteligt kammer forbundet til løbet eller et indsætteligt kammer skal have ændret kammervæggen ved at skabe en længdegående åbning i kaliberens bredde, der eksponerer mindst to tredjedele af kammerets længde.
- b) Den ledende del af boringen skal have en åbning i længderetningen i løbsvæggen med samme bredde som kaliberen og en længde på mindst en tredjedel af løbets samlede længde, idet mindst en del af åbningen skal være umiddelbart foran kammeret. Resten af løbet skal modificeres for at sikre, at kuglen ikke forlader løbet, når et skud forsøges, enten ved en proces som inaktivering eller ved at indsætte en stålstang med en længde på mindst 6 kalibre i løbsboringen og svejse den til i begge ender.
- c) Slagmekanismens eller slagstiftens spids skal afkortes, så den ikke rager ud fra bundstykkets front i fremadrettet position. Hvis dette ikke er praktisk muligt, fjernes slagstiften, og slagstifthullet svejses sammen.
- d) Skydevåbnets ramme, låsestol, krop eller leje skal være delvis fjernet, således at tilspændings-, udløsnings-, slag-, retur- og låsemekanismerne er synligt eksponerede.
- e) Skydevåbnets væsentlige dele og mekanismer skal kunne flyttes og adskilles.

(2) For skydevåben med bolt skal følgende også udføres:

- a) Den ene side af boltens skal modificeres med en åbning i længderetningen med en længde på halvdelen af boltens længde og en bredde på en fjerdedel af boltens højde eller diameter. Dette gælder for slæden, bundstykkebæreren og bundstykket.
- b) Låsestolen skal modificeres på den ene side med en åbning i længderetningen, der er halvdelen af låsestolens længde og en fjerdedel af låsestolens højde eller diameter.

(3) Hvis der er tale om skydevåben med magasin, skal magasinet modificeres med en åbning i længderetningen på siden og bagsiden, der måler en fjerdedel af magasinets længde og en femtedel af dets bredde.

(4) For skydevåben med en revolvertromle skal halvdelen af de tilstødende kamre i revolvertromlen blokeres ved at indsætte en stålstift med kammerets længde og diameter, der svejses til tromlen, og den anden halvdel af kamrene skal modificeres med en langsgående rille to tredjedele af tromlens længde og en bredde svarende til kammerets diameter i retning fra tromlens munding. Hvis der er et ulige antal kamre, tilstoppes tre revolvertromlekamre, og de resterende kamre modificeres med en langsgående rille.

(5) Ved fremstilling af tværsnit af separate væsentlige komponenter af skydevåben finder proceduren i stk. 1-4 tilsvarende anvendelse.

§ 19

Demilitarisering af skydevåben i henhold til en international traktat

(1) I tilfælde af inaktivering eller fremstilling af tværsnit af våben, der er omfattet af en international traktat⁶⁾, som er en del af lovbogen og regulerer nedrustningslovområdet, udføres demilitarisering ved omdannelse til en udstillingsgenstand.

(2) Ved omdannelse af våben til udstillingsgenstande, i tilfælde af demilitariserede våben,

- a) skal løbet og låsestolen fyldes med beton eller polymerharpiks, fra bundstykkets front op til tre fjerdedele af løbets samlede længde, eller
- b) en stålprop med en mindstelængde på 2 kalibre, som svejses permanent ind i kammeret.

NIENDE DEL

ADSKILLELSE, DEAKTIVERING, TVÆRSNIT OG DESTRUKTION AF AMMUNITION OG HÅNDTERING AF AKTIVE KOMPONENTER AF AMMUNITION

[Til gennemførelse af § 96, stk. 2 og 3, og § 111, stk. 1, litra b), i loven]

§ 20

Tekniske krav til demontering, deaktivering, tværsnit og destruktion af ammunition

(1) I tilfælde af demontering, deaktivering, tværsnit og destruktion af ammunition skal alle aktive ladninger fjernes fra ammunitionen eller permanent flegmatiseres, hvis det ikke er muligt at fjerne dem.

⁶⁾ Traktaten om konventionelle væbnede styrker i Europa, offentliggjort i henhold til nr. 94/2003.

(2) Hvis det ikke er muligt at fjerne alle aktive ladninger fra et projektil, skal det projektil, der indeholder den aktive ladning, erstattes af et inert projektil eller dets dimensionelle ækvivalent ved deaktivering eller tværsnit af ammunition.

(3) Demontering, deaktivering, tværsnit og destruktion af ammunition skal foretages på et sted, hvor der ikke er nogen risiko for liv, sundhed, ejendom eller den offentlige orden i forbindelse med disse aktiviteter, og den person, der demonterer, deaktiverer, foretager tværsnit af eller destruerer ammunitionen, skal anvende passende personlige værnemidler, herunder som minimum øjenbeskyttelse til enhver tid.

§ 21

Besiddelse af aktive komponenter i ammunition

(1) Aktive komponenter i ammunition skal opbevares i fabrikantens forseglede originale emballage og på en sådan måde, at følgende forhindres:

- a) forbrænding eller initiering af en aktiv komponent i ammunition ved hjælp af ild, gnister eller varme, der overstiger den tilladte grænse fastsat af fabrikanten af den aktive komponent i ammunition
- b) initiering af en aktiv komponent i ammunition ved mekanisk påvirkning, f.eks. stød, slag eller fald
- c) en direkte trussel mod menneskers liv eller sundhed som følge af tryk eller seismiske bølger, granatsplinter eller varmepåvirkning i tilfælde af antændelse eller initiering af en aktiv komponent i ammunition på et sted, hvor den opbevares.

(2) Aktive komponenter i ammunition skal holdes tørre og adskilt fra let antændelige stoffer og genstande. Hver type aktiv komponent i ammunition opbevares adskilt fra andre typer aktive komponenter for at forhindre kædeinitiering.

§ 22

Håndtering af aktive ammunicionskomponenter ved genladning af ammunition

Ved genladning af patroner er det nødvendigt at følge sikkerhedsprincipper og -regler og -processer, der er fastsat af fabrikanter af individuelle aktive komponenter i ammunition, projektiler og udstyr til genladning af ammunition, der anvendes ved genladning af ammunition.

§ 23

Kvantitative grænser for aktive komponenter i ammunition

(1) De mængder aktive komponenter i ammunition, der kan håndteres i henhold til loven, fastsættes som generelle kvantitative grænser og kvalificerede kvantitative grænser, hvis værdier er fastsat i bilag 6 til denne forskrift.

(2) Den generelle kvantitative grænse er den samlede maksimale mængde af en given type aktiv ammunicionskomponent, som en person lovligt kan håndtere på et hvilket som helst tidspunkt, medmindre der gælder en kvalificeret kvantitativ grænse.

(3) Den kvalificerede kvantitative grænse er den maksimale mængde af en given type aktiv ammunicionskomponent, som en våbentilladelsesindehaver har ret til at opbevare i sikre

driftslokaler, med undtagelse af lokaler, hvor der er risiko for brand eller eksplosion, beboelseslokaler eller lokaler, som offentligheden har adgang til.

(4) Den kvalificerede kvantitative grænse er også den maksimale mængde aktiv ammunitionskomponent, der kan transporteres i henhold til loven.

§ 24

Mængde af aktive ammunitionskomponenter, der er omfattet af indberetning af transport

Indberetning af transport gælder for

- a) røgfrit krudt i mængder på over 20 kg
- b) sort krudt i mængder på mere end 8 kg, eller
- c) mere end 200 000 patroner, der indeholder en aktiv ladning.

TIENDE DEL

SIKRING AF VÅBEN ELLER AMMUNITION UNDER TRANSPORT

[Til gennemførelse af § 113, stk. 2, i loven]

§ 25

Omfanget af regler for sikring af våben eller ammunition under transport

Bestemmelserne i denne del finder ikke anvendelse

- a) for sikring af våben eller ammunition under lufttransport
- b) hvis ammunitionen er sikret under transport i overensstemmelse med kravene i en international traktat, der er en del af den retlige kode, og som regulerer transport af farligt gods⁷⁾.

Organisatoriske og tekniske betingelser for sikring af våben eller ammunition under transport

§ 26

(1) Op til en mængde på 20 våben i kategori R2, R3 eller R4, våben i kategori PO eller skydevåben i kategori NO eller op til 20 000 patroner, der skal sikres under transporten ved konstant kontrol af de våben og den ammunition, der transporteres af den person, der betjener eller ledsager transportmidlet, medmindre de er sikret i henhold til stk. 2 eller 3.

⁷⁾) Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), bekendtgjort under nr. 64/1987, med senere ændringer.

Konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF), bekendtgjort under nr. 8/1985, med senere ændringer.

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN), bekendtgjort under nr. 102/2011, med senere ændringer.

(2) Op til 100 registreringspligtige våben eller op til 200 000 patroner, der skal sikres under transporten, hvis de ikke er sikret i henhold til stk. 3,

- a) ved konstant kontrol af de våben og den ammunition, der transporteres af mindst to personer, der opererer eller ledsager transportmidlet
- b) ved at låse dem inde i en sikker transportcontainer
- c) ved anvendelse af særligt aflåst udstyr, der gør det umuligt at håndtere de transporterede våben og den transporterede ammunition og forhindrer adskillelse af væsentlige dele af våbnene, medmindre det på anden måde sikres, at de transporterede våben eller den transporterede ammunition ikke kan håndteres med almindelige midler, eller
- d) ved at udstyre transportmidlet med en anordning, der gør det muligt løbende at overvåge dets bevægelser, og som er logget ind og registreret i systemet til overvågning af bevægelser under hele transporten. Lovens § 111 finder tilsvarende anvendelse.

(3) Mere end 100 våben, der er underlagt registrering, eller mere end 200 000 patroner er sikret

- a) ved at låse dem inde i lastrummet og sikre
 1. konstant kontrol af de våben og den ammunition, der transporteres af mindst to personer, der befinder sig i transportmidlet, navnlig føreren, besætningsmedlemmet eller sikkerhedsvagten, eller i et ledsagekøretøj
 2. beskyttelse af lastområdet eller af de våben og den ammunition, der transporteres, med elektronisk sikkerhedsudstyr, som i tilfælde af opdagelse af en hændelse, der udgør en risiko for de transporterede våben og den transporterede ammunition, aktiverer en akustisk alarmanordning eller gør det muligt at sende indberetningen af en sådan hændelse ved hjælp af et alarmtransmissionssystem til en person, der er forpligtet til at træffe foranstaltninger til sikring af de transporterede våbens og den transporterede ammunicions sikkerhed, eller
 3. sikre de våben og den ammunition, der transporteres, på en sådan måde, at normal håndtering af lasten forhindres, og at det forhindres, at nogen del af lasten adskilles, f.eks. ved at anbringe de våben og den ammunition, der transporteres, på en palle eller et lignende transportmiddel, eller
- b) ved låsning af dem i en container, der er godkendt til intermodal transport⁸⁾.

(4) Transporterede våben skal være i uladt tilstand. Hvis våben transporteres med samme transportmiddel som ammunition, transporteres ammunitionen adskilt fra våbnene.

§ 27

Når der er indgået en aftale med det regionale politidirektorat, kan der også anvendes en anden metode til sikring af våben eller ammunition under transport end den, der er fastsat i denne del, hvis den på et sammenligneligt niveau sikrer, at de våben eller den ammunition, der transporteres, er forsvarligt sikret mod misbrug, tab eller tyveri.

ELLEVTE DEL

⁸⁾ F.eks. konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF), vedtaget i Bern den 9. maj 1980, bekendtgjort under nr. 8/1985 med senere ændringer.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 28

Overgangsbestemmelser

(1) Bestemmelserne om tekniske krav til produktionsdesign af våben i kategorierne PO og NO finder ikke anvendelse på våben i kategorierne PO og NO, der blev markedsført og dokumenteret, forudsat at de på markedsføringstidspunktet var underlagt dokumentation, inden denne forskrifts ikrafttrædelsesdato, medmindre de er uigenkaldeligt ændret, eller de permanent flyttes over grænserne ud af Den Tjekkiske Republiks område.

(2) Et inaktiveringskontrolmærke, der er tildelt indehaveren af en våbentilladelse af det tjekkiske beviscenter for våben og ammunition i henhold til lovgivningen, der var gældende før denne forskrifts ikrafttræden, kan anvendes af indehaveren af en ZL1-våbentilladelse i stedet for det inaktiveringskontrolmærke, der er fastsat i bilag 3 til denne forskrift, men skal suppleres med angivelse af indehaverens identifikationsnummer⁹⁾ og året for den uigenkaldelige ændring af skydevåbnet.

§ 29

Afsluttende bestemmelser

Denne forskrift er notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

§ 30

Ikrafttrædelsesdato

Denne forskrift træder i kraft den 1. januar 2026.

Premierministeren:

Indenrigsministeren:

⁹⁾ § 24, litra c), i lov nr. 111/2009 om basisregistre.

Tekniske specifikationer for alarm- og signalpistoler

1. Anordningerne skal være af en sådan art, at de opfylder følgende krav:
 - a) De tillader kun affyring af pyrotekniske signalladninger, hvis der er monteret en adapter på munden.
 - b) De har en permanent anordning, der forhindrer affyring af patroner indeholdende et enkelt eller flere faste projektiler eller andre faste projektiler.
 - c) De er konstrueret til patroner, der er opført i tabel VIII i tabellerne over patroners og kamres dimensioner udarbejdet af den permanente internationale kommission for bevis for håndvåben (CIP), og er i overensstemmelse med de dimensioner og andre standarder, der er fastsat i denne tabel, under anvendelse af den udgave af tabellen, der var gældende den 6. februar 2019.
2. Anordninger kan ikke ændres ved hjælp af konventionelle værktøjer eller konverteres til at udstøde et skud, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel.
3. Alle væsentlige dele af anordningen skal være af en sådan art, at de ikke kan monteres eller anvendes som væsentlige dele af skydevåben, der skal registreres.
4. Anordningernes munder kan ikke fjernes eller ændres, uden at anordningerne beskadiges eller ødelægges i væsentlig grad.
5. Anordninger med en løbslængde på højst 300 mm, eller hvis samlede længde ikke overstiger 600 mm, skal være forsynet med ikke-aftagelige forhindringer langs løbets længde, således at ingen projektiler kan passere gennem den ved hjælp af et brændbart drivmiddel, og således at den frie plads ved munden højst er 10 mm lang.
6. Anordninger, der ikke er omfattet af punkt 5, skal indeholde ikke-aftagelige forhindringer i mindst en tredjedel af løbets længde, således at intet projektil kan passere gennem det ved hjælp af et brændbart drivmiddel, og den frie plads ved munden højst er 10 mm lang.
7. Uanset om anordningen er omfattet af punkt 5 eller 6, skal den første forhindring i løbet under alle omstændigheder placeres så tæt som muligt efter anordningens kammer, og der skal kunne slippe gasser ud gennem de relevante åbninger.
8. For anordninger, der udleder gasser som følge af frigivelsen af den kemiske energi fra et skud fra løbsaksen, blokeres løbet fuldstændigt af de hindringer, der er anført i punkt 5 og 6, bortset fra et eller flere gastrykaflastningshuller. Derudover blokerer forhindringerne helt løbet, hvilket forhindrer enhver gas i at blive affyret fra anordningens forside.
9. Alle forhindringer er permanente og kan ikke fjernes uden at ødelægge kammeret eller anordningens løb.

For anordninger, der udleder gasser som følge af frigivelsen af den kemiske energi fra et skud uden for løbsaksen, er hindringerne helt fremstillet af et materiale, der er modstandsdygtigt over for skæring, boring eller slibning (eller enhver lignende proces) med en hårdhed på mindst 700 HV 30 (Vickers-hårdhedsprøve).

For udstyr, der ikke er omfattet af andet afsnit i dette punkt, skal forhindringer være fremstillet af materiale, der er modstandsdygtigt over for skæring, boring eller slibning (eller enhver lignende proces) med en hårdhed på mindst 610 HV 30. Løbet kan have en kanal langs sin akse, der gør det muligt at udlede lokalirriterende midler eller andre aktive stoffer fra anordningen.

I alle tilfælde skal hindringerne være af en sådan art, at de forhindrer følgende handlinger:

- a) skabelse eller udvidelse af en åbning i løbet langs dets akse
 - b) fjernelse af hindringen, undtagen hvis fjernelsen gør rammen og kammeret ubrugelige, eller hvis anordningens integritet er så svækket, at den ikke kan anvendes som grundlag for et skydevåben uden væsentlig reparation eller tilføjelse.
10. Kammeret og løbet er gensidigt forskudt, bøjet eller afbøjet, så det er umuligt at lade enheden med ammunition eller affyre den. Hvis der er tale om en revolveranordning:
- a) Tromlekamrenes forreste åbninger skal være indsnævret med mindst halvdelen af kammerets diameter for at sikre, at projektilerne blokeres i kammeret.
 - b) Disse åbninger skal være forskudt med mindst en tredjedel af kammerets diameter.

Tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf

1. Mærkningen skal være klar, permanent og unik. Den skal være alfanumerisk og bestå af bogstaverne i det latinske, kyrilliske eller græske alfabet og arabiske eller romerske tal.
2. Tal og bogstaver skal have en størrelse på mindst 1,6 mm.
3. Den mindste afmærkningsdybde er mindst 0,0762 millimeter.
4. Hvis kroppen, rammen eller låsestolen er fremstillet af ikke-metalliske materialer, skal disse væsentlige dele af hensyn til en holdbar, klar og unik mærkning være forsynet med en metalplade, som skal være i overensstemmelse med:
 - a) umuligheden af let eller hurtig fjernelse, dvs. en tilstrækkelig stor plade med et lille synligt område, hvor etiketten er indlejret i den væsentlige komponents væg
 - b) tilstanden af skade på kroppen, rammen eller låsestolen, når den fjernes
 - c) pladematerialet kan være en ikke-magnetisk legering eller stål
 - d) hvis det materiale, der skal mærkes, tillader det, kan der anvendes andre mærkningsteknikker, f.eks. dyb lasergraving, for at sikre permanent og klar mærkning.
5. For en for lille væsentlig del af et specificeret skydevåben, der kun er mærket med et serienummer eller en alfanumerisk eller digital kode, kan størrelsen af bogstaver, tal eller digital eller alfanumerisk kode reduceres til den størrelse, der er strengt nødvendig for at foretage denne mærkning.

Model for inaktiveringskontrolmærke

Inaktiveringskontrolmærket har form af et stort bogstav "D" over de store bogstaver "CZ", der angiver året for den uigenkaldelige ændring af skydevåbnet og identificerer den person, der har foretaget den uigenkaldelige ændring af skydevåbnet.

Den person, der har foretaget den uigenkaldelige ændring af skydevåbnet, identificeres ved hjælp af denne persons identifikationsnummer i form af "ID: ...". Den person, der har foretaget den uigenkaldelige ændring af skydevåbnet, og som ikke har fået tildelt et identifikationsnummer, skal identificere sig ved at angive navn(e), efternavn og fødselsdato eller navn og vedtægtsmæssigt hjemsted.

Udseendet af inaktiveringskontrolmærket:

D
CZ IČO: ...
2026

Model for inaktiveringsbevismærker

A. Bevismærke anbragt af det tjekkiske beviscenter for våben og ammunition på inaktiverede skydevåben, som er omfattet af den umiddelbart gældende EU-lovgivning om tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben

Inaktiveringsmærket på et inaktiveret skydevåben, der er omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning om tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben, har form af de store bogstaver "EU CZ" ledsaget af den forkortede betegnelse for det tjekkiske beviscenter for våben og ammunition og det år, hvor denne kontrol blev udført.

EU CZ CUZZS 2026

B. Bevismærker på våben, der ikke er omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning om tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben

Det inaktiveringsbevismærke, der er anbragt på våben, som ikke er omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning om tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben, har form af de store bogstaver "CZ" ledsaget af den forkortede betegnelse for den offentlige myndighed, der kontrollerede den irreversible ændring af skydevåben, og det år, hvor kontrollen blev foretaget.

- B.1 Udseendet af det inaktiveringsbevismærke, som det tjekkiske beviscenter for våben og ammunition har anbragt på våben, der ikke er omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning om tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben:

CZ CUZZS 2026

- B.2 Udseendet af det inaktiveringsbevismærke, som forsvarsministeriet har anbragt på våben, der ikke er omfattet af umiddelbart gældende EU-lovgivning om tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben:

CZ MO 2026

Model for et certifikat for inaktiverede skydevåben

A. Model for et certifikat for inaktiverede skydevåben underlagt direkte anvendelig EU-lovgivning, der fastsætter tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben udstedt af det tjekkiske beviscenter for våben og ammunition

A.1 Forside

	CERTIFIKÁT ZNEHODNOCENÉ ZBRANĚ Deactivation certificate	
Číslo certifikátu/Certificate number: XXXXX Opatření za účelem znehodnocení palné zbraně jsou v souladu s požadavky společných minimálních technických specifikací uvedených v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403. <i>The deactivation measures conform to the common minimum technical specifications set out in Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403.</i>		
Název subjektu, který provedl znehodnocení: XXXXX <i>Name of entity that performed the deactivation</i>		
Země/Country: XXXXX		
Datum/rok certifikátu o znehodnocení: XX. XX. XXXX <i>Date/year of certification of the deactivation</i>		
Výrobce/obchodní známka znehodnocené střelné zbraně: XXXXX <i>Manufacturer/brand of firearm deactivated</i>		
Typ/Type: XXXXX		
Značka/model/Make/Model: XXXXX		
Ráže/Calibre: XXXXX		
Výrobní číslo (čísla)/Serial number(s): XXXXX		
EU CZ CUZZS 20XX		 XXXXX

A.2 Bagside

POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ: Tento certifikát je důležitý dokument. Majitel znehodnocené palné zbraně by jej měl trvale uschovat. Hlavní části znehodnocené palné zbraně, k nimž se tento certifikát vydává, byly označeny úřední inspekční značkou; je zakázáno tyto značky odstraňovat či jakkoliv pozměňovat.

PLEASE NOTE: *This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times. The essential components of the deactivated to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; these marks must not be removed or altered.*

VAROVÁNÍ: Padělání certifikátu o znehodnocení je trestné.

WARNING: *Forging a deactivation certificate is punishable.*

A. Model for et certifikat for inaktiverede skydevåben ikke underlagt direkte anvendelig EU-lovgivning, der fastsætter tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben udstedt af det tjekkiske beviscenter for våben og ammunition

B.1 Forside

CERTIFIKÁT ZNEHODNOCENÉ ZBRANĚ Deactivation certificate		
Číslo certifikátu/Certificate number: XXXXX		
<i>Znehodnocená zbraň, na kterou se nevztahuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403</i> <i>Deactivated weapon which is not subject to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403.</i>		
Název subjektu, který provedl znehodnocení: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva <i>Name of entity that performed the deactivation</i>		
Země/Country: Czech Republic		
Datum/rok certifikátu o znehodnocení: XX. XX. XXXX <i>Date/year of certification of the deactivation</i>		
Výrobce/obchodní známka znehodnocené střelné zbraně: XXXXX <i>Manufacturer/brand of firearm deactivated</i>		
Typ/Type: XXXXX		
Značka/model/Make/Model: XXXXX		
Ráže/Calibre: XXXXX		
Výrobní číslo (čísla)/Serial number(s): XXXXX		
CZ CUZZS 20XX		

B.2 Bagside

POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ: Tento certifikát je důležitý dokument. Majitel znehodnocené palné zbraně by jej měl trvale uschovat. Hlavní části znehodnocené palné zbraně, k nimž se tento certifikát vydává, byly označeny úřední inspekční značkou; je zakázáno tyto značky odstraňovat či jakkoliv pozměňovat.

PLEASE NOTE: *This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times. The essential components of the deactivated to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; these marks must not be removed or altered.*

VAROVÁNÍ: Padělání certifikátu o znehodnocení je trestné.

WARNING: *Forging a deactivation certificate is punishable.*

C.1 Forside

C.2 Bagside

VAROVÁNÍ: Padělání certifikátu o znehodnocení je trestné.
WARNING: *Forging a deactivation certificate is punishable.*

Type af aktiv ammunikionskomponent	Generel kvantitativ grænse	Kvalificeret kvantitativ grænse
røgfrit krudt	10 kg	40 kg
sort krudt	3 kg	16 kg
tændladning til geværpatroner	15.000 enheder	100.000 enheder
tændladning til haglpatroner	10.000 enheder	75.000 enheder
fænghætter	15.000 enheder	100.000 enheder
eksplosive projektiler	---	den maksimalt tilladte oplagring er fastsat i henhold til lovgivningen om håndtering af ammunition
brandprojektiler	---	den maksimalt tilladte oplagring er fastsat i henhold til lovgivningen om håndtering af ammunition
sporlysprojektiler	100 enheder	den maksimalt tilladte oplagring er fastsat i henhold til lovgivningen om håndtering af ammunition

Mængde aktive ammunitionskomponenter, der kan håndteres i henhold til loven

Bemærkninger:

1. Mængden af aktive komponenter i ammunition, der er indbygget i komplette patroner, tomme patroner og patroner med tændladning, der håndteres i overensstemmelse med loven, medregnes ikke i de kvantitative grænser.
2. For aktive komponenter i ammunition, der ikke er anført her, finder de kvantitative grænser, der er fastsat for den aktive komponent i ammunition, der i sammensætning eller anvendelse ligger tættest på den aktive komponent i ammunition, der ikke er anført her, anvendelse. Den således fastsatte mængdegrænse gælder for den relevante aktive komponent i ammunition, der ikke er anført heri, og skal ikke modregnes i mængdegrænserne for andre aktive komponenter i ammunition.
3. Den fysiske mængde aktive ammunitionskomponenter vurderes i henhold til den mængde, som fabrikanten har angivet på den originale emballage. I tilfælde af vægt anvendes nettovægten af den aktive komponent i ammunitionen.