

Įsakymas, kuriuo iš dalies keičiamas 2018 m. įsakymas dėl statybos reglamentų (BR18)

2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1399 dėl 2018 m. statybos taisyklių (BR18) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1583, iš dalies keičiamas taip:

1 straipsnis

1. 2 priedo 7 lentelė keičiama šio įsakymo 1 priedu.

2 straipsnis

(1) Šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

(2) Šis įsakymas netaikomas prašymams išduoti statybos leidimus, pateiktiems iki 2024 m. sausio 1 d.

1 priedas

„7 lentelė. Bendrasis duomenų pagrindas, žr. 297 straipsnio 5 dalį.

Duomenų pagrindui naudoti naudojamas reprezentatyviausias medžiagos duomenų rinkinys. Jei nėra reprezentatyvaus duomenų rinkinio, naudojami skirtingų subkomponentų duomenys. Tačiau visada galima naudoti žaliavos kiekio apskaičiavimą, jei jis nurodytas 2 priedo 6 lentelės skiltyje „Išsamumo lygis“.

Kai visuotinio atšilimo vertė nurodoma #[raidė ir skaitinė vertė], naudojama atitinkamo ID eilutės atitinkamame stulpelyje nurodyta visuotinio atšilimo vertė.

Pastato, kuriami yra techniniai įrenginiai, savininkas gali pasirinkti, kad vietoje naudojamų kiekių apskaičiavimo klimato poveikis pastatui būtų apskaičiuojamas vadovaujantis duomenų rinkinyje nurodytomis numatytosiomis vertėmis.

Perdirbimo darbams taikomos toliau nustatytos išimtys.

Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	[kg CO ₂ ekv.]			
					Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#B1318	Kryžminio sluoksniavimo mediena, CLT (deginimas, eksploatavimo pabaiga)	1	M3	470	-664	744	0	-387
#B1325	Konstruktinė spygliuočių mediena (deginimas, eksploatavimo pabaiga)	1	M3	536	-652	709	0	-425
#B1332	Nedžiovinta ir	1	M3	644	-664	709	0	-425

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	nepjaustyta spygliuočių statybinė mediena (deginimas, eksploatavimo pabaiga)							
#B1339	Klijuotos sluoksniuotosios pušies ir eglės medienos gaminiai (deginimas, eksploatavimo pabaiga)	1	M3	500	-610	743	0	-395
#B1346	Grindų ertmės elementas, 22 cm, 6–10 įtempimo linijos	1	M2	344,6	49,8	1,04	0,76	-0,705
#B1350	Grindų ertmės elementas, 32 cm, 6–10 įtempimo linijos	1	M2	459,6	66,4	1,4	1,03	-0,953
#B1354	Grindų ertmės elementas, 32 cm, 11–17 įtempimo linijos	1	M2	451,4	67,9	1,37	1	-0,925
#B1358	Lengvojo betono blokai, kieti	1	M3	600	194	1,6	1,19	-1,1
#B1362	Lengvojo betono	1	M3	375	130	0,961	6,19	-4,39

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetos	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	blokai su balta EPS izoliacija							
#B1366	Lengvojo betono blokai su pilka EPS izoliacija	1	M3	327	121	0,836	0,618	-0,572
#B1370	Konstruktinė pušies ir eglės mediena, obliuota (deginimo EoL)	1	M3	456	-670	728	0	-371
#B1377	Daugiasluoksnis komponentas su mineraline vata (fasadas)	1	M2	501,8	90,6	1,51	1,25	-1,21
#B1381	Daugiasluoksnis komponentas su EPS (fasadas)	1	M2	495,2	87,3	1,49	10,8	-7,83
#B1385	Betono sienų komponentai, 15 cm storio siena su 5–15 kg armatūra (11 % ertmės)	1	M2	320,9	53,1	0,965	0,7	-0,787
#B1389	Betono sienų komponentai, 20 cm storio siena su 5–15 kg armatūra (11 % ertmės)	1	M2	426,4	66,9	1,28	0,93	-1,01

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#B1393	Betono sienų komponentai, 20 cm storio siena su 16–25 kg armatūra (11 % ertmės)	1	M2	433,9	73,2	1,29	0,932	-1,08
#B1397	Lengvojo betono sienų komponentas, 100 mm storio siena, 10 % ertmės	1	M2	161,5	26,8	0,486	0,356	-0,363
#B1401	Lengvojo betono sienų komponentas, 150 mm storio siena, 10 % ertmės	1	M2	242,4	38,6	0,744	0,538	-0,621
#B1405	Lengvojo betono sienų komponentas, 220 mm storio siena, 10 % ertmės	1	M2	394,8	63	1,15	0,836	-0,931
#B1409	TT-komponentas / briaunota plokštė, TT60, 12–18 vnt. L12.5 linijos ir 1,3–3,3 kg antrinės armatūros	1	M2	332,7	56,3	1	0,734	-0,695
#B1413	TT-komponentas /	1	M2	302	55,3	0,908	0,658	-0,613

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytasis vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	briaunota plokštė, TTS90, 16–22 vnt. L12.5 linijos ir 1–2,5 kg antrinės armatūros							
#B1417	TT-komponentas / briaunota plokštė, TT60, 20–28 vnt. L12.5 linijos ir 2–4 kg antrinės armatūros	1	M2	335,1	57,7	1,01	0,734	-0,711
#B1425	Paruoštas betono mišinys (C20/25 SCC), priskiriamas X0 ir XC1 poveikio klasėms	1	M3	2212	215	6,94	5,13	-4,74
#B1433	Paruoštas betono mišinys (C25/30), priskiriamas X0 ir XC1 poveikio klasėms	1	M3	2246	241	6,73	4,97	-4,6
#B1437	Paruoštas betono mišinys C35/45 – CEM I SR-5	1	M3	2304	403	6,85	5,06	-4,68
#B1441	Betono mišinys C35/45 – CEM I	1	M3	2267	362	7,07	5,23	-4,84
#B1445	Betono mišinys C35/45	1	M3	2256	377	6,63	4,9	-4,54

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	(jungiamasis betonas)							
#B1453	Paruoštas betono mišinys C40/50 – CEM I SR-5	1	M3	2284	465	6,95	5,14	-4,76
#B1461	Paruoštas betono mišinys C40/50 – CEM I	1	M3	2267	429	6,77	5	-4,63
#B1469	Paruoštas betono mišinys C45/55	1	M3	2229	426	6,75	4,99	-4,62
#B1477	Paruoštas betono mišinys C30/37	1	M3	2255	282	6,72	4,97	-4,6
#B1485	Paruoštas betono mišinys C35/45 SCC	1	M3	2254	300	6,54	4,83	-4,47
#B1489	Statybinė pušies ir eglės mediena, supjaustyta ir išdžiovinta (deginimo EoL)	1	M3	456	-680	728	0	-371
#B1496	Neapdorota fanera (deginimo EoL)	1	M3	480	-599	743	0	-391
#G0000	Ugniai atsparus stiklas „Pyrobel“	1	M2	50,05	71,6	-	0,645	-
#G0002	Santechnikos vamzdžiai, neapdoroti variniai vamzdžiai	1	KG	1	1,97	-	0,000949	-0,733

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0005	Betoninės stogo čerpės	1000	KG	1	255,909	-	16,07	-2,681
#G0008	Kiliminės plytelės	1	M2	1,2	20	0,0341	4,56	-0,0958
#G0012	Medienos pluošto izoliacija	1	M3	157,49	-156,3	238,2	-	-124
#G0015	Patinuotas cinkas	1	KG	1	2,09	-	#G0122	#G0122
#G0016	Jungiamasis skiedinys	1	KG	1	0,465	#G0789	-	-
#G0017	Skysta hidroizoliacinė membrana	1	KG	1	1,11	#G0789	-	-
#G0018	Santechnikos vamzdžiai, polietileno (PU) putomis dengti variniai vamzdžiai	1	KG	1	2,29	-	0,377	-0,868
#G0021	Santechnikos vamzdžiai, polietilenu (PU) dengti variniai vamzdžiai	1	KG	1	2,07	-	0,964	-1,1
#G0024	Santechnikos vamzdžiai, polietileno (PU) putomis dengti variniai vamzdžiai	1	KG	1	2,85	-	0,611	-0,952
#G0027	PU putplasčio	1	M2	3,96	14,8	0,102	8,74	-4

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	plokštė (12 cm)							
#G0031	Santechnikos vamzdžiai, polivinilchloridu (PVC) dengti variniai vamzdžiai	1	KG	1	1,83	-	0,987	-1,12
#G0034	Medžio plastiko kompozito (WPC) fasadinė plokštė	1	M2	7,79	-0,558	8,78167	-	-2,74917
#G0037	Medžio plastiko kompozito (WPC) terasos danga	1	M2	18,36	0,253	21,0833	-	-4,87195
#G0040	Polistireninio putplasčio (EPS) izoliacija (pilka) su šiluminio spinduliavimo absorbentu	1	M3	16,6	49,7	-	55,6	-28,7
#G0043	Polistireninio putplasčio (EPS) izoliacija sienoms ir stogams 035	1	M3	22,7	59,5	-	75,2	-39,6
#G0046	Polistireninio putplasčio (EPS) izoliacija luboms / grindims ir rūsių sienoms / grindų plokštėms 035	1	M3	25,9	75,4	-	85,9	-45,2

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0049	Polistireninio putplasčio (EPS) izoliacija sienoms ir stogams 040	1	M3	18	52,5	-	59,5	-31,3
#G0052	Polistireninio putplasčio (EPS) izoliacija luboms / grindims ir rūšio sienoms / grindų plokštėms 040	1	M3	18,5	53,8	-	61	-32,1
#G0055	Poliuretano putos (PU), iš abiejų pusių padengtos aliuminiu (12 cm)	1	M2	3,72	12,9	0,106	8,56	-4,98
#G0085	Akytojo stiklo izoliacija 115 kg/m ³	1	KG	1	1,32	-	#G0912	-
#G0086	Plienai, valcuoti profiliai ir plokštės	1000	KG	1	1125	1,844	-	-413,4
#G0092	Paviršiaus, fasado dažai, gruntas, dispersija	1	KG	1	2,10646	-	0,0150055	-0,00942649
#G0095	Vamzdžiai elektriniam šilumos siurbliui (vanduo-vanduo) 70 kW	1	VNT.	123	417,966	0,0147327	-	-28,0661
#G0098	Gipsas	1	KG	1	0,00230588	-	0,0150055	-
#G0100	Dėžinis	1	VNT.	167,800000	846,712	11,8708	0,0982552	-506,236

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	ventiliatorius 30 000 m ³ /h,			2				
#G0104	Šilumos siurblys, geoterminis zondas, 70 kW	1	VNT.	4854,66	6262,06	11,4807	0,0300174	-267,67
#G0108	Neaustinis stiklo pluoštas	1	M2	0,12	0,293104	0	0,00196436	-
#G0111	Užuolaidinės sienos fasadas su 3 sluoksnių įstiklinimu, plienas	1	M2	21,4	97,0738	6,20355	0,420155	-15,4654
#G0115	Lavos akmuo	1	KG	10,00379143	#G0789	-	-	-
#G0116	Plytos, priekinė siena	1	M3	1800	528,541	13,207	-	-3,69717
#G0119	Vamzdžiai, drenažo vamzdžiai, polivinilchloridas (PVC)	1	KG	1	1,91881	0,607628	-	-0,259614
#G0122	Plienas, karštai valcuota plokštė, perdirbimas	1	KG	1	-	-	0,00068207	-1,81062
#G0127	Teflono membrana, politetrafluoretilenas (PTFE)	1	KG	1	14,4411	0,364086	-	-0,167871
#G0130	Decentralizuoto vėdinimo įrenginys	1	VNT.	3,69	25,3286	4,48641	0,0504797	-11,696

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	su šilumos regeneracija (sienos ir lubos) 60 m ³ /h							
#G0134	Šilumos siurblys (oras-vanduo) 7 kW	1	VNT.	93,8	321,294	21,0599	2,99723	-169,065
#G0138	Beta – pushdratis gipsas	1	KG	1	0,103165	-	0,0150055	-
#G0140	Grindų šildymo sistema, įskaitant izoliaciją, kryžminis polietilenas (PEX) (100 mm tarpai)	1	M2	1,9	7,74763	6,68108	-	-2,78435
#G0143	Paviršius, aliuminio plokštės anodavimas	1	M2	1	6,11931	#G1298	-	-
#G0144	Paviršius, miltelinė danga (pramoninė, išorė, balta)	1	KG	1	4,73516	1,04568	-	-0,321226
#G0147	Jungiamosios detalės, plieninis langas	1	VNT.	2,63	9,27171	-	#G0204	#G0204
#G0148	Suvirtintas plieninis tinklėlis	1	KG	1	0,683355	-	#G0204	#G0204
#G0149	Grindys, kietasis plastikas	1	KG	1	0,3311	-	0,0163697	-
#G0151	Dėžinis ventiliatorius 10000	1	VNT.	68	343,014	4,80918	0,0398429	-205,411

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	m ³ /h,							
#G0158	Žvyras, 2–32 mm, džiovinimas	1 KG		1	0,0332595	0,00733722	-	-0,00205398
#G0161	Polistireninio putplasčio užpildas (be rišiklio)	1 M3		15	48,8671	55,4102	-	-23,208
#G0164	Mazuto katilas, žemos temperatūros, 20–120 kW	1 VNT.		354	1287,48	19,0828	1,59552	-223,013
#G0171	Pluoštinio cemento plokštės	1 M2		13	6,993	-	0,195072	-
#G0173	Keramzitinio stiklo granulės	1 KG		1	0,273532	-	#G0912	-
#G0174	Vamzdžiai, polivinilchlorido (PVC) kanalizacijos vamzdžiai	1 KG		1	2,8225	3,01298	-	-0,66727
#G0177	Dujinis katilas, kondensacinis, < 20 kW	1 VNT.		118	446,213	9,15866	0,638208	-63,1364
#G0181	EPDM putos (vamzdžių izoliacija)	1 M3		55	245,125	137,702	-	-69,5688
#G0184	Palangė, aliuminis	1 M		1,43	15,7712	0,693459	-	-9,51688
#G0187	„Stoker“ katilas 20–120 KW	1 VNT.		921	2218,21	5,08292	1,80285	-998,687

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0191	Kalkių cemento tinkas	1	M3	1800	356,634	-	27,01	-
#G0193	Žvyras 16/32 (išdžiovinas)	1	KG	1	0,0342735	0,00672578	-	-0,00205398
#G0199	Centralizuoto šildymo sistemos	1	KG	1	4,7708	0,20703	0,00917947	-1,22993
#G0203	Pilkasis ketus	1	KG	1	1,63536	-	#G0204	#G0204
#G0204	Plieninis profilis, perdirbimas	1	KG	1	-	-	0,00068207	-0,393
#G0206	Žalvaris	1	KG	1	1,38566	#G1298	-	-
#G0207	Vamzdžiai, lietaus vandens vamzdžiai, polivinilchloridas (PVC)	1	KG	1	2,42826	3,01298	-	-0,66727
#G0210	Langas, 2 sluoksnių	1	M2	20,5	36,9941	1,51738	0,327394	-0,702716
#G0214	Pagrindas / paviršiaus sluoksnis, asfaltas	1	KG	1	0,0789355	0	-	-0,0263052
#G0217	Kalkių tinkas	1	M3	1800	407,986	-	27,01	-
#G0219	Vamzdžiai elektriniam šilumos siurbliui (vertikalusis geotermis, sūrus vanduo), zondas, 10 kW	1	VNT.	188,8	614,302	0	-	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0221	Mediena, maumedis	1	M3	660,8	-907,564	1186,9	-	-314,259
#G0224	Vamzdžiai elektriniam šilumos siurbliui (vertikalusis geotermis, sūrus vanduo), zondas, 20 kW	1	VNT.	551,5	6027,13	0	-	-
#G0226	Paviršius, metalo miltelinė danga	1	M2	0,18	4,09796	0,205333	-	-0,0578208
#G0229	Paviršius, mediniai langai, baltas gruntas	1	KG	1	1,82186	0,784673	-	-0,243853
#G0235	Švino plokštės	1	KG	1	1,28344	#G1298	-	-
#G0239	Buferinis rezervuaras, nerūdijantis plienas	1	KG	1	4,05831	0,663445	-	-1,20298
#G0242	Akytas betonas 474 kg/m ³ , armuotas	1	M3	500	263,192	3,36101	-	-1,02642
#G0245	Fasadinės plytelės	1	M3	2000	541,904	13,4516	-	-4,10796
#G0248	Kalkės, dažytos	1	KG	1	1,44393	#G0789	-	-
#G0252	Difluorometanas (R32)	1	KG	1	5,22467	#G1298	-	-
#G0253	Dujinis šilumos siurblys (oras) 20–	1	VNT.	156,82	362,364	10,373	6,32349	-207,236

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	70 kW							
#G0257	Dujinis katilas, kondensacinis, 120–400 kW	1	VNT.	937	2842,15	71,5794	1,80384	-507,684
#G0261	Popieriaus vatos plokštės	1	M3	80	-19,9935	176,145	-	-69,6378
#G0264	Fenolio derva, standžios putos (PF)	1	M3	40	87,3203	90,0279	-	-31,9992
#G0267	Vamzdžiai, didelio tankio polietileno (HDPE) kanalizacijos vamzdžiai	1	KG	1	2,09831	3,45444	-	-1,70559
#G0270	Dirbtinio akmens plytelės (surištos epoksidine derva)	1	M2	52	28,3505	0,381535	-	-0,106807
#G0273	Liftas (pagrindinės sudedamosios dalys už vnt.)	1	VNT.	1603	5193	37,3937	4,88271	-1579,64
#G0284	Sanitarinė keramika	1	KG	1	2,80282	0,0163697	-	-
#G0289	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys (sienos ir lubos) 60 m ³ /h	1	VNT.	0,878	4,08676	1,2972	0,0180285	-1,38003
#G0296	Radiatorius, plieninė plokštė	1	KG	1	4,44802	0,000818484	-	-1,55923
#G0299	EPDM sandariklis aliuminio profiliui,	1	M	0,43	1,38151	1,34947	1,34869	-1,4583

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	su terminiu tiltelio pertraukikliu							
#G0303	Chlorodifluormetanas (R22)	1	KG	1	4,75856	-	1,77483	-0,212757
#G0306	Popieriaus vatos izoliacija, birus užpildas	1	M3	45	-73,3725	99,0818	-	-30,5055
#G0309	Poliuretano (PUR) sandariklis	1	KG	1	5,33286	2,65674	-	-0,944422
#G0312	Suskystintų naftos dujų bakas 6400 l/h 2,9 (antžeminis)	1	VNT.	1170	3107,97	0,957626	-	-1824,3
#G0315	Langų rėmas, aliuminis	1	M	1,51	17,055	0,58799	-	-10,4202
#G0318	Paviršius, medienos dažai, išoriniai, dengiamieji (viršutinio sluoksnio sistema)	1	KG	1	2,74094	0,836874	-	-0,261171
#G0321	Smėlis 0–2 mm, išdžiovintas	1	KG	1	0,0332595	0,00733722	-	-0,00205398
#G0324	Paviršius, skaidrus parketo lakas	1	KG	1	3,4614	0,912953	-	-0,256981
#G0327	Etileno vinilacetato (EVA) stogo membrana	1	M2	2	5,12518	7,9699	-	-3,60722

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0330	Betono blokai	1	M3	2000	242,351	13,4516	-	-4,10796
#G0333	Aluminio profilis	1	KG	1	10,677	-	#G0500	#G0500
#G0334	Skalda 16–32 mm	1	KG	1	0,014695	0,00672578	-	-0,00205398
#G0337	Sandariklis, silikoninis	1	KG	1	7,26875	1,51829	-	-0,702716
#G0340	Keraminės čerpės, neglazūruotos	1	M2	20	6,85115	0,146744	-	-0,0410796
#G0343	Vėdinimo įrenginys su rekuperacija 1000 m ³ /h	1	VNT.	99,1	372,133	0,611164	0,0901424	-212,093
#G0352	Hermetikas, akrilinis	1	KG	1	3,03501	2,19227	-	-1,01503
#G0355	Tinkas, gipsinis kalkinis	1	M3	900	119,397	-	13,505	-
#G0358	Keramzitinis skalūnas	1	KG	1	0,341109	#G0789	-	-
#G0359	Dėžinis ventiliatorius 5 000 m ³ /h	1	VNT.	43	217,047	3,04278	0,0251497	-130,012
#G0363	Molio vamzdžiai, glazūruoti, DN 400	1	M	142	51,5194	1,12871	-	-0,291665
#G0366	Kamštiena, keramzitetonio	1	M3	80	-96,9007	151,505	-	-38,8339
#G0369	Laminuota fanerinė mediena (LVL)	1	M3	465,7	-465,421	896,177	-	-30,4837

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0372	Cirkuliacinis siurblys 50–250 W	1	VNT.	4,94	26,4569	0,86599	0,0450712	-5,06214
#G0376	Tetrafluoretanas (R134a)	1	KG	1	8,38634	#G1298	-	-
#G0377	Tetrafluoropropenas (R1234ze)	1	KG	1	6,12734	#G1298	-	-
#G0384	Skiedinys, cementinis skiedinys	1	M3	2000	345,107	-	29,3017	-
#G0386	Buferinė talpykla, plieninė	1	KG	1	3,1687	0,663445	-	-1,42578
#G0389	Ventiliacijos ortakis, cinkuotas plienas	1	KG	1	3,04722	0,00163697	-	-1,58648
#G0392	Pakreipiamų langų jungiamosios detalės (aliuminis)	1	VNT.	1,647	12,3655	-	#G0763	#G0763
#G0393	Statybinio popieriaus kartonas	1	M2	0,08	-0,0897286	0,162065	-	-0,0579045
#G0396	Vamzdžiai elektriniam šilumos siurbliui (vertikalusis geotermis, sūrus vanduo), kolektorius, 70 kW	1	VNT.	987	2541,8	0	-	-
#G0401	Vamzdžiai elektriniam šilumos	1	VNT.	48	174,764	0,0147327	-	-28,0661

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	siurbliui (vanduo-vanduo) 20 kW							
#G0404	Neaustinis linų pluoštas	1	M3	38	16,0445	86,1825	-	-12,0031
#G0407	Mediena, ąžuolas (12 % drėgnio / 10,7 % H ₂ O)	1	M3	716,8	-1063	1287,83	-	-341,221
#G0410	Mastikos asfaltas	1	KG	1	0,0972808	0	-	-0,0263052
#G0413	Vėdinimo įrenginys su rekuperacija 5000 m ³ /h	1	VNT.	367,94	1460,38	1,77427	0,180285	-881,899
#G0420	Betoniniai laiptai, grindų aukštis	1	VNT.	1965	312,836	13,9419	-	-3,90288
#G0423	ECB plastikinė stogo membrana pagal DIN 16729 (su PES pluoštu)	1	M2	2,32	8,23049	7,04063	-	-3,2606
#G0429	Saulės šilumos kolektorius, vakuuminiai vamzdžiai	1	M2	29,5	109,581	2,33419	-	-38,8375
#G0432	Vamzdžiai elektriniam šilumos siurbliui (vanduo-vanduo) 10 kW	1	VNT.	33	136,135	0,0147327	-	-28,0661
#G0435	Šilumos siurblys,	1	VNT.	199,22	553,729	13,6581	0,0300174	-307,478

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	vanduo-vanduo, 70 kW							
#G0439	Bitumo emulsija (40 % bitumo, 60 % vandens)	1	KG	1	0,356326	0	0,0859383	-
#G0442	Užuolaidinių sienų profiliai, plieniniai	1	M	9,48	36,6271	3,42169	-	-14,8223
#G0445	Anglies dioksidas (R744)	1	KG	1	1,0753	#G1298	-	-
#G0446	Šlakbetonis, akmuo	1	M3	1400	352,838	10,2721	-	-2,87557
#G0449	Akmens miltai 0/2	1	KG	1	0,014695	0,00672578	-	-0,00205398
#G0452	Aliuminio plokštės	1	KG	1	10,4617	-	#G0500	#G0500
#G0453	Eskalatorius (nuo aukščio priklausantys komponentai)	1	VNT.	800	2467,1	27,2787	-	-1251,37
#G0456	Plienas, kaltinis plienas	1	KG	1	2,80793	-	#G0204	#G0204
#G0457	Cementu surištos medžio drožlių plokštės	1	M3	1200	1694,15	279,382	-	-84,6451
#G0460	Liftas (sudedamosios dalys kiekvienam aukštui)	1	VNT.	333	969,289	0,295179	-	-493,136

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0463	Stiklo pluoštu sustiprintas plastikas, poliesteris (30 % pluošto)	1	KG	1	3,73108	1,59357	-	-0,737851
#G0466	Cirkuliacinis siurblys 250–1000 W	1	VNT.	24,7	132,285	4,32995	0,225356	-25,3107
#G0470	Vamzdžiai, drenažo vamzdžiai, polivinilchloridas (ABS)	1	KG	1	4,40853	2,55257	-	-1,4943
#G0473	Vamzdžiai, vidaus vandentiekio vamzdžiai, PEX	1	KG	1	4,10333	3,76848	-	-1,70559
#G0476	Plieninė plokštė (0,3–3,0 mm)	1	KG	1	2,42761	-	#G0122	#G0122
#G0477	Grindų šildymo sistema, įskaitant izoliaciją, varis (100 mm tarpai)	1	M2	5,7	22,3208	3,17258	-	-6,79116
#G0483	Šaltnešis (R410a)	1	KG	1	8,06324	#G1298	-	-
#G0484	Amoniakas (R717)	1	KG	1	2,49446	#G1298	-	-
#G0487	Paviršius, tirpiklio pagrindu pagamintas lakas, baltas	1	KG	1	2,95014	0,68517	-	-0,192736
#G0490	Neaustinis pluoštas, polietilenas (PE) /	1	M2	0,5	1,26052	1,88424	-	-0,852793

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	polipropilenas (PP)							
#G0493	Paviršius, fasado dažai, gruntas, silikatas	1 KG		1	0,900033	-	0,0150055	-0,010823
#G0496	Vamzdžiai, polipropilenas (PP)	1 KG		1	2,61984	3,22333	-	-1,46545
#G0499	Plieninė plokštė (20 mikrometrų, cinkuota)	1 KG		1	2,67628	-	#G0122	#G0122
#G0500	Aliuminis, plokštės ir profiliai, perdirbimas	1 KG		1	-	-	0,00068207	-8,26778
#G0502	Paviršius, metalo danga (vandens pagrindu)	1 M2		0,29	2,09554	0,248242	-	-0,0698668
#G0505	Plieninis kaminas (vienos sienos)	1 KG		1	4,02074	0,000818484	-	-1,27358
#G0511	Langų rėmas, plastikinis	1 M		3,1	9,24199	4,82076	-	-3,42906
#G0514	Mineralinė vata, akmens vata, techninė plokščių izoliacija	1 M3		146,4	196,032	0,0163697	-	-
#G0516	Akytasis betonas 380 kg/m ³	1 M3		380	182,392	2,5558	-	-0,780513
#G0519	Plėvelė, PE-HD su neaustiniu PP	1 M2		1,3	3,21161	4,84274	-	-2,19178

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	pluoštu							
#G0522	Pemza, žvyras	1	KG	1	0,00871442	#G0789	-	-
#G0523	Užuolaidinės sienos fasadas su 3 sluoksnių įstiklinimu, aliuminis	1	M2	16,5	121,145	6,20355	0,420155	-37,0598
#G0530	Fotovoltiniai įrenginiai 1 000 kWh/m ² *a	1	M2	9	296,686	-	12,1364	-36,2013
#G0533	Aukšto slėgio laminato (HPL) plokštelė	1	M3	1400	-385,54	1978,67	-	12,1285
#G0536	Mediena, eglė (12 % drėgnio / 10,7 % H2O)	1	M3	481,6	-693,836	876,037	-	-238,748
#G0543	Molio tinkas	1	M3	900	93,1477	2,80641	-	-3,89165
#G0546	Langų profilis, palangė, aliuminio miltelinė danga.	1	M	1,02	13,0541	-	#G0500	#G0500
#G0547	Kondensacinis dujų katilas	1	VNT.	43	243,628	7,05425	0,512009	-59,3075
#G0551	Nerūdijančio plieno plokštė	1	KG	1	3,42727	-	#G0763	#G0763
#G0552	Plastikinis profilis CR (chloropreno	1	KG	1	6,35686	3,56146	-	-1,52255

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	guma)							
#G0555	Plieninis vamzdis, srieginis vamzdis	1 KG		1	2,51374	0,00150055	-	-1,55923
#G0558	Asfaltas, pagrindo sluoksnis	1 KG		1	0,0711519	0	-	-0,0263052
#G0561	Gruntas, silikatų dispersija	1 KG		1	0,579701	-	0,0163697	-
#G0563	Paviršius, parketo lakas (medienos gruntas; praskiestas vandeniui)	1 KG		1	1,81695	0,912953	-	-0,256981
#G0566	SND rezervuaras 4850 l/2,1 t (požeminis)	1 VNT.		1116,7	3084,11	78,1327	-	-1735,34
#G0572	Polibutadieno (PB) vamzdžiai	1 KG		1	4,10241	3,22333	-	-1,46545
#G0575	Anhidrito mišinys	1 KG		1	0,0892567	#G0789	-	-
#G0576	Perlitas 0–1 mm	1 KG		1	0,522459	#G0789	-	-
#G0577	Stogo čerpės, čerpės	1 M2		45	15,8784	0,30266	-	-0,0924292
#G0580	Pemza 0–4 mm	1 KG		1	0,00869385	#G0789	-	-
#G0581	Paviršiaus, fasado dažai, silikoninė derva	1 KG		1	1,25633	0	0,0150055	-0,00967088
#G0592	Mediena, kedras	1 M3		571	-809,968	1037,52	-	-282,581
#G0595	Guminė grindų	1 M2		3,82	13,22	10,9893	-	-6,47756

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	danga su putplasčiu EN 1816							
#G0598	Šilumos siurblys, vandens-vandens, 10 kW	1	VNT.	104,2	284,922	5,22458	0,0300174	-173,463
#G0602	Šilumos siurblys (oras-vanduo) 10 kW	1	VNT.	134	458,991	30,0855	4,28176	-241,521
#G0606	Paviršius, kalkių dažai	1	KG	1	0,924854	-	0,0163697	-
#G0608	Guminis sandariklis	1	KG	1	3,6402	3,03476	-	-1,40543
#G0611	Vamzdžiai, kanalizacijos vamzdžiai, PP	1	KG	1	2,61984	3,45444	-	-1,70559
#G0614	Plastikinė plokštė, skaidri, PMMA liejinys	1	M3	1190	6291,42	2889,91	-	-1139,6
#G0617	Natūralaus akmens plokštė, minkšta, fasadinė	1	M2	104	16,231	0,699482	-	-0,213614
#G0620	Vamzdžiai elektriniam šilumos siurbliui (vertikalusis geotermis, sūrus vanduo), zondas, 70 kW	1	VNT.	1843,4	1804,28	0	-	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1-A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0622	Skiedinys, plytelių klijai	1	KG	1	0,347032	-	0,0163697	-0,00285525
#G0625	Aliuminio folija (d=0,1 mm)	1	M2	0,28	3,11981	-	#G0500	#G0500
#G0626	Cementu surištos medienos plaušo plokštės	1	M3	360	-29,3699	317,455	-	-113,794
#G0629	Plastikinis profilis, silikonas	1	KG	1	6,85795	1,0128	-	-0,468477
#G0632	Putų poliuretanai (vamzdžių izoliacija)	1	M3	30	200,718	2,73128	-	-1,26489
#G0635	Nailono liejinys (PA 6.6)	1	KG	1	10,6619	2,87643	-	-1,08716
#G0638	Žvyras, 2-15 mm, džiovinimas	1	KG	1	0,0342735	0,00672578	-	-0,00205398
#G0644	Vertikalių stumdomų langų jungiamosios detalės	1	VNT.	0,93	11,591	-	#G0763	#G0763
#G0645	Vidaus tinkas, kalkių gipsas	1	M3	900	198,85	-	13,505	-
#G0647	Melamino putos	1	KG	1	6,5813	1,43404	-	-0,663676
#G0650	Polistireno granulės (su cementu)	1	M3	350	160,083	103,432	-	-43,3217
#G0656	Polikarbonato	1	KG	1	5,93594	3,32856	-	-1,14044

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	plokštė							
#G0659	Grindų šildymo sistema, įskaitant izoliaciją, polipropilenas (PP) (100 mm tarpai)	1	M2	1,9	6,13759	6,68108	-	-2,78435
#G0662	Vėdinimo įrenginys su rekuperacija 10000 m ³ /h	1	VNT.	703,94	2815,96	3,47325	0,270427	-1717,02
#G0666	SND rezervuaras 2700 l/1,2 t (požeminis)	1	VNT.	773,33	2135,85	54,2252	-	-1202,05
#G0673	Rišklio sluoksnis	1	KG	1	0,0778388	0	-	-0,0263052
#G0679	Langų rėmas, milteliniu būdu dengtas aliuminis	1	M	0,98	12,5422	-	#G0500	#G0500
#G0680	EPDM sandariklis aliuminio profiliui	1	M	0,18	0,578307	0,564894	0,564566	-0,610451
#G0684	Polipropileno (PP) kaminas	1	KG	1	2,50046	2,73128	-	-1,26489
#G0687	Polietileno putos	1	KG	1	3,05545	3,98495	-	-1,80361
#G0690	Lietvamzdžiai, ketaus	1	KG	1	0,722883	-	#G0204	#G0204
#G0691	Kalcio silikato plokštė	1	M3	225	550,399	1,65087	-	-0,462146
#G0698	Smėlis 0–2 mm	1	KG	1	0,0028539	0,00672578	-	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
					8			0,00205398
#G0701	Smulkinių plokštė	1	M3	700	-873,594	1268,47	-	-2,93429
#G0704	Saulės šilumos kolektorius, plokštė	1	M2	18,27	104,039	1,17626	-	-57,2425
#G0707	Molio akmenys	1	M3	1200	93,6405	4,0537	-	-1,76256
#G0710	Mineralinė vata, birus užpildas	1	M3	50	64,0233	1,24651	0,690596	-
#G0713	Neaustinis kanapių pluoštas	1	M3	38	19,1569	86,1825	-	-12,0031
#G0716	Palangė, plastikinė	1	M	2,8	8,25055	3,91687	-	-3,22888
#G0719	Grindų šildymo sistema, įskaitant izoliaciją, varis (200 mm tarpai)	1	M2	3,3	12,979	3,16865	-	-4,05503
#G0722	Gipso milteliai, alfa hemihidratas	1	KG	1	0,261835	-	0,0163697	-
#G0729	Mineralinė vata, akmens vata, vamzdžių mova	1	M3	151	317,952	0,0163697	-	-
#G0731	Mastikos asfaltas	1	KG	1	0,11688	0	0,0793276	-
#G0734	Bituminiai klijai	1	KG	1	0,61328	0	0,0859383	-
#G0737	Plastikinė plokštė, skaidri, polivinilchloridas (PVC)	1	M3	1220	3996,11	4010	-	-814,07
#G0740	Gelžbetoniniai	1	KG	1	0,141743	0,00721909	-	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	vamzdžiai, armuoti							0,00202091
#G0743	Molis, šampuotas molis	1	M3	2000	9,34931	6,75616	-	-2,93761
#G0746	Akytojo betono granulės	1	M3	400	5,28468	2,69031	-	-0,821592
#G0754	Apsauga nuo saulės, polietileno tereftalatas (PET)	1,25077	M2	0,4	4,194	1,10342	-	-0,335872
#G0757	Apsauginiai skydai nuo saulės, aliuminio plokštės	1	M2	2,391	23,6353	-	#G0500	#G0500
#G0760	Skiedinys, armuotasis skiedinys, sintetinės dervos užpildas	1	KG	1	0,476923	0	0,0163697	-
#G0763	Nerūdijantis plienas, perdirbimas	1	KG	1	-	-	0,00068207	-2,66377
#G0765	Atliekos, mediena, (deginimas) centralizuotas šildymas	1	KG	1	-	1,82315	-	-0,685639
#G0767	Plienas, karštai valcuota plokštė, 2–20 mm	1	KG	1	2,67628	-	#G0122	#G0122
#G0768	Plienas, karštai	1	M2	5,72	16,3885	-	#G0122	#G0122

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	cinkuota skarda							
#G0769	Cemento ir kalkių skiedinys	1	M3	1800	202,003	-	29,4654	-
#G0771	Mazuto katilas, žemos temperatūros, 120–400 kW	1	VNT.	992	3035,05	53,6451	1,80285	-626,817
#G0775	Nerūdijančio plieno vidaus vandentiekio vamzdžiai	1	KG	1	3,55922	-	#G0763	#G0763
#G0776	Vandens šildytuvas, elektrinis, našumas 21 kW	1	VNT.	3,95	14,7374	4,92449	-	-6,93214
#G0782	Vidaus vandentiekio vamzdžiai, Alu-PEX	1	KG	1	7,62125	1,88424	-	-4,79765
#G0785	Langų furnitūra, aliumininė	1	VNT.	1,014	8,73468	-	#G0763	#G0763
#G0786	Garų barjeras PA	1	M2	0,08	0,707438	0,219924	-	-0,0874466
#G0789	Statybinių atliekų perdirbimas	1	KG	1	-	0,002663	-	-
#G0790	Gipsas, sintetinė derva	1	M3	1700	1201,64	-	25,5094	-
#G0792	Šilumos siurblys (oras-vanduo) 14 kW	1	VNT.	187,6	642,587	42,1198	5,99447	-338,129
#G0796	Granulių krosnis,	1	VNT.	833	2329,17	3,29897	1,80285	-1021,95

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	20–120 kW							
#G0800	Eskalatorius (pagrindinės rinkinio sudedamosios dalys)	1	VNT.	4076	12715,1	105,496	4,88271	-5674,33
#G0804	Vidaus vandentiekio vamzdžiai, PEX-Alu-PEX	1	KG	1	7,79468	3,0242	-	-2,92695
#G0807	Vidaus vandentiekio vamzdžiai, PB	1	KG	1	3,99847	3,90707	-	-1,62827
#G0810	Medienos produktai, atliekų deginimas	1	KG	1	-	1,80183	-	-0,523199
#G0812	Perlitas 0–3 mm	1	KG	1	0,558289	#G0789	-	-
#G0813	Ličio bromidas	1	KG	1	8,08139	-	9,23499	-
#G0815	Suskystintų naftos dujų (LPG) rezervuaras 6400 l/2,9 t (požeminis)	1	VNT.	1390	3839,02	97,3728	-	-2159,91
#G0818	XPS izoliacija	1	M3	32	96,3403	118,208	-	-49,5105
#G0821	Gipso plokščių klijai	1	KG	1	0,103165	-	0,0150055	-
#G0827	Plastikinė plokštė, skaidri, polimetilmetakrilato (PMMA)	1	M3	1190	5756,79	2889,91	-	-1139,6

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	ekstruzijos būdu							
#G0833	Palangė, medinė	1	M	2,11	-0,369776	4,03683	-	-1,62212
#G0839	Molio milteliai	1	KG	1	0,349057	0,00337808	-	-0,0014688
#G0842	Plytų kaminas (2 vamzdžiai)	1	M	195,6	47,4265	3,20127	-	-
#G0844	Vamzdžiai elektriniam šilumos siurbliui (vertikalusis geotermis, sūrus vanduo), kolektorius, 20 kW	1	VNT.	282	726,23	0	-	-
#G0846	Žvyras 2–32 mm	1	KG	1	0,00285398	0,00672578	-	-0,00205398
#G0849	Roletai, PVC	1	M2	6,24	23,4651	12,0519	-	-10,0487
#G0852	Elektrinis šilumos siurblys (vertikalusis geotermis, sūrus vanduo) 10 kW	1	VNT.	139	338,947	4,35298	0,0300174	-156,278
#G0856	Gruntas, silikoninis tinkas	1	KG	1	0,692053	-	0,0163697	-
#G0858	Polivinilchlorido (PVC) grindų danga	1	M2	3,3	8,191	10,8467	-	-2,20199
#G0861	Gesintos kalkės, milteliai	1	KG	1	1,09784	#G0789	-	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0862	Medienos pluošto izoliacinė plokštė (šlapias apdirbimas)	1	M3	160	-182,182	334,691	-	-88,6621
#G0865	Langų rankenos	1	VNT.	0,1	0,957379	0,251996	-	-0,109308
#G0868	Dujinis katilas, kondensacinis, 20–120 kW	1	VNT.	292	1104,19	22,6536	1,57929	-157,721
#G0872	Plieno profilis	1	KG	1	0,994444	-	#G0204	#G0204
#G0873	Kondensacinis dujų katilas 120–400 kW (atskiras įrenginys)	1	VNT.	974	3422,37	161,496	1,80285	-1357,73
#G0877	Paviršius, vidaus dažai, emulsiniai dažai, patvarūs	1	KG	1	2,62123	-	0,0150055	-0,010823
#G0880	Kalcio sulfatas	1	KG	1	0,107014	-	0,0150055	-
#G0882	Šilumos siurblys, vanduo-vanduo, 20 kW	1	VNT.	104	284,32	5,22458	0,0300174	-173,463
#G0890	Molio vamzdžiai, glazūruoti, DN 250	1	M	51	26,2848	0,405381	-	-0,104753
#G0896	Langų rėmas, medinis	1	M	2,11	-0,147349	4,03685	-	-1,61135
#G0899	Mediena, pušis (12 % drėgnio / 10,7 % H ₂ O)	1	M3	548,8	-783,129	985,049	-	-260,334
#G0902	Cirkuliacinis siurblys < 50 W	1	VNT.	2,47	13,2285	0,432995	0,0225356	-2,53107

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0906	Paviršius, langų dažai, balti	1	KG	1	1,82186	0,784673	-	-0,243853
#G0909	Suskystintų naftos dujų bakas 2700 l/h 1,2 (antžeminis)	1	VNT.	648	1720,01	0,433551	-	-825,924
#G0912	Atliekos, inertinės, sąvartynas (stiklas)	1	KG	1	-	-	0,0136414	-
#G0913	Suskystintų dujų bakas 4 850 l/2,1 t (antžeminis)	1	VNT.	1040	2762,64	0,851223	-	-1621,6
#G0916	PIR putos, didelio tankio (250 kg/m ³)	1	M3	250	781,381	644,627	-	-249,994
#G0919	Elektrinis šilumos siurblys (vertikalusis geoterminis, šūrus vanduo) 20 kW	1	VNT.	1498,05	1997,42	4,35299	0,0300174	-156,292
#G0923	Alyvos katilas, žemos temperatūros	1	VNT.	221	803,765	11,9181	0,946495	-139,23
#G0927	Grindų šildymo sistema, įskaitant izoliaciją, polipropilenas (PEX) (200 mm tarpai)	1	M2	1,4	5,6924	4,9229	-	-2,05162
#G0930	Kalkių smiltainis	1	M3	2000	306,119	13,4516	-	-4,10796
#G0933	Skiedros 2–15 mm	1	KG	1	0,014695	0,00672578	-	-0,0020539

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
								8
#G0936	Grindų šildymo sistema, įskaitant izoliaciją, polipropilenas (PP) (200 mm tarpai)	1	M2	1,4	4,88738	4,9229	-	-2,05162
#G0939	Šaltnešis (R407c)	1	KG	1	8,38122	#G1298	-	-
#G0940	Smėlis, susmulkintas, išdžiovinintas	1	KG	1	0,0342735	0,00672578	-	-0,00205398
#G0943	Plastikinė plokštė, skaidri, polivinilchloridas (PC)	1	M3	1200	6131,21	3661,42	-	-1368,53
#G0946	CR profilis sandarinimui (chloropreno guma)	1	M	0,18	0,895329	0,555074	-	-0,276832
#G0949	Gipso kartonas 13 mm, perforuota plokštė	1	M2	8,5	1,36406	-	0,127547	-
#G0951	Medvilnė	1	KG	1	-0,780289	2,20182	-	-0,722834
#G0954	Stiklo blokai	1	M3	2500	3926,96	-	44,3346	-
#G0956	Aliuminis, liejiniai	1	KG	1	10,9481	-	#G0500	#G0500
#G0957	Kaitinimo katilas 120–400 kW	1	VNT.	3399	7141,52	18,7887	1,80285	-3691,63
#G0961	Užuolaidinių sienų profiliai, aliuminis	1	M	5,7	55,1564	3,42169	-	-35,6544

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0964	Plastikinis profilis SBR	1	KG	14,20151	3,1383	-	-1,6957	
#G0970	Paviršius, medinis fasadas, pusiau pigmentinė glazūros sistema	1	KG	12,7365	0,836874	-	-0,261171	
#G0973	Akytasis betonas 472 kg/m ³	1	M3	472	222,605	3,17457	-	-0,969479
#G0976	Vamzdžiai elektriniam šilumos siurbliui (vertikalusis geoterminis, sūrus vanduo), kolektorius, 10 kW	1	VNT.	141	363,115	0	-	-
#G0978	Akmens masės asfaltas (SMA)	1	KG	10,0765834	0	-	-	0,0263052
#G0984	Stiklas > 4 mm	1	M2	10	13,3289	-	0,163697	-
#G0986	Kondensacinis dujų katilas	1	VNT.	133	753,547	21,8182	1,5829	-183,436
#G0990	Paviršius, metalo dažai (tirpiklių pagrindu)	1	M2	0,21	2,28622	0,143886	-	-0,0404745
#G0993	Ličio geležies fosfato (LiFePO ₄) akumuliatorius (1 kWh saugykla)	1	VNT.	23,3	241,48	-	22,5933	-35,2863

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G0996	Kondensacinis dujų katilas 20–120 kW (atskiras įrenginys)	1	VNT.	283	1268,3	46,7263	1,80285	-392,75
#G1000	Paviršius, lakas vandens pagrindu, baltas	1	KG	1	2,01226	0,856007	-	-0,24092
#G1003	Betoniniai vamzdžiai, nesustiprinti	1	KG	1	0,132191	0,00733722	-	-0,00205398
#G1006	Polivinilchlorido (PVC) plastizolis	1	KG	1	2,43275	2,73937	-	-0,556058
#G1009	Granulių katilas	1	VNT.	335	1168,47	1,31871	1,80285	-409,511
#G1013	Santechnikos jungiamosios detalės	1	KG	1	1,77322	#G1298	-	-
#G1018	Paviršiaus, fasado dažymas, silicio dioksidas	1	KG	1	0,865769	-	0,0150055	-0,010823
#G1021	Tinkas, gipsas	1	M3	900	134,173	-	13,505	-
#G1023	Glaistas, cemento pagrindo	1	KG	1	0,183551	-	0,0150055	-
#G1025	Šilumos siurblys, geoterminis zondas, 10 kW	1	VNT.	563	855,755	4,35299	0,0300174	-156,292
#G1032	Karbamido formaldehido putų izoliacija	1	KG	1	2,88236	1,87588	-	-0,666651

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G1035	Medienos plokštės, bukas (12 % drėgnio / 10,7 % H ₂ O)	1	M3	739,2	-1093,21	1328,2	-	-352,468
#G1038	Paviršius, langų dažai, apatinis nepermatomas baltas sluoksnis	1	KG	1	1,78204	0,784673	-	-0,243992
#G1041	Kalkių tinkas, sausosios medžiagos	1	M3	900	190,611	-	13,505	-
#G1043	Šilumos siurblys, geoterminė žarna, 20 kW	1	VNT.	184,2	392,972	4,35298	0,0300174	-156,278
#G1047	Šilumos siurblys, geoterminė žarna, 70 kW	1	VNT.	488,9	931,906	11,4808	0,0300174	-267,738
#G1051	Medvilnė, organinė	1	KG	1	-0,553836	2,20182	-	-0,722834
#G1054	Atliekos (deginimas), sintetinės medžiagos, centralizuotas šildymas	1	KG	1	-	2,52745	-	-1,40543
#G1056	Propanas (R290)	1	KG	1	0,556878	#G1298	-	-
#G1057	Oro kondicionierius (tiesioginis garintuvas) (1 kW)	1	VNT.	13,4	45,7792	3,03977	0,428176	-24,1576

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G1061	Paviršius, fasado dažai, akriliniai dažai	1	KG	1	1,48132	-	0,0150055	-0,0101248
#G1064	Plytų kaminas (1 vamzdžiai)	1	M	98,3	23,8032	1,60914	-	-
#G1066	Kaitinimo katilas	1	VNT.	631	1642,03	3,47892	1,80285	-683,535
#G1070	Šaltnešis (R404a)	1	KG	1	9,48597	#G1298	-	-
#G1071	Horizontalių stumdomų langų furnitūra	1	VNT.	0,696	5,75046	-	#G0763	#G0763
#G1072	Stogų veltinis, bituminė viršutinė danga, nedengta šiferiu	1	M2	5,21	5,35539	0	0,413297	-
#G1075	Langas (3 sluoksnių)	1	M2	30	57,7726	3,03476	0,49109	-1,40543
#G1079	Profiliuotos guminės grindys EN 12199	1	M2	4,82	12,884	13,866	-	-8,17326
#G1082	Natūralaus akmens plokštė, minkšta, grindys	1	M2	52	14,9203	0,349741	-	-0,106807
#G1085	Marmuro plokštė (0,02 m storio)	1	M2	52	16,2767	0,381535	-	-0,106807
#G1088	Natūralaus akmens plokštės, kietos, grindys	1	M2	52	31,7513	0,349741	-	-0,106807
#G1091	Kamštinio	1	M2	3,1	3,60243	3,58677	-	-0,350728

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	linoleumo grindys (0,0025 m storio)							
#G1094	Lubų plokštė su mineraline vata	1	M2	2,4	3,4872	0	0,0360133	-
#G1097	Stogo dangos paklotas, polipropileno (PP) membrana	1	M2	0,15	0,407157	0,333621	-	-0,164677
#G1100	Gipso plokštės, impregnuotos ugnimi (priešgaisrinis tinkas)	1	M2	10	1,54129	-	0,150055	-
#G1102	Natūralaus akmens plokštė, naudojama išorėje	1	M2	208	5,73544	1,39896	-	-0,427228
#G1105	Stogų veltinis, bituminis viršutinis sluoksnis, dengtas šiferiu	1	M2	6,2	5,36407	0	0,491831	-
#G1108	Natūralaus akmens plokštė, kieta, fasadinė	1	M2	78	32,4057	0,524611	-	-0,160211
#G1111	Tinkleliu sutvirtinta garų izoliacija PET	1	M2	0,12	0,742035	0,331026	-	-0,100762
#G1114	Keraminės plytelės, glazūruotos	1	M2	20	6,17969	0,146744	-	-0,0410796

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G1117	Gipsas, sausoji medžiaga (gipso kartono plokštės) (0,025 m storio)	1	M2	20,07	3,11901	-	0,301611	-
#G1119	Gipsas, sausoji medžiaga (gipso plaušo plokštės) (0,025 m storio)	1	M2	24,07	7,55456	0	0,361634	-
#G1122	Poliuretano (PUR) paklotas polietileno tereftalato (PET) plytelėms (0,0005 m storio)	1	M2	0,2	1,06631	0,54176	-	-0,192588
#G1125	Garų barjeras iš polietileno (PE) (0,0002 m storio)	1	M2	0,2	0,399404	0,555951	-	-0,274462
#G1128	Šiferis	1	M2	30	15,0386	0,201774	-	-0,0616194
#G1131	Folija žaliai stogui	1	M2	1,13	3,54926	4,95155	-	-1,00535
#G1134	Medinės grindys, medinis parketas, 22 mm	1	M2	11,5	-15,0494	23,6049	-	-6,36585
#G1139	Garų barjeras, bitumas	1	M2	5	2,0393	0	0,396638	-
#G1142	Gipso plaušo plokštė 10 mm	1	M2	10	3,18612	0	0,150055	-
#G1145	Molio plytelės	1	M2	14	0,0530942	0,0436552	-	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetos	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	(0,02 m storio)							0,0205632
#G1148	Stogo paklotas, pluoštu sustiprinta polietileno (PE) membrana	1	M2	0,14	0,425628	0,315442	-	-0,14272
#G1151	Stogų veltinis, bituminė membrana	1	M2	5	2,4749	0	0,396638	-
#G1154	Linoleumo grindys (0,0025 m storio)	1	M2	3	-3,24756	3,5866	-	-0,444446
#G1157	Stogo membrana, polivinilchloridas (PVC)	1	M2	1,5	6,07292	4,93032	-	-1,00091
#G1160	Kamštinės plytelės 8 mm	1	M2	3,6	-6,08412	6,38655	-	-0,665479
#G1163	Hidroizoliacija, dygliuota membrana, polietilenas (PE)	1	M2	1,2	4,08909	4,14532	-	-2,0467
#G1166	Daugiasluoksnis parketas (0,01 m storio)	1	M2	6,5	-4,45326	11,8038	-	-2,31635
#G1169	Kamštinės plytelės 6 mm	1	M2	2,7	-4,56492	4,84491	-	-0,544943
#G1172	Gipsas, sieninė plokštė (0,1 m storio)	1	M2	84	22,3539	-	1,26047	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G1174	Kamštinės plytelės 4 mm	1	M2	1,8	-3,04279	3,21527	-	-0,351073
#G1177	Stogo folija EPDM	1	M2	2	8,59954	6,79964	-	-3,39139
#G1180	Gipso kartono plokštė 13 mm, impregnuota	1	M2	10	1,62283	-	0,150055	-
#G1182	Šiaudai	1	M3	100	-127	0	134	0
#G1186	Stoglangis, plastikinis (sukomplektuotas stoglangis)	1	M2	35,2	45,7	42,5	0,18	-37,1
#G1190	Stoglangiai, plastikiniai / aliumininiai (sukomplektuoti langai)	1	M2	18,8	84,7	10,6	0,0495	-68,6
#G1194	Plastikinis plokščio stogo langas (sukomplektuotas langas)	1	M2	72,1	226	15,1	0,21	-148
#G1198	Stiklo stogas, aliuminis (sukomplektuotas langas)	1	M2	61,8	232	10,6	0,12	-77,4
#G1202	Durys, aliumininės, priekinės durys	1	M2	47	163,382	10,5204	0,117048	-92,5086
#G1206	Durys, aliuminės,	1	M2	41	157,17	0,866486	0,238074	-70,2062

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	dūmtraukio durys							
#G1210	Durys, aliuminis, T30/EI30	1	M2	55	221,423	0,927273	0,389603	-74,0761
#G1214	Durys, aliuminis, T90/EI90	1	M2	101	351,666	0,927262	0,863448	-84,7245
#G1218	Durys, pramoniniai vartai	1	M2	88,54	263,69	0,0519	5,71	-121,04
#G1222	Durys, plieninės, įėjimo / išorės / priešgaisrinės / dūminės ir kt.	1	M2	44,1	135,75	0,0578	1,72	-63,02
#G1226	Mineralinė vata, gen.	1	M3	26,25	40,3055	0,72123	0,399579	-
#G1229	Mineralinė vata, fasadų sistema	1	M3	46,25	70,3915	1,26969	0,703441	-
#G1232	Lengvas keramzito betonio užpildas, keramzitas, ekskavatorius	1	KG	1	0,32	#G0789	-	-
#G1234	ETICS klijavimas ir mineralinis tinkas („Kratzputz“)	1	M2	35,18	9,8439	0	0,527835	-
#G1238	Lydomo kameros granulės	1	KG	1	0	#G0789	-	-
#G1251	Išorinės termoizoliacinės	1	M2	12,48	5,48029	0	-	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	kompozicinės sistemos (ETICS) klįjavimas ir dengimas silikatinės dispersijos tinku							
#G1253	Pemza (SFK-4)	1	M3	900	78,0446	6,6035	-	-1,84858
#G1256	Išorinės termoizoliacinės kompozicinės sistemos (ETICS) klįjavimas ir dengimas sintetinių dervų tinku	1	M2	12,48	6,70288	0	0,187209	-
#G1259	Mineralinė vata, šlaitinis stogas	1	M3	30	46,5164	0,783207	0,455523	-
#G1266	Išorinės termoizoliacinės kompozicinės sistemos (ETICS) klįjavimas ir mineralinis lengvasis tinkas	1	M2	11,4	4,73572	0	0,168362	-
#G1270	Išorinės termoizoliacinės kompozicinės sistemos (ETICS) klįjavimas ir mineralinis tinkas	1	M2	17,4	7,33681	0	0,258395	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
	(„Dekorputz“)							
#G1273	Mineralinė vata, atspari slėgiui, skirta stogų sistemai	1	M3	145	209,503	3,97636	2,203	-
#G1276	Keramzitas, smėlis	1	KG	1	0,338274	#G0789	-	-
#G1278	Mineralinė vata, reljefas	1	M3	85	133,91	2,33097	1,29141	-
#G1287	Išorinės termoizoliacinės kompozicinės sistemos (ETICS) klajavimas ir silikoninis tinkas	1	M2	12,3	5,48029	0	0,187209	-
#G1292	OSB plokštė	1	M3	600	-572,706	#G0810	-	#G0810
#G1294	Medžio drožlių plokštė, dengta melaminu	1	M3	633,29	-691,465	#G0810	-	#G0810
#G1295	Medžio masyvo parketas	1	M2	11,71	-12,0662	#G0765	-	#G0765
#G1296	Didelio tankio medžio plaušų plokštės, HDF	1	M3	849,92	-854,246	#G0810	-	#G0810
#G1297	Medžio plaušų plokštės, vidutinio tankio, MDF	1	M3	737,5	-726,358	#G0810	-	#G0810
#G1298	Tuščios atliekos	1	KG	1	-	0	-	-

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytos vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G1301	Silikatiniai dažai (vidaus)	1	KG	10,955	#G0789	-	-	
#G1302	Silikatiniai dažai (išorės)	1	KG	11,2	#G0789	-	-	
#G1303	Laminato grindys 8 mm	1	M2	7,45	-5,272	13,5	-	-3,649
#G1306	Mazuto katilas, žemos temperatūros, kondensacinis, < 20 kW	1	VNT.	162	891,1	26,61	1,803	-223,6
#G1310	Mazuto katilas, žemos temperatūros, kondensacinis, 20–120 kW	1	VNT.	439	1755	72,67	1,803	-610,8
#G1314	Mazuto katilas, žemos temperatūros, kondensacinis, 120–400 kW	1	VNT.	1504	5075	249,5	1,803	-2099
#G2000	Atliekos, statybinės atliekos, sąvartynas (ne stiklas)	1	KG	1	-	-	0,0136414	-
#G2001	Atliekos, didelio tankio akmenys	1	M3	155	-	-	2,46	-5,42
#G2002	Atliekos, akmenys, mažo tankio	1	M3	39	-	-	0,62	-1,36

					[kg CO ₂ ekv.]			
Rūšiavimo identifikatoriai	Pavadinimas	Deklaruotasis koeficientas	Nurodytas vienetas	Masės koeficientas	Visuotinis atšilimas, A1–A3 modulis	Visuotinis atšilimas, C3 modulis	Visuotinis atšilimas, C4 modulis	Visuotinis atšilimas, D modulis
#G2003	Atliekos, vidutinio tankio akmens vata	1	M3	96	-	-	1,52	-3,36
#G2004	Atliekos (deginimas), tekstilė, centralizuotas šildymas	1	KG	1	-	1,73941	-	-0,826165
#G2005	Atliekos (deginimas), polistirenas (PS), centralizuotas šildymas	1	KG	1	-	3,37892	-	-1,54693
#G2006	Kiliminė grindų danga (0,006 m storio)	1	M2	1,4	-	4,04533	-	-1,60441
#G2007	Variniai vamzdžiai (neapdoroti)	1	KG	1	-	0,00136414	-	-1,14005
#G2008	Variniai vamzdžiai (su danga)	1	KG	1	-	0,00136414	-	-1,40501

Numatytosios įrenginių vertės

Toliau nurodytas numatytąsias vertes pastato savininkas gali nustatyti kaip alternatyvą faktiniams kiekiams, apskaičiuodamas įrenginių poveikį klimatui tik pagal plotą. Naudojamas plotas m² yra bendras šildomų grindų plotas (žr. 256 straipsnio 3 dalį) ir šildomas rūšio plotas. Gautas plotas dauginamas iš standartinės vertės. Gauta vertė naudojama vietoj faktinio įrenginių poveikio klimatui įvertinimo.

Įrenginių standartinės vertės, išreikštos kg CO₂ ekvivalentų vienam m² per metus:

Įrenginių standartinės vertės [kg CO ₂ ekv. už m ² per metus]				
Pavadinimas	Visuotinis šildymas, A1-A3 modulis	Visuotinis šildymas, C3 modulis	Visuotinis šildymas, C4 modulis	Visuotinis šildymas, D modulis
Vienbučiai namai, drenažas	0,00863	0,01137		-0,00562
Vienai šeimai skirti namai, vanduo	0,04831	0,01169	0	-0,0294
Vienai šeimai skirti namai, šildymas, vėdinimas ir šaldymas	0,49399	0,10567	0,00034	-0,1975
Sudurtiniai (blokuotieji) namai, drenažas	0,0414	0,0486		-0,0205
Sudurtiniai (blokuotieji) namai, vanduo	0,0244	0,0156		-0,0123
Sudurtiniai (blokuotieji) namai, šildymas, vėdinimas ir šaldymas	0,44844	0,0641	0,00027	-0,2035
Daugiabučiai namai, drenažas	0,054	0,066	0	-0,0324
Daugiabučiai namai, vanduo	0,0522	0,0078	0	-0,0282
Daugiabučiai namai, šildymas, vėdinimas ir šaldymas	0,4335	0,0765	0	-0,1683
Biurų, mokyklų ir vaikų darželių patalpos, drenažas	0,018	0,022		-0,0108
Biurų, mokyklų ir vaikų darželių patalpos, vanduo	0,048	0,012		-0,0192
Biurų, mokyklų ir vaikų darželių patalpos, šildymas, vėdinimas ir šaldymas	0,7224	0,1176		-0,3528
Kiti pastatai, drenažas	0,0225	0,0275		-0,0135
Kiti pastatai, vanduo	0,064	0,016		-0,0256
Kiti pastatai, šildymas, vėdinimas ir šaldymas	0,9374	0,1526		-0,4578

Perdirbimas

Perdirbtoms medžiagoms nustatoma, kad visų modulių poveikis klimatui yra 0 kg CO₂ ekvivalento. Kaip išimtis vadovaujantis 297 straipsnio 7 dalimi, perdirbtų medžiagų galiojimo trukmė nenurodoma.

Perdirbimas turi reikšmę, apibrėžtą įsakyme dėl atliekų, tačiau neatsižvelgiant į tai, ar ankstesnis medžiagos panaudojimas turėjo tą pačią paskirtį.

Jeigu kartu su perdirbtomis medžiagomis naudojamos ir papildomos naujos medžiagos, duomenų rinkinys naudojamas kaip įprasta naujoms medžiagoms, jeigu jos įtrauktos į skaičiavimus vadovaujantis 6 lentele. Neįtraukiamas būtinas perdirbto produkto paviršiaus apdorojimas arba panašus apdorojimas, panašus į techninę priežiūrą ar remontą. "