



DZIENNIK USTAW

POLIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

Varšavā, 2023. gada 9. novembrī

Nr. 2442

**Noteikumi,
KO IZSTRĀDĀJIS ATTĪSTĪBAS UN TEHNOLOĢIJU MINISTRS¹⁾**

(2023. gada 27. oktobris),

**ar ko groza Noteikumus par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem
jāatbilst ēkām un to atrašanās vietai²⁾**

Saskaņā ar 1994. gada 7. jūlija Būvniecības likuma 7. panta 2. punkta 1. apakšpunktu (2023. gada Dz. U. 682. ieraksts, ar grozījumiem³⁾) tiek izdoti šādi noteikumi.

1. daļa. Infrastruktūras ministra 2002. gada 12. aprīļa Noteikumos par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem jāatbilst ēkām un to atrašanās vietai (2022. gada Dz. U., 1225. ieraksts), izdara šādus grozījumus:

1) 3. daļas 26. punktā punktu aizstāj ar semikolu un pievieno 27. punktu, kas formulēts šādi:

“27.) publisks laukums - plašai sabiedrībai pieejama teritorija, kas paredzēta atpūtai, saziņai un reprezentatīvai lietošanai; tā ir teritorija, kas vietējā zemes izmantošanas plānā noteikta kā laukums vai tirgus teritorija, vai kā sabiedriskā autotransporta teritorija, un, ja nav vietējā zemes izmantošanas plāna, kā zemes izmantošanas teritorija, kas kadastrā apzīmēta kā izklaides un atpūtas zona, vai kā ceļš, kas attiecīgi apzīmēts ar simbolu BZ vai citu.”;

2) 12. daļā:

a) 1. līdz 3. daļa ir formulēta šādi:

“1. Ja vien 13., 19., 23., 36., 40., 60. un 271. - 273. daļā vai atsevišķos noteikumos, kas reglamentē pieļaujamos attālumus starp noteiktām būvēm un celtnēm, nav noteiktas citas prasības, ēkai ir jāatrodas uz apbūves gabala, attālumā no šī zemes gabala robežas, kas nav īsāks par:

- 1) 4 m - ēkām, kuru siena ar logiem vai durvīm ir vērsta pret attiecīgo robežu;
- 2) 3 m - ēkām, kur bezlogu siena ir vērsta pret attiecīgo robežu;
- 3) 5 m - daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām ar vairāk nekā 4 virszemes stāviem, kur siena ar logiem vai durvīm ir vērsta pret attiecīgo robežu;
- 4) 5 m - daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām ar vairāk nekā 4 virszemes stāviem, kur bezlogu siena ir vērsta pret attiecīgo robežu.

¹⁾ Attīstības un tehnoloģiju ministrs vada valdības departamentu būvniecības, zemes lietojumveida plānojuma, zonējuma un mājokļu jautājumos saskaņā ar (1) Ministru prezidenta 2022. gada 15. aprīļa noteikumu par attīstības un tehnoloģiju ministra detalizētu darbības jomu, 1. daļas 2. punktu (Oficiālais Vēstnesis [Dziennik Ustaw], 838. ieraksts).

²⁾ Šie noteikumi Eiropas Komisijai tika paziņoti 2023. gada 13. jūnijā ar paziņojumu Nr. 2023/0368/PL saskaņā ar 4. pantu Ministru kabineta 2002. gada 23. decembra Noteikumos par valsts standartu un tiesību aktu paziņošanas sistēmas darbību (Dz. U. 2039. ieraksts un 2004. gada Dz. U., 597. ieraksts), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvu (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (kodificēta redakcija) (OV L 241, 19.9.2015., 1. lpp.).

³⁾ Par minētā likuma konsolidētā teksta grozījumiem tika paziņots 2023. gada Dz. U. 553., 967., 1506., 1597., 1681., 1688., 1762., 1890., 1963. un 2029. ierakstā.

2. Gadījumos, kas minēti 1. daļas 2. un 4. punktā, ēka var atrasties ne mazāk kā 1,5 m attālumā no robežas vai tieši pie šīs robežas, ja vietējā zemes izmantošanas plānā šāda iespēja ir paredzēta.

3. Ir atļauts, ņemot vērā atsevišķus noteikumus un 13., 19., 23., 36., 40., 60. un 271. līdz 273. daļas nosacījumus, būvēt ēku tieši pie apbūves gabala robežas, ar nosacījumu, ka ēkas siena visā tās garumā savienojas ar ēkas sienu, kas atrodas blakus zemes gabalā, un ar nosacījumu, ka tās augstums atbilst vietējam zemes izmantošanas plānam vai plānošanas atļaujai, kas izsniegta attiecīgajai teritorijai.”

b) 6. daļa ir formulēta šādi:

“6. Attālums līdz apbūves zemes gabala robežai ir vismaz:

- 1) 1,5 m no dzegas vai karnīzes, kas vērsta pret attiecīgo robežu, un no balkona, verandas jumta, piekļuves platformas, terases, ārējām kāpnēm vai rampas, izņemot uzbrauktuves cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
- 2) 4 m no jumta loga, kas vērsts uz attiecīgo robežu;
- 3) 3 m no balkona ēkā, kas minēta 1. daļas 3. un 4. punktā.”

c) 8. daļa ir formulēta šādi:

“8. Lopkopības ēkas vai saimniecības ēkas, ņemot vērā atsevišķus noteikumus un 13.60. un 271. - 273. daļas nosacījumus, nedrīkst atrasties ar sienu ar logiem vai durvīm mazāk nekā 8 m no blakus esošā apbūves gabala dzīvojamās ēkas sienas, komunālās dzīvojamās ēkas, komunālo pakalpojumu ēkas vai ēkas, attiecībā uz kuru ir izsniegta galīga būvatļauja vai būvdarbu paziņojums, pret kuru arhitektūras un būvniecības iestāde nav cēlusi iebildumus vai attiecībā uz kuru ir izsniegts 1994. gada 7. jūlija Būvniecības likuma 30. panta 5a.a punktā minētais sertifikāts par iebildumu neesamību, ievērojot 4. daļas 3. punktu.”

d) 10. daļa ir formulēta šādi:

“10. 1. līdz 9. daļā minētā attāluma saglabāšana nav nepieciešama, ja blakus esošais zemes gabals pieder ceļam vai ir publisks laukums”;

e) 11. daļa tiek pievienota un izteikta šādi:

“11. Ražošanas vai noliktavu ēkas, kuras norādītā platība pārsniedz 1000 m², ņemot vērā atsevišķus noteikumus un 13., 60. un 271. līdz 273. daļas nosacījumus, būvē ar sienu, kas atrodas ne mazāk kā 30 m no šādu ēku sienas:

- 1) dzīvojamā ēka vai komunālā dzīvojamā ēka, kas atrodas uz cita apbūves gabala;
- 2) dzīvojamā ēka vai komunālā dzīvojamā ēka, ko plānots būvēt uz cita apbūves gabala, attiecībā uz kuru ir saņemta galīgā būvatļauja vai būvniecības paziņojums, pret kuru arhitektūras un būvniecības iestāde nav cēlusi iebildumus, vai attiecībā uz kuru ir izsniegts 1994. gada 7. jūlija Būvniecības likuma 30. panta 5a.a punktā minētais sertifikāts par iebildumu neesamību.”

3) 20. daļa ir formulēta šādi:

“20. daļa. Stāvvietas vieglajiem automobiļiem, kuras izmanto tikai personas ar invaliditāti un kuru skaits nepārsniedz 6 % no kopējā stāvvietu skaita, kā minēts 18. daļas 2. punktā, bet, kas nav mazāks par 1, var izvietot blakus ēku logiem bez jebkādiem ierobežojumiem. Šādas stāvvietas pienācīgi marķē.”

4) 39. un 40. daļa ir formulēta šādi:

“39. daļa. 1. Apbūves gabalos, kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, veselības aprūpes iestāžu, izņemot klīniku, un izglītības iestāžu ēku būvniecībai, vismaz 25 % zemes gabala teritorijas iekārtojami kā bioloģiski aktīva platība, ja vien vietējā zemes izmantošanas plānā nav noteikts cits procentuālais sadalījums.

2. Uz zemesgabaliem, kas paredzēti kā publiskie laukumi ar platību virs 1000 m², vismaz 20 % no platības jāiekārto kā bioloģiski aktīva zona, ja vien vietējā zemes izmantošanas plānā nav noteikta lielāka procentuālā daļa.

40. daļa 1. Rotaļlaukumu, kas pieejams arī personām ar īpašām vajadzībām, ierīko gadījumā, ja ir uzbūvēta viena daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar vairāk nekā 20 dzīvojamām vienībām, kā arī gadījumā, ja tiek uzbūvēts daudzdzīvokļu dzīvojamais komplekss ar vairāk nekā 20 dzīvojamām vienībām, kur vismaz 30 % no rotaļu laukuma atrodas bioloģiski aktīvā zonā.

2. Apstākļos, kad tiek uzbūvēts daudzdzīvokļu dzīvojamais komplekss ar vairāk nekā 20 dzīvojamām vienībām, kur vismaz 30 % no atpūtas zonas atrodas bioloģiski aktīvā zonā, izveido atpūtas zonu ar atpūtas platībām, kas ir pieejamas arī personām ar īpašām vajadzībām.

3. Saulei ekvinokcijas datumos vismaz 50 % rotaļu laukuma ir jāspīd vismaz 2 stundas laikā no pulksten 10.00 līdz pulksten 16.00. Pilsētas centrā ir pieļaujams, ka saules spīd vismaz 1 stundu.

4. Attālums no rotaļu laukumiem, bērnu un jauniešu sporta laukumiem un atpūtas zonām līdz ielu robežām, ceļiem, koplietošanas zonām, cilvēku dzīvošanai paredzētu telpu logiem un atkritumu savākšanas vietām ir vismaz 10 m, ievērojot 19. daļas 1. punktā noteiktās prasības.

5. Rotaļu laukumiem jābūt iežogotiem.

6. Rotaļu laukuma žogam ceļa, ielas, stāvlaukuma vai koplietošanas zonas malā jābūt izgatavotam no tādiem materiāliem un tādā veidā, kas nodrošina cilvēku un dzīvnieku drošību. Žoga parametri:

- 1) vismaz 1,0 m augsts;
- 2) ar vārtiem, kuru platums ir vismaz 1,2 m, kas netraucē piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

7. Gadījumos, kas nav minēti 6. daļā, ir pieļaujams rotaļu laukuma žogs dzīvžoga veidā.

8. Rotaļu laukuma platībai jābūt vismaz:

- 1) 1 m² uz vienu dzīvojamo vienību - ja ēkā vai ēku kompleksā ir no 21 līdz 50 dzīvojamām vienībām;
- 2) 50 m² - ja ēkā vai ēku kompleksā ir no 51 līdz 100 dzīvojamām vienībām;
- 3) 0,5 m² uz vienu dzīvojamo vienību - ja ēkā vai ēku kompleksā ir no 101 līdz 300 dzīvojamām vienībām;
- 4) 200 m² - ja ēkā vai ēku kompleksā ir vairāk nekā 300 dzīvojamo vienību.

9. Rotaļu laukumu var sadalīt daļās, bet katras daļas minimālajai platībai ir jābūt 50 m².

10. Rotaļu laukuma segumam un aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas Polijas standartos attiecībā uz rotaļu laukumu segumu un aprīkojumu.

11. Rotaļu laukumam ir jābūt aprīkotam ar aprīkojumu, kas piedāvā dažādas rotaļu iespējas, kas pielāgots dažādām bērnu vecuma kategorijām, ļaujot vismaz 5 bērniem vienlaicīgi izmantot aprīkojumu uz katriem 20 m² no rotaļu laukuma platības.

12. Rotaļu laukumi nedrīkst būt izvietoti uz jumta plātnēm, kas atrodas vairāk nekā 5 m virs zemes.

13. Rotaļu laukumiem, kas izvietoti uz jumta plātnes, kas nosedz virszemes stāvu, jābūt:

- 1) novietotiem 10 m attālumā no jumta plātnes malas;
- 2) aizsargātiem pret bērnu krišanu un rotaļlietu izmešanu;
- 3) iekārtotiem publiski pieejamā teritorijā un nožogotiem ar margām, kas nav īsākas par 1,6 m, novēršot kāpšanas iespēju un nodrošinot drošību.

14. Ja vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai ir izbūvētas vairāk nekā 20 dzīvojamās vienības, ir atļauts:

- 1) atteikties no rotaļu laukuma iekārtošanas, ja 750 m attālumā no zemes gabala robežas, uz kuras atrodas ēka, skaitot kopā ar publiski pieejamu gājēju piekļuves ceļu, atrodas publisks rotaļu laukums;
- 2) ierīkot rotaļu laukumu, kura platība ir vismaz 50 % no 8. daļā minētās platības, bet ne mazāka par 20 m², ja ēka atrodas pilsētas centrā;
- 3) atteikties no rotaļu laukuma iekārtošanas un izveidot rotaļu telpu ēkas iekšienē, ievērojot 8. daļā norādītās platības prasības, bet ne mazāku par 50 m², ja ēka atrodas pilsētas centrā.

15. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamo kompleksu būvē pilsētas centrā ar vairāk nekā 20 dzīvojamām vienībām, ir atļauts:

- 1) atteikties no rotaļu laukuma iekārtošanas, ja 300 m attālumā no zemes gabala robežas, uz kura atrodas komplekss, skaitot kopā ar publiski pieejamu gājēju piekļuves ceļu, atrodas publisks rotaļu laukums;
- 2) ierīkot rotaļu laukumu, kura platība ir vismaz 50 % no 8. daļā minētās platības, bet ne mazāka par 20 m²."

5) Pēc 56. daļas pievieno 56a daļu, kas formulēta šādi:

"56a daļa 1. Komerctelpu lietderīgā platība ēkā ir ne mazāka par 25 m².

2. Komerctelpas ar mazāku lietderīgo platību atļauts nodalīt, ja telpas atrodas pirmajā vai otrajā virszemes stāvā un ir tieši pieejamas no ēkas ārpusēs.

3. 1. daļā minētā prasība neattiecas uz telpām, kas atrodas:

- 1) komunālās dzīvojamās ēkās vai viengimenes dzīvojamās mājās, kurās ir nodalītas komerctelpas;
- 2) ēkās, attiecībā uz kurām pirms 2024. gada 1. janvāra ir izdots lēmums par būvatļauju vai iesniegts būvniecības paziņojums, pret kuru arhitektūras un būvniecības pārvaldes iestāde nav cēlusi iebildumus vai attiecībā uz kuru ir izsniegts sertifikāts par iebildumu neesamību, kā minēts 1994. gada 7. jūlija Būvniecības likuma

30. panta 5.aa punktā.”

6) 76. daļa ir formulēta šādi:

“76. daļa. Prasības sanitārajām telpām ir noteiktas noteikumos, kā arī noteikumos par veselību un drošību darbā un civilo aizsardzību. Sanitārās telpas ietver pirtis, saunas, dušas telpas, vannas istabas, tualetes, tualetes telpas, garderobes, ģērbtuves, veļas mazgāšanas telpas, personīgās higiēnas telpas sievietēm, telpas, kas pielāgotas un paredzētas tikai bērnu barošanai un pārgērbšanai, telpas, kas pielāgotas un paredzētas pieaugušo ar īpašām vajadzībām pārgērbšanai, un telpas apģērbu un apavu dekontaminācijai, tīrīšanai un žāvēšanai, kā arī tīrīšanas aprīkojuma uzglabāšanai.”

7) 85a daļa ir formulēta šādi:

“85a daļa 1. Ēdināšanas, mazumtirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas ēkā, kuras platība pārsniedz 1000 m², un degvielas uzpildes stacijā, kuras platība pārsniedz 100 m², nodala telpu, kas pielāgota un paredzēta tikai bērnu barošanai un autiņbiksīšu nomaiņai.

2. Ēkā:

- 1) kas paredzēta valsts pārvaldes vajadzībām, ar izmantojamo platību virs 2000 m²,
- 2) kas paredzēta kultūras vai sporta pasākumiem, komerciāliem vai mazumtirdzniecības mērķiem vai dzelzceļa, autotransporta vai gaisa transporta pasažieru apkalpošanai, ar izmantojamo platību virs 10000 m²,
- 3) kas paredzēta degvielas uzpildes stacijai, ar lietderīgi stāva platību virs 300 m² un, kas atrodas netālu no automaģistrāles vai ātrgaitas šosejas,
- 4) kas paredzēta veselības aprūpes nolūkiem

- jānodala telpa, kas ir pielāgota un paredzēta pieaugušo ar īpašām vajadzībām pārgērbšanai.

3. 2. daļā minētajai telpai jābūt ar šādiem parametriem:

- 1) izmantojamā lietderīgā stāva platība ir vismaz 12 m² un platums ir vismaz 3 m;
- 2) tai jābūt nodrošinātai ar aprīkojumu, lai gulus stāvoklī pārgērbtu pieaugušo ar īpašām vajadzībām;
- 3) tai jāatrodas ne tālāk kā 20 m no ieejas ēkā, tajā pašā stāvā, kurā atrodas ieeja ēkā.

4. 1. un 2. daļā minētajai telpai jābūt aprīkotai ar izlietni.

5. 1. līdz 4. daļas noteikumi neattiecas uz degvielas uzpildes stacijām, kas atrodas slēgtā teritorijā.

6. 2. daļā minēto telpu var ierīkot sabiedriskajā tualetē personām ar invaliditāti, ja tā papildus atbilst 3. daļā minētajiem nosacījumiem.

7. 2. daļā minētā prasība neattiecas uz ēkām, attiecībā uz kurām līdz 2024. gada 1. janvārim ir izdots lēmums par būvatļauju vai iesniegts būvniecības paziņojums, pret kuru arhitektūras un būvniecības pārvaldes iestāde nav cēlusi iebildumus, vai attiecībā uz kuru ir izdots 1994. gada 7. jūlija Būvniecības likuma 30. panta 5.aa punktā minētais sertifikāts par iebildumu neesamību.”

8) Pēc 95. daļas pievieno 95a daļu, kas formulēta šādi:

5a daļa 1. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas blakus esošo dzīvojamo vienību balkoni atrodas uz vienas balkona plātnes, starp šiem balkoniem uzstāda pilnu vertikālu atdalījumu fiksētas šķērssienas veidā, nodrošinot lietošanas komfortu, ar gaismas caurlaidību vismaz 30 % un ne vairāk kā 50 %.

2. 1. daļā minētās šķērssienas augstums ir vismaz 2,2 m, mērot no balkona grīdas līmeņa, un platums nav mazāks par 2 m, vai, ja balkona platums ir mazāks par 2 m, tas ir vienāds vismaz ar balkona platumu, ņemot vērā balustrādes platumu.

3. Blakus esošās lodžijas daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā atdala ar starpsienu, kas atbilst 1. un 2. daļā noteiktajām prasībām.

4. 1. un 3. daļā minēto starpsienu var neizmantot, nosakot minimālo attālumu starp ēku, kurā atrodas telpas, kas paredzētas apdzīvošanai cilvēkiem, un citas telpas, lai nodrošinātu šo telpu dabisko apgaismojumu un ievērotu nepieciešamo minimālo saules gaismas iedarbības laiku dzīvojamām telpām.”

9) Pēc 98. daļas pievieno 98a daļu, kas formulēta šādi:

“98a daļa 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ierīko saimniecības telpu velosipēdu un bērnu ratiņu glabāšanai. Saimniecības telpai jāatrodas netālu no ieejas ēkā vai pazemes stāvā, ja piekļuve tai ir nodrošināta ar liftu, kas atbilst 193. daļas 2. punktā noteiktajām prasībām, vai ar rampu, ņemot vērā nosacījumus, kas minēti 70. daļā.

2. 1. daļā minēto saimniecības telpu var ierīkot kā saimniecības ēku, novietni vai atvērta tipa nojumi.

3. 1. daļā minētās saimniecības telpas un 2. daļā minētās saimniecības ēkas, vasaras mājas vai atvērta tipa nojumes platībai jābūt vismaz 15 m².”

10) Noteikumu 326. daļu groza šādi:

a) 2. daļas 1. punktā aiz frāzes “gaisā radītās skaņas izolācija” pievieno šādu frāzi:

“ievērojot, ka dzīvojamās vienības ieejas durvju skaņas izolācijas kapacitāte no kāpņu telpas vai piekļuves koridora nedrīkst būt mazāka par 37 dB.”

b) pēc 4. daļas pievieno 4a un 4b punktu, kas formulēti šādi:

“4a Iekštelpu sienām un grīdām, kas atdala dzīvojamās vienības viengimenes dzīvojamās ēkās, jāatbilst akustiskajām prasībām, kas ir identiskas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas starpsienām, kā tas noteikts Polijas standartā attiecībā uz skaņas izolāciju, kas nepieciešama ēku starpsienām.

4b Šādās ēkās:

- 1) viengimenes dzīvojamā ēka ar divām dzīvojamām vienībām,
- 2) rindu vai dvīņu viengimenes dzīvojamā ēka,
- 3) daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

- būvdarbu veikšana dzīvojamā vienībā nedrīkst pasliktināt akustiskās prasības, kas noteiktas analizē attiecībā uz tehniskajiem un materiālajiem risinājumiem, kuru mērķis ir izpildīt akustiskās prasības, kā minēts noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 1994. gada 7. jūlija Būvniecības likuma 34. panta 6. punkta 1. apakšpunktu.”

11) Noteikumu 1. pielikumā izdara šādus grozījumus:

a) Pēc 1. punkta pievieno šādu 1a punktu:

1a	40. daļas 9. un 10. punkts	PN-EN 1176-1:2017-12	Rotaļu laukuma aprīkojums un segums - 1. daļa: Vispārīgās drošības prasības un testēšanas metodes
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Rotaļu laukuma aprīkojums un segums - 2. daļa: Īpašas papildu drošības prasības un testēšanas metodes šūpolēm
		PN-EN 1176-3:2017-12	Rotaļu laukuma aprīkojums un segums - 3. daļa: Papildu detalizētas drošības prasības un testēšanas metodes slidkalniņiem
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Rotaļu laukuma aprīkojums un segums - 4. daļa: Papildu detalizētas drošības prasības un testēšanas metodes trošu ceļiem
		PN-EN 1176-5:2020-03	Rotaļu laukuma aprīkojums un segums - 5. daļa: Papildu detalizētas drošības prasības un testēšanas metodes karuseļiem
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Rotaļu laukuma aprīkojums un segums - 6. daļa: Speciālās papildu drošības prasības šūpošanās ierīcēm un to testēšana
		PN-EN 1176-7:2020-09	Rotaļu laukuma aprīkojums un segums - 7. daļa: Uzstādīšanas, testēšanas, apkopes un ekspluatācijas norādījumi
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Rotaļu laukuma aprīkojums un segums - 10. daļa: Papildu drošības prasības un testēšanas metodes pilnībā slēgtiem rotaļu objektiem

b) 60a līdz 67. punkts ir formulēti šādi:

60a	323. daļas 2. punkts	PN-B-02151-4:2015-06	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 4. daļa: Prasības attiecībā uz reverberācijas nosacījumiem un runas saprotamību telpās un mērījumu vadlīnijas
-----	----------------------	----------------------	--

		PN-B-02151-2:2018-01	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 2. daļa: Pieļaujamās skaņas līmeņa vērtības telpās
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 3. daļa: Prasības attiecībā uz ēku starpsienu un būvelementu skaņas izolāciju
61	324. daļa	PN-B-02151-2:2018-01	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 2. daļa: Pieļaujamās skaņas līmeņa vērtības telpās
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Ēku vibrāciju kaitīgās ietekmes novērtējums zemes kustības dēļ
		PN-B-02171:2017-06	Vibrāciju ietekmes uz cilvēkiem novērtējums ēkās
62	325. daļas 1. punkts	PN-B-02151-2:2018-01	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 2. daļa: Pieļaujamās skaņas līmeņa vērtības telpās
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Ēku vibrāciju kaitīgās ietekmes novērtējums zemes kustības dēļ
		PN-B-02171:2017-06	Vibrāciju ietekmes uz cilvēkiem novērtējums ēkās
63	325. daļas 2. punkts	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 3. daļa: Prasības attiecībā uz ēku starpsienu un būvelementu skaņas izolāciju
64	326. daļas 1. punkts	PN-B-02151-2:2018-01	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 2. daļa: Pieļaujamās skaņas līmeņa vērtības telpās
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika - gaisā radītās skaņas un trieciena skaņas izolācija un apkopes iekārtu skaņas lauka mērījumi - vienkāršotā metode
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika - skaņas spiediena līmeņa mērīšana ēkas apkopes iekārtām - precīzā metode
		PN-B-02171:2017-06	Vibrāciju ietekmes uz cilvēkiem novērtējums ēkās
65	326. daļas 2. punkts	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 3. daļa: Prasības attiecībā uz ēku starpsienu un būvelementu skaņas izolāciju
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02	Akustika - skaņas izolācijas lauka mērījumi ēkās un būvelementos. 1. daļa: Gaisā radītās skaņas izolācija
		PNEN ISO 1405:1999	Akustika - skaņas izolācijas mērījumi ēkās un būvelementos - ārsienu un to elementu gaisā radītās skaņas izolācijas lauka mērījumi
		PNEN ISO 1407:2000	Akustika - skaņas izolācijas mērījumi ēkās un būvelementos - grīdu trieciena skaņas izolācijas lauka mērījumi

		PNEN ISO 108482:2007	Akustika - laboratoriskie mērijumi gaisā radītās skaņas un trieciena skaņas pārraidei starp blakus telpām. 2. daļa: Attiecas uz gaismas elementiem, ja savienojumam ir maza ietekme
		PN-EN ISO 10140-2:2011	Akustika. Ēkas elementu skaņas izolācijas laboratoriskie mērijumi. 2. daļa: Gaisā radītās skaņas izolācijas mērīšana
		PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Akustika. Ēkas elementu skaņas izolācijas laboratoriskie mērijumi. 3. daļa: Trieciena skaņas izolācijas mērīšana
66	326. daļas 3. punkts	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 3. daļa: Prasības attiecībā uz ēku starpsienu un būvelementu skaņas izolāciju
67	326. daļas 4. punkts	PN-B-02151-2:2018-01	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 2. daļa: Pieļaujamās skaņas līmeņa vērtības telpās
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika - ēkas apkopes iekārtu skaņas spiediena līmeņa mērīšana - precīzā metode
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika - gaisā radītās skaņas un trieciena skaņas izolācija un apkopes iekārtu skaņas lauka mērijumi - vienkāršotā metode
		PN-B-02171:2017-06	Vibrāciju ietekmes uz cilvēkiem novērtējums ēkās

c) Aiz 67. punkta pievieno šādu 67.a punktu:

67a	326. daļas 4a punkts	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 3. daļa: Prasības attiecībā uz ēku starpsienu un būvelementu skaņas izolāciju
-----	----------------------	--	--

d) 68. punktu izsaka šādā redakcijā:

68	326. daļas 5. punkts	PNEN ISO 354:2005	Akustika - skaņas absorbcijas mērīšana atbalss kamerā
		PN-B-02151-4:2015-06	Ēku akustika - aizsardzība pret troksni ēkās - 4. daļa: Prasības attiecībā uz reverberācijas nosacījumiem un runas saprotamību telpās un mērijumu vadlīnijās

2. daļa. Būvniecības projektam, attiecībā uz kuru pirms tā spēkā stāšanās dienas:

- 1) iesniegts būvatļaujas pieteikums, iesniegums atsevišķam lēmumam par zemes gabala vai zemes apbūves projekta apstiprināšanu vai apbūves plāni un specifikācijas, būvatļaujas grozīšanas pieteikums,
- 2) ir izsniegta būvatļauja vai atsevišķs lēmums, ar ko apstiprina zemes gabala vai zemes apbūves projektu, vai apbūves plānus un specifikācijas,
- 3) paziņojums par būvniecību vai citu būvdarbu veikšanu ir iesniegts situācijā, kad būvatļaujas saņemšana nav nepieciešama,
- 4) ir izdots legalizācijas lēmums, kas minēts 1994. gada 7. jūlija Būvniecības likuma 49. panta 4. punktā, –un 1994. gada 7. jūlija Būvniecības likuma 51. panta 4. punktā–

- piemēro līdz šim spēkā esošos noteikumus.

3. daļa. Šie noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. aprīlī.

Attīstības un tehnoloģiju ministrs *W. Buda*