

SEKRETARIAT GENERALNY DS. INFRASTRUKTURY
ROZPORZĄDZENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury nr ... z dnia ... „Wymagania i procedura budowy studni, wylotów z odwiertów i wylotów kopanych”

Niniejsze rozporządzenie zostało uchwalone na podstawie art. 35 ust. 6, art. 43 ust. 5, art. 47 ust. 7 i art. 126 ust. 6 kodeksu budowlanego.

Artykuł 1. Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury nr ... z dnia ... „Wymagania i procedura budowy studni, wylotów z odwiertów i wylotów kopanych”

Art. 10 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury nr ... „Wymagania i procedura budowy studni, wylotów z odwiertów i wylotów kopanych” zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„(7) Przy budowie studni muszą być spełnione następujące warunki:

- 1) końcową rurę z płaszczem studni instaluje się dopiero po pełnym wywierceniu wylotu z odwiertu;
- 2) jeżeli podczas wiercenia użyto tymczasowej rury prowadzącej, należy ją usunąć nie później niż podczas instalacji i cementowania końcowej rury z płaszczem;
- 3) średnica wylotu z odwiertu musi być co najmniej o 50 mm większa niż średnica zewnętrzna rury z płaszczem na całej jej długości, aby zapewnić ciągłą warstwę wodoszczelną izolacji cementowej między rurą z płaszczem a ścianą wylotu z odwiertu.

Sekcja 2. Wejście w życie rozporządzenia

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.

Kuldar Leis
Minister Infrastruktury

Marten Kokk
Sekretarz Generalny