

PLĖTROS IR TECHNOLOGIJŲ MINISTRO REGLAMENTAS¹⁾

,

iš dalies keičiantis reglamentą dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti pastatai ir jų vieta²⁾

Pagal 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo (Įstatymų leidinys, 2023 m., 682, 553 ir 967 su pakeitimais) 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą šiuo sprendimu nustatoma:

1 straipsnis. 2002 m. balandžio 12 d. Infrastruktūros ministro potvarkis dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti pastatai ir jų vieta (Įstatymų leidinys 2022, 1225 punktas), keičiamas taip:

- 1) 3 dalies 26 punktas pakeičiamas kabliataškiu ir pridedamas 27 punktas, kuris išdėstomas taip:

„27) viešoji aikštė – plačiąjai visuomenei prieinama zona, skirta poilsiui, komunikacijai ir reprezentatyviam naudojimui; tai vieta, vietos žemės naudojimo plane pažymėta kaip aikštė ar turgaus teritorija arba kaip viešojo kelių transporto teritorija, o jei vietovės žemės naudojimo plano nėra – kaip žemės naudojimo teritorija, kadastrė pažymėta kaip rekreacinės ir poilsio zonos arba kaip kelias, atitinkamai pažymėtas simboliu BZ arba dr.“;
- 2) 12 straipsnyje:
 - a) 1–3 dalys išdėstomos taip:

„1. Jeigu 13, 19, 23, 36, 40, 60 ir 271–273 straipsnių nuostatose arba atskirose taisyklėse, reglamentuojančiose leistinus atstumus tarp tam tikrų statinių ir pastatų , , nenumatyti kiti reikalavimai, pastatas turi būti statomas statybos sklype ne mažesniu atstumu nuo sklypo ribos kaip:

 - 1) 4 m – pastatams, kuriuose siena su langais ar durimis yra priešais atitinkamą ribą;
 - 2) 3 m – pastatams, kurių siena yra nukreipta į atitinkamą ribą;

¹⁾ Plėtros ir technologijų ministras vadovauja Vyriausybės statybos, teritorijų planavimo ir zonavimo bei būsto departamentui pagal (1) 2022 m. balandžio 15 d. Ministro Pirmininko potvarkio dėl išsamios plėtros ir technologijų ministro veiklos srities 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą (Dziennik Ustaw, poz. 838).

²⁾ Apie šį reglamentą Europos Komisijai buvo pranešta ..., Nr. (...), pagal 2002 m. gruodžio 23 d. Ministrų Tarybos reglamento dėl nacionalinės pranešimų apie standartus ir teisės aktus sistemos veikimo būdo (Žin., 2002, Nr. 2039, 2004, Nr. 597), kuriuo įgyvendinamos 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535/ES, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka (kodifikuota redakcija) (OL ES L 241, 2015 09 19, p. 1), 4 straipsnį.

- 3) 5 m – daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams, turintiems daugiau kaip 4 antžeminius aukštus, kai siena su langais arba durimis yra nukreipta į atitinkamą ribą;
- 4) 5 m – daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams, turintiems daugiau kaip 4 antžeminius aukštus, kai į atitinkamą ribą nukreipta negyvenamoji siena.

2. 1 dalies 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais pastatas gali būti pastatytas ne arčiau kaip 1,5 m atstumu nuo sienos arba tiesiogiai prie tos sienos, jei tokia galimybė numatyta vietiniame žemės naudojimo plane.

3. Atsižvelgiant į atskirus reglamentus ir 13, 19, 23, 36, 40, 60 bei 271–273 straipsnių nuostatas, pastatą leidžiama statyti prie pat sklypo ribos, jeigu viena jo siena ribojasi su gretimame sklype esančio pastato siena ir jeigu jo aukštis atitinka vietinį žemės naudojimo planą arba atitinkamai teritorijai išduotą statybos leidimą.

b) 6 dalis išdėstoma taip:

„6. Atstumas iki pastato sklypo ribos turi būti mažesnis kaip:

- 1) 1,5 m nuo karnizo ar karnizo, nukreipto į atitinkamą ribą, taip pat nuo balkono, verandos stogo, laiptų aikštelės, terasos, išorinių laiptų ar rampos, išskyrus neįgaliesiems skirtas rampas;
- 2) 4 m nuo stogo lango, nukreipto į atitinkamą ribą;
- 3) 3 m nuo 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodyto pastato balkono.“,

c) 8 dalis išdėstoma taip:

„8. Gyvulininkystės pastatai arba ūkiniai pastatai, atsižvelgiant į atskirus reglamentus ir 13, 60 ir 271–273 straipsnių nuostatas, negali būti statomi su siena su langais ar durimis, esančiais arčiau kaip 8 m nuo gretimame pastato sklype esančios sienos; gyvenamasis pastatas bendruomeninis gyvenamasis pastatas arba viešųjų paslaugų pastatas arba pastatas su galutiniu statybos leidimu arba su statybos pranešimu, dėl kurio architektūros ir statybos institucija nepareiškė prieštaravimų, arba dėl kurio išduotas 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo 30 straipsnio 5aa dalyje nurodytas prieštaravimo pagrindų nebuvimo sertifikatas, laikantis 4 dalies 3 punkto.“,

d) 10 dalis išdėstoma taip:

„10. Šio straipsnio 1–9 dalyse nurodyto atstumo laikytis nebūtina, jei gretimas sklypas yra kelio sklypas arba viešoji aikštė,“;

e) pridedama 11 dalis, kuri išdėstoma taip:

„11. Gamybos ar sandėliavimo pastatai, kurių plotas viršija 1 000 m², atsižvelgiant į atskirus reglamentus ir 13, 60 ir 271–273 straipsnių nuostatas, turi būti statomi prie sienos, esančios ne arčiau kaip 30 m nuo sienos:

- 1) gyvenamasis pastatas arba bendruomeninis gyvenamasis pastatas, esantis kitame pastato sklype;
- 2) gyvenamąjį pastatą arba komunalinį gyvenamąjį pastatą, planuojamą statyti kitame statybos sklype, kuriam išduotas galutinis statybos leidimas arba pranešimas apie statybą, dėl kurio architektūros ir statybos institucija nepateikė prieštaravimų arba kuriam išduota pažyma, kad nėra pagrindo prieštarauti, kaip nurodyta 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo 30 straipsnio 5aa dalyje.“;

3) 20 straipsnis išdėstomas taip:

„20. Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos, kurias naudoja tik neįgalieji ir kurių skaičius neviršija 6 proc. visų stovėjimo vietų, kaip nurodyta 18 straipsnio 2 dalyje, bet ne mažesnės kaip 1, gali būti įrengtos šalia pastatų langų be jokių apribojimų. Tokios stovėjimo vietos turi būti tinkamai pažymėtos.“;

4) 39 ir 40 straipsniai suformuluojami taip:

„39. 1. Statybos sklypuose, skirtuose daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams, sveikatos priežiūros įstaigų pastatams, išskyrus klinikas, ir švietimo įstaigų pastatams statyti, ne mažiau kaip 25 proc. sklypo ploto turi būti įrengta kaip biologiškai aktyvi žemė, jei vietos žemės naudojimo plane nenustatyta kita procentinė dalis.

2. Žemės sklypuose, skirtuose viešajai aikštei, kurių plotas didesnis kaip 1 000 m², ne mažiau kaip 20 proc. ploto turi būti įrengta kaip biologiškai aktyvi teritorija, išskyrus atvejus, kai vietos žemės naudojimo plane nustatyta didesnė procentinė dalis.

40 straipsnis. 1. Tais atvejais, kai statomas vienas daugiabutis gyvenamasis namas, kuriame yra daugiau kaip 20 būstų, taip pat tais atvejais, kai statomas daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas, kuriame yra daugiau kaip 20 būstų, įrengiama žaidimų aikštelė, prieinama ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims, o ne mažiau kaip 30 proc. žaidimų aikštelės ploto turi būti biologiškai aktyvioje teritorijoje.

2. Poilsio zona su laisvalaikio patalpomis, prieinama ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims, įrengiama tais atvejais, kai statomas daugiabučių gyvenamasis kompleksas su daugiau kaip 20 gyvenamųjų patalpų, o ne mažiau kaip 30 proc. rekreacinės zonos turi būti biologiškai aktyvioje zonoje.

3. Ne mažiau kaip 50 proc. žaidimų aikštelės ploto turi būti apšviečiama saulės spinduliais ne trumpiau kaip 2 valandas, skaičiuojant pagal lygiadienio datas, nuo 10 iki 16 val.

4. Atstumas nuo žaidimų aikštelių, vaikų ir jaunimo sporto aikštelių bei poilsio zonų iki gatvių ribų, kelių, bendrų zonų, žmonėms skirtų kambarių langų ir atliekų surinkimo vietų turi būti ne mažesnis kaip 10 m, laikantis 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų.

5. Žaidimų aikštelės turi būti aptvertos.

6. Prie kelio, gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės ar bendroje zonoje esanti aikštelės tvora turi būti pagaminta iš medžiagų ir taip, kad būtų užtikrintas žmonių ir gyvūnų saugumas.

Tvora:

1) turi būti ne mažesnė kaip 1,0 m aukščio;

2) turėti bent 1,2 m pločio vartus, kurie netrukdo patekti specialiujų poreikių turintiems žmonėms.

7. Kitais nei 6 dalyje nurodytais atvejais leidžiama įrengti gyvatvorės pavidalo aikštelės tvorą.

8. Žaidimų aikštelės plotas turi būti bent:

1) 1 m^2 vienam gyvenamajam vienetui – jei pastate arba pastatų komplekse yra nuo 21 iki 50 gyvenamųjų namų vienetų;

2) 50 m^2 – jei pastate ar pastatų komplekse yra 51–100 gyvenamųjų vienetų;

3) $0,5 \text{ m}^2$ vienam gyvenamajam vienetui – jei pastate arba pastatų komplekse yra nuo 101 iki 300 gyvenamųjų vienetų;

4) 200 m^2 – jei pastate ar pastatų komplekse yra daugiau nei 300 gyvenamųjų vienetų.

9. Žaidimų aikštelė gali būti padalyta į dalis, o mažiausias kiekvienos iš tokių dalių paviršiaus plotas yra 50 m^2 .

10. Žaidimų aikštelės paviršius ir įranga turi atitikti Lenkijos standartuose nustatytus reikalavimus žaidimų aikštelės paviršiams ir įrangai.

11. Žaidimų aikštelėje įrengiama įranga, suteikianti įvairias žaidimo galimybes, pritaikyta skirtingoms vaikų amžiaus kategorijoms, leidžianti ne mažiau kaip 5 vaikams vienu metu naudotis įranga kas 20 m^2 žaidimų aikštelės paviršiaus ploto.

12. Žaidimų aikštelės negali būti įrengtos ant stogo plokščių, esančių aukščiau kaip 5 m virš žemės lygio.

13. Vaikų žaidimų aikštelės, įrengtos ant stogo plokštės, dengiančios antžeminį aukštą, turi būti:

- 1) 10 m atstumu nuo stogo plokštės krašto;
- 2) apsaugotos nuo vaikų iškritimo ir žaislų išmetimo;
- 3) viešai prieinamoje teritorijoje, aptvetoje ne žemesniais kaip 1,6 m turėklais, kurie neleidžia laiptoti ir užtikrina saugumą.

14. Jei statomas vienas daugiabutis gyvenamasis namas, kuriame yra daugiau kaip 20 gyvenamųjų vienetų, leidžiama:

- 1) neįrengti aikštelės, jei 750 m atstumu nuo sklypo, kuriame yra pastatas, ribos, skaičiuojant palei viešai prieinamą pėsčiųjų taką, yra vieša žaidimų aikštelė;
- 2) įrengti žaidimų aikštelę, kurios plotas būtų ne mažesnis kaip 50 proc. 8 dalyje nurodyto paviršiaus ploto, bet ne mažesnis kaip 20 m², jei pastatas yra miesto centre;
- 3) neįrengti žaidimų aikštelės įrengimo ir pastato viduje įrengti žaidimų kambarį, kurio plotas, kaip nurodyta 8 dalyje, bet ne mažesnis kaip 50 m², jei pastatas yra miesto centre.

15. Kai daugiabučių gyvenamasis kompleksas statomas miesto centre, kuriame yra daugiau kaip 20 gyvenamųjų namų, leidžiama:

- 1) neįrengti aikštelės, jei 300 m atstumu nuo sklypo, kuriame yra pastatas, ribos, skaičiuojant palei viešai prieinamą pėsčiųjų taką, yra vieša žaidimų aikštelė;
- 2) įrengti žaidimų aikštelę, kurios plotas būtų ne mažesnis kaip 50 proc. 8 dalyje nurodyto paviršiaus ploto, bet ne mažesnis kaip 20 m².“;

5) 56a straipsnis pridedamas po 56 straipsnio, kuris išdėstomas taip:

„56a straipsnis. 1. Komercinių patalpų pastato naudingasis patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 25 m².

2. Leidžiama atskirti nuo komercinių patalpų mažesnę naudingąją plotą, jei patalpos yra pirmajame arba antrajame aukšte antžeminiame aukšte ir yra tiesiogiai pasiekiamos iš pastato išorės.

3. 1 dalyje nurodytas reikalavimas netaikomas šioms patalpoms:

- 1) bendruomeniniams gyvenamiesiems pastatams arba vienos šeimos gyvenamiesiems pastatams, kuriuose komercinės patalpos buvo atskirtos;
- 2) pastatams, dėl kurių iki 2024 m. sausio 1 d. buvo išduotas statybos leidimas arba pateiktas statybos pranešimas, dėl kurių architektūros ir statybos institucija nepareiškė prieštaravimų, arba dėl kurių išduotas 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo 30 straipsnio 5aa dalyje nurodytas prieštaravimo pagrindų nebuvimo sertifikatas.“;

6) 76 straipsnis išdėstomas taip:

„76. Sanitarinės įrangos reikalavimai nustatyti reglamente, taip pat reglamentuose dėl darbuotojų sveikatos ir saugos bei civilinės saugos. Sanitarinėms patalpoms priskiriamos vonios, saunos, dušai, vonios kambariai, tualetai, prausyklos, rūbinės, persirengimo kambariai, skalbyklos, moterų asmens higienos patalpos, patalpos, pritaikytos ir skirtos tik vaikų maitinimui ir pervystymui, patalpos, pritaikytos ir skirtos specialiųjų poreikių turintiems suaugusiems persirengti, taip pat patalpos, skirtos drabužiams ir avalynei nukenksminti, valyti ir džiovinti bei valymo priemonėms laikyti.“;

7) 85a straipsnis išdėstomas taip:

85a straipsnis. 1. Pastatuose, kuriuose yra maisto, prekybos ar mažmeninės prekybos centrai, kurių naudingasis patalpų plotas yra didesnis kaip 1 000 m², taip pat degalinėse, kurių naudingasis grindų plotas yra didesnis nei 100 m², turi būti atskirta patalpa, pritaikyta ir suprojektuota tik vaikų maitinimui ir pervystymui.

2. Pastatai:

1) skirti viešojo administravimo tikslams, kurių naudingasis grindų plotas didesnis kaip 2 000 m²,

2) skirti kultūros ar sporto veiklai, komerciniams ar mažmeniniams tikslams arba geležinkelių, kelių ar oro transporto keleiviams aptarnauti, kurių naudingasis grindų plotas didesnis kaip 10 000 m²,

3) degalinės, kurios naudingasis grindų plotas didesnis kaip 300 m² ir kuri yra šalia greitkelio arba greitkelio,

4) skirti sveikatos priežiūros tikslais

– atskiriama patalpa, pritaikyta ir suprojektuota specialiųjų poreikių turinčių suaugusiųjų persirengimui.

3. 2 dalyje nurodyta patalpa:

1) naudingasis grindų plotas turi būti ne mažesnis kaip 12 m² ir plotis ne mažesnis kaip 3 m;

2) turi būti įranga, skirta suaugusiam specialiųjų poreikių turinčiam asmeniui perrengti gulinėjoje padėtyje;

3) turi būti ne toliau kaip 20 m nuo įėjimo į pastatą tame pačiame aukšte kaip ir įėjimas į pastatą.

4. 1 ir 2 dalyse nurodytoje patalpoje įrengiama praustuvė.

5. 1–4 dalių nuostatos netaikomos uždaroje zonoje esančioms degalinėms.

6. 2 dalyje nurodyta patalpa gali būti įrengta viešajame tualete neįgaliesiems, jei ji papildomai atitinka 3 dalyje nurodytas sąlygas.

7. 2 dalyje nurodytas reikalavimas netaikomas pastatams, dėl kurių iki 2024 m. sausio 1 d. buvo išduotas statybos leidimas arba pateiktas statybos pranešimas, dėl kurių architektūros ir statybos institucija nepareiškė prieštaravimų arba dėl kurių išduotas 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo 30 straipsnio 5a dalyje nurodytas prieštaravimo pagrindų nebuvimo sertifikatas.“;

8) 95a straipsnis pridedamas po 95 straipsnio, kuris išdėstomas taip:

5a straipsnis 1. Jeigu daugiabučio gyvenamojo namo gretimų gyvenamųjų vienetų balkonai yra vienoje balkono plokštėje, tarp šių balkonų turi būti įrengtas visiškas vertikalus atskyrimas – stacionari pertvara, užtikrinanti naudojimo patogumą, šviesos pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 30 proc. ir ne didesnis kaip 50 proc.

2. 1 dalyje nurodytos pertvaros aukštis, matuojant nuo balkono grindų lygio, turi būti ne mažesnis kaip 2,2 m, o plotis – ne mažesnis kaip 2 m, arba, jei balkono plotis mažesnis kaip 2 m, ne mažesnis kaip balkono plotis, atsižvelgiant į baliustrados plotį.

3. Daugiabučio gyvenamojo namo gretimos lodžijos turi būti atskirtos pertvara, atitinkančia 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus.

4. Nustatant mažiausią atstumą tarp pastato, kuriame yra žmonėms gyventi skirtos patalpos, ir kitų patalpų, kad būtų užtikrintas natūralus tų patalpų apšvietimas ir gyvenamosiose patalpose būtų laikomasi reikalaujamo minimalaus saulės šviesos poveikio laiko, 1 ir 3 dalyse nurodytos pertvaros galima nepaisyti.“;

9) 98a straipsnis pridedamas po 98 straipsnio, kuris išdėstomas taip:

„98a straipsnis. 1. Daugiabučiame gyvenamajame pastate turi būti įrengta dviračių ir vežimėlių laikymo patalpa. Komunalinė patalpa turi būti įrengta šalia įėjimo į pastatą arba ant požeminio grindų, jei į ją patenka keltuvas, atitinkantis 193 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, arba rampa, atsižvelgiant į 70 straipsnio nurodytas sąlygas.

2. 1 dalyje nurodyta komunalinė patalpa gali būti įrengta kaip komunalinis pastatas, vasarnamis arba atvira patalpa.

3. 1 dalyje nurodytos komunalinės patalpos ir 2 dalyje nurodyto komunalinio pastato, vasarnamio ar atviros patalpos grindų plotas turi būti ne mažesnis kaip 15 m².“;

10) 326 straipsnyje:

a) 2 dalies 1 punkte po žodžių „oro garso izoliacija“ įterpiamas šis sakiny:

„kadangi įėjimo į gyvenamąją patalpą iš laiptinės ar bendrojo naudojimo koridoriaus durų garso izoliacija turi būti ne mažesnė kaip 37 dB;“;

b) po 4 dalies įterpiamos 4a ir 4b dalys:

„4a. Vidinės sienos ir grindys, skiriančios gyvenamąsias patalpas vienbučiuose gyvenamuosiuose pastatuose, turi atitikti tokius pačius akustinius reikalavimus kaip ir pertvaros tarp gyvenamųjų patalpų daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose, kaip nurodyta Lenkijos standarte dėl pastatų pertvaroms reikalaujamos garso izoliacijos.

4b. a:

- 1) vienos šeimos gyvenamasis pastatas su dviem gyvenamaisiais vienetais,
 - 2) terasinis arba iš dalies atskiras vienos šeimos gyvenamasis pastatas,
 - 3) daugiabučių gyvenamasis pastatas
- statybos darbų vykdymas gyvenamajame vienetė neturi pakenkti akustiniams reikalavimams, nustatytiems analizuojant techninius ir materialinius sprendimus, kuriais siekiama įvykdyti akustinius reikalavimus, kaip nurodyta pagal 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 1 punktą priimtuose reglamentuose.“;

11) šio reglamento 1 priede:

a) po 1 punkto įterpiamas 1a punktas, kuris išdėstomas taip:

1a	40 straipsnio 9 ir 10 dalys	PN-EN 1176-1:2017-12	Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai
		PN-EN 1176-3:2017-12	Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Papildomi išsamūs saugos reikalavimai ir čiuožyklų bandymo metodai
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Papildomi išsamūs lynų kelių saugos reikalavimai ir bandymo metodai
		PN-EN 1176-5:2020-03	Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Papildomi išsamūs karuselių saugos reikalavimai ir bandymo metodai

			metodai
		PN-EN 1176–6+AC:2019-03	Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai
		PN-EN 1176-7:2020-09	Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, tikrinimo, techninės priežiūros ir eksploataavimo gairės
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176–10:2009/Ap1:2013-08	Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 10 dalis. Papildomi saugos reikalavimai ir bandymų metodai, taikomi visiškai uždariems žaidimų įrenginiams

b) 60a–67 punktai išdėstomi taip:

60a	323 straipsnis 2 dalis	PN-B-02151-4:2015-06	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 4 dalis: Triukšmo sąlygų ir kalbos suprantamumo patalpose reikalavimai bei matavimo gairės
		PN-B-02151-2:2018-01	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 2 dalis: Leidžiamos garso lygio vertės patalpose
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 3 dalis: Pastatų atitvarų ir pastato elementų garso izoliacijos reikalavimai
61	324 straipsnis	PN-B-02151-2:2018-01	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 2 dalis: Leidžiamos garso lygio vertės patalpose
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Pastatų vibracijos kenksmingumo dėl žemės judėjimo vertinimas
		PN-B-02171:2017-06	Vibracijos poveikio žmonėms pastatuose vertinimas
62	§ 325(1)	PN-B-02151-2:2018-01	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 2 dalis: Leidžiamos garso lygio vertės patalpose

		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Appendix 1:2017-10	Pastatų vibracijos kenksmingumo dėl žemės judėjimo vertinimas
		PN-B-02171:2017-06	Vibracijos poveikio žmonėms pastatuose vertinimas
63	§ 325(2)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Appendix 1:2016-02	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 3 dalis: Pastatų atitvarų ir pastato elementų garso izoliacijos reikalavimai
64	§ 326(1)	PN-B-02151-2:2018-01	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 2 dalis: Leidžiamos garso lygio vertės patalpose
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika. Oro ir smūgio garso izoliacijos bei techninės priežiūros įrangos garso matavimai lauke. Supaprastintasis metodas
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika. Pastatų techninės priežiūros įrangos garso slėgio lygio matavimas. Tikslus metodas
		PN-B-02171:2017-06	Vibracijos poveikio žmonėms pastatuose vertinimas
65	§ 326(2)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Appendix 1:2016-02	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 3 dalis: Pastatų atitvarų ir pastato elementų garso izoliacijos reikalavimai
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018 – 02	Akustika. Pastatų ir pastato dalių garso izoliacijos lauko matavimai. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliacija
		PN-EN ISO 140-5:1999	Akustika. Pastatų ir pastato elementų garso izoliacijos matavimas. Išorinių sienų ir jų elementų ore sklindžiamo garso izoliacijos matavimai
		PN-EN ISO 140-7:2000	Akustika. Pastatų ir pastato elementų garso

			izoliacijos matavimas. Grindų smūgio garso izoliacijos lauko matavimai
		PN-EN ISO 10848-2:2007	Akustika. Laboratorinis ore sklindančio ir smūginio garso perdavimo tarp gretimų patalpų matavimas. 2 dalis. Taikoma lengviesiems elementams, kai jungtis turi mažai įtakos
		PN-EN ISO 10140-2:2011	Akustika. Statinio elementų garso izoliacijos laboratorinis matavimas. 2 dalis. Ore skleidžiamo garso izoliacijos matavimas
		PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Akustika. Statinio elementų garso izoliacijos laboratorinis matavimas. 3 dalis. Smūgio garso izoliacijos matavimas
66	§ 326(3)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/ Ap1:2016-02	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 3 dalis: Pastatų atitvarų ir pastato elementų garso izoliacijos reikalavimai
67	§ 326(4)	PN-B-02151-2:2018-01	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 2 dalis: Leidžiamos garso lygio vertės patalpose
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika. Pastatų techninės priežiūros įrangos garso slėgio lygio matavimas. Tikslus metodas
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika. Oro ir smūgio garso izoliacijos bei techninės priežiūros įrangos garso matavimai lauke. Supaprastintasis metodas
		PN-B-02171:2017-06	Vibracijos poveikio žmonėms pastatuose vertinimas

c) po 67 punkto įterpiamas 67a punktas, kuris išdėstomas taip:

67a	§ 326(4a)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap 1:2016-02	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 3 dalis: Pastatų atitvarų ir pastato elementų garso izoliacijos reikalavimai
-----	-----------	---	---

--	--	--	--

d) 68 punktas išdėstomas taip:

68	§ 326(5)	PN-EN ISO 354:2005	Akustika. Garso sugerties matavimas reverberacinėje patalpoje
		PN-B-02151-4:2015-06	Pastato akustika. Apsauga nuo triukšmo pastatuose. 4 dalis: Triukšmo sąlygų ir kalbos suprantamumo patalpose reikalavimai bei matavimo gairės

2 straipsnis. Statybos projektui, dėl kurio iki šio dokumento įsigaliojimo dienos:

- 1) pateiktas prašymas išduoti statybos leidimą, prašymas priimti atskirą sprendimą, kuriuo patvirtinamas žemės sklypas ar žemės plėtros projektas arba statybos planai ir specifikacijos, prašymas pakeisti statybos leidimą,
- 2) išduotas statybos leidimas arba atskiras sprendimas, kuriuo patvirtinamas žemės sklypo ar žemės plėtros projektas arba statybos planai ir specifikacijos,
- 3) pranešimas apie statybą ar kitų statinių eksploatacines savybes buvo pateiktas tuo atveju, kai nereikia gauti statybos leidimo,
- 4) priimtas 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo 49 straipsnio 4 dalyje nurodytas sprendimas dėl įteisinimo – ir 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo 51 straipsnio 4 dalyje – nurodyti sprendimai

– taikomi iki šiol galiojantys reglamentai.

3 straipsnis. Šis reglamentas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

PLĖTROS IR TECHNOLOGIJŲ

MINISTRAS

PATVIRTINA, KAD ŠIS DOKUMENTAS ATITINKA TEISĖS AKTŲ,
TEISĖKŪROS IR TEISĖS AKTO RENGIMO REIKALAVIMUS

Aneta Mijal

Plėtros ir technologijų ministerijos

Teisės departamento vadovė

/pasirašyta elektroniniu parašu/