

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	SRD/Nespecifické aplikace	B01-48 - V2.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Nespecifikovaná zařízení krátkého dosahu	Ne FHSS (nikoli technika rozprostřeného spektra s přeskakováním kmitočtů)
	3	Kmitočtové pásmo	863-870 MHz	Frekvenční pásma pro alarmy jsou vyloučena.
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma	≤ 50 kHz pro 58 nebo více kanálů s přeskakováním kmitočtů	
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	25 mW e.r.p.; -4.5 dBm/100kHz e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Klíčovací poměr $< 0,1$ % nebo LBT („Poslech před hovorem“) + AFA (adaptivní agilní obsazování frekvencí)	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC REC 70-03; EN 300 220	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Telematika v dopravě a provozu (TTT)	B04-17 - V1.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Telematika v silniční dopravě a provozu	Pro automobilové radary s krátkým dosahem
	3	Kmitočtové pásmo	77-81 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC DEC (04)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC DEC (04)03, EN 302 264; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	SRD / Induktivní aplikace	B06-14 - V4.1 -
	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Indukční aplikace	
	3	Kmitočtové pásmo	148,5-5000 kHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	-5 dBμA/m na 10 m celkem -15 dBμA/m na 10 m na 10 kHz	V případě externích antén lze použít pouze smyčkové antény.
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300:330; Rozhodnutí 2006/771/ES ERC REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	SRD / Induktivní aplikace	B06-17 - V4.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Indukční aplikace	
	3	Kmitočtové pásmo	5-30 MHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	-5 dBμA/m na 10 m celkem -20BμA/m na 10 m na 10 kHz	V případě externích antén lze použít pouze smyčkové antény.
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300:330; Rozhodnutí 2006/771/ES ERC REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	RFID	B07-06 - V3.1 -
	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	RFID	
	3	Kmitočtové pásmo	916,1-918,9 MHz	Přenosy z dotazovače při 4 W e.r.p. jsou povoleny pouze na středních frekvencích 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz.
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma	≤ 400 kHz	
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	max. 4 W e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Musí být použity techniky pro přístup ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují odpovídající úroveň výkonu, aby byly splněny základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud jsou příslušné techniky popsány v harmonizovaných normách nebo jejich částech, na které byly zveřejněny odkazy v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> podle směrnice 2014/53/EU, musí být zajištěno provedení alespoň rovnocenné těmto technikám.	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	Rozhodnutí 2018/1538/EU	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v <i>Úředním věstníku</i> lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	RFID	B07-08 - V2.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	RFID	
	3	Kmitočtové pásmo	400–600 kHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	-5 dBμA/m na 10 m celkem -8 dBμA/m na 10 m na 10 kHz	V případě externích antén lze použít pouze smyčkové antény.
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	≥ 30 kHz	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/REC 70-03 EN300 330	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-05 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pevné	
	2	Použití	Pozemní syntetický aperturní radar (HD-GBSAR)	HD-GBSAR
	3	Kmitočtové pásmo	76-77 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Maximální střední e.i.r.p. až 48 dBm a maximální střední spektrální hustota e.i.r.p. až 18 dBm/MHz	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Zařízení HD-GBSAR musí mít implementován systém Detect and Avoid (DAA), který je schopen detekovat signály automobilových radarů pracujících v pásmu 76-77 GHz a zastavit vysílání HD-GBSAR v případě detekce automobilových radarů.	ECC/DEC/(21)02
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky	Viz ECC/DEC/(21)02	
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 303:661; ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03.	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-14 - V1.1 -
--------	--------------------------------	------------------	-----------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Detekce pohybu a výstrahy	Obecný vnitřní sledovací radar
	3	Kmitočtové pásmo	122,25-130 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-15 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Detekce pohybu a výstrahy	Obecný vnitřní sledovací radar
	3	Kmitočtové pásmo	134-148,5 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-16 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Detekce pohybu a výstrahy	Radiodeterminační systémy pro průmyslovou automatizaci (RDI)
	3	Kmitočtové pásmo	174,8-182 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-17 - V1.1 -
	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Detekce pohybu a výstrahy	Radiodeterminační systémy pro průmyslovou automatizaci (RDI)
	3	Kmitočtové pásmo	185-190 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-18 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Detekce pohybu a výstrahy	Radiodeterminační systémy pro průmyslovou automatizaci (RDI)
	3	Kmitočtové pásmo	231,5-250 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-19 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Radar pro měření hladiny	LPR
	3	Kmitočtové pásmo	116-148,5 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-20 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Radar pro měření hladiny	LPR
	3	Kmitočtové pásmo	167-182 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-21 - V1.1 -
--------	--------------------------------	------------------	-----------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Radar pro měření hladiny	LPR
	3	Kmitočtové pásmo	231,5-250 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-22 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Radar pro sondování hladiny v nádrži	TLPR
	3	Kmitočtové pásmo	116-148,5 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-23 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Radar pro sondování hladiny v nádrži	TLPR
	3	Kmitočtové pásmo	167-182 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-24 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Radar pro sondování hladiny v nádrži	TLPR
	3	Kmitočtové pásmo	231,5-250 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-25 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Prostředky rádiového určování	Radary pro určování a získávání obrysů (CDR)
	3	Kmitočtové pásmo	116-148,5 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-26 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Prostředky rádiového určování	Radary pro určování a získávání obrysů (CDR)
	3	Kmitočtové pásmo	167-182 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-27 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Prostředky rádiového určování	Radary pro určování a získávání obrysů (CDR)
	3	Kmitočtové pásmo	231,5-250 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Rádiové určování	B08-28 - V1.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Detekce pohybu a výstrahy	Systémy rádiového určování pro automatizaci průmyslu ve stíněném prostředí (RDI-S)
	3	Kmitočtové pásmo	116-260 GHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Viz podrobné požadavky v souvisejících rozhodnutích Výboru pro elektronické komunikace (ECC).	ECC/DEC/(22)03
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC/DEC/(22)03; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Aktivní zdravotnické implantáty	B09-05 - V2.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Zdravotnické implantáty	Pro aktivní zdravotnické implantáty s nízkým příkonem (LP-AMI)
	3	Kmitočtové pásmo	2483,5-2500 MHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma	≤ 1 MHz	Celé frekvenční pásmo může být také použito dynamicky jako jediný kanál pro vysokorychlostní přenosy dat
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	10 mW e.i.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Musí být použity techniky pro přístup ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují odpovídající úroveň výkonu, aby byly splněny základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud jsou příslušné techniky popsány v harmonizovaných normách nebo jejich částech, odkazy na něž byly zveřejněny v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> v rámci směrnice 2014/53/EU, musí být zajištěn výkon alespoň na úrovni těchto technik. Maximální klíčovací poměr 10 % pro periferie LBT+AFA	Tento soubor podmínek použití je k dispozici pouze pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky. Periferní jednotky jsou určeny pouze pro vnitřní použití
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí	Periferní jednotky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.	
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 301 559 Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v <i>Úředním věstníku</i> lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Bezdrátové mikrofony/monitorování do uší/interkom	B10-08 - V6.1 -
---------------	---------------------------------------	--	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Rádiové mikrofony	
	3	Kmitočtové pásmo	1785-1805 MHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Viz podrobné požadavky Provádění Komise Rozhodnutí 2014/641/EU	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Odkaz	EN 300 422 ERC/REC 70-03 Rozhodnutí 2014/641/EU	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Bezdrátové mikrofony/monitorování do uší/interkom	B10-15 - V1.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Rádiové mikrofony	
	3	Kmitočtové pásmo	1492-1525 MHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	50 mW e.i.r.p.	Pouze pro vnitřní použití
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Je vyžadována individuální licence.	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Odkaz	EN 300 422 ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Alarmy a sociální alarmy	B11-03 - V4.1 -
---------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Varovná signální zařízení	
	3	Kmitočtové pásmo	868,6-868,7 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	≤ 25 kHz Celé pásmo lze také použít jako jeden kanál.	
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	10 mW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Klíčovací poměr < 1 %	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300 220 Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/DEC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Alarmy a sociální alarmy	B11-04 - V4.1 -
---------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Zařízení pro přivolání pomoci	
	3	Kmitočtové pásmo	869,2-869,25 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	= 25 kHz	
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	10 mW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Klíčovací poměr < 0,1 %	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí	Tento soubor podmínek použití je k dispozici pouze pro sociální poplašná zařízení	
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300 220 Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/DEC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Alarmy a sociální alarmy	B11-05 - V4.1 -
---------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Varovná signální zařízení	
	3	Kmitočtové pásmo	869,25-869,3 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	≤ 25 kHz	
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	10 mW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Klíčovací poměr < 0,1 %	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí	Tato sada podmínek použití je k dispozici pouze pro poplašné systémy	
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300 220 Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/DEC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Alarmy a sociální alarmy	B11-06 - V4.1 -
---------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Varovná signální zařízení	
	3	Kmitočtové pásmo	869,3-869,4 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	≤ 25 kHz	
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	10 mW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Klíčovací poměr < 1 %	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí	Tato sada podmínek použití je k dispozici pouze pro poplašné systémy	
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300 220 Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/DEC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Alarmy a sociální alarmy	B11-07 - V4.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Varovná signální zařízení	
	3	Kmitočtové pásmo	869,65-869,7 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	≤ 25 kHz	
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	25 mW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Klíčovací poměr < 10%	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí	Tato sada podmínek použití je k dispozici pouze pro poplašné systémy	
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300 220 Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/DEC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	ULP-AID	B14-02 - V3.1 -
---------------	---------------------------------------	----------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Implantovatelná zařízení pro zvířata s velmi nízkou spotřebou energie	Aplikace je určena pro implantovatelná zařízení pro zvířata.
	3	Kmitočtové pásmo	315-600 kHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	-5 dBμA/m při 10 m	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Klíčovací poměr ≤ 10 %	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 302:536; Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	ULP-AID	B14-03 - V2.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Implantovatelná zařízení pro zvířata s velmi nízkou spotřebou energie	Pro zařízení s velmi nízkým výkonem aktivních zvířecích implantátů (ULP—AID).
	3	Kmitočtové pásmo	12500–20000 kHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	-7 dBμA/m při 10 m na 10 kHz	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Klíčovací poměr ≤ 10 %	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí	Pouze pro vnitřní použití	
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300 330 Rozhodnutí 2006/771/ES ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	ULP-AMI a jejich přidružená periferní zařízení	B14-05 - V2.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Aktivní zdravotnické implantáty	Aplikace je pro zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu velmi nízkého výkonu (ULP/AMI) a jejich přidružená periferní zařízení.
	3	Kmitočtové pásmo	401-402 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	25 kHz	Jednotlivé vysílače mohou kombinovat sousední 25 kHz kanály pro zvýšení šířky pásma až na 100 kHz
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Max. 25 µW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Musí být použity techniky pro přístup ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují odpovídající úroveň výkonu, aby byly splněny základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud jsou příslušné techniky popsány v harmonizovaných normách nebo jejich částech, odkazy na něž byly zveřejněny v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> v rámci směrnice 2014/53/EU, musí být zajištěn výkon alespoň na úrovni těchto technik. Alternativně lze použít maximální klíčovací poměr 0,1 %.	Tento soubor podmínek použití je k dispozici pouze pro systémy speciálně navržené pro účely poskytování nehlasové digitální komunikace mezi aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky a/nebo prostředky nošenými na těle a jinými prostředky vně lidského těla, které se používají k přenosu časově nekritických individuálních fyziologických informací souvisejících s pacientem.
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 302 537 Rozhodnutí 2006/771/EU ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v <i>Úředním věstníku</i> lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	ULP-AMI	B14-06 - V3.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu	
	3	Kmitočtové pásmo	402-405 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	25 kHz	Jednotlivé vysílače mohou kombinovat sousední 25 kHz kanály pro zvýšení šířky pásma až na 300 kHz
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Max. 25 µW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Jiné techniky pro přístup ke spektru nebo zmírnění rušení, včetně šířky pásma větší než 300 kHz, lze použít za předpokladu, že jejich výsledkem je alespoň rovnocenný výkon jako u technik popsanych v harmonizovaných normách přijatých podle směrnice 2014/53/EU, aby byl zajištěn kompatibilní provoz s ostatními uživateli a zejména s meteorologickými radiosondami.	Tento soubor podmínek použití je k dispozici pouze pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 301:839; Rozhodnutí 2006/771/EU ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	ULP-AMI a jejich přidružená periferní zařízení	B14-07 - V2.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Aktivní zdravotnické implantáty	Aplikace je pro zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu a jejich přidružená periferní zařízení.
	3	Kmitočtové pásmo	405-406 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	25 kHz	Jednotlivé vysílače mohou kombinovat sousední 25 kHz kanály pro zvýšení šířky pásma až na 100 kHz
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Max. 25 µW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Musí být použity techniky pro přístup ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují odpovídající úroveň výkonu, aby byly splněny základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud jsou příslušné techniky popsány v harmonizovaných normách nebo jejich částech, odkazy na něž byly zveřejněny v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> v rámci směrnice 2014/53/EU, musí být zajištěn výkon alespoň na úrovni těchto technik. Alternativně lze použít maximální klíčovací poměr 0,1 %.	Tento soubor podmínek použití je k dispozici pouze pro systémy speciálně navržené pro účely poskytování nehlasové digitální komunikace mezi aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky a/nebo prostředky nošenými na těle a jinými prostředky vně lidského těla, které se používají k přenosu časově nekritických individuálních fyziologických informací souvisejících s pacientem.
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 302 537 Rozhodnutí 2006/771/EU ERC/DEC(01)17; ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v <i>Úředním věstníku</i> lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Pomůcky pro sluchově postižené	B15-03 - V4.1 -
---------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Pomůcky pro sluchově postižené	
	3	Kmitočtové pásmo	169,4-169,475 MHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	500 mW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	Rozhodnutí 2006/771/ES EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Pomůcky pro sluchově postižené	B15-04 - V4.1 -
---------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Pomůcky pro sluchově postižené	
	3	Kmitočtové pásmo	169,4875-169,5875 MHz	
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	500 mW e.r.p.	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	Rozhodnutí 2006/771/ES EN 300 422 ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Pomůcky pro sluchově postižené	B15-05 - V2.1 -
---------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Pomůcky pro sluchově postižené	
	3	Kmitočtové pásmo	173,965-216 MHz	Podle rozsahu ladění
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	10 mW e.r.p.	K soukromému použití.
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Musí být použity techniky pro přístup ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují odpovídající úroveň výkonu, aby byly splněny základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud jsou příslušné techniky popsány v harmonizovaných normách nebo jejich částech, na které byly zveřejněny odkazy v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> podle směrnice 2014/53/EU, musí být zajištěno provedení alespoň rovnocenné těmto technikám.	K zajištění ochrany přijímače DAB umístěného ve vzdálenosti 1,5 m od zařízení ALD se vyžaduje prahová hodnota 35 dB μ V/m, s výhradou měření intenzity signálu DAB prováděných v celém provozním místě ALD. Zařízení ALD by mělo za všech okolností fungovat nejméně 300 kHz od okraje kanálu obsazeného kanálu DAB.
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	Rozhodnutí 2006/771/EU EN 300:422; Zpráva ECC 230 ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v <i>Úředním věstníku</i> lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 1 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Pomůcky pro sluchově postižené	B15-06 - V1.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Pomůcky pro sluchově postižené	
	3	Kmitočtové pásmo	1656,5-1660,5 MHz	Podle rozsahu ladění
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	2 mW/600kHz e.i.r.p.	Zpráva ECC 270
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Je vyžadována individuální licence.	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300:422; Zpráva ECC 270 ERC/REC 70-03	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie	Specifikace rádiového rozhraní	Námořní	C06-01 - V1.1 -
---------------	---------------------------------------	----------------	------------------------

	C.	Parametr	Popis	Poznámky
Normativní část	1	Radiokomunikační služba	Námořní pohyblivá	
	2	Uplatnění	Námořní navigace	AMRD skupina A (Autonomní námořní rádiová zařízení)
	3	Kmitočtové pásmo	156,525-162,025 MHz	Kanál 156,525 MHz (kanál 70), 161,975 MHz (AIS 1) a 162,025 MHz (AIS 2)
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Omezení vysílacího výkonu podle licence	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Je vyžadována individuální licence.	
	10	Další základní požadavky		
	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
Informativní část	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC DEC (22)02; ITU-R M.1371 ITU M.585	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Námořní	C06-02 - V1.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Námořní pohyblivá	
	2	Uplatnění	Námořní navigace	AMRD skupina B (Autonomní námořní rádiová zařízení)
	3	Kmitočtové pásmo	160,9-160,9 MHz	Kanál 2006
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Přenosový limit výkonu podle licence, ≤ 100 mW e.i.r.p.	Výška antény ≤ 1 m nad hladinou moře
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Je vyžadována individuální licence.	
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	ECC DEC (22)02; ITU-R M.1371; ITU M.585	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Širokopásmové zvukové spoje	F03-01 - V1.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pozemní pohyblivá	
	2	Použití	Zvukové spoje SAP/SAB mezi dvěma body (P-P)	
	3	Kmitočtové pásmo	25-3000 MHz	
	4	Kanálové uspořádání	250 kHz	Možné jsou i jiné plány kanálového uspořádání Ostatní modulace a obsazené šířky pásma mohou být povoleny podle dostupnosti
	5	Modulace / obsazená šířka pásma	180k0F3E	
	6	Směr vysílání / odstup	simplex	
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Omezení vysílacího výkonu podle licence	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Je vyžadována individuální licence.	
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Odkaz	EN 300 454	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Inteligentní dopravní systémy (ITS)	I01-05 - V1.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Pohyblivá služba	
	2	Použití	Indukční aplikace	
	3	Kmitočtové pásmo	823,5-875 kHz	823,5 kHz a 875 Khz
	4	Kanálové uspořádání		
	5	Modulace / obsazená šířka pásma		
	6	Směr vysílání / odstup		
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	10 dBμA/m při 10 m	V případě externích antén lze použít pouze smyčkové antény.
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování		
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	EN 300:330;	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	

Belgie		Specifikace rádiového rozhraní	Pevná družicová služba	K05-04 - V1.1 -
Normativní část	C.	Parametr	Popis	Poznámky
	1	Radiokomunikační služba	Služba družicového průzkumu Země	
	2	Použití	Služba družicového průzkumu Země	
	3	Kmitočtové pásmo	401-403 MHz	RX: 401 - 403 MHz
	4	Kanálové uspořádání	Doporučení ITU SA.2045	
	5	Modulace / obsazená šířka pásma	Doporučení ITU SA.2045	
	6	Směr vysílání / odstup	Doporučení ITU SA.2045	
	7	Vysílací výkon / hustota výkonu	Doporučení ITU SA.2045	
	8	Pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování	Doporučení ITU SA.2045	
	9	Schvalovací režim	Obecné oprávnění	Provoz na základě NIB/NPB (neinterferenční / nechráněný základ)
	10	Další základní požadavky		
Informativní část	11	Předpoklady pro plánování frekvencí		
	12	Plánované změny		
	12	Referenční dokumenty	Doporučení ITU SA.2045	Pouze verze uvedené v nejnovějším seznamu harmonizovaných norem podle směrnice 2014/53/EU (RED) zveřejněné Evropskou komisí v Úředním věstníku lze použít k uplatnění předpokladu shody.
	14	Číslo oznámení		
	15	Připomínky	Třída 2 podle rozhodnutí 2000/299/ES	