

13.1 Prevoz med industrijskimi ali letališkimi območji

Za krajši cestni ali drug kopenski prevoz nevarnih snovi med industrijskimi ali letališkimi območji lahko Švedska agencija za civilno zaščito na podlagi pisne vloge odobri izvzetja od določb prilog A in B k temu pravilniku, če meni, da je izvzetje upravičeno zaradi previsokih stroškov, tveganj, povezanih s pretovarjanjem, ali podobnim.

Navedena možnost izvzetja se nanaša na:

- odobritev embalaže, vključno s srednje velikimi zabojniki za razsuti tovor (IBC) in veliko embalažo, v skladu s pododdelkom 4.1.1.3.1 Priloge A;
- označevanje in etiketiranje embalaže v skladu s poglavjem 5.2 Priloge A;
- prevozno dokumentacijo v skladu s poglavjem 5.4 Priloge A;
- opremo na prevoznih enotah v skladu z oddelkoma 8.1.4 in 8.1.5 Priloge B;
- usposabljanje voznikov v skladu z oddelkoma 8.2.1 in 8.2.2 Priloge B ter
- proizvodnjo in odobritev vozil v skladu s poglavjem 9.1 Priloge B.

Nevarno blago se zapakira kot kosovni tovor, izvedeni prevozi pa se sporočijo občinskim reševalnim službam.

21.7 Gorljivost materialov za blazinjenje

Standard SS-EN 13501-1:2019: Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb – 1. del: Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogenj je v skladu z navodili za pakiranje P006, P908, P910, LP03, LP904 in LP905 iz dela 4 Priloge A k temu pravilniku sprejemljiv standard za preskušanje gorljivosti materialov za blazinjenje. Gorljivost materialov ustreza razredu A1 ali A2 v skladu s standardom, preskušanje pa je treba izvesti le v skladu s standardom EN ISO 1182:2020: Preskusi odziva proizvodov na ogenj – Preskus negorljivosti (ISO/DIS 1182: 2019).