

Udstedt: 9. december 2024	Ikrafttrædelsesdato: 16. december 2024	I kraft: Indtil andet meddeles
Retsgrundlag: § 99, stk. 3, og § 118, stk. 5, i lov om køretøjer (82/2021).		
Bøder for overtrædelse af forskriften er fastlagt i:		
EU-lovgivning, der skal gennemføres:		
Information om ændring: Forskriften ophæver det finske transport- og kommunikationsagenturs forskrift af 29. marts 2021 om dimensioner og andre tekniske egenskaber for nummerplader og overførselsskilte (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).		

Dimensioner og andre tekniske egenskaber for nummerplader og overførselsskilte

Indhold

1	Anvendelsesområde.....	2
2	Definitioner.....	2
3	Nummerpladers dimensioner og farver.....	3
3.1	Nummerplader.....	3
3.1.1	Nummerplader med den internationale køretøjsregistreringskode.....	3
3.1.2	Nummerplader uden den internationale køretøjsregistreringskode.....	3
3.2	Nummerplader til påhængskøretøjer.....	3
3.2.1	Nummerplader til påhængskøretøjer med den internationale køretøjsregistreringskode.....	3
3.2.2	Nummerplader til påhængskøretøjer uden den internationale køretøjsregistreringskode.....	3
3.3	Nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler.....	4
3.3.1	Nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler med den internationale køretøjsregistreringskode.....	4
3.3.2	Nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler uden den internationale køretøjsregistreringskode.....	4
3.4	Nummerplader til knallerter og lette quadricykler.....	4
3.5	Nummerplader til snescootere og tunge snescootere.....	4
3.6	Nummerplader til traktorer og motorredskaber.....	4
3.7	Nummerplader til officielle køretøjer til diplomatiske eller konsulære repræsentationer og andre kontorer med lignende status samt køretøjer til diplomatiske agenter, konsulatsejersmænd og personer med lignende rang.....	5
3.8	Nummerplader til eksportregistrerede køretøjer.....	5

3.8.1	Nummerplader til eksportregistrerede køretøjer.....	5
3.8.2	Nummerplader til eksportregistrerede motorcykler.....	5
3.9	Prøvestykker.....	6
4	Tekniske egenskaber for nummerpladerne samt dimensioner og farver for registreringsnummeret og den internationale køretøjsregistreringskode.....	6
4.1	Materialer til nummerplader.....	6
4.1.1	Blanke plader.....	6
4.1.2	Reflekterende foliemateriale.....	7
4.1.3	En varmepræget ikkereflekterende overflade skal benyttes på nummerpladen og pladens kant.....	7
4.2	Nummerpladens skrifttype.....	7
4.3	Dimensioner for registreringsnummeret og den internationale køretøjsregistreringskode FIN.....	7
4.4	Farven på kanten til registreringsnummeret og nummerpladen.....	8
5	Overførselsskilte.....	8
5.1	Dimensioner og andre tekniske egenskaber for overførselsskilte til køretøjer, påhængskøretøjer og traktorer.....	8
5.2	Dimensioner og andre tekniske egenskaber for overførselsskilte til motorcykler og knallerter.....	8
6	Ikrafttrædelsesdato.....	9

1 Anvendelsesområde

I henhold til § 99, stk. 3, i lov om køretøjer (82/2021) udsteder det finske transport- og kommunikationsagentur med denne forskrift yderligere bestemmelser om dimensioner og andre tekniske egenskaber for nummerplader på køretøjer, der udstedes i Finland. I henhold til § 118, stk. 5, i lov om køretøjer udsteder det finske transport- og kommunikationsagentur yderligere bestemmelser om dimensioner og andre tekniske egenskaber for overførselsskilte på køretøjer, der udstedes i Finland.

2 Definitioner

I denne forskrift forstås ved:

- 1) *International køretøjsregistreringskode FIN* betyder kendingsbogstaverne angivet i Rådets forordning (EF) nr. 2411/98 om gensidig anerkendelse af registreringslandets kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved kørsel inden for Fællesskabet, hvilket i Finland er FIN.
- 2) *International køretøjsregistreringskode* betyder tegnet på nummerpladen med 12 reflekterende gule stjerner på en reflekterende blå baggrund og reflekterende kendingsbogstaver for registreringslandet i en hvid farve.
- 3) *Registreringsnummer* betyder serien af bogstaver og tal på nummerpladen eller overførselsskiltet adskilt med en bindestreg.

3 Nummerpladers dimensioner og farver

Medmindre andet er anført i nedenstående finder en tolerance på ± 1 mm anvendelse for nummerpladens dimensioner.

3.1 Nummerplader

3.1.1 Nummerplader med den internationale køretøjsregistreringskode

Nummerplader med den internationale køretøjsregistreringskode skal være 118 mm høje og 442 mm brede. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg. Den internationale køretøjsregistreringskode skal placeres på pladen yderst til venstre på en blå, reflekterende baggrund. Den internationale køretøjsregistreringskode skal være 100 mm i højden og 45 mm i bredden.

Nummerplader med den internationale køretøjsregistreringskode kan også være 200 mm høje og 256 mm brede. I så tilfælde skal bogstaverne være på den øverste linje, og tallene på den nederste linje. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg. Den internationale køretøjsregistreringskode skal vises yderst til venstre på pladen. Den internationale køretøjsregistreringskode skal være 85 mm i højden og 45 mm i bredden.

3.1.2 Nummerplader uden den internationale køretøjsregistreringskode

Nummerplader uden den internationale køretøjsregistreringskode skal være 118 mm i højden og 397 mm i bredden, 118 mm i højden og 338 mm i bredden eller 112 mm i højden og 300 mm i bredden. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg.

Museumsregistrerede nummerplader og andre sorte nummerplader skal være 118 mm i højden og 338 mm i bredden eller 118 mm i højden og 397 mm i bredden. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg.

3.2 Nummerplader til påhængskøretøjer

3.2.1 Nummerplader til påhængskøretøjer med den internationale køretøjsregistreringskode

Nummerplader til påhængskøretøjer med den internationale køretøjsregistreringskode skal være 118 mm høje og 442 mm brede. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg. Den internationale køretøjsregistreringskode skal placeres på pladen yderst til venstre på en blå, reflekterende baggrund. Den internationale køretøjsregistreringskode skal være 100 mm i højden og 45 mm i bredden.

Nummerplader til påhængskøretøjer med den internationale køretøjsregistreringskode kan også være 200 mm høje og 256 mm brede. I så tilfælde skal bogstaverne være på den øverste linje, og tallene på den nederste linje. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg. Den internationale køretøjsregistreringskode skal vises yderst til venstre på pladen. Den internationale køretøjsregistreringskode skal være 85 mm i højden og 45 mm i bredden.

3.2.2 Nummerplader til påhængskøretøjer uden den internationale køretøjsregistreringskode

Nummerplader til påhængskøretøjer uden den internationale køretøjsregistreringskode skal være 118 mm høje og 397 mm brede. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg. Baggrundsfarven til nummerplader til påhængskøretøjer uden den internationale køretøjsregistreringskode kan have en reflekterende hvid farve eller ikkereflektende sort farve.

3.3 Nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler

3.3.1 Nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler med den internationale køretøjsregistreringskode

Nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler med den internationale køretøjsregistreringskode skal være 200 mm i højden og 165 mm i bredden. Bogstaver og tal skal være på to linjer. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg. Den internationale køretøjsregistreringskode skal placeres på pladen yderst til venstre på en blå, reflekterende baggrund. Den internationale køretøjsregistreringskode skal være 85 mm i højden og 45 mm i bredden.

3.3.2 Nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler uden den internationale køretøjsregistreringskode

Nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler uden den internationale køretøjsregistreringskode skal være 200 mm i højden og 165 mm i bredden. Bogstaver og tal skal være på to linjer. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg. Baggrundsfarven til nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler uden den internationale køretøjsregistreringskode kan have en reflekterende hvid farve eller ikkereflekterende sort farve.

Nummerplader til museumsregistrerede motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler og andre lave sorte nummerplader skal være 118 mm i højden og 280 mm i bredden eller 200 mm i højden og 165 mm i bredden. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg.

3.4 Nummerplader til knallerter og lette quadricykler

Nummerplader til knallerter og lette snescootere skal være 110 mm i højden og 124 mm i bredden. Bogstaver og tal skal være på to linjer. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg.

3.5 Nummerplader til snescootere og tunge snescootere

Nummerplader til snescootere og tunge snescootere skal være 110 mm i højden og 124 mm i bredden. Bogstaver og tal skal være på to linjer. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg.

3.6 Nummerplader til traktorer og motorredskaber

Nummerplader på traktorer og motordrevne maskiner skal være 118 mm høje og 338 mm brede (højst 5 tegn) eller 118 mm høje og 397 mm brede (højst 6 tegn). De tidligere nummerplader på 118 mm i højden og 338 mm i bredden skal bruges, når nummerpladerne har under 6 tegn. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg.

Nummerpladerne på traktorer og motordrevne maskiner må også være 152 mm høje og 220 mm brede (højst 6 tegn). Bogstaver og tal skal være på to linjer. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg.

3.7 Nummerplader til officielle køretøjer til diplomatiske eller konsulære repræsentationer og andre kontorer med lignende status samt køretøjer til diplomatiske agenter, konsulatsejersmænd og personer med lignende rang

Nummerplader til officielle køretøjer til diplomatiske eller konsulære repræsentationer og andre kontorer med lignende status samt køretøjer til diplomatiske agenter, konsulatsejersmænd og personer med lignende rang skal være 118 mm i højden og 397 mm i bredden eller 112 mm i højden og 300 mm i bredden.

Nummerplader til officielle køretøjer til diplomatiske eller konsulære repræsentationer og andre kontorer med lignende status samt motorcykler til diplomatiske agenter, konsulatsejersmænd og personer med lignende rang skal være 200 mm i højden og 165 mm i bredden.

Diplomatplader kan også udstedes til andre transportmidler end køretøjer og motorcykler.

3.8 Nummerplader til eksportregistrerede køretøjer

3.8.1 Nummerplader til eksportregistrerede køretøjer

Nummerplader til eksportregistrerede køretøjer skal være 118 mm i højden og 442 mm i bredden. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg. Den internationale køretøjsregistreringskode skal placeres på pladen yderst til venstre på en blå, reflekterende baggrund. Den internationale køretøjsregistreringskode skal være 100 mm i højden og 45 mm i bredden.

Eksportregistrerede køretøjer skal have en datomærkning, som angiver udløbet af retten til brugen af pladen, hvor måneden og året er skrevet med hvide tegn på en rød reflekterende baggrund langs kanten i højre side. Pladsen reserveret til datomærkning skal være 118 mm i højden og 53 mm i bredden. Mærkningen, som angiver måneden, skal være den øverste linje, og mærkningen, som angiver året, skal være den nederste linje.

Den anden nummerplade til et eksportregistreret køretøj kan også være 200 mm i højden og 256 mm i bredden. Bogstaverne skal være på den øverste linje, og tallene på den nederste linje. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg. Den internationale køretøjsregistreringskode skal vises yderst til venstre på pladen. Den internationale køretøjsregistreringskode skal være 85 mm i højden og 45 mm i bredden.

Eksportregistrerede køretøjer skal være forsynet med en datomærkning på højre kant af den 200 mm høje og 256 mm brede nummerplade, der angiver udløbet af retten til at anvende nummerpladen, måneden og året med hvide bogstaver på en rød retroreflekterende baggrund. Pladsen reserveret til datomærkning skal være 200 mm i højden og 53 mm i bredden. Mærkningen, som angiver måneden, skal være den øverste linje, og mærkningen, som angiver året, skal være den nederste linje.

3.8.2 Nummerplader til eksportregistrerede motorcykler

Nummerplader til eksportregistrerede motorcykler skal være 200 mm i højden og 165 mm i bredden. Den internationale køretøjsregistreringskode skal placeres på pladen yderst til venstre på en blå, reflekterende baggrund. Den internationale køretøjsregistreringskode skal være 85 mm i højden og 45 mm i bredden. Bogstaver og tal skal være på to linjer. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg.

Eksportregistrerede motorcykler skal have en datomærkning, som angiver udløbet af retten til brugen af pladen, hvor måneden og året er skrevet med hvide tegn på en rød reflekterende baggrund langs kanten i højre side. Pladsen reserveret til datomærkning skal være 200 mm i højden og 53 mm i bredden. Mærkningen, som angiver måneden, skal være den øverste linje, og mærkningen, som angiver året, skal være den nederste linje.

3.9 Prøvestykker

Den internationale køretøjsregistreringskode på prøveplader skal være 118 mm i højden og 338 mm i bredden. Prøveplader skal have bogstaverne PRØVE på pladens venstre kant, hvor bogstaverne er placeret vertikalt under hinanden. Bogstaverne i ordet PRØVE skal være 22 mm i højden og 13 mm i bredden. Bogstaver og tal skal adskilles med en bindestreg.

4 Tekniske egenskaber for nummerpladerne samt dimensioner og farver for registreringsnummeret og den internationale køretøjsregistreringskode

4.1 Materialer til nummerplader

4.1.1 Blanke plader

Nummerplader til køretøjer skal være fremstillet af aluminium med en tykkelse på 1 mm ($\pm 0,05$ mm).

Følgende nummerplader fremstilles med monteringshuller og kan ikke fås uden monteringshuller:

- nummerplader til køretøjer og påhængskøretøjer med den internationale køretøjsregistreringskode
- nummerplader til motorcykler, trehjulede køretøjer, quadricykler og tunge quadricykler med den internationale køretøjsregistreringskode
- nummerplader til knallerter og lette quadricykler
- lave nummerplader (118 mm x 338 mm og 118 mm x 397 mm) på traktorer og motordrevne maskiner
- nummerplader til snescootere og tunge snescootere
- nummerplader til eksportregistrerede køretøjer og eksportregistrerede motorcykler
- prøveplader.

Følgende nummerplader fremstilles med monteringshuller, men kan også fremstilles uden monteringshuller på forespørgsel:

- hvide nummerplader til køretøjer, påhængskøretøjer og motorcykler uden den internationale registreringskode
- sorte nummerplader til køretøjer og påhængskøretøjer
- sorte/høje (200 mm x 165 mm) nummerplader til motorcykler
- diplomatplader (118 mm x 397 mm) til køretøjer.

Følgende nummerplader kan ikke fremstilles med monteringshuller:

- hvide nummerplader (112 mm x 300 mm) til køretøjer
- sorte/lave (118 mm x 280 mm) nummerplader til motorcykler
- høje nummerplader (152 mm x 220 mm) på traktorer og motordrevne maskiner
- diplomatplader (112 mm x 300 mm) til køretøjer
- diplomatplader til motorcykler.

4.1.2 Reflekterende foliemateriale

Alt efter køretøjets kategori kan nummerpladerne have en hvid, sort, gul eller blå baggrund. Hvide, gule og blå nummerplader skal have reflekterende foliemateriale på

overfladen. Reflekterende foliemateriale skal overholde ISO (7591-1982)-standarden. Sorte nummerplader bør ikke have reflekterende foliemateriale.

- 4.1.3 En varmepræget ikkereflekterende overflade skal benyttes på nummerpladen og pladens kant

Registreringsnummeret og nummerpladens kant skal hæves over overfladen ved brug af overfladeprægning. Højden på overfladeprægningen skal være 1-1,5 mm. Nummerpladens bogstaver, tal, bindestreg og kant skal belægges med en varmepræget ikkereflekterende topbelægning.

Nummerpladens kant skal være 3 mm ($\pm 0,5$ mm) bred og margenen på kanten, som omgiver pladen, skal være 5 mm (± 1 mm) fra kanten. Kanten skal have samme farve som kendingsbogstaverne og skal ved brug af overfladeprægning hæves over overfladen til den samme højde som nummerpladen.

4.2 Nummerpladens skrifttype

Registreringsnummeret på nummerpladen skal overholde skrifttyperne i bilag 1-5.

Tallene, som angiver gyldighedsperioden på nummerplader til eksportregistrerede køretøjer, skal overholde skrifttyperne i bilag 6.

4.3 Dimensioner for registreringsnummeret og den internationale køretøjsregistreringskode FIN

Bogstavernes og tallenes højde på nummerpladerne på biler og påhængskøretøjer skal være 72 mm. Bogstavernes bredde må ikke overstige 49 mm. Tallenes bredde må ikke overstige 48 mm. Bogstavernes og tallenes linjebredde skal være 11 mm. Bindestregen mellem bogstaverne og tallene skal være 12,5 mm høj og 13,5 mm bred. Den internationale køretøjsregistreringskode FIN skal være 20 mm i højden.

Bogstaverne og tallene i registreringsnummeret på nummerplader til køretøjer med en højde på 112 mm og en bredde på 300 mm skal være 56 mm i højden. Bogstaverne bør højst have en bredde på 34 mm. Tallene bør højst have en bredde på 34 mm. Bogstavernes og tallenes linjer skal være 8 mm i bredden. Bindestregen, som adskiller bogstaver og tal, skal være 10 mm i højden og 10,5 mm i bredden.

Højden af bogstaver og tal på en motorcykels nummerplade skal altid være 70 mm. Bogstavernes bredde må ikke overstige 40 mm. Tallenes bredde må ikke overstige 40 mm. Linjebredden af bogstaver og tal skal være 9 mm. Højden af bogstaverne i den internationale køretøjsregistreringskode FIN skal være 20 mm.

Bogstaverne og tallene på knallerter og snescooteres nummerplade skal være 35 mm høje og højst 24 mm brede. Bogstavernes og tallenes linjebredde skal være 5 mm.

Registreringsnumrene på traktorer og motordrevne maskiner på nummerplader, der er 118 mm høje og 338 mm eller 397 mm brede, skal have bogstaver og tal, der ikke er mere end 72 mm høje. Bogstavernes bredde må ikke overstige 49 mm. Tallenes bredde må ikke overstige 48 mm. Linjebredden af bogstaverne og tallene skal være 11 mm. Bindestregen mellem bogstaverne og tallene skal være 12,5 mm i højden og 13,5 mm i bredden.

Registreringsnumrene for traktorer og motordrevne maskiner på nummerplader, der er 152 mm høje og 220 mm brede, skal have bogstaver og tal, der er 56 mm høje. Bogstavernes bredde må ikke overstige 34 mm. Tallenes bredde må ikke overstige 34 mm. Linjebredden af bogstaver og tal skal være 8 mm. Bindestregen, der adskiller bogstaver og tal, skal være 10 mm høj og 10,5 mm bred.

På museumsregistrerede motorcyklers nummerplader og motorcyklers lave sorte nummerplader skal bogstaverne og tallene i registreringsnummeret altid være 70 mm høje. Bogstavernes og tallenes bredde må ikke overstige 40 mm. Linjebredden af

bogstaverne og tallene skal være 8 mm. Bindestregen mellem bogstaverne og tallene skal være 9 mm høj og 10 mm bred.

4.4 Farven på kanten til registreringsnummeret og nummerpladen

Registreringsnummeret og kanten skal have en sort farve på nummerpladen med en hvid og gul baggrund.

Registreringsnummeret og nummerpladens kant skal være hvid på sorte nummerplader og blå diplomatplader.

5 Overførselsskilte

5.1 Dimensioner og andre tekniske egenskaber for overførselsskilte til køretøjer, påhængskøretøjer og traktorer

Overførselsskilte til køretøjer, påhængskøretøjer og traktorer skal være 100 mm i højden og 290 mm i bredden. Overførselsskilte skal have en hvid ikkereflekerende baggrund og skal ikke have den internationale køretøjsregistreringskode.

Overførselsskiltes skrifttype skal være Arial Narrow, fed. Skriftstørrelsen er 218p.

Højden af registreringsnummerets bogstaver og tal på overførselsskiltet skal være mindst 50 mm og højst 70 mm. Bogstavernes og tallenes bredde skal være mindst 27 mm og højst 43 mm. Der skal være en bindestreg mellem bogstaverne og tallene.

Overførselsskilte skal være fremstillet af genanvendelig polypropylen og have en dobbeltsidet monteringsflade.

5.2 Dimensioner og andre tekniske egenskaber for overførselsskilte til motorcykler og knallerter

Overførselsskilte til motorcykler og knallerter skal være 120 mm i højden og 120 mm i bredden. Overførselsskilte skal have en hvid ikkereflekerende baggrund og skal ikke have den internationale køretøjsregistreringskode.

Overførselsskiltes skrifttype skal være Arial Narrow, fed. Skriftstørrelsen skal være 170p.

Bogstaverne og tallene i registreringsnummeret på overførselsskiltet skal være mindst 38 mm høje og 25 mm brede. Bogstaverne og tallene skal være på to linjer. Bogstaver og tal bør ikke adskilles med en bindestreg.

Overførselsskilte skal være fremstillet af genanvendelig polypropylen og have en enkeltsidet monteringsflade.

6 Ikrafttrædelsesdato

Denne forskrift træder i kraft den 16. december 2024

Jarkko Saarimäki
Generaldirektør

Kimmo Pylväs
Vicegeneraldirektør

BILAG

Bilag 1: Nummerpladens skrifttype, bogstaver 72 mm

Bilag 2: Nummerpladens skrifttype, tal 72 mm

Bilag 3: Nummerpladens skrifttype, bogstaver og tal 70 mm

Bilag 4: Nummerpladens skrifttype, bogstaver og tal 56 mm

Bilag 5: Nummerpladens skrifttype, bogstaver og tal 35 mm

Bilag 6: Skrifttypen for tal, der angiver det eksportregistrerede køretøjs
gyldighedsperiode

Bilag 7: Overførselsskiltets skrifttype, bogstaver og tal

Bilag 8: Dimensioner for nummerplader og overførselsskilte udstedt i Finland.