

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Eisithe: 9 Nollaig 2024 | Dáta theacht i bhfeidhm: 16 Nollaig 2024 | I bhfeidhm: Go dtí go bhfógrófar a mhalairt |
|----------------------------|---|--|

Bunús dlí:
Roinn 99, fo-roinn 3 agus roinn 118, fo-roinn 5, den Ghníomh um Fheithiclí (82/2021).

Tá pionóis mar gheall ar neamhchomhlíonadh an Rialacháin leagtha síos in:

Reachtaíocht AE le cur chun feidhme:

Faisnéis faoi leasú:
Leis an Rialachán, aisghairtear Rialachán Gníomhaireacht Iompair agus Cumarsáide na Fionlainne an 29 Márta 2021 maidir le toisí agus saintréithe teicniúla eile plátaí clárúcháin agus comharthaí aistrithe (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).

Toisí agus tréithe teicniúla eile plátaí clárúcháin agus comharthaí aistrithe

Clár an Ábhair

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | Raon feidhme..... | 2 |
| 2 | Sainmhíneithe..... | 2 |
| 3 | Toisí agus dathanna plátaí clárúcháin..... | 3 |
| 3.1 | Plátaí clárúcháin feithicle..... | 3 |
| 3.1.1 | Plátaí clárúcháin feithicle leis an gcód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle..... | 3 |
| 3.1.2 | Plátaí clárúcháin feithicle gan an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle..... | 3 |
| 3.2 | Plátaí clárúcháin leantóra..... | 3 |
| 3.2.1 | Plátaí clárúcháin leantóra ag a bhfuil an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle..... | 3 |
| 3.2.2 | Plátaí clárúcháin leantóra nach bhfuil an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle acu..... | 3 |
| 3.3 | Plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma..... | 4 |
| 3.3.1 | Plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma leis an gcód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle..... | 4 |
| 3.3.2 | Plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma gan an cód clárúcháin idirnáisiúnta feithicle..... | 4 |
| 3.4 | Plátaí clárúcháin móipéidí agus cuadrothair éadroma..... | 4 |
| 3.5 | Plátaí clárúcháin móitair sneachta agus móitair sneachta troma..... | 4 |
| 3.6 | Plátaí clárúcháin tarracóirí agus innealra oibre innealta..... | 4 |
| 3.7 | Plátaí clárúcháin na bhfeithiclí oifigiúla do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha agus oifigí eile den stádas céanna chomh maith leis na feithiclí do ghníomhairí taidhleoireachta, d'oifigigh chonsalacha ghairme agus do dhaoine den chéim céanna..... | 4 |
| 3.8 | Plátaí clárúcháin feithiclí atá cláraithe le honnmhairiú..... | 5 |
| 3.8.1 | Plátaí clárúcháin feithiclí atá cláraithe le honnmhairiú..... | 5 |

| | | |
|-------|---|---|
| 3.8.2 | Plátaí clárúcháin gluaisrothar atá cláraithe le honnmhairiú..... | 5 |
| 3.9 | Plátaí tástála..... | 6 |
| 4 | Saintréithe teicniúla na bplátaí clárúcháin chomh maith le toisí agus dathanna na huimhreach clárúcháin agus an chóid idirnáisiúnta clárúcháin feithicle..... | 6 |
| 4.1 | Ábhar plátaí clárúcháin..... | 6 |
| 4.1.1 | Crotáin pláta..... | 6 |
| 4.1.2 | Leathán frithchaiteach..... | 7 |
| 4.1.3 | Úsáidfear dromchla neamh-fhrithchaiteach teostampáilte ar an uimhir chlárúcháin agus ar an teorainn timpeall an phláta..... | 7 |
| 4.2 | Cló an phláta clárúcháin..... | 7 |
| 4.3 | Toisí na huimhreach clárúcháin agus an chóid idirnáisiúnta clárúcháin feithicle FIN.. | 7 |
| 4.4 | Dath na teorann ar an uimhir chlárúcháin agus ar an bpláta clárúcháin..... | 8 |
| 5 | Comharthaí aistrithe..... | 8 |
| 5.1 | Toisí agus tréithe teicniúla eile a bhaineann le comharthaí aistrithe le haghaidh feithiclí, leantóirí agus tarracóirí..... | 8 |
| 5.2 | Toisí agus saintréithe teicniúla eile a bhaineann le comharthaí aistrithe le haghaidh gluaisrothar agus móipéidí..... | 9 |
| 6 | Teacht i bhfeidhm..... | 9 |

1 Raon feidhme

De bhun roinn 99, fo-roinn 3 den Ghníomh um Fheithiclí (82/2021), leis an Rialachán seo eisíonn Gníomhaireacht Iompair agus Cumarsáide na Fionlainne forálacha breise maidir le toisí agus saintréithe teicniúla eile phlátaí clárúcháin na feithicle arna n-eisiúint san Fhionlainn. De bhun roinn 118, fo-roinn 5, den Ghníomh um Fheithiclí, eisíonn Gníomhaireacht Iompair agus Cumarsáide na Fionlainne forálacha breise maidir le toisí agus saintréithe teicniúla eile na gcomharthaí aistrithe feithicle arna n-eisiúint san Fhionlainn.

2 Sainmhínte

Chun críocha an Rialacháin seo:

- 1) *Cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle FIN* ciallaíonn sé an sainchomhartha dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 2411/98 ón gComhairle maidir le haitheantas a thabhairt, i dtrácht laistigh den Chomhphobal, do shainchomhartha an Bhallstáit ina bhfuil mótarfheithiclí agus a leantóirí cláraithe, FIN san Fhionlainn;
- 2) *Cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle* ciallaíonn sé an comhartha ar an bpláta clárúcháin ar a bhfuil 12 réalta bhuí ais-fhrithchaiteacha ar chúlra gorm ais-fhrithchaiteach agus sainchomhartha ais-fhrithchaiteach na tíre ina bhfuil an dath bán cláraithe;
- 3) *Uimhir chlárúcháin* ciallaíonn sé an tsraith litreacha agus uimhreacha ar an bpláta clárúcháin nó ar an gcomhartha aistrithe agus iad scartha le dais.

3 Toisí agus dathanna plátaí clárúcháin

Mura sonraítear a mhalairt thíos, cuirtear lamháltas ± 1 mm i bhfeidhm ar thoisí an phláta clárúcháin.

3.1 Plátaí clárúcháin feithicle

3.1.1 Plátaí clárúcháin feithicle leis an gcód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle

Beidh plátaí clárúcháin feithicle ag a bhfuil an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 118 mm ar airde agus 442 mm ar leithead. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha. Cuirfear an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar an taobh clé foircneach den phláta ar chúlra gorm ais-fhrithchaiteach. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 100 mm ar airde agus 45 mm ar leithead.

Féadfaidh plátaí clárúcháin feithicle ag a bhfuil an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle a bheith 200 mm ar airde agus 256 mm ar leithead freisin. Sa chás sin, beidh na litreacha ar an mbarrlíne agus beidh na huimhreacha ar an mbunlíne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash. Taispeánfar an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar an taobh clé foircneach den phláta. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 85 mm ar airde agus 45 mm ar leithead.

3.1.2 Plátaí clárúcháin feithicle gan an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle

Beidh plátaí clárúcháin feithicle gan an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 118 mm ar airde agus 397 mm ar leithead, 118 mm ar airde agus 338 mm ar leithead nó 112 mm ar airde agus 300 mm ar leithead. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha.

Beidh plátaí clárúcháin feithicle atá cláraithe leis an músaem agus plátaí clárúcháin feithicle dubha eile 118 mm ar airde agus 338 mm ar leithead nó 118 mm ar airde agus 397 mm ar leithead. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha.

3.2 Plátaí clárúcháin leantóra

3.2.1 Plátaí clárúcháin leantóra ag a bhfuil an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle

Beidh plátaí clárúcháin leantóra ag a bhfuil an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 118 mm ar airde agus 442 mm ar leithead. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha. Cuirfear an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar an taobh clé foircneach den phláta ar chúlra gorm ais-fhrithchaiteach. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 100 mm ar airde agus 45 mm ar leithead.

D'fhéadfadh plátaí clárúcháin leantóra leis an gcód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle a bheith 200 mm ar airde agus 256 mm ar leithead freisin. Sa chás sin, beidh na litreacha ar an mbarrlíne agus beidh na huimhreacha ar an mbunlíne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash. Taispeánfar an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar an taobh clé foircneach den phláta. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 85 mm ar airde agus 45 mm ar leithead.

3.2.2 Plátaí clárúcháin leantóra nach bhfuil an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle acu

Beidh plátaí clárúcháin leantóra gan an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 118 mm ar airde agus 397 mm ar leithead. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha. D'fhéadfadh dath bán ais-fhrithchaiteach nó dath dubh neamh-fhrithchaiteach a bheith ar dhath cúlra phlátaí clárúcháin leantóra gan an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle.

3.3 Plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma

3.3.1 Plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma leis an gcód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle

Beidh plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma ag a bhfuil an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 200 mm ar airde agus 165 mm ar leithead. Beidh na litreacha agus na huimhreacha ar dhá líne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash. Cuirfear an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar an taobh clé foircneach den phláta ar chúlra gorm ais-fhrithchaiteach. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 85 mm ar airde agus 45 mm ar leithead.

3.3.2 Plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma gan an cód clárúcháin idirnáisiúnta feithicle

Beidh plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma gan an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 200 mm ar airde agus 165 mm ar leithead. Beidh na litreacha agus na huimhreacha ar dhá líne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash. Maidir le dath cúlra plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma gan an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle, féadfaidh dath bán ais-fhrithchaiteach nó dath dubh neamh-fhrithchaiteach a bheith orthu.

Beidh plátaí clárúcháin gluaisrothar atá cláraithe leis an músaem, feithiclí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma agus plátaí clárúcháin dubha ísle eile 118 mm ar airde agus 280 mm ar leithead nó 200 mm ar airde agus 165 mm ar leithead. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha.

3.4 Plátaí clárúcháin móipéidí agus cuadrothair éadroma

Beidh plátaí clárúcháin móipéidí agus móitair sneachta éadroma 110 mm ar airde agus 124 mm ar leithead. Beidh na litreacha agus na huimhreacha ar dhá líne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash.

3.5 Plátaí clárúcháin móitair sneachta agus móitair sneachta troma

Beidh plátaí clárúcháin móitair sneachta agus móitair sneachta troma 110 mm ar airde agus 124 mm ar leithead. Beidh na litreacha agus na huimhreacha ar dhá líne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash.

3.6 Plátaí clárúcháin tarracóirí agus innealra oibre innealta

Beidh plátaí clárúcháin tarracóirí agus meaisíní cumhacht-thiomáinte 118 mm ar airde agus 338 mm ar leithead (uasmhéid 5 caractar) nó 118 mm ar airde agus 397 mm ar leithead (6 caractar ar a mhéad). Úsáidfear na hiarphlátaí clárúcháin 118 mm ar airde agus 338 mm ar leithead nuair a bheidh níos lú ná 6 caractar sna plátaí clárúcháin. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha.

Féadfaidh plátaí clárúcháin tarracóirí agus meaisíní cumhacht-thiomáinte a bheith 152 mm ar airde agus 220 mm ar leithead (6 caractar ar a mhéad). Beidh na litreacha agus na huimhreacha ar dhá líne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash.

3.7 Plátaí clárúcháin na bhfeithiclí oifigiúla do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha agus oifigí eile den stádas céanna chomh maith leis na feithiclí do ghníomhairí taidhleoireachta, d'oifigigh chonsalacha ghairme agus do dhaoine den chéim chéanna

Beidh plátaí clárúcháin na bhfeithiclí oifigiúla do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha agus d'oifigí eile den stádas céanna chomh maith leis na feithiclí do ghníomhairí taidhleoireachta, d'oifigigh chonsalacha ghairme agus do dhaoine ar chéim chomhionann 118 mm ar airde agus 397 mm ar leithead nó 112 mm ar airde agus 300 mm ar leithead.

Beidh plátaí clárúcháin na bhfeithiclí oifigiúla do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha agus d'oifigí eile den stádas céanna chomh maith leis na gluaisrothair do ghníomhairí taidhleoireachta, d'oifigigh chonsalacha ghairme agus do dhaoine de chéim chomhionann 200 mm agus 165 mm ar leithead.

Is féidir plátaí taidhleoireachta a eisiúint freisin le haghaidh modhanna iompair seachas feithiclí agus gluaisrothair.

3.8 Plátaí clárúcháin feithiclí atá cláraithe le honnmhairiú

3.8.1 Plátaí clárúcháin feithiclí atá cláraithe le honnmhairiú

Beidh plátaí clárúcháin feithiclí atá cláraithe le honnmhairiú 118 mm ar airde agus 442 mm ar leithead. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha. Cuirfear an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar an taobh clé foircneach den phláta ar chúlra gorm ais-fhrithchaiteach. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 100 mm ar airde agus 45 mm ar leithead.

Beidh marcáil dáta ar fheithiclí atá cláraithe le honnmhairiú lena léireofar go bhfuil an ceart chun an pláta a úsáid imithe in éag, mar aon leis an mí agus an bhliain i gcarachtair bhána ar chúlra dearg ais-fhrithchaiteach ar an gciumhais dheas. Beidh an spás atá curtha in áirithe le haghaidh marcáil dátaí 118 mm ar airde agus 53 mm ar leithead. Beidh an mharcáil a léiríonn an mhí ar an líne uachtair agus beidh an mharcáil a léiríonn an bhliain ar an líne íochtair.

Is féidir leis an dara pláta clárúcháin feithicle atá cláraithe le honnmhairiú a bheith 200 mm ar airde agus 256 mm ar leithead freisin. Beidh na litreacha ar an mbarrlíne agus beidh na huimhreacha ar an mbunlíne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash. Taispeánfar an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar an taobh clé foircneach den phláta. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 85 mm ar airde agus 45 mm ar leithead.

Beidh marcáil dáta ar chiumhais dheas an phláta clárúcháin 200 mm ar airde agus 256 mm ar leithead ar fheithiclí atá cláraithe le honnmhairiú, rud a léireoidh go bhfuil an ceart chun an pláta a úsáid, an mhí agus an bhliain dulta in éag i gcarachtair bhána ar chúlra dearg ais-fhrithchaiteach. Beidh an spás atá curtha in áirithe le haghaidh marcáil dátaí 200 mm ar airde agus 53 mm ar leithead. Beidh an mharcáil a léiríonn an mhí ar an líne uachtair agus beidh an mharcáil a léiríonn an bhliain ar an líne íochtair.

3.8.2 Plátaí clárúcháin gluaisrothar atá cláraithe le honnmhairiú

Beidh plátaí clárúcháin gluaisrothar atá cláraithe le honnmhairiú 200 mm ar airde agus 165 mm ar leithead. Cuirfear an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar an taobh clé foircneach den phláta ar chúlra gorm ais-fhrithchaiteach. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle 85 mm ar airde agus 45 mm ar leithead. Beidh na litreacha agus na huimhreacha ar dhá líne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash.

Beidh marcáil dáta ar ghluaisrothair atá cláraithe le honnmhairiú a léiríonn go bhfuil an ceart chun an pláta a úsáid imithe in éag, mar aon leis an mí agus an bhliain i gcarachtair bhána ar chúlra dearg ais-fhrithchaiteach ar an gciumhais dheas. Beidh an spás atá curtha in áirithe le haghaidh marcáil dátaí 200 mm ar airde agus 53 mm ar leithead. Beidh an mharcáil a léiríonn an mhí ar an líne uachtair agus beidh an mharcáil a léiríonn an bhliain ar an líne íochtair.

3.9 Plátaí tástála

Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle ar phlátaí tástála 118 mm ar airde agus 338 mm ar leithead. Beidh na litreacha pláta TÁSTÁIL ar chiumhais chlé an phláta suite go ceartingearach faoina chéile ag uimhirphlátaí tástála. Beidh na litreacha san fhocal TÁSTÁIL 22 mm ar airde agus 13 mm ar leithead. Beidh dais idir litreacha agus uimhreacha.

4 Saintréithe teicniúla na plátaí clárúcháin chomh maith le toisí agus dathanna na huimhreach clárúcháin agus an chóid idirnáisiúnta clárúcháin feithicle

4.1 Ábhar plátaí clárúcháin

4.1.1 Crotáin pláta

Beidh plátaí clárúcháin feithicle déanta as alúmanam 1 mm (± 0.05 mm) ar tiús.

Déantar na plátaí clárúcháin seo a leanas a mhonarú le poill ghléasta agus ní féidir iad a fháil gan poill ghléasta:

- plátaí clárúcháin feithicilí agus leantóirí leis an gcód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle
- plátaí clárúcháin gluaisrothar, feithicilí trí roth, cuadrothair agus cuadrothair throma leis an gcód idirnáisiúnta clárúcháin feithicilí
- plátaí clárúcháin móipéidí agus cuadrothair éadroma
- plátaí clárúcháin ar bheagán tarracóirí agus meaisíní cumhacht-tiomáinte (118 mm x 338 mm agus 118 mm x 397 mm)
- plátaí clárúcháin móitair sneachta agus móitair sneachta troma
- plátaí clárúcháin feithicilí atá cláraithe le honnmhairiú agus gluaisrothair atá cláraithe le honnmhairiú
- plátaí tástála

Déantar na plátaí clárúcháin seo a leanas a mhonarú le poill ghléasta ach is féidir iad a tháirgeadh freisin gan poill ghléasta arna iarraidh sin:

- plátaí clárúcháin bána feithicilí, leantóirí agus gluaisrothair nach bhfuil an cód clárúcháin idirnáisiúnta acu
- plátaí clárúcháin dubha feithicilí agus leantóirí
- plátaí clárúcháin gluaisrothar dubh/ard (200 mm x 165 mm)
- plátaí taidhleoireachta (118 mm x 397 mm) feithicilí

Ní féidir na plátaí clárúcháin seo a leanas a mhonarú le poill ghléasta:

- plátaí clárúcháin bána (112 mm x 300 mm) feithicilí
- plátaí clárúcháin gluaisrothar dubh/ íseal (118 mm x 280 mm)
- plátaí clárúcháin arda (152 mm x 220 mm) tarracóirí agus meaisíní cumhacht-tiomáinte
- plátaí taidhleoireachta (112 mm x 300) feithicilí
- plátaí taidhleoireachta gluaisrothar

4.1.2 Leathán frithchaiteach

Ag brath ar chatagóir na feithicle, d'fhéadfadh cúlra bán, dubh, buí nó gorm a bheith ag na plátaí clárúcháin. Ní mór leathán frithchaiteach a bheith ar an dromchla ar phlátaí clárúcháin bána, buí agus gorma. Comhlíonfaidh an leathán frithchaiteach

caighdeán ISO (7591-1982). Níor cheart leathán frithchaiteach a bheith ag plátaí clárúcháin dubha.

4.1.3 Úsáidfead dromchla neamh-frithchaiteach teostampáilte ar an uimhir chlárúcháin agus ar an teorainn timpeall an phláta

Ardófar an uimhir chlárúcháin agus an teorainn ar an bpláta clárúcháin os cionn an dromchla trí chabhradh. Beidh an airde cabhraíochta 1-1.5 mm. Beidh na litreacha, na huimhreacha, an dais agus an teorainn ar an bpláta clárúcháin clúdaithe le cóta uachtair neamh-frithchaiteach teostampáilte.

Beidh an teorainn ar an bpláta clárúcháin 3 mm (± 0.5 mm) ar leithead agus beidh imeall an phláta teorann ag frámáil 5 mm (± 1 mm) ón imeall. Beidh an teorainn ar aon dath leis an sainchomhartha agus ardófar í trí chabhraíocht ón dromchla go dtí an airde chéanna leis an bpláta clárúcháin.

4.2 Cló an phláta clárúcháin

Comhlíonfaidh an uimhir chlárúcháin ar an bpláta clárúcháin na clónna in Iarscríbhinní 1-5.

Comhlíonfaidh na huimhreacha lena léirítear an tréimhse bhailíochta ar phláta clárúcháin na feithicle atá cláraithe le honnmhairiú na clónna in Iarscríbhinn 6.

4.3 Toisí na huimhreach clárúcháin agus an chóid idirnáisiúnta clárúcháin feithicle FIN

72 mm a bheidh in airde na litreacha agus na n-uimhreacha ar phlátaí clárúcháin gluasteán agus leantóirí. Ní rachaidh leithead na litreacha thar 49 mm. Ní rachaidh leithead na n-uimhreacha thar 48 mm. 11 mm a bheidh i leithead líne na litreacha agus na n-uimhreacha. Beidh an dais lena ndeighltear na litreacha agus na huimhreacha 12.5 mm ar airde agus 13.5 mm ar leithead. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle FIN 20 mm ar airde.

Beidh na litreacha agus na huimhreacha ar an gcláruimhir ar phláta clárúcháin na feithicle de 112 mm ar airde agus 300 mm ar leithead 56 mm ar airde. Níor chóir go mbeadh na litreacha níos mó ná 34 mm ar leithead. Níor chóir go mbeadh na huimhreacha níos mó ná 34 mm ar leithead. Beidh líne na litreacha agus na n-uimhreacha 8 mm ar leithead. Beidh na litreacha agus na huimhreacha deighilte dais 10 mm ar airde agus 10.5 mm ar leithead.

70 mm a bheidh in airde na litreacha agus na n-uimhreacha ar phláta clárúcháin gluaisrothair i gcónaí. Níor cheart leithead na litreacha a bheith níos mó ná 40 mm. Níor cheart leithead na n-uimhreacha a bheith níos mó ná 40 mm. Beidh na litreacha agus na huimhreacha 9 mm ar leithead líne. Beidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle FIN 20 mm ar airde.

Beidh airde na litreacha agus na n-uimhreacha ar phláta clárúcháin móipéidí agus móitair sneachta 35 mm agus ní bheidh an leithead níos mó ná 24 mm. 5 mm a bheidh i leithead líne na litreacha agus na n-uimhreacha.

Beidh litreacha agus uimhreacha nach bhfuil níos mó ná 72 mm ar airde ag cláruimhreacha tarracóirí agus meaisíní cumhacht-thiomáinte ar phlátaí clárúcháin atá 118 mm ar airde agus 338 mm nó 397 mm ar leithead. Ní rachaidh leithead na litreacha thar 49 mm. Ní rachaidh leithead na n-uimhreacha thar 48 mm. 11 mm a bheidh i leithead líne na litreacha agus na n-uimhreacha. 12.5 mm ar airde agus 13.5 mm ar leithead a bheidh sa dais lena ndeighltear na litreacha agus na huimhreacha.

Beidh litreacha agus uimhreacha atá 56 mm ar airde ag cláruimhreacha tarracóirí agus meaisíní cumhacht-thiomáinte ar phlátaí clárúcháin atá 152 mm ar airde agus 220 mm ar leithead. Ní rachaidh leithead na litreacha thar 34 mm. Ní rachaidh leithead na n-

uimhreacha thar 34 mm. Beidh líneleithead na litreacha agus na n-uimhreacha 8 mm. Beidh an dais lena ndeighltear litreacha agus uimhreacha 10 mm ar airde agus 10.5 mm ar leithead.

Ar phlátaí clárúcháin gluaisrothar atá cláraithe sa mhúsaem agus plátaí clárúcháin ísle dubha na ngluaisrothar, ní mór na litreacha agus na huimhreacha san uimhir chlárúcháin a bheith 70 mm ar airde i gcónaí. Ní fhéadfaidh leithead na litreacha agus na n-uimhreacha a bheith níos mó ná 40 mm. Ní mór leithead líne na litreacha agus na n-uimhreacha a bheith 8 mm. Ní mór don dais lena scartar na litreacha agus na huimhreacha a bheith 9 mm ar airde agus 10 mm ar leithead.

4.4 Dath na teorann ar an uimhir chlárúcháin agus ar an bpláta clárúcháin

Beidh dath dubh ar an uimhir chlárúcháin agus ar an teorainn ar phlátaí clárúcháin a bhfuil cúlra bán agus buí acu.

Beidh dath bán ar theorainn na huimhreach clárúcháin agus an phláta clárúcháin ar phlátaí clárúcháin dubha agus ar phlátaí taidhleoireachta gorma.

5 Comharthaí aistrithe

5.1 Toisí agus tréithe teicniúla eile a bhaineann le comharthaí aistrithe le haghaidh feithiclí, leantóirí agus tarracóirí

Beidh na comharthaí aistrithe le haghaidh feithiclí, leantóirí agus tarracóirí 100 mm ar airde agus 290 mm ar leithead. Déanfar comharthaí aistrithe ar chúlra bán neamhfhrithchaiteach agus ní bheidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle acu.

Beidh Arial Narrow sa chló le haghaidh comharthaí aistrithe, agus beidh cló trom air. Tá an clómhéid 218p.

Ní bheidh airde litreacha agus uimhreacha na huimhreach clárúcháin ar an gcomhartha aistrithe níos lú ná 50 mm agus níos mó ná 70 mm. Ní bheidh leithead na litreacha agus na n-uimhreacha níos lú ná 27 mm agus níos mó ná 43 mm. Beidh dais idir na litreacha agus na huimhreacha.

Déanfar comharthaí aistrithe as polapróipiléin in-athchúrsáilte agus beidh dromchla gléasta dhá thaobh orthu.

5.2 Toisí agus saintréithe teicniúla eile a bhaineann le comharthaí aistrithe le haghaidh gluaisrothar agus móipéidí

Beidh comharthaí aistrithe le haghaidh gluaisrothar agus móipéidí 120 mm ar airde agus 120 mm ar leithead. Déanfar comharthaí aistrithe ar chúlra bán neamhfhrithchaiteach agus ní bheidh an cód idirnáisiúnta clárúcháin feithicle acu.

Beidh Arial Narrow sa chló le haghaidh comharthaí aistrithe, agus beidh cló trom air. 170p a bheidh sa chlómhéid.

Beidh litreacha agus uimhreacha na cláruimhreach ar an gcomhartha aistrithe 38 mm ar airde ar a laghad agus 25 mm ar leithead. Beidh na litreacha agus na huimhreacha ar dhá líne. Níor chóir go mbeadh litreacha agus uimhreacha scartha le dash.

Déanfar comharthaí aistrithe as polapróipiléin in-athchúrsáilte agus beidh dromchla gléasta aontaobhach orthu.

6 Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 16 Nollaig 2024.

Jarkko Saarimäki
Ard-Stiúrthóir

Kimmo Pylväs
Leas-Ardstiúrthóir

IARSCRÍBHINNÍ

Iarscríbhinn 1 Cló pláta clárúcháin, litreacha 72 mm

Iarscríbhinn 2: Cló pláta clárúcháin, uimhreacha 72 mm

Iarscríbhinn 3: Cló pláta clárúcháin, litreacha agus uimhreacha 70 mm

Iarscríbhinn 4: Cló pláta clárúcháin, litreacha agus uimhreacha 56 mm

Iarscríbhinn 5: Cló pláta clárúcháin, litreacha agus uimhreacha 35 mm

Iarscríbhinn 6: Cló le haghaidh uimhreacha a léiríonn tréimhse bhailíochta na feithicle atá cláraithe le haghaidh onnmhairiú

Iarscríbhinn 7: Aistrigh cló, litreacha agus uimhreacha comhartha

Iarscríbhinn 8: Toisí na bplátaí clárúcháin agus na gcomharthaí aistrithe a eisíodh san

Fhionlainn