

Tervezet

RENDELET

(2025.)

az egészségügyi szállítását végző szolgáltatók, a sürgősségi orvosi ellátást végző szolgáltatók és a sürgősségi betegszállítást végző szolgáltatók járművekkel való felszerelésének követelményeiről és az e járművekre vonatkozó követelményekről szóló 296/2012. sz. rendelet módosításáról

Az egészségügyi szolgáltatásokról és nyújtásuk feltételeiről szóló 372/2011. sz. törvény (az egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény) 120. §-a értelmében, amelyet a 111/2019. sz. törvény, a 261/2021. sz. törvény és a 240/2024. sz. törvény módosított, az Egészségügyi Minisztérium a következőket állapítja meg az egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény 11. §-a (7) bekezdésének végrehajtására:

I. cikk

Az egészségügyi szállítását végző szolgáltatók, a sürgősségi orvosi ellátást végző szolgáltatók és a sürgősségi betegszállítást végző szolgáltatók járművekkel való felszerelésének követelményeiről, valamint az e járművekre vonatkozó követelményekről szóló 296/2012. sz. rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. § (2) bekezdésében a „gyártott” szövegrész helyébe a „Cseh Köztársaságban nyilvántartásba vett” szöveg lép.
2. A 2. § után a szöveg a következő új 2a. §-sal egészül ki:

„2a. §

Az e rendelet alapján alkalmazott cseh műszaki szabványok az Egészségügyi Minisztérium honlapján közzétételre kerülnek.”

3. A 3. § hatályát veszti.
4. Az 1. lábjegyzet szövege a következő:

„¹⁾ Például a járművek közúti üzemeltetésének feltételeiről szóló 56/2001. sz. módosított törvény, a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 30/2024. sz. törvény, a műszaki alkalmassági bizonyítvánnyról és a járművek közúti üzemeltetésének műszaki követelményeiről szóló 153/2023. sz. rendelet.

5. A melléklet I. része A. szakaszának 1. bekezdése a következő mondattal egészül ki: „A betegszállító jármű megfelel az A1 vagy A2 típusú közúti betegszállító mentőjárművekre vonatkozó, az egészségügyi járművekről szóló cseh műszaki szabvány alapján meghatározott követelményeknek.”²⁾”

A 2. lábjegyzet szövege a következő:

„²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Mentőjárművek és felszerelésük – Betegszállító járművek.”

6. A melléklet I. része A. szakaszának 2. bekezdésében a 2.12. pont elején a szöveg a „nem üveg” kifejezéssel egészül ki.
7. A melléklet I. része A. szakaszának 2. bekezdésében a 2.16. pontot el kell hagyni.
A 2.17–2.21. pont számozása 2.16–2.20. pontra változik.
8. A melléklet I. része A. szakasza 2. bekezdésének 2.19. pontja a következőképpen szól:
„2.19. munkafényszóró;”.
9. A 3. lábjegyzet szövege a következő:
„³⁾ 153/2023. sz. rendelet a járművek műszaki alkalmassági bizonyítványáról és a járművek közúti üzemeltetésének műszaki követelményeiről.”.
10. A melléklet I. része A. szakaszának 2. bekezdésében a 2.20. pont végén lévő mondatvégi pont helyébe vessző lép, és a szöveg a következő 2.21. ponttal egészül ki:
„2.21. az összehajtott kerekesszék rögzítésére szolgáló eszköz.”.
11. A melléklet I. része A. szakaszának 2. bekezdésében a rendelkezés utolsó részében a „2.18. és 2.19.” szavak helyébe a „2.17. és 2.18.” szavak lépnek.
12. A melléklet I. részének A. szakaszában a 3. bekezdés a következőképpen szól:
„3. A betegszállító járművek jelölésére és színére vonatkozó követelmények

3.1. A karosszéria alapszíne fehér. A kontúrok kiemelése érdekében a járműre a karosszéria oldalán, elülső és hátsó felületén vízszintesen egy piros fényvisszaverő csíkot visznek fel, amely igazodik a jármű alakjához. A csík szélessége legalább 150 mm, de nem több, mint 300 mm.

3.2. Az első ajtók középső részén a jármű hossz tengelye mentén a járművön az „EGÉSZSÉGÜGYI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS” felirat szerepel, és a felirat alatti második sorban fel kell tüntetni az egészségügyi szállítást végző szolgáltató nevét. A felirat színe fekete. A betűmagasság 15 mm, a sortávolság 35 mm.”.
13. A melléklet I. része B. szakasza 1. bekezdésében és II. része B. szakasza 1. bekezdésében a „zárt karosszériás személygépkocsi” kifejezés helyébe az „M1 kategóriájú jármű” kifejezés lép.
14. A melléklet I. része B. szakasza 2. bekezdésének 2.2. pontjában a „jármű rádió adó-vevője vagy” szavakat el kell hagyni.
15. A melléklet I. része B. szakasza 4. bekezdésének szövege a következő:

„4. Az egészségügyi szakemberek gyors szállítására, valamint a sürgősségi ellátáshoz szükséges szövetek, sejtek és egyéb biológiai anyagok, gyógyszerek és orvostechnikai eszközök sürgős szállítására szolgáló járművek jelölésére és színére vonatkozó követelmények

4.1. A karosszéria alapszíne fehér. A kontúrok kiemelése érdekében a járműre a karosszéria oldalán, elülső és hátsó felületén vízszintesen egy piros fényvisszaverő csíkot visznek fel, amely igazodik a jármű alakjához. A csík felső széle 30 mm-re van az oldalsó ablak alsó szélétől. A csík szélessége legalább 150 mm, de nem több, mint 300 mm.

4.2. Az első ajtó középső részén a jármű hosszanti tengelye mentén a járművet az egészségügyi szállítást végző szolgáltató nevével jelölik. A felirat színe fekete. A betűmagasság 15 mm, a sortávolság 35 mm.”.

16. A melléklet II. része A. szakaszának 1. pontja a következő mondattal egészül ki:
„A sürgősségi orvosi ellátást nyújtó jármű megfelel a cseh egészségügyi járművekről szóló műszaki szabvány szerinti, B típusú közúti betegszállító mentőjárművekre, illetve C típusú mobil intenzív osztályokra vonatkozó követelményeknek²⁾.”
17. A melléklet II. része A. szakaszának 2. bekezdése a 2.8. pont végén az „adatátvitelt lehetővé tevő” szövegrésszel egészül ki.
18. A melléklet II. része A. szakasza 2. bekezdésének 2.11. pontja a „beleértve” szó után „az orrkanül,” szövegrésszel egészül ki.
19. A melléklet II. része A. szakaszában a 2. bekezdés 2.13. pontja a „kanül” szó után az „intubációs bougie” szavakkal egészül ki, és a „koniotómia” szó helyébe az „invazív légútkezelés” kifejezés lép.
20. A melléklet II. része A. szakaszának 2. bekezdése a 2.31. pont végén az „anya és gyermek ellátásához szükséges felszereléssel” szövegrésszel egészül ki.
21. A melléklet II. része A. szakaszának 2. bekezdésében a 2.32. pontot el kell hagyni.

A 2.33–2.56. pont számozása 2.32–2.55. pontra változik.
22. A melléklet II. része A. szakaszának 2. bekezdése a 2.33. pont végén a „beleértve a merevítő sínt is” szövegrésszel egészül ki.
23. A melléklet II. része A. szakaszának 2. bekezdése a 2.37. pont elején a „nem üveg” szövegrésszel egészül ki.
24. A melléklet II. része A. szakasza 2. bekezdésének 2.43. pontja a „hátmerevítő” szó után a „vagy funkcionálisan hasonló eszköz” szövegrésszel egészül ki.
25. A melléklet II. részének A. szakasza a 2.44. pont végén a „reagálási csoport valamennyi tagja tekintetében” szövegrésszel egészül ki.
26. A melléklet II. része A. szakasza 2. bekezdésének 2.50. pontjában az „orvostechnikai eszközök” kifejezés helyébe a „felületek” kifejezés lép.

27. A melléklet II. része A. szakaszának 2. bekezdése a 2.54. pont után a következő új 2.55. ponttal egészül ki:

„2.55. GPS-navigáció vagy azzal egyenértékű eszköz, amely lehetővé teszi az egészségügyi műveleti központtal való adatcserét;”.

A 2.55. pont számozása 2.56. pontra módosul.

28. A melléklet II. része A. szakasza 2. bekezdésének 2.56. pontjában a „kék színű²⁾” szövegrész helyébe a „kék és piros színek együttesével” szöveg lép.

29. A melléklet II. részének A. szakaszában a 2. bekezdés rendelkezésének utolsó részét el kell hagyni.

30. A melléklet II. részének A. szakaszában a 3. bekezdés a következőképpen szól:

„3. A sürgősségi orvosi ellátást nyújtó járművek jelölésére és színére vonatkozó követelmények

3.1. A karosszéria alapszíne kénsárga RAL 1016, a tető ugyanilyen színű vagy fehér.

3.2. A „Blue Star of Life” szimbólumok legalább a jármű mindkét oldalán és a hátsó ajtón megfigyelhetők.

3.3. A karosszéria oldalain a járművet egy vízszintesen felvitt fényvisszaverő csíkkal jelölik, amelyen zöld és sárga mezők váltogatják egymást a kontúr kiemelése érdekében. A mezők mérete legalább 300x150 mm; műszakilag indokolt esetekben, különösen abban az esetben, ha nincs hely a mezők elhelyezésére, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a mezők elhelyezését, a mezők méreteit a jármű kialakításához kell igazítani. A mezők egy vagy két vízszintes csíkban helyezkednek el, sakktáblához hasonló elrendezésben.

3.4. Az első ajtók közepén, a jármű hosszanti tengelye mentén a járművön fel van tüntetve a „SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS” felirat. A felirat alatti második sorban 15 mm magas fekete betűkkel a sürgősségi orvosi ellátást nyújtó szolgáltató neve, vagy az egészségügyi szolgáltató legalább 200 mm-es emblémája szerepel. A sortávolság 35 mm.

3.5. Az első motorháztető középső részén a jármű hossz tengelye mentén a járművet az egészségügyi szolgáltató nagy, legalább 400 mm-es és legfeljebb 500 mm magas emblémájával vagy az „AMBULANCE” felirattal kell megjelölni. A felirat zöld színű.

3.6. A jármű karosszériájának oldalain a „SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS” felirat szerepel. A felirat az ablak felső széle és a karosszéria felső széle között helyezkedik el; műszakilag indokolt esetekben, különösen a felirat elhelyezésére szolgáló hely hiánya esetén, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a felirat elhelyezését, a felirat elhelyezhető az ablak alsó széle és a fényvisszaverő csík felső széle között. A felirat zöld színű. A betűk magassága legalább 100 mm.

3.7. A jármű karosszériájának hátulján piros és sárga fényvisszaverő csíkok találhatók. A csíkok a jármű vízszintes felületéhez képest 45 fokos szögben helyezkednek el. A csík szélessége legalább 150 mm. A csíkok a hátsó rész középső hossz tengelyétől a karosszéria külső részéig futnak. Az első csík a karosszéria felső külső részéről előlnézetben pirosan látszódik.

3.8. A karosszéria elején és hátulján az „AMBULANCE” felirat szerepel. a felirat a jármű keresztirányú tengelyének középső részén, a szélvédő felső széle és a karosszéria felső széle között, valamint a hátsó ablak felső széle és a karosszéria felső széle között helyezkedik el; műszakilag indokolt esetekben, különösen a felirat elhelyezésére szolgáló hely hiánya esetén, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a felirat elhelyezését, a felirat elhelyezhető az ablak alsó széle és a karosszéria alsó széle között is. A felirat zöld színű. A betűk magassága legalább 150 mm.

3.9. Ha a jármű tetején fel van tüntetve a járműben található rádió adó-vevő hívójele, az ezt jelző felirat betűi legalább 280 mm magasak. Ha a felirat mérete meghaladja a jármű tetején lévő szabad terület méretét, a hívójeles feliratot két sorban kell elhelyezni. A sortávolság 100 mm. Műszakilag indokolt esetekben, különösen a felirat helyhiánya esetén, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a felirat elhelyezését, a betűk magasságát a jármű kialakításához kell igazítani.

31. A melléklet II. részének A. szakasza a következő 4. bekezdéssel egészül ki:

„4. A II. rész A. szakasza 3. bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók a kórház előtti sürgősségi ellátás keretében betegszállítást végző azon szolgáltató járműveire, aki a sürgősségi orvosi ellátásról szóló 374/2011. sz. törvény 14. §-a alapján sürgősségi orvosi ellátást nyújt. Ezek a járművek a III. rész 3. bekezdése szerinti színnel és jelölésekkel rendelkeznek.”.

32. A melléklet II. része B. szakasza 3. bekezdésében az „e melléklet II.A.2. pontjában” szöveg helyébe a „II. rész A. szakasz 2. bekezdésében” szöveg, a „2.32., 2.38., 2.44. és 2.55. pontban” szövegrész helyébe a „2.21., 2.37., 2.43. és 2.54. pontban” szövegrész, az „e melléklet II.A.2. szakaszának 2.12. pontjában” szöveg helyébe pedig a „II. rész A. szakasz 2. bekezdésének 2.12. pontjában” szöveg lép.

33. A melléklet II. részének B. szakaszában az 5. bekezdés a következőképpen szól:

„5. A „randevú rendszerben” működő sürgősségi orvosi ellátást nyújtó járművek jelölésére és színére vonatkozó követelmények

5.1. A karosszéria alapszíne kénsárga RAL 1016.

5.2. A „Blue Star of Life” szimbólumok legalább a jármű mindkét oldalán és a hátsó ajtón megfigyelhetők. A szimbólum mérete legalább 200 mm.

5.3. A karosszéria oldalain a járművet egy vízszintesen felvitt fényvisszaverő csíkkal jelölik, amelyen zöld és sárga mezők váltogatják egymást a kontúr kiemelése érdekében. A mezők mérete legalább 300x150 mm; műszakilag indokolt esetekben, különösen abban az esetben, ha nincs hely a mezők elhelyezésére, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a mezők elhelyezését, a mezők méreteit a

jármű kialakításához kell igazítani. A mezők egy vagy két vízszintes csíkban helyezkednek el, sakktáblához hasonló elrendezésben.

5.4. Az első ajtók közepén, a jármű hosszanti tengelye mentén a járművön fel van tüntetve a „SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS” felirat. A felirat alatti második sorban 15 mm magas fekete betűkkel a sürgősségi orvosi ellátást végző szolgáltató neve, vagy az egészségügyi szolgáltató legalább 200 mm-es emblémája szerepel. A sortávolság 35 mm.

5.5. Az elülső motorháztetőn a járművet az egészségügyi szolgáltató nagy, legfeljebb 500 mm-es emblémája vagy az „AMBULANCE” felirat jelöli. A felirat zöld színű.

5.6. A jármű karosszériájának oldalain a „SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS” felirat szerepel. A felirat az ablak alsó széle és a karosszéria alsó széle között helyezkedik el. A felirat zöld színű. A betűk magassága legalább 50 mm.

5.7. A jármű karosszériájának hátulján piros és sárga fényvisszaverő csíkok találhatók. A csíkok a jármű vízszintes felületéhez képest 45 fokos szögben helyezkednek el. A csíkok a hátsó rész középső hossz tengelyétől a karosszéria külső részéig futnak. Az első csík a karosszéria felső külső részéről előlnézetben pirosan látszódik.

5.8. A karosszéria elején és hátulján az „AMBULANCE” felirat szerepel. A felirat a jármű keresztirányú tengelyének középső részén, a szélvédő alsó széle és a karosszéria alsó széle között, valamint a hátsó ablak alsó széle és a karosszéria alsó széle között helyezkedik el. A felirat zöld színű. A betűk magassága legalább 300 mm.

5.9. Ha a jármű tetején fel van tüntetve a járműben található rádió adó-vevő hívójele, az ezt jelző felirat 280 mm magas betűkből áll. Ha a felirat mérete meghaladja a jármű tetején lévő szabad terület méretét, a hívójeles feliratot két sorban kell elhelyezni. A sortávolság 100 mm. Műszakilag indokolt esetekben, különösen ha nincs hely a feliratnak, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a felirat elhelyezését, a betűk magasságát a jármű kialakításához kell igazítani.”.

34. A melléklet II. részének B. szakasza a következő 6. bekezdéssel egészül ki:

„6. A II. rész B. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók a sürgősségi betegszállítást végző azon szolgáltató járműveire, amely a sürgősségi orvosi ellátásról szóló 374/2011. sz. törvény 14. §-a alapján sürgősségi orvosi ellátást nyújt. Ezek a járművek a III. rész 3. bekezdése szerinti színnel és jelölésekkel rendelkeznek.”.

35. A melléklet II. része C. szakaszának 1. bekezdése a következő mondattal egészül ki: „A sürgősségi orvosi ellátást nyújtó jármű megfelel az egészségügyi járművekre vonatkozó cseh műszaki szabvány alapján a B típusú sürgősségi közúti mentőjárművekre meghatározott követelményeknek²⁾.”.

36. A melléklet II. része C. szakaszának 2. bekezdésében az „e melléklet II.A.2. pontjában” szöveg helyébe a „II. rész A. szakasz 2. bekezdésében” szöveg lép.

37. A melléklet II. része C. szakaszának 3. bekezdése a következőképpen szól:

„3. A karosszéria alapszíne és a jelölések megegyeznek a II. rész A. szakasza szerinti sürgősségi orvosi ellátást nyújtó járművek alapszínével és jelöléseivel.

38. A melléklet II. része D. szakaszának 1. bekezdése a következő mondattal egészül ki: „A koraszülöttek és patológiás újszülöttek szállítására szolgáló jármű megfelel az egészségügyi járművekre vonatkozó cseh műszaki szabvány szerint a B típusú sürgősségi közúti mentőjárművekre vagy a C típusú mobil intenzív osztályokra megállapított követelményeknek²⁾.”.

39. A melléklet II. része D. szakaszának 2. bekezdésében az „e melléklet II.A.2. pontjában” szöveg helyébe a „II. rész A. szakaszának 2. bekezdésében” szöveg, a „2.34., 2.38., 2.44–2.46., 2.49. és 2.50. pontjában” szöveg helyébe pedig a „2.33., 2.37., 2.43–2.45., 2.48. és 2.49. pontjában” szöveg lép.

40. A melléklet II. része D. szakaszának 3. bekezdése a következőképpen szól:

„3. A karosszéria alapszíne és a jelölések megegyeznek a II. rész A. szakasza szerinti sürgősségi orvosi ellátást nyújtó járművek alapszínével és jelöléseivel.

41. A melléklet II. részének E. szakasza a következő mondattal egészül ki: „A légimentő csoport helikoptere megfelel a légimentőkre vonatkozó cseh műszaki szabványokban a légimentőkre meghatározott követelményeknek⁵⁾.”.

Az 5. lábjegyzet szövege a következő:

„⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Mentőjárművek és felszerelésük – Légi betegszállítás – 1. rész: A légi betegszállításban használt orvostechikai eszközök követelményei.

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Mentőjárművek és felszerelésük – Légi betegszállítás – 2. rész: A légi betegszállító járművek működési és műszaki követelményei.”.

42. A melléklet II. része E. szakaszának 2. bekezdésében az „e melléklet II.A.2. pontjában” szöveg helyébe a „II. rész A. szakaszának 2. bekezdésében” szöveg, a „2.52., 2.53., 2.55. pontjában” szöveg helyébe a „2.51., 2.52., 2.54. pontjában” szöveg, az „e melléklet 2.1. pontjának II.A.2. pontjában” szövegrész helyébe pedig a „II. rész A. szakasz 2. bekezdésének 2.1. pontjában” szövegrész lép.

43. A melléklet a II. rész végén a következő F. és G. szakasszal egészül ki:

„F. Egyéb és speciális sürgősségi orvosi ellátást nyújtó járművek

1. Az egyéb és speciális sürgősségi orvosi ellátást nyújtó járművek olyan A, L, M, N, O és R kategóriájú járművek, amelyek megfelelnek a külön jogszabály szerinti, gépjárművek közúti üzemeltetésére vonatkozó feltételeknek¹⁾, és amelyeket az egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény, a sürgősségi orvosi ellátásról szóló törvény és az integrált mentési rendszerről szóló törvény szerinti sürgősségi orvosi ellátáshoz tartozó feladatok ellátására terveztek.

2. Az egyéb és speciális sürgősségi orvosi ellátást nyújtó járművek jelölésére és színére vonatkozó követelmények

2.1. A karosszéria alapszíne kénsárga RAL 1016.

2.2. A „Blue Star of Life” szimbólumok legalább a jármű mindkét oldalán és a hátsó ajtón megfigyelhetők. A szimbólum mérete legalább 300 mm; műszakilag indokolt esetekben, különösen abban az esetben, ha nincs hely a szimbólum elhelyezésére, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a szimbólum elhelyezését, a szimbólum méretét a jármű kialakításához kell igazítani.

2.3. A karosszéria oldalain a járművet egy vízszintesen felvitt fényvisszaverő csíkkal jelölik, amelyen zöld és sárga mezők váltogatják egymást a kontúr kiemelése érdekében. A mezők mérete legalább 300x150 mm; műszakilag indokolt esetekben, különösen abban az esetben, ha nincs hely a mezők elhelyezésére, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a mezők elhelyezését, a mező méreteit a jármű kialakításához kell igazítani. A mezők egy vagy két vízszintes csíkban helyezkednek el, sakktáblához hasonló elrendezésben.

2.4. A jármű karosszériájának oldalain a „SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS” felirat szerepel. Ha a jármű oldalsó ablakokkal rendelkezik, a felirat az ablak felső széle és a karosszéria felső széle között helyezkedik el; műszakilag indokolt esetekben, különösen a felirat elhelyezésére szolgáló hely hiánya esetén, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a felirat elhelyezését, a felirat elhelyezhető az ablak alsó széle és a fényvisszaverő csík felső széle között is. A felirat zöld színű. A betűk magassága legalább 100 mm.

2.5. A karosszéria elején és hátulján az „AMBULANCE” felirat szerepel. Az elülső és hátsó felirat a jármű sajátos műszaki jellemzőihez igazodik. A felirat zöld színű. A betűk magassága legalább 100 mm.

2.6. A jármű karosszériájának hátulján piros és sárga fényvisszaverő csíkok találhatók. A csíkok a jármű vízszintes felületéhez képest 45 fokos szögben helyezkednek el. A csíkok a hátsó rész középső hossztengetyétől a karosszéria külső részéig futnak. Az első csík a karosszéria felső külső részéről előlnézetben pirosan látszódik.

2.7. A járművek a kék és piros színek együttesével villogó speciális figyelmeztető lámpával vannak felszerelve, amelyhez egy speciális hangjelző készülék is kapcsolódik.

G. Sürgősségi orvosi ellátást nyújtó vízi járművek

1. A sürgősségi orvosi ellátást nyújtó vízi járművek jelölésére és színére vonatkozó követelmények

1.1. A vízi jármű oldalán egy vízszintesen felvitt fényvisszaverő csík látható, amelyben a kontúrok kiemelése érdekében zöld és sárga mezők váltogatják egymást. A mezők mérete legalább 300x150 mm; műszakilag indokolt esetekben, különösen abban az esetben, ha nincs hely a mezők elhelyezésére, vagy ha a hajótest alakja lehetetlenné teszi a mezők elhelyezését, a mezők méreteit a hajó kialakításához kell igazítani. A mezők egy vagy két vízszintes csíkban helyezkednek el, sakktáblához hasonló elrendezésben.

1.2. A hajó oldalain a „SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS” felirat szerepel. A felirat alatti második sorban 15 mm magas zöld betűkkel a sürgősségi orvosi ellátást végző szolgáltató neve olvasható, vagy az egészségügyi szolgáltató legalább 100 mm-es emblémája látható. A sortávolság 35 mm.

1.3. Ha a hajó különleges figyelmeztető lámpával van felszerelve, ez a fény kék vagy a kék és a piros fények kombinációját használja, és ahhoz egy speciális hangjelző készülék is kapcsolódik.”.

44. A melléklet III. részének 1. bekezdése a következő mondattal egészül ki: „A sürgősségi betegszállítást végző jármű megfelel a cseh egészségügyi járművekre vonatkozó műszaki szabvány szerinti, sürgősségi ellátást igénylő betegek szállítására szolgáló B típusú közúti mentőjárművekre vagy a C típusú mobil intenzív osztályra vonatkozó követelményeknek²⁾.”.

45. A melléklet III. részének 2. bekezdésében az „e melléklet II.A.2. pontjában” szövegrész helyébe a „II. rész A. szakasz 2. bekezdésében” szöveg, a „2.44–2.46. és 2.48–2.50. pontban” szövegrész helyébe a „2.43–2.45. és 2.47–2.49. pontban” szöveg, az „e melléklet II.A.2. szakaszának 2.52. pontjában” szövegrész helyébe a „II. rész A. szakasz 2. bekezdésének 2.51. pontjában” szöveg lép, továbbá a második mondat után a következő mondat kerül beillesztésre: „Ez az előírás nem vonatkozik a kórház előtti sürgősségi ellátást végző azon szolgáltató járműveire, amely a sürgősségi orvosi ellátásról szóló 374/2011. sz. törvény 14. §-a alapján sürgősségi orvosi ellátást nyújt”.

46. A melléklet II. részének 2. bekezdésében az „e melléklet II.D.2. pontjában” szöveg helyébe a „II. rész D. szakasz 2. bekezdésében” szövegrész lép.

47. A melléklet III. részének 3. bekezdése a következőképpen szól:

„3. A sürgősségi betegszállítást végző járművek jelölésére és színére vonatkozó követelmények

3.1. A karosszéria alapszíne fehér. A kontúrok kiemelése érdekében a járműre a karosszéria oldalán, elülső és hátsó felületén vízszintesen egy piros fényvisszaverő csíkot visznek fel, amely igazodik a jármű alakjához. A csík szélessége legalább 150 mm, de nem több, mint 300 mm.

3.2. Az első ajtó középső részén a jármű hosszanti középvonala mentén a jármű „SÜRGŐSSÉGI BETEGSZÁLLÍTÁS” jelzéssel van ellátva. A felirat alatti második sorban 15 mm magas fekete betűkkel a sürgősségi betegszállítást végző szolgáltató neve, vagy az egészségügyi szolgáltató legalább 200 mm-es emblémája szerepel. A sortávolság 35 mm.

3.3. A jármű oldalain a „SÜRGŐSSÉGI BETEGSZÁLLÍTÁS” felirat szerepel. A felirat az ablak felső széle és a karosszéria felső széle között helyezkedik el; műszakilag indokolt esetekben, különösen ha nincs hely a felirat elhelyezésére, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a felirat elhelyezését, a felirat elhelyezhető az ablak alsó széle és a fényvisszaverő csík felső széle között is. A felirat fekete. A betűk magassága legalább 100 mm.

3.4. A karosszéria elején és hátulján az „AMBULANCE” felirat szerepel. A felirat a jármű keresztirányú tengelyének középső részén, a szélvédő felső széle és a karosszéria felső széle között, valamint a hátsó ablak felső széle és a karosszéria felső széle között helyezkedik el; műszakilag indokolt esetekben, különösen a felirat elhelyezésére szolgáló hely hiánya esetén, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a felirat elhelyezését, a felirat az ablak alsó széle és a karosszéria

alsó széle között is elhelyezhető. A felirat színe fekete. A betűk magassága legalább 150 mm.

3.5. A jármű karosszériájának hátulján piros és sárga fényvisszaverő csíkok találhatók. A csíkok a jármű vízszintes tengelyéhez képest 45 fokos szögben helyezkednek el. A csík szélessége legalább 150 mm. A csíkok a hátsó rész középső hossztengetyétől a karosszéria külső részéig futnak. Az első csík a karosszéria felső külső részéről előlnézetben pirosan látszódik.

3.6. Ha a jármű rádió adó-vevővel van felszerelve, a rádió adó-vevő hívójelét egy felirat jelzi a jármű tetején. A hívójel felirata 280 mm magas betűkből áll. Ha a felirat mérete meghaladja a jármű tetején lévő szabad terület méretét, a hívójeles feliratot két sorban kell elhelyezni. A sortávolság 100 mm. Műszakilag indokolt esetekben, különösen a felirat helyhiánya esetén, vagy ha a karosszéria alakja lehetetlenné teszi a felirat elhelyezését, a betűk magasságát a jármű kialakításához kell igazítani.

48. A melléklet III. része a következő 4. bekezdéssel egészül ki:

„4. Ha a sürgősségi betegszállítás sürgősségi orvosi ellátást végző szolgáltató biztosítja, arra olyan sürgősségi orvosi ellátást nyújtó jármű vagy sürgősségi rohammentő is használható, amely megfelel a sürgősségi ellátást igénylő betegek szállítására szolgáló jármű felszerelésére vonatkozó követelményeknek.

II. cikk

Átmeneti rendelkezések

1. A 296/2012. sz. rendeletnek – a jelen rendelet hatálybalépésének napjával módosított – mellékletében a járműszínekre vonatkozóan meghatározott követelmények nem alkalmazandók a Cseh Köztársaságban 2026. december 31-ig nyilvántartásba vett járművekre.

2. Az egészségügyi szállítását végző szolgáltatóknak, a sürgősségi orvosi ellátást nyújtó szolgáltatóknak és a sürgősségi betegszállítását végző szolgáltatóknak 2026. december 31-ig meg kell felelniük az egészségügyi szállítását végző szolgáltatók, a sürgősségi orvosi ellátást nyújtó szolgáltatók és a sürgősségi ellátást igénylő betegek járművel történő szállítását végző szolgáltatók műszaki és tárgyi felszerelésére vonatkozó követelményeknek a 296/2012. sz. rendeletnek a jelen rendelet hatálybalépésével módosult mellékletében foglaltak szerint. Az egészségügyi szállítását végző szolgáltatóknak, a sürgősségi orvosi ellátást nyújtó szolgáltatóknak és a sürgősségi betegszállítását végző szolgáltatóknak a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül meg kell felelniük az egészségügyi szállítását végző szolgáltatók, a sürgősségi orvosi ellátást nyújtó szolgáltatók és a sürgősségi ellátást igénylő betegek járművel történő szállítását végző szolgáltatók műszaki és tárgyi felszerelésére vonatkozó követelményeknek, melyeket a 296/2012. sz. rendeletnek a jelen rendelet hatálybalépésével módosult mellékletében az I. rész A. szakaszának 3. bekezdése és a B. szakasz 2. bekezdése, illetve a II. rész A. szakaszának 2. bekezdése határoz meg.

III. cikk

Műszaki szabály

Ez a rendelet a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően bejelentés tárgyát képezte.

IV. cikk

Hatálybalépés napja

E rendelet a kihirdetése utáni tizenötödik napon lép hatályba.

miniszter: