



JURNALUL OFICIAL AL REPUBLICII POLONE

Varșovia, 9 noiembrie 2023

Punctul 2442

Regulament

AL MINISTRULUI DEZVOLTĂRII ȘI TEHNOLOGIEI ¹⁾

din 27 octombrie 2023

**de modificare a Regulamentului privind condițiile tehnice pe care
trebuie să le îndeplinească clădirile și amplasarea acestora²⁾**

În temeiul articolului 7 alineatul (2) punctul 1 din Legea privind construcțiile din 7 iulie 1994 (Jurnalul Oficial din 2023, punctul 682, astfel cum a fost modificat³⁾), se dispun următoarele:

Articolul 1. Regulamentul ministrului infrastructurii din 12 aprilie 2002 privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească clădirile și amplasarea acestora (Jurnalul Oficial 2022, punctul 1225) se modifică după cum urmează:

- 1) la articolul 3, la punctul 26, punctul se înlocuiește cu un punct și virgulă și se adaugă punctul 27, cu următoarea formulare:

„27. „piață publică” înseamnă o suprafață disponibilă publicului larg și concepută pentru recreere, comunicare și utilizare reprezentativă; este un amplasament desemnat în planul local de amenajare a teritoriului ca piață sau zonă de piață sau ca zonă de transport rutier public, iar în absența unui plan local de amenajare a teritoriului – ca zonă de amenajare a teritoriului marcată în cadastru ca zonă de recreere și de agrement sau ca drum, marcată cu simbolul BZ sau, respectiv, dr.”;

- 2) la articolul 12:

- a) alineatele (1)-(3) au următoarea formulare:

„(1) Cu excepția cazului în care sunt prevăzute alte cerințe în dispozițiile articolelor 13, 19, 23, 36, 40, 60 și 271-273, sau în reglementări separate care reglementează distanțele permise între anumite structuri și clădiri, o clădire trebuie să fie situată pe o parcelă de construcție la o distanță de la granița parcelei respective nu mai mică de:

- 1) 4 m – pentru clădirile la care un perete cu ferestre sau uși este orientat spre limita în cauză;
- 2) 3 m – pentru clădiri la care un perete orb este orientat spre limita în cauză;
- 3) 5 m – pentru clădirile rezidențiale multifamiliale cu mai mult de patru etaje supraterane, în care un perete cu ferestre sau uși este orientat spre limita în cauză;
- 4) 5 m – pentru clădirile rezidențiale multifamiliale cu mai mult de patru etaje supraterane, unde un perete orb este orientat spre limita în cauză.

¹⁾ Ministrul dezvoltării și tehnologiei conduce departamentul guvernamental pentru construcții, amenajarea teritoriului, zonare și locuințe în temeiul articolului 1 alineatul (2)(1) din Regulamentul prim-ministrului din 15 aprilie 2022 privind domeniul de aplicare detaliat al activităților ministrului dezvoltării și tehnologiei [Jurnalul Oficial (Dziennik Ustaw), punctul 838].

²⁾ Prezentul regulament a fost notificat Comisiei Europene la 13 iunie 2023 cu numărul 2023/0368/PL, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul Cabinetului de Miniștri din 23 decembrie 2002 privind funcționarea sistemului național de notificare a standardelor și actelor juridice (Jurnalul Oficial, punctul 2039; și Jurnalul Oficial din 2004, punctul 597) care pune în aplicare dispozițiile Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (text codificat) (JO UE L 241, 19.9.2015, p. 1).

³⁾ Modificările aduse textului consolidat al legii la care se face referire au fost notificate în Jurnalul Oficial din 2023, punctele 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 și 2029.

2. În cazurile menționate la alineatul (1) punctele 2 și 4, o clădire poate fi situată la o distanță de cel puțin 1,5 m față de frontieră sau direct la acea frontieră, în cazul în care planul local de utilizare a terenului prevede o astfel de posibilitate.

3. Este permis, luând în considerare reglementările separate și dispozițiile articolelor 13, 19, 23, 36, 40, 60 și 271-273, să localizeze o clădire direct la limita parcelei de construcție, cu condiția ca întregul perete să se alăture peretelui unei clădiri situate pe terenul adiacent și cu condiția ca înălțimea sa să fie în conformitate cu planul local de utilizare a terenului sau cu autorizația de urbanism eliberată pentru zona în cauză.”,

b) alineatul (6) are formularea următoare:

„(6) Distanța până la limita unei parcele de construcție trebuie să fie cel puțin:

- 1) 1,5 m de la streșină sau de la o cornișă orientată spre limita în cauză și de la un balcon, acoperiș de verandă, puncte de acces, terasă, scară exterioră sau rampă – cu excepția rampelor pentru persoanele cu handicap;
- 2) 4 m de la o fereastră de mansardă orientată spre limita în cauză;
- 3) 3 m de la un balcon din clădirea menționată la alineatul (1) punctele 3 și 4.”,

c) alineatul (8) are formularea următoare:

„(8) Clădirile pentru creșterea animalelor sau clădirile de utilități, ținând seama de reglementările separate și de dispozițiile articolelor 13, 60 și 271–273, nu trebuie să fie amplasate cu un perete cu ferestre sau uși situate la mai puțin de 8 m de peretele unei clădiri situate pe parcela adiacentă clădirii rezidențiale, clădirii rezidențiale comune sau clădirii de utilitate publică, sau unei clădiri cu autorizație finală de construcție sau cu o notificare de construcție împotriva căreia o autoritate de arhitectură și de construcție nu a formulat obiecții sau pentru care a fost eliberat un certificat de absență a motivelor de opoziție, astfel cum se prevede la articolul 30 alineatul (5aa) din Legea construcțiilor din 7 iulie 1994, sub rezerva alineatului (4) punctul 3.”

d) alineatul (10) are formularea următoare:

„(10) Păstrarea distanței menționate la alineatele (1)-(9) nu este necesară în cazul în care parcela adiacentă este o parcelă de drum sau o piață publică,”;

e) se adaugă alineatul (11), cu următoarea formulare:

„(11) Clădirile de producție sau de depozitare cu o suprafață a amprenteii la sol mai mare de 1 000 m², ținând seama de reglementările separate și de dispozițiile articolelor 13, 60 și 271-273, trebuie să fie amplasate cu un perete situat la cel puțin 30 m de peretele:

- 1) unei clădiri rezidențiale sau unei clădiri rezidențiale comune existente pe un alt teren de clădire;
- 2) unei clădiri rezidențiale sau unei clădiri rezidențiale comune planificate a fi construită pe un alt teren de clădire, pentru care există o autorizație finală de construcție sau o notificare de construcție împotriva căreia o autoritate de arhitectură și de construcție nu a formulat nicio obiecție sau pentru care a fost emis un certificat de absență a motivelor de opoziție, astfel cum se menționează la articolul 30 alineatul (5aa) din Legea privind construcțiile din 7 iulie 1994.”;

3) articolul 20 are formularea următoare:

„Articolul 20. Locurile de parcare pentru autoturismele utilizate numai de persoanele cu handicap, într-un număr care nu depășește 6 % din numărul total de locuri de parcare, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (2), dar nu mai mic de 1, pot fi amplasate fără restricții lângă ferestrele clădirilor. Aceste locuri de parcare sunt marcate în mod corespunzător.”;

4) Articolele 39 și 40 au următoarea formulare:

„Articolul 39. (1) Pe parcelele de construcție destinate construirii de clădiri rezidențiale multifamiliale, de clădiri ale unităților de îngrijire medicală, cu excepția clinicilor, și de clădiri ale unităților de învățământ, cel puțin 25 % din suprafața parcelei este amenajată ca teren activ din punct de vedere biologic, cu excepția cazului în care se prevede un alt procent în planul local de utilizare a terenurilor.

2. Pe parcelele de teren ^{destinate unei piețe publice cu o suprafață mai mare de 1 000 m²} cel puțin 20 % din suprafață se aranjează ca suprafață activă din punct de vedere biologic, cu excepția cazului în care se prevede un procent mai mare în planul local de utilizare a terenului.

Articolul 40. (1) Un loc de joacă accesibil și persoanelor cu nevoi speciale trebuie amenajat în situațiile în care

este construită o clădire rezidențială multifamilială cu mai mult de 20 de unități locative, precum și în situațiile în care este construit un complex rezidențial multifamilial cu mai mult de 20 de unități locative, în timp ce cel puțin 30 % din suprafața de joacă trebuie să fie situată într-o zonă activă din punct de vedere biologic.

2. O zonă de agrement cu spații de agrement, accesibilă și persoanelor cu nevoi speciale, trebuie amenajată în situațiile în care este construit un complex rezidențial multifamilial cu mai mult de 20 de unități de locuit, în timp ce cel puțin 30 % din suprafața de agrement trebuie să fie situată într-o zonă activă din punct de vedere biologic.

3. Expunerea la lumina soarelui a cel puțin 50 % din suprafața terenului de joacă trebuie să dureze cel puțin două ore, calculată la datele echinocțiului, între 10.00 și 16.00. În cazul dezvoltărilor din centrul orașului, expunerea la lumina soarelui de cel puțin o oră este acceptabilă.

4. Distanța dintre locurile de joacă, terenurile de sport pentru copii și tineri și zonele de recreere și limitele străzilor, drumurile, zonele comune, ferestrele camerelor destinate ocupării umane și locurile de colectare a deșeurilor trebuie să fie de cel puțin 10 m, sub rezerva cerințelor menționate la articolul 19 alineatul (1).

5. Locurile de joacă trebuie să fie împrejmuite.

6. Un gard de joacă pe marginea unui drum, a unei străzi, a unei parări sau a unei zone comune trebuie să fie realizat din materiale și într-un mod care să asigure siguranța oamenilor și a animalelor. Gardul trebuie:

- 1) să aibă o înălțime de cel puțin 1,0 m;
- 2) să aibă o poartă cu o lățime de cel puțin 1,2 m, care nu împiedică accesul persoanelor cu nevoi speciale.

7. În alte cazuri decât cele menționate la alineatul (6), este permisă o împrejmuire a terenului de joacă sub forma unui gard viu.

8. Suprafața terenului de joacă trebuie să fie cel puțin:

- 1) 1 m² pentru o singură unitate de locuit – dacă într-o clădire sau un complex de clădiri există între 21 și 50 de unități locative;
- 2) 50 m² – dacă există între 51 și 100 de unități de locuit într-o clădire sau un complex de clădiri;
- 3) 0,5 m² pentru o singură unitate de locuit – dacă într-o clădire sau un complex de clădiri există între 101 și 300 de unități locative;
- 4) 200 m² – dacă există mai mult de 300 de unități de locuit într-o clădire sau un complex de clădiri.

9. Un loc de joacă poate fi împărțit în părți, în timp ce o suprafață minimă a fiecăreia dintre aceste părți trebuie să fie de 50 m².

10. Suprafața și echipamentul terenului de joacă trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în standardele poloneze pentru suprafețele și echipamentele de joacă.

11. Terenul de joacă va fi dotat cu echipamente care să ofere diverse posibilități de joc, adaptate diferitelor categorii de vârstă ale copiilor, permițând unui număr de cel puțin cinci copii să utilizeze simultan echipamentul la fiecare 20 m² din suprafața terenului de joacă.

12. Locurile de joacă nu trebuie amenajate pe plăci de acoperiș situate la mai mult de 5 m deasupra nivelului solului.

13. Locurile de joacă amenajate pe o placă de acoperiș care acoperă un etaj supraterran trebuie să fie:

- 1) setate înapoi la 10 m de marginea plăcii de acoperiș;
- 2) protejate împotriva căderii copiilor și a aruncării jucăriilor;
- 3) situate într-o zonă deschisă publicului, împrejmuită cu o balustradă de cel puțin 1,6 m, ceea ce împiedică urcarea și asigură siguranța.

14. În situația în care o singură clădire rezidențială multifamilială este construită cu mai mult de 20 de unități locative, se permite:

- 1) renunțarea la amenajarea unui loc de joacă dacă pe o rază de 750 m de la limita parcelei pe care este amplasată clădirea, socotită de-a lungul unei căi de acces pietonal deschise publicului, există un loc de joacă public;
- 2) amenajarea unui loc de joacă cu o suprafață egală cu cel puțin 50 % din suprafața menționată la punctul 8, dar nu mai mică de 20 m², în cazul în care clădirea este situată într-un centru al orașului;
- 3) renunțarea la amenajarea unui loc de joacă și amenajarea în interiorul clădirii a unei săli de joacă cu o suprafață la sol conform alineatului (8), dar nu mai mică de 50 m², în cazul în care clădirea este situată în centrul unui oraș.

15. În situația în care un complex rezidențial multifamilial este construit într-un centru al orașului, cu mai mult de 20 de unități locative, se permite:

- 1) renunțarea la amenajarea unui loc de joacă în cazul în care pe o rază de 300 m de la limita parcelei pe care este situat complexul, socotită de-a lungul unei căi de acces pietonal deschise publicului, există un loc de joacă public;
- 2) amenajarea unui loc de joacă cu o suprafață egală cu cel puțin 50 % din suprafața menționată la punctul 8, dar nu mai mică de 20 m².”;

5) Articolul 56a se adaugă după punctul 56, cu următoarea formulare:

„Articolul 56a. (1) Spațiile comerciale dintr-o clădire trebuie să aibă o suprafață utilă de cel puțin 25 m².

2. Este permisă separarea spațiilor comerciale cu o suprafață utilă mai mică în cazul în care spațiile sunt situate la primul sau al doilea etaj supratetaj și sunt direct accesibile din exteriorul clădirii.

3. Cerința menționată la alineatul (1) nu se aplică spațiilor situate în:

- 1) clădiri rezidențiale comunale sau clădiri rezidențiale unifamiliale în care au fost secționate spații comerciale;
- 2) clădiri pentru care, înainte de 1 ianuarie 2024, a fost emisă o decizie de autorizare a construirii sau a fost depusă o notificare de construcție la care autoritatea de arhitectură și administrația construcțiilor nu au formulat obiecții sau a fost eliberat un certificat de lipsă de motive de obiecție, conform prevederilor articolului 30 alineatul (5aa) din Legea privind dreptul construcțiilor din 7 iulie 1994.”;

6) articolul 76 are formularea următoare:

„Articolul 76. Cerințele privind instalațiile sanitare sunt stabilite în regulament, precum și în reglementările privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și protecția civilă. Instalațiile sanitare includ băi, saune, dușuri, băi, closete, toalete, vestiare, garderobe, spălătorii, facilități de igienă personală pentru femei, încăperi adaptate și proiectate exclusiv pentru hrănirea și schimbarea copiilor, încăperi adaptate și proiectate pentru schimbarea adulților cu nevoi speciale și încăperi pentru decontaminarea, curățarea și uscarea îmbrăcăminte și a încălțăminte, precum și pentru depozitarea echipamentului de curățare.”;

7) Articolul 85a are următoarea formulare:

„Articolul 85a. 1. Într-o clădire de catering, de vânzare cu amănuntul sau de servicii cu o suprafață de peste 1 000 m² și o stație de benzină cu o suprafață de pardoseală mai mare de 100 m², există o cameră separată adaptată și destinată exclusiv hrănirii și schimbării copiilor.

2. Într-o clădire:

- 1) destinată administrației publice, cu o suprafață utilă de peste 2 000 m²,
- 2) destinată activităților culturale sau sportive, comerciale sau cu amănuntul sau pentru întreținerea călătorilor din transportul feroviar, rutier sau aerian, cu o suprafață utilă de peste 10 000 m²,
- 3) a unei stații de alimentare cu combustibil cu o suprafață utilă a podelei mai mare de 300 m², situată în apropierea unei autostrăzi sau a unei autostrăzi expres;
- 4) proiectată pentru scopuri de îngrijire a sănătății

— se separă o cameră adaptată și proiectată pentru schimbarea adulților cu nevoi speciale.

3. Spațiul menționat la alineatul (2) trebuie:

- 1) să aibă o suprafață utilă de cel puțin 12 m² și o lățime de cel puțin 3 m;
- 2) să fie prevăzute cu echipamente pentru schimbarea unui adult cu nevoi speciale într-o poziție culcată;
- 3) să fie situate la cel mult 20 m de la intrarea în clădire, la același etaj cu intrarea în clădire.

4. Camera menționată la alineatele (1) și (2) trebuie să fie echipată cu o chiuvetă.

5. Dispozițiile alineatelor (1)-(4) nu se aplică stațiilor de alimentare cu combustibil situate într-o zonă închisă.

6. Camera menționată la alineatul (2) poate fi amenajată într-o toaletă publică pentru persoanele cu handicap dacă îndeplinește în plus condițiile menționate la alineatul (3).

7. Cerința menționată la alineatul (2) nu se aplică clădirilor pentru care, înainte de 1 ianuarie 2024, a fost emisă o decizie de autorizare a construirii sau a fost depusă o notificare de construcție la care autoritatea de arhitectură și administrația construcțiilor nu au ridicat o obiecție sau a fost eliberat un certificat de lipsă de motive de obiecție, conform prevederilor articolului 30 alineatul (5aa) din Legea privind dreptul construcțiilor din 7 iulie 1994.”;

8) Articolul 95a se adaugă după punctul 95, cu următoarea formulare:

„Articolul 5a. (1) În cazul în care balcoanele unităților de locuit adiacente dintr-o clădire rezidențială multifamilială sunt situate pe o singură placă de balcon, între aceste balcoane se instalează o separare verticală completă sub forma unei partiții fixe, asigurând confortul de utilizare, cu o transmisie luminoasă de cel puțin 30 % și de maximum 50 %.

2. Peretele despărțitor menționat la alineatul (1) trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 2,2 m măsurată de la nivelul podelei balconului și o lățime de cel puțin 2 m sau, în cazul în care balconul are o lățime mai mică de 2 m, să fie cel puțin egală cu lățimea balconului, ținând seama de lățimea balustradei.

3. Logiile adiacente dintr-o clădire rezidențială multifamilială trebuie separate cu o partiție care îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2).

4. Partiția menționată la alineatele (1) și (3) poate fi omisă atunci când se stabilește distanța minimă dintre o clădire cu încăperi destinate ocupării umane și alte instalații în ceea ce privește asigurarea iluminării naturale a acestor încăperi și respectarea timpului minim necesar de expunere la lumina soarelui pentru camerele de zi.”;

9) Articolul 98a se adaugă după punctul 98, cu următoarea formulare:

„Articolul 98a. (1) Într-o clădire rezidențială multifamilială trebuie prevăzută o cameră de utilități pentru depozitarea bicicletelor și a cărucioarelor. Camera de utilități trebuie să fie situată în apropierea intrării în clădire sau la etajul subteran dacă accesul la aceasta este prevăzut cu un ascensor care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 193 alineatul (2) sau cu o rampă, ținând seama de condițiile menționate la articolul 70.

2. Camera de utilități menționată la alineatul (1) poate fi furnizată sub forma unei clădiri de utilități, a unei case de vară sau a unei magazii deschise.

3. Camera de utilități menționată la alineatul (1) și clădirea de utilități, casa de vară sau magazia deschisă menționate la alineatul (2) trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 15 m².”;

10) la articolul 326:

a) la alineatul (2) punctul 1, după sintagma „izolare fonică aeriană” se adaugă următorul text:

„întrucât capacitatea de izolare fonică a ușii de intrare într-o locuință dintr-o scară sau dintr-un coridor general de circulație nu trebuie să fie mai mică de 37 dB”;

b) după alineatul (4) se adaugă alineatele (4a) și (4b), cu următoarea formulare:

„(4a) Pereții interiori și pardoselile care separă unitățile de locuit într-o clădire rezidențială unifamilială trebuie să îndeplinească cerințe acustice identice cu cele pentru pereții despărțitori dintre unitățile de locuit dintr-o clădire rezidențială multifamilială, astfel cum se specifică în standardul polonez privind izolarea fonică necesară pentru pereții despărțitori ai clădirilor.

(4b) Într-o:

- 1) clădire rezidențială unifamilială cu două unități locative;
- 2) clădire rezidențială cu terasă sau semidetașată, cu o singură familie;
- 3) clădire rezidențială multifamilială

— executarea lucrărilor de construcție într-o unitate de locuit nu trebuie să aducă atingere cerințelor acustice stabilite în analiză în ceea ce privește soluțiile tehnice și materiale menite să îndeplinească cerințele acustice, astfel cum se menționează în reglementările adoptate în temeiul articolului 34 alineatul (6) alineatul (1) din Legea privind construcțiile din 7 iulie 1994.”;

11) în anexa 1 la prezentul regulament:

a) După punctul 1 se adaugă punctul 1a, cu următoarea formulare:

1a.	Articolul 40 alineatele (9) și (10)	PN-EN 1176-1:2017-12	Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 1: Cerințe de securitate și metode de încercare generale
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru leagăne
		PN-EN 1176-3:2017-12	Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 3: Cerințe de securitate

			specifice suplimentare și metode de încercare pentru tobogane
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru cabluri
		PN-EN 1176-5:2020-03	Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 5: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru carusele
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante
		PN-EN 1176-7:2020-09	Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreținere și de utilizare
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 10: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru echipamente de joacă în totalitate închise

b) Punctele 60a-67 au următoarea formulare:

60a	Articolul 323 alineatul (2)	PN-B-02151-4:2015-06	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 4: Cerințe privind condițiile reverberante și inteligibilitatea vorbirii în încăperi, precum și orientări privind măsurarea
		PN-B-02151-2:2018-01	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 2: Valorile admise ale nivelului sonor în încăperi
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 3: Cerințe privind izolarea fonică a pereților despărțitori din clădiri și a elementelor de construcție
61	Articolul 324.	PN-B-02151-2:2018-01	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 2: Valorile admise ale nivelului sonor în încăperi
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Evaluarea nocivității vibrațiilor clădirilor datorate mișcării la sol
		PN-B-02171:2017-06	Evaluarea efectului vibrațiilor asupra oamenilor în clădiri
62	Articolul 325 alineatul (1)	PN-B-02151-2:2018-01	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 2: Valorile admise ale nivelului sonor în încăperi
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Evaluarea nocivității vibrațiilor clădirilor datorate mișcării la sol
		PN-B-02171:2017-06	Evaluarea efectului vibrațiilor asupra oamenilor în clădiri

63	Articolul 325 alineatul (2)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 3: Cerințe privind izolarea fonică a pereților despărțitori din clădiri și a elementelor de construcție
64	Articolul 326 alineatul (1)	PN-B-02151-2:2018-01	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 2: Valorile admise ale nivelului sonor în încăperi
		PN-EN ISO 10052:2007	Acustică – Măsurarea pe teren a izolației fonice aeriene și de impact și a sunetului echipamentelor de serviciu – Metoda simplificată
		PN-EN ISO 16032:2006	Acustică – Măsurarea nivelului de presiune acustică din echipamentele de service din clădiri – Metoda exactă
		PN-B-02171:2017-06	Evaluarea efectului vibrațiilor asupra oamenilor în clădiri
65	Articolul 326 alineatul (2)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 3: Cerințe privind izolarea fonică a pereților despărțitori din clădiri și a elementelor de construcție
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018 – 02	Acustică – Măsurarea pe teren a izolației fonice a clădirilor și a elementelor de construcție – Partea 1: Izolarea la zgomotul aerian
		PNEN ISO 1405:1999	Acustică – Măsurarea izolației fonice a clădirilor și a elementelor de construcție – Măsurarea pe teren a izolației fonice în aer a pereților exteriori și a elementelor acestora
		PNEN ISO 1407:2000	Acustică – Măsurarea izolației fonice în clădiri și a elementelor de construcție – Măsurarea pe teren a izolației fonice a pardoselilor
		PNEN ISO 108482:2007	Acustică – Măsurarea în laborator a transmisiilor pe căi colaterale ale zgomotului aerian și ale zgomotului de impact între încăperi adiacente – Partea 2: Aplicații la elemente ușoare în cazul în care îmbinarea are o influență redusă
		PN-EN ISO 10140-2:2011	Acustică – Măsurarea în laborator a izolației fonice a elementelor de construcție – Partea 2: Măsurarea izolației fonice în aer
		PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Acustică – Măsurarea în laborator a izolației fonice a elementelor de construcție – Partea 3: Măsurarea izolației fonice de impact
66	Articolul 326 alineatul (3)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 3: Cerințe privind izolarea fonică a pereților despărțitori din clădiri și a elementelor de construcție
67	Articolul 326 alineatul (4)	PN-B-02151-2:2018-01	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 2: Valorile admise ale nivelului sonor în încăperi
		PN-EN ISO 16032:2006	Acustică – Măsurarea nivelului de presiune acustică datorat echipamentelor tehnice în clădiri – Metoda exactă

		PN-EN ISO 10052:2007	Acustică – Măsurarea pe teren a izolației fonice aeriene și de impact și a sunetului echipamentelor de serviciu – Metoda simplificată
		PN-B-02171:2017-06	Evaluarea efectului vibrațiilor asupra oamenilor în clădiri

c) După punctul 67 se adaugă punctul 67a, cu următoarea formulare:

67a	Articolul 326 alineatul (4a)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 3: Cerințe privind izolarea fonică a pereților despărțitori din clădiri și a elementelor de construcție
-----	------------------------------	--	--

d) Punctul 68 are următoarea formulare:

68	Articolul 326 alineatul (5)	PNEN ISO 354:2005	Acustică – Măsurarea absorbției sunetului într-o cameră de reverberație
		PN-B-02151-4:2015-06	Acustica clădirilor – Protecția împotriva zgomotului în clădiri – Partea 4: Cerințe privind condițiile reverberante și inteligibilitatea vorbirii în încăperi, precum și orientări privind măsurarea

Articolul 2. Pentru un proiect de construcție cu privire la care, înainte de data intrării în vigoare a prezentului document:

- 1) a fost depusă o cerere de autorizație de construire, o cerere de decizie separată de aprobare a unui teren sau a unui proiect de amenajare a terenului sau a unor planuri și specificații de construire, a fost depusă o cerere de modificare a autorizației de construire;
- 2) a fost emisă o autorizație de construire sau o decizie separată de aprobare a unui teren sau a unui proiect de amenajare a terenului sau a unor planuri și specificații de construire;
- 3) a fost prezentată o notificare privind construcția sau executarea altor lucrări de construcție într-o situație în care nu este necesară obținerea unei autorizații de construire;
- 4) a fost emisă o decizie de legalizare, astfel cum se menționează la articolul 49 alineatul (4) din Legea privind construcțiile din 7 iulie 1994 – și deciziile menționate la articolul 51 alineatul (4) din Legea privind construcțiile din 7 iulie 1994–

— se aplică reglementările în vigoare până în prezent.

Articolul 3. Prezentul regulament intră în vigoare la 1 aprilie 2024.

Ministrul Dezvoltării și Tehnologiei: *W. Buda*