

Maanteetööde lepingdokumentide käsiraamat

Geotehnika

Lepingu ettevalmistamine

CP 605 Lainelisest terasest maetud konstruktsioonide (endine seeria 2500 Cl.2501) spetsifikaatorite juhised

Versioon LIVE_2024-09-26

Dokumenditeabest puudub väli „KOKKUVÕTE“. Palun täitke see väli enne avaldamist.

Tagasiside ja päringud

Dokumendi kasutajaid julgustatakse esitama küsimusi ja saatma tagasisidet selle sisu ja kasutamise kohta maanteeameti asjaomasele meeskonnale. Veebipõhine tagasisidevorm kõigi päringute ja tagasiside kohta on kättesaadav aadressil www.standardsforhighways.co.uk/feedback.

Dokument on kontrollitud.

Sisukord

1. [Väljalaskemärkmed](#)
2. [Eessõna](#)
3. [1. Profiilterasest maetud konstruktsioonid](#)
 1. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide üldnõuded](#)
 1. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide projekteerimine töövõtja poolt](#)
 2. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide toodete vastuvõtukavad](#)
 3. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldusjärjestuse nõuded](#)
 2. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide pinnasetööd](#)
 3. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponendid](#)
 1. [Tootenõuded profiilterasest maetud konstruktsioonidele](#)
 2. [Spiraalselt keritud ja poltidega segmendilisest profiilterasest maetud konstruktsioonide õmbluste dokumenteerimise nõuded](#)
 3. [Paigaldusnõuded profiilterasest maetud konstruktsioonidele](#)
 4. [Paigalduse kontrollimise nõue poltidega segmendilisest profiilterasest maetud konstruktsioonide mutrite pingutamiseks](#)
 5. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldamise dokumenteerimisnõuded](#)
 4. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide katted](#)
 1. [Tootenõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide kattekihtidele](#)
 2. [Paigaldusnõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide kattekihtidele](#)
 3. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide kattekihtide paigalduskontroll](#)
 4. [Dokumendinõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide kattekihtidele](#)
 5. [Betonvundamendid kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonidele](#)
 1. [Tootenõuded kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonide betoonvundamentidele](#)
 2. [Kaareprofiiliga profiilterasest konstruktsioonide betoonvundamentide tootekinnitus](#)
 3. [Kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldusnõuded betoonvundamentidele](#)
 6. [Profiilterasest maetud konstruktsioonide tagurpidi kaitse](#)
 1. [Tootenõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide ümberpööratud kaitseks](#)
 2. [Toote kontrollimine betooni jaoks profiilterasest maetud konstruktsioonide invertteerimiseks](#)
 3. [Paigaldusnõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide ümberpööratud kaitseks](#)
 7. [Profiilterasest maetud konstruktsioone katvad betoonplaadid](#)
 1. [Tootenõuded profiilterasest maetud konstruktsioone katvale betoonplaadile](#)
 2. [Tootekontrollinõuded profiilterasest maetud konstruktsioone katvale betoonplaadile](#)

3. [Paigaldusnõuded profiilterasest maetud konstruktsioone katvale betoonplaadile](#)
4. [2. Normatiivsed viited](#)

Viimased väljalaskemärkmed

Dokumendi kood	Versiooni number	Asjaomase muudatuse avaldamise kuupäev	Muudatused, mis on tehtud	Muudatuse tüüp
CP 605	LIVE_2024-09-26	Ei ole saadaval	Põhidokument, Inglismaa NAA, Põhjalirimaa NAA, Šotimaa NAA, Walesi NAA	Poliitika muutmine, põhjalik läbivaatamine, uute dokumentide väljatöötamine
MCHW seeria NG 2500, punkt NG 2501: „Profiilterasest maetud struktuurid“ on ümber kirjutatud, et viia see kooskõlla uute maanteeameti koostamis-eeskirjadega.				

Eelmised versioonid

Dokumendi kood	Versiooni number	Asjaomase muudatuse avaldamise kuupäev	Muudatused, mis on tehtud	Muudatuse tüüp
----------------	------------------	--	---------------------------	----------------

Eessõna

Käesolevas dokumendis esitatakse täpsed juhised CC 605 profiilterasest maetud konstruktsioone (varem seeria 2500 Cl.2501) puudutavate tööde erinõuete loomiseks.

Käesolev dokument ei ole osa tööde tehnilisest kirjeldusest.

Tööde kirjeldus koosneb nii maanteetööde spetsifikatidest kui ka täpsustaja täidetud tööde erinõuetest.

Dokumenti kohaldatakse lepingute suhtes kogu Ühendkuningriigis ning seda täiendavad tehnilise kirjelduse nõuded ja iga reguleeriva organisatsiooni lepingumuudatused.

Kasutajad vastutavad kõigi oma lepingutele kohaldatavate dokumentide rakendamise eest.

Kasutajad vastutavad lepingudokumentide arhiveerimise eest kooskõlas kasutaja kvaliteedijuhtimissüsteemiga.

1. Profiilterasest maetud konstruktsioonid

Profiilterasest maetud konstruktsioonide üldnõuded

1.1 Sirge ristlõikega profiilterasest maetud konstruktsioonid, mille selge sildenurk või siseläbimõõt on üle 0,9 m, peavad olema vastavuses käesoleva dokumendi nõuetele.

1.2 Profiilterasest maetud konstruktsiooni asukoht ja üldine paigutus peab vastama standardile CC 605/WSR/001.

Profiilterasest maetud konstruktsiooni asukoht ja üldine paigutus		
konstruktsiooni number	joonise/mudeli number	joonise/mudeli pealkiri
a)	b)	c)

1. Sisestage kordumatu viitenumber.
2. Sisestage kordumatu viitenumber.
3. Sisestage tekst, et tuvastada joonise/mudeli pealkiri.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide projekteerimine töövõtja poolt

1.3 Töövõtja projekteeritavad esemed peavad vastama standardile CC 605/WSR/001.

SI.1.3a Töövõtja projekteeritavad esemed peavad olema: [sisestage vabas vormis tekst].

SI.1.3b Kohaldatakse järgmisi kohapõhiseid piiranguid: [sisestage vabas vormis tekst].

1.4 Profiilterasest maetud konstruktsioonide ehitus peab vastama standardile CD 375 [viide 1.N].

1.5 Profiilterasest maetud konstruktsioonide ehitus peab vastama standardile CC 605/WSR/001.

1.6 Profiilterasest maetud konstruktsioonide projekteerimise suhtes kohaldatakse GC 101 punktis 18 [viide 3.N] sätestatud nõudeid „maanteekonstruktsioonide tehnilise tunnustuse“ kohta.

1.7 Profiilterasest maetud konstruktsioonide projekteerimise suhtes kohaldatakse GC 101 [viide 3.N] 17. jaos sätestatud „töövõtja konstruktsiooni“ nõudeid.

1.8 Enne tööde alustamist tuleb kinnitamiseks esitada ja kinnitada järgmised dokumendid: 1. CG 300 [viide 9.N] Põhimõtteline heakskiit, 3. CG 300 [viide 9.N] Disaini ja kontrolli sertifikaat, 3. CD 622 [viide 4.N] Geotehnilise projekteerimise aruanne.

1.9 Profiilterasest maetud konstruktsioonide dokumentatsiooni suhtes kohaldatakse GC 101 [viide 3.N] 2. jaos „Dokumenteering“ sätestatud nõudeid.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide toodete vastuvõtukavad

1.10 Järgmised maetud profiilterasest konstruktsioonielemendid peavad vastama toodete heakskiitmise kavale: 1. spiraalselt keritud süsteemid ja komponendid 2. poltidega segmendisüsteemid ja komponendid 3. tsingitud katted 4. patenteeritud kaitsekatted 5. patenteeritud inverteerimiskaitse-süsteemid 6. joogiveejaoturid 7. vuugitihendusmaterjalid.

1.11 Enne tööde alustamist tuleb esitada järgmised dokumendid spiraalselt keritud süsteemide ja komponentide, poltidega segmentsüsteemide ja komponentide, tsingitud katete, patenteeritud kaitsekatete, patenteeritud inverteerimiskaitse-süsteemide, joogiveejaoturite ja vuugitihendusmaterjalide kohta. Toodete vastuvõtmise süsteemi sertifikaat.

1.12 Dokumentatsiooninõudeid, mis on esitatud GC 101 punktis 2 [viide 3.N], kohaldatakse dokumentide suhtes, mis käsitlevad töödes kasutatavaid spiraalselt keritud süsteeme, poltidega segmentsüsteeme, tsingitud katteid, patenteeritud kaitsekatteid, patenteeritud inverteerimiskaitse-süsteeme, joogiveejaotureid ja vuugitihendusmaterjale.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldusjärjestuse nõuded

1.13 Profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldusjärjestus peab vastama standardile CC 605/WSR/001.

Sl.1.13a Paigaldusjärjekord on [sisestage vabas vormis tekst].

Sl.1.13b Profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldamise nõuded on [sisestage vabas vormis tekst].

1.14 Profiilterasest maetud konstruktsiooni vastaskülgedel ei tohi täitetaseme erinevus olla suurem kui 250 mm, kui punktis CC 605/WSR/001 ei ole sätestatud teisiti.

Sl.1.14 Profiilterasest maetud konstruktsiooni vastaskülgede täitetaseme suurim erinevus on [sisestage arv].

Profiilterasest maetud konstruktsioonide pinnasetööd

1.15 Profiilterasest maetud konstruktsioonide pinnasetööd peavad vastama standardile CC 601 [viide 2.N] ja tootja paigaldusjuhisele.

1.16 Profiilterasest maetud konstruktsioonide mullatööde geomeetria peab vastama standardile CC 605/WSR/001.

SI.1.16a Profiilterasest maetud konstruktsioonide kraavi ja osalise kraavi geomeetria peab olema [valida üks järgmistest: Joonis 9.2a, joonis 9.2b] dokumendist CD 375 [viide 1.N].

SI.1.16b Kaevetööde minimaalne laius konstruktsiooni kummalgi küljel peab olema [märkida arv].

1.17 Profiilterasest maetud konstruktsioonide täitematerjalide tihendamine peab vastama standardile CC 605/WSR/001.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide täitematerjalide tihendamine		
konstruktsiooni number	joonise/mudeli number	täitematerjalide tihendamine
a)	b)	c)

1. Sisestage kordumatu viitenumber.
2. Sisestage kordumatu viitenumber.
3. Sisestage suvand 85 % (maksimaalne kuivtihedus) või 90 % (maksimaalne kuivtihedus) väärtus, et teha kindlaks profiilterasest maetud konstruktsioonide tagasitäidetavate materjalide nõutav tihendus.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponendid

Tootenõuded profiilterasest maetud konstruktsioonidele

1.18 1. suhtes kohaldatakse GC 101 [viide 3.N] 12. jaos sätestatud nõudeid toote heakskiitmise kavadele. Profiilterasest maetud konstruktsioonide spiraalselt keritud süsteemid ja komponendid, 2. Poltidega segmendisüsteemid ja komponendid profiilterasest maetud konstruktsioonidele.

1.19 Profiilterasest maetud konstruktsioonide spiraalselt keritud süsteemide õmblused peavad vastama standardile CC 605/WSR/001.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide spiraalselt keritud süsteemide õmblused				
konstruktsiooni number	joonise/mudeli number	teraspleki nimipaksus	õmbluse minimaalne tõmbetugevus	teraseklass
a)	b)	c)	d)	(e)

Profiilterasest maetud konstruktsioonide spiraalselt keritud süsteemide õmblused				
konstruktsiooni number	joonise/mudeli number	teraspleki nimipaksus	õmbluse minimaalne tõmbetugevus	teraseklass

1. Sisestage kordumatu viitenumber.
2. Sisestage kordumatu viitenumber.
3. Teraslehe nimipaksuse määramiseks sisestage arv ühikutes .
4. Sisestage arv ühikutes , et viia minimaalne tõmbetugevus vastavusse teraslehe nimipaksusega.
5. Sisestage tekst, et teha kindlaks terase klass.

1,20 Profiilterasest maetud konstruktsioonide spiraalselt keritud süsteemide õmblused peavad vastama standardile CC 605/WSR/001.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide poltidega segmentaalsüsteemide õmblused					
konstruktsiooni number	joonise/mudeli number	teraspleki nimipaksus	poltide arv lainekihi kohta	õmbluse minimaalne tõmbetugevus	teraseklass
a)	b)	c)	d)	(e)	(f)

1. Sisestage kordumatu viitenumber.
2. Sisestage kordumatu viitenumber.
3. Teraslehe nimipaksuse määramiseks sisestage arv ühikutes .
4. Sisestage tekst, et määrata poltide arv lainekihi kohta.
5. Sisestage arv ühikutes , et viia õmbluse minimaalne tõmbetugevus vastavusse teraspleki nominaalse paksuse ja poltide arvuga.
6. Sisestage tekst, et teha kindlaks terase klass.

Spiraalselt keritud ja poltidega segmendilisest profiilterasest maetud konstruktsioonide õmbluste dokumenteerimise nõuded

1.21 Alljärgnevad dokumendid tuleb esitada spiraalselt keritud ja poltidega segmendilise profiilterase maetud konstruktsioonide õmbluste kohta enne paigaldamise alustamist: tõendid näitavad, et õmblused tagavad õmblustele nõutava minimaalse tõmbetugevuse.

1.22 GC 101 2. jaos [viide 3.N] „Dokumenteeringimine” esitatud nõudeid kohaldatakse spiraalselt keritud ja poltidega segmendilise profiilterasest maetud konstruktsioonide õmbluste tõmbetugevuse dokumenteeringimise suhtes.

Paigaldusnõuded profiilterasest maetud konstruktsioonidele

1.23 Profiilterasest maetud konstruktsioonide spiraalselt keritud süsteemide ja poltidega segmentaalsüsteemide paigaldamine peab vastama tootja paigaldusjuhiste ja toote vastuvõtusüsteemi sertifikaadile.

1.24 Lõikamine, servad ja augustamine peavad vastama CC 483 4. jaole [viide 8.N].

1.25 Segmendiliste poltidega konstruktsioonide mutrid pingutatakse vastavalt tootja paigaldusjuhiste ja toote nõuetele vastavuse süsteemi sertifikaadile.

Paigalduse kontrollimise nõue poltidega segmentaalsest profiilterasest maetud konstruktsioonide mutrite pingutamiseks

1.26 Kontrollitakse, kas kõik profiilterasest maetud konstruktsioonide poltidega segmentaalsüsteemide mutrid on pingutatud, rakendades toote nõuetele vastavuse süsteemi sertifikaadil märgitud pöördemomenti.

1.27 Poltidega segmentaalsete konstruktsioonide mutrite pingutamise kontrollimise sagedus peab olema arvestatud iga konstruktsiooni kohta eraldi.

1.28 Poltidega segmentaalsete konstruktsioonide mutrite pingutamise kontrollimisel kohaldatakse GC 101 punktis 14 [viide 3.N] sätestatud kontrollinõudeid.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldamise dokumenteeringimisnõuded

1.29 Profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldamiseks enne tööde alustamist tuleb esitada järgmised dokumendid: 1. tootja paigaldusjuhised. 2. Toodete vastuvõtmise süsteemi sertifikaat.

1,30 Profiilterasest maetud konstruktsioonide dokumentatsiooni suhtes kohaldatakse GC 101 [viide 3.N] 2. jaos „Dokumenteeringimine“ sätestatud nõudeid.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide katted

Tootenõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide kattekihtidele

1.31 Profiilterasest maetud konstruktsioonide terasosad galvaniseeritakse vastavalt standardile CC 486 [nr 5.N] Kuumsingitud katted terase kaitsmiseks korrosiooni eest, kui toote vastuvõtusüsteemi sertifikaadis ei ole märgitud teisiti.

1.32 Profiilterasest maetud konstruktsioonide terasosade tsingitud pinnakatete suhtes, mis on ette nähtud kaitseks korrosiooni eest, kohaldatakse GC 101 [viide 3.N] punktis 12 „Toote vastuvõtuskeemid“ sätestatud nõudeid.

1.33 Profiilterasest maetud konstruktsioonide terasosad tsingitakse pärast täielikku valmimist, et tagada nõutav kaitse korrosiooni eest.

1.34 GC 101 [viide 3.N] punktis 12 „Toote vastuvõtukavad“ sätestatud nõudeid kohaldatakse kõigi omandiõigusega kaitstud pinnakattesüsteemide suhtes.

1.35 Sekundaarsete kaitsekatete minimaalne kasutusiga agressiivsetes pinnasetingimustes on 6 aastat, kui standardis CC 605/WSR/001 ei ole sätestatud teisiti.

1.36 Profiilterasest maetud konstruktsioonide kaitsekatetele esitatavad nõuded peavad vastama standardile CC 605/WSR/001.

Profiilterasest maetud konstruktsioonide kaitsekatetele esitatavad nõuded

konstruktsiooni number	joonise/mudeli number	korrosioonitõrje	tsinkkatte paksus	sekundaarne kaitsekate	sekundaarse katte pealekandmise koht	sekundaarse katte kasutusiga
a)	b)	c)	d)	(e)	(f)	g)

1. Sisestage kordumatu viitenumber.
2. Sisestage kordumatu viitenumber.
3. Sisestage arv ühikutes , et teha kindlaks nõutav korrosioonivastane kaitse.
4. Sisestage arv ühikutes , et teha kindlaks tsinkkatte paksus tsingitud teraskomponentide ümber, et tagada vajalik kaitse korrosiooni eest.
5. Sisestage tekst, et teha kindlaks mis tahes sekundaarse kaitsekatte nõue.
6. Valige väärtus „tehas“ või „ehitusplats“, et märkida sekundaarse kaitsekatte pealekandmise koht.
7. Sisestage arv ühikutes , et märkida sekundaarse kaitsekatte kasutusiga.

Paigaldusnõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide kattekihtidele

1.37 Osad, milles tsingitud kate on enne püstitamist kahjustada saanud, tuleb parandada vastavalt standardile CC 486 [viide 5.N].

Profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide kattekihtide paigalduskontroll

1.38 Teraskatteid kontrollitakse tsingitud kate seisukorra kontrollimise teel enne paigaldamist vastavalt standardile CC 486 [viide 5.N].

1.39 Tsingitud pinnakatte vastavustõendamise sagedus enne püstitamist peab olema kooskõlas standardiga CC 486 [viide 5.N].

1.40 GC 101 punktis 14 [viide 3.N] sätestatud kontrollinõudeid kohaldatakse galvaniseeritud kate seisukorra kontrollimise suhtes enne püstitamist.

Dokumendinõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide teraskomponentide kattekihtidele

1.41 Enne terasosade paigaldamise alustamist tuleb esitada järgmised dokumendid terasosade kaitsekihiga katmise kohta: tõend selle kohta, et terasosade kate vastab CC 486 [viide 5.N] nõuetele.

Betoonvundamendid kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonidele

Tootenõuded kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonide betoonvundamentidele

1.42 Kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonide vundamendi betoon peab vastama standardile CC 482 [viide 7.N].

1.43 Konkreetsete nõuded kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonide vundamentidele peavad vastama standardile CC 605/WSR/001.

SI.1.43 Konkreetsete nõuded kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonide vundamentidele on järgmised [sisestage vabas vormis tekst].

Kaareprofiiliga profiilterasest konstruktsioonide betoonvundamentide tootekinnitus

1.44 Kaareprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonide vundamentide betooni vastavust kontrollitakse ja katsetatakse CC 482 [viide 7.N] 2., 6. ja 7. jao kohaselt.

1.45 Betooni vastavustõendamise sagedus peab olema kooskõlas standardiga CC 482 [viide 7.N].

1.46 Betoonvundamentide kontrollimise suhtes kohaldatakse GC 101 [viide 3.N] 14. jaos sätestatud kontrollinõudeid.

Kaarprofiiliga profiilterasest maetud konstruktsioonide paigaldusnõuded betoonvundamentidele

1.47 Kaarprofiilkonstruktsioonide betoonvundamentide paigaldus peab vastama standardile CC 605/WSR/001.

SI.1.47 Kaarkonstruktsioonide betoonvundamendi paigaldusnõuded on [sisestage vabas vormis tekst].

Profiilterasest maetud konstruktsioonide inverteerimiskaitse

Tootenõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide inverteerimiskaitseks

1.48 Profiilterasest maetud konstruktsioonide inverteerimiskaitse nõuded peavad vastama standardile CC 605/WSR/001.

SI.1.48 Profiilterasest maetud konstruktsioonide inverteerimiskaitse nõuded peavad olema [sisestage vabas vormis tekst].

1.49 Profiilterasest maetud konstruktsioonide kaitseks kasutatav betoon peab vastama standardile CC 482 [viide 7.N].

1.50 Profiilterasest maetud konstruktsioonide inverteerimiskaitse betooninõuded peavad vastama standardile CC 605/WSR/001.

SI.1.50 Konkreetseid nõuded inverteerimiskaitse kohta on järgmised [sisestage vabas vormis tekst].

1.51 GC 101 [viide 3.N] punktis 12 sätestatud nõudeid toote vastuvõtukavadele kohaldatakse patenteeritud inverteerimiskaitsesüsteemide ja -komponentide, sealhulgas kõrvuti asetsevate inverteerimiskaitsepaneelide vaheliste veeõtkohtade suhtes.

Toote kontrollimine betooni jaoks profiilterasest maetud konstruktsioonide inverteerimiskaitseks

1.52 Kontrollitakse betooni, mis on ette nähtud profiilterasest maetud konstruktsioonide inverteerimiskaitseks, kontrollides ja katsetades seda kooskõlas CC 482 [viide 7.N] 2., 6. ja 7. jaoga.

1.53 Betooni vastavustõendamise sagedus peab olema kooskõlas standardiga CC 482 [viide 7.N].

1.54 Betooni kontrollimise suhtes kohaldatakse GC 101 [viide 3.N] 14. jaos sätestatud kontrollinõudeid.

Paigaldusnõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide inverteerimiskaitseks

1.55 Inverteerimiskaitse, sealhulgas raketis, paigaldatakse vastavalt standardile CC 605/WSR/001.

Sl.1.55 Paigaldusnõuded inverteerimiskaitsele on [sisestage vabas vormis tekst].

1.56 Paigaldatud betoonist inverteerimiskaitse tuleb valada pikkusega kuni 10 m.

1.57 Teras ja betoonist inverteerimiskaitse vaheline liides peab olema tühimike ja katkestusteta, tagades, et valamise ajal ei ole võõrkehi ega seisvat vett.

1.58 Pöörd- ja konstruktsiooniterasest plaatide vahelised liited täidetakse ja muudetakse veekindlaks liitehermeetikuga vastavalt standardile CC 482 [viide 7.N].

1.59 Inverteerimiskaitse peab olema kujundatud nii, et vesi ei tilguks vastu konstruktsiooniplaate.

1.60 Enne tööde alustamist ei eemaldata sillutatavatelt teraspindadelt sekundaarset patenteeritud kaitsekatet, kui toote nõuetele vastavuse süsteemi sertifikaadil ei ole märgitud teisiti.

1.61 Kõrvuti asetsevate betoonist inverteerimiskaitsepaneelide vahele paigaldatakse veevarras.

1.62 Kõrvuti asetsevate betoonist inverteerimiskaitsepaneelide vahelised liited suletakse vuugihermeetikuga vastavalt CC 203 punktile 15 [viide 6.N].

1.63 Inverteerimiskaitsepaneelide vaheline vuugihermeetik peab vastama punktis CC 605/WSR/001 sätestatule.

Sl.1.63a Liithermeetiku tüüp on [sisestage vabas vormis tekst].

Sl.1.63b Hermeetiku heakskiitmise kriteeriumid on [sisestage vabas vormis tekst].

Profiilterasest maetud konstruktsioone katvad betoonplaadid

Tootenõuded profiilterasest maetud konstruktsioone katvale betoonplaadile

1.64 Maetud katva betoonplaadi betoon peab vastama standardile CC 482 [viide 7.N].

1.65 Konkreetset nõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide katvale betoonplaadile peavad vastama standardile CC 605/WSR/001.

Sl.1.65 Konkreetset nõuded profiilterasest maetud konstruktsioonide maetud katva betoonplaadi kohta on järgmised [sisestage vabas vormis tekst].

Tootekontrollinõuded profiilterasest maetud konstruktsioone katvale betoonplaadile

1.66 Kontrollitakse profiilterasest maetud konstruktsioonide katva betoonplaadi betooni, kontrollides ja katsetades seda kooskõlas CC 482 2., 6. ja 7. jaoga [viide 7.N].

1.67 Betooni vastavustõendamise sagedus peab olema kooskõlas standardiga CC 482 [viide 7.N].

1.68 Betooni kontrollimise suhtes kohaldatakse GC 101 [viide 3.N] 14. jaos sätestatud kontrollinõudeid.

Paigaldusnõuded profiilterasest maetud konstruktsioone katvale betoonplaadile

1.69 Kattev betoonplaat paigaldatakse vastavalt standardile CC 605/WSR/001.

Sl.1.69 Katva betoonplaadi paigaldusnõuded peavad olema [sisestage vabas vormis tekst].

2. Normatiivsed viited

Järgmised dokumendid on tervikuna või osaliselt selle dokumendi normatiivsed viited ja on selle rakendamiseks hädavajalikud. Kuupäevaga viidete puhul kehtib ainult osutatud versioon. Kuupäevata viidete puhul kehtib viidatud dokumendi viimane versioon (koos kõigi muudatustega).

Viide	Dokument
Viide 1.N	Riigimaanteed. CD 375 Profiilterasest maetud konstruktsioonide projekteerimine
Viide 2.N	Riigimaanteed. CC 601, Pinnasetööd
Viide 3.N	Riigimaanteed. GC 101,(NI) Üldnõuded maanteetööde spetsifikatsioonile
Viide 4.N	Riigimaanteed. CD 622, Geotehnilise riski juhtimine
Viide 5.N	Riigimaanteed. CC 486, Teras kaitsmine korrosiooni eest
Viide 6.N	Riigimaanteed. CC 203, Jäiga teekatte ehitus
Viide 7.N	Riigimaanteed. CC 482, Struktuurbetoon
Viide 8.N	Riigimaanteed. CC 483, Terastarindid
Viide 9.N	Riiklikud kiirteed. CG 300. Maanteekonstruktsioonide tehniline kinnitamine

© Kuningriigi autoriõigus 2024.

Seda teavet (logodeta) on lubatud kasutada tasuta mis tahes vormis ja kandjal valitsuse avatud litsentsi tingimustel. Litsentsi vaatamiseks

külastage veebilehte www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/,

kirjutage aadressil **Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU** ,

või saatke e-kiri aadressile psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.