



LOVTIDENDE

FOR REPUBLIKKEN POLEN

Warszawa, den 9. november 2023

Punkt 2442

Forskrift

FRA UDVIKLINGS- OG TEKNOLOGIMINISTEREN ¹⁾

af 27. oktober 2023

om ændring af forskriften om de tekniske betingelser, der skal opfyldes af bygninger og deres placering²⁾

I henhold til artikel 7, stk. 2, nr. 1, i byggeloven af 7. juli 1994 (Polens lovtidende af 2023, punkt 682, med senere ændringer³⁾) bestemmes følgende:

§ 1. Der foretages følgende ændringer af infrastrukturministerens bekendtgørelse af 12. april 2002 om de tekniske betingelser, der skal opfyldes af bygninger og deres beliggenhed (Polens lovtidende 2022, punkt 1225):

1) i § 3, nr. 26, skal punktummet erstattes med et semikolon, og der tilføjes nr. 27 med følgende ordlyd:

"27) "offentligt torv": et område, der er tilgængeligt for offentligheden, og som er beregnet til fritid, kommunikation og repræsentativ brug. Der er tale om en lokalitet, der i den lokale arealudnyttelsesplan er udpeget som torve- eller markedsområde eller som et offentligt vejområde, og — i mangel af en lokalplan — som et arealudnyttelsesområde, der i matriklen er markeret som rekreativt område og fritidsområde eller som vej, mærket henholdsvis med symbolet BZ og dr."

2) i § 12:

a) affattes stk. 1-3 således:

"1. Medmindre andre krav er fastsat i § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 og § 271 til 273, eller i særskilte bekendtgørelser om tilladte afstande mellem visse konstruktioner og bygninger, skal en bygning være placeret på en byggegrund i en afstand fra den pågældende grunds skelpå mindst:

- 1) 4 m — for bygninger, hvor en væg med vinduer eller døre vender ud mod det pågældende skel
- 2) 3 m — for bygninger, hvor en væg uden vinduer eller døre vender ud mod det pågældende skel
- 3) 5 m — for flerfamiliebeboelsesejendomme med mere end 4 overjordiske etager, hvor en væg med vinduer eller døre vender ud mod det pågældende skel
- 4) 5 m — for flerfamiliebeboelsesejendomme med mere end 4 overjordiske etager, hvor en væg uden vinduer eller døre vender ud mod det pågældende skel.

¹⁾ Udviklings- og teknologiministeren leder regeringens afdeling for byggeri, fysisk planlægning og zoneinddeling samt boliger i henhold til § 1, stk. 2, nr. 1, i premierministerens bekendtgørelse af 15. april 2022 om det nærmere omfang af udviklings- og teknologiministerens virksomhed (Polens lovtidende [Dziennik Ustaw], punkt 838).

²⁾ Denne forskrift blev meddelt Europa-Kommissionen den 13. juni 2023 under nr. 2023/0368/PL i henhold til § 4 i regeringens bekendtgørelse af 23. december 2002 om, hvordan det nationale system for notifikation af standarder og retsakter fungerer (Polens lovtidende, punkt 2039, og af 2004, punkt 597), som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation) (EUT L 241 af 19.9.2015, s. 1).

³⁾ Ovenstående ændringer af den konsoliderede tekst i loven blev notificeret i Polens lovtidende af 2023, punkt 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 og 2029.

2. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, nr. 2 og 4, kan en bygning placeres i en afstand af mindst 1,5 m fra skellet eller direkte ved dette skel, hvis lokalplanen giver mulighed for det.

3. Det er tilladt under hensyntagen til de særskilte bekendtgørelser og bestemmelserne i § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 og § 271 to 273, at placere en bygning direkte ved byggegrundens skel, forudsat at hele dens væg støder op til væggen af en bygning på den tilstødende grund, og forudsat at højden er i overensstemmelse med lokalplanen eller med byggetilladelsen for det pågældende areal.

b) affattes stk. 6 således:

"6. Afstanden til skel af byggegrunden er mindst:

- 1) 1,5 m til tagrender eller skyggeliste, der vender ud mod det pågældende skel og til en altan, overdækning over indgang, galleri, terrasse, udvendig trappe, eller rampe — med undtagelse af ramper til handicappede
- 2) 4 m fra et tagvindue, der vender ud mod det pågældende skel
- 3) 3 m fra en altan i den bygning, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4."

c) affattes stk. 8 således:

"8. Husdyrbygninger eller forsyningsbygninger, må under hensyntagen til særskilte bekendtgørelser og bestemmelserne i § 13, § 60 og § 271-273, ikke være placeret med en væg med vinduer eller døre, der har en afstand på mindre end 8 m fra væggen af en på en tilstødende byggegrund beliggende beboelsesbygning, fælles beboelsesejendom eller et offentligt forsyningsværk eller en bygning med endelig byggetilladelse eller med en byggeanmeldelse, som der ikke er gjort indsigelse mod af en arkitektur- og byggemyndighed, eller for hvilken der er udstedt en attest om manglende begrundelse for indsigelse som omhandlet i artikel 30, stk. 5aa, i byggeloven af 7. juli 1994, jf. dog stk. 4, nr. 3."

d) affattes stk. 10 således:

"10. Det er ikke nødvendigt at holde den afstand, der er omhandlet i stk. 1 til 9, hvis den tilstødende grund er et vejområde eller et offentligt areal,"

e) tilføjes stk. 11 med følgende ordlyd:

"11. Produktions- eller lagerbygninger med et bygningsareal på over 1 000 m² skal under hensyntagen til særskilte regler og bestemmelserne i § 13, § 60 and § 271 til 273 være placeret med væggen i en afstand af mindst 30 m fra væggen af:

- 1) en eksisterende beboelsesejendom eller fælles beboelsesbygning på en anden byggegrund
- 2) en beboelsesejendom eller fælles beboelsesbygning, der er planlagt opført på en anden byggegrund, for hvilken der foreligger en endelig byggetilladelse eller en byggeanmeldelse, som der ikke er gjort indsigelse mod af en arkitektur- og byggemyndighed, eller for hvilken der er udstedt en attest for manglende begrundelse for indsigelse som omhandlet i artikel 30, stk. 5aa, i byggeloven af 7. juli 1994."

3) § 20 affattes således:

"§ 20. Parkeringspladser til personbiler, der kun anvendes af personer med handicap, kan placeres ved siden af vinduer i bygninger uden begrænsninger i et antal, der ikke overstiger 6 % af det samlede antal parkeringspladser, jf. § 18, stk. 2, men ikke mindre end 1. Sådanne parkeringspladser skal være behørigt afmærket."

4) § 39 og § 40 affattes således:

"§ 39. 1. På byggegrunde til opførelse af flerfamiliebeboelsesejendomme, sundhedsbygninger med undtagelse af klinikker, og uddannelsesbygninger skal mindst 25 % af grundarealet indrettes som biologisk aktivt areal, medmindre en anden procentdel er fastsat i lokalplanen.

2. På grunde ^{bestemt til offentligt areal med et areal på over 1 000 m²} skal mindst 20 % af arealet indrettes som biologisk aktivt areal, medmindre der er fastsat en højere procentdel i lokalplanen.

§ 40. 1. Der skal indrettes en legeplads, der også er tilgængelig for personer med særlige behov, i tilfælde, hvor der er opført en flerfamiliebeboelsesejendom med mere end 20 boliger, samt i tilfælde, hvor der opføres et flerfamilieboligkompleks med mere end 20 boliger; og mindst 30 % af legepladsområdet skal være beliggende inden for et biologisk aktivt område.

2. Der skal være indrettet et rekreativt område med fritidsområder, som også er tilgængeligt for personer med særlige behov, i tilfælde, hvor der er opført et flerfamilieboligkompleks med mere end 20 boliger; og mindst 30 % af det rekreative område skal være beliggende inden for et biologisk aktivt område.

3. Mindst 50 % af legepladsområdet skal have sollys i mindst 2 timer beregnet for jævndøgn mellem kl. 10 og 16. Ved udvikling i byens centrum er det acceptabelt med sollys i mindst 1 time.

4. Afstanden fra legepladser, sportspladser for børn og unge og rekreative områder til skel, der adskiller gader, veje, fællesområder, vinduer i opholdsrum og affaldsindsamlingssteder skal være mindst 10 m, jf. dog kravene i § 19, stk. 1.

5. Legepladser skal være indhegnet.

6. Et legepladshegn ved siden af en vej, en gade, en parkeringsplads eller et fællesområde skal være fremstillet af materialer og på en måde, der sikrer menneskers og dyrs sikkerhed. Hegnet skal:

- 1) være mindst 1,0 m højt
- 2) have en port med en bredde på mindst 1,2 m, som, ikke hæmmer adgangen for personer med særlige behov.

7. I andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 6, tillades legepladshegn i form af hække.

8. Legepladsens areal skal være mindst:

- 1) 1 m² pr. enkeltbolig — for bygninger og bygningskomplekser med mellem 21 og 50 boliger
- 2) 50 m² — for bygninger og bygningskomplekser med mellem 51 og 100 boliger
- 3) 0,5 m² pr. enkeltbolig — for bygninger og bygningskomplekser med mellem 101 og 300 boliger i
- 4) 200 m² — for bygninger og bygningskomplekser med over 300 boliger.

9. Legepladser kan opdeles i afsnit med et mindste areal af hver af disse på 50 m².

10. Legepladsens areal og udstyr skal opfylde de krav, der er fastsat i de polske standarder for legepladsarealer og -udstyr.

11. Legepladsen skal have udstyr, der giver forskellige legemuligheder, tilpasset børn af forskellige alderskategorier, således at mindst 5 børn samtidig kan bruge udstyret pr. 20 m² af legepladsens areal.

12. Legepladser må ikke indrettes på et fladt tag i en højde af mere end 5 m over jorden.

13. Legepladser, der er indrettet på et fladt tag over en overjordisk etage, skal være:

- 1) tilbagetrukket 10 m fra tagets kant
- 2) beskyttet mod, at børn falder ud, eller at legetøj kastes ned
- 3) beliggende i et område, der er offentligt tilgængeligt og indhegnet med et rækværk af mindst 1,6 meters højde, som forhindrer klatring og er sikkert.

14. I tilfælde, hvor en enkelt flerfamiliebeboelsesejendom har over 20 boliger, er det tilladt at:

- 1) undlade at anlægge en legeplads, hvis der findes en offentlig legeplads inden for 750 m fra skellet til den grund, hvor bygningen er beliggende, regnet som adgangsvej via offentlig gangsti
- 2) indrette en legeplads med et areal svarende til mindst 50 % af det areal, der er nævnt i stk. 8, men mindst 20 m², hvis bygningen er beliggende i en bymidte
- 3) undlade at indrette en legeplads, og indvendigt i bygningen indrette et legerum med et gulvareal som angivet i stk. 8, dog mindst 50 m², hvis bygningen er beliggende i en bymidte.

15. I tilfælde, hvor et flerfamilies boligkompleks i et bycentrum består af over 20 boliger, er det tilladt at:

- 1) indlade at indrette en legeplads, hvis der er en offentlig legeplads inden for 300 m fra skellet til den grund, hvor komplekset er beliggende, ad en offentlig gangsti
- 2) indrette en legeplads med et areal lig med mindst 50 % af det areal, der er omhandlet i stk. 8, dog mindst 20 m²."

5) § 56 a indsættes efter § 56, og affattes således:

"§ 56a. 1. Erhvervslokaler i en bygning skal have et nytteareal på mindst 25 m².

2. Det er tilladt at afgrænse erhvervslokaler med et mindre nytteareal, hvis lokalerne er placeret på den første eller anden overjordiske etage og er direkte tilgængelige fra ydersiden af bygningen.

3. Kravet i stk. 1 gælder ikke for lokaler, der er beliggende i:

- 1) fælles beboelsesejendomme eller enfamiliebeboelsesejendomme, hvor erhvervslokalene er blevet afgrænset

- 2) bygninger, for hvilke der inden den 1. januar 2024 er udstedt afgørelse om byggetilladelse eller indgivet byggeanmeldelse, som der ikke er gjort indsigelse mod af arkitektur- og byggemyndigheden, eller der er udstedt en attest for manglende begrundelse af indsigelse, jf. artikel 30, stk. 5aa, i byggeloven af 7. juli 1994."
- 6) § 76 affattes således:
- "§ 76. Kravene til sanitære faciliteter er fastsat i forskriften samt i regler om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og civilbeskyttelse. Sanitære faciliteter omfatter bade, saunaer, brusekabiner, badeværelser, toiletter, garderober, omklædningsrum, vaskerum, rum til personlig hygiejne for kvinder, rum, der udelukkende er indrettet til madning og bleskift på børn, rum, der er tilpasset og beregnet til bleskift på voksne med særlige behov, og rum til dekontaminering, rengøring og tørring af tøj og fodtøj samt til opbevaring af rengøringsudstyr."
- 7) § 85a affattes således:
- ‘§ 85a. 1. I en catering-, detail- eller servicebygning med et gulvareal på over 1 000 m² og på en tankstation med et gulvareal på over 100 m² skal der indrettes et rum, der udelukkende er beregnet til madning og bleskiftning på børn.
2. I en bygning:
- 1) beregnet til offentlig administration med et brugsareal på over 2 000 m²
 - 2) beregnet til kulturelle aktiviteter eller sportsaktiviteter, handel eller detailhandel eller til betjening af passagerer i jernbane-, vej- eller lufttransport og har et nytteareal på over 10 000 m²
 - 3) for tankstationer med et nytteareal på over 300 m² beliggende i nærheden af en motorvej eller en motortrafikvej
 - 4) beregnet til sundhedspleje
- skal der være afgrænset et rum, der er tilpasset, og som er beregnet til bleskift på voksne med særlige behov.
3. Lokalet omtalt i stk. 2 skal:
- 1) have et nytteareal på mindst 12 m² og en bredde på mindst 3 m
 - 2) have udstyr til bleskift på en liggende voksen med særlige behov
 - 3) være beliggende højst 20 m fra indgangen til bygningen og på samme etage som indgangen til bygningen.
4. Det i stk. 1 og 2 omhandlede lokale skal være udstyret med håndvask.
5. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder ikke anvendelse på tankstationer beliggende i et lukket område.
6. Det i stk. 2 nævnte rum kan indrettes på et offentligt toilet for personer med handicap, hvis det desuden opfylder betingelserne i stk. 3.
7. Kravet i stk. 2 finder ikke anvendelse på bygninger, for hvilke der inden den 1. januar 2024 er udstedt en afgørelse om byggetilladelse, eller en byggeanmeldelse er indgivet, som der ikke er gjort indsigelse mod af arkitektur- og byggemyndigheden, eller der er udstedt en attest om manglende begrundelse for indsigelse, jf. artikel 30, stk. 5aa, i byggeloven af 7. juli 1994."
- 8) § 95a indsættes efter § 95 og affattes således:
- "§ 5a. 1. Hvis altaner i tilstødende boliger i en flerfamiliebeboelsesejendom er placeret på en enkelt balkonplade, skal der mellem altanerne installeres en fuldstændig lodret adskillelse i form af en fast skillevæg, der sikrer bekvem i brug, med en lysgennemgang på mindst 30 % og højst 50 %.
2. Den i stk. 1 omhandlede skillevæg skal have en højde på mindst 2,2 m målt fra altanbundens niveau, og en bredde på mindst 2 m, eller, hvis altanen er mindre end 2 m bred, mindst lig altanens bredde under medregning af rækværkets bredde.
3. Tilstødende loggiaer i en flerfamilieboligbygning skal adskilles med en skillevæg, der opfylder kravene i stk. 1 og 2.
4. Den i stk. 1 og 3 omhandlede skillevæg kan udelades ved fastsættelsen af minimumsafstanden mellem en bygning med opholdsrum og andre faciliteter, med henblik på at sikre det naturlige lys i disse rum og opfylde den krævede minimumstid for sollys i opholdsrum."
- 9) § 98a indsættes efter § 98 og affattes således:
- "§ 98a. 1. I flerfamiliebeboelsesejendomme skal der være et rum til opbevaring af cykler og barnevogne. Rummet skal være placeret i nærheden af indgangen til bygningen eller i den underjordiske etage, såfremt adgangen hertil er sikret med en elevator, der opfylder kravene i § 193, stk. 2, eller med en rampe, under hensyntagen til de forhold, der er nævnt i § 70.

2. Det i stk. 1 omhandlede rum kan stilles til rådighed i form af et udhus, et sommerhus eller et åbent skur.

3. Det i stk. 1 omhandlede rum og det i stk. 2 omhandlede udhus, sommerhus eller åbne skur skal have et gulvareal på mindst 15 m²."

10) I § 326:

a) tilføjes i stk. 2, nr. 1, følgende sætning efter sætningen "isolering mod luftbåren lyd":

"indgangsdøren til en bolig fra en trappe eller en almindelig gang skal have en isoleringsevne mod lyd på mindst 37 dB."

b) tilføjes stk. 4a og 4b efter stk. 4 og affattes således:

"4a. Indvendige vægge og gulve, der adskiller boliger i en enfamiliebeboelsesejendom, skal opfylde de akustiske krav, der er identiske med kravene til skillevægge mellem boligerne i en flerfamiliebeboelsesejendom som specificeret i den polske standard for lydisolerende evne af skillevægge i bygninger.

4b. I:

- 1) en enfamiliebeboelsesejendom med to boliger
- 2) et rækkehus eller dobbelthus, i en enfamiliebeboelsesejendom
- 3) en flerfamiliebeboelsesejendom

— må udførelsen af bygge- og anlægsarbejder i en bolig ikke forringe de akustiske krav, der er fastsat i analysen med hensyn til tekniske og materialemæssige løsninger, der har til formål at opfylde de akustiske krav, som omhandlet i de bekendtgørelser, der er vedtaget i henhold til artikel 34, stk. 6, nr. 1, i byggeloven af 7. juli 1994."

11) I bilag 1 til denne forskrift:

a) indsættes punkt 1a efter punkt 1 med følgende ordlyd:

1a	§ 40, stk. 9 og 10.	PN-EN 1176-1:2017-12	Legepladsredskaber og -underlag – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Legepladsredskaber og -underlag – Del 2: Supplerende særlige sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for gynger
		PN-EN 1176-3:2017-12	Legepladsredskaber og -underlag – Del 3: Supplerende detaljerede sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for rutsjebaner
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Legepladsredskaber og -underlag – Del 4: Supplerende detaljerede sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for tovbåner
		PN-EN 1176-5:2020-03	Legepladsredskaber og -underlag – Del 5: Supplerende detaljerede sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for karruseller
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Legepladsredskaber og -underlag – Del 6: Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for gynger
		PN-EN 1176-7:2020-09	Legepladsredskaber og -underlag – Del 7: Vejledning i installation, inspektion, vedligeholdelse og drift
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Legepladsredskaber og -underlag – Del 10: Supplerende sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for helt lukket legeudstyr

b) affattes punkt 60a-67 således:

60a	§ 323, stk. 2.	PN-B-02151-4/2015-06	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 4: Krav til efterklangsforhold og taleforståelighed i lokaler, og retningslinjer for måling
		PN-B-02151-2/2018-01	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 2: Tilladte værdier for støjniveau i rum
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 3: Krav til lydisolerende evne af skillevægge i bygninger og bygningsdele
61	§ 324	PN-B-02151-2/2018-01	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 2: Tilladte værdier for støjniveau i rum
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Vurdering af skadeligheden af vibrationer, der overføres gennem jorden til bygninger
		PN-B-02171:2017-06	Vurdering af virkningen af vibrationer på personer i bygninger
62	§ 325, stk. 1.	PN-B-02151-2/2018-01	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 2: Tilladte værdier for støjniveau i rum

		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Vurdering af skadeligheden af vibrationer, der overføres gennem jorden til bygninger
		PN-B-02171:2017-06	Vurdering af virkningen af vibrationer på personer i bygninger
63	§ 325, stk. 2.	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 3: Krav til lydisolerende evne af skillevægge i bygninger og bygningsdele
64	§ 326, stk. 1.	PN-B-02151-2/2018-01	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 2: Tilladte værdier for støjniveau i rum
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustik — Feltnmålinger af isolering mod luftbåren lyd, trinlyd og støj fra teknisk udstyr — Forenklet metode
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustik — Måling af lydtrykniveau fra teknisk udstyr i bygninger — nøjagtig metode
		PN-B-02171:2017-06	Vurdering af virkningen af vibrationer på personer i bygninger
65	§ 326, stk. 2.	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 3: Krav til lydisolerende evne af skillevægge i bygninger og bygningsdele
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02	Akustik — Feltnmålinger af lydisolering i bygninger og bygningsdele — Del 1: Isolering mod luftbåren lyd
		PNEN ISO 1405:1999	Akustik — Måling af lydisolering i bygninger og bygningsdele — Feltnmålinger af isoleringsevne mod luftbåren lyd af ydervægge og elementer heraf
		PNEN ISO 1407:2000	Akustik — Måling af lydisolering i bygninger og bygningsdele — Feltnmålinger af trinlyd fra gulve
		PNEN ISO 108482:2007	Akustik — Laboratoriemåling af flanketransmissionen af luftbåren lyd og trinlyd mellem tilstødende rum — Del 2: Gælder for letvægtselementer, når fugen har ringe indflydelse
		PN-EN ISO 10140:2-2011	Akustik — Laboratoriemåling af lydisolering af bygningsdele — Del 2: Måling af isolering mod luftbåren lyd
		PN-EN ISO 10140:3-2011 PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Akustik — Laboratoriemåling af lydisolering af bygningsdele — Del 3: Måling af isolering mod trinlyd
66	§ 326, stk. 3.	PN-B-02151-3:2015-10 PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 3: Krav til lydisolerende evne af skillevægge i bygninger og bygningsdele

67	§ 326, stk. 4.	PN-B-02151-2/2018-01	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 2: Tilladte værdier for støjniveau i rum
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustik — Måling af lydtrykniveauet fra teknisk udstyr i bygninger — nøjagtig metode
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustik — Feltmålinger af isolering mod luftbåren lyd, trinlyd og støj fra teknisk udstyr — Forenklet metode
		PN-B-02171:2017-06	Vurdering af virkningen af vibrationer på personer i bygninger

c) indsættes punkt 67a efter punkt 67 med følgende ordlyd:

67a	§ 326, stk. 4a.	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 3: Krav til lydisolerende evne af skillevægge i bygninger og bygningsdele
-----	-----------------	--	--

d) affattes punkt 68 således:

68	§ 326, stk. 5.	PNEN ISO 354:2005	Akustik — Måling af lydabsorption i et efterklangsrum
		PN-B-02151-4/2015-06	Bygningsakustik — Beskyttelse mod støj i bygninger — Del 4: Krav til efterklangsforhold og taleforståelighed i lokaler, og retningslinjer for måling

§ 2. For et byggeprojekt, for hvilket der inden dets ikrafttrædelsesdato:

- 1) er indgivet ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om særskilt afgørelse om godkendelse af et arealudviklingsprojekt eller en byggeplan og -specifikationer, en ansøgning om ændring af byggetilladelse,
- 2) er udstedt en byggetilladelse eller en særskilt afgørelse om godkendelse af et bygge- eller anlægsprojekt eller en byggeplan og -specifikationer
- 3) er foretaget en anmeldelse af andre bygge- og anlægsarbejder, hvor der ikke kræves byggetilladelse
- 4) er udstedt en afgørelse om legalisering som omhandlet i artikel 49, stk. 4, i byggeloven af 7. juli 1994 – og de afgørelser, der er omhandlet i artikel 51, stk. 4, i byggeloven af 7. juli 1994–

— finder de hidtil gældende bestemmelser anvendelse.

§ 3. Nærværende forskrift træder i kraft den 1. april 2024.

Udviklings- og teknologiministeren: *W. Buda*