



IRIS DLÍTHE

PHOBLACHT NA POLAINNE

Vársá, 9 Samhain 2023

Mír 2442

Rialachán

ÓN AIRE FORBARTHA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA ¹⁾

an 27 Deireadh Fómhair 2023

Iena leasaítear an Rialachán maidir leis na coinníollacha teicniúla atá le comhlíonadh ag foirgnimh agus a suíomh ²⁾

De bhun Airteagal 7(2)(1) den Ghníomh um Dhlí Foirgníochta 7 Iúil 1994 (Iris Dlíthe 2023, mír 682, arna leasú ³⁾) forordaítear leis seo an méid seo a leanas:

§ 1. Déanfar na leasuithe seo a leanas ar Rialachán an Aire Bonneagair 12 Aibreán 2002 maidir leis na coinníollacha teicniúla atá le comhlíonadh ag foirgnimh agus a suíomh (Iris Dlíthe 2022, mír 1225):

1) in § 3, i bpointe 26, cuirtear leathstad in ionad an lánstad agus cuirtear pointe 27 leis an léamh seo a leanas:

‘27) ciallóidh cearnóg phoiblí — limistéar atá ar fáil don phobal i gcoitinne agus atá deartha le haghaidh áineasa, cumarsáide agus úsáide ionadaíche; is láithreán é atá ainmnithe sa phlean úsáide talún áitiúil mar limistéar cearnógach nó mar limistéar margaidh nó mar limistéar poiblí iompair de bhóthar, agus in éagmais plean úsáide talún áitiúil — mar limistéar úsáide talún atá marcáilte sa chaidiméadar mar limistéir áineasa agus fóillíochta nó mar bhóthar, atá marcáilte leis an tsiombail BZ nó dr faoi seach.’;

2) in § 12:

a) Léitear míreanna 1 go 3 mar a leanas:

‘1. Mura sonraítear ceanglais eile i bhforálacha § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 agus § 271 go 273, nó i rialacháin ar leithligh lena rialaítear na hachair incheadaithe idir struchtúir áirithe agus foirgnimh, beidh foirgneamh suite ar phlásán foirgnimh ag fad ó theorainn an phlásáin sin nach giorra ná:

- 1) 4 m – le haghaidh foirgnimh ina bhfuil balla le fuinneoga nó doirse os comhair na teorann atá i gceist;
- 2) 3 m – le haghaidh foirgnimh ina bhfuil balla marbh aghaidh ar an teorainn atá i gceist;
- 3) 5 m – d’fhoirgnimh chónaithe ilteaghlaigh ina bhfuil níos mó ná 4 stór os cionn talún ina bhfuil balla le fuinneoga nó doirse os comhair na teorann atá i gceist;
- 4) 5 m – d’fhoirgnimh chónaithe ilteaghlaigh ina bhfuil níos mó ná 4 stór os cionn talún ina bhfuil balla marbh os comhair na teorann atá i gceist.

¹⁾ Tá an tAire Forbartha agus Teicneolaíochta mar cheann de roinn an rialtais maidir le tógáil, pleanáil úsáide talún agus criosú agus tithíocht de bhun § 1(2) (1) de Rialachán an Phríomh-Aire 15 Aibreán 2022 maidir le raon feidhme mionsonraithe ghníomhaíochtaí an Aire Forbartha agus Teicneolaíochta (Iris Dlíthe [Dziennik Ustaw], mír 838).

²⁾ Tugadh fógra faoin Rialachán seo don Choimisiún Eorpach an 13 Meitheamh 2023 faoi uimhir 2023/0368/PL, de bhun § 4 den Rialachán Comh-Aireachta an 23 Nollaig 2002 maidir le feidhmiú an chórais náisiúnta chun fógra a thabhairt faoi chaighdeán agus faoi ghníomhartha dlí (Iris Dlíthe, mír 2039; agus Iris Dlíthe 2004, mír 597) lena gcuirtear chun feidhme Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (códú) (IO AE L 241, 19.9.2015, lch. 1).

³⁾ Tugadh fógra faoi leasuithe ar théacs comhdhlúite an Ghnímh dá dtagraítear thuas in Iris Dlíthe 2023, míreanna 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, agus 2029.

2. Sna cásanna dá dtagraítear i bpointe 2 agus i bpointe 4 de mhír 1, féadfar foirgneamh a lonnú ag achar nach lú ná 1.5 m ón teorainn nó go díreach ag an teorainn sin, má dhéantar foráil sa phlean úsáide talún áitiúil don fhéidearthacht sin.

3. Ceadáítear, ag cur san áireamh rialacháin ar leithligh agus forálacha § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 agus § 271 to 273, chun a aimsiú go díreach ag teorainn phlásán an fhoirgnimh ar choinníoll go mbeidh a bhalla iomlán tadhlach le balla foirgneamh atá suite ar an bplásán cóngarach, agus ar choinníoll go mbeidh a airde i gcomhréir leis an bplean úsáide talún áitiúil nó leis an bpleanáil an cead a eisítear don limistéar atá i gceist.’,

b) léitear mír 6 mar a leanas:

‘6. Is é seo a leanas, ar a laghad, an t-achar go dtí teorainn plota foirgnimh:

- 1) 1.5 m ó na sceimhleacha nó an choirnis os comhair na teorann atá i gceist, agus ó bhalcóin, díon póirse, deic rochtana, léibhinn, staighre seachtrach nó rampa – ach amháin rampaí do dhaoine faoi mhíchumas;
- 2) 4 m ó fhuinneog díne atá os comhair na teorann atá i gceist;
- 3) 3 m ó bhalcóin san fhoirgneamh dá dtagraítear i mír 1 pointí 3 agus 4.’,

c) léitear mír 8 mar a leanas:

‘8. Ní lonnófar foirgnimh bheostoic nó foirgnimh fónais, agus rialacháin ar leith agus forálacha § 13, § 60 agus § 271–273, ar bhalla ar a bhfuil fuinneoga nó doirse atá níos lú ná 8 m ó bhalla a bheidh suite ar an plota foirgnimh in aice láimhe foirgneamh cónaithe, foirgneamh cónaithe pobail nó foirgneamh fónais phoiblí, nó foirgneamh a bhfuil cead foirgnimh deiridh aige nó le fógra tógála nach bhfuil aon agóid déanta ag údarás ailtireachta agus foirgníochta ina choinne nó ar eisíodh deimhniú ina leith nach bhfuil forais agóide ann ina leith, dá dtagraítear in Airteagal 30(5aa) den Acht um Dhlí Foirgníochta an 7 Iúil 1994, faoi réir mhír 4 pointe 3.’,

d) léitear mír 10 mar a leanas:

‘10. Ní bheidh sé riachtanach an t-achar dá dtagraítear i míreanna 1 go 9 a choinneáil más plásán bóthair nó cearnóg phoiblí an plásóg chóngarach,’,

e) cuirtear isteach agus léitear mír 11 mar a leanas:

‘11. Beidh foirgnimh táirgthe nó stórála ina bhfuil limistéar loirg is mó ná 1 000 m², ag cur san áireamh rialacháin ar leith agus forálacha § 13, § 60 agus § 271 go 273, suite le balla nach lú ná 30 m ó bhalla:

- 1) foirgneamh cónaithe nó foirgneamh cónaithe comhchoiteann atá ar phlásán foirgnimh eile;
- 2) foirgneamh cónaithe nó foirgneamh cónaithe comhchoiteann a bhfuil sé beartaithe é a thógáil ar phlásán foirgnimh eile, a bhfuil cead críochnaitheach tógála nó fógra tógála ann ina leith nach bhfuil aon agóid déanta ag údarás ailtireachta agus foirgníochta ina choinne nó ar eisíodh deimhniú ina leith nach bhfuil forais agóide ann ina leith, dá dtagraítear in Airteagal 30(5aa) den Gníomh um Dhlí Foirgníochta 7 Iúil 1994.’;

3) Léifear § 20 mar a leanas:

‘§ 20. Is féidir spásanna páirceála do ghluaisteáin phaisinéirí nach n-úsáideann ach daoine faoi mhíchumas, i líon nach mó ná 6 % de líon iomlán na spásanna páirceála, dá dtagraítear in § 18(2), ach nach lú ná 1, a chur in aice le fuinneoga foirgneamh gan aon srian. Déanfar na spásanna páirceála sin a mharcáil go hiomchuí.’;

4) Léifear § 39 agus § 40:

‘§ 39. 1. Maidir le ceapacha tógála atá beartaithe chun foirgnimh chónaitheacha ilteaghlaigh, foirgnimh saoraidí cúraim sláinte, cé is moite de chlinicí, agus foirgnimh saoraidí oideachais a thógáil, socrófar 25 % ar a laghad d’achar an phlásáin mar thalamh atá gníomhach ó thaobh na bitheolaíochta de, mura sonraítear céatadán eile sa phlean úsáide talún áitiúil.

2. Ar dháileacha talún atá ceaptha le haghaidh cearnóg phoiblí ar mó a achar ná 1 000 m² socrófar 20 % ar a laghad den achar mar limistéar atá gníomhach ó thaobh na bitheolaíochta de, ach amháin má shonraítear céatadán níos airde an plean úsáide talún áitiúil.

§ 40. 1. Socrófar clós súgartha a bheidh inrochtana freisin do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu i gcásanna ina dtógfar foirgneamh cónaithe ilteaghlaigh amháin ina bhfuil níos mó ná 20 aonad cónaithe, agus i gcásanna ina dtógfar coimpléasc cónaithe ilteaghlaigh ina bhfuil níos mó ná 20 aonad cónaithe, agus beidh ar a laghad 30 % de limistéar an chlóis súgartha lonnaithe laistigh de limistéar atá gníomhach ó thaobh na bitheolaíochta de.

2. Socrófar limistéar áineasa ina bhfuil spásanna fóillíochta, a bheidh inrochtana do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu freisin, i gcásanna ina dtógfar coimpléasc cónaithe ilteaghlaigh ina bhfuil níos mó ná 20 aonad cónaithe, ach beidh ar a laghad 30 % den limistéar áineasa lonnaithe laistigh de limistéar atá gníomhach ó thaobh na bitheolaíochta de.

3. Mairfidh nochtadh 50 % ar a laghad den chlós súgartha do sholas na gréine ar feadh 2 uair an chloig ar a laghad, arna ríomh ar dhátaí cónoctha, idir 10 a.m. agus 4 p.m. I gcás forbairtí i lár na cathrach, tá nochtadh solas na gréine de 1 uair an chloig ar a laghad inghlactha.

4. 10 m ar a laghad a bheidh san achar ó chlóis súgartha, ó thailte spóirt do leanaí agus do dhaoine óga agus ó limistéir áineasa go dtí teorainneacha sráide, bóithre, criosanna comhroinnte, fuinneoga seomraí atá ceaptha lena n-áitiú ag an duine, agus láithreáin bailithe dramhaíola, faoi réir na gceanglas dá dtagraítear in § 19(1).

5. Déanfar faichí súgartha a fhálú.

6. Beidh fál clós súgartha ar thaobh bóthair, sráide, luchtóige páirceála nó crios roinnte déanta as ábhair agus ar bhealach a chinnteoidh sábháilteacht daoine agus ainmhithe. Maidir leis an bhfál:

- 1) ní bheidh sé níos lú ná 1.0 m ar airde;
- 2) tá geata aige atá 1.2 m ar a laghad ar leithead, rud nach gcuireann bac ar rochtain do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu.

7. I gcásanna seachas na cásanna a luaitear i mír 6, ceadófar fál faiche súgartha i bhfoirm fálaithe.

8. Beidh achar dromchla an chlós súgartha ar a laghad:

- 1) 1 m² in aghaidh aonaid teaghaise aonair – má tá idir 21 agus 50 aonad cónaithe i bhfoirgneamh nó i gcoimpléasc foirgneamh;
- 2) 50 m² – má tá idir 51 agus 100 aonad cónaithe i bhfoirgneamh nó i gcoimpléasc foirgneamh;
- 3) 0.5 m² in aghaidh aonaid teaghaise aonair – má tá idir 101 agus 300 aonad cónaithe i bhfoirgneamh nó i gcoimpléasc foirgneamh;
- 4) 200 m² – má tá níos mó ná 300 aonad cónaithe i bhfoirgneamh nó i gcoimpléasc foirgneamh.

9. Is féidir clós súgartha a roinnt ina chodanna, ach is 50 m²a bheidh in íosachar dromchla gach ceann de na codanna sin.

10. Comhlíonfaidh dromchla agus trealamh an chlós súgartha na ceanglais a leagtar amach i gCaighdeán na Polainne maidir le dromchlaí agus trealamh clós súgartha.

11. Cuirfear ar fáil sa chlós súgartha trealamh lena gcuirtear deiseanna éagsúla imeartha ar fáil, atá oiriúnaithe do chatagóirí éagsúla aoise leanaí, rud a ligeann do 5 leanbh ar a laghad an trealamh a úsáid go comhuaineach in aghaidh gach 20 m² d'achar dromchla an chlós súgartha.

12. Ní dhéanfar faichí súgartha a shocrú ar leaca dín atá níos mó ná 5 m os cionn leibhéal na talún.

13. Is éard a bheidh i gclóis súgartha atá socraithe ar leac dín a chlúdaíonn stór os cionn talún:

- 1) socraithe ar ais 10 m ó imeall leice an dín;
- 2) cosanta ar leanaí ag titim amach agus bréagáin á gcaitheamh amach;
- 3) suite i gceantar atá ar oscailt don phobal, atá fálaithe le ráille nach lú ná 1.6 m, rud a chuireann cosc ar dhreapadh agus a chinntíonn sábháilteacht.

14. I gcás ina dtógfar foirgneamh cónaithe ilteaghlaigh aonair ina bhfuil níos mó ná 20 aonad cónaithe, ceadófar an méid seo a leanas:

- 1) scaradh le socrú clós súgartha más rud é, laistigh de 750 m ó theorainn an phlásaín ar a bhfuil an foirgneamh suite, go gcomhairtear é ar bhealach rochtana do choisithe atá oscailte don phobal, go bhfuil clós súgartha poiblí ann;
- 2) clós súgartha a shocrú ag a bhfuil achar dromchla atá cothrom le 50 % ar a laghad den achar dromchla dá dtagraítear i mír 8, ach nach lú ná 20 m², má tá an foirgneamh suite i lár na cathrach;
- 3) scaradh le socrú clós súgartha agus seomra súgartha a shocrú laistigh den fhoirgneamh ina bhfuil achar urláir mar atá sonraithe i mír 8, ach nach bhfuil níos lú ná 50 m², má tá an foirgneamh suite i lár na cathrach.

15. I gcás ina dtógtar coimpléasc cónaithe ilteaghlaigh i lár na cathrach, ina bhfuil níos mó ná 20 aonad cónaithe, ceadófar an méid seo a leanas:

- 1) scaradh le socrú clós súgartha má tá clós súgartha laistigh de 300 m ó theorainn an phlásaín ar a bhfuil an coimpléasc suite, arna chomhaireamh feadh bealach rochtana coisithe atá oscailte don phobal, go bhfuil clós súgartha poiblí ann;
 - 2) clós súgartha a eagrú ag a bhfuil achar dromchla atá cothrom le 50 % ar a laghad den achar dromchla dá dtagraítear i mír 8, ach nach lú ná 20 m².’;
- 5) Cuirtear § 56a isteach i ndiaidh § 56, mar a leanas:

“§ 56a. 1. Beidh achar urláir úsáideach ag áitreabh tráchtála i bhfoirgneamh nach lú ná 25 m².

2. Ceadáitear an t-áitreabh a fhágáil lasmuigh d’áitreabh tráchtála ina bhfuil achar urláir úsáideach má tá an t-áitreabh suite ar an gcéad nó an dara stór os cionn talún agus go bhfuil rochtain dhíreach air ón taobh amuigh den fhoirgneamh.

3. Ní bheidh feidhm ag an gceanglas dá dtagraítear i mír 1 maidir le háitribh atá suite sna háiteanna seo a leanas:

- 1) foirgnimh chónaithe chomhchoiteanna nó foirgnimh chónaithe aonteaghlaigh inar roinneadh áitribh thráchtála;
 - 2) foirgnimh ar eisíodh cinneadh maidir le cead tógála ina leith, roimh an 1 Eanáir 2024, nó ar tíolacadh fógra foirgníochta dóibh nach ndearna an t-údarás riaracháin ailtireachta agus foirgníochta agóid ina leith nó a eisíodh deimhniú maidir le heaspa foras agóide dá dtagraítear in Airteagal 30(5aa) den Ghníomh um Dhlí Foirgníochta an 7 Iúil 1994.’;
- 6) Léifear § 76 mar a leanas:

‘§ 76. Tá na ceanglais maidir le saoráidí sláintíochta leagtha síos sa rialachán, agus i rialacháin maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an obair agus cosaint shibhialta. Áireofar i saoráidí sláintíochta folcadáin, sabhna, cithfholcadáin, seomraí foltha, ialtlanna, seomraí níocháin, seomraí cótaí, seomraí feistis, seomraí níocháin, seomraí níocháin, saoráidí sláinteachais phearsanta do mhná, seomraí oiriúnaithe agus deartha d’aon toisc chun leanaí a bheathú agus a athrú, seomraí arna n-oiriúnú agus arna ndearadh chun daoine fásta a bhfuil riachtanais speisialta acu agus seomraí a athrú chun éadaí agus coisbheart a dhí-éilliú, a ghlanadh agus a thriomú, chomh maith le trealamh glantacháin a stóráil.’;

- 7) Léifear § 85a mar seo a leanas:

‘§ 85a. 1. I bhfoirgneamh lónadóireachta, miondíola nó seirbhíse ina bhfuil achar urláir níos mó ná 1,000 m², agus stáisiún peitрил ag a bhfuil achar urláir níos mó ná 100 m², roinnfear seomra atá oiriúnaithe agus beartaithe go heisiach chun leanaí a bheathú agus a athrú.

2. I bhfoirgneamh:

- 1) beartaithe chun críocha riaracháin phoiblí, agus achar urláir úsáideach níos mó ná 2 000 m²,
- 2) atá beartaithe le haghaidh gníomhaíochtaí cultúrtha nó spóirt, chun críocha tráchtála nó miondíola, nó chun freastal ar phaisinéirí iompair d’iarnród, de bhóthar nó d’aer, ar mó ná 10 000 m², a achar urláir úsáideach²,
- 3) ag stáisiún líonta breosla ina bhfuil achar urláir úsáideach is mó ná 300 m², suite gar do mhótarbhealach nó luasbhealach,
- 4) deartha chun críocha cúraim sláinte

– déanfar seomra a roinnt a bheidh oiriúnaithe agus deartha chun daoine fásta a bhfuil riachtanais speisialta acu a athrú.

3. An seomra dá dtagraítear i mír 2:

- 1) beidh achar urláir úsáideach nach lú ná 12 m² agus leithead 3 m ar a laghad aige;
- 2) soláthrófar trealamh dó/di chun duine fásta a bhfuil riachtanais speisialta aige a athrú i suíomh atá suite;
- 3) ní bheidh siad suite níos faide ná 20 m ón mbealach isteach chuig an bhfoirgneamh, ar an urlár céanna leis an mbealach isteach chuig an bhfoirgneamh.

4. Beidh imchuach níocháin sa seomra dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2.

5. Ní bheidh feidhm ag forálacha mhíreanna 1 go 4 maidir le stáisiún líonta breosla atá suite i limistéar iata.

6. Féadfar an seomra dá dtagraítear i mír 2 a shocrú i leithreas poiblí do dhaoine faoi mhíchumas má chomhlíonann sé freisin na coinníollacha dá dtagraítear i mír 3.

7. Ní bheidh feidhm ag an gceanglas dá dtagraítear i mír 2 maidir le foirgnimh ar eisíodh cinneadh maidir le

cead tógála ina leith roimh an 1 Eanáir 2024 nó ar tiolacadh fógra foirgníochta ina leith nach ndearna an t-údarás riaracháin ailtireachta agus foirgníochta agóid ina leith nó ar eisíodh deimhniú maidir le heaspa foras agóide ina leith dá dtagraítear in Airteagal 30(5aa) den Ghníomh um Dhlí Foirgníochta an 7 Iúil 1994.’;

8) Cuirtear § 95a isteach i ndiaidh § 95, mar a leanas:

‘§ 5a. 1. I gcás ina bhfuil balcóiní na n-aonad cónaithe cóngarach i bhfoirgneamh cónaithe ilteaghlaigh suite ar leac balcóin amháin, suiteálfar deighilt cheartingearach iomlán i bhfoirm laindéal seasta, lena n-áirithítear compord úsáide, le tarchur solais nach lú ná 30 % agus nach mó ná 50 %, idir na balcóiní sin.

2. Beidh airde 2.2 m ar a laghad ar an laindéal dá dtagraítear i mír 1 arna tomhas ó leibhéal urlár na mbalcóin agus ó leithead nach lú ná 2 m, nó, i gcás ina bhfuil an bhalcóin níos lú ná 2 m ar leithead, atá cothrom le leithead an bhalcóin ar a laghad, agus leithead na balastráid á chur san áireamh.

3. Déanfar loggiaanna cóngaracha i bhfoirgneamh cónaithe ilteaghlaigh a dheighilt le deighilt a chomhlíonann na ceanglais a leagtar amach i mír 1 agus i mír 2.

4. Féadfar an deighilt dá dtagraítear i míreanna 1 agus 3 a fhágáil ar lár nuair a chinnfear an t-achar íosta idir foirgneamh ina bhfuil seomraí atá beartaithe lena áitiú ag an duine agus saoráidí eile i dtéarmaí soilsiú nádúrtha na seomraí sin a áirithiú agus i dtéarmaí an t-am íosta nochta do sholas na gréine is gá a chomhlíonadh le haghaidh seomraí cónaithe.’;

9) Cuirtear § 98a isteach i ndiaidh § 98, mar a leanas:

“§ 98a. 1. Cuirfear seomra fónais do stóráil rothar agus pram ar fáil i bhfoirgneamh cónaithe ilteaghlaigh. Beidh an seomra fónais suite gar don bhealach isteach san fhoirgneamh nó ar an urlár faoi thalamh má thugtar rochtain air le hardaitheoir a chomhlíonann na ceanglais atá leagtha síos in § 193(2) nó le rampa, agus na coinníollacha dá dtagraítear in § 70a gcur san áireamh.

2. Féadfar an seomra fónais dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar i bhfoirm foirgnimh fónais, tí samhraidh, nó seid oscailte.

3. Beidh achar urláir 115 m² ag an seomra fónais dá dtagraítear i mír 1, agus ag an bhfoirgneamh fónais, ag an teach samhraidh nó ag an siúntán oscailte dá dtagraítear i mír 2.’;

10) in § 326:

a) i mír 2(1), cuirfear an frása seo a leanas isteach i ndiaidh an fhrása ‘insliú fuaime aeriompartha’:

‘, de bhrí nach lú ná 37 dB acmhainn inslithe fuaime an dorais isteach in aonad teaghaise ó staighre nó ó chonair ghinearálta cúrsaíochta’,

b) cuirtear míreanna 4a agus 4b isteach i ndiaidh mhír 4, le léamh mar seo a leanas:

‘4a. Comhlíonfaidh ballaí inmheánacha agus urláir a scarann aonaid teaghaise i bhfoirgneamh cónaithe aonteaghlaigh ceanglais fhuaimiúla atá comhionann leo siúd a bhaineann le deighiltí idir aonaid chónaithe i bhfoirgneamh cónaithe ilchlainne, mar a shonraítear i gCaighdeán na Polainne maidir leis an insliú fuaime is gá le haghaidh deighiltí i bhfoirgnimh.

4b. I a:

- 1) foirgneamh cónaithe aonteaghlaigh ina bhfuil dhá aonad cónaithe,
- 2) foirgneamh cónaithe aonteaghlaigh atá tearcach nó leathscoite,
- 3) foirgneamh cónaithe ilteaghlaigh

– ní dhéanfaidh cur i gcrích oibreacha foirgníochta in aonad teaghaise dochar do na ceanglais fhuaimiúla a leagtar amach san anailís i dtéarmaí réiteach teicniúil agus ábhar atá dírithe ar na ceanglais fhuaimiúla a chomhlíonadh, dá dtagraítear sna rialacháin arna nglacadh de bhun Airteagal 34(6)(1) den Ghníomh um Dhlí Foirgníochta 7 Iúil 1994.’;

11) in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an Rialachán seo:

a) Cuirfear mír 1a isteach i ndiaidh Mhír 1, á léamh mar a leanas:

1a	§ 40(9) agus (10)	PN-EN 1176-1:2017-12	Trealamh clós súgartha agus dromchlú — Cuid 1: Ceanglais ghinearálta sábháilteachta agus modhanna tástála
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Trealamh clós súgartha agus dromchlú — Cuid 2: Ceanglais shonracha sábháilteachta bhreise agus modhanna tástála le haghaidh luascáin

		PN-EN 1176-3:2017-12	Trealamh clós súgartha agus dromchlú — Cuid 3: Ceanglais sábháilteachta mhionsonraithe bhreise agus modhanna tástála le haghaidh sleamhnáin
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Trealamh clós súgartha agus dromchlú — Cuid 4: Ceanglais sábháilteachta mhionsonraithe bhreise agus modhanna tástála le haghaidh cábla-bhealaí
		PN-EN 1176-5:2020-03	Trealamh clós súgartha agus dromchlú — Cuid 5: Ceanglais sábháilteachta mhionsonraithe bhreise agus modhanna tástála le haghaidh carousels
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Trealamh clós súgartha agus dromchlú — Cuid 6: Ceanglais shonracha bhreise sábháilteachta agus modhanna tástála le haghaidh trealamh carraige
		PN-EN 1176-7:2020-09	Trealamh clós súgartha agus dromchlú — Cuid 7: Treoir maidir le suiteáil, cigireacht, cothabháil agus oibriú
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Trealamh clós súgartha agus dromchlú — Cuid 10: Ceanglais bhreise sábháilteachta agus modhanna tástála le haghaidh trealamh lániata súgartha

b) Léitear míreanna 60a go 67 mar a leanas:

60a	§ 323(2)	PN-B-02151-4:2015-06	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 4: Ceanglais maidir le dálaí athbhreathnaithe agus intuigtheacht urlabhra i seomraí, agus treoirlínte tomhais
		PN-B-02151-2:2018-01	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 2: Luachanna ceadaithe leibhéal fuaime i seomraí
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 3: Ceanglais maidir le insliú fuaime ar dheighiltí i bhfoirgnimh agus ar eilimintí tógála
61	§ 324	PN-B-02151-2:2018-01	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 2: Luachanna ceadaithe leibhéal fuaime i seomraí
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Meastóireacht ar dhochar chreathadh foirgneamh mar gheall ar ghluaisne talún
		PN-B-02171:2017-06	Meastóireacht ar éifeacht creathanna ar dhaoine i bhfoirgnimh
62	§ 325(1)	PN-B-02151-2:2018-01	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 2: Luachanna ceadaithe leibhéal fuaime i seomraí
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Meastóireacht ar dhochar chreathadh foirgneamh mar gheall ar ghluaisne talún
		PN-B-02171:2017-06	Meastóireacht ar éifeacht creathanna ar dhaoine i bhfoirgnimh
63	§ 325(2)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 3: Ceanglais maidir le insliú fuaime ar dheighiltí i bhfoirgnimh agus ar eilimintí tógála

64	§ 326(1)	PN-B-02151-2:2018-01	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 2: Luachanna ceadaithe leibhéal fuaime i seomraí
		PN-EN ISO 10052:2007	Fuaimíocht — Tomhais allamuigh ar insliú fuaime aerbheirthe agus tionchair agus ar fhuaim trealaimh seirbhíse — Modh simplithe
		PN-EN ISO 16032:2006	Fuaimíocht — Leibhéal an bhrú fuaime a thomhas ó threalamh seirbhíse i bhfoirgnimh — Modh cruinn
		PN-B-02171:2017-06	Meastóireacht ar éifeacht creathanna ar dhaoine i bhfoirgnimh
65	§ 326(2)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 3: Ceanglais maidir le insliú fuaime ar dheighiltí i bhfoirgnimh agus ar eilimintí tógála
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02	Fuaimíocht — Tomhais allamuigh ar insliú fuaime i bhfoirgnimh agus ar eilimintí tógála — Cuid 1: Insliú fuaime aerbheirthe
		PNEN ISO 1405:1999	Fuaimíocht — Insliú fuaime i bhfoirgnimh agus eilimintí tógála a thomhas — Tomhais allamuigh ar insliú fuaime aerbheirthe ballaí seachtracha agus eilimintí díobh
		PNEN ISO 1407:2000	Fuaimíocht — Insliú fuaime i bhfoirgnimh agus eilimintí tógála a thomhas — Tomhais allamuigh ar insliú fuaime tionchair urlár
		PNEN ISO 108482:2007	Fuaimíocht — Tomhas saotharlainne ar tharchur tionlacain an aerbheirthe agus na fuaime imbhualite idir seomraí in aice láimhe — Cuid 2: Baineann sé le heilimintí solais nuair a bhíonn tionchar beag ag an acomhal
		PN-EN ISO 10140-2:2011	Fuaimíocht — Tomhas saotharlainne ar insliú fuaime eilimintí tógála — Cuid 2: Insliú fuaime aerbheirthe a thomhas
		PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Fuaimíocht — Tomhas saotharlainne ar insliú fuaime eilimintí tógála — Cuid 3: Insliú fuaime tionchair a thomhas
66	§ 326(3)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 3: Ceanglais maidir le insliú fuaime ar dheighiltí i bhfoirgnimh agus ar eilimintí tógála
67	§ 326(4)	PN-B-02151-2:2018-01	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 2: Luachanna ceadaithe leibhéal fuaime i seomraí
		PN-EN ISO 16032:2006	Fuaimíocht — Leibhéal an bhrú fuaime a thomhas ó threalamh seirbhíse i bhfoirgnimh — Modh cruinn
		PN-EN ISO 10052:2007	Fuaimíocht — Tomhais allamuigh ar insliú fuaime aerbheirthe agus tionchair agus ar fhuaim trealaimh seirbhíse — Modh simplithe
		PN-B-02171:2017-06	Meastóireacht ar éifeacht creathanna ar dhaoine i

			bhfoirgnimh
--	--	--	-------------

c) Cuirfear mír 67a isteach i ndiaidh Mhír 67, a léifear mar a leanas:

67a	§ 326(4a)	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 3: Ceanglais maidir le insliú fuaime ar dheighiltí i bhfoirgnimh agus ar eilimintí tógála
-----	-----------	--	--

d) Léifear mír 68 mar a leanas:

68	§ 326(5)	PNEN ISO 354:2005	Fuaimíocht — Ionsú fuaime a thomhas i seomra reverberation
		PN-B-02151-4:2015-06	Fuaimíocht foirgnimh — Cosaint ar thorann i bhfoirgnimh — Cuid 4: Ceanglais maidir le dálaí athbhreathnaithe agus intuigtheacht urlabhra i seomraí, agus treoirlínte tomhais

§ 2. I gcás tionscadail foirgníochta ar ina leith, roimh an dáta éifeachta seo a leanas:

- 1) go mbeidh iarratas ar chead foirgníochta, iarratas ar chinneadh ar leithligh lena gceadaítear plásán nó tionscadal forbartha talún nó pleananna agus sonraíochtaí foirgníochta curtha isteach, go mbeidh iarratas ar leasú ar an gcead foirgníochta,
- 2) go mbeidh cead foirgníochta nó cinneadh ar leithligh lena gceadaítear tionscadal forbartha plásáin nó talún nó pleananna agus sonraíochtaí foirgníochta eisithe,
- 3) go mbeidh fógra i dtaobh oibreacha foirgníochta nó oibreacha foirgníochta eile a dhéanamh curtha isteach i gcás nach gá cead foirgníochta a fháil,
- 4) cinneadh maidir le dlisteanú, dá dtagraítear in Airteagal 49(4) den Ghníomh um Dhlí Foirgníochta an 7 Iúil 1994 – agus na cinní dá dtagraítear in Airteagal 51(4) den Ghníomh um Dhlí Foirgníochta an 7 Iúil 1994 – eisithe

- beidh feidhm ag na rialacháin go dtí seo.

§ 3. Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar 1 Aibreán 2024.

An tAire Forbartha agus Teicneolaíochta *W. Buda*