

Osnutek

ODLOK

z dne [...] 2025

o spremembi Odloka št. 296/2012 o zahtevah za opremljanje izvajalcev medicinskih prevozov, izvajalcev nujne medicinske pomoči in izvajalcev nujnih reševalnih prevozov pacientov z vozili ter o zahtevah za ta vozila

Ministrstvo za zdravje v skladu z oddelkom 120 Zakona št. 372/2011 o zdravstvenih storitvah in pogojih za njihovo izvajanje (zakon o zdravstvenih storitvah), kakor je bil spremenjen z zakonom št. 111/2019, zakonom št. 261/2021 in zakonom št. 240/2024, za izvajanje oddelka 11(7) zakona o zdravstvenih storitvah določa naslednje:

Člen I

Odlok št. 296/2012 o zahtevah za opremljanje izvajalcev medicinskih prevozov, izvajalcev nujne medicinske pomoči in izvajalcev nujnih reševalnih prevozov pacientov z vozili ter o zahtevah za ta vozila se spremeni, kot je navedeno v nadaljevanju.

1. V oddelku 2(2) se beseda „proizvedeno“ nadomesti z besedilom „registrirano v Češki republiki“.
2. Za oddelkom 2 se vstavi nov oddelek 2a, ki se glasi:

„Oddelek 2a

Češki tehnični standardi, ki se uporabljajo v skladu s tem odlokom, so objavljeni na spletnem mestu ministrstva za zdravje.“.

3. Oddelek 3 se črta.
4. Opomba 1 se glasi:

„¹⁾ Na primer, Zakon št. 56/2001 o pogojih za vožnjo vozil na cestah, kakor je bil spremenjen, Zakon št. 30/2024 o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, Odlok št. 153/2023 o tehničnih pregledih in tehničnih zahtevah za vožnjo vozil na cestah.“.

5. V odstavku 1 oddelka A dela I Priloge se doda naslednji stavek: „Vozilo za prevoz pacientov izpolnjuje zahteve, določene za cestna reševalna vozila za prevoz pacientov tipa A1 ali A2 v skladu s češkim tehničnim standardom, ki ureja medicinska vozila²⁾“.

Opomba 2 se glasi:

„²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Medicinska vozila in pripadajoča oprema – Cestna reševalna vozila.“.

6. V odstavku 2 oddelka A dela I Priloge se na začetku točke 2.12 vstavi beseda „nezastekljen“.
7. V odstavku 2 oddelka A dela I Priloge se črta točka 2.16.
Točke 2.17 do 2.21 se preštevilčijo v točke 2.16 do 2.20.
8. Točka 2.19 odstavka 2 oddelka A dela I Priloge se glasi:
„2.19 delovna reflektorska svetilka;“.
9. Opomba 3 se glasi:
„³. Odlok št. 153/2023 o tehničnih pregledih in tehničnih zahtevah za vožnjo vozil na cestah.“.
10. V odstavku 2 oddelka A dela I Priloge se pika na koncu točke 2.20 nadomesti z vejico in doda se naslednja točka 2.21:
„2.21 pripomoček za pritrditev zloženega invalidskega vozička.“.
11. V odstavku 2 oddelka A dela I Priloge se v zadnjem delu določbe besedilo „2.18 in 2.19“ nadomesti z besedilom „2.17 in 2.18“.
12. Odstavek 3 oddelka A dela I Priloge se glasi:
„3. Zahteve glede označevanja in barvne zasnove vozil za prevoz pacientov

3.1 Osnovna barva karoserije vozila je bela. Za poudarjanje konture je vozilo na straneh, sprednji in zadnji strani karoserije označeno z vodoravno nameščenim rdečim odsevnim trakom, prilagojenim obliki vozila. Širina traku znaša najmanj 150 mm in največ 300 mm.

3.2 V osrednjem delu prednjih vrat do vzdolžne osi vozila je vozilo označeno z napisom „MEDICINSKI PREVOZ“, v drugi vrstici pod napisom pa je navedeno ime izvajalca medicinskega prevoza. Napis je črne barve. Višina črk je 15 mm, razmik med vrsticama pa 35 mm.“.
13. V odstavku 1 oddelka B dela I in odstavku 1 oddelka B dela II Priloge se besedilo „osebno vozilo zaprtega tipa“ nadomesti z besedilom „vozilo kategorije M1“.
14. V točki 2.2 odstavka 2 oddelka B dela I Priloge se črta besedilo „radijski sprejemnik-oddajnik vozila ali“.
15. Odstavek 4 oddelka B dela I Priloge se glasi:
„4. Zahteve glede označevanja in barvne zasnove vozil za hitre prevoze zdravstvenih delavcev in za nujne prevoze tkiv, celic in drugega biološkega materiala, zdravil in medicinskih pripomočkov, potrebnih za zagotavljanje medicinske pomoči

4.1 Osnovna barva karoserije vozila je bela. Za poudarjanje konture je vozilo na straneh, sprednji in zadnji strani karoserije označeno z vodoravno nameščenim

rdečim odsevnim trakom, prilagojenim obliki vozila. Zgornji rob traku je nameščen 30 mm od spodnjega roba stranskega okna. Širina traku znaša najmanj 150 mm in največ 300 mm.

4.2 V osrednjem delu prednjih vrat do vzdolžne osi vozila je vozilo označeno z imenom izvajalca medicinskega prevoza. Napis je črne barve. Višina črk je 15 mm, razmik med vrsticama pa 35 mm.“.

16. V odstavku 1 oddelka A dela II Priloge se doda naslednji stavek: „Vozilo za nujni reševalni prevoz izpolnjuje zahteve, določene za cestna reševalna vozila za prevoz pacientov tipa B ali mobilne enote za intenzivno nego tipa C v skladu s češkim tehničnim standardom, ki ureja medicinska vozila²⁾.“.
 17. V odstavku 2 oddelka A dela II Priloge se na koncu točke 2.8 doda besedilo „omogočanje prenosa podatkov“.
 18. V točki 2.11 odstavka 2 oddelka A dela II Priloge se za besedilom „vključno z“ vstavi besedilo „nazalno kanilo,“.
 19. V točki 2.13 odstavka 2 oddelka A dela II Priloge se za besedo „kanile“ vstavi besedilo „intubacijske cevke“, beseda „koniotomija“ pa se nadomesti z besedilom „invazivna oskrba dihalne poti“.
 20. V odstavku 2 oddelka A dela II Priloge se na koncu točke 2.31 doda besedilo „z materialom za oskrbo matere in otroka“.
 21. V odstavku 2 oddelka A dela II Priloge se črta točka 2.32.
- Točke 2.33 do 2.56 se preštevilčijo v točke 2.32 do 2.55.
22. V odstavku 2 oddelka A dela II Priloge se na koncu točke 2.33 doda besedilo „vključno z ekstenzijsko opornico“.
 23. V odstavku 2 oddelka A dela II Priloge se na začetku točke 2.37 vstavi beseda „nezastekljeno“.
 24. V točki 2.43 odstavka 2 oddelka A dela II Priloge se za besedilom „hrbna opornica“ vstavi besedilo „ali funkcionalno podoben pripomoček“.
 25. V oddelku A dela II Priloge se na koncu točke 2.44 doda besedilo „za vse člane reševalne ekipe“.
 26. V točki 2.50 odstavka 2 oddelka A dela II Priloge se besedilo „medicinski pripomočki“ nadomesti z besedo „površine“.
 27. V odstavku 2 oddelka A dela II Priloge se za točko 2.54 vstavi naslednja nova točka 2.55:

„2.55 navigacijo GPS ali enakovrednim sistemom, ki omogoča izmenjavo podatkov z zdravstvenim operativnim centrom;“.

Točka 2.55 se preštevilči v točko 2.56.

28. V točki 2.56 odstavka 2 oddelka A dela II Priloge se besedilo „modre barve²⁾“ nadomesti z besedilom „s kombinacijo modre in rdeče barve“.

29. Zadnji del določbe odstavka 2 oddelka A dela II Priloge se črta.

30. Odstavek 3 oddelka A dela II Priloge se glasi:

„3. Zahteve glede označevanja in barvne zasnove vozil za nujno medicinsko pomoč

3.1 Osnovna barva karoserije vozila je žvepleno rumena RAL 1016, streha je enake barve ali bela.

3.2 Simboli modre zvezde življenja so nameščeni vsaj na obeh straneh vozila in na zadnjih vratih.

3.3 Na straneh karoserije je vozilo označeno z vodoravno nameščenim odsevnim trakom z izmeničnimi zelenimi in rumenimi polji za poudarjanje kontur. Polja merijo najmanj 300 mm x 150 mm; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev polja ali če oblika karoserije onemogoča namestitev polja, se mere polja prilagodijo zasnovi vozila. Polja so razporejena v eno ali dve vodoravni črti, kar ustvarja videz šahovnice.

3.4 V osrednjem delu prednjih vrat do vzdolžne osi vozila je vozilo označeno z napisom ‚NUJNA MEDICINSKA POMOČ‘. V drugi vrstici pod napisom je v črni barvi navedeno ime izvajalca nujne medicinske pomoči z višino črk 15 mm ali logotip izvajalca zdravstvene storitve, ki meri najmanj 200 mm. Razmik med vrsticama je 35 mm.

3.5 V osrednjem delu sprednjega pokrova motorja do vzdolžne osi vozila je vozilo označeno z velikim logotipom izvajalca zdravstvene storitve, visokim najmanj 400 mm in največ 500 mm, ali z napisom ‚AMBULANCE‘. Napis je zelene barve.

3.6 Na straneh karoserije je vozilo označeno z napisom ‚NUJNA MEDICINSKA POMOČ‘. Napis je nameščen med zgornjim robom okna in zgornjim robom karoserije; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev napisa ali če oblika karoserije onemogoča namestitev napisa, se lahko napis namesti med spodnjim robom okna in zgornjim robom odsevnega traku. Napis je zelene barve. Višina črk je najmanj 100 mm.

3.7 Na zadnji strani karoserije vozila so nameščeni odsevni trakovi rdeče in rumene barve. Trakovi so nameščeni pod kotom 45° glede na vodoravno površino vozila. Širina traku je najmanj 150 mm. Trakovi potekajo od srednje vzdolžne osi zadnjega dela do zunanega dela karoserije. Prvi trak od zgornjega zunanega dela karoserije, gledano s sprednje strani, je rdeče barve.

3.8 Sprednja in zadnja stran karoserije sta označeni z napisom ‚AMBULANCE‘. Napis je nameščen v osrednjem delu prečne osi vozila, med zgornjim robom vetrobranskega stekla in zgornjim robom karoserije ter med zgornjim robom zadnjega okna in zgornjim robom karoserije; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev napisa ali če oblika karoserije

onemogoča namestitve napisa, se lahko napis namesti med spodnjim robom okna in spodnjim robom karoserije. Napis je zelene barve. Višina črk je najmanj 150 mm.

3.9 Če je na strehi vozila nameščen napis, ki izraža klicni znak radijskega sprejemnika-oddajnika, nameščenega v vozilu, je izveden z višino črk najmanj 280 mm. Če velikost napisa presega velikost prostega prostora na strehi vozila, se napis s klicnim znakom namesti v dveh vrsticah. Razmik med vrsticama je 100 mm. V tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitve napisa ali če oblika karoserije onemogoča namestitve napisa, se višina črk prilagodi zasnovi vozila.“.

31. V oddelku A dela II Priloge se doda naslednji odstavek 4:

„4. Določbe odstavka 3 oddelka A dela II se ne uporabljajo za vozila izvajalca prevoza pacientov v okviru predbolnišnične nujne medicinske pomoči, ki zagotavlja storitve nujne medicinske pomoči na podlagi oddelka 14 Zakona št. 374/2011 o nujni medicinski pomoči. Ta vozila so označena z barvo in oznakami v skladu z odstavkom 3 dela III.“.

32. V odstavku 3 oddelka B dela II Priloge se besedilo „del II.A.2 te priloge“ nadomesti z besedilom „odstavek 2, oddelka A, dela II“, besedilo „2.32, 2.38, 2.44 in 2.55“ se nadomesti z besedilom „2.21, 2.37, 2.43 in 2.54“, besedilo „točka 2.12 dela II.A.2 te priloge“ pa se nadomesti z besedilom „točka 2.12 odstavka 2, oddelka A dela II“.

33. Odstavek 5 oddelka B dela II Priloge se glasi:

„5. Zahteve glede označevanja in barvne zasnove vozil za nujno medicinsko pomoč v sistemu srečanj (rendezvous system)“

5.1 Osnovna barva karoserije vozila je žvepleno rumena RAL 1016.

5.2 Simboli modre zvezde življenja so nameščeni vsaj na obeh straneh vozila in na zadnjih vratih. Velikost simbola je najmanj 200 mm.

5.3 Na straneh karoserije je vozilo označeno z vodoravno nameščenim odsevnim trakom z izmeničnimi zelenimi in rumenimi polji za poudarjanje kontur. Polja merijo najmanj 300 mm x 150 mm; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitve polja ali če oblika karoserije onemogoča namestitve polja, se mere polja prilagodijo zasnovi vozila. Polja so razporejena v eno ali dve vodoravni črti, kar ustvarja videz šahovnice.

5.4 V osrednjem delu prednjih vrat do vzdolžne osi vozila je vozilo označeno z napisom ‚NUJNA MEDICINSKA POMOČ‘. V drugi vrstici pod napisom je v črni barvi navedeno ime izvajalca nujne medicinske pomoči z višino črk 15 mm ali logotip izvajalca zdravstvene storitve, ki meri najmanj 200 mm. Razmik med vrsticama je 35 mm.

5.5 Na sprednjem pokrovu motorja je vozilo označeno z velikim logotipom izvajalca zdravstvene storitve, ki meri največ 500 mm, ali z napisom ‚AMBULANCE‘. Napis je zelene barve.

5.6 Na straneh karoserije je vozilo označeno z napisom ‚NUJNA MEDICINSKA POMOČ‘. Napis je nameščen med spodnjim robom okna in spodnjim robom karoserije. Napis je zelene barve. Višina črk je najmanj 50 mm.

5.7 Na zadnji strani karoserije vozila so namešчени odsevni trakovi rdeče in rumene barve. Trakovi so namešчени pod kotom 45° glede na vodoravno površino vozila. Trakovi potekajo od srednje vzdolžne osi zadnjega dela do zunanjega dela karoserije. Prvi trak od zgornjega zunanjega dela karoserije, gledano s sprednje strani, je rdeče barve.

5.8 Sprednja in zadnja stran karoserije sta označeni z napisom ‚AMBULANCE‘. Napis je nameščen v osrednjem delu prečne osi vozila, med spodnjim robom vetrobranskega stekla in spodnjim robom karoserije ter med spodnjim robom zadnjega okna in spodnjim robom karoserije. Napis je zelene barve. Višina črk je najmanj 300 mm.

5.9 Če je na strehi vozila nameščen napis, ki izraža klicni znak radijskega sprejemnika-oddajnika, nameščenega v vozilu, je izveden z višino črk 280 mm. Če velikost napisa presega velikost prostega prostora na strehi vozila, se napis s klicnim znakom namesti v dveh vrsticah. Razmik med vrsticama je 100 mm. V tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitvev napisa ali če oblika karoserije onemogoča namestitvev napisa, se višina črk prilagodi zasnovi vozila.“.

34. V oddelku B dela II Priloge se doda naslednji odstavek 6:

„6. Določbe odstavka 5 oddelka B dela II se ne uporabljajo za vozila za nujne reševalne prevoze pacientov, ki zagotavljajo storitve nujne medicinske pomoči na podlagi oddelka 14 Zakona št. 374/2011 o nujni medicinski pomoči. Ta vozila so označena z barvo in oznakami v skladu z odstavkom 3 dela III.“.

35. V odstavku 1 oddelka C dela II Priloge se doda naslednji stavek: „Vozilo za nujno medicinsko pomoč izpolnjuje zahteve, določene za cestna reševalna vozila za nujno medicinsko pomoč tipa B v skladu s češkim tehničnim standardom, ki ureja medicinska vozila²⁾.“.

36. V odstavku 2 oddelka C dela II Priloge se besedilo „del II.A.2 te priloge“ nadomesti z besedilom „odstavek 2 oddelka A dela II“.

37. Odstavek 3 oddelka C dela II Priloge se glasi:

„3. Osnovna barva karoserije vozila in oznake so enake kot oznake za vozila za nujno medicinsko pomoč v skladu z oddelkom A dela II.“.

38. V odstavku 1 oddelka D dela II Priloge se doda naslednji stavek: „Vozilo za prevoz nedonošenčkov in patoloških novorojenčkov izpolnjuje zahteve, določene za cestna reševalna vozila za nujno medicinsko pomoč tipa B ali mobilne enote za intenzivno nego tipa C v skladu s češkim tehničnim standardom, ki ureja medicinska vozila²⁾.“.

39. V odstavku 2 oddelka D dela II Priloge se besedilo „del II.A.2 te priloge“ nadomesti z besedilom „odstavek 2 oddelka A dela II“, besedilo „2.34, 2.38, 2.44

do 2.46, 2.49 in 2.50“ pa se nadomesti z besedilom „2.33, 2.37, 2.43 do 2.45, 2.48 in 2.49“.

40. Odstavek 3 oddelka D dela II Priloge se glasi:

„3. Osnovna barva karoserije vozila in oznake so enake kot oznake za vozila za nujno medicinsko pomoč v skladu z oddelkom A dela II.“.

41. V oddelku E dela II Priloge se doda naslednji stavek: „Helikopter za zračno reševalno ekipo izpolnjuje zahteve, določene za ambulantna zračna vozila v skladu s češkimi tehničnimi standardi, ki urejajo zračna ambulantna vozila⁵⁾.“.

Opomba 5 se glasi:

„⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Ambulantna vozila in njihova oprema – Ambulantna zračna vozila – 1. del: Zahteve za medicinsko opremo, ki se uporablja v ambulantnih zračnih vozilih.

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Ambulantna vozila in njihova oprema – Ambulantna zračna vozila – 2. del: Operativne in tehnične zahteve za ambulantna zračna vozila.“.

42. V odstavku 2 oddelka E dela II Priloge se besedilo „del II.A.2 te priloge“ nadomesti z besedilom „odstavek 2 oddelka A dela II“, besedilo „2.52, 2.53, 2.55“ se nadomesti z besedilom „2.51, 2.52, 2.54“, besedilo „točka 2.1 dela II.A.2 te priloge“ pa se nadomesti z besedilom „točka 2.1 odstavka 2 oddelka A dela II“.

43. V Prilogi se na koncu dela II dodata naslednja oddelka F in G:

„F. Druga in posebna vozila za nujno medicinsko pomoč

1. Druga in posebna vozila za nujno medicinsko pomoč so opredeljena kot vozila kategorij A, L, M, N, O in R, ki izpolnjujejo pogoje za vožnjo motornih vozil na cestah v skladu z drugo zakonodajo¹⁾ in so namenjena opravljanju nalog nujne medicinske pomoči v skladu z zakonom o zdravstvenih storitvah, zakonom o nujni medicinski pomoči in zakonom o integriranem reševalnem sistemu.

2. Zahteve glede označevanja in barvne zasnove drugih in posebnih vozil za nujno medicinsko pomoč

2.1 Osnovna barva karoserije vozila je žvepleno rumena RAL 1016.

2.2 Simboli modre zvezde življenja so nameščeni vsaj na obeh straneh vozila in na zadnjih vratih. Velikost simbola je najmanj 300 mm; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev simbola ali če oblika karoserije onemogoča namestitev simbola, se velikost simbola prilagodi zasnovi vozila.

2.3 Na straneh karoserije je vozilo označeno z vodoravno nameščenim odsevnim trakom z izmeničnimi zelenimi in rumenimi polji za poudarjanje kontur. Polja merijo najmanj 300 mm x 150 mm; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev polja ali če oblika karoserije onemogoča namestitev polja, se mere polja prilagodijo zasnovi vozila. Polja so razporejena v eno ali dve vodoravni črti, kar ustvarja videz šahovnice.

2.4 Na straneh karoserije je vozilo označeno z napisom ‚NUJNA MEDICINSKA POMOČ‘. Če ima vozilo stranska okna, je napis nameščen med zgornjim robom okna in zgornjim robom karoserije; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev napisa ali če oblika karoserije onemogoča namestitev napisa, se lahko napis namesti med spodnjim robom okna in zgornjim robom odsevnega traku. Napis je zelene barve. Višina črk je najmanj 100 mm.

2.5 Sprednja in zadnja stran karoserije sta označeni z napisom ‚AMBULANCE‘. Napis na sprednji in zadnji strani je prilagojen posebnim tehničnim značilnostim vozila. Napis je zelene barve. Višina črk je najmanj 100 mm.

2.6 Na zadnji strani karoserije vozila so nameščeni odsevni trakovi rdeče in rumene barve. Trakovi so nameščeni pod kotom 45° glede na vodoravno površino vozila. Trakovi potekajo od srednje vzdolžne osi zadnjega dela do zunanjega dela karoserije. Prvi trak od zgornjega zunanjega dela karoserije, gledano s sprednje strani, je rdeče barve.

2.7 Vozila so opremljena s posebno opozorilno lučjo v kombinaciji modre in rdeče barve, ki je dopolnjena s posebno zvočno opozorilno napravo.

G. Plovila za nujno medicinsko pomoč

1. Zahteve glede označevanja in barvne zasnove plovil za nujno medicinsko pomoč

1.1 Ob straneh je plovilo označeno z vodoravno nameščenim odsevnim trakom z izmeničnimi zelenimi in rumenimi polji za poudarjanje kontur. Polja merijo najmanj 300 mm x 150 mm; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev polja ali če oblika karoserije onemogoča namestitev polja, se mere polja prilagodijo zasnovi plovila. Polja so razporejena v eno ali dve vodoravni črti, kar ustvarja videz šahovnice.

1.2 Na straneh je čoln označen z napisom ‚NUJNA MEDICINSKA POMOČ‘. V drugi vrstici pod napisom je v zeleni barvi navedeno ime izvajalca nujne medicinske pomoči z višino črk 15 mm ali logotip izvajalca zdravstvene storitve, ki meri najmanj 100 mm. Razmik med vrsticama je 35 mm.

1.3 Če je plovilo opremljeno s posebno opozorilno lučjo, je ta luč modre barve ali kombinacija modre in rdeče barve ter je dopolnjena s posebno zvočno opozorilno napravo.“.

44. V odstavku 1 dela III Priloge se doda naslednji stavek: „Vozilo za nujni reševalni prevoz pacientov izpolnjuje zahteve, določene za cestna reševalna vozila za nujni reševalni prevoz pacientov tipa B ali mobilno enoto za intenzivno nego tipa C v skladu s češkim tehničnim standardom, ki ureja medicinska vozila²⁾.“.

45. V odstavku 2 dela III Priloge se besedilo „del II.A.2 te priloge“ nadomesti z besedilom „odstavek 2 oddelka A dela II“, besedilo „2.44 do 2.46 in 2.48 do 2.50“ se nadomesti z besedilom „2.43 do 2.45 in 2.47 do 2.49“, besedilo „točka 2.52 dela II.A.2 te priloge“ se nadomesti z besedilom „točka 2.51 odstavka 2 oddelka A dela II“, za drugim stavkom pa se vstavi stavek „Ta določba se ne uporablja za vozila izvajalca predbolnišnične nujne pomoči, ki zagotavlja storitve nujne medicinske pomoči v skladu z oddelkom 14 Zakona št. 374/2011 o nujni medicinski pomoči“.

46. V odstavku 2 dela II Priloge se besedilo „del II.D.2 te priloge“ nadomesti z besedilom „odstavek 2 oddelka D dela II“.

47. Odstavek 3 dela III Priloge se glasi:

„3. Zahteve glede označevanja in barvne zasnove vozil za nujni reševalni prevoz pacientov

3.1 Osnovna barva karoserije vozila je bela. Za poudarjanje konture je vozilo na straneh, sprednji in zadnji strani karoserije označeno z vodoravno nameščenim rdečim odsevnim trakom, prilagojenim obliki vozila. Širina traku znaša najmanj 150 mm in največ 300 mm.

3.2 V osrednjem delu prednjih vrat do vzdolžne središčnice vozila je vozilo označeno z napisom ‚NUJNI REŠEVALNI PREVOZ PACIENTOV‘. V drugi vrstici pod napisom je v črni barvi navedeno ime izvajalca nujnih reševalnih prevozov pacientov z višino črk 15 mm ali logotip izvajalca zdravstvene storitve, ki meri najmanj 200 mm. Razmik med vrsticama je 35 mm.

3.3 Na straneh je vozilo označeno z napisom ‚NUJNI REŠEVALNI PREVOZ PACIENTOV‘. Napis je nameščen med zgornjim robom okna in zgornjim robom karoserije; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev napisa ali če oblika karoserije onemogoča namestitev napisa, se lahko napis namesti med spodnjim robom okna in zgornjim robom odsevnega traku. Napis je črne barve. Višina črk je najmanj 100 mm.

3.4 Sprednja in zadnja stran karoserije sta označeni z napisom ‚AMBULANCE‘. Napis je nameščen v osrednjem delu prečne osi vozila, med zgornjim robom vetrobranskega stekla in zgornjim robom karoserije ter med zgornjim robom zadnjega okna in zgornjim robom karoserije; v tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev napisa ali če oblika karoserije onemogoča namestitev napisa, se lahko napis namesti med spodnjim robom okna in spodnjim robom karoserije. Napis je črne barve. Višina črk je najmanj 150 mm.

3.5 Na zadnji strani karoserije vozila so nameščeni odsevni trakovi rdeče in rumene barve. Trakovi so nameščeni pod kotom 45° glede na vodoravno os vozila. Širina traku je najmanj 150 mm. Trakovi potekajo od srednje vzdolžne osi zadnjega dela do zunanjega dela karoserije. Prvi trak od zgornjega zunanjega dela karoserije, gledano s sprednje strani, je rdeče barve.

3.6 Če je vozilo opremljeno z radijskim sprejemnikom-oddajnikom, je na strehi vozila nameščen napis, ki označuje klicni znak radijskega sprejemnika-oddajnika, nameščenega v vozilu. Klicni znak je sestavljen iz črk višine 280 mm. Če velikost napisa presega velikost prostega prostora na strehi vozila, se napis s klicnim znakom namesti v dveh vrsticah. Razmik med vrsticama je 100 mm. V tehnično utemeljenih primerih, zlasti v primeru pomanjkanja prostora za namestitev napisa ali če oblika karoserije onemogoča namestitev napisa, se višina črk prilagodi zasnovi vozila.“.

48. V delu III Priloge se doda naslednji odstavek 4:

„4. Če nujni reševalni prevoz pacientov zagotavlja izvajalec nujne medicinske pomoči, se lahko uporabi tudi vozilo za nujno medicinsko pomoč ali reševalno vozilo, ki izpolnjuje zahteve glede opreme vozila za nujni reševalni prevoz pacientov.

Člen II

Prehodne določbe

1. Zahteve glede barvne zasnove vozil iz Priloge k odloku št. 296/2012, kakor je bil spremenjen z datumom začetka veljavnosti tega odloka, se do 31. decembra 2026 ne uporabljajo za vozila, registrirana v Češki republiki.

2. Zahteve glede tehnične in materialne opreme izvajalca medicinskih prevozov, izvajalca nujne medicinske pomoči in izvajalca nujnih reševalnih prevozov pacientov z vozili v skladu s Prilogo k odloku št. 296/2012, kakor je bil spremenjen z datumom začetka veljavnosti tega odloka, morajo izvajalci medicinskih prevozov, izvajalci nujne medicinske pomoči in izvajalci nujnih reševalnih prevozov pacientov izpolniti do 31. decembra 2026. Zahteve glede tehnične in materialne opreme izvajalca medicinskih prevozov, izvajalca nujne medicinske pomoči in izvajalca nujnih reševalnih prevozov pacientov z vozili iz odstavka 3 oddelka A dela I in odstavka 2 oddelka B ter odstavka 2 oddelka A dela II Priloge k odloku št. 296/2012, kakor je bil spremenjen z datumom začetka veljavnosti tega odloka, morajo izvajalci medicinskih prevozov, izvajalci nujne medicinske pomoči in izvajalci nujnih reševalnih prevozov pacientov izpolniti v 3 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka.

Člen III

Tehnični predpis

Ta uredba je bila priglašena v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.

Člen IV

Datum začetka veljavnosti

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po njeni objavi.

Minister: