



STAATSBLAD

VAN DE REPUBLIEK POLEN

Warschau, 9 november 2023

Post 2442

Verordening

VAN DE MINISTER VAN ONTWIKKELING EN TECHNOLOGIE

¹⁾

van 27 oktober 2023

**tot wijziging van de verordening betreffende de technische
voorwaarden waaraan gebouwen en de locatie ervan dienen te
voldoen²⁾**

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, punt 1, van de Bouwwet van 7 juli 1994 (Staatsblad van 2023, post 682, zoals gewijzigd³⁾) wordt het volgende bepaald:

§ 1. De volgende wijzigingen worden aangebracht in de verordening van de minister van Infrastructuur van 12 april 2002 betreffende de technische voorwaarden waaraan gebouwen dienen te voldoen en hun locatie (Pools staatsblad van 2022, post 1225):

- 1) in § 3 wordt in punt 26 de punt vervangen door een puntkomma en wordt punt 27 toegevoegd, dat als volgt luidt:
“27) “openbaar plein”: een oppervlakte die voor het grote publiek beschikbaar is en bestemd is voor recreatie, communicatie en representatief gebruik; het is een gebied dat in het lokale bestemmingsplan is aangewezen als een plein of marktgebied of als een openbaar wegvervoersgebied, en bij gebreke van een lokaal bestemmingsplan als een landgebruiksgebied dat in het kadaster is gemarkeerd als recreatie- en pleziergebieden of als een weg, gemarkeerd met respectievelijk het symbool BZ of dr.”;
- 2) in § 12:
 - a) De leden 1 tot en met 3 luiden als volgt:
“1. Tenzij in de bepalingen van § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 en § 271 tot en met 273, of in afzonderlijke verordeningen betreffende de toegestane afstanden tussen bepaalde constructies en gebouwen, bevindt een gebouw zich op een bouwkafeel op een afstand van de grens van dat perceel niet minder dan:
 - 1) 4 m – voor gebouwen waar een muur met ramen of deuren naar de grens in kwestie is gericht;
 - 2) 3 m – voor gebouwen waar een blinde muur naar de grens in kwestie is gericht;
 - 3) 5 m – voor meergezinswoningen met meer dan vier bovengrondse verdiepingen waar een muur met ramen of deuren naar de grens in kwestie is gericht;
 - 4) 5 m – voor meergezinswoningen met meer dan 4 bovengrondse verdiepingen waar een blinde muur naar de grens in kwestie is gericht.

¹⁾ De minister voor Ontwikkeling en Technologie staat aan het hoofd van het regeringsdepartement voor bouw, ruimtelijke ordening en huisvesting krachtens § 1, lid 2, punt 1, van de verordening van de minister-president van 15 april 2022 over de gedetailleerde reikwijdte van de activiteiten van de minister voor Ontwikkeling en Technologie (Staatsblad [Dziennik Ustaw], post 838).

²⁾ Deze verordening is op 13 juni 2023 aangemeld bij de Europese Commissie onder nummer 2023/0368/PL, overeenkomstig § 4 van de Kabinetsverordening van 23 december 2002 betreffende de werking van het nationale systeem voor kennisgeving van normen en rechtshandelingen (Staatsblad, post 2039; en Staatsblad van 2004, post 597), die uitvoering geeft aan Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PB EU L 241 van 19.9.2015, blz. 1).

³⁾ Wijzigingen in de geconsolideerde tekst van bovengenoemde wet zijn bekendgemaakt in het Staatsblad van 2023, onder de posts 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 en 2029.

2. In de in lid 1, punten 2 en 4, bedoelde gevallen mag een gebouw zich bevinden op een afstand van ten minste 1,5 m van de grens of rechtstreeks aan die grens, indien het lokale bestemmingsplan voorziet in een dergelijke mogelijkheid.

3. Het is toegestaan, rekening houdend met afzonderlijke voorschriften en met de bepalingen van § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 en § 271 tot en met 273, een gebouw direct aan de grens van het bouwperceel te lokaliseren, mits de gehele muur zal grenzen aan de muur van gebouw gelegen op het aangrenzende perceel, en op voorwaarde dat de hoogte ervan in overeenstemming is met het plaatselijke bestemmingsplan of met de planningsvergunning die voor het betrokken gebied is afgegeven.”;

b) lid 6 luidt als volgt:

“6. De afstand tot de grens van een bouwperceel bedraagt ten minste:

- 1) 1,5 m vanaf de dakrand of een kroonlijst die naar de betreffende grens is gericht, en vanaf een balkon, verandadak, toegangsdek, terras, buitentrap of oprijplaat, met uitzondering van oprijplaten voor mensen met een handicap;
- 2) 4 m van een dakraam tegenover de grens in kwestie;
- 3) 3 m van een balkon in het gebouw waarnaar wordt verwezen in lid 1, punten 3 en 4.

c) lid 8 luidt als volgt:

“8. Veehouderijgebouwen of utiliteitsgebouwen, rekening houdend met afzonderlijke verordeningen en de bepalingen van § 13, § 60 en § 271–273, mogen zich niet bevinden met een muur met ramen of deuren op minder dan 8 m van de muur van een gelegen op het residentiële gebouw op het aangrenzende bouwperceel, gemeenschappelijk woongebouw of openbare utiliteitsgebouw, of een gebouw met een definitieve bouwvergunning of met een bouwkenisgeving waartegen geen bezwaar is gemaakt door een architectuur- en bouwinstantie of waarvoor een verklaring van afwezigheid van bezwaren als bedoeld in artikel 30, lid 5aa, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 is afgegeven, behoudens het bepaalde in lid 4, punt 3.”;

d) lid 10 luidt als volgt:

“10. De in de leden 1 tot en met 9 bedoelde afstand is niet vereist indien het naastgelegen perceel een wegperceel of een openbaar plein is,”;

e) lid 11 wordt toegevoegd en luidt als volgt:

“11. Productie- of opslaggebouwen met een oppervlakte van meer dan 1 000 m², rekening houdend met afzonderlijke voorschriften en de bepalingen van § 13, § 60 en § 271 tot en met 273, bevinden zich met een muur op ten minste 30 m van de muur van:

- 1) een woongebouw of een gemeenschappelijk woongebouw dat op een ander bouwperceel staat;
- 2) een woongebouw of een gemeenschappelijk woongebouw dat gepland is om op een ander bouwperceel te worden gebouwd, waarvoor een definitieve bouwvergunning of een bouwkenisgeving bestaat waartegen geen bezwaar is gemaakt door een architectuur- en bouwinstantie of waarvoor een verklaring van afwezigheid van bezwaren als bedoeld in artikel 30, lid 5aa, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 is afgegeven.”;

3) § 20 luidt als volgt:

“§ 20. Parkeerplaatsen voor personenauto's die alleen worden gebruikt door personen met een handicap, in een aantal van niet meer dan 6 % van het totale aantal parkeerplaatsen, als bedoeld in § 18, lid 2, maar niet minder dan 1, kunnen zonder beperkingen naast ramen van gebouwen worden geplaatst. Deze parkeerplaatsen zijn op passende wijze gemarkeerd.”;

4) § 39 en § 40 luiden als volgt:

“§ 39. 1. Op bouwterreinen die bestemd zijn voor de bouw van meergezinswoongebouwen, gebouwen voor gezondheidszorgvoorzieningen, met uitzondering van klinieken, en onderwijsvoorzieningen, wordt ten minste 25 % van het perceelsgebied ingedeeld als biologisch actieve grond, tenzij een ander percentage is bepaald in het plaatselijke bestemmingsplan.

2. Op percelen ^{bestemd voor een openbaar plein met een oppervlakte van meer dan 1 000 m²} wordt ten minste 20 % van het gebied ingedeeld als een biologisch actief gebied, tenzij een hoger percentage is bepaald in het lokale bestemmingsplan.

§ 40. 1. Een speeltuin die ook toegankelijk is voor personen met bijzondere behoeften wordt ingericht in

situaties waarin één meergezinswoongebouw met meer dan 20 wooneenheden wordt gebouwd, alsmede in situaties waarin een meergezinswooncomplex met meer dan 20 wooneenheden wordt gebouwd, waarbij ten minste 30 % van het speelterrein zich in een biologisch actief gebied bevindt.

2. Een recreatiegebied met recreatieruimten die ook toegankelijk zijn voor personen met speciale behoeften wordt ingericht in situaties waarin een meergezinswooncomplex met meer dan 20 wooneenheden wordt gebouwd, waarbij ten minste 30 % van het recreatiegebied zich in een biologisch actief gebied bevindt.

3. Ten minste 50 % van het speelterrein dient tussen 10.00 uur en 16.00 uur aan zonlicht te worden blootgesteld gedurende ten minste twee uur, gerekend op equinoxdata. In het geval van ontwikkelingen in het stadscentrum is blootstelling aan zonlicht van ten minste één uur aanvaardbaar.

4. De afstand van speeltuinen, sportterreinen voor kinderen en jongeren en recreatiegebieden tot straatgrenzen, wegen, gedeelde zones, ramen van ruimten bestemd voor menselijke bewoning en afvalinzamelingsplaatsen, bedraagt ten minste 10 m, met inachtneming van de in § 19, lid 1, bedoelde eisen.

5. Speelplaatsen worden omheind.

6. Een speelplaatshek aan de zijkant van een weg, straat, parkeerplaats of gedeelde zone is van materiaal gemaakt en op zodanige wijze dat de veiligheid van mensen en dieren waarborgt. Het hek:

- 1) is minstens 1,0 m hoog;
- 2) heeft een poort hebben met een breedte van minstens 1,2 m, die de toegang voor mensen met speciale behoeften niet belemmert.

7. In andere dan de in lid 6 genoemde gevallen is een omheining in de vorm van een heg toegestaan.

8. De oppervlakte van de speelplaats is ten minste:

- 1) 1 m² per enkele wooneenheid — indien er tussen de 21 en 50 wooneenheden in een gebouw of gebouwencomplex zijn;
- 2) 50 m² — indien er tussen de 51 en 100 wooneenheden in een gebouw of gebouwencomplex zijn;
- 3) 0,5 m² per enkele wooneenheid — indien er tussen de 101 en 300 wooneenheden in een gebouw of gebouwencomplex zijn;
- 4) 200 m² — indien er meer dan 300 wooneenheden in een gebouw of gebouwencomplex zijn.

9. Een speelplaats kan in delen worden verdeeld, waarbij de minimumoppervlakte van elk van deze delen 50 m² bedraagt.

10. Het speeloppervlak en de uitrusting voldoen aan de eisen van de Poolse normen voor speeloppervlakken en -materiaal.

11. De speelplaats is voorzien van materiaal dat verschillende speelmogelijkheden biedt, aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën van kinderen, zodat ten minste 5 kinderen het materiaal gelijktijdig kunnen gebruiken per 20 m² van het speeloppervlak.

12. Speeltuinen mogen niet worden geplaatst op dakplaten die zich op een hoogte van meer dan 5 m boven de grond bevinden.

13. Speeltuinen op een dakplaat die een bovengrondse verdieping beslaan, zijn:

- 1) 10 m van de rand van de dakplaat geplaatst;
- 2) beveiligd zodat kinderen er niet uit kunnen vallen en speelgoed er niet uit kan worden gegooid;
- 3) gelegen in een openbaar toegankelijk gebied, omheind met een reling die niet lager is dan 1,6 m, zodat er niet geklommen kan worden en veiligheid gegarandeerd is.

14. In een situatie waarin een eengezinswoongebouw met meer dan 20 wooneenheden wordt gebouwd, is het toegestaan om:

- 1) afstand te doen van de inrichting van een speeltuin indien er binnen 750 m van de grens van het perceel waarop het gebouw staat, langs een voor het publiek toegankelijke toegangsweg voor voetgangers, een openbare speeltuin is;
- 2) een speelplaats in te richten met een oppervlakte gelijk aan ten minste 50 % van de oppervlakte bedoeld in lid 8, maar niet minder dan 20 m², indien het gebouw in een stadscentrum staat.
- 3) afstand te doen van de inrichting van een speeltuin en om in het gebouw een speelruimte in te richten met een vloeroppervlak zoals gespecificeerd in lid 8, maar niet kleiner dan 50 m², indien het gebouw in een stadscentrum staat.

15. In een situatie waarin een meergezinswooncomplex wordt gebouwd in een stadscentrum met meer dan 20 wooneenheden, is het toegestaan om:

- 1) afstand te doen van de inrichting van een speeltuin indien er binnen 300 m van de grens van het perceel waarop het complex staat, langs een voor het publiek toegankelijke toegangsweg voor voetgangers, een openbare speeltuin is;
 - 2) een speeltuin in te richten met een oppervlakte gelijk aan ten minste 50 % van de oppervlakte bedoeld in lid 8, maar niet minder dan 20 m².”;
- 5) Na § 56 wordt § 56a toegevoegd, dat als volgt luidt:

‘§ 56a. 1. Commerciële panden in een gebouw hebben een bruikbare vloeroppervlakte van ten minste 25 m².

2. Het is toegestaan om commerciële ruimten met een kleinere bruikbare vloeroppervlakte te doorbreken als het pand zich op de eerste of tweede bovengrondse verdieping bevindt en direct vanaf de buitenkant van het gebouw toegankelijk is.

3. De in lid 1 bedoelde eis is niet van toepassing op bedrijfsruimten in:

- 1) gemeenschappelijke woongebouwen of eengezinswoongebouwen waarin commerciële ruimten zijn afgescheiden;
 - 2) gebouwen waarvoor vóór 1 januari 2024 een bouwvergunning is afgegeven of een bouw kennisgeving is ingediend waartegen geen bezwaar is gemaakt door een architectuur- en bouw instantie, of waarvoor een verklaring van afwezigheid van bezwaren als bedoeld in artikel 30, lid 5aa, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 is afgegeven.”;
- 6) § 76 luidt als volgt:

“§ 76. De eisen voor sanitaire voorzieningen zijn vastgelegd in de verordening, alsmede in voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk en civiele bescherming. Sanitaire voorzieningen omvatten baden, sauna’s, douches, badkamers, toiletten, garderobes, kleedkamers, wasruimten, persoonlijke hygiënevoorzieningen voor vrouwen, kamers die uitsluitend zijn aangepast en ontworpen voor het voeden en verschonen van kinderen, kamers die zijn aangepast en ontworpen voor het verschonen van volwassenen met speciale behoeften en ruimten voor ontsmetting, reiniging en drogen van kleding en schoeisel, alsmede voor de opslag van schoonmaakmiddelen.”;

- 7) § 85a luidt als volgt:

“§ 85a. 1. In een horeca-, winkel- of dienstgebouw met een vloeroppervlakte van meer dan 1 000 m² en een tankstation met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m² dient een ruimte die aangepast en uitsluitend bestemd is voor het voeden en verschonen van kinderen, afgescheiden te zijn.

2. In een gebouw:

- 1) bestemd voor openbaar bestuur, met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 2 000 m²,
- 2) bestemd voor culturele of sportieve activiteiten, commerciële of detailhandelsdoeleinden, of voor het bedienen van passagiers van trein-, weg- of luchtvervoer, met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 10 000 m²,
- 3) van een tankstation met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 300 m², gelegen nabij een snelweg of autoweg,
- 4) ontworpen voor gezondheidsdoeleinden

— wordt een ruimte afgesplitst die is aangepast en ontworpen voor het veranderen van volwassenen met speciale behoeften.

3. De in lid 2 bedoelde ruimte:

- 1) heeft een bruikbare vloeroppervlakte van ten minste 12 m² en een breedte van ten minste 3 m;
- 2) is voorzien van apparatuur voor het verschonen van een volwassene met speciale behoeften in een liggende positie;
- 3) bevindt zich op niet meer dan 20 m van de ingang van het gebouw, op dezelfde verdieping als de ingang van het gebouw.

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde ruimte wordt voorzien van een wastafel.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing op tankstations in een afgesloten gebied.

6. De in lid 2 bedoelde ruimte kan worden ingericht in een openbaar toilet voor personen met een handicap indien deze bovendien voldoet aan de in lid 3 bedoelde voorwaarden.

7. De in lid 2 bedoelde eis is niet van toepassing op gebouwen waarvoor vóór 1 januari 2024 een

bouwvergunning is afgegeven of een bouwkennisgeving is ingediend waartegen geen bezwaar is gemaakt door een architectuur- en bouwinstantie, of waarvoor een verklaring van afwezigheid van bezwaren als bedoeld in artikel 30, lid 5aa, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994 is afgegeven.”;

8) Na § 95 wordt § 95a toegevoegd, dat als volgt luidt:

“§ 95a. 1. Wanneer de balkons van aangrenzende wooneenheden in een woongebouw met meerdere gezinnen zich op een enkele balkonplaat bevinden, wordt tussen deze balkons een volledige verticale scheiding in de vorm van een vaste scheidingswand aangebracht die het gebruiksgemak waarborgt, met een lichtdoorlatendheid van ten minste 30 % en niet meer dan 50 %.

2. De in lid 1 bedoelde scheidingswand heeft een hoogte van ten minste 2,2 m gemeten vanaf het niveau van de balkonvloer en een breedte van ten minste 2 m, of, indien het balkon minder dan 2 m breed is, ten minste gelijk aan de breedte van het balkon, rekening houdend met de breedte van de balustrade.

3. Aangrenzende loggia's in een woongebouw met meerdere gezinnen worden gescheiden met een scheidingswand die voldoet aan de eisen van de leden 1 en 2.

4. De in de leden 1 en 3 bedoelde scheidingswand kan worden weggelaten bij het bepalen van de minimumafstand tussen een gebouw met ruimten voor menselijke bewoning en andere voorzieningen om de natuurlijke verlichting van die ruimten te waarborgen en de vereiste minimale blootstellingstijd aan zonlicht voor woonkamers te bereiken.”;

9) Na § 98 wordt § 98a toegevoegd, dat als volgt luidt:

“§ 98a. 1. In een woongebouw met meerdere gezinnen wordt een berging voor fietsen- en kinderwagenstalling verstrekt. De berging bevindt zich in de buurt van de ingang van het gebouw of op de ondergrondse verdieping indien de toegang daartoe is voorzien van een lift die voldoet aan de eisen van § 193, lid 2, of met een oprijplaat, rekening houdend met de in § 70 genoemde voorwaarden.

2. De in lid 1 bedoelde berging kan worden verstrekt in de vorm van een nutsgebouw, een zomerhuis of een open schuur.

3. De in lid 1 bedoelde berging en de in lid 2 bedoelde bijkeuken, zomerhuis of open schuur hebben een vloeroppervlakte van ten minste 15 m²”;

10) in § 326:

a) in lid 2, punt 1, wordt na de het woord “luchtgeluidisolatie” de volgende zin toegevoegd:

“, waarbij het geluidsisolatievermogen van de toegangsdeur naar een wooneenheid vanaf een trap of een algemene doorgang ten minste 37 dB bedraagt”,

b) a lid 4 worden leden 4a en 4b toegevoegd, die als volgt luiden:

“4a. Binnenmuren en vloeren die wooneenheden in een eengezinswoongebouw scheiden, voldoen aan akoestische eisen die identiek zijn aan die voor scheidingswanden tussen wooneenheden in een meergezinswoongebouw, zoals gespecificeerd in de Poolse norm betreffende de geluidsisolatie die vereist is voor scheidingswanden in gebouwen.

4b. In a:

- 1) eengezinswoning met twee wooneenheden,
- 2) rijtjeshuis of twee-onder-een-kap, eengezinswoning
- 3) meergezinswoning

— de uitvoering van bouwwerkzaamheden in een wooneenheid mag geen afbreuk doen aan de akoestische eisen die in de analyse zijn uiteengezet in termen van technische en materiële oplossingen die erop gericht zijn aan de akoestische eisen te voldoen, zoals bedoeld in de krachtens artikel 34, lid 6, punt 1, van de wet op de bouw van 7 juli 1994 vastgestelde voorschriften.”;

11) in bijlage 1 bij deze verordening:

a) Na post 1 wordt post 1a toegevoegd, dat als volgt luidt:

1a	§ 40, leden 9 en 10	PN-EN 1176-1:2017-12	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 2: Aanvullende bijzondere

			veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels
		PN-EN 1176-3:2017-12	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor kabelbanen
		PN-EN 1176-5:2020-03	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 6: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wipstoestellen
		PN-EN 1176-7:2020-09	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 7: Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik
		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor geheel omsloten speeltoestellen

b) Posts 60a tot en met 67 luiden als volgt:

60a	§ 323, lid 2	PN-B-02151-4:2015-06	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 4: Eisen met betrekking tot nagalmende omstandigheden en spraakverstaanbaarheid in ruimten, en meetrichtlijnen
		PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
61	§ 324	PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Evaluatie van de schadelijkheid van gebouwentrillingen als gevolg van groundbewegingen
		PN-B-02171:2017-06	Evaluatie van het effect van trillingen op mensen in gebouwen
62	§ 325, lid 1	PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Evaluatie van de schadelijkheid van gebouwentrillingen als gevolg van groundbewegingen
		PN-B-02171:2017-06	Evaluatie van het effect van trillingen op mensen in

			gebouwen
63	§ 325, lid 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
64	§ 326, lid 1	PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten
		PN-EN ISO 10052:2007	Akoestiek — Veldmetingen van isolatie van luchtgeluid en contactgeluid en van geluid van onderhoudsapparatuur — Vereenvoudigde methode
		PN-EN ISO 16032:2006	Akoestiek — Meting van het geluidsdrukniveau van onderhoudsapparatuur in gebouwen — Nauwkeurige methode
		PN-B-02171:2017-06	Evaluatie van het effect van trillingen op mensen in gebouwen
65	§ 326, lid 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-NL ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02	Akoestiek — Veldmetingen van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen — Deel 1: Isolatie van luchtgeluid
		PNEN ISO 1405:1999	Akoestiek — Meting van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen — Veldmetingen van luchtgeluidsisolatie van buitenmuren en elementen daarvan
		PNEN ISO 1407:2000	Akoestiek — Meting van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen — Veldmetingen van contactgeluidsisolatie van vloeren
		PNEN ISO 108482:2007	Akoestiek — Laboratoriummeting van de flankerende transmissie van lucht- en contactgeluid tussen aangrenzende ruimten — Deel 2: Geldt voor lichtelementen wanneer de overgang weinig invloed heeft
		PN-EN ISO 10140:2-2011	Akoestiek — Laboratoriummeting van geluidsisolatie van bouwelementen — Deel 2: Meting van luchtgeluidsisolatie
		PN-EN ISO 10140:3-2011 PN-NL ISO 10140:3:2011/A1:2015-07	Akoestiek — Laboratoriummeting van geluidsisolatie van bouwelementen — Deel 3: Meting van contactgeluidsisolatie
66	§ 326, lid 3	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
67	§ 326, lid 4	PN-B-02151-2:2018-01	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 2: Toelaatbare geluidswaarden in ruimten

		PN-EN ISO 16032:2006	Akoestiek — Meting van het geluidsdruk niveau van onderhoudsapparatuur in gebouwen — Nauwkeurige methode
		PN-EN ISO 10052:2007	Akoestiek — Veldmetingen van isolatie van luchtgeluid en contactgeluid en van geluid van onderhoudsapparatuur — Vereenvoudigde methode
		PN-B-02171:2017-06	Evaluatie van het effect van trillingen op mensen in gebouwen

c) Na post 67 wordt post 67a toegevoegd, die als volgt luidt:

67a	§ 326, lid 4a	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 3: Eisen inzake geluidsisolatie van scheidingswanden in gebouwen en van bouwelementen
-----	---------------	--	---

d) Post 68 luidt als volgt:

68	§ 326, lid 5	PN EN ISO 354:2005	Akoestiek — Meting van geluidsabsorptie in een nagalmruimte
		PN-B-02151-4:2015-06	Bouwakoestiek — Bescherming tegen lawaai in gebouwen — Deel 4: Eisen met betrekking tot nagalmende omstandigheden en spraakverstaanbaarheid in ruimten, en meetrichtlijnen

§ 2. Voor een bouwproject waarvoor, vóór de ingangsdatum:

- 1) een aanvraag voor een bouwvergunning, een aanvraag voor een afzonderlijk besluit tot goedkeuring van een perceel of grondontwikkelingsproject of bouwplannen en -specificaties, een aanvraag tot wijziging van de bouwvergunning is ingediend,
- 2) een bouwvergunning of een afzonderlijk besluit tot goedkeuring van een perceel of grondontwikkelingsproject of bouwplannen en -specificaties is afgegeven,
- 3) een kennisgeving van de bouw of de uitvoering van andere bouwwerkzaamheden is ingediend in een situatie waarin het verkrijgen van een bouwvergunning niet vereist is;
- 4) een legalisatiebesluit als bedoeld in artikel 49, lid 4, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994, en de beslissingen bedoeld in artikel 51, lid 4, van de wet betreffende bouwrecht van 7 juli 1994, zijn afgegeven

— zijn de verordeningen tot dusverre van toepassing.

§ 3. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2024.

Minister van Ontwikkeling en Technologie: *W. Buda*